c语言--指针08

c语言--字符串

1.定义：指针就是内存地址（指针变量里储存的数据）
(指针变量一般耶简称指针)
2.定义格式
数据类型 * 变量名
3.调用
~ * p~
4.作用：

5.指针高级

指针中数据类型的作用:获取字节数据的个数
步长:指针移动一次的字节个数（与指针类型息息相关）

指针的运算

高级部分
二级指针
// 作用一:利用二级指针修改一级指针里面记录的内存地址
// 作用二:利用二级指针获取到变量中记录的数据

数组指针
概念:指向数组的指针,叫做数组指针
作用:方便的操作数组中的各种数据

1. 什么是数组指针?
   指向数组的指针,就是数组指针
2. 指针数组的细节
   arr参与计算的时候,会退化为第一个元素的指针
   特殊情况:
   - sizeof 运算的时候,不会退化,arr还是整体
   - **&arr获取地址的时候,不会退化**

   步长:数据类型* 数组长度

二维数组

数据类型 arr `[m] [n]` =
{

{1,2,3,4 ... },
{1,2,3,4 ... },
{1,2,3,4 ... }

};
（n多输的话可以无视长度）
或者

int arr1[5] = {1,2,3,4,5};

int arr2[5] = {6,7,8,9,0};

int* arr[2] = {arr1, arr2};
(相较上一个,这个定义无视长度)
PS:
m:二维数组的长度

n:每个一维数组的长度

最后一个不加,

sizeof(整体)//二维数组里面装整体

数组内部元素的类型

数据类型 * 指针名= arr

int (*p) [5]=arr*
(int[]是数据类型,(p是指针定义提示))

遍历1
双循环(二维数组)
遍历2
数组指针 (数组的指针数组)

数组*指针*:指向数组的指针

作用:方便的操作数组中的各种数据

步长为:int(4字节)

步长为:int乘5(20字节)

举例:int* p= arr;

举例:int(*p)[5]=&arr;

指针*数组*:存放指针的数组
作用:用来存放指针

举例:int *p[5],这个数组里面存着int类型的指针*
`()优先级高
函数指针数组(本质为数组)
// 1.定义指针指向两个函数
void ***(*** p1)**() = method1;