c语言--数组07

c语言--指针

1.定义

数组:是一种容器,可以用来存储同种数据类型的多个值

`（有隐式转换）`

2.格式

数据名称 数组名 【大小】

3.数组的初始化

初始化:定义数组的时候,**第一次给数组赋值**

int arr 【3】={1，2，3}

数据类型 数组名[长度]={数据值,数据值 ... }

`长度省略:数据值的个数就是数组长度` 长度未省略:数据值的个数 <= 长度 否则随机访问数据 未赋值的部分有默认值

`整数:0` 小数:0.0

`字符:'\0'` 字符串:NULL(什么都没有)`

4.元素访问

·索引

（从左到右0++进行标号）//**【】偏移量0为开始**

变量= 数组名[索引]

int num = arr[5]

·修改

数组名[索引]=数据值;

arr[5] =10;

5.数组遍历

遍历:依次获取数组中的每一个元素

·已知长度可用循环

```
内存地址：编号

64位：2⁶⁴--16进制

%p  &num查找数据位置
```

一个索引（）个字节，从左到右累加进行（）与数据类型有关

6.常见问题

1.求数组长度公式【sizeof(总)/sizeof(0/1,,)/（数据类型）

要写在main里，不要写在你定义的函数里

/把长度也传递过来

（不然字节定义会变化）

2.数据溢出