c语言00--造轮子

c语言--Hello_World
(能力不足时写的，部分仅参考)
1.相减取余法（位数判断整数及特定小数

```
**double** r = u / i;
**int** r1 = (int)r;
**doubl**e r2 = r - r1;
```

函数

```
double zspd(double numpd1)
{
    numpd1;
    int pda = (int)numpd1;
    double pdb = numpd1 - pda;
    return pdb;
}
```

2.累加累乘（一旧一新）

```
a=a+b
a+a* b
```

,,,
3.双循环取差法（ **//该轮子可实现每次输出1，2，3,,,次。**）
o=o-p

```
#include<stdio.h>

int main()
{
        int o = 10;
        int p;
        long long num2=1;
        long long num3 = 2;
    //报错先看类型,
```

```
        for (p = 2;p <= 10;p++)
        {
            num3 = p;
            for (o ;o <= 10;o++)
            {
                num3 = num3 * p;
            }
            //寻找变和不变的量
            num2 = num2+num3;
            //累加的格式a=a+b;
            o = o-p;

        }
        printf("%lld\n",num2);
    return 0;
}
```

//从4次到3次到2次变化；

```
void hsb(int arr[], int len)
{
    for (int p = 4;p > 0;p--)
    {
        for (int i = p;i > 0;i--)
        {

            if (arr[p - i] > arr[p - i + 1])
            {
                int t = arr[p - i];
                arr[p - i] = arr[p - i + 1];
                arr[p - i + 1] = t;
                //选择排序
            }

        }
    }
}
```

4.从数字a到数字b依次检索判断

5.提取已知位数的每一个数字（用int规则实现

```c
#include<stdio.h>

int main()
{

int o;
    printf("请输入0~1000之内的整数\n");
    scanf("%d", &o);
    printf("%d以内每一位数字之和等于15的数字有\n",o);
    int u;
    int y;
    int r;
    int t;
    for **(u =0;u <= o;u++)**
    {
        **y = u % 10;**
        **r = u /10% 10;**
        **t = u /100% 10;**
        if (y + r + t == 15)
        {
            printf("%d\t", u);
        }
    }

    return 0;
}
```

6.数组确定长度

int len = sizeof(a) / sizeof(int);

7.调换用c=a a=b b=c;

```c
int v=0;
    int n = len - 1;

    while (v < n)
    {
        int d = zu[v];
        zu[v] = zu[n];
        zu[n] = d;
        //首位调换，需引进新变量，否则循环定义。
        v++;
        n--;
    }
```

8.排序

1.冒泡排序

```
void hs1(int arr[], int len, int num)
{
    for (int i = 0;i < len - 1;i++)
    {
        for (int i = 0;i < len - 1;i++)
        {
            if (arr[i] > arr[i + 1])
            {
                num = arr[i + 1];
                arr[i + 1] = arr[i];
                arr[i] = num;
            }
        }
    }


}
```