Brute Force e Senha Fraca

O que é:
Força bruta: testar muitas senhas até acertar.
Fica fácil quando a senha é fraca (curta, comum, previsível) e quando o sistema não limita tentativas.

Analogia
É como testar um cadeado de 4 dígitos tentando 0000, 0001, 0002… sem ninguém te impedir, é só questão de tempo.

Como funciona o ataque
Uma lista de senhas comuns (wordlist) e enviada uma a uma ao login.
Se não há limite de tentativas, o atacante tenta a vontade.
Senhas como `123456` caem nas primeiras tentativas.

Como defender o software
Limitar tentativas: bloquear ou atrasar após algumas falhas
Implementação de Throttling e Rate Limit.
Exigir senha forte: tamanho mínimo, variedade, nada de senha comum.
Camadas extras: captcha, segundo fator (2FA).

Entenda o algoritmo de pseudocódigo e implemente na sua linguagem favorita:

```
Algoritmo "BruteForce"

Var
   senhaCorreta: inteiro
   tentativa: inteiro
   encontrada: logico

Inicio
   senhaCorreta <- 583
   tentativa <- 0
   encontrada <- falso

   Enquanto tentativa <= 999 E encontrada = falso faca

      Escreva("Testando senha: ", tentativa)
```

```
        Se tentativa = senhaCorreta entao
            encontrada <- verdadeiro
            Escreva("Senha encontrada: ", tentativa)
        Senao
            tentativa <- tentativa + 1
        FimSe

    FimEnquanto

    Se encontrada = falso entao
        Escreva("Senha não encontrada.")
    FimSe

FimAlgoritmo
```

Considere usar a lib ‘requests’ para consumir recursos web.

Atividade em Dupla, um membro cria um serviço em flask ou qualquer outra tecnologia para logins e o outro cria o script de Brute Force