# Prüfungsteil A

|  | t):   | Ausbildungsbetrieb:                              |   |
|--|---|--|---|
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Restätigung  | über durch  | geführte Projekt                                 | arheit  |
| diese Bestätigung ist mit  | der Projektdokument   | tation einzureichen                              | discit  |
| diese bestatigung ist mit  | dei Fiojektdokumem  | adion emzureichen                                |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Ausbildungsberuf (bitte u  | ınbedingt angeben):   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Projektbezeichnung:  |   |  |   |
| r rojokibozolorinang.  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Projektbeginn:   | Projektfertigst   | ellung:Zeitaufv                                  | vand in Std.:                                       |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
|  |   |  |   |
| Dagtätigung d  | o   | a of i uno o .                                   |   |
| Bestätigung de   |   |  |   |
|  | /die Auszubildende da   | as oben bezeichnete Projekt ein                  | schließlich der Dokumentation im                    |
| Zeitraum   |   |  |   |
|  |   |  |   |
| vom:   | bis   | s:   | selbständig ausgeführt hat.                         |
|  |   | S:   | selbständig ausgeführt hat.                         |
| vom:Projektverantwortliche(r)  |   | s:   | selbständig ausgeführt hat.                         |
|  |   | 9:   | selbständig ausgeführt hat.                         |
|  |   | s:   | selbständig ausgeführt hat.                         |
| Projektverantwortliche(r)  | in der Firma:   |  |   |
|  |   | Telefon  | selbständig ausgeführt hat.  Unterschrift           |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname   | in der Firma:   |  |   |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname   | in der Firma:   |  |   |
| Projektverantwortliche(r)  | in der Firma:   |  |   |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname   | in der Firma:   |  |   |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname   | in der Firma:   |  |   |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortlich  | in der Firma:  Name  che(r) in der Firma:                           | Telefon  | Unterschrift  |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortlich  | in der Firma:  Name  che(r) in der Firma:                           | Telefon  | Unterschrift  |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortlich  | in der Firma:  Name  che(r) in der Firma:                           | Telefon  | Unterschrift  |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortlic  Vorname  | Name che(r) in der Firma:  Name                                     | Telefon  | Unterschrift  |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortliche  Vorname  Eidesstattliche                           | Name the(r) in der Firma:  Name  Pare Erklärung:                    | Telefon  | Unterschrift Unterschrift                           |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortliche  Vorname  Eidesstattliche                           | Name the(r) in der Firma:  Name  Pare Erklärung:                    | Telefon  | Unterschrift Unterschrift                           |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortliche  Vorname  Eidesstattliche                           | Name the(r) in der Firma:  Name  Pare Erklärung:                    | Telefon  | Unterschrift Unterschrift                           |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortliche  Vorname  Eidesstattliche                           | Name the(r) in der Firma:  Name  Pare Erklärung:                    | Telefon  | Unterschrift Unterschrift                           |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortlich  Vorname  Eidesstattliche Ich versichere, dass ich d | Name che(r) in der Firma:  Name  Parklärung: das Projekt und die da | Telefon  Telefon  azugehörige Dokumentation sell | Unterschrift  Unterschrift  pständig erstellt habe. |
| Projektverantwortliche(r)  Vorname  Ausbildungsverantwortlich  Vorname  Eidesstattliche Ich versichere, dass ich d | Name che(r) in der Firma:  Name  Parklärung: das Projekt und die da | Telefon  | Unterschrift  Unterschrift  pständig erstellt habe. |



# Abschlussprüfung Winter 2018

# Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

# **Order Comment Tool**

# Tool zu Unterstützung der Planer

Abgabetermin: Mannheim, den 15.12.2018

## Prüfungsbewerber:

Thomas Pöhlmann Schwingstraße 10 68199 Mannheim



#### Ausbildungsbetrieb:

CAMELOT ITLAB
Theodor-Heuss-Anlage. 12
68165 Mannheim



# Inhaltsverzeichnis

| $\mathbf{A}\mathbf{b}\mathbf{b}\mathbf{i}\mathbf{l}$ | dungsverzeichnis                           | III |
|--|--|-----|
| Tabel  | lenverzeichnis                             | IV  |
| Abkü   | rzungsverzeichnis                          | V   |
| Trans  | aktionsverzeichnis                         | VI  |
| 1  | Einleitung                                 | 1   |
| 1.1  | Vorstellung des Betriebs und meiner Selbst | 1   |
| 1.2  | Projektziel                                | 1   |
| 1.3  | Projektumfeld                              | 1   |
| 1.4  | Projektbeteiligte Personen                 | 1   |
| 1.5  | Projektbegründung                          | 2   |
| <b>2</b>   | Projektplanung                             | 3   |
| 2.1  | Projektphasen                              | 3   |
| 2.2  | Ressourcenplanung                          | 3   |
| 2.3  | Entwicklungsprozess                        | 3   |
| 3  | Analysephase                               | 4   |
| 3.1  | Ist-Analyse                                | 4   |
| 3.2  | Wirtschaftlichkeitsanalyse                 | 4   |
| 3.2.1  | "Make or Buy"-Entscheidung                 | 4   |
| 3.2.2  | Projektkosten                              | 5   |
| 3.2.3  | Amortisationsdauer                         | 6   |
| 3.3  | Nutzwertanalyse                            | 7   |
| 3.4  | Anwendungsfälle                            | 8   |
| 3.5  | Qualitätsanforderungen                     | 8   |
| 3.6  | Lastenheft/Fachkonzept                     | 8   |
| 3.7  | Zwischenstand                              | 8   |
| 4  | Entwurfsphase                              | 9   |
| 4.1  | Zielplattform                              | 9   |
| 4.2  | Architekturdesign                          | 9   |
| 4.3  | Entwurf des Userinterface                  | 9   |
| 4.4  | Datenmodell                                | 10  |
| 4.5  | Maßnahmen zur Qualitätssicherung           | 11  |
| 4.6  | Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept    | 11  |
| 4.7  | Zwischenstand                              | 11  |

# Tool zu Unterstützung der Planer

## In halts verzeichn is



| 5  | Implementierungsphase  | 12                                 |
|--|--|------------------------------------|
| 5.1  | Iterationsplanung  | 12                                 |
| 5.2  | Implementierung der Datenstruktur ECC  | 12                                 |
| 5.3  | Implementierung der Benutzeroberfläche ECC   | 12                                 |
| 5.4  | Implementierung PBO und PAI  | 12                                 |
| 5.5  | Implementierung der Geschäftslogik ECC   | 13                                 |
| 5.6  | Implementierung der COR Erweiterung  | 13                                 |
| 5.7  | Implementierung der Datenstruktur APO  | 14                                 |
| 5.8  | Implementierung der Benutzeroberfläche APO   | 14                                 |
| 5.9  | Implementierung der Geschäftslogik APO   | 14                                 |
| 5.10   | Implementierung der RRP3 Erweiterung   | 15                                 |
| 5.11   | Zwischenstand  | 15                                 |
| 5.12   | Code Reviews während des Projekts  | 15                                 |
| 5.13   | Manuelle Tests   | 16                                 |
| 5.14   | Bug Fixing   | 16                                 |
| 6  | Fazit  | 17                                 |
| 6.1  | Soll-/Ist-Vergleich  | 17                                 |
| 6.2  | Ausblick   | 17                                 |
| Quellei  | nverzeichnis   | 18                                 |
| Eidesst  | tattliche Erklärung  | 19                                 |
| $\mathbf{A}$   |  |                                    |
|  | Anhang   | j                                  |
| A.1  | Anhang  Detaillierte Zeitplanung   | i                                  |
| A.1<br>A.2   |  | i<br>ii                            |
|  | Detaillierte Zeitplanung   | i<br>ii<br>iii                     |
| A.2  | Detaillierte Zeitplanung   | iii                                |
| A.2<br>A.3   | Detaillierte Zeitplanung   | iii                                |
| A.2<br>A.3<br>A.4  | Detaillierte Zeitplanung  Lastenheft (Auszug)  Iterationsplan  Use Case-Diagramm   | iii                                |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5   | Detaillierte Zeitplanung  Lastenheft (Auszug)  Iterationsplan  Use Case-Diagramm  Pflichtenheft (Auszug)   | iii<br>iv<br>iv                    |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6  | Detaillierte Zeitplanung  Lastenheft (Auszug)  Iterationsplan  Use Case-Diagramm  Pflichtenheft (Auszug)  Dictionary-Objekte   | iii<br>iv<br>iv                    |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6<br>A.6.1   | Detaillierte Zeitplanung  Lastenheft (Auszug)  Iterationsplan  Use Case-Diagramm  Pflichtenheft (Auszug)  Dictionary-Objekte  Tabellentypen  | iii<br>iv<br>iv<br>vi              |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6<br>A.6.1<br>A.6.2  | Detaillierte Zeitplanung  Lastenheft (Auszug)  Iterationsplan  Use Case-Diagramm  Pflichtenheft (Auszug)  Dictionary-Objekte  Tabellentypen  Strukturen  | iii iv iv vi vi                    |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6<br>A.6.1<br>A.6.2<br>A.6.3                               | Detaillierte Zeitplanung Lastenheft (Auszug) Iterationsplan Use Case-Diagramm Pflichtenheft (Auszug) Dictionary-Objekte Tabellentypen Strukturen Datenelemente   | iii iv iv vi vi vii                |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6<br>A.6.1<br>A.6.2<br>A.6.3<br>A.6.4                      | Detaillierte Zeitplanung Lastenheft (Auszug) Iterationsplan Use Case-Diagramm Pflichtenheft (Auszug) Dictionary-Objekte Tabellentypen Strukturen Datenelemente Domänen   | iii iv iv vi vii viii              |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6<br>A.6.1<br>A.6.2<br>A.6.3<br>A.6.4<br>A.7               | Detaillierte Zeitplanung Lastenheft (Auszug) Iterationsplan Use Case-Diagramm Pflichtenheft (Auszug) Dictionary-Objekte Tabellentypen Strukturen Datenelemente Domänen Ressourcen Übersicht  | iiii iv iv vi vii viii viii        |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6<br>A.6.1<br>A.6.2<br>A.6.3<br>A.6.4<br>A.7               | Detaillierte Zeitplanung Lastenheft (Auszug) Iterationsplan Use Case-Diagramm Pflichtenheft (Auszug) Dictionary-Objekte Tabellentypen Strukturen Datenelemente Domänen Ressourcen Übersicht Screenshots der Anwendung                        | iiii ivv iv vi vii viii viii ix    |
| A.2<br>A.3<br>A.4<br>A.5<br>A.6<br>A.6.1<br>A.6.2<br>A.6.3<br>A.6.4<br>A.7<br>A.8<br>A.9 | Detaillierte Zeitplanung Lastenheft (Auszug) Iterationsplan Use Case-Diagramm Pflichtenheft (Auszug) Dictionary-Objekte Tabellentypen Strukturen Datenelemente Domänen Ressourcen Übersicht Screenshots der Anwendung Programmierrichtlinien | iiii iv iv vi vii viii viii ix xix |



# Abbildungsverzeichnis

| 1  | Vereinfachtes Datenbank-Model der /CAMELOT/OC_COMT                                       | 10   |
|----|--|------|
| 2  | Vereinfachtes Datenbank-Modell der /CAMELOT/OC_SET                                       | 10   |
| 3  | Vereinfachtes Datenbank-Modell der /SAPAPO/ORDFLDS                                       | 10   |
| 4  | Use Case-Diagramm  | iv   |
| 5  | Ändern des Feldnamens für den Kommentar in der AUFK Datenbanktabelle $\ \ldots \ \ldots$ | ix   |
| 6  | Selektionsbildschirm für den Maintenance Screen im ECC                                   | Х    |
| 7  | Aufträge im ALV auf dem Maintenance Screen im ECC  | xi   |
| 8  | Selektions Popup auf dem Maintenance Screen  | xii  |
| 9  | Selektionsbildschirm für den Maintenance Screen im APO                                   | xiii |
| 10 | Aufträge im ALV auf dem Maintenance Screen im APO  | xiv  |
| 11 | Kommentare in der RRP3   | XV   |
| 12 | Kommentare in der RRP3 zum editieren   | xvi  |
| 13 | Kommentar in der COR3  | vii  |
| 14 | Kommentar in der COR2 zum bearbeiten   | viii |
| 15 | Einstellungen des Pretty-Printers  | xix  |
| 16 | Klassendiagramm  | XX   |

Thomas Pöhlmann III



# **Tabellenverzeichnis**

| 1  | Beteiligte Personen                               | ) |
|----|---|---|
| 2  | Zeitplanung                                       | ) |
| 3  | Make or Buy Analyse                               | Ŀ |
| 4  | Hardwarekosten                                    | ) |
| 5  | Projektkosten                                     | ) |
| 6  | Nutzwertanalyse                                   | 7 |
| 7  | Zwischenstand nach der Analysephase               | , |
| 8  | Zwischenstand nach der Entwurfsphase              |   |
| 9  | Zwischenstand nach der Implementierungsphase      | ) |
| 10 | Soll-/Ist-Vergleich der Projektphasen Zeitplanung | 7 |



# Abkürzungsverzeichnis

**ABAP** Advanced Business Application Programming

**ALV** ABAP List View

**APO** Advanced Planning and Optimization

**BAdI** Business Add-In

**ECC** ERP Central Component

GUI Graphical User Interface

MVC Model View Controller

**PBO** Process Before Output

PAI Process After Input

**RFC** Remote Function Call

UML Unified Modeling language



#### **Transaktionsverzeichnis**

#### **COR1-3**:

Diese Transaktion ist zum Erstellen, bearbeiten und anzeigen von Prozess Aufträgen

#### SAPAPO/RRP3:

Mithilfe der Produktsicht lassen sich zu einer vorher definierten Produkt-Werks Kombination alle Forcasts, Prozessaufträge, Planaufträge, Produktionsaufträge, Kaufanforderungen und vieles mehr anzeigen lassen.

#### CMOD:

Mittels dieser Transaktion können Erweiterungspunkte ausgewählt und implementiert werden.

#### se18:

Diese Transaktion dient zur Implementierung von Business Add-In (BAdI)s.

#### se80

Die se80 Transaktion ist die am meisten genutzte Transaktion. Mit ihr wird programmiert und es können Datenbanktabellen und Dictionary-Objekte erstellt werden.



# 1 Einleitung

Das folgende Projekt ist mein IHK-Abschlussprojekt, welches im Rahmen meiner Ausbildung zum Fachinformatiker im Bereich Anwendungsentwicklung durchgeführt wurde.

#### 1.1 Vorstellung des Betriebs und meiner Selbst

Ich habe meine Ausbildung am 01.März 2017 bei der Spreitzenbarth Consultants GmbH angefangen. Einem kleinen Unternehmen mit 50 Mitarbeitern mit Fokus auf Supply Chain Management, dort habe ich hauptsächlich Web Anwendungen mit ASP.NET MVC und AngularJs und Windows Applikationen mit C# programmiert. Aufgrund einer Firmen Auflösung habe ich zum 01.06.2018 meinen Ausbildungsbetrieb gewechselt und bin zum Camelot ITLab gewechselt. Dort habe ich mich dann mit Advanced Business Application Programming (ABAP) und dem gesamten SAP Umfeld betätigt.

### 1.2 Projektziel

Im SAP Advanced Planning and Optimization (APO) bzw. im SAP ERP Central Component (ECC) hat der Planer die Möglichkeit Prozess-, Produktions- und Plan-Aufträge manuell anzulegen bzw. vorhandene Planaufträge zu editieren. Allerdings gibt es hier keine Möglichkeit eine Notiz oder eine Beschreibung zu hinterlegen. Das Projektziel ist die Erstellung von Programmen, die dem Planer ermöglichen, Kommentare für Aufträge zu erstellen und anzusehen. Außerdem sollen bereits vorhandene Programm erweitert werden, um dem Planer den bestmöglichen Komfort zu bieten. Da dieses Projekt ein internes Projekt ist, wurden alle Anforderungen in innerbetrieblichen Besprechungen ausgemacht. Bei der Implementierung wird besonders darauf geachtet, einen leicht zu erweiternden Code zu produzieren, da später ein Kommentarverlauf hinzugefügt werden soll, sodass der Planer auch vorherige Versionen von Kommentaren anschauen kann.

#### 1.3 Projektumfeld

Die Camelot ITLab GmbH ist eine im SAP-Umfeld tätige Unternehmensberatung, die sowohl funktionale als auch technische Implementierungen von Geschäftsprozessen umsetzt. Die Abteilung SCM Solution Development innerhalb der Camelot ITLab GmbH, in deren Umfeld auch dieses Projekt umgesetzt wird, ist für die softwareseitige Implementierung technischer Anforderungen zuständig. Der Fokus der Abteilung liegt auf Supply Chain Management, im Speziellen Produktions- und Feinplanung.

# 1.4 Projektbeteiligte Personen

Tabelle 1 zeigt alle Personen die an dem Projekt beteiligt waren.



| Name                 | Funktion bzw. Position          | Rolle im Projekt                |
|----------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| Thomas Pöhlmann      | Auszubildender Fachinformatiker | Projektleiter und Auftragnehmer |
|                      | für Anwendungsentwicklung       |                                 |
| Florian von der Weth | Senior Consultant               | Code Review, Auftraggeber       |
| Florian P.           | Junior Consultant               | Code Review                     |
| Julian P.            | Consultant                      | Code Review, Auftraggeber       |

Tabelle 1: Beteiligte Personen

# 1.5 Projektbegründung

Das Projekt wurde von dem Camelot ITLab angenommen, da es ein häufig von Kunden angefragtes und hilfreiches Feature ist, welches in der standard SAP Lösung fehlt.



# 2 Projektplanung

#### 2.1 Projektphasen

Zur Umsetzung des Projekts standen mir 70 Stunden zur Verfügung. Diese waren sowohl für die Umsetzung des Projekts als auch für die Dokumentation gedacht. Vor Projektbeginn wurde das Projekt in mehrere Phasen gesplittet und die Stunden aufgeteilt. Eine grobe Übersicht kann der nachfolgenden Tabelle 2 entnommen werden.

| Projektphase                 | Geplante Zeit in Stunden |
|------------------------------|--------------------------|
| Anforderungsaufnahme         | 2                        |
| Planung                      | 4                        |
| Analysephase                 | 6                        |
| Entwurfsphase                | 6                        |
| Implementierungsphase        | 23                       |
| Testphase/Qualitätssicherung | 6                        |
| Fazit                        | 3                        |
| Dokumentationsphase          | 20                       |
| Gesamt                       | 70                       |

Tabelle 2: Zeitplanung

Eine detailliertere Zeitplanung findet sich im Anhang A.1: Detaillierte Zeitplanung auf Seite i.

#### 2.2 Ressourcenplanung

In der Ressourcenübersicht, Anhang A.7: Ressourcen Übersicht auf Seite viii, sind alle Ressourcen aufgelistet, die für das Projekt eingesetzt wurden. Damit sind sowohl Hardware, Software und das Personal gemeint. Es wurde darauf geachtet, dass nur Software zum Einsatz kommt welche entweder kostenfrei (z.B. als Freeware oder gar Open Source) angeboten werden oder die Camelot AG bereits Lizenzen für diese besitzt und zur Verfügung stellen kann. Dadurch sollen die Projektkosten möglichst gering gehalten werden.

#### 2.3 Entwicklungsprozess

Als Entwicklungsprozess wurde ein agiler Entwicklungsprozess gewählt, sodass während der Implementierung nach jeder Iterationsphase eine Rücksprache mit dem Ausbilder, dem Kunden und der Entwicklungsabteilung bestand. Aufgrund dieser Tatsache wurde bei der Projektplanung relativ wenig Zeit für die Entwurfsphase eingeplant, da sich Teile dieser Phase erst während der Entwicklung ergeben. Die stetige Kommunikation mit der Entwicklungsabteilung fördert außerdem das Erzielen eines besseren Resultats.

# 3 Analysephase

#### 3.1 Ist-Analyse

Das Projekt wird im Umfeld der Produktionsplanung durchgeführt und bezieht sich im ersten Schritt nur auf Plan-, Prozess- und Produktionsaufträge. Der Planer hat im SAP APO die Möglichkeit Zugangs und Abgangselemente manuell anzulegen. In Folgeprozessen kann es zu Problemen führen, wenn die Gründe dieser Planänderungen nicht sichtbar gemacht werden. Bisher müssen solche Änderungen ohne Systemunterstützung per Email oder auf anderem Wege an alle beteiligten mitgeteilt werden.

#### 3.2 Wirtschaftlichkeitsanalyse

Aufgrund der Probleme, die bereits in der Projektbegründung und der Ist-Analyse beschrieben wurden, ist dieses Projekt absolut notwendig. Trotzdem werde ich in dem folgenden Abschnitt analysieren ob die Umsetzung auch aus Wirtschaftlichen Gesichtspunkten gerechtfertigt ist.

#### 3.2.1 "Make or Buy"-Entscheidung

Da es etwas vergleichbares auf dem Markt noch nicht gibt und das Camelot ITLab davon lebt Software zu produzieren und zu verkaufen, würde es natürlich nix bringen die Software zu kaufen. Allerdings stellt sich die Frage selbst produzieren oder von einer fremd Firma oder Freelancern im Namen des Camelot ITLabs entwickeln zu lassen. In der Folgende Tabelle 3 werden alle ausschlaggebenden Punkte welche für die jeweilige Option sprechen aufgeführt.

| Make  | Buy  |
|---|--|
| 1. Camelot Programmierrichtlinien sind be-      | 1. Bei Problemen oder nicht Einhaltung des |
| kannt und werden eingehalten, was anderen Mit-  | Zeitplans ist die beauftragte Firma/Person |
| arbeitern das Einarbeiten deutlich erleichtert  | Schuld                                     |
| 2. Nach der Fertigstellung gibt es Mittarbeiter |  |
| im Haus welche sich mit der Software ausken-    |  |
| nen und jederzeit Wartungen oder Erweiterun-    |  |
| gen durchführen können                          |  |

3. Software Entwicklung haupt Geschäft

Tabelle 3: Make or Buy Analyse

Aufgrund der oben genannten Punkte wurde beschlossen das Projekt selbst durchzuführen.



#### 3.2.2 Projektkosten

Die Projektkosten, die während dem gesamten Entwicklungszeitraum anfallen, sollen im Folgenden kalkuliert werden. Dafür müssen neben den Kosten, die für Hardware und Software anfallen auch die Personalkosten berücksichtigt werden. Da die genauen Personalkosten Betriebsgeheimnis sind, wird die Kalkulation mit groben Stundensätzen durchgeführt. Der Stundensatz eines Auszubildenden ergibt sich aus dem Monatsgehalt ca. 1000€.

$$365 \text{ Tage/Jahr} \cdot \frac{5}{7} - 30 Tage = 260 \text{ Tage/Jahr}$$
 (1)

$$8 \text{ h/Tag} \cdot 230 \text{ Tage/Jahr} = 1840 \text{ h/Jahr}$$
 (2)

$$1000 \notin / \text{Monat} \cdot 12 \text{ Monate/Jahr} = 12000 \notin / \text{Jahr}$$
(3)

$$\frac{12000 \, \text{€/Jahr}}{1840 \, \text{h/Jahr}} \approx 6.52 \, \text{€/h} \tag{4}$$

Der Rechnung zufolge beträgt der Stundensatz eines Azubis ca. 7€. Die kosten eines normalen Mitarbeiters werden auf 25€ die Stunde geschätzt. Um die anfallenden Hardwarekosten zu berechnen, werden die Anschaffungskosten aller Geräte summiert und dann durch die durchschnittliche Lebenszeit in Arbeitsstunden, in diesem Fall 3 \* 365 \* 5/7 \* 8 geteilt.

Tabelle 4 zeigt die Hardwarekosten, die für die Geräte eines Mitarbeiters anfallen.

| Gerät                 | Anzahl | Anschaffungskosten | Gesamt |
|-----------------------|--------|--------------------|--------|
| Lenovo ThinkPad T450s | 1      | 1200€              | 1200€  |
| Dell 24 P2419H 61     | 2      | 170€               | 340€   |
| Maus und Tastatur     | 1      | 20€                | 20€    |
| Lenovo Dockingstation | 1      | 120€               | 120€   |
| Gesamt                |        |                    | 1680€  |

Tabelle 4: Hardwarekosten

Daraus Ergibt sich dann folgende Rechnung und Stundesatz

$$\frac{1680 \, \text{€/3 Jahre}}{3} = 560/\text{Jahr} \tag{5}$$

$$\frac{1680 €/3 \text{ Jahre}}{3} = 560/\text{Jahr}$$

$$\frac{560 €/\text{Jahre}}{1840 \text{ h/Jahr}} \approx 0.30 €/\text{h}$$
(5)

Es Ergibt sich also ein Stundensatz von 0.3€ für die Hardware Kosten. Dazu kommen natürlich noch Kosten für Arbeitsplatz, Möblierung, Strom und Internet und Lizenzen.



| Vorgang                 | Mitarbeiter | Azubi | $\mathbf{Zeit}$ | Personal | Ressourcen | $\operatorname{Gesamt}$ |
|-------------------------|-------------|-------|-----------------|----------|------------|-------------------------|
| Anforderungsaufnahme    | 2           | 1     | 2h              | 64       | 60         | 124                     |
| Ressourcen Entwicklung  |             | 1     | 39h             | 273      | 390        | 663                     |
| Testphase               |             | 1     | 3h              | 21       | 30         | 51                      |
| Code Reviews            | 2           | 1     | 3h              | 171      | 90         | 281                     |
| Fazit und Dokumentation |             | 1     | 23h             | 161      | 230        | 391                     |
| Gesamt                  |             |       |                 |          |            | 1510€                   |

Tabelle 5: Projektkosten

#### 3.2.3 Amortisationsdauer

Im folgenden Abschnitt soll berechnet werden, nach welchem Zeitraum sich die Entwicklung auch aus Wirtschaftlichem Sichtpunk für das Camelot ITLab und für den Kunden lohnt. Die Amortisationsdauer wird berechnet indem man die Produktionskosten bzw. Anschaffungskosten durch die Gewinne bzw. die niedrigeren Kosten, die aufgrund dieses Produktes enstanden sind, dividiert.

#### Camelot ITLab

Die Gewinne welche durch dieses Produkt entstehen lassen sich in zwei Kategorien teilen. Zum einen die Gewinne welche durch den tatsächlichen verkauf dieses Produkt erzielt werden und zum anderen die Gewinne die erzielt werden, wenn der Kunde aufgrund dieses Tool dann auch noch weitere Software des Camelot ITLabs kaufen möchte. Für diese Tool wird ein Preis von etwa 500€ angesetz. Der Break-Even-Point (Gewinnschwell) liegt also bei

$$\frac{1510 €}{500 €}$$
 ≈ 3 verkaufte Einheiten (7)

#### Kunde

In Fall dieses Projektes lassen sich die Gewinne nicht so leicht erfassen, da zum einen die Fehleranfälligkeit der alten Lösungen, Kommentare per Email verschicken, Zettelwirtschaft, usw. deutlich
verringert werden. Zum Anderen erspart das Tool dem Planer, welcher die Prozess anlegt deutlich
Zeit, da dieser nicht noch ein weiteres Programm benötigt um die Kommentare einzutragen und an
seine Kollegen zu verteilen. Des weiteren ermöglicht es den Mitarbeitern direkt an der Maschine Kommentare direkt in der Transaktion neben den Aufträgen zu sehen. In der folgenden Beispielrechnung
werden drei Scenarien einmal durchgerechnet.

**Beispielrechnung (verkürzt)** Es wird davon ausgegangen, dass ein Planer jeden Tag ca. eine Stunde damit beschäftigt ist Aufträge zu Kommentieren. Dieses Tool bietet eine Zeitersparung von ca. 50% da die Texte weiterhin per Hand verfasst werden müssen. Dies bedeutet eine Zeiteinsparung von



30 Minuten pro Tag und pro Planer. Bei etwa 230 Arbeitstagen pro Jahr ergibt sich eine gesamte Zeiteinsparung von

$$230 \operatorname{Tage/Jahr} \cdot 30 \operatorname{min/Tag} = 6900 \operatorname{min/Jahr} = 115 \operatorname{h/Jahr}$$
(8)

Das Gehalt eines Produktionsplaners beträgt laut Experten etwa 14€ die Stunde. Die Tatsächlichen kosten, die für die Firma anfallen, werden auf ca. 20€ geschätzt. Dadurch ergibt sich eine jährliche Einsparung von

Je nach Firmengröße und Anzahl der Planer variiert die Amortisationszeit stark. Daher wurden Anhand dreier Beispiele die Zeit berechnet.

Die Amortisationszeit für eine kleine Firma mit 2 Planern beträgt:  $\frac{500\,\text{€}}{2\cdot2300\,\text{€}\,\text{€}/\text{Jahr}} \approx 0,19\,\text{Jahre} \approx 10\,\text{Wochen}.$ 

Die Amortisationszeit für eine mittelgroße Firma mit 50 Planern beträgt  $\frac{500 \, \text{\ensuremath{\notin}}}{50 \cdot 2300 \, \text{\ensuremath{\notin}} \, \text{\ensuremath{\notin}} \, \text{\ensuremath{\notin}} \, \text{\ensuremath{\notin}} \, \text{\ensuremath{\notin}} \, 1,5 \, \text{\ensuremath{Tage}}.$ 

Die Amortisationszeit für eine große Firma mit 200 Planern beträgt  $\frac{500 \, \in}{200 \cdot 2300 \in \in /\text{Jahr}} \approx 0,001 \, \text{Jahre} \approx 9 \, \text{Stunden}.$ 

#### 3.3 Nutzwertanalyse

In der folgenden Tabelle 6 werden noch einige weitere Punkte aufgeführt welche für diese Produkt bzw. die alten Verfahren sprechen.

| Kriterien              | Max. Punkte | $\mathbf{Wichtung}$ | OC Tool | Per Mail | Per Zettel |
|------------------------|-------------|---------------------|---------|----------|------------|
| Geschwindigkeit        | 10          | 4                   | 8       | 4        | 6          |
| Zuverlässigkeit        | 10          | 4                   | 10      | 10       | 2          |
| Komfort                | 10          | 1                   | 8       | 5        | 2          |
| Gestaltungsmöglichkeit | 10          | 1.5                 | 2       | 8        | 8          |
| Gesamt                 |             |                     |         |          |            |

Tabelle 6: Nutzwertanalyse

//TODO



### 3.4 Anwendungsfälle

Während der Analysephase wurden einige der typischen Anwendungsfälle, die von den umzusetzenden Programmen und Erweiterungen abgedeckt werden sollen, mittels eines Use-Case-Diagramms zusammengetragen um einen groben Überblick über diese zu erhalten. Dieses Diagramm befindet sich im Anhang A.4: Use Case-Diagramm auf Seite iv.

### 3.5 Qualitätsanforderungen

Wie in jedem anderen Projekt des Camelot ITLabs gelten auch hier die Programmierrichtlinien. Ein kleine Zusammenfassung mit allen für dieses Projekt wichtigen Punkten findet sich im Anhang A.9: Programmierrichtlinien auf Seite xix. Außerdem muss es für den Administration Screen eine Eingabeüberprüfung geben, die verhindert, dass der User Keyfelder bzw. Felder die in der Datenbanktabelle nicht vorhanden sind angibt.

## 3.6 Lastenheft/Fachkonzept

Das Lastenheft findet sich im Anhang A.2: Lastenheft (Auszug) auf Seite ii.

### 3.7 Zwischenstand

Tabelle 7 zeigt den Zwischenstand nach der Analysephase.

| Vorgang                                | Geplant | Tatsächlich | Differenz |
|--|---------|-------------|-----------|
| 1. Analyse des Ist-Zustands            | 1.5 h   | 1.5 h       |           |
| 2.,,Make or buy"-Entscheidung und      | 1 h     | 1 h         |           |
| Wirtschaftlichkeitsanalyse             |         |             |           |
| 3. Erstellung des "Use-Case"-Diagramms | 0.5 h   | 0.5 h       |           |
| 4. Erstellung des Lastenhefts          | 3 h     | 3 h         |           |
| Differenzgesamt                        |         |             | 0 h       |

Tabelle 7: Zwischenstand nach der Analysephase



# 4 Entwurfsphase

#### 4.1 Zielplattform

Das Abschlussprojekt soll wie bereits im Projektziel beschrieben eine Erweiterung zu bereits vorhandenen Transaktionen darstellen als auch eigene Programme zur Verwaltung und Massenpflege der Kommentare mit sich bringen. Als Programmiersprache wird ABAP verwendet, eine eigens von der SAP entwickelte Programmiersprache, die in ihrer Grundstruktur der Sprache COBOL ähnelt.

#### 4.2 Architekturdesign

Die Programme im APO und ECC werden nach dem Model View Controller (MVC) Konzept programmiert. Allerdings habe ich in diesem Fall kein Model benötigt. Es gibt in jedem System jeweils eine Graphical User Interface (GUI) Klasse, welche für die visuelle Darstellung und die Reaktion auf Benutzerinteraktionen zuständig ist. Diese Klasse besitzt für jeden Screen eine Member Struktur, die die anzuzeigenden Daten hält und jeweils eine Process Before Output (PBO) und Process After Input (PAI) Methode. Die jeweiligen Screens werden in einer Funktionsgruppe definiert und mithilfe des SAP Screen Painters gestaltet. Außerdem gibt es jeweils eine Controller Klasse, welcher für die gesamte Logik zuständig ist. Die Startpunkte der Programme sind jeweils ein Report welcher, entweder einen Selektionsbildschirm hat oder direkt über ein Funktionsmodul, welches in der Funktionsgruppe definiert ist den gewünschten Screen aufruft, da aus einem Report direkt kein Screen aufgerufen werden kann. Das PBO und das PAI in der Funktionsgruppe sind dynamisch agierende Module, welche dann auf die jeweilige Methode der GUI Klasse weiterleiten.

## 4.3 Entwurf des Userinterface

Um die Anwendungen möglichst Benutzerfreundlich zu gestalten wurde im Vorfeld klar strukturiert auf welchem Screen der User welche Informationen angezeigt bekommen soll. Außerdem wurden die möglichen Selektionskriterien vorab geplant damit später keine Zeit mit der Erstellung von unnötigen Datenstrukturen verbraucht wird. Es wird später im ECC einen Screen mit dem Namen Administration geben, auf welchem der Planer ein Feld der Datenbank Tabelle AUFK angeben kann, in welchem dann der Kommentar gespeichert wird. Hier wird darauf geachtet, dass der code leicht zu erweitern ist, da hier später auch noch weitere Tabellen und Felder ausgewählt werden sollen können wie z.B. die PLAF, in welcher Planaufträge gespeichert sind. Auf dem Hauptscreen des Programms werden die Auftrags Daten und die zugehörigen Kommentaren in einem ABAP List View (ALV) dargestellt. Im APO wird es denselben Hauptscreen auch geben hier fällt allerdings der Administration Screen weg, da hier alle Kommentare unabhängig der Kategorie in der Datenbank /SAPAPO/ORDFLDS gespeichert werden.



#### 4.4 Datenmodell

Im ECC werden zwei Datenbank Tabellen erstellt. Zum einen die /CAMELOT/OC\_COMT. Der Aufbau der doch Relativ simplen Datenbanken und die Erweiterungen werden in den folgenden Unified Modeling language (UML)s dargestellt.




Abbildung 1: Vereinfachtes Datenbank-Model der /CAMELOT/OC COMT

Die Tabelle AUFK wird mittels einem Custom Include um ein Feld ZZ\_ORDER\_COMMENT erweitert. Dieses wird für die COR Erweiterung gebraucht. Außerdem wird eine Datenbank Tabelle /CAMELOT/OC\_SETT erstellt, wie in dem folgenden UML beschrieben. In dieser Datenbank wird vorerst lediglich ein Feldname der AUFK gespeichert. Später muss diese Tabelle dann noch um einen Tabellenname erweitert werden.




Abbildung 2: Vereinfachtes Datenbank-Modell der /CAMELOT/OC SET

Im APO wird keine Extra Datenbank zum Speichern der Kommentare benötigt, da hier, wie bereits oben erwähnt,direkt die /SAPAPO/ORDFLDS per Custom Include um ein FELD ORDER\_COMMENT erweitert und für alle Aufträge genutzt werden kann.




Abbildung 3: Vereinfachtes Datenbank-Modell der /SAPAPO/ORDFLDS



#### 4.5 Maßnahmen zur Qualitätssicherung

Um die hohen Qualitätsanforderungen der Camelot ITLab zu gewährleisten und die Qualitätsanforderungen des Projekts zu sicher, werden während der laufenden Entwicklung nach jedem Iterationsschritt die neu eingebauten Funktionalitäten getestet. Außerdem wird es mehrere Code Review geben in denen andere Entwickler sich den Code anschauen und gegebenenfalls Schwachstellen erkennen und Verbesserungsvorschläge einbringen. Alle Tests werden manuell durchgeführt.

## 4.6 Pflichtenheft/Datenverarbeitungskonzept

Ein Beispiel für das auf dem Lastenheft (siehe Kapitel 3.6: Lastenheft/Fachkonzept) aufbauende Pflichtenheft ist im Anhang A.5: Pflichtenheft (Auszug) auf Seite iv zu finden.

#### 4.7 Zwischenstand

Tabelle 8 zeigt den Zwischenstand nach der Entwurfsphase.

| Vorgang                             | Geplant | Tatsächlich | Differenz |
|-------------------------------------|---------|-------------|-----------|
| 1. Iterationsplanung und            | 2.5 h   | 2 h         | +0.5 h    |
| 2. Erstellung des Pflichtenhefts    | 2 h     | 3 h         | -1 h      |
| 3. Erstellung der Datenbank Modelle | 1 h     | 1 h         |           |
| Differenzgesamt                     |         |             | -0.5 h    |

Tabelle 8: Zwischenstand nach der Entwurfsphase



# 5 Implementierungsphase

#### 5.1 Iterationsplanung

Bevor mit der eigentlichen Implementierung begonnen wurde, wurde zuerst ein Interationsplan erstellt. In ihm werden die Iterationsschritte und deren Reihenfolge definiert. innerhalb einer Iteration wird die zuvor definierte Funktionalität eingebaut. Der erstellte Iterationsplan befindet sich im Anhang Anhang A.3: Iterationsplan auf Seite iii.

#### 5.2 Implementierung der Datenstruktur ECC

Zuerst wurden alle Dictionary-Objekte, welche im ECC gebraucht werden, erstellt. Eine Vollständige Liste aller Tabellen Typen, Strukturen, Datenelemente und Domänen können dem Anhang entnommen werden. Außerdem wurde die Datenbank Tabellen wie in Kapitel 4.4: Datenmodell beschrieben implementiert. Die AUFK wurde mittels einem Custom Include um das Feld ZZ\_ORDER\_COMMENT erweitert.

#### 5.3 Implementierung der Benutzeroberfläche ECC

In der GUI Funktionsgruppe wurden jeweils ein Screen für das Maintenance Programm (Screen 0100) und ein Screen für das Administration Programm (Screen 0500) mithilfe des Screen Panters angelegt und gestaltet. Der Screen 0100 enthält lediglich einen Custom Container, in welchem dann später das ALV angezeigt wird. Der Screen 0500 hat zum jetzigen Zeitpunkt nur ein Label und ein Eingabefeld, dessen Element sich in der Member Struktur des Screens der GUI Klasse befindet. Das PBO und das PAI der Funktionsgruppe wurde dynamisch programmiert. Das bedeutet, dass je nach Screen die zugehörige Methode in der GUI Klasse aufgerufen wird. Die User Befehle (OK Code) werden in ein Member Feld der GUI Klasse geschrieben. Außerdem wurde für das Maintenance Programm ein extra Selektionsbildschirm angelegt, in welchem man gewisse Parameter wie Benutzer, Auftragsnummer usw. eingeben kann und somit die dargestellten Aufträge gefiltert werden. Screenshots der Anwendung befinden sich unter Anhang A.8: Screenshots der Anwendung auf Seite ix.

**Beispiel** Screenshots der Anwendung in der Entwicklungsphase mit Dummy-Daten befinden sich im Anhang A.8: Screenshots der Anwendung auf Seite ix.

#### 5.4 Implementierung PBO und PAI

Jeder Screen der Funktionsgruppe hat seine eigene PBO und PAI Methode in der GUI Klasse. Im PBO werden die Daten geladen bevor sie dann auf dem Screen angezeigt werden. Dies passiert, indem die jeweilige Controller Methode aufgerufen wird. Die Daten werden allerdings nicht jedes Mal neu



geladen, wenn wir das PBO betreten, sondern nur, wenn die ALV Struktur, welche in der Member Struktur des jeweiligen Screens ist, Initial also "leerïst. Dadurch wird verhindert das wir zu viele Datenbank Zugriffe haben, da jedes Mal die Daten neu geladen werden. Nichts desto trotz können wir einen Refresh einleiten indem wir einfach die ALV Struktur Clearen. Im PAI werden all User Befehle (OK Code) abgefangen welche vom Screen geworfen werden und dann die jeweilige Action ausgeführt.

#### 5.5 Implementierung der Geschäftslogik ECC

Die eigentliche Geschäftslogik und Datenbank zugriffe finden alle im Controller statt. Hier wurden mehrere Methoden implementiert, welche die gesamten Aufträge, die derzeit unterstützt werden, (Prozessaufträge, Produktionsaufträge aus der AUFK mit join auf die AFKO für Material Infos und Planaufträge aus der PLAF) laden. Außerdem wurde die Speicherlogik implementiert. In der Member Struktur des Screens gibt es zwei Tabellen eine für die Daten, die dann tatsächlich im ALV angezeigt werden und eine andere in welcher immer die originalen Daten seit dem letzten speichern drin sind. Beim speichern werden nun diese zwei Tabellen verglichen und so alle Aufträge, welche sich nicht geändert haben aussortiert, sodass die Speicherlogik nur auf die tatsächlich modifizierten oder erstellten Aufträge angewendet wird. Diese Aufträge werden dann mithilfe eines RFC ins APO System transferiert. (siehe Kapitel 5.9: Implementierung der Geschäftslogik APO)

#### 5.6 Implementierung der COR Erweiterung

Um die COR Transaktion (1-3) zu erweitern musste zunächst einmal ein passender Erweiterungspunkt gefunden werden, welcher zum einen, einen Screen Exit und zum anderen, zwei Functions Exits vor und nach dem laden der Daten hat. Verwendet wurde das Enhancement PPCO0020. Diese bietet alle Komponenten, die ich zum anzeigen der Daten benötige. Zuerst wurde das Screen Exit erstellt und mittels des Screen Painters ein simpler Screen mit einem Label und einem Eingabefeld erstellt und aktiviert. Dann wurde das PBO Modul um eine Methode erweitert, sodass das Eingabefeld in der COR3 deaktiviert wird, da diese Transaktion nur zum Anzeigen ist. Außerdem wurde in dem Top Include eine globale Struktur vom typ AUFK angelegt, dessen ZZ\_ORDER\_COMMENT Feld hinter dem Eingabe Feld liegt. In dem ersten Function Exit, wird diese Struktur dann gefüllt. Da der Planer aber auch die Möglichkeit haben soll Kommentar von Prozessaufträgen zu ändern bzw. beim anlegen eines Auftrags anzugeben wird noch ein weiterer Funktionsbaustein benötigt, da der oben genannte, keinen Function Exit für das Speichern hat, von wo wir unsere eigene Speicherlogik aus aufrufen können. Hierzu wurde der Erweiterungspunkt PPCO0007 gewählt. Dieser Erweiterungspunkt liefert einen Function Exit aus welchem dann eine statische Methode aus dem Controller aufgerufen wird damit der geänderte Kommentar nicht nur in der AUFK sondern auch in der /CAMELOT/OC COMT gespeichert wird und von wo außerdem der Remote Function Call (RFC) ausgeführt wird damit der Kommentar ins APO transferiert wird. Näheres (siehe Kapitel 5.9: Implementierung der Geschäftslogik APO)



#### 5.7 Implementierung der Datenstruktur APO

Nachdem im ECC System nun alles Implementiert wurde, muss nun ein großteil der selben Datenstrukturen auch im APO angelegt werden. Eine Liste aller Dictionary-Objekte kann dem Anhang entnommen werden. Des Weiteren wurde die /SAPAPO/ORDFLDS Datenbank Tabelle um ein Feld, ORDER\_COMMENT, erweitert. Im APO wird keine extra Datenbank wie im ECC benötigt, da für alle Aufträge die /SAPAPO/ORDFLDS Tabelle benutzt werden kann.

**Beispiel** Screenshots der Anwendung in der Entwicklungsphase mit Dummy-Daten befinden sich im Anhang A.8: Screenshots der Anwendung auf Seite ix.

#### 5.8 Implementierung der Benutzeroberfläche APO

Ähnlich wie im ECC musste ein Screen(0100) erstellt werden, auf welchem das ALV mit den Auftragsdaten und dem Kommentar angezeigt wird. Der zweite Screen, welchem im ECC angelegt wurde, wird im APO nicht benötigt, da automatisch alle Kommentaren in der /SAPAPO/ORDFLDS im Feld ORDER\_COMMENT gespeichert werden. Der Screen 0100 ist genauso aufgebaut wie im ECC nur der Selektionsbildschirm fällt zum jetzigen Zeitpunkt deutlich kleiner aus, da man nur nach Order Number filtern kann.

#### 5.9 Implementierung der Geschäftslogik APO

Wie im ECC findet auch im APO die gesamte Geschäftlogik im Controller statt. Neben den selben Klassen welche es auch im ECC gibt(Constants, Controller, GUI, ALV) gibt es eine extra Klasse mit dem Namen /CAMELOT/CL\_OC\_RRP, welche für den BAdI und die implizite Erweiterung der RRP3 genutzt wird. Außerdem gibt es neben der Funktionsgruppe welche für das Hauptprogramm genutzt wird eine weiter Funktionsgruppe /CAMELOT/OC\_COMMENT mit der Funktionsmodul /CAMELOT/OC\_COMMENT\_SYNC welche Remote-Enabled ist. Das bedeutet sie kann aus einem anderen System heraus aufgerufen werden. Diese Methode hat als Importparamter eine Tabelle mit dem Tabellentyp /CAMELOT/OC-\_ORD\_COMMENT\_RFC\_T (siehe Anhang A.6: Dictionary-Objekte auf Seite vi). Diese Methode Funktion dient zum transport der Kommentare vom ECC ins APO. Die Strukture der Tabelle beinhaltet nur die Auftragsnummer und den Kommentar um den Traffic möglichst gering zu halten. Die Methode selber sucht mithilfe eines SAP Funktionsbausteins /SAPAPO/DM\_ORDER-\_GET\_ORDID die richtige Orderid aus dem Livecache zu der gegebenen Auftragsnummer. Mithilfe der Orderid und dem Kommentar wird dann die /SAPAPO/ORDFLDS Tabelle geupdatet.

#### 5.10 Implementierung der RRP3 Erweiterung

Um die RRP3 zu erweitern wurde nicht wie bei der COR1-3, Customer-Exits, sondern ein BAdI und eine implizite Erweiterung verwendet. Der Unterschied zwischen einem Customer-Exits und einem BAdI ist, dass der BAdI die neuere Objektorientierte Variante eines Customer-Exits ist. Statt in Funktionsmodule Code einzufügen wird eine vordefinierte Klasse implementiert deren Methoden wie bei den alten Customer-Exits zu einem bestimmten Zeitpunkt aufgerufen werden. Für diese RRP3 Erweiterung wurden der BAdI /SAPAPO/RRP\_IO\_COL benötigt. Mit diesem war es möglich an den Feldkatalog der RRP3 das Feld Order\_Comment anzufügen und dieses dann auch mittels einer zweiten Methode mit den richtigen Kommentaren zu füllen. Außerdem musste eine Implicites Enhancement angelegt werden, da es mithilfe von Customer-Exits oder BAdIs nicht möglich war die t-style Tabelle der einzelnen Elemente in der ALV Tabelle zu ändern, was allerding absolut notwendig ist um z.B. den Kommentar editierbar zu machen. Die jeweiligen Methoden des BAdIs und der impliziten Erweiterung rufen eine statische Methode in der RRP3 Klasse auf, welche genau den selben Namen hat wie die eigentliche Methode des BAdIs, um einen besseren Überblick zu verschaffen und sie später gut bei Kunden implementieren zu können. Diese Methoden holen sich dann die Instance des Controllers bzw. eine wird erstellt und rufen dann die jeweiligen Controller Methoden auf.

#### 5.11 Zwischenstand

Tabelle 9 zeigt den Zwischenstand nach der Implementierungsphase.

| Vorgang                                | Geplant | Tatsächlich | Differenz |
|--|---------|-------------|-----------|
| 1. Implementierung der Datenbanken und | 1 h     | 1 h         | +1 h      |
| Dictionary-Objekten im ECC             |         |             |           |
| 2. Implementierung der Klassen im ECC  | 9 h     | 9 h         | + 0.1 h   |
| 3. Implementieren der COR Erweiterung  | 2 h     | 2 h         |           |
| 4. Implementierung der Datenbank und   | 1 h     | 1 h         | +1 h      |
| Dictionary-Objekten im APO             |         |             |           |
| 5. Implementierung der Klassen im APO  | 5.5 h   | 6 h         | -0.5 h    |
| 6. Implementieren der RRP3 Erweiterung | 3 h     | 3 h         |           |
| Differenzgesamt                        |         |             | +0.5  h   |

Tabelle 9: Zwischenstand nach der Implementierungsphase

#### 5.12 Code Reviews während des Projekts

Während des Projekts, in der Mitte und am Ende, gab es zwei Code Reviews welche jeweils 1 Stunde lang gingen und wo zwei Mitarbeiter der Entwicklungsabteilung gemeinsam mit dem Auszubildenden über den Code geschaut haben und mögliche Schwachstellen diskutiert und verbessert haben. Außerdem wurden wertvolle Tipps gegeben wie das Programm noch besser umgesetzt werden kann.



#### 5.13 Manuelle Tests

Während der Entwicklungsphase wurde nach jedem Iterationsschritt die neu implementierte Funktionalität getestet und gegebenenfalls verbessert. Diese Tests haben länger als erwartet gebraucht, jedoch konnte der Zeitverlust durch weniger Zeit für die Bug Fixes komprimiert werden, sodass diese Phase länger als die Veranschlagten 6 Stunden gedauert hat. Außerdem wurde nach Abschluss der Entwicklung noch einmal der komplette Funktionsumfang der Anwendung getestet.

## 5.14 Bug Fixing

Alle Bugs die während der Entwicklung aufgefallen sind wurden immer direkt korrigiert bzw. schriftlich vermerkt, sodass keine Fehler in Vergessenheit geraten.



#### 6 Fazit

## 6.1 Soll-/Ist-Vergleich

Die Zeit von 70 Stunden und der in Abschnitt 2.1 (Projektphasen) erstellte Projektplan wurden insgesamt eingehalten auch wenn es bei den einzelnen Projektphasen zu Verschiebungen gekommen ist. Die Implementierung im ECC System hat etwas länger gedauert als zuerst angenommen, dafür konnte ein Großteil der Logik ins APO System kopiert und hier einige Zeit gespart werden. In der Tabelle 10: Soll-/Ist-Vergleich der Projektphasen Zeitplanung wird die tatsächlich benötigte Zeit gegenüber die geplante Zeit gestellt und verglichen.

| Phase                       | Geplant | Tatsächlich | Differenz |
|-----------------------------|---------|-------------|-----------|
| Anforderungsaufnahme        | 2 h     | 2 h         |           |
| Planung                     | 4 h     | 4 h         |           |
| Analysephase                | 6 h     | 6 h         |           |
| Entwurfsphase               | 6 h     | 5,5 h       | -0,5 h    |
| Implementierungsphase       | 23 h    | 23.5 h      | +0.5 h    |
| Testphase/Qualitätsicherung | 6 h     | 6 h         |           |
| Fazit                       | 1 h     | 1 h         |           |
| Dokumentationsphase         | 20 h    | 20 h        |           |
| Gesamt                      | 70 h    | 70 h        |           |

Tabelle 10: Soll-/Ist-Vergleich der Projektphasen Zeitplanung

## 6.2 Ausblick

Alle im Lastenheft definierten Anforderungen konnten erfüllt werden, nichts desto trotz möchte ich hier einen kleinen Ausblick über mögliche weiter Feature geben die während der Entwicklung aufgefallen und als praktisch erachtet wurden. Zum einen gibt es noch weitere Transaktionen die erweiter werden können wie z.B. die Feinplantafel um den Planer noch mehr Komfort zu bieten. Außerdem soll man in einer späteren Version im ECC im Administration Screen nicht nur einen Feldnamen angeben können, sondern auch die Datenbanktabelle bzw. mehrere Einträge vornehmen können. Außerdem soll in absehbarer zukunft ein Lösch Programm geschrieben werden, dass die Aufträge welche sich im ECC System in der /CAMELOT/OC\_COMT Datenbanktabelle befinden überprüft und Aufträge welche nicht mehr existieren aus der Tabelle löscht. Aufgrund des in Abschnitt ?? beschriebenen Aufbaus des Programms lassen sich Änderungen und Anpassungen sehr einfach vornehmen. Außerdem erhöht dies die Wartbarkeit der Programme, da alle Mitarbeiter des Camelot ITLabs sich besondern mit dieser Struktur auskennen.



# Quellenverzeichnis

#### Fachinformatiker-Website 2018

FACHINFORMATIKER-WEBSITE: Fachinformatiker-anwendungsentwickler. Version: 2018. https://fachinformatiker-anwendungsentwicklung.net/beispiele-fuer-abschlussprojekte/, Abruf: 04.12.2018

#### SAP.archive 2018

SAP.ARCHIVE: SAP.Archive-Website. Version: 2018. https://archive.sap.com, Abruf: 04.12.2018

#### Stackexchange-Website 2018

STACKEXCHANGE-WEBSITE: Tex.stackexchange. Version: 2018. https://tex.stackexchange.com/, Abruf: 04.12.2018

#### wikipedia.de 2018

WIKIPEDIA.DE: Wikipedia-Website. Version: 2018. https://de.wikipedia.org/wiki/ABAP/, Abruf: 04.12.2018



# Eidesstattliche Erklärung

Ich, Thomas Pöhlmann, versichere hiermit, dass ich meine **Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit** mit dem Thema

Order Comment Tool – Tool zu Unterstützung der Planer

selbständig verfasst und keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt habe, wobei ich alle wörtlichen und sinngemäßen Zitate als solche gekennzeichnet habe. Die Arbeit wurde bisher keiner anderen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch nicht veröffentlicht.

Mannheim, den 15.12.2018

THOMAS PÖHLMANN



# A Anhang

# A.1 Detaillierte Zeitplanung

| Anforderungsaufnahme   |            |        |        | 2 h         |
|--|------------|--------|--------|-------------|
| Planung  |            |        |        | 4 h         |
| Analysephase   |            |        |        | 6 h         |
| 1. Analyse des Ist-Zustands                                  |            |        | 1,5 h  | <b>J</b> 11 |
| 1.1. Fachgespräch mit dem Ausbilder                          |            | 1 h    | 1,0 11 |             |
| 1.2. Prozessanalyse  |            | 0,5 h  |        |             |
| 2. "Make or buy"-Entscheidung und Wirtschaftlichkeitsanalyse |            | 0,0 11 | 1 h    |             |
| 3. Erstellen eines "Use-Case"-Diagramms                      |            |        | 0.5 h  |             |
| 4. Erstellung des Lastenhefts mit dem Ausbilder              |            |        | 3 h    |             |
| Entwurfsphase  |            |        | o n    | 6 h         |
| 1. Iterationsplanung   |            |        | 2 h    | O II        |
| 2. Erstellen des Pflichtenhefts                              |            |        | 3 h    |             |
| 3. Erstellung der Datenbank Modelle                          |            |        | 1 h    |             |
| Implementierungsphase  |            |        | 1 11   | 23 h        |
| 1. ECC Implementierung                                       |            |        | 12 h   | 20 II       |
| 1.1. Implementierung der Datenbanken und Dictionary-Objekten |            | 1 h    | 12 11  |             |
| 1.2. Funktionsgruppe erstellen                               |            | 1 h    |        |             |
| 1.2.1. Screens erstellen                                     | 0.5 h      | 1 11   |        |             |
| 1.2.2. Stati und Titel erstellen                             | 0.5  h     |        |        |             |
|  | 0.5 11     | 8 h    |        |             |
| 1.3. Implementierung der Klassen                             | 2 h        | 8 11   |        |             |
| 1.3.1 Implementierung der GUI Klasse, PBO und PAI            |            |        |        |             |
| 1.3.2. Ladelogik implementieren                              | 2 h<br>4 h |        |        |             |
| 1.3.3. Speicherlogik implementieren                          | 4 n        | 2 h    |        |             |
| 1.4. COR Erweiterung implementieren                          |            | Z n    | 11 1.  |             |
| 2. APO Implementierung                                       |            | 11     | 11 h   |             |
| 2.1. Implementierung der Datenbanken und Dictionary-Objekten |            | 1h     |        |             |
| 2.2. Funktionsgruppe erstellen                               | 0 = 1      | 1h     |        |             |
| 2.2.1. Screens erstellen                                     | 0.5 h      |        |        |             |
| 2.2.2. Stati und Titel erstellen                             | 0.5 h      | 0.1    |        |             |
| 2.3 Implementierung der Klassen                              | 4.1        | 6 h    |        |             |
| 2.3.1 Implementierung der GUI Klasse, PBO und PAI            | 1 h        |        |        |             |
| 2.3.2 Ladelogik implementieren                               | 1 h        |        |        |             |
| 2.3.3 Speicherlogik implementieren                           | 4 h        |        |        |             |
| 2.4. RRP3 Erweiterung implementieren                         |            | 3 h    |        |             |
| Testphase/Qualitätsicherung                                  |            |        |        | 6 h         |
| 1. Code Reviews  |            |        | 2 h    |             |
| 2. Manuelle Tests  |            |        | 1 h    |             |
| 3. Bug Fixing  |            |        | 3 h    |             |
| Fazit  |            |        |        | 3 h         |
| 1. Soll-/Ist-Vergleich                                       |            |        | 1 h    |             |
| 2. Ausblick  |            |        | 2 h    |             |
| Dokumentationsphase  |            |        |        | 20 h        |
| 1. Erstellen der Projektdokumentation                        |            |        | 20 h   |             |
| Gesamt   |            |        |        | 70 h        |



## A.2 Lastenheft (Auszug)

Es folgt ein Auszug aus dem Lastenheft mit Fokus auf die Anforderungen:

Die Anwendungen müssen folgende Anforderungen erfüllen:

#### 1. Darstellung der Daten

- 1.1. Die Anwendung muss eine die Funktion bieten die Aufträge zu nach vorgegebenen Kriterien zu filter.
- 1.2. Die Aufträge müssen in einer, für den Planer guten Umgebung, dargestellt werden.
- 1.3. Die Aufträge sollen übersichtlich dargestellt werden.
- 1.4. Der Planer soll die möglichst einfach und schnell Kommentare schreiben und anzeigen können.
- 1.5. Der Planer soll zudem auch in den gewohnten standard Anwendungen Kommentare verfassen und Lesen können

#### 2. Weitere Anforderungen

- 2.1. Die Anwendungen soll sauber und übersichtlich Programmiert werden, sodass spätere Erweiterungen leicht durchzuführen sind.
- 2.2. Möglichst wenig Code soll in Userexits oder sonsitgen Erweiterungspunkten geschrieben werden, da dieser immer per Hand beim Kunden eingefügt werden muss.



### A.3 Iterationsplan

- 1. ECE Entwicklung
  - 1.1. Erstellung der Dictionary-Objekte
  - 1.2. Erstellung der Datenbanken
  - 1.3. Erstellung der Klassen ALV, GUI, Controller und Constants
  - 1.4. GUI Funktionsgruppe erstellen
  - 1.5. Maintenance Screen erstellen
  - 1.6. Administration Screen erstellen
  - 1.7. AUFK erweitern und Speicher Logik einbauen
  - 1.8. COR Programm erweitern
- 2. SCE Entwicklung
  - 2.1. Erstellung der Da Dictionary-Objekte
  - 2.2. Erweiterung der /SAPAPO/ORDFLDS
  - 2.3. RFC fähiges Funktionsmodul erstellen mit Speicherlogik zur Übertragung der Kommentare aus dem ECC ins APO
- 3. ECE Entwicklung
  - 3.1. In den vorhandene Speicherlogiken den RFC einbauen
- 4. SCE Entwicklung
  - 4.1. Erstellung der Klassen ALV, GUI, Controller und Constants
  - 4.2. GUI Funktionsgruppe erstellen
  - 4.3. Maintenance Screen erstellen
  - 4.4. RRP3 Enhancement implementieren

Thomas Pöhlmann iii



### A.4 Use Case-Diagramm




Abbildung 4: Use Case-Diagramm

### A.5 Pflichtenheft (Auszug)

### Zielbestimmung

#### 1. Musskriterien

## 1.1. ECC System

- Ein neues Package muss im ECC angelegt werden mit dem Namen /CAMELOT/OC.
- Die AUFK Datenbanktabelle muss um ein Feld mit dem Namen ZZ/\_ORDER/\_COM-MENT erweitert werden
- Ein extra Programm welches eine gefilterte Auswahl an Prozess-, Plan- und Produktions-Aufträgen anzeigt muss erstellt werden.
- Ebenfalls sollen hier jeweils die Kommentare für die Aufträge angezeigt und vom User geändert werden können.
- Weiterhin soll dieses Programm massenänderungs fähig sein.
- Außerdem soll es ein zweites Programm geben, in welche der User einen Tabellenfeld der AUFK Datenbanktabelle angeben kann, welches dann für die Kommentare genutzt wird.



- Mittels Input Checks soll verhindert werden, dass der User ein Feld angibt, dass es in der AUFK Tabelle nicht gibt
- Zu aller Letzt soll die COR1-3 erweitert werden.
  - Ein neues Package muss angelegt werden mit dem Namen ZPP, in welches dann die COR Erweiterung kommt.
  - Mittels der cmod Transaktion muss ein neues Projekt mit dem Namen Z\_COR angelegt werden und zwei Erweiterungspunkte hinzugefügt werden (PPCO0007 und PPCO0020).

### 1.2. APO System.

- Es muss ebenfalls ein neues Package angelegt werden /CAMELOT/OC
- Die /SAPAPO/ORDFLDS muss um ein Feld mit dem Namen Order\_Comment erweitert werden.
- Ebenso wie im ECC System soll es ein Programm geben, welches mittels vom User eingegebener Order Number einen Auftrag mit Kommentar anzeigt, welcher vom User geändert werden kann.
- Desweiteren soll die RRP3 erweitert werden.
  - Es muss ein neues Package mit dem Namen ZSCM angelegt werden.
  - Mittels der se18 muss ein BAdI in diese Package implementiert werden.
  - Die Logik muss programmiert werden.
  - Eine implizite Erweiterung muss angelegt werden, um die T\_style Tabelle zu manipulieren.



# A.6 Dictionary-Objekte

# A.6.1 Tabellentypen

| Name                                | ${f Z}$ eilentyp                 |
|-------------------------------------|----------------------------------|
| $/camelot/oc\_aufk\_T$              | aufk                             |
| $/camelot/oc\_comt\_t$              | $/camelot/oc\_comt$              |
| $/camelot/oc\_dats\_range\_t$       | $/camelot/oc\_dats\_range\_s$    |
| $/camelot/oc\_gui\_0100\_alv\_t$    | $/camelot/oc\_gui\_0100\_alv\_s$ |
| $/camelot/oc\_matnr\_range\_t$      | $/camelot/oc\_matnr\_range\_s$   |
| $/camelot/oc\_ordnr\_range\_t$      | $/camelot/oc\_ordnr\_range\_s$   |
| $/camelot/oc\_ord\_comment\_RFC\_T$ | $/camelot/oc\_ord\_comment\_rfc$ |
| $/camelot/oc\_PLANT\_RANGE\_T$      | $/camelot/oc\_plant\_range\_s$   |
| $/camelot/oc\_plnum\_range\_t$      | $/camelot/oc\_plnum\_range\_s$   |
| /camelot/oc_screen_t                | screen                           |
| $/camelot/oc\_uname\_range\_t$      | $/camelot/oc\_uname\_range\_s$   |

## A.6.2 Strukturen

| Name                           | Componenten           | Typen                            |
|--------------------------------|-----------------------|----------------------------------|
| /camelot/oc_dats_range_s       | sign                  | ddsign                           |
|                                | option                | ddoption                         |
|                                | low                   | dats                             |
|                                | high                  | dats                             |
| $-$ /camelot/oc_gui_0100_alv_s | aufnr                 | aufnr                            |
|                                | matnr                 | matnr                            |
|                                | werks                 | $werks\_d$                       |
|                                | created_by            | $/camelot/oc\_created\_on$       |
|                                | $created\_on$         | $/camelot/oc\_created\_by$       |
|                                | $start\_date$         | $pm\_ordgstrp$                   |
|                                | ${ m end\_date}$      | $co\_gltrp$                      |
|                                | $ord\_comment$        | $/camelot/oc\_ord\_comment$      |
|                                | $t_style$             | $lvc\_t\_style$                  |
|                                | category              | char2                            |
| /camelot/oc_gui_maint_sel_s    | $s_selection$         | /camelot/oc_gui_maint_sel_s      |
|                                | $t_alv_orders$        | $/camelot/oc\_gui\_0100\_alv\_t$ |
|                                | $s\_alv\_incl$        | $/camelot/oc\_alv\_incl\_s$      |
|                                | $t\_old\_orders$      | $/camelot/oc\_gui\_0100\_alv\_t$ |
|                                | $data\_changed$       | xfeld                            |
| $-$ /camelot/oc_gui_0500_s     | $s\_settings$         | /camelot/oc_sett                 |
| /camelot/oc_gui_maint_sel_s    | t_matnr_rng           | /camelot/oc_matnr_range_t        |
|                                | $t\_plant\_rng$       | $/camelot/oc\_plant\_range\_t$   |
|                                | $t\_ordnr\_rng$       | /camelot/oc_ordnr_range_t        |
|                                | $t\_created\_on\_rng$ | $/camelot/oc\_dats\_range\_t$    |
|                                | $t\_created\_by\_rng$ | /camelot/oc_uname_range_t        |
|                                | $t\_start\_date\_rng$ | $/camelot/oc\_dats\_range\_t$    |
|                                |                       |                                  |

# $A \ Anhang$



|                             | $t\_end\_date\_rng$           | /camelot/oc_dats_range_t    |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
|                             | $t_{plnum}rng$                | /camelot/oc_plnum_range_t   |
|                             | modus                         | char2                       |
| /camelot/oc_matnr_range_s   | sign                          | ddsign                      |
|                             | option                        | ddoption                    |
|                             | low                           | matnr                       |
|                             | high                          | matnr                       |
| /camelot/oc_ordnr_range_s   | sign                          | ddsign                      |
|                             | option                        | ddoption                    |
|                             | low                           | aufnr                       |
|                             | high                          | aufnr                       |
| /camelot/oc_ord_comment_rfc | aufnr                         | aufnr                       |
|                             | $\operatorname{ord}$ _comment | $/camelot/oc\_ord\_comment$ |
| /camelot/oc_plant_range_s   | sign                          | ddsign                      |
|                             | option                        | ddoption                    |
|                             | low                           | $werks\_d$                  |
|                             | high                          | $werks\_d$                  |
| /camelot/oc_plnum_range_s   | sign                          | ddsign                      |
|                             | option                        | ddoption                    |
|                             | low                           | plnum                       |
|                             | high                          | plnum                       |
| /camelot/oc_uname_range_s   | sign                          | ddsign                      |
|                             | option                        | ddoption                    |
|                             | low                           | uname                       |
|                             | high                          | uname                       |

## A.6.3 Datenelemente

| Name                        | Domäne                      |
|-----------------------------|-----------------------------|
| /camelot/oc_created_by      | usnam                       |
| /camelot/oc_created_on      | datum                       |
| $/camelot/oc\_ord\_comment$ | $/camelot/oc\_ord\_comment$ |

## A.6.4 Domänen

| Name                    | Date Type |
|-------------------------|-----------|
| /camelot/oc_ord_comment | char60    |

Thomas Pöhlmann vii



# A.7 Ressourcen Übersicht

| Typ                  | Bezeichnung             | Rolle                        |
|----------------------|-------------------------|------------------------------|
| Personal             |                         |                              |
| Thomas Pöhlmann      | Entwickler und Autor    | Projektausführung und Doku-  |
|                      |                         | mentation                    |
| Florian von der Weth | Senior Consultant       | Auftraggeber                 |
| Florian P.           | Junior Consultant       | CodeReview                   |
| Julian P.            | Consultant              | CodeReview                   |
| Hardware             |                         |                              |
|                      | Lenovo ThinkPad T450s   | Arbeits und Testgerät        |
|                      | 2 * Dell 24 P2419H 61   | Hauptbildschirme             |
| Software             |                         |                              |
| Betriebssystem       | Microsoft Windows 10    | Arbeits-/Test-Betriebssystem |
| Entwicklungs-Tools   | ABAP Development Work-  | Code Editor                  |
|                      | bench                   |                              |
| Dokumentation        | TexStudio               | Latex Editor                 |
|                      | TexWorks                | Editor für Bib files         |
|                      | Microsoft Excel         | Tabellen Editor              |
| Websites             | http://draw.io          | Grafik Editor                |
|                      | http://excel2latex.com/ | Excel -> Latex Konvertierer  |
|                      | https://gitlab.com/     | Versionsverwaltung           |
| Sonstiges            | GitExtension            | UI für GIT                   |

Thomas Pöhlmann viii



# A.8 Screenshots der Anwendung




Abbildung 5: Ändern des Feldnamens für den Kommentar in der AUFK Datenbanktabelle

## A Anhang




Abbildung 6: Selektionsbildschirm für den Maintenance Screen im ECC



#### A Anhang




Abbildung 7: Aufträge im ALV auf dem Maintenance Screen im ECC

#### A Anhang




Abbildung 8: Selektions Popup auf dem Maintenance Screen

Thomas Pöhlmann xii

## A Anhang




Abbildung 9: Selektionsbildschirm für den Maintenance Screen im APO

Thomas Pöhlmann xiii

## $A \ Anhang$




Abbildung 10: Aufträge im ALV auf dem Maintenance Screen im APO

Thomas Pöhlmann xiv

#### A Anhang




Abbildung 11: Kommentare in der RRP3

#### A Anhang




Abbildung 12: Kommentare in der RRP3 zum editieren

Thomas Pöhlmann xvi

#### A Anhang




Abbildung 13: Kommentar in der COR3

Thomas Pöhlmann xvii

#### A Anhang




Abbildung 14: Kommentar in der COR2 zum bearbeiten

Thomas Pöhlmann xviii



#### A.9 Programmierrichtlinien

Im folgenden Abschnitt werden kurz die am häufigsten gebrauchten Programmierrichtlinien des CA-MELOT ITLabs aufgeführt.

#### A.9.1 Bennenung

Variablen Globale Variablen z.B. Variablen in Reports, müssen immer mit einem g(global) anfangen. Lokale Variablen z.B. in Methoden von Klassen, müssen immer mit einem l(local) anfangen.

Darauf folgt dann entweder ein:

- 1. t für Tabellen
- 2. s für Strukturen
- 3. v für Variablen

Darauf folgt dann ein \_ und ein passender Name, welcher die Variable möglichst treffsicher beschreibt.

**Klassen:** Klassen Bezeichnungen starten immer mit dem Paketnamen in welchem sich die Klassen befindet + CL(Class) z.B. /CAMELOT/CL\_OC. Der Paketname ist /CAMELOT/OC und in die Mitte wird ein CL gehängt.

#### A.9.2 Formatierung

**Pretty-Printer:** Der Pretty Printer, ein Tool welches den Quellcode aufbereitet und somit dem Entwickler eine bessere Lesbarkeit bietet muss ,wie in der folgenden Grafik dargestellt, eingestellt werden. Der Pretty-Printer ist über die Schaltfläche [Pretty Printer] oder die Tastenkombination Ümschalt + F1äufzurufen.




Abbildung 15: Einstellungen des Pretty-Printers

Thomas Pöhlmann xix



### A.10 Klassendiagramm




Abbildung 16: Klassendiagramm

+/SAPAPO/IF EX RRP IO COL~RRP USEX COLS FILL 07 +/SAPAPO/IF EX RRP IO COL~RRP FIELDCAT CHANGE +/SAPAPO/IF EX RRP IO COL~NEW CHANGEABLE CHECK