

Exemple Jinja : accueil.j2

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">

{% include 'bootstrap.j2' %}

<body>
  <header>
    <div class="mt-4 p-5 bg-success text-white rounded">
      <h1>TP 2A - Flask - Exercice 3</h1>
      <p>Templates Jinja2...</p>
    </div>
  </header>
  <div class="container">
    <div class="my-3 p-3 bg-dark text-white rounded">
      <h1>Recherche dans le fichier data.json
      {# place un lien bouton vers change.j2 à droite #}
      <a href="/change" class="btn btn-danger float-right">Change</a>
    </h1>
    <p>Choisissez le champ et entrez l'expression recherchée ou changez de fichier
    JSON...</p>
    </div>
    <form action="/search" method="post">
      <select name="field" class="form-control">
        <option value="all">*** all fields ***</option>
        {% for field in fields %}
        <option value="{{ field }}">{{ field }}</option>
        {% endfor %}
      </select>
      <input type="text" class="form-control" name="search">
      <input class="btn btn-danger" type="submit" value="Search">
    </form>
    <hr>
    <div class="my-3 p-3 bg-dark text-white rounded">
      <h1>Chat</h1>
      <p>Entrez le nom d'un personnage de fiction et discutez avec elle/lui...</p>
    </div>
    <form action="/chat" method="post">
      <input type="text" class="form-control" name="perso">
      <input class="btn btn-danger" type="submit" value="Send">
    </form>
    <hr>
    <div class="my-3 p-3 bg-dark text-white rounded">
      <h1>Cemantix</h1>
      <p>Essayez de deviner le mot caché</p>
    </div>
    <a href="/cemantix" class="btn btn-success">Cemantix</a>
    <a href="/cemantix?reset=True" class="btn btn-danger">Reset</a>
  </div>
</body>

</html>
```