
Lembar Data Keselamatan Bahan (LDKB)

1. Zat/ Bahan Olahan Dan Nama Perusahaan

Nama Produk :  / Caustic Soda Flake

Penggunaan produk : Pengatur pH, Proses kimia.

Nama perusahaan : PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

Alamat perusahaan : Jl. Raya Surabaya - Mojokerto Km.44, PO. BOX. 115 - MOJOKERTO
JAWA TIMUR – INDONESIA.

Informasi darurat : +62 - 321 - 388013

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi dari zat tunggal/campuran :

Korosif pada kulit – Kategori 1A

Membuat logam berkarat – Kategori 1

Element label dan pernyataan kehati-hatian :

Kata sinyal : Bahaya



Korosif

Pernyataan bahaya :

Dapat merusak logam-logam.

Menyebabkan luka bakar pada kulit dan kerusakan mata yang serius.

Pernyataan kehati-hatian :

Gunakan pakaian pelindung, sarung tangan pelindung / pelindung mata / pelindung wajah.

Jika tertelan, berkumurlah. Jangan memancing muntah.

Jika kena mata, bilas secara hati-hati dengan air selama beberapa menit. Lepas lensa kontak.

Jika terpapar atau anda merasa tidak sehat, segera hubungi dokter.

Bahaya lain di luar yang berperan dalam klasifikasi : Tidak ada yang diketahui.

3. Komposisi Bahan

Komponen	CAS No.	Komposisi
Natrium hidroksida	1310 – 73 – 2	98 %
Moisture	7732 – 18 – 5	2 %

4. Tindakan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (P3K)

Pemberi pertolongan pertama harus melindungi dirinya.

Terhirup :

Bawa penderita ke area yang berudara segar. Hubungi dokter bila timbul gejala sakit di pernapasan.

Kena kulit :

Cuci dengan air mengalir sampai bersih. Segera lepaskan pakaian yang terkontaminasi. Jika tersedia, usap dengan polietilena glikol 400. Bawa penderita ke dokter untuk mendapatkan perawatan medis.

Kena mata :

Bilaslah dengan air mengalir selama 15 menit. Segera hubungi dokter mata. Lepaskan lensa kontak.

Tertelan_:

Beri air minum kepada korban (paling banyak 2 gelas) dan hindari muntah. Segera hubungi dokter. Jangan coba-coba untuk menetralkan dengan memberikan sesuatu melalui mulut.

Gejala/ efek terpenting, baik akut maupun tertunda :

Iritasi dan korosi, batuk, napas tersenggal, kolaps, kematian, resiko kebutaan.

5. Tindakan Pemadaman Kebakaran

Media pemadam yang cocok :

Bahan pemadam api yang sesuai:

Gunakan tindakan pemadaman kebakaran yang sesuai untuk situasi lokal dan lingkungan sekeliling.

Bahan pemadam yang tidak sesuai :

Untuk bahan/ campuran ini, tidak ada batasan agen pemadaman yang diberikan.

Bahaya khusus yang muncul dari bahan atau campuran :

Tidak mudah terbakar.

Api ambient dapat melepaskan uap yang berbahaya.

Alat pelindung khusus dan pernyataan kehati-hatian bagi petugas pemadam kebakaran :

Pakai alat pelindung khusus bagi petugas pemadaman api.

Jangan berada di zona berbahaya tanpa peralatan pelindung pernapasan.

Cegah air pemadam kebakaran mengkontaminasi air permukaan atau sistem air tanah.

6. Tindakan Penanggulangan Jika Terjadi Kebocoran Atau Tumpahan

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat :

Evakuasi personil dari area yang terkontaminasi. Jangan menghirup uap atau aerosol bahan ini. Hindari kontak dengan bahan ini. Pakai peralatan pelindung diri (Lihat bagian 8).

Langkah-langkah pencegahan terhadap lingkungan :

Hindari tumpahan agar tidak mencemari lingkungan sekitarnya.

Metode dan bahan untuk penangkalan dan pembersihan :

JANGAN DISEMPROT AIR tetapi masukkan tumpahan ke dalam zak plastik.

7. Penanganan Dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman :

Taati label tindakan pencegahan. Cuci tangan dan wajah setelah bekerja dengan menggunakan bahan ini.

Kondisi untuk penyimpanan yang aman termasuk inkompatibilitas :

Jaga zak jangan sampai robek, jangan dibanting / dijatuhkan.

Hindari dari sinar matahari/kelembaban.

Simpan di tempat yang kering.

Wadah yang tidak mengandung logam seperti aluminium, timah dan seng.

Wadah tertutup rapat saat penyimpanan.

Suhu penyimpanan yang direkomendasikan adalah di atas 15 °C .

8. Kontrol Paparan/ Perlindungan Diri

Komponen sebagai parameter yang dikontrol :

Natrium hidroksida : maksimal 2 mg/m³.

Pengendalian teknik yang sesuai : Sistem ventilasi untuk mencegah dispersi pada area kerja.

Alat pelindung diri :

Sarung tangan karet, kaca mata safety, pakaian pelindung, masker respirator

9. Sifat Fisika Dan Kimia

Rumus Kimia	: NaOH	
Bentuk	: Padat	
Warna	: Putih	
Bau	: Tidak berbau.	
Ambang bau	: Data tidak tersedia.	
pH	: 14	
Titik lebur	: 322 °C.	
Titik didih / rentang didih	: 1390 °C.	

Titik nyala	: Data tidak tersedia.
Laju penguapan	: Data tidak tersedia.
Flammabilitas	: Data tidak tersedia.
Kelarutan dalam air	: 1110 g/L (20 °C).
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Data tidak tersedia
Auto-ignition	: Data tidak tersedia.
Suhu penguraian	: Data tidak tersedia.

10. Stabilitas dan Reaktivitas

Reaktifitas: Bereaksi dengan senyawa halogen organik.

Stabilitas kimia : Stabil pada suhu kamar.

Kemungkinan Reaksi yang berbahaya :

Kontak dengan logam menyebabkan terbentuknya gas hidrogen yang mudah terbakar. Timbul ledakan atau timbul panas bila bereaksi dengan acetone, nitrile, phisipit, halogen, komponen halogen, pelarut chlorinated, ethylene oksida, hydrazine hydrate, hydroxylamine, anhidrid, peroksida, acrolein, asam klorida, asam sulfat, garam perak, hydrogen peroksida, komponen organik nitro, air.

Bahan-bahan yang tidak tercampurkan : Asam, Aluminium, kuningan, alloy, zinc, timah, logam ringan.

Hasil peruraian yang berbahaya : Data tidak tersedia.

11. Informasi Toksikologi

Uraian berbagai efek toksikologi/ kesehatan :

Toksisitas oral akut : Jika tertelan, menyebabkan mulut terbakar, kerongkongan dan organ pencernaan.

Toksisitas pernapasan akut : Menyebabkan kerusakan pada organ pernapasan.

Toksisitas dermal akut : Data tidak tersedia.

Iritasi kulit : Menyebabkan luka bakar.

Iritasi mata : Menyebabkan kerusakan pada mata, beresiko menyebabkan kebutaan.

Alergi kulit : Data tidak tersedia.

Mutagen : Data tidak tersedia.

Karsinogen : Data tidak tersedia.

Toksistas terhadap reproduksi : Data tidak tersedia.

Teratogen : Data tidak tersedia.

Toksistas terhadap organ khusus, paparan tunggal : Data tidak tersedia.

Toksistas terhadap organ khusus, paparan berulang : Data tidak tersedia.

Berbahaya bagi pernapasan : Data tidak tersedia.

Informasi jalur paparan : Absorpsi kulit atau mata.

12. Informasi Ekologi

Ekotoksistas : Data tidak tersedia.

Persistensi / degradability : Data tidak tersedia.

Potensi bioakumulasi: Data tidak tersedia

Toksistas lingkungan air : Membentuk cairan korosif dengan air walaupun jika diencerkan

Mobilitas dalam tanah : Data tidak tersedia.

Efek merugikan lainnya :

Efek berbahaya akibat perubahan pH. Netralisasi dimungkinkan pada pengelolaan limbah pabrik. Pelepasan ke lingkungan harus dihindarkan

13. Pertimbangan Pembuangan/ Pemusnahan

Metode Pembuangan : Mengikuti peraturan pemerintah yang berlaku.

14. Informasi Transportasi

Transportasi jalan raya dan kereta api : Diklasifikasikan sebagai barang berbahaya

No PBB : UN 1824.

Kelas bahaya pengangkutan : 8 Corrosive

Kelompok pengemasan : II

Bahaya lingkungan : Data tidak tersedia

Tindakan kehati-hatian bagi pengguna: Data tidak tersedia

15. Informasi Yang Berkaitan Dengan Regulasi

Perundang-undangan nasional : Kelas Penyimpanan 8B

16. Informasi Lainnya


Baca LDKP sebelum menangani, menggunakan atau membuang produk ini.

Nasehat pelatihan :

Menyediakan informasi, instruksi dan pelatihan yang memadai bagi operator.

Tanggal revisi : 11 September 2020

Mengetahui,




Chiu Chuang Chien
(Technical Center Division Head)

Menyetujui,



Hendy Kusumadinata
(NPD Manager)

Disiapkan,



Antonius S.
(MSDS Center)