SECÇÃO 1: IDENTIFICAÇÃO DA SUBSTÂNCIA/MISTURA E DA SOCIEDADE/EMPRESA

1.1 Identificador do produto: 0131AGR - ÁGUA OXIGENADA 49,5% AGR

Outros meios de identificação:

UFI: 5800-U0UX-J002-TRDS

1.2 Utilizações identificadas relevantes da substância ou mistura e utilizações desaconselhadas:

Usos pertinentes (Utilizador profissional):
- Formulação Industrial
- Industria Química

Usos pertinentes (Utilizador industrial):
- Formulação Industrial
- Industria Química

Para uso Utilizador profissional/Utilizador industrial.

Nota: Este produto está abrangido pelo Regulamento (UE) 2019/1148, de 20 de junho de 2019 (Ver o ponto 15.1)

Usos desaconselhados:
- Todos aqueles usos não especificados nesta epígrafe ou na subsecção 7.3

Para informação detalhada sobre o uso específico e seguro do produto, ver anexo

1.3 Identificação do fornecedor da ficha de dados de segurança:

J. C. Ramalho & Cª., SA
Rua das Amendoeiras, nº734
2380-023 Alcanena - Santarém - Portugal
Tel.: +351 249889070 (Chamada para rede fixa nacional)
jcramalho@jcramalho.com
www.jcramalho.com

1.4 Número de telefone de emergência: CIAV: +351 800250250

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS **

A classificação do produto foi efetuada de acordo com as informações contidas na Ficha de Dados de Segurança (FDS) dos fornecedores e em conformidade com as informações complementares dos ensaios realizados pelos referidos fornecedores

2.1 Classificação da substância ou mistura:

Regulamento nº1272/2008 (CLP):

A classificação deste produto foi efectuada em conformidade com o Regulamento nº1272/2008 (CLP).

Acute Tox. 4: Toxicidade aguda, Categoria 4, H302+H332
Aquatic Acute 1: Perigoso para o ambiente aquático, Categoria 1, H400
Aquatic Chronic 1: Perigoso para o ambiente aquático, Categoria 1, H410
Eye Dam. 1: Lesões oculares graves, categoria 1, H318
Skin Irrit. 2: Irritação cutânea, categoria 2, H315
STOT SE 3: Toxicidade para órgãos-alvo específicos — exposição única (inalação), Categoria 3, H335

2.2 Elementos do rótulo:

Regulamento nº1272/2008 (CLP):

Perigo



Advertências de perigo:

*** Alterações relativamente à versão anterior*

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 2: IDENTIFICAÇÃO DOS PERIGOS ** (continuação)

Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo por ingestão ou inalação.
Aquatic Chronic 1: H410 - Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves.
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritação cutânea.
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Recomendações de prudência:

P280: Usar luvas de proteção/vestuário de proteção/proteção respiratória/proteção ocular/calçado protetor.
P302+P352: SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE: lavar abundantemente com água.
P304+P340: EM CASO DE INALAÇÃO: retirar a pessoa para uma zona ao ar livre e mantê-la numa posição que não dificulte a respiração.
P305+P351+P338: SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: Enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal lhe for possível. Continue a enxaguar.
P403+P233: Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado.
P501: Eliminar o conteúdo/recipiente de acordo com a norma sobre resíduos perigosos ou embalagens e resíduos de embalagens, respetivamente.

UFI: 5800-U0UX-J002-TRDS

Outros elementos da rotulagem:

Contém um precursor explosivo restrito em conformidade com o Anexo I do Regulamento (UE) 2019/1148. O seu uso por particulares está restrito. Pode ser necessária uma licença. Notificar transações suspeitas, desaparecimentos ou roubos.
Contém : Peróxido de hidrogénio em solução.

2.3 Outros perigos:

O produto não atende aos critérios PBT/mPmB
O Produto não tem presente substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios do regulamento.

*** Alterações relativamente à versão anterior*

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES

3.1 Substâncias:

Não disponível

3.2 Misturas:

Descrição química: Mistura de substâncias

Componentes:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (ponto 3), o produto contém:

Identificação	Nome químico/classificação		Concentração
CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0 Index: 008-003-00-9 REACH: 01-2119485845-22-XXXX	**Peróxido de hidrogénio em solução**[1]	Auto-classificada	**49,1 - <49,9%**
	Regulamento 1272/2008	Acute Tox. 4: H302+H332; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Ox. Liq. 1: H271; Skin Corr. 1A: H314; STOT SE 3: H335 - Perigo 	

[1] Substância que apresenta um risco para a saúde ou para o meio ambiente e que atende aos critérios estabelecidos pelo Regulamento (UE) n.º 2020/878

Para mais informações sobre a perigosidade da substâncias, consultar as seções 11, 12 e 16.

Outras informações:

Identificação	Limite de concentração específico
Peróxido de hidrogénio em solução CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0	% (p/p) >=70: Ox. Liq. 1 - H271 50<= % (p/p) <70: Ox. Liq. 2 - H272 % (p/p) >=70: Skin Corr. 1A - H314 50<= % (p/p) <70: Skin Corr. 1B - H314 35<= % (p/p) <50: Skin Irrit. 2 - H315 % (p/p) >=8: Eye Dam. 1 - H318 5<= % (p/p) <8: Eye Irrit. 2 - H319 % (p/p) >=35: STOT SE 3 - H335 % (p/p) >=63: Aquatic Chronic 3 - H412

Estimativa da toxicidade aguda para a substância no anexo VI, parte 3, do Regulamento (CE) n.o 1272/2008 ou tal como foi determinado em conformidade com o anexo I desse regulamento:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 3: COMPOSIÇÃO/INFORMAÇÃO SOBRE OS COMPONENTES (continuação)

Identificação	Toxicidade aguda		Género
Peróxido de hidrogénio em solução CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0	DL50 oral	1193 mg/kg	Ratazana
	DL50 cutânea	Não disponível	
	LC50 inalação de vapores	Não disponível	

SECÇÃO 4: MEDIDAS DE PRIMEIROS SOCORROS

4.1 Descrição das medidas de primeiros socorros:

Os sintomas como consequência de uma intoxicação podem apresentar-se posteriormente à exposição, pelo que, em caso de dúvida, exposição directa ao produto químico ou persistência do sintoma, solicitar cuidados médicos, mostrando a FDS deste produto.

Por inalação:

Retirar o afectado do local de exposição, administrar-lhe ar limpo e mantê-lo em repouso. Em casos graves como paragem cardio-respiratória, aplicar técnicas de respiração artificial (respiração boca-a-boca, massagem cardíaca, administração de oxigénio, etc.), solicitando assistência médica imediata.

Por contacto com a pele:

Tirar a roupa e os sapatos contaminados, limpar a pele ou lavar a zona afectada com água fria abundante e sabão neutro. Em caso de afecção grave consultar um médico. Se o produto causar queimaduras ou congelação, não se deve tirar a roupa pois poderá agravar a lesão se esta estiver colada à pele. Caso se formem bolhas na pele, estás não se devem rebentar pois aumentaria o risco de infecção.

Por contacto com os olhos:

Enxaguar os olhos com água em abundância à temperatura ambiente pelo menos durante 15 minutos. Evitar que o afectado esfregue ou feche os olhos. No caso, do afectado usar lentes de contacto, estas devem ser retiradas sempre que não estejam coladas aos olhos, pois, de outro modo, poderia produzir-se um dano adicional. Em todos os casos, depois da lavagem, deve consultar um médico o mais rapidamente possível com a FDS do produto.

Por ingestão/aspiração:

Solicitar assistência médica imediata, mostrando a FDS deste produto. Não induzir o vómito, caso isto aconteça, manter a cabeça inclinada para a frente para evitar a aspiração. No caso de perda de consciência não administrar nada por via oral até supervisão de um médico. Enxaguar a boca e a garganta, porque existe a possibilidade de que tenham sido afectadas na ingestão. Manter o afectado em repouso.

4.2 Sintomas e efeitos mais importantes, tanto agudos como retardados:

Os efeitos agudos e retardados são os indicados nos pontos 2 e 11.

Os prejuízos para a saúde podem ser retardados.
Riscos: Nocivo por inalação.Provoca irritação cutânea.Provoca lesões oculares graves.

4.3 Indicações sobre cuidados médicos urgentes e tratamentos especiais necessários:

Não disponível

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS

5.1 Meios de extinção:

Meios de extinção adequados:

Pulverização de água

Meios de extinção inadequados:

Extintor de incêndio de pó químico seco (ABC), Extintor de espuma (AB), Extintor de dióxido de carbono (BC), Extintor de incêndio de pó químico seco (D), Jato de água

5.2 Perigos especiais decorrentes da substância ou mistura:

Como consequência da combustão ou decomposição térmica são gerados subprodutos de reacção que podem ser altamente tóxicos e, consequentemente, podem apresentar um risco elevado para a saúde.

5.3 Recomendações para o pessoal de combate a incêndios:

Em função da magnitude do incêndio, poderá ser necessário o uso de roupa protectora completa e equipamento de respiração autónomo. Dispor de um mínimo de instalações de emergência ou elementos de actuação (mantas ignífugas, farmácia portátil, etc.) conforme a Directiva 89/654/CEE.

Disposições adicionais:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 5: MEDIDAS DE COMBATE A INCÊNDIOS (continuação)

Actuar conforme o Plano de Emergência Interno e as Fichas Informativas sobre a actuação perante acidentes e outras emergências. Suprimir qualquer fonte de ignição. Em caso de incêndio, refrigerar os recipientes e tanques de armazenamento de produtos susceptíveis de inflamação, explosão ou "BLEVE" como consequência de elevadas temperaturas. Evitar o derrame dos produtos utilizados na extinção do incêndio no meio aquático.
Esquipamento especial de protecção a utilizar pelo pessoal de combate a incêndio
Proteção química total com fato e botas (borracha ou PVC) e aparelhos de respiração de autocontenção. Arrefecer os contentores / tanques pulverizando com água. Se for seguro fazê-lo, afaste o produto do fogo para uma áera segura.

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL

6.1 Precauções individuais, equipamento de protecção e procedimentos de emergência:

Para o pessoal não envolvido na resposta à emergência:

Isolar as fugas sempre que não representar um risco adicional para as pessoas que desempenhem esta função. Perante a exposição potencial com o produto derramado, é obrigatório o uso de elementos de protecção pessoal (ver epígrafe 8). Evacuar a zona e manter as pessoas sem protecção afastadas.

Para o pessoal responsável pela resposta à emergência:

Usar equipamento de protecção. Manter as pessoas desprotegidas afastadas. Ver SECÇÃO 8.

Outras informações:

Usar equipamento de proteção pessoal.
Proteger e afastar todas as fontes de ignição. Os recipientes defeituosos deverão ser separados imediatamente, se tal for possível sem quaisquer perigos. Impedir a libertação de produto por meio de vedação, se tal for possível sem quaisquer perigos. Para a vedação do vazamento não utilizar nenhum material orgânico (p. ex. madeira). Proporcionar ventilação e conter o derrame. NÃO permitir escoamento para a canalização de escoamento. Colocar as embalagens defeituosas em depósitos de plástico (não metálicos) para resíduos. Não fechar hermeticamente nem as embalagens defeituosas nem os depósitos para resíduos (perigo de rebentamento por desintegração dos produtos). Nunca colocar produto derramado nos recipientes de origem a fim de ser reutilizado. (Perigo de decomposição.). Se as soluções de peróxido de hidrogénio concentradas penetrarem na canalização, deve-se contar com decomposição espontânea ou explosões. É necessária a adição imediata de grandes quantidades de água a partir de uma distância segura.

6.2 Precauções a nível ambiental:

Evitar a todo o custo qualquer tipo de derrame no meio aquático. Conter adequadamente o produto absorvido em recipientes hermeticamente precintáveis. Notificar a autoridade competente no caso de exposição ao público em geral ou ao meio ambiente.

6.3 Métodos e materiais de confinamento e limpeza:

Recomenda-se:

Impeça a entrada do produto em drenos, esgotos ou cursos de água. Absorva o derrame utilizando areia ou um absorvente inerte, e mova-o para um local seguro. Não absorva em serragem ou outros absorventes combustíveis. Recolha o produto em recipientes adequados, e armazene-o ou descarte-o de acordo com a legislação em vigor.
Derrames na água ou no mar:
Pequenos derrames:
Conter o derrame utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Utilizar absorventes adequados para a recolha e tratar os resíduos em conformidade com a regulamentação em vigor.
Grandes derrames:
Se possível, conter o derrame em águas abertas utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Se tal não for possível, tentar controlar a sua propagação e recolher o produto com meios mecânicos adequados. Consulte sempre os peritos antes de utilizar dispersantes e certifique-se de que possui as aprovações necessárias para a sua utilização. Tratar os resíduos de acordo com a regulamentação em vigor.

Outras informações:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 6: MEDIDAS EM CASO DE FUGA ACIDENTAL (continuação)

Impeça a entrada do produto em drenos, esgotos ou cursos de água. Absorva o derrame utilizando areia ou um absorvente inerte, e mova-o para um local seguro. Não absorva em serragem ou outros absorventes combustíveis. Recolha o produto em recipientes adequados, e armazene-o ou descarte-o de acordo com a legislação em vigor.
Derrames na água ou no mar:
Pequenos derrames:
Conter o derrame utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Utilizar absorventes adequados para a recolha e tratar os resíduos em conformidade com a regulamentação em vigor.
Grandes derrames:
Se possível, conter o derrame em águas abertas utilizando barreiras ou equipamento semelhante. Se tal não for possível, tentar controlar a sua propagação e recolher o produto com meios mecânicos adequados. Consulte sempre os peritos antes de utilizar dispersantes e certifique-se de que possui as aprovações necessárias para a sua utilização. Tratar os resíduos de acordo com a regulamentação em vigor.

No caso de maiores quantidades de derrame: Cobrir canalização. Recolher o produto com um aparelho adequado (p. ex: bomba para líquidos) em recipientes adequados (p. ex: de plástico). Lavar com muita água. Ventilar o espaço.
No caso de quantidades pequenas: Cobrir canalização. Absorver com areia ou terra. Não utilizar: textêis, serragem, substâncias inflamáveis. Eliminar o material absorvido segundo as normas prescritas. Lavar com muita água. Ventilar o espaço.

6.4 Remissão para outras secções:

Veja as seções 8 e 13.

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM

7.1 Precauções para um manuseamento seguro:

A.- Precauções para a manipulação segura

Cumprir a legislação vigente em matéria de prevenção de riscos laborais. Manter os recipientes hermeticamente fechados. Controlar os derrames e resíduos, eliminando-os com métodos seguros (epígrafe 6). Evitar o derrame livre a partir do recipiente. Manter ordem e limpeza onde sejam manuseados produtos perigosos.

B.- Recomendações técnicas para a prevenção de incêndios e explosões.

É recomendado transvazar a velocidades lentas para evitar a criação de cargas electrostáticas que possam afectar produtos inflamáveis. Consultar a epígrafe 10 sobre condições e matérias que devem ser evitadas.

C.- Recomendações técnicas para prevenir riscos ergonómicos e toxicológicos.

Não comer nem beber durante o seu manuseamento, lavando as mãos posteriormente com produtos de limpeza adequados.

D.- Recomendações técnicas para prevenir riscos meio ambientais.

Devido ao perigo que este produto representa para o meio ambiente, é recomendado que seja manipulado dentro de uma área que disponha de barreiras de controlo da contaminação em caso de derrame, assim como dispor de material absorvente nas imediações do mesmo

Outras informações:

Medidas técnicas (p. ex., ventilação local e geral): Respeitar os limites de exposição no trabalho e minimizar os riscos de inalação de vapores e névoas. Prestar atenção para que seja feita uma aspiração apropriada e prestar atnção para que haja ventilação no lugar de trabalho ou nas máquinas de trabalho.Métodos de medição apropriados são: peróxido de hidrogénio (H2O2) OSHA método ID006 OSHAS método VI-6.

7.2 Condições de armazenagem segura, incluindo eventuais incompatibilidades:

A.- Condições de armazenagem específicas

Armazenar em local fresco, seco e ventilado

B.- Condições gerais de armazenamento.

Evitar fontes de calor, radiação, electricidade estática e o contacto com alimentos. Para informação adicional, ver epígrafe 10.5

Outras informações:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 7: MANUSEAMENTO E ARMAZENAGEM (continuação)

Conservar em lugar fresco e seco. Manter a uma temperatura que não exceda 40ºC. Evitar penetração de sol, calores, influência do calor. Armazenar na embalagem original bem fechada em lugar bem ventilado. Pavimento de cimento liso sem juntas. Utilizar somente recipientes, que sejam permitidos especialmente para peróxido de hidrogénio.
Perigo de formação de excesso de pressão e perigo de rebentamento, no caso de desintegração em reservatórios e tubagens fechadas. Submeter os recipientes, contentores e reservatórios regularmente a um exame visual para detectar alterações, tais como corrosão, formação de pressão (dilatações), aumento da temperatura, etc.
Transportar e armazenar sempre os reservatórios na posição vertical.
Armazenar os recipientes de maneira que o líquido extravasado em cado de vazamento seja coletado num recipiente de recolha. Observar a durabilidade do produto.
Não armazenar juntamente com: álcalis, agentes redutores, sais metálicos (perigo de decomposição). Não armazenar juntamente com: materiais inflamáveis (perigo de incêndio). Não armazenar juntamente com: solventes orgânicos (perigo de explosão). Manter ao abrigo de substâncias não toleráveis. Manter afastado de qualquer chama ou fonte de ignição - não fumar.

Tomar as medidas de precaução adequadas, a fim de evitar a acumulação de cargas estáticas. Medidas com vista ao aprovisionamento num depósito abrangendo, pelo menos: Materiais apropriados, espaço para armazenagem separado, bem arejado, dispositivo de ventilação do reservatório, controle da temperatura, ligação à terra, dispositivo de recolha ou cuba para a eventualidade de derrames do produto. Antes de um primeiro enchimento e entrada em funcionamento de um reservatório, proceder a uma limpeza e enxaguamento meticulosos de todos os componentes da instalação, incluindo todas as condutas. Os recipientes e componentes metálicos da instalação devem ser previamente decapados e tornados passivos. Para informações pormenorizadas quanto à construção de reservatórios e sistemas de dosagem, consultar o fabricante. Assegurar a disponibilidade de água para medidas de emergência (arrefecimento, inundação, combate de incêndio) e controlar regularmente a operacionalidade.

Materiais de embalagem seguros: Materiais adequados: aço inoxidável: 1.4571 ou 1.4541, passivado alumínio: mín. 99.5 % passivado ligas de alumínio-magnésio, passivado Plásticos Polietileno. Politetrafluoretileno Policloreto de vinilo (PVC). Polipropileno vidro cerâmica.

7.3 Utilização(ões) final(is) específica(s):

Ver anexo para informação detalhada sobre manipulação, armazenamento e usos específicos finais

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL

8.1 Parâmetros de controlo:

Substâncias cujos valores limite de exposição profissional devem ser controladas no ambiente de trabalho:

NP 1796:2014:

Identificação	Valores limite ambientais		
Peróxido de hidrogénio em solução	VLE–MP	1 ppm	
CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0	VLE-CD		

DNEL (Trabalhadores):

Identificação		Curta exposição		Longa exposição	
		Sistémica	Locais	Sistémica	Locais
Peróxido de hidrogénio em solução	Oral	Não relevante	Não relevante	Não relevante	Não relevante
CAS: 7722-84-1	Cutânea	Não relevante	Não relevante	Não relevante	Não relevante
EC: 231-765-0	Inalação	Não relevante	3 mg/m³	Não relevante	1,4 mg/m³

DNEL (População):

Identificação		Curta exposição		Longa exposição	
		Sistémica	Locais	Sistémica	Locais
Peróxido de hidrogénio em solução	Oral	Não relevante	Não relevante	Não relevante	Não relevante
CAS: 7722-84-1	Cutânea	Não relevante	Não relevante	Não relevante	Não relevante
EC: 231-765-0	Inalação	Não relevante	1,93 mg/m³	Não relevante	0,21 mg/m³

PNEC:

Identificação				
Peróxido de hidrogénio em solução	STP	4,66 mg/L	Água doce	0,013 mg/L
CAS: 7722-84-1	Solo	0,002 mg/kg	Água marinha	0,013 mg/L
EC: 231-765-0	Intermitentes	0,014 mg/L	Sedimentos (Água doce)	0,047 mg/kg
	Oral	Não relevante	Sedimentos (Água marinha)	0,047 mg/kg

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

8.2 Controlo da exposição:

A.- Medidas de proteção individual, nomeadamente equipamentos de proteção individual

Como medida de prevenção recomenda-se a utilização de equipamentos de protecção individuais básicos, com o correspondente marcação CE. Para mais informações sobre os equipamentos de protecção individual (armazenamento, utilização, limpeza, manutenção, classe de protecção,…) consultar o folheto informativo fornecido pelo fabricante do EPI. As indicações contidas neste ponto referem-se ao produto puro. As medidas de protecção para o produto diluído podem variar em função do seu grau de diluição, uso, método de aplicação, etc. Para determinar o cumprimento de instalação de duches de emergência e/ou lava-olhos nos armazéns deve ter-se em conta a regulamentação referente ao armazenamento de produtos químicos aplicável em cada caso. Para mais informações ver epígrafe 7.1 e 7.2. Toda a informação aqui apresentada é uma recomendação, sendo necessário a sua implementação por parte dos serviços de prevenção de riscos laborais ao desconhecer as medidas de prevenção adicionais que a empresa possa dispor.

B.- Protecção respiratória:

Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
 Protecção obrigatória das vias respiratórias	Máscara auto-filtrante para gases e vapores (Filtro tipo: A)	CE CAT III	EN 405:2001+A1:2009	Substituir quando detectar odor ou sabor do contaminante no interior da máscara ou adaptador facial. Quando o contaminante não tiver boas propriedades de aviso, recomenda-se a utilização de equipamentos isolantes.
 Protecção obrigatória das vias respiratórias	Máscara auto-filtrante para gases e vapores (Filtro tipo: B)	CE CAT III	EN 405:2001+A1:2009	Substituir quando detectar odor ou sabor do contaminante no interior da máscara ou adaptador facial. Quando o contaminante não tiver boas propriedades de aviso, recomenda-se a utilização de equipamentos isolantes.

C.- Protecção específica das mãos.

Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
 Protecção obrigatória das mãos	Luvas de proteção contra riscos menores	CE CAT I		Substituir as luvas perante qualquer indício de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto para utilizadores profissionais/industriais torna-se recomendável a utilização de luvas CE III, de acordo com as normas EN ISO 21420:2020 e EN ISO 374-1:2016+A1:2018

Dado que o produto é uma mistura de diferentes materiais, a resistência do material das luvas não se pode calcular de antemão com total fiabilidade e, portanto, têm de ser controladas antes da sua aplicação.

D.- Protecção ocular e facial

Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
 Protecção obrigatória da cara	Óculos panorâmicos contra salpicos/projeções	CE CAT II	EN ISO 16321-1:2022 + EN ISO 16321-3:2022 EN ISO 4007:2018	Limpar diariamente e desinfectar periodicamente de acordo com as instruções do fabricante. Recomenda-se a sua utilização, no caso de risco de salpicos.

E.- Protecção corporal

Pictograma	PPE	Marcação	Normas ECN	Observações
	Roupa de trabalho	CE CAT I		Substituir perante qualquer indício de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1995
	Calçado de trabalho anti-derrapante	CE CAT II	EN ISO 20347:2022/A1:2024	Substituir perante qualquer indício de deterioração. Para períodos de exposição prolongados ao produto por utilizadores profissionais/industriais é recomendável CE III, de acordo com as normas EN ISO 20345:2022 e EN 13832-1:2019

F.- Medidas complementares de emergência

Recomenda-se a implementação de equipamentos de emergência adicionais nos locais de trabalho que estejam particularmente expostos ao produto ou em situações em que as avaliações de risco realcem a necessidade de tais equipamentos.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 8: CONTROLO DA EXPOSIÇÃO/PROTECÇÃO INDIVIDUAL (continuação)

Medida de emergência	Normas	Medida de emergência	Normas
 Duche de segurança	ANSI Z358-1 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011	 Lavagem dos olhos	DIN 12 899 ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011

Proteção das Mãos
Material: Latéx natural(NR), cautucho de nitrilo (NBR)
Tempo de resistência: > 480 min
Grossura de luvas: 1mm
Orientações: DIN EN 374
Material: Borracha de butilo.
Tempo de resistência;> 480 min
Grossura de luvas: 0,7 mm
Orientações: DIN EN374

Proteção da pele e do corpo
Os materiais apropriados são: PVC, nopren, cautucho de nitrilo, borracha natural. Não usar vestuário de proteção contendo algodão.

Proteção respiratória:
Se os controlos de manutenção não mantiverem as concetrações no ar abaixo dos limites de exposição recomendados (quando aplicável) ou dentro de níveis aceitáveis (nos países em que não tiveram sido estabelecidos limites de exposição), é obrigatórioo uso de um aparelho respiratório aprovado. Utilizar protecção respiratória adequada. Filtro adequado: tipo NO-P3, cor característica branco azulado. Filtro adequado tipo: CO-P3,cor identificadora preto/ branco. No caso do teor de oxigénio no ar < 17% EM VOLUME OU CONDIÇÕES INCERTAS DEVERÁ SER MÁSCAR COMPLETA PODE CORRESPONDER à " DIN EN 136". oS FILTROS DEVEM CORRESPONDER A NORMA " EN 14387".

Controlo da exposição ambiental:

Em virtude da legislação comunitária de protecção do meio ambiente, é recomendado evitar o derrame tanto do produto como da sua embalagem no meio ambiente. Para informação adicional, ver epígrafe 7.1.D

Compostos orgânicos voláteis:

Em aplicação do Decreto-Lei n° 127/2013 (Directiva 2010/75/UE), este produto apresenta as seguintes características:

C.O.V. (Fornecimento):	0 % peso
Densidade de C.O.V. a 20 ºC:	0 kg/m³ (0 g/L)
Número de carbonos médio:	Não relevante
Peso molecular médio:	Não relevante

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS **

9.1 Informações sobre propriedades físicas e químicas de base:

Para obter informações completas ver a ficha técnica do produto.

Aspecto físico:

Estado físico a 20 ºC:	Líquido.
Aspecto:	Transparente
Cor:	Incolor
Odor:	Inodoro
Limiar olfativo:	Não disponível *
Volatilidade:	
Temperatura de ebulição à pressão atmosférica:	114 ºC
Pressão de vapor a 20 ºC:	2399 Pa
Pressão de vapor a 50 ºC:	Não disponível *
Taxa de evaporação a 20 ºC:	Não disponível *
Caracterização do produto:	

*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque Não disponível devido a natureza e perigo do produto

*** Alterações relativamente à versão anterior*

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 9: PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS ** (continuação)

Densidade a 20 ºC:	1190 kg/m³
Densidade relativa a 20 ºC:	Não disponível *
Viscosidade dinâmica a 20 ºC:	≈1,18 mPa·s
Viscosidade cinemática a 20 ºC:	≈0,99 mm²/s
Viscosidade cinemática a 40 ºC:	0,68 mm²/s
Concentração:	Não disponível *
pH:	≤3,5
Densidade relativa do vapor a 20 ºC:	Não disponível *
Coeficiente de partição n-octanol/água:	Não disponível *
Solubilidade em água a 20 ºC:	Não disponível *
Propriedade de solubilidade:	Miscível em água
Temperatura de decomposição:	75 ºC
Ponto de fusão/ponto de congelação:	≈-52 ºC
Inflamabilidade:	
Temperatura de inflamação:	Não inflamável (>60 ºC)
Inflamabilidade (sólido, gás):	Não disponível *
Temperatura de auto-ignição:	Não disponível *
Limite de inflamabilidade inferior:	Não disponível *
Limite de inflamabilidade superior:	Não disponível *
Características das partículas:	
Diâmetro equivalente mediano:	Não disponível *

9.2 Outras informações:

Informações relativas às classes de perigo físico:	
Propriedades explosivas:	Não disponível *
Propriedades comburentes:	Não disponível *
Corrosivos para os metais:	Não disponível *
Calor de combustão:	Não disponível *
Aerossóis-percentagem total (em massa) de componentes inflamáveis:	Não disponível *
Outras características de segurança:	
Tensão superficial a 20 ºC:	0,08 N/m
Índice de refracção:	Não disponível *

*Não existem dados disponíveis a data da elaboração deste documento ou porque Não disponível devido a natureza e perigo do produto

*** Alterações relativamente à versão anterior*

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE

10.1 Reactividade:

Não se esperam reacções perigosas se cumprirem as instruções técnicas de armazenamento de produtos químicos.

Este produto é um oxidante e reativo. Perigo de desintegração por ação de calor/aquecimento, impurezas ou contacto com materiais incompatíveis.

10.2 Estabilidade química:

Quimicamente estável nas condições de manuseamento, armazenamento e utilização.

10.3 Possibilidade de reações perigosas:

Sob as condições não são esperadas reacções perigosas para produzir uma pressão ou temperaturas excessivas.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 10: ESTABILIDADE E REATIVIDADE (continuação)

Não ocorre polimerização perigosa. Com formação de oxigénio, impurezas, catalizadores de decomposição, substâncias não toleráveis, substâncias inflamáveis, em contacto com o produto pode originar a desintegração auto-acelerada, exotérmica. Perigo de formação de excesso de pressão e perigo de rebentamento, no caso de desintegração em reservatórios e tubagens fechadas. A libertação de oxigénio pode provocar a deflagração de incêndios. Perigo de desintegração, ver secção 10.1.

10.4 Condições a evitar:

Aplicáveis para manipulação e armazenamento à temperatura ambiente:

Choque e fricção	Contacto com o ar	Aquecimento	Luz Solar	Humidade
Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável	Evitar incidência direta	Não aplicável

Insolação, calor, influência de temperaturas elevadas.

10.5 Materiais incompatíveis:

Ácidos	Água	Matérias comburentes	Matérias combustíveis	Outros
Evitar ácidos fortes	Não aplicável	Precaução	Precaução	Evitar álcalis ou bases fortes

Impurezas, catalisadores de decomposição, metais, sais metálicos, álcalis, ácido clorídrico, agentes redutores, material inflamável, solvente orgânico.

10.6 Produtos de decomposição perigosos:

Produtos de decomposição no caso de decomposição térmica: vapor de água, oxigénio.

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA

11.1 Informações sobre as classes de perigo, tal como definidas no Regulamento (CE) n.o 1272/2008:

A classificação do produto foi efetuada de acordo com as informações contidas na Ficha de Dados de Segurança (FDS) dos fornecedores e em conformidade com as informações complementares dos ensaios realizados pelos referidos fornecedores

Efeitos perigosos para a saúde:

Em caso de exposição repetitiva, prolongada ou a concentrações superiores às estabelecidas pelos limites de exposição ocupacional, podem ocorrer efeitos adversos para a saúde em função da via de exposição:

A- Ingestão (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: A ingestão de uma dose considerável pode originar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vómitos.
- Corrosividade/Irritação: A ingestão de uma dose considerável pode originar irritação da garganta, dor abdominal, náuseas e vómitos.

B- Inalação (efeito agudo):

- Toxicidade aguda: Uma exposição a altas concentrações pode motivar depressão do sistema nervoso central, ocasionando dor de cabeça, tonturas, vertigens, náuseas, vómitos, confusão e, no caso de afecção grave, a perda de consciência.
- Corrosividade/Irritação: Provoca irritação das vias respiratórias, normalmente reversível e está habitualmente limitada às vias respiratórias superiores.

C- Contacto com a pele e os olhos. (efeito agudo):

- Contato com a pele: Produz inflamação cutânea.
- Contato com os olhos: Lesões oculares significativas após o contacto

D- Efeitos CMR (carcinogenicidade, mutagenicidade e toxicidade para a reprodução):

- Carcinogenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias classificadas como perigosas para os efeitos descritos. Para mais informação, ver epígrafe 3.
  IARC: Peróxido de hidrogénio em solução (3: Não classificável quanto à carcinogenicidade para o homem)
- Mutagenicidade: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
- Toxicidade pela reprodução: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

E- Efeitos de sensibilização:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 11: INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA (continuação)

- Respiratória: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos e não apresenta substâncias classificadas como perigosas com efeitos sensibilizantes. Para mais informação, ver epígrafe 3.
- Cutânea: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

F- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), tempo de exposição:

Provoca irritação das vias respiratórias, normalmente reversível e está habitualmente limitada às vias respiratórias superiores.

G- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida:

- Toxicidade para órgãos-alvo específicos (STOT), a exposição repetida: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.
- Pele: Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

H- Perigo de aspiração:

Com base nos dados disponíveis, os critérios de classificação não são preenchidos, não apresentando substâncias classificadas como perigosas para este artigo. Para mais informações ver epígrafe 3.

Outras informações:

Não relevante.

Informações toxicológicas específicas do produto:

Toxicidade aguda		Género
DL50 oral	1193 mg/kg	Ratazana
DL50 cutânea	4060 mg/kg	Ratazana

Informação toxicológica específica das substâncias:

Identificação	Toxicidade aguda		Género
Peróxido de hidrogénio em solução CAS: 7722-84-1 EC: 231-765-0	DL50 oral	1193 mg/kg	Ratazana
	DL50 cutânea	4060 mg/kg	Ratazana
	LC50 inalação de vapores	>20 mg/L	

11.2 Informações sobre outros perigos:

Propriedades desreguladoras do sistema endócrino

O Produto não tem presente substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios do regulamento.

Outras informações

Não disponível

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA

Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.

A classificação do produto foi efetuada de acordo com as informações contidas na Ficha de Dados de Segurança (FDS) dos fornecedores e em conformidade com as informações complementares dos ensaios realizados pelos referidos fornecedores

12.1 Toxicidade:

Toxicidade aquática específica do produto:

Toxicidade aguda		Espécie	Género
CL50	16,4 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Peixe

Toxicidade aquática específica das substâncias:

Toxicidade aguda:

Identificação	Concentração		Espécie	Género
Peróxido de hidrogénio em solução	CL50	16,4 mg/L (96 h)	Pimephales promelas	Peixe
CAS: 7722-84-1	EC50	Não disponível		
EC: 231-765-0	EC50	0,5 mg/L (72 h)	Raphidocelis subcapitata	Alga

O peróxido de hidrogénio é naturalmente produzido pela luz do sol (entre 0,1 e 4 ppb no ar 0,001 a 0,1 mg/L em água). Perigoso para a vida aquática com efeitos persistentes durante muito tempo.

12.2 Persistência e degradabilidade:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 12: INFORMAÇÃO ECOLÓGICA (continuação)

Biodegradação
Produto: Facilmente biodegradável. Medição semiquantitativa da concentração através do tempo. Peróxido de hidrogénio (H2O2)
Componentes: Peróxido de hidrogénio. Medição semiquantitativa da concentração através do tempo. O produto é facilmente biodegradável.

12.3 Potencial de bioacumulação:

Factor de bioconcentração (BCF)
Produto: Nenhum. O peróxido de hidrogénio desintegra-se muito rapidamente em oxigénio e água.

Componentes:
Peróxido de hidrogénio Nenhum. O peróxido de hidrogénio desintegra-se rapidamente em oxigénio e água.

Coeficiente de partição n-octanol/ água (logKow)
Produto: Log Kow : -1,57 a 20ºC (QSAR) As indicações reportam-se à substâcia pura.

12.4 Mobilidade no solo:

Identificação	Absorção/dessorção		Volatilidade	
Peróxido de hidrogénio em solução	Koc	1,6	Henry	1E-3 Pa·m³/mol
CAS: 7722-84-1	Conclusão	Muito alto	Solo seco	Não disponível
EC: 231-765-0	Tensão superficial	Não disponível	Solo úmido	Não disponível

Insolúvel em água, solúvel em dissolventes orgânicos

Irá ficar móvel no ambiente devido à sua solubilidade em água.

12.5 Resultados da avaliação PBT e mPmB:

O produto não atende aos critérios PBT/mPmB

12.6 Propriedades desreguladoras do sistema endócrino:

O Produto não tem presente substâncias com propriedades desreguladoras do sistema endócrino de acordo com os critérios do regulamento.

12.7 Outros efeitos adversos:

Decompõe-se em oxigénio e água. Sem efeitos secundários.

SECÇÃO 13: CONSIDERAÇÕES RELATIVAS À ELIMINAÇÃO

13.1 Métodos de tratamento de resíduos:

Código	Descrição	Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n. °1357/2014)
	Não é possível atribuir um código específico, uma vez que este depende do uso dado pelo utilizador	Perigoso

Tipo de resíduo (Regulamento (UE) n. °1357/2014):

HP14 Ecotóxico, HP5 Tóxico para órgãos-alvo específicos (STOT)/ tóxico por aspiração, HP8 Corrosivo

Gestão do resíduo (eliminação e valorização):

Consultar o gestor de resíduos autorizado para as operações de valorização e eliminação, conforme o Anexo 1 e Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Decreto-Lei n.º 102-D/2020). De acordo com os códigos 15 01 (Decisão da Comissão 2014/955/UE), no caso da embalagem ter estado em contacto direto com o produto, esta será tratada do mesmo modo como o próprio produto, caso contrário será tratada com resíduo não perigoso. Não se aconselha a descarga através das águas residuais. Ver epígrafe 6.2.

Disposições relacionadas com a gestão de resíduos:

De acordo com o Anexo II do Regulamento (EC) nº1907/2006 (REACH) são apresentadas as disposições comunitárias ou estatais relacionadas com a gestão de resíduos.
Legislação comunitária: Directiva 2008/98/EC, Decisão da Comissão 2014/955/UE, Regulamento (UE) n. °1357/2014
Legislação nacional: Decreto-Lei n.º 102-D/2020

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE

Transporte terrestre de mercadorias perigosas:
Em aplicação do ADR 2025 e RID 2025:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 14: INFORMAÇÕES RELATIVAS AO TRANSPORTE (continuação)



14.1	**Número ONU ou número de ID:**	UN2014
14.2	**Designação oficial de transporte da ONU:**	PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA
14.3	**Classes de perigo para efeitos de transporte:**	5.1
	Etiquetas:	5.1, 8
14.4	**Grupo de embalagem:**	II
14.5	**Perigos para o ambiente:**	Sim
14.6	**Precauções especiais para o utilizador**	
	Disposições especiais:	Não aplicável
	Código de Restrição em túneis:	E
	Propriedades físico-químicas:	Ver secção 9
	Quantidades Limitadas:	1 L
14.7	**Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:**	Não aplicável

Transporte de mercadorias perigosas por mar:

Em aplicação ao IMDG 42-24:



14.1	**Número ONU ou número de ID:**	UN2014
14.2	**Designação oficial de transporte da ONU:**	PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA
14.3	**Classes de perigo para efeitos de transporte:**	5.1
	Etiquetas:	5.1, 8
14.4	**Grupo de embalagem:**	II
14.5	**Perigos para o ambiente:**	Sim
14.6	**Precauções especiais para o utilizador**	
	Disposições especiais:	Não aplicável
	Códigos EmS:	F-H, S-Q
	Propriedades físico-químicas:	Ver secção 9
	Quantidades Limitadas:	1 L
	Grupo de segregação:	SGG16
14.7	**Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:**	Não aplicável

Transporte de mercadorias perigosas por ar:

Em aplicação ao IATA/ICAO 2026:



14.1	**Número ONU ou número de ID:**	UN2014
14.2	**Designação oficial de transporte da ONU:**	PERÓXIDO DE HIDROGÉNIO EM SOLUÇÃO AQUOSA (TRANSPORTE PROIBIDO)
14.3	**Classes de perigo para efeitos de transporte:**	5.1
	Etiquetas:	5.1, 8
14.4	**Grupo de embalagem:**	II
14.5	**Perigos para o ambiente:**	Sim
14.6	**Precauções especiais para o utilizador**	
	Propriedades físico-químicas:	Ver secção 9
14.7	**Transporte marítimo a granel em conformidade com os instrumentos da OMI:**	Não aplicável

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO **

*** Alterações relativamente à versão anterior*

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

Documento gerado com o CHEMETER (www.siam-it.com)

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO ** (continuação)

15.1 Regulamentação/legislação específica para a substância ou mistura em matéria de saúde, segurança e ambiente:

- Artigo 95, Regulamento (UE) 528/2012: *Peróxido de hidrogénio em solução (7722-84-1) - PT: (1, 2, 3, 4, 5, 6)*
- Regulamento (UE) 2019/1021 relativo aos poluentes orgânicos persistentes: Não relevante
- Regulamento (UE) 2024/590, relativo às substâncias que empobrecem a camada de ozono: Não relevante
- REGULAMENTO (UE) 649/2012, relativo à exportação e importação de produtos químicos perigosos: Não relevante
- Substâncias candidatas a autorização no Regulamento (CE) 1907/2006 (REACH): Não relevante
- Substâncias incluídas no Anexo XIV do REACH (lista de autorização) e data de validade: Não relevante

DL 150/2015 (SEVESO III):

Secção	Descrição	Requisitos do nível inferior	Requisitos do nível superior
E1	PERIGOS PARA O AMBIENTE	100,000	200,000

Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII REACH, etc...):

Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos: Contém Peróxido de hidrogénio em solução em quantidade superior a 12 % peso. Estas substâncias não podem ser disponibilizadas a particulares nem por eles introduzidas, possuídas ou utilizadas, salvo se a sua concentração for inferior a determinados valores-limite. Produto sob cumprimento do artigo 9.
Não podem ser utilizadas em:
—objectos decorativos destinados à produção de efeitos de luz ou de cor obtidos por meio de fases diferentes, por exemplo em candeeiros decorativos e cinzeiros,
—máscaras e partidas,
—jogos para um ou mais participantes ou quaisquer objectos destinados a ser utilizados como tais, mesmo com aspectos decorativos.
Regulamento (UE) 2019/1148 sobre a comercialização e utilização de precursores de explosivos: Contém Peróxido de hidrogénio em solução. Produto sob cumprimento do artigo 9. Contudo, excluem-se do âmbito de aplicação do presente regulamento os produtos que contêm precursores de explosivos em quantidades tão pequenas e em preparações tão complexas que a extração de precursores de explosivos seria extremamente difícil do ponto de vista técnico.

Disposições particulares em matéria de protecção das pessoas ou do meio ambiente:

É recomendado utilizar a informação recompilada nesta ficha de dados de segurança como dados de entrada numa avaliação de riscos das circunstâncias locais com o objectivo de estabelecer as medidas necessárias de prevenção de riscos para o manuseamento, utilização, armazenamento e eliminação deste produto.

Outras legislações:

Decreto-Lei n.º 220/2012, de 10 de outubro, que assegura a execução na ordem jurídica interna das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1272/2008, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 16 de dezembro, relativo à classificação, rotulagem e embalagem de substâncias e misturas, que altera e revoga as Diretivas n.os 67/548/CEE e 1999/45/CE e altera o Regulamento (CE) n.º 1907/2006.
Decreto-Lei nº 155/2013, de 5 de novembro, procede à segunda alteração ao Decreto-Lei nº 82/2003, de 23 de abril, alterado e republicado pelo Decreto-Lei nº 63/2008, de 2 de abril, que aprova o Regulamento para a Classificação, Embalagem, Rotulagem e Fichas de Dados de Segurança de Preparações Perigosas.
Decreto-Lei nº 98/2010, estabelece o regime a que obedecem a classificação, embalagem e rotulagem das substâncias perigosas para a saúde humana ou para o ambiente, com vista à sua colocação no mercado.
Decreto-Lei nº 152-C/2017, de 11 de dezembro, que estabelece a terceira alteração ao Decreto-Lei nº 89/2008, de 30 de maio, alterado pelos Decretos-Leis nºs 142/2010, de 31 de dezembro, e 214-E/2015, de 30 de Setembro, relativo às especificações técnicas dos combustíveis.
Decreto-Lei n.º 293/2009, de 13 de Outubro, que assegura a execução, na ordem jurídica nacional, das obrigações decorrentes do Regulamento (CE) n.º 1907/2006, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 18 de Dezembro, relativo ao registo, avaliação, autorização e restrição dos productos químicos (REACH) e que procede à criação da Agência Europeia dos Produtos Químicos.
Decreto-Lei n.º 41-A/2010 de 29 de Abril alterado pelo D.L. n.º 206-A/2012 de 31 de Agosto, pelo D.L. n.º 19-A/2014 de 7 de Fevereiro e pelo D.L. n.º 246-A/2015 de 21 de Outubro que regulamenta o transporte rodoviário e ferroviário de mercadorias perigosas.
Decreto-Lei n.º 24/2012 de 6 de Fevereiro. Consolida as prescrições mínimas em matéria de protecção dos trabalhadores contra os riscos para a segurança e a saúde devido à exposição a agentes químicos no trabalho e transpõe a Directiva n.º 2009/161/UE, da Comissão, de 17 de Dezembro de 2009.
Decreto-Lei n.º 73/2011, de 17 de Junho - Procede à terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 178/2006, de 5 de Setembro, transpõe a Directiva n.º 2008/98/CE, do Parlamento Europeu e do Conselho, de 19 de Novembro, relativa aos resíduos, e procede à alteração de diversos regimes jurídicos na área dos resíduos alterado pelo Decreto-Lei n.º 67/2014, de 7 de maio, pelo Decreto-Lei n.º 165/2014, de 5 de novembro e pelo Decreto-Lei n.º 17372015, de 25 de agosto. Portaria n.º 209/2004 – Lista Europeia de Resíduos.
Decreto-Lei nº 147/2008, estabelece o regime jurídico da responsabilidade por danos ambientais (Directiva n.º 2004/35/CE).
Decreto-Lei n.º 33/2015, de 4 de março - Estabelece obrigações relativas à exportação e importação de produtos químicos perigosos, assegurando a execução, na ordem jurídica interna do Regulamento (UE) n.º 649/2012, do Parlamento Europeu e do Conselho.
Decreto-Lei n.º 102-D/2020, de 10 de Dezembro - Aprova o regime geral da gestão de resíduos, o regime jurídico da deposição de resíduos em aterro e altera o regime da gestão de fluxos específicos de resíduos, transpondo as Diretivas (UE) 2018/849, 2018/850, 2018/851 e 2018/852.
Decisão da Comissão 2014/955/EU - Lista Europeia de Resíduos.
Decreto-Lei 218/2015, que estabelece as normas de qualidade ambiental no domínio da política da agua (Diretiva n.º 2013/39/UE): Definida

*** Alterações relativamente à versão anterior*

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 15: INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO ** (continuação)

una norma de qualidade ambiental para hidrocarbonetos totais (pode ser consultada na seção 8.2 do presente SDS). Decreto-Lei nº 121/2001 (Regulamento (UE) Nº 528/2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas)
Diretiva 92/85/CEE.
Diretiva 94/33/CE relativa à proteção dos jovens no trabalho, na última redação que lhe foi dada.
Seguir os regulamentos nacionais relativos à proteção dos trabalhadores contra os riscos de exposição a agentes cancerígenos e mutagénicos no trabalho, de acordo com a Diretiva 2004/37/CE.

15.2 Avaliação da segurança química:

O fornecedor realizou uma avaliação de segurança química

*** Alterações relativamente à versão anterior*

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES **

Legislação aplicável a ficha de dados de segurança:

Esta ficha de dados de segurança foi desenvolvida em conformidade com o ANEXO II - Guia para a elaboração de Fichas de Dados de Segurança do Regulamento (EC) Nº 1907/2006 (REGULAMENTO (UE) 2020/878 DA COMISSÃO)

Modificações relativas à ficha de segurança anterior que afectam as medidas de gestão de risco:

Regulamento nº1272/2008 (CLP) (SECÇÃO 2, SECÇÃO 16):
· Pictogramas
· Advertências de perigo
· Recomendações de prudência
Informações sobre propriedades físicas e químicas de base (SECÇÃO 9):
· Temperatura de inflamação
INFORMAÇÃO SOBRE REGULAMENTAÇÃO (SECÇÃO 15):
· Limitações à comercialização e ao uso de determinadas substâncias e misturas perigosas (Anexo XVII REACH, etc...)

Textos das frases contempladas na seção 2:

H315: Provoca irritação cutânea.
H318: Provoca lesões oculares graves.
H335: Pode provocar irritação das vias respiratórias.
H410: Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
H302+H332: Nocivo por ingestão ou inalação.
H400: Muito tóxico para os organismos aquáticos.

Textos das frases contempladas na seção 3:

As frases indicadas não se referem ao produto em si, são apenas a título informativo e fazem referência aos componentes individuais que aparecem na secção 3

Regulamento nº1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 4: H302+H332 - Nocivo por ingestão ou inalação.
Aquatic Acute 1: H400 - Muito tóxico para os organismos aquáticos.
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesões oculares graves.
Ox. Liq. 1: H271 - Risco de incendio ou de explosão, muito comburente.
Skin Corr. 1A: H314 - Provoca queimaduras na pele e lesões oculares graves.
STOT SE 3: H335 - Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Conselhos relativos à formação:

Recomenda-se formação mínima em matéria de prevenção de riscos laborais ao pessoal que vai a manipular este produto, com a finalidade de facilitar a compreensão e a interpretação desta ficha de dados de segurança, bem como da etiqueta / rótulo do produto.

Principais fontes de literatura:

http://echa.europa.eu
http://eur-lex.europa.eu

Abreviaturas e acrónimos:

*** Alterações relativamente à versão anterior*

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

SECÇÃO 16: OUTRAS INFORMAÇÕES ** (continuação)

(ADR) Acordo Europeu relativo ao Transporte Internacional de Mercadorias Perigosas por Estrada
(IMDG) Código Marítimo Internacional para o Transporte de Mercadorias Perigosas
(IATA) Associação Internacional de Transporte Aéreo
(ICAO) Organização de Aviação Civil Internacional
(DQO) Demanda Química de oxigénio
(DBO5) Demanda biológica de oxigénio aos 5 dias (BCF) Fator de bioconcentração
(DL50) Dose letal para 50 % de uma população de teste (dose letal mediana)
(CL50) Concentração letal para 50 % de uma população de teste
(EC50) Concentração efetiva para 50 % de uma população de teste
(Log POW) logaritmo coeficiente partição octanolágua
(Koc) coeficiente de partição do carbono orgânico
(CAS) Número CAS (Chemical Abstracts Service)
(CMR) Carcinogénico, mutagénico ou tóxico para a reprodução
(DNEL) Nível derivado de exposição sem efeito (Derived No Effect Level)
(CE) Número EINECS e ELINCS (ver também EINECS e ELINCS)
(PBT) Substância Persistente, Bioacumulável e Tóxica
(PNEC) Concentração Previsivelmente Sem Efeitos (Predicted No Effect Concentration)
(EPI) Equipamento de proteção individual
(STOT) Toxicidade para órgãosalvo específicos
(mPmB) Persistente, bioacumulável e tóxico ou muito persistente e muito bioacumulável
(UFI) identificador único de fórmula
(IARC) Centro Internacional de Investigação do Cancro
(C.O.V.) Compostos Orgânicos Voláteis

*** Alterações relativamente à versão anterior*

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA

Cenário de exposição 1

1. Breve título de cenário de exposição 1

Fabricação e aplicação de soluções de Peróxido de Hidrogénio em síntese química, formulações e outros processos industriais.

2. Descrição das atividades e processos cobertos no cenário de exposição

Sector de Aplicação (SU)	**SU3** Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em preparações em instalações industriais. **SU4** Indústrias alimentares. **SU8** Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos petrolíferos). **SU9** Fabrico de produtos químicos finos. **SU10** Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas). **SU11** Fabrico de artigos de borracha. **SU12** Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e transformação. **SU14** Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas. **SU15** Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos. **SU16** Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos. **SU17** Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos ou outros equipamentos de transporte.
Categoria do produto (PC)	**PC0** Outros **PC1** Colas, vedantes. **PC2** Adsorventes. **PC8** Produtos biocidas (ex: Desinfectantes, pesticidas). **PC9a** Materiais de revestimento e tintas, diluentes, decapantes. **PC12** Fertilizantes. **PC14** Produtos de tratamento de superfícies metálicas, incluindo produtos galvânicos e de eletrodeposição. **PC15** Produtos de tratamento de superfícies não metálicas. **PC20** Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização. **PC21** Produtos químicos de laboratório. **PC23** Curtumes, corantes, produtos de acabamento, de impregnação e de manutenção. **PC25** Fluidos para o trabalho de metais. **PC26** Corante para papel e cartão, produtos de acabamento e de impregnação: incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de processamento. **PC27** Produtos fitofarmacêuticos. **PC29** Produtos farmacêuticos. **PC30** Produtos químicos para fotografia. **PC31** Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras. **PC32** Preparações e misturas de polímeros. **PC33** Semicondutores. **PC34** Corantes para têxteis, produtos de acabamento e de impregnação, incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de processamento. **PC35** Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes). **PC37** Produtos químicos para tratamento de águas. **PC39** Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal.
Categoria do processo (PROC)	**PROC1** Utilização em processos fechados, sem probabilidade de exposição. **PROC2** Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional controlada **PROC3** Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) **PROC4** Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade de exposição **PROC5** Mistura ou combinação em processos descontínuos de formulação de preparações* e artigos (em vários estádios e/ou contacto significativo) **PROC7** Projeção convencional em aplicações industriais. **PROC10** Aplicação ao rolo ou à trincha **PROC12** Utilização de agentes de expansão no fabrico de espumas **PROC13** Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento **PROC14** Produção de preparações ou de artigos por aglomeração a frio, compressão, extrusão, peletização **PROC15** Utilização como reagente para uso laboratorial

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Categoria do artigo (AC)	Não aplicável
Categoria de libertação ambiental (ERC)	**ERC1** Fabrico de substâncias. **ERC2** Formulação de preparações. **ERC4** Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e produtos que não venham a fazer parte de artigos. **ERC6a** Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substâncias intermédias). **ERC6c** Utilização industrial de monómeros para o fabrico de termoplásticos. **ERC6d** Utilização industrial de reguladores de processamento para processos de polimerização na produção de resinas, borrachas e polímeros.

3. Condições operacionais para as quais o cenário de exposição assegura um controlo de risco

3.1 Condições operacionais relacionadas com a substância/produto

Forma física do produto na qual a substância está contida	Líquido
Concentração de substâncias na mistura ou no artigo	35% w/w to 90% w/w (solução aquosa)

3. 2 Condições operacionais relacionadas com a frequência e a quantidade de aplicação

Duração da exposição no local de trabalho	8 horas/dia
Frequência da exposição no local de trabalho	220 dias/ano trabalhador singular
Quantidade anual usada por local	Até 75,000 ton/ano (fabricação) Até 8,950 ton/ano (síntese química) Até de 1,010 ton/ano (aplicações químicas)
Dias de emissão por local	360 dias/ano para fabricação; 300 dias/ano para síntese química e aplicações

3.3 Outras condições operacionais determinantes para a exposição

Condição	Fabricação	Síntese química	Aplicações químicas
Tonelagem regional por ano	75,000	8,950	5,050
Fração da principal fonte local	1	1	0,2
Tonelagem por ano por local	75,000	8,950	1,010
Número de dias	360	300	300
Fração libertada para o ar	0.0001	0.001	0.001
Fração libertada para águas residuais	0.003	0.007	0.005
Fração libertada para o solo	0.0001	0.0001	0.001
Taxa de descarga de águas residuais (m3/dia)	7,000	10,000	2,000
Fator de diluição água doce	300	40	10
Fator diluição água do mar	1,000	400	100

4. Medidas de Controle de Riscos (RMMs) que, em combinação com as condições operacionais assegurem o controlo de risco

4.1 RMMs relacionado com trabalhadores

Medidas técnicas	Em caso de emissão é necessário ventilação local.
Proteção respiratória	A utilização de proteção respiratória (por exemplo, máscara com cartucho tipo NO)é necessária em alguns casos, como, por exemplo, borrifo industrial
Proteção das mãos	A utilização de luvas impermeáveis (por exemplo, PVC, borracha) é obrigatória.
Proteção dos olhos	É necessário a utilização de proteção facial/olhos resistente a produtos químicos
Proteção da pele e corpo	É necessário a utilização de vestuário de proteção (PVC e borracha) no caso de salpicos.
Medidas de higiene	Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e tabaco. Lavar as mãos antes das pausas e no final do trabalho e usar creme protetor. Manter o vestuário de trabalho afastado do restante. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar cuidadosamente após o manuseamento do produto.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

4.2 Medidas relacionadas com o ambiente	
Medidas de redução relacionadas com águas residuais	Pré-tratamento opcional das águas residuais por extração de vapor. Águas residuais industriais devem ser tratadas por uma ou pela combinação das seguintes técnicas: • Tratamento Biológico • Ozonização de águas residuais • Adsorção de carbono em fase líquida
Medidas de redução relacionadas com emissões para o ar.	Passagem de ar residual através de filtros de carvão ativado
Medidas de redução relacionadas com o solo	Não aplicável
4.3 Medidas relacionadas com os resíduos	
Tipo de resíduos	Sólido e líquido.
Técnicas de eliminação	Os resíduos deverão ser tratados como resíduos industriais e deverão ser incinerados em unidades de combustão térmica onde o Peróxido de Hidrogénio é completamente removido.
Fração libertada para o ambiente durante o tratamento do resíduo	O peróxido de hidrogénio é altamente reativo e decompor-se-á nos resíduos e durante o tratamento. Não se antecipam emissões ambientais.
5. Previsão de exposição resultante das condições descritas acima e as propriedades da substância	
Trabalhadores (oral)	Foram seguidas as regras de higiene industrial e a exposição oral não é relevante para os funcionários.
Trabalhadores (dérmico)	Os trabalhadores que manuseiam soluções de Peróxido de Hidrogénio concentradas que contenham 35% ou mais, são obrigados a usar proteção suficiente para evitar a exposição da pele. Os trabalhadores são obrigados a utilizar óculos de segurança para evitar a exposição dos olhos.

Trabalhadores (inalação) /Exposição a longo prazo	**Calculado com ECETOC TRA (concentração máxima)**
PROC 1, none	0.014 mg/m3 (90% w/w)
PROC 2, LEV 90%	0.142 mg/m3 (90% w/w)
PROC 3, LEV 90%	0.298 mg/m3 (70% w/w)
PROC 4, LEV 90%	0.496 mg/m3 (70% w/w)
PROC 5, LEV 90%	0.496 mg/m3 (70% w/w)
PROC 7, LEV 90%, PRE 95%	0.425 mg/m3 (60% w/w)
PROC 10, LEV 90%	0.85 mg/m3 (60% w/w)
PROC 12, LEV 80%	0.34 mg/m3 (60% w/w)
PROC 13, LEV 90%	0.85 mg/m3 (60% w/w)
PROC 14, LEV 90%	0.425 mg/m3 (60% w/w)
PROC 15, LEV 90%	0.496 mg/m3 (70% w/w)
Consumidores	Não aplicável

Utilização(PROC #)

Ambiente (máximo PECs)	**Fabricante**	**Síntese**	**Aplicações**
Água doce	0.009 mg/L	0.0063 mg/L	0.0086 mg/L
Água do mar	0.0015 mg/L	0.0006 mg/L	0.0008 mg/L
Solo	1.45 x 10-4 mg/kg ww	1.51 x 10-4 mg/kg ww	1.17 x 10-4 mg/kg ww
STP	0.63 mg/L	0.146 mg/L	0.059 mg/
Humano via ambiente	Não aplicável	Não aplicável	Não aplicável

As condições nos vários locais da UE a utilizar peróxido de hidrogénio poderão variar consideravelmente. A tabela seguinte po de ser utilizada para determinar a concentração máxima permitida de peróxido de hidrogénio no efluente dos locais/fábric as de tratamento dependendo dos fluxos volumétricos dos corpos efluentes e que recebem água.

Concentração máxima permitida de peróxido de hidrogénio em descarga de efluente em mg/L

	Fluxo volumétrico de água doce ou água do mar recebida (m3/dia)								
	100	250	500	750	1,000	10,000	100,000	1,000,000	10,000,000
Fluxo volumétrico na descarga de efluentes (m3/dia)									
100	0.0252	0.0441	0.0756	0.1071	0.1386	1.2726	12.6128	126.0144	1260.0304
250	0.0176	0.0252	0.0378	0.0504	0.0630	0.5166	5.0527	50.4133	504.0197

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

500	0.0151	0.0189	0.0252	0.0315	0.0378	0.2646	2.5326	25.2130	252.0162
750	0.0143	0.0168	0.0210	0.0252	0.0294	0.1806	1.6926	16.8128	168.0150
1,000	0.0139	0.0158	0.0189	0.0221	0.0252	0.1386	1.2726	12.6128	126.0144
1,500	0.0134	0.0147	0.0168	0.0189	0.0210	0.0966	0.8526	8.4127	84.0138
2,000	0.0132	0.0142	0.0158	0.0173	0.0189	0.0756	0.6426	6.3127	63.0135
5,000	0.0129	0.0132	0.0139	0.0145	0.0151	0.0378	0.2646	2.5326	25.2130
10,000	0.0127	0.0129	0.0132	0.0135	0.0139	0.0252	0.1386	1.2726	12.6128
20,000	0.0127	0.0128	0.0129	0.0131	0.0132	0.0189	0.0756	0.6426	6.3127

Cenário de exposição 2

1. Breve título de cenário de exposição 2

Operações de cargas e descargas e distribuição cobrindo todas as aplicações identificadas

2. Descrição das atividades e processos cobertos no cenário de exposição

Sector de Aplicação (SU)	**SU3** Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em preparações em instalações industriais. **SU4** Indústrias alimentares. **SU8** Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos petrolíferos). **SU9** Fabrico de produtos químicos finos. **SU10** Formulação [mistura] de preparações e/ou reembalagem (excluindo ligas). **SU11** Fabrico de artigos de borracha. **SU12** Fabrico de produtos de plástico, incluindo a operação de mistura e transformação. **SU14** Indústrias metalúrgicas de base, incluindo ligas. **SU15** Fabrico de produtos metálicos, exceto máquinas e equipamentos. **SU16** Fabrico de equipamentos informáticos, produtos óticos e eletrónicos e equipamentos elétricos. **SU17** Operações de fabricação não especificadas, por exemplo, de máquinas, equipamentos, veículos ou outros equipamentos de transporte.
Categoria do produto (PC)	**PC0** Outros **PC1** Colas, vedantes. **PC2** Adsorventes. **PC8** Produtos biocidas (ex: Desinfectantes, pesticidas). **PC12** Fertilizantes. **PC14** Produtos de tratamento de superfícies metálicas, incluindo produtos galvânicos e de eletrodeposição. **PC15** Produtos de tratamento de superfícies não metálicas. **PC21** Produtos químicos de laboratório. **PC25** Fluidos para o trabalho de metais. **PC27** Produtos fitofarmacêuticos. **PC29** Produtos farmacêuticos. **PC31** Graxas/produtos de polimento e misturas de ceras. **PC32** Preparações e misturas de polímeros. **PC33** Semicondutores. **PC34** Corantes para têxteis, produtos de acabamento e de impregnação, incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de processamento. **PC35** Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes). **PC37** Produtos químicos para tratamento de águas. **PC39** Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal.
Categoria do processo (PROC)	**PROC8a** Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações não destinadas a esse fim. **PROC8b** Transferência de substâncias ou preparações (carga/descarga) de/para recipientes/grandes contentores em instalações destinadas a esse fim. **PROC9** Transferência de substâncias ou preparações para pequenos contentores (linhade enchimento destinada a esse fim, incluindo pesagem).
Categoria do artigo (AC)	Não aplicável
	ERC1 Fabrico de substâncias. **ERC2** Formulação de preparações.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Categoria de libertação ambiental (ERC)	**ERC4** Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e produtos que não venham a fazer parte de artigos. **ERC6a** Utilização industrial resultante no fabrico de uma outra substância (utilização de substância intermédias). **ERC6b** Ajudas reativas de processo para uma utilização industrial **ERC6c** Utilização industrial de monómeros para o fabrico de termoplásticos. **ERC6d** Utilização industrial de reguladores de processamento para processos de polimerização na produção de resinas, borrachas e polímeros.
3. Condições operacionais para as quais o cenário de exposição assegura um controlo de risco	
3.1 Condições operacionais relacionadas com a substância/produto	
Forma física do produto na qual a substância está contida	Líquido
Concentração de substâncias na mistura ou no artigo	Até 90% w/w
3. 2 Condições operacionais relacionadas com a frequência e a quantidade de aplicação	
Duração da exposição no local de trabalho	8 horas/dia
Frequência da exposição no local de trabalho	220 dias/ano trabalhador singular
Quantidade anual usada por local	Não relevante. Este parâmetro não influência a exposição estimada neste cenário
Dias de emissão por local	Não se antecipam emissões ambientais relevantes.
3.3 Outras condições operacionais determinantes para a exposição	
Sem emissões ambientais relevantes são esperados com a transferência da substância (UE Relatório de Avaliação de Risco, Comissão Europeia 2003).	
4. RMMs que, em combinação com as condições operacionais assegurem o controlo de risco	
4.1 RMMs relacionado com trabalhadores	
Medidas técnicas	Em caso de emissão é necessário ventilação local.
Proteção respiratória	A utilização de proteção respiratória (por exemplo, máscara com cartucho tipo NO) é necessária em alguns casos, como, por exemplo, pulverização industrial.
Proteção das mãos	A utilização de luvas impermeáveis (por exemplo, PVC, borracha) é obrigatória.
Proteção dos olhos	É necessário a utilização de proteção facial/olhos resistente a produtos químicos
Proteção da pele e corpo	É necessário a utilização de vestuário de proteção (PVC e borracha) no caso de salpicos.
Medidas de higiene	Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e tabaco. Lavar as mãos antes das pausas e no final do trabalho e usar creme protetor. Manter o vestuário de trabalho afastado do restante. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar cuidadosamente após o manuseamento do produto.
4.2 Medidas relacionadas com o ambiente	
Medidas de redução relacionadas com águas residuais	Normalmente não há geração de lixos. Se houver uma fuga, lavar com bastante água e enviá-la para um sistema de tratamento de águas residuais.
Medidas de redução relacionadas com emissões para o ar.	Sistemas fechados.
Medidas de redução relacionadas com o solo	Não aplicável
4.3 Medidas relacionadas com os resíduos	
Tipo de resíduos	Sólido e líquido.
Técnicas de eliminação	Os resíduos deverão ser tratados como resíduos industriais e deverão ser incinerados em unidades de combustão térmica onde o Peróxido de Hidrogénio é completamente removido.
Fração libertada para o ambiente durante o tratamento do resíduo	O Peróxido de Hidrogénio é altamente reativo e irá decompor-se nos resíduos e durante o tratamento. Sem emissões ambientais antecipadas.
5. Previsão de exposição resultante das condições descritas acima e as propriedades da substância	
Trabalhadores (oral)	Ter em conta as boas práticas de higiene industrial e a exposição oral dos trabalhadores não será relevante.

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Trabalhadores (dérmico)	concentradas que contenham 35% ou mais, são obrigados a usar proteção suficiente para evitar a exposição da pele. Os trabalhadores são obrigados a utilizar óculos de segurança para evitar a exposição dos olhos.
Trabalhadores (inalação) /Exposição a longo prazo	**Calculado com ECETOC TRA (concentração máxima)**
PROC 8a, LEV 90% PROC 8b, LEV 97% PROC 9, LEV 90%	0.99 mg/m3 (70% w/w); 90% solution with better LEV or shorter duration 0.21 mg/m3 (90% w/w) 0.71 mg/m3 (90% w/w)
Ambiente	Sem emissões ambientais relevantes antecipadas com a transferência de substâncias (Relatório de Avaliação de Risco da UE, Comissão Europeia 2003)
Consumidores	Não aplicável

Cenário de exposição 3

1. Breve título de cenário de exposição 3

Branqueamento com soluções de Peróxido de Hidrogénio

2. Descrição das atividades e processos cobertos no cenário de exposição

Sector de Aplicação (SU)	**SU3** Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em preparações em instalações industriais. **SU5** Fabrico de têxteis, artigos de couro e peles. **SU6a** Indústria da madeira e de produtos derivados de madeira. **SU6b** Fabrico de pasta, de papel e cartão e seus artigos. **SU21** Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público em geral = consumidores **SU22** Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, atividades recreativas, serviços, artes e ofícios).
Categoria do produto (PC)	**PC23** Curtumes, corantes, produtos de acabamento, de impregnação e de manutenção. **PC24** Lubrificantes, massas lubrificantes, produtos de libertação. **PC26** Corante para papel e cartão, produtos de acabamento e de impregnação: incluindo agentes d branqueamento e outros auxiliares de processamento. **PC34** Corantes para têxteis, produtos de acabamento e de impregnação, incluindo agentes de branqueamento e outros auxiliares de processamento.
Categoria do processo (PROC)	**PROC1** Utilização em processos fechados, sem probabilidade de exposição. **PROC2** Utilização em processos contínuos fechados, com alguma probabilidade de exposição. **PROC3** Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) **PROC4** Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade de exposiçã **PROC13** Tratamento de artigos por banho (mergulho) e vazamento **PROC19** Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à disposição apenas equipamentos de proteção individual (EPI)
Categoria do artigo (AC)	Não aplicável
Categoria de libertação ambiental (ERC)	**ERC4** Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e produtos que não venha a fazer parte de artigos. **ERC6b** Utilização industrial de auxiliares de processamento reativos. **ERC8a** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos. **ERC8b** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias reativas em sistemas abertos. **ERC8d** Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos **ERC8e** Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias reativas em sistemas abertos.

3. Condições operacionais para as quais o cenário de exposição assegura um controlo de risco

3.1 Condições operacionais relacionadas com a substância/produto

Forma física do produto na qual a substância está contida	Líquido
Concentração de substâncias na mistura ou no artigo	Até 35% w/w

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

3.2 Condições operacionais relacionadas com a frequência e a quantidade de aplicação	
Duração da exposição no local de trabalho	>4 horas/dia (Trabalhador) (Branqueamento de pasta, destintagem)
Frequência da exposição no local de trabalho	220 dias/ano por trabalhador
Quantidade de produto utilizado por profissionais	Pequenas quantidades
Quantidade anual usada por local	9,810 t/a (Branqueamento de pasta, destintagem) 405 (outro branqueamento, incluindo utilização privada)
Tonelagem regional por ano	43,600 t/a (Branqueamento de pasta, destintagem) 2,025 (outro branqueamento, incluindo utilização privada)
Duração da exposição do consumidor:	10 minutos/evento
Frequência de exposição do consumidor:	3 a 4 eventos/semana
Quantidade utilizada por evento:	100 ml produto de branqueamento

3.2 Condições operacionais relacionadas com frequência e quantidades de utilização – Trabalhadores		
	Branqueamento de pasta, destintagem	**Outros branqueamentos**
Duração da exposição no local de trabalho	8 h/d	8 h/d
Frequência de exposição no local de trabalho	220 d/a por trabalhador	220 d/ano para um único funcionário
Quantidade anual utilizada por local	9,810 t/ano	405 t/ano (incluindo utilização privada)
Tonelagem regional por ano	43,600 t/ano	2.025 t/ano (incluindo utilização privada)
Dias de emissão por local	360	300

3.2 Condições operacionais relacionadas com frequência e quantidades de utilização – Consumidores	
Duração da exposição do consumidor	10 minutos/evento
Frequência de exposição do consumidor	3 a 4 eventos/semana
Quantidade utilizada por evento	100 ml de produto de branqueamento

3.3 Outras condições operacionais determinantes para a exposição		
Parâmetro	**Branqueamento de celulose, remoção de cor**	**Outros branqueamentos**
Fração libertada para o ar	0,001	0,01
Fração libertada para águas residuais	0,009	0,009
Fração libertada para o solo	0,0001	0,0001
Taxa de descarga de águas residuais (m3/dia)	17,500	2,000
Fator de diluição água doce	10	10
Fator diluição água do mar	100	100

4. RMMs que, em combinação com as condições operacionais assegurem o controlo de risco	
4.1 RMMs relacionado com trabalhadores	
Medidas técnicas	Em caso de emissão é necessária ventilação local.
Proteção respiratória	A utilização de proteção respiratória (por exemplo, máscara com cartucho tipo NO) poderá ser necessária no caso de emissões relevantes.
Proteção das mãos	A utilização de luvas impermeáveis (por exemplo, PVC, borracha) é obrigatória.
Proteção dos olhos	É necessário a utilização de proteção facial/olhos resistente a produtos químicos
Proteção da pele e corpo	É necessário a utilização de vestuário de proteção (PVC e borracha) no caso de salpicos.
Medidas de higiene	Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e tabaco. Lavar as mãos antes das pausas e no final do trabalho e usar creme protetor. Manter o vestuário de trabalho afastado do restante. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar cuidadosamente após o manuseamento do produto.
4.2 Medidas relacionadas com o ambiente	
	As águas residuais deverão ser tratadas por uma ou combinação das seguintes técnicas:

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Medidas de redução relacionadas com águas residuais	• Ozonação de águas residuais As águas residuais com branqueamento privado e profissional deverão ser enviadas pa o sistema de esgotos público onde ocorrerá a decomposição rápida do peróxido de hidrogénio em contacto com os esgotos.
Medidas de redução relacionadas com emissões para o ar.	Passagem de ar de resíduo através dos filtros de carbono ativos
Medidas de redução relacionadas com o solo	Não aplicável
4.3 Medidas relacionadas com os resíduos	
Tipo de resíduos	Sólido e líquido.
Resíduos líquidos, sólidos privados e profissionais	Eliminação através dos resíduos municipais regulares
Técnicas de eliminação	Os resíduos deverão ser tratados como resíduos industriais e deverão ser incinerados e unidades de combustão térmica onde o Peróxido de Hidrogénio é completamente removido.
Fração libertada para o ambiente durante o tratamento do resíduo	O Peróxido de Hidrogénio é altamente reativo e irá decompor-se nos resíduos e durante o tratamento. Sem emissões ambientais antecipadas.
5. Previsão de exposição resultante das condições descritas acima e as propriedades da substância	
Trabalhadores (oral)	Ter em conta as boas práticas de higiene industrial e a exposição oral dos trabalhadores não será relevante.
Trabalhadores (dérmico)	Os trabalhadores que manuseiam soluções de Peróxido de Hidrogénio concentradas que contenham 35% ou mais, são obrigados a usar proteção suficiente para evitar a exposição da pele. Os trabalhadores são obrigados a utilizar óculos de segurança para evitar exposição dos olhos.
Trabalhadores (inalação) /Exposição a longo prazo	**Calculado com ECETOC TRA (concentração máxima)**
Industrial PROC 1, sem RMMs	0.005 mg/m3 (35% w/w)
Industrial PROC 2, LEV 90%	0.05 mg/m3 (35% w/w)
Industrial PROC 3, LEV 90%	0.149 mg/m3 (35% w/w)
Industrial PROC 4, LEV 90%	0.248 mg/m3 (35% w/w)
Industrial PROC 13, LEV 90%	0.496 mg/m3 (35% w/w)
Industrial PROC 1, sem RMMs	0.005 mg/m3 (35% w/w)
Professional PROC 2, LEV 80%	0.496 mg/m3 (35% w/w)
Professional PROC 3, LEV 80%	0.298 mg/m3 (35% w/w)
Professional PROC 4, LEV 80%	0.992 mg/m3 (35% w/w)
Professional PROC 13, LEV 80%	0.34 mg/m3 (12% w/w)
Professional PROC 19, LEV 80%	0.85 mg/m3 (12% w/w)
Consumidor (dérmico)	Os consumidores normalmente não entram em contacto com os produtos que contenha mais do que 12% m/m da substância. Alguns produtos estão no mercado e contê mais de 12% m/m de peróxido de hidrogénio. Recomenda-se que os consumidores utilize luvas e óculos de proteção quando manuseiam produtos puros ou pouco diluídos.
Consumidor (oral)	Em condições normais de utilização, a exposição pode ser negligenciada.
Consumidor (inalação)	0,13 mg/m3 (baseado no relatório de avaliação de risco da EU de 2003.

Trabalhadores (inalação)/Exposição a longo prazo	**Utilização (PROC #)**	**Valor (mg/m3)**
Água doce	0,0098 mg/L	0,004 mg/L
Água do mar	0,001 mg/L	0,0004 mg/L
Solo	1,54 x 10-4 mg/kg w/w	1.28 x 10-4 mg/kg w/w
STP	0,098 mg/L	0,042 mg/L Não
Humanos através do ambiente	Não aplicável	aplicável

Cenário de exposição 4

1. Breve título de cenário de exposição 4
Aplicações agrícolas e ambientais de soluções de peróxido de hidrogénio

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

2. Descrição das atividades e processos cobertos no cenário de exposição	
Sector de Aplicação (SU)	**SU1** Agricultura, silvicultura, pescas. **SU2** Indústrias extrativas (incluindo as indústrias marítimas). **SU3** Utilizações industriais: Utilização de substâncias estremes ou contidas em preparações* em instalações industriais. **SU8** Fabrico de produtos químicos a granel em grande escala (incluindo produtos petrolíferos). **SU21** Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público em geral = consumidores **SU22** Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, atividades recreativas, serviços, artes e ofícios).
Categoria do produto (PC)	**PC0** Outros **PC20** Produtos tais como reguladores do pH, floculantes, precipitantes, agentes de neutralização. **PC 37** Produtos químicos para tratamento de águas
Categoria do processo (PROC)	**PROC1** Utilização em processos fechados, sem probabilidade de exposição. **PROC2** Utilização em processo continuo e fechado, com exposição ocasional controlada **PROC3** Utilização em processo descontínuo fechado (síntese ou formulação) **PROC4** Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade de exposiçã
Categoria do artigo (AC)	Não aplicável
Categoria de libertação ambiental (ERC)	**ERC4** Utilização industrial de auxiliares de processamento em processos e produtos que não venha a fazer parte de artigos. **ERC6b** Utilização industrial de auxiliares de processamento reativos. **ERC8a** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos. **ERC8b** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias reativas em sistemas abertos. **ERC8d** Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos. **ERC8e** Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias reativas em sistemas abertos.
3. Condições operacionais para as quais o cenário de exposição assegura um controlo de risco	
3.1 Condições operacionais relacionadas com a substância/produto	
Forma física do produto na qual a substância está contida	Líquido
Concentração de substâncias na mistura ou no artigo	Até 50% m/m
3.2 Condições operacionais relacionadas com a frequência e a quantidade de aplicação	
Duração da exposição no local de trabalho	8 horas/dia
Frequência da exposição no local de trabalho	220 dias/ano por trabalhador
Quantidade anual usada por local	4,93 ton/ano
Tonelagem anual usada	2,465 ton/ano
Emissões dia por local	15
3.3 Outras condições operacionais determinantes para a exposição	
Fração libertada para o ar	0,1
Fração libertada para águas residuais	0,05
Fração libertada para o solo	0,8
Taxa de descarga de águas residuais (m3/dia)	2,000
Fator de diluição (água doce)	-
Fator diluição (água do mar)	100
4. RMMs que, em combinação com as condições operacionais assegurem o controlo de risco	
4.1 RMMs relacionado com trabalhadores	
Medidas técnicas	Em caso de emissão é necessário ventilação local.
	A utilização de proteção respiratória (por exemplo, máscara com cartucho tipo NO)

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Proteção respiratória	poderá ser necessária no caso de emissões relevantes.
Proteção das mãos	A utilização de luvas impermeáveis (por exemplo, PVC, borracha) é obrigatória.
Proteção dos olhos	É necessário a utilização de proteção facial/olhos resistente a produtos químicos
Proteção da pele e corpo	É necessário a utilização de vestuário de proteção (PVC e borracha) no caso de salpicos.
Medidas de higiene	Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e tabaco. Lavar as mãos antes das paus e no final do trabalho e usar creme protetor. Manter o vestuário de trabalho afastado do restante. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lavar cuidadosamente ap o manuseamento do produto.

4.2 Medidas relacionadas com o ambiente

Sem tratamento de resíduos obrigatório/proposto. A decomposição rápida de peróxido de hidrogénio é antecip ada com utilizações agrícolas ambientais do peróxido de hidrogénio devido à sua alta reatividade.

4.3 Medidas relacionadas com os resíduos

Sem tratamento de resíduos obrigatório/proposto. A decomposição rápida de peróxido de hidrogénio é antecipada com utilizações agrícolas e ambientais do peróxido de hidrogénio devido à sua alta reatividade.

5. Previsão de exposição resultante das condições descritas acima e as propriedades da substância

Trabalhadores (oral)	Ter em conta as boas práticas de higiene industrial e a exposição oral dos trabalhadores não será relevante.
Trabalhadores (dérmico)	Os trabalhadores que manuseiam soluções de Peróxido de Hidrogénio concentrad que contenham 35% m/m ou mais, são obrigados a usar protecção suficiente para evita exposição da pele. Os trabalhadores são obrigados a utilizar óculos de segurança para evi a exposição dos olhos.
Trabalhadores (inalação)/Exposição a longo prazo	**Calculado com ECETOC TRA (concentração máxima)**
Uso das soluções no interior	
Industrial PROC 1, sem RMMs Industrial PROC 2, sem RMMs Industrial PROC 3, LEV 90% Industrial PROC 4, LEV 90% Industrial PROC 1, sem RMMs Professional PROC 2, LEV 80% Professional PROC 3, LEV 80% Professional PROC 4, LEV 85%	0.007 mg/m3 (50% w/w) 0.708 mg/m3 (50% w/w) 0.213 mg/m3 (50% w/w) 0.354 mg/m3 (50% w/w) 0.007 mg/m3 (50% w/w) 0.708 mg/m3 (50% w/w) 0.425 mg/m3 (50% w/w) 1.06 mg/m3 (50% w/w)
Uso das soluções no exterior	
Industrial PROC 1, sem RMMs Industrial PROC 2, LEV 30% Industrial PROC 3, LEV 30% Industrial PROC 4, LEV 30% Industrial PROC 1, sem RMMs Professional PROC 2, LEV 30% Professional PROC 3, LEV 30% Professional PROC 4, LEV 30%	0.007 mg/m3 (50% w/w) 0.496 mg/m3 (50% w/w) 0.149 mg/m3 (50% w/w) 0.248 mg/m3 (50% w/w) 0.007 mg/m3 (50% w/w) 0.248 mg/m3 (50% w/w) 0.149 mg/m3 (50% w/w) 0.496 mg/m3 (50% w/w)
Consumidores	Nenhuma exposição esperado no consumidor
Ambiente (máximo PECs) Água doce Água do mar Solo ST	Utilização (PROC #) 0.0085 mg/L 7.75 x 10-4 mg/L 1.13 x 10-4 mg/kg ww 0.088 mg/L Não aplicável

Cenário de exposição 5

1. Breve título de cenário de exposição 5

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Aplicações de soluções de Peróxido de Hidrogénio em produtos de limpeza	
2. Descrição das atividades e processos cobertos no cenário de exposição	
Sector de Aplicação (SU)	**SU21** Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público em geral = consumidores **SU22** Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, atividades recreativas, serviços, artes e ofícios).
Categoria do produto (PC)	**PC21** Produtos químicos de laboratório. **PC35** Produtos de lavagem e de limpeza (incluindo produtos à base de solventes).
Categoria do processo (PROC)	**PROC4** Utilização em processos descontínuos e outros (síntese), onde há possibilidade de exposição **PROC10** Aplicação ao rolo ou à trincha **PROC11** Projecção convencional em aplicações não industriais **PROC13** Tratamento de artigos por banho(mergulho) e vazamento **PROC19** Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à disposição apenas equipamentos de protecção individual (EPI)
Categoria do artigo (AC)	Não aplicável
Categoria de libertação ambiental (ERC)	**ERC8a** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos. **ERC8b** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias reativas em sistemas abertos. **ERC8d** Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de auxiliares de processamento em sistemas abertos. **ERC8e** Utilização dispersiva e generalizada, em exteriores, de substâncias reativas em sistemas abertos
3. Condições operacionais para as quais o cenário de exposição assegura um controlo de risco	
3.1 Condições operacionais relacionadas com a substância/produto	
Forma física do produto na qual a substância está contida	Líquido
Concentração de substâncias na mistura ou no artigo	Até 12% m/m
3.2 Condições operacionais relacionadas com a frequência e a quantidade de aplicação	
Duração da exposição no local de trabalho	8 horas/dia
Frequência da exposição no local de trabalho	220 dias/ano por trabalhador
Quantidade de produto usada por profissionais	Até 400g
Dias de emissão por local	365 dia/ano
Duração da exposição do consumidor	Até 20 minutos por evento
Frequência da exposição do consumidor	Até 1 evento por dia
Tonelagem anual por região	6,210 ton/ano (aplicações privadas)
Quantidade anual utilizada por local	12.42 ton/ano (aplicações privadas)
Quantidade anual usada por evento:	Até 110 g
Dias de emissão (consumidor)	365 dia/ano
3.3 Outras condições operacionais determinantes para a exposição	
Fração libertada para o ar	0
Fração libertada para águas residuais	0,8
Fração libertada para o solo	0 (solo industrial)
Taxa de descarga de águas residuais (m3/dia)	2,000
Fator de diluição água doce	-
Fator diluição água do mar	100
4. RMMs que, em combinação com as condições operacionais assegurem o controlo de risco	
4.1 RMMs relacionado com trabalhadores	
Medidas técnicas	Deve ser providenciada boa ventilação geral

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Proteção respiratória	Não necessária.
Proteção das mãos	Recomenda-se a utilização de luvas protetoras e impermeáveis (PVC e borracha).
Proteção dos olhos	É necessário a utilização de proteção facial/olhos resistente a produtos químicos quando s manusear o produto não diluído.
Proteção da pele e corpo	Não necessária.
Medidas de higiene	Manter afastado de produtos alimentares, bebidas e tabaco. Lavar as mãos antes das paus e no final do trabalho e usar creme protetor. Manter o vestuário de trabalho afastado do restante. Retirar imediatamente todo o vestuário contaminado. Lava cuidadosamente após o manuseamento do produto.
4.2 Medidas relacionadas com o ambiente	
Medidas de redução relacionadas com águas residuais	As águas residuais com agentes de limpeza privados e profissionais deverão ser enviad para o sistema de esgotos público onde ocorrerá a decomposição rápida do peróxido hidrogénio em contacto com os esgotos.
Medidas de redução relacionadas com emissões para o ar	Não se antecipam emissões ambientais relevantes.
Medidas de redução relacionadas com o solo	Não aplicável
4.3 Medidas relacionadas com os resíduos	
Tipo de resíduo	Resíduo líquido e sólido (profissional e privado)
Técnicas de eliminação	Eliminação de embalagens vazias através dos resíduos municipais/domésticos.
Fração libertada para o ambiente durante o tratamento do resíduo	O Peróxido de hidrogénio é altamente reativo e irá se decompor no lixo e durante o tratamento. Não são antecipadas emissões ambientais.
5. Previsão de exposição resultante das condições descritas acima e as propriedades da substância	
Trabalhadores (oral)	Ter em conta as boas práticas de higiene industrial e a exposição oral dos trabalhadores não será relevante.
Trabalhadores (dérmico)	É possível que ocorra a exposição dérmica a detergentes contendo 12% m/m de peróxido hidrogénio. A utilização de luvas (PVC, borracha) é recomendada. A utilização de óculos proteção é obrigatória quando detergentes limpos são manuseados.
Trabalhadores (inalação)/Exposição a longo prazo	**Calculado com ConsExpo (concentração máxima)**
Spray de limpeza Utilização de detergente de wc Utilização de detergente de wc Utilizando um agente de limpeza com H2O2	0,002 mg/m3 (7% w/w), exposição aguda 1,07 mg/m3 (7% w/w), exposição aguda 1,16 mg/m3 (7% w/w), exposição aguda 1,07 mg/m3 (7% w/w), exposição aguda
Consumidor (dérmico)	É possível que haja contacto dérmico com soluções que contenham 12% w/w de Peróxido de Hidrogénio. Recomenda-se o uso de luvas (PVC; borracha) e óculos de segurança.
Consumidor (oral)	Em condições normais a exposição a agentes de limpeza que contenham esta substância pode ser negligenciada.
Consumidor (inalação)	**Calculado com ConsExpo (concentração máxima)**
Spray de limpeza Limpeza com escova Utilização de um agente de limpeza de WC	0,002 mg/m3 (7% w/w), exposição aguda 1,07 mg/m3 (7% w/w), exposição aguda 1,16 mg/m3 (7% w/w), exposição aguda
Ambiente (máximo PECs) Água doce Água do mar Solo STP Humano via ambiente	Utilização (PROC #) 0,0037 mg/l 2,94 x 10-4 mg/l 1,11 x 10-4 mg/kg ww 0,00095 mg/l Não aplicável

Cenário de exposição 6

1. Breve título de cenário de exposição 6
Utilização de soluções de peróxido de hidrogénio para branqueamento de cabelo e coloração e branqueamento dentário

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

2. Descrição das atividades e processos cobertos no cenário de exposição	
Sector de Aplicação (SU)	**SU21** Utilizações pelos consumidores: Residências particulares (= público em geral = consumidores). **SU22** Utilizações profissionais: Domínio público (administração, educação, atividades recreativas, serviços, artes e ofícios).
Categoria do produto (PC)	**PC39** Produtos cosméticos, produtos de higiene pessoal.
Categoria do processo (PROC)	**PROC19** Mistura manual em estreito contacto com as substâncias e existindo à disposição apenas equipamentos de proteção individual (EPI)
Categoria do artigo (AC)	Não aplicável
Categoria de libertação ambiental (ERC)	**ERC8b** Utilização dispersiva e generalizada, em interiores, de substâncias reativas em sistemas abertos.
3. Condições operacionais para as quais o cenário de exposição assegura um controlo de risco	
3.1 Condições operacionais relacionadas com a substância/produto	
Forma física do produto na qual a substância está contida	Líquido
Concentração de substâncias na mistura ou no artigo	Até 18% w/w
3.2 Condições operacionais relacionadas com a frequência e a quantidade de aplicação	
Quantidade de produto usada por profissionais	Pequenas quantidades
Dias de emissão por local	365 d/a (trabalhadores e consumidores)
Duração da exposição do consumidor:	Até algumas horas por evento
Frequência de exposição do consumidor:	Não frequente
Tonelagem regional utilizada	6,210 ton/ano (aplicações privadas)
Quantidade anual utilizada na escala local	12,42 ton/ano (aplicações privadas)
3.3 Outras condições operacionais determinantes para a exposição	
Fração libertada para o ar	0
Fração libertada para águas residuais	0,8
Fração libertada para o solo	0 (solo industrial)
Taxa de descarga de águas residuais (m3/dia)	2,000
Fator de diluição água doce	-
Fator diluição água do mar	100
4. RMMs que, em combinação com as condições operacionais assegurem o controlo de risco	
4.1 RMMs relacionado com trabalhadores	
Medidas técnicas	Deverá ser fornecida uma boa ventilação geral
Proteção respiratória	Não necessária.
Proteção das mãos	A utilização de luvas impermeáveis (por exemplo, PVC, borracha) é recomendada.
Proteção dos olhos	A utilização de proteção ocular é recomendada para evitar contacto dos olhos com produto não diluído.
Proteção da pele e corpo	Não aplicável.
Medidas de higiene	Padrões básicos de saúde no trabalho assumidos para serem implementados.
4.2 Medidas relacionadas com o ambiente	
Medidas de redução relacionadas com águas residuais	As águas residuais com agentes de limpeza privados e profissionais deverão ser enviada para o sistema de esgotos público onde ocorrerá a decomposição rápida do peróxido d hidrogénio em contacto com os esgotos.
Medidas de redução relacionadas com emissões para o ar	Emissões não relevantes

- CONTINUA NA PÁGINA SEGUINTE -

ANEXO: UTILIZAÇÃO SEGURA (continuação)

Medidas de redução relacionadas com o solo	Não aplicável
4.3 Medidas relacionadas com os resíduos	
Tipo de resíduo	Resíduo líquido e sólido (profissional e privado)
Técnicas de eliminação	Eliminação de embalagens vazias através dos resíduos municipais/domésticos.
Fração libertada para o ambiente durante o tratamento do resíduo	O Peróxido de hidrogénio é altamente reativo e irá se decompor no lixo e durante o tratamento. Não são antecipadas emissões ambientais.
5. Previsão de exposição resultante das condições descritas acima e as propriedades da substância	
Trabalhadores	Não requer avaliação
Consumidores	Não requer avaliação
Ambiente (máximo PECs) Água doce Água do mar Solo STP Humanos através do ambiente	Utilização (PROC #) 0,0037 mg/L 2,94 x 10-4 mg/L 1,11 x 10-4 mg/kg ww 0,0095 mg/L Não aplicável

Os dados contidos nesta ficha de dados de segurança baseiam-se no conhecimento transmitido pelo produtor, descrevendo o produto e considerando os requisitos de segurança. Os dados devem ser entendidos como guia, não constituindo garantia, uma vez que as operações com o produto não estão sob nosso controlo, não assumindo esta empresa, qualquer responsabilidade por perdas ou danos daí resultantes.
É, da responsabilidade do recetor/recebedor, do produto assegurar o cumprimento e respeito dos direitos de propriedade, legislação, regulamentação aplicáveis ao produto, segurança, à higiene e à proteção da saúde do Homem e do meio ambiente e de efetuar suficiente verificação e teste processual.

Os dados presentes nesta ficha não descrevem em caso algum as propriedades do produto (especificação/ficha técnica do produto). Não implica a garantia alguma em relação a certas propriedades, ou adequação, do produto, para uma aplicação específica, não podendo inferir nos dados da ficha de segurança.

FIM DA FICHA DE DADOS DE SEGURANÇA