SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O LA EMPRESA.

1.1 Identificador de producto.

Nombre del producto:	FORCE SIL
Código del producto:	E700BPSIL
Nombre químico:	ácido silícico, sal de potasio
N. CAS:	1312-76-1
N. CE:	215-199-1
N. registro:	01-2119456888-17-XXXX

Nota: Los silicatos de potasio se fabrican con diferentes relaciones molares (MR) definidos como una relación molar de SiO2 para K2O en una sustancia presente en forma sólida (en polvo o piedra) o en forma líquida. La relación molar o el estado físico, influyen de forma significativa en la clasificación y etiquetado.

1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados.
El Silicato de Potásico también conocido como vidrio líquido es un producto químico inorgánico, utilizado en diversas industrias:
- Uso industrial de soluciones relativas a todas las proporciones molares (detergentes, adhesivos, ligantes, tecnologías de superficie, otras aplicaciones);
- Uso profesional de soluciones relativas a todas las proporciones molares (detergentes, adhesivos, ligantes, tecnologías de superficie, otras aplicaciones);
- Uso del consumidor de soluciones relativas a todas las proporciones molares (detergentes, adhesivos, ligantes de superficie, otras aplicaciones.

Usos desaconsejados:
No se han identificado usos no aconsejados. Sin embargo, si su uso no está cubierto por el listado anterior entre en contacto con el proveedor de la hoja de seguridad.

1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad.

Empresa:	ECOFORCE, S.L.
Dirección:	Maestro Serrano 1
Población:	03770 El Vergel
Provincia:	Alicante
Teléfono:	962839179
Fax:	
E-mail:	info@fertilizantesecoforce.es
Web:	www.fertilizantesecoforce.es

1.4 Teléfono de emergencia: +962839179 (Sólo disponible en horario de oficina; Lunes-Viernes; 08:00-18:00)

SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS.

2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla.
El producto no está clasificado como peligroso según el Reglamento (CE) No 1272/2008.

2.2 Elementos de la etiqueta.
No requiere indicaciones de peligro

Contiene:
ácido silícico, sal de potasio

2.3 Otros peligros.

La sustancia no es PBT
La sustancia no es mPmB
La sustancia no tiene propiedades de alteración endocrina.

En condiciones de uso normal y en su forma original, el producto no tiene ningún otro efecto negativo para la salud y el medio ambiente.

-Continúa en la página siguiente.-

SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES.

3.1 Sustancias.
UVCB (Sutancias de composición desconocida o variable, productos de reacción complejos o materiales biológicos) (Substance of Unknown or Variable composition, Complex reaction products or Biological materials).

Identificadores	Nombre	Concentración	(*)Clasificación - Reglamento 1272/2008	
			Clasificación	Límites de concentración específicos y Estimación de Toxicidad Aguda
N. CAS: 1312-76-1 N. CE: 215-199-1 REGISTRO REACH: 01-2119456888-17-XXXX	Ácido silícico, sal de potasio	≥ 20% - < 40%	No clasificado	-

Descripción de la sustancia: sustancia inorgánica tipo UVCB. La disolución acuosa está constituida por oligómeros aniónicos de silicato SiO4 ligados con cationes de potasio. La composición estructural de la sustancia y sus características dependen de la relación molar de SiO2 y K2O, llamado relación molar. La descripción del producto MR> 3.2 contiene:

3.2 Mezclas.
No Aplicable.

SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS.

4.1 Descripción de los primeros auxilios.
Debido a la composición y a la tipología de las sustancias presentes en el preparado, no se necesitan advertencias particulares.

Inhalación.
Sin embargo, después de la inhalación de aerosol se aconseja buscar consejo médico.

Contacto con los ojos.
Retirar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil de hacer. Lavar abundantemente los ojos con agua limpia y fresca durante, por lo menos, 15 minutos. Colocar una banda con gasa esterilizada, consultar a un oculista. Buscar asistencia médica.

Contacto con la piel.
Quitar y lavar la ropa contaminada antes de reutilizarla. Lavar la piel con agua y jabón. Si los síntomas persisten, buscar ayuda médica.

Ingestión.
Lavar la boca y la garganta. Beber 1 a 2 vasos de agua.

4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados.
Sustancia líquida de carácter alcalino.
En contacto con la piel puede causar una ligera irritación.
El contacto accidental con los ojos puede causar irritación.
La ingestión puede provocar lesiones de las membranas mucosas.

4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente.
En caso de que la sustancia entre en los ojos o persista una irritación ocular o enrojecimiento después del lavado con agua abundante, consultar a un médico - oftalmólogo.

SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHA CONTRA INCENDIOS.

5.1 Medios de extinción.
Medios de extinción apropiados:
Polvo extintor o CO2. En caso de incendios más graves también espuma resistente al alcohol y agua pulverizada.

Medios de extinción no apropiados:
No usar para la extinción chorro directo de agua. En presencia de tensión eléctrica no es aceptable utilizar agua o espuma como medio de extinción.

-Continúa en la página siguiente.-

Sustancia no inflamable. En caso de incendio, adecuar los medios de extinción a los materiales almacenados en las inmediaciones. No se han identificado medios de extinción no recomendados.

5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla.
Riesgos especiales.
La exposición a los productos de combustión o descomposición puede ser perjudicial para la salud.
Sustancia líquida, no inflamable ni explosiva. Reacciona con disolución de ácidos minerales (por ejemplo: nítrico, sulfúrico) y con ácido fluorhídrico concentrado.

5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios.
Refrigerar con agua los tanques, cisternas o recipientes próximos a la fuente de calor o fuego. Tener en cuenta la dirección del viento.

Equipo de protección contra incendios.
Según la magnitud del incendio, puede ser necesario el uso de trajes de protección contra el calor, equipo respiratorio autónomo, guantes, gafas protectoras o máscaras faciales y botas.
Evitar el contacto directo con la piel y los ojos. La sustancia es poco soluble en agua, alcalina. Evitar el derrame de sustancias o residuos de incendio en las aguas superficiales o subterráneas.

SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL.

6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Usar la ropa de protección de uso general y los guantes de protección. Quitar la ropa contaminada y lavar antes de reutilizar.

6.2 Precauciones relativas al medio ambiente.
Producto no clasificado como peligroso para el medio ambiente, evitar en la medida de lo posible cualquier vertido.

6.3 Métodos y material de contención y de limpieza.
Depositar los residuos en envases cerrados y adecuados para su eliminación, de conformidad con las normativas locales y nacionales (ver sección 13).
Recoger el producto mecánicamente para su eliminación o reciclado. Neutralizar la superficie con un ácido débil y lavar con agua.

6.4 Referencia a otras secciones.
Para control de exposición y medidas de protección individual, ver sección 8.
Para la eliminación de los residuos, seguir las recomendaciones de la sección 13.

SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO.

7.1 Precauciones para una manipulación segura.
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:
Para la protección personal, ver sección 8.
En la zona de aplicación debe estar prohibido fumar, comer y beber.
Cumplir con la legislación sobre seguridad e higiene en el trabajo.
No emplear nunca presión para vaciar los envases, no son recipientes resistentes a la presión. Conservar el producto en envases de un material idéntico al original.
El producto no requiere medidas especiales de manipulación, se recomiendan las siguientes medidas generales:
Evitar el contacto con la piel y los ojos. Siga los principios generales de seguridad y salud al manipular productos químicos, los principios de buenas prácticas industriales, y las instrucciones del fabricante. Si es necesario manipular la sustancia, utilizar el equipo de protección personal de acuerdo con los principios descritos en la sección 8 de esta ficha. No comer, beber o fumar durante la manipulación de esta sustancia, con excepción de los lugares destinados para este fin. Lavar las manos antes de los descansos y después de cada jornada de trabajo.

7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades.
El producto no requiere medidas especiales de almacenamiento.
Como condiciones generales de almacenamiento se deben evitar fuentes de calor, radiaciones, electricidad y el contacto con alimentos.
Mantener lejos de agentes oxidantes y de materiales fuertemente ácidos o alcalinos.
Almacenar los envases entre 10 y 35 ºC, en un lugar seco y bien ventilado.
Almacenar según la legislación local. Observar las indicaciones de la etiqueta. Una vez abiertos los envases, han de volverse a cerrar cuidadosamente y colocarlos verticalmente para evitar derrames.

-Continúa en la página siguiente.-

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

7.3 Usos específicos finales.
La sustancia no es aplicable a mezclas/preparados destinados a consumidores.

SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

8.1 Parámetros de control.

El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Ambientales de Exposición Profesional. El producto NO contiene sustancias con Valores Límite Biológicos.

Para trabajadores, encargados en procesos de fabricación y procesado, en los que la concentración de la sustancia el producto y en la mezcla excede de 25%.

Efecto	Vía de exposición	DNEL
Impacto general a largo plazo	Para la piel	1,49 mg/kg peso corporal/día
	Para las vías respiratorias	5,61 mg/m3
Impacto local largo plazo	Para la piel	No aplicable
	Para las vías respiratorias	No aplicable

Los funcionarios pueden ser expuestos al silicato de potasio durante la fabricación, transformación y llenado de recipientes. Para los trabajadores se han atribuido los niveles DNEL para la exposición prolongada por inhalación (5.61) y por vía cutánea (1.49). Se han determinado valores OEL (concentración crítica en el lugar de trabajo): 3 mg/m3 (fracción alveolar) y 10 mg/m3 (fracción respirable) para la absorción por vía inhalación. Exceder las dosis designadas en la zona de trabajo para el silicato de potasio, MR>3.2 en forma sólida es improbable.

Para consumidores:
Se determinaron los siguientes DNEL (nivel de efecto no derivado) para los consumidores que utilicen productos que contengan esta sustancia:

Efecto	Vía de exposición	DNEL
Impacto general a largo plazo	Para la piel	0,74 mg/kg peso corporal/día
	Para las vías respiratorias	1,38 mg/m3
	Oral	0,74 mg/kg peso corporal/día
Impacto local a largo plazo	Para la piel	No aplicable
	Para las vías respiratorias	No aplicable

En el caso de los consumidores, el efecto por contacto directo o indirecto con la piel, efectos por inhalación, bien por exposición accidental de los ojos o a través del sistema digestivo fueron identificados o evaluados. El mayor riesgo es el causado por el efecto repetido a través de la piel. El riesgo provocado por la ingestión es el menos importante.

En cuanto al consumidor, teniendo en cuenta las normas generales de trabajo, el producto no causa prácticamente ningún riesgo.

Los valores PNEC (Predicted No Effect Concentration) fueron determinados para la sustancia:
- Para el medio ambiente acuático – agua dulce: 7,5 mg/L
- Para el medio ambiente acuático – agua salada: 1,0 mg/L
- Para emisiones intermitentes: 7,5 mg/L
- Para los lodos de depuración: 348,0 mg/L

Los valores PNEC para los restantes componentes del ambiente no fueron determinados debido al bajo riesgo, imposible de determinar para el ambiente

8.2 Controles de la exposición.

Medidas de orden técnico:

Concentración:	**100 %**
Usos:	**Ver epígrafe**
Protección respiratoria:	
EPI:	Máscara filtrante para la protección contra gases y partículas

-Continúa en la página siguiente.-

Características:	Marcado «CE» Categoría III. La máscara debe tener amplio campo de visión y forma anatómica para ofrecer estanqueidad y hermeticidad. 
Normas CEN:	EN 136, EN 140, EN 405
Mantenimiento:	No se debe almacenar en lugares expuestos a temperaturas elevadas y ambientes húmedos antes de su utilización. Se debe controlar especialmente el estado de las válvulas de inhalación y exhalación del adaptador facial.
Observaciones:	Se deberán leer atentamente las instrucciones del fabricante al respecto del uso y mantenimiento del equipo. Se acoplarán al equipo los filtros necesarios en función de las características específicas del riesgo (Partículas y aerosoles: P1-P2-P3, Gases y vapores: A-B-E-K-AX) cambiándose según aconseje el fabricante.
Tipo de filtro necesario:	A2

Protección de las manos:

EPI:	Guantes de trabajo
Características:	Marcado «CE» Categoría I.
Normas CEN:	EN 374-1, En 374-2, EN 374-3, EN 420
Mantenimiento:	Se guardarán en un lugar seco, alejados de posibles fuentes de calor, y se evitará la exposición a los rayos solares en la medida de lo posible. No se realizarán sobre los guantes modificaciones que puedan alterar su resistencia ni se aplicarán pinturas, disolventes o adhesivos.
Observaciones:	Los guantes deben ser de la talla correcta, y ajustarse a la mano sin quedar demasiado holgados ni demasiado apretados. Se deberán utilizar siempre con las manos limpias y secas.

Material:	PVC (Cloruro de polivinilo)	Tiempo de penetración (min.):	> 480	Espesor del material (mm):	0,35

Protección de los ojos:

EPI:	Pantalla facial
Características:	Marcado «CE» Categoría II. Protector de ojos y cara contra salpicaduras de líquidos. 
Normas CEN:	EN 165, EN 166, EN 167, EN 168
Mantenimiento:	La visibilidad a través de los oculares debe ser óptima para lo cual estos elementos se deben limpiar a diario, los protectores deben desinfectarse periódicamente siguiendo las instrucciones del fabricante. Se vigilará que las partes móviles tengan un accionamiento suave.
Observaciones:	Las pantallas faciales deben tener un campo de visión con una dimensión en la línea central de 150 mm como mínimo, en sentido vertical una vez acopladas en el armazón.

Protección de la piel:

EPI:	Ropa de protección
Características:	Marcado «CE» Categoría II. La ropa de protección no debe ser estrecha o estar suelta para que no interfiera en los movimientos del usuario.
Normas CEN:	EN 340
Mantenimiento:	Se deben seguir las instrucciones de lavado y conservación proporcionadas por el fabricante para garantiza una protección invariable.
Observaciones:	La ropa de protección debería proporcionar un nivel de confort consistente con el nivel de protección que debe proporcionar contra el riesgo contra el que protege, con las condiciones ambientales, el nivel de actividad del usuario y el tiempo de uso previsto.

EPI:	Calzado de trabajo
Características:	Marcado «CE» Categoría II.
Normas CEN:	EN ISO 13287, EN 20347
Mantenimiento:	Estos artículos se adaptan a la forma del pie del primer usuario. Por este motivo, al igual que por cuestiones de higiene, debe evitarse su reutilización por otra persona.
Observaciones:	El calzado de trabajo para uso profesional es el que incorpora elementos de protección destinados a proteger al usuario de las lesiones que pudieran provocar los accidentes, se debe revisar los trabajor para los cuales es apto este calzado.

SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS.

9.1 Información sobre propiedades físicas y químicas básicas.
Estado físico: Líquido a 20ºC y 1013 Pa.
Color: Incoloro, transparente, translúcido.
Olor: Sin olor
Umbral olfativo: Olor no perceptible
Punto de fusión: La disolución de silicato tiene un punto de fusión ligeramente inferior al agua.
Punto de congelación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

-Continúa en la página siguiente.-

Punto/Punto inicial/intervalo de ebullición: El punto de ebullición determinado por el contenido de agua depende únicamente de su concentración. Para sustancias puras este valor no está determinado.
Límite inferior de explosión: No aplicable. La sustancia no es combustible.
Límite superior de explosión: No aplicable. La sustancia no es combustible.
Punto de inflamación: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Temperatura de auto-inflamación: Test no necesario - sustancia inorgánica ºC
Temperatura de descomposición: No existen datos - La sustancia no se descompone a una temperatura inferior de 1400 ºC
pH: 11-13 a 20ºC
Viscosidad cinemática: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Solubilidad: Soluble en agua en todas las proporciones. El producto es insoluble en la mayoría de disolventes orgánicos.
Hidrosolubilidad: Soluble en agua. Las disoluciones acuosas están caracterizadas por el equilibrio dinámico entre la polimerización y la hidrólisis de dos SiO2 (aq) monoméricos, iones de silicato oligoméricos e iones de polisilicato que son fuertemente dependientes del pH.
Liposolubilidad: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Coeficiente de reparto (n-octanol/agua)(valor logaritmico): Test no necesario - sustancia inorgánica
Presión de vapor: Para disolución: en cuanto al agua para la temperatura adecuada Para la sustancia pura: por debajo de 0.0103 kPa (1175ºC)
Densidad absoluta: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Densidad relativa: 1.25-1.60 g/cm3
Densidad de vapor: Para disolución - como para agua a una temperatura adecuada
Características de las partículas: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

9.2 Otros datos.
Viscosidad: 30-1200 mPa a 20ºC (depende de la concentración y MR)
Propiedades explosivas: La sustancia no posee propiedades explosivas.
Propiedades comburentes: La sustancia no posee propiedades comburentes.
Punto de gota: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
Centelleo: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.
% Sólidos: No aplicable/No disponible debido a la naturaleza/las propiedades del producto.

SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD.

10.1 Reactividad.
Sustancia con carácter alcalino, miscible con agua en todas las proporciones. Reacciona con vapores y ácidos.

10.2 Estabilidad química.
Estable en condiciones normales de uso y condiciones recomendadas de almacenamiento.

10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas.
La reacción con ácidos y con disolución de agua libera una cierta cantidad de calor. La reacción con ácido fluorhídrico va acompañada por la liberación de gases peligrosos.

10.4 Condiciones que deben evitarse.
Debe evitarse la pulverización de la sustancia, genera aerosoles. Evitar el contacto con vapores y gases ácidos.
Humedad

10.5 Materiales incompatibles.
Debe evitarse: disoluciones y vapores ácidos, materiales hechos o revestidos de zinc, aluminio, estaño, plomo, o sus aleaciones.

10.6 Productos de descomposición peligrosos.
Dependiendo de las condiciones de uso, pueden generarse los siguientes productos:
- Vapores o gases corrosivos.
En condiciones normales, la sustancia no se descompone.

SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) nº 1272/2008.

Toxicidad aguda
Por ingestión:
LD50 (rata) > 5000 mg/kg peso corporal

-Continúa en la página siguiente.-

Por inhalación:
LC50 (rata) >2.06 mg/L (aire)

Por contacto con la piel:
LD50 (rata) > 5000 mg/kg peso corporal
La toxicidad de las sustancias disminuye conforme aumenta la relación molar MR.
La sustancia no presenta efectos tóxicos agudos, en cualquier vía de exposición.

En caso de irritación/corrosión de la piel
Las pruebas con silicato de potasio han demostrado que no es irritante a ligeramente irritante dependiendo de la relación molar. Conforme aumenta la relación molar, la irritación disminuye. La sustancia no está clasificada como irritante para la piel.

Lesiones oculares graves/irritante para los ojos:
No hay resultados de estudios en humanos. Una concentración de silicato de potasio en disolución al 35 % para relaciones molares de 2.47,; 3.4 y 3.9 se observaron como ligeramente irritante para los ojos o no irritante (conejo). La sustancia no está clasificada como itrritante para los ojos.

Sensibilización respiratoria o de la piel
La evaluación de la sensibilización en base a los resultados disponibles,no mostraron sensibilización de la piel o de las vías respiratorias. La urticaria ocurre esporádicamente de forma individual. La sustancia no es alergénica.

Efectos mutagénicos en células reproductivas
Los estudios disponibles no indican impacto negativo en la mutagenicidad en células germinales.
La sustancia no tiene ningún efecto mutagénico en células reproductivas.

Carcinogenicidad
No hay datos (resultados de estudio) que presenten efectos cancerígenos del silicato de potasio en forma de pepitas.

Efectos tóxicos en la reproducción
Los efectos nocivos de las sustancias en la reproducción, incluyendo efectos adversos para la función sexual y la fertilidad que afecte negativamente el desarrollo de la descendencia evaluados en base a los estudios disponibles en animales, muestran que no produce efectos en la reproducción y en la descendencia.

Efectos en la fertilidad
NOAEL (ratas) > 159 mg/kg peso corporal/día
NOAEL (animales progenitores): 159 mg/kg peso corporal
NOAEL (generación F1): NOAEL no fue identificado

Toxicidad en el desarrollo
NOAEL (rata) > 200 mg/kg peso corporal/día

Otros estudios
NOAEL (rata, oral): 227-237 mg/kg peso corporal/día
NOAEL (hámster, oral): 260 – 287 mg/kg peso corporal/día
Los datos disponibles son concluyentes pero no suficientes para su clasificación.

Efectos tóxicos en determinados órganos - exposición única
En base a los resultados disponibles para sustancias, no se produce ninguna evidencia de toxicidad en determinados órganos. Datos no concluyentes para su clasificación.

Efectos tóxicos en deteminados órganos - exposición repetida
En base a los resultados disponibles de los estudios a largo plazo para sustancias, no se produce ninguna evidencia de toxicidad en determinados órganos. Datos no concluyentes para su clasificación.

11.2 Información relativa a otros peligros.

Propiedades de alteración endocrina.
Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina con efectos sobre la salud humana.
Otros datos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para la salud.

-Continúa en la página siguiente.-

SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA.

12.1 Toxicidad.
Los silicatos solubles son indistinguibles de los silicatos de forma natural, que representan un 59% de la corteza terrestre para las aguas, como resultado de procesos geoquímicos naturales. Los silicatos solubles que entran en aguas como resultado de producción y procesado son irrelevantes antropogénicamente.

En base a los resultados de ensayo disponibles para calcular los valores PNEC:
- Toxicidad aguda para los peces:
LC50 (48h) > 146 mg/L (Leuciscus idus)

- Toxicidad a largo plazo para los peces:
Estudio cientificamente injustificado.

Toxicidad a largo plazo para los invertebrados/ toxicidad en algas y cianobacterias:
EC50 (72h, tasa de crecimiento): 207 mg/L (Scenedesmus subspicatus)
EC50 (72h, biomasa) > 345.4 mg/L (Scenedesmus subspicatus)

Toxicidad para microorganismos marinos:
EC0 (18h) > 10000 mg/L (pH 7,6-7,8) equivalente a > 3480 mg muestra activa/L (Pseudomonas putida)
EC0 (18h) > 10000 mg/L (pH>9), equivalente a > 348 mg muestra activa/L (Pseudomonas putida)
EC0 (30 minutos, inhibición, oxígeno) = 3454 mg/L

No se clasifica como peligroso para el ambiente acuático. La sustancia no presnte ningún riesgo para los organismos del suelo, abejas, pájaros y mamíferos.

12.2 Persistencia y degradabilidad.
No se dispone de información relativa a la biodegradabilidad.
No se dispone de información relativa a la degradabilidad.
Degradación abiótica
Los silicatos solubles de potasio son hidrolizados en agua. En condiciones normales, a un pH> 10.6 son estables. Conforme aumenta la relación molar MR, la proporción Si-O-Si y la actividad química disminuye , aumenta la resistencia a la degradación abiótica. . La sustancia de relación MR mayor o igual a 3.3, en el medio ambiente es baja activa, y resistente a la fotodegradación en aire y en suelo.

Degradación biótica
Sustancia inorgánica - no está sujeta a la degradación por factores bióticos.

12.3 Potencial de bioacumulación.
La sustancia tiene un bajo potencial de bioacumulación - los estudios toxicocinéticos confirman los resultados en animales vertebrados.

12.4 Movilidad en el suelo.
No existe información disponible sobre la movilidad en el suelo.
No se debe permitir que el producto pase a las alcantarillas o a cursos de agua.
Evitar la penetración en el terreno.
La sustancia es inorgánica - no biodegradable en suelo.

12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB.
No existe información disponible sobre la valoración PBT y mPmB del producto.
La valoración PBT y mPmB no es aplicable.

12.6 Propiedades de alteración endocrina.
Este producto no contiene componentes con propiedades de alteración endocrina sobre el medio ambiente.

12.7 Otros efectos adversos.
No existe información disponible sobre otros efectos adversos para el medio ambiente.

SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN.

13.1 Métodos para el tratamiento de residuos.
No se permite su vertido en alcantarillas o cursos de agua. Los residuos y envases vacíos deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones local/nacional vigentes.

-Continúa en la página siguiente.-

Seguir las disposiciones de la Directiva 2008/98/CE respecto a la gestión de residuos.
Código de residuo (EWC): 060299

SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE.

No es peligroso en el transporte. En caso de accidente y vertido del producto actuar según el punto 6.

14.1 Número ONU o número ID.
No es peligroso en el transporte.

14.2 Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas.
Descripción:
ADR/RID: No es peligroso en el transporte.
IMDG: No es peligroso en el transporte.
ICAO/IATA: No es peligroso en el transporte.

14.3 Clase(s) de peligro para el transporte.
No es peligroso en el transporte.

14.4 Grupo de embalaje.
No es peligroso en el transporte.

14.5 Peligros para el medio ambiente.
No es peligroso en el transporte.
Transporte por barco, FEm - Fichas de emergencia (F – Incendio, S – Derrames): No aplicable.

14.6 Precauciones particulares para los usuarios.
No es peligroso en el transporte.

14.7 Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI.
No es peligroso en el transporte.

SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA.

15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla.
El producto no está afectado por el Reglamento (CE) nº 1005/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de septiembre de 2009, sobre las sustancias que agotan la capa de ozono.

Compuesto orgánico volátil (COV)
Contenido de COV (p/p): 0 %
Contenido de COV: 0 g/l

El producto no se encuentra afectado por la Directiva 2012/18/UE (SEVESO III).

El producto no está afectado por el Reglamento (UE) No 528/2012 relativo a la comercialización y el uso de los biocidas.
El producto no se encuentra afectado por el procedimiento establecido en el Reglamento (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos.

15.2 Evaluación de la seguridad química.
Se ha llevado a cabo una evaluación de la seguridad química del producto.

SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN.

Clasificación y procedimiento utilizado para determinar la clasificación de las mezclas con arreglo al Reglamento (CE) nº 1272/2008 [CLP]:

Peligros físicos	Conforme a datos obtenidos de los ensayos
Peligros para la salud	Método de cálculo
Peligros para el medio ambiente	Método de cálculo

Se recomienda utilizar el producto únicamente para los usos contemplados.

-Continúa en la página siguiente.-

Abreviaturas y acrónimos utilizados:
CEN: Comité Europeo de Normalización.
EPI: Equipo de protección personal.

Principales referencias bibliográficas y fuentes de datos:
http://eur-lex.europa.eu/homepage.html
http://echa.europa.eu/
Reglamento (UE) 2020/878.
Reglamento (CE) No 1907/2006.
Reglamento (CE) No 1272/2008.

La información facilitada en esta ficha de Datos de Seguridad ha sido redactada de acuerdo con el REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el anexo II del Reglamento (CE) n.o 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).

La información de esta Ficha de Datos de Seguridad del Producto está basada en los conocimientos actuales y en las leyes vigentes de la CE y nacionales, en cuanto que las condiciones de trabajo de los usuarios están fuera de nuestro conocimiento y control. El producto no debe utilizarse para fines distintos a aquellos que se especifican, sin tener primero una instrucción por escrito, de su manejo. Es siempre responsabilidad del usuario tomar las medidas oportunas con el fin de cumplir con las exigencias establecidas en las legislaciones.