



SOCOTEC BELGIUM ASBL

6403

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante				
N° de rapport : 23/10 04/3/02				
Concerne : ☐ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique Type d'habitation ☐ appartement ☐ autres :				
Demandeur: Celticleer - SIANG				
Personne sur place :code EAN de l'installation :				
Personne sur place :				
Date de visite : 14/04/16 Date d'émission : 14/07/16 Références client : 100				
Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 276 bis et dérogations 271 bis 278				
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11				
Description de l'installation visitée :				
Tension d'utilisation : Manage de la protection générale du branchement :				
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :				
Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.	
Correspondances des schémas à l'installation		X		
Etat du matériel électrique installé	X			
Mesures de protection contre les contacts directs		X		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test			e:	
Note : différentiel □ plombé □ non plombable □ à nouveau plombé		X	Ž.	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		1		
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		1		
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		X		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	X		,	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			X	
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations				
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :, Λ,3 ΜΩ	X			
Résistance de dispersion de la prise de terre : A.H.S Ances el 11 ble		X		
Identification des appareils de mesure : reprisé dans le dossier équipement individuel Manquements / Notes :	1.5	COTÉC BELGIUM	asbl.	
Voer gannele	K XX XX 25		200 SEF = 20 VII	
and the second s			Militario de la composición dela composición de la composición de la composición de la composición dela composición dela composición dela composición de la composición de la composición dela composición de la composición dela composició	
27 200 24 2	IN SECTION AND ADDRESS OF	87 40 - 24 JANASA SISPA JANA SA SA	* ******	
TO MAKE BURE DIVINE NO RESIDENCE NOTE A MORNEY BY A RESIDENCE OF STREET, G. S. P. S. S. S.	a con an account of	DE e marros de e		
Conclusion:			Ã	
 L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain con le délai prescrit par la réglementation en vigueur. 	trôle périodiqu	e est à effectuer	dans 800	
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite le même organisme après mise en conformité 🔀 au terme de 18 mois après signa	complémenta ture de l'acte d	ire est à exécuter de vente.	RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215 –	
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen complémentaire est à exécuter par le				
même organisme en vue de compléter le dossier.				
Nom et visa de l'inspecteur Pour réception :)215-	
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL. CUFFARO SOCOTE DOMENICO WWW.certigreen.be.	When		8	

1/2

www.certigreen.be Tél. 0471/580.708



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 0587 23/160414/02
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. ☐ Absence de réseau général de terre. ☐ Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. ☐ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants: S. D. B. T. prièce & Colo R. D. ch.)
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :
\square La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
☐ Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Ceffet + prime de son tres
Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: A Abrence de plan elechi que pour le pour la la partir de la partir del la partir de la partir de la partir del la partir de la partir de la partir de la partir del la partir de la partir del partir de la partir de la partir de la partir de la partir de l