



SOCOTEC BELGIUM ASBL

Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL





PEB - Contrôle Electrique

www.certigreen.be
Nr 2959

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique BT / TBT existante					
N° de rapport :	_				
Concerne : A contrôle dans le cadre d'une ver	te 🖵 contrôle périodique				
Type d'habitation ☑ maison ☐ appartement	⊒ autres :	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
Personne sur place : Adresse de la visite : Date de visite : Référentiel réglementaire : RGIE art. □ 271 DE RÉférentiel procédure SOCOTEC BELGIUM as	.,code EAN de l'installation :,	NC	<u>.</u>		
Adresse de la visite : Accessor de la visite :	(CR, 66, 690c		<i>~</i>		
Date de visite :	n: Me fuff. Références c	ient :///	<u>Z</u>		
Référentiel réglementaire : RGIE art. 271	276 bis et dérogations 2221 b	is 🛘 278			
resortinos procedero e e e 120 BELESTAN de	bl : CHECK-LIST-INS-E-11				
Description de l'installation visitée :					
Tension d'utilisation : 🍳…	Protection générale du branchement : ∠ A Nombre de tableaux : ∠ nombre de circuits terminaux : ✓ ✓ ✓				
□3N400 V □3x230V □2x230V □ 1N400V		ombre de circ	cuits terminau	x:///	
Contrôles par examen visuel, tests et mesur	CONTRACTOR OF THE PROPERTY OF	1			
Description		En ordre	Pas en	n.a. ou	
			ordre	dérog.	
Correspondances des schémas à l'installation			X		
Etat du matériel électrique installé		×			
Mesures de protection contre les contacts directs			X		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des					
dispositifs à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test					
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé		X			
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		X			
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la					
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils			X		
Matériel électrique fixe ou à poste fixe		X	<i>3</i> .		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle				Y	
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		X			
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre :			,		
Résistance de dispersion de la prise de terre :			X		
Identification des appareils de mesure : repri	se dans le dossier équipement individ	luel de l'agen	t SOCOTEC B	ELGIUM asbl.	
Manquements / Notes :					
VOIR ANNEXE					
VOIA MINI					

***************************************				A + 4 + 4 + 5 + 5 + 1	
Conclusion:					
☐ L'installation électrique est conforme aux pre	escriptions du R.G.I.E. Le prochain	contrôle péri	odique est à d	effectuer	
dans le détai prescrit par la réglementation en vigueur.					
L'installation électrique n'est pas conforme a				وّ ا	
exécuter par le même organisme après mise en conformité 🗸 au terme de 18 mois après signature de l'acte de					
vente.					
 Les résultats du contrôle ne permettent pas 		en complém	entaire est à e	exécuter	
par le même organisme en vue de compléte	er le dossier.			effectuer acte de exécuter	
Nom et visa de l'inspecteur: Nom et visa du demandeur pour réception :				ા: ક્	

Domenico



CERTÎGREEN

0471/580.708

PEB - Contrôle Electrique www.certigreen.be

SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N : 008223/15116/02

 ✓ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. ☐ Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. ☐ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. 	
☐ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :	
☑ Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : ܩܝܝܝܢ ८००००००००००००००००००००००००००००००००००	
☐ La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :	
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	
 □ Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. □ Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). □ Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. □ Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants : 	
\square Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :	
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : coffret et greet france et intermétées de	bo
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :	
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: **Africe de flore électrique de l'intallable. **Africe de flore électrique de l'intallable. **Les Terre dons la 5. D. B. ** Recond. h'où ment du molisiel à poste fixe. **Sun de la de courant mon prumes de broches de Terre il est interdit de bronches des afforcis de classe I. of Vu l'abrance de plan dont ma me pour vous de les mines les tenn onts et alouch's souls de certains circuits.	RAP/SOCOTEC-annexe BT01ffr)/0609-V1