



SOCOTEC BELGIUM ASBL

7544 Nr

	E.		
Rapport d'inspection - Installation électrique domestiq	ue BT / TBT e	existante	
N° de rapport: 23/16.09.26/08			
Concerne :			*********
Demandeur Centi Cher - Selfinc			CERES ASSESSED
Personne sur place :	VC ,	,	
Adresse de la visite: Kene D. ANDKI HONT 65-	67-4	860 D.	Sou
Personne sur place :	ent: Wd		
Référentiel réglementaire : RGIE art. 271 276 bis et dérogations 271 bis	s 🗆 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11			
Description de l'installation visitée :		4 5 /	
Tension d'utilisation : ☐ Protection générale du branc ☐ Nombre de tableaux : ☐ Nombre de tableaux : ☐ Protection générale du branc ☐ Nombre de tableaux : ☐ No	nombre de circi	6 60A	2
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :	nombre de circi	alts terrimadx .	<u> </u>
Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		X	derog.
Etat du matériel électrique installé	X		
Mesures de protection contre les contacts directs	X		
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositif	s		
à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test		- 9	
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé	2	α	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		N	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		-	
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils			
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	1		
	-		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			4
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	X		
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : ΜΩ	X		
Résistance de dispersion de la prise de terre :	6		
<u>Identification des appareils de mesure</u> : reprise dans le dossier équipement individ Manquements / Notes :	uel de l'agent SO	SOTEC BELGIUM	l asbl.
The second of th		VARIABLE DE 15 (151)	
Voir ANNEXE.		#100 #100 #100 #100 51 1979 1920279 1979 1970 1	
ALS VI VIN TO AND SECURITION OF A STREET AND			
AND REPORTED IN THE RESIDENCE OF THE SECRETARY OF THE SECRETARY AND	ester a Tib sa sassi.	B BUT SEERSONN BEDE	er energenering of t
- 12 1222 12 2			2 12 5000000
Conclusion:			RAP.
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain de délai prescrit par la réglementation en vigueur.	contrôle périodiq	µe est à effectuer	dans /Soco
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une vis le même organisme après mise en conformité au terme de 18 mois après sig			r par
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un exame même organisme en vue de compléter le dossier.	en complémentai	re est à exécuter	RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215 -
om et visa du demandeur pour réception : our SOCOTEC BELGIUM ASBL,			0215-
CLIFFARO WARNI CAL	tiareen.be		8

1/2

www.certigreen.be Tél. 0471/580.708



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N: 0049 23/16-5926/08
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.
☐ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :
\square La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
\square Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
\square Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
☐ La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants : Albrece de Caffort odopte oux protestes le l'installation de l
a post fixe of Sut the prise de courage
estinkrett de branches des Offreil de
dasse In tendeller bloc de prises das
la cu sine dinantant plus eurs offersit
de deste I. SUFFARO Www.certigreen.be Tél. 0471/580.708