



SOCOTEC BELGIUM ASBL

6385

Rapport d'inspection - Installation électrique domestique	e BT / TBT e	xistante	
N° de rapport: $23/6 = 0.707/05$			
Concerne : ☑ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique Type d'habitation ☐ maison ☐ appartement ☐ autres :			

Personne sur place :code EAN de l'installation :	N. Carlotte		
Adresse de la visite : Maria de Loufy S	Bleco	114	
Date de visite : Offer la Company de la Comp	nt:		
Référentiel réglementaire : RGIE art. 🗆 271 🕱 276 bis et dérogations 🖏 271 bis	□ 278		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11			
Description de l'installation visitée :			
Tension d'utilisation : ☐ Protection générale du branche ☐ 3N400 V ☐ 3x230V ☐ 2x230V ☐ 1N400V Nombre de tableaux : ✓ n		2 0A	1/
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :	iombre de circu	its terminaux :	7
Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou
Correspondances des schémas à l'installation		V	dérog.
Etat du matériel électrique installé		2	
Mesures de protection contre les contacts directs		V	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositifs		1	10
à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test		- 12	
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé		X	4
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		4	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		ALC:	
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils		X	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	X	,,	
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle	1000		1
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations	X		7
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : Q , Q . M Ω		1	
Résistance de dispersion de la prise de terre : PAS A CESURY 66		X	
dentification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individuel Manquements / Notes :	l de l'agent SOC	OTEC BELGIUM	asbl.
Ilan Auderta	"ita" natutita aasa s	****************************	0800000008 8 -00
Vou ANNEXE.			200000000000000000000000000000000000000
es centre se de se constitue ez sus six as constituentas do de la albasa. As a la constituenta este constituen		ESTERNIC CONTRACTOR DEPORTS	
VALUE AND A STATE OF A	THE R SHE SHEET EX	OF A SHIPTER DESIGNATION	
A MELANT MEN MANAGER OF A SECTION OF A SECTION OF A SECTION OF A SECTION AS A SECTION OF A SECTION AS A SECTION OF A SECTION AS A SECTION OF A SECTION OF A SECTION AS A SECTION OF A SECTION AS A SECTION OF A SECTION AS A SECTI		The Property of the	וה ו
Conclusion:			A A
L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain con le délai prescrit par la réglementation en vigueur.	trôle périodique	e est à effectuer	dans %
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une visite le même organisme après mise en conformité 📈 au terme de 18 mois après signa	complémentair	e est à exécuter e vente.	RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215-
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un examen o même organisme en vue de compléter le dossier.			parte (73(fr)
Nom et visa de l'inspecteur : Nom et visa du d	n et visa du demandeur pour réception :		
CUFFARO	certigreen.be 471/580.708		
Domenico Domenico			1/2



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N: 0577 25/160704/5
La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. Absence de réseau général de terre. Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre.
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants :
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière efficace aux endroits suivants :
\square Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: Horizona de flor el con la forma de l'infallation el contra forma de l'infallation el contra forma de l'infallation el contra forma de la flus ports de ma leiral à poste forma de la flus ports de ma leiral à poste forma de la flus ports de l'Axx service de Rosse d
Tél 0471/580 708