CIL			/		
				A	1
8				and I	
		•			oninemol Domenico
115		(2		
/07			7		Pour SOCOTEC BELGIUM ASPL CUFFARO
(f)	: uo	ur pour récepti	an demander	Nom et visa	Nom et visa de l'inspecteur ;/
RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215-			•	dossier.	par le même organisme en vue de compléter le
Ë	Innaeva I	בדונמון ב בפנ מ	uaidmoa Ua	metire de conciusion. Un exam	Les résultats du contrôle ne permettent pas d'é
Si Si	1011000	é tao mistace	and the	moved []	vente.
15	an aine i	an aimpiifiis	unois abies	n conformite 📭 au terme de 10	Enhataliation electrique n'est pas contonne aux
ğ	1,30,40	nentiale est	ieiqinoo eiisi	prescriptions du R.G.I.E. Une vi	L'installation électrique n'est pas conforme aux
SC	é	tao orietaom	امانو	vigueur.	dans le delai prescrit par la réglementation en
9	Ianiaana	es anninor	od ammon	Inpulons at R.G.I.E to procusin	L'installation électrique est conforme aux preso
5	201130330	é tao oupiboi	عجد داویت		Conclusion:
	٠				
		. 			

				~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~	No NO NIO
					The state of the s
			•••••		
				-	Manquements / Notes :
	SELGIUM asbl	R SOCOTEC E	nel qe İ'agen	dans le dossier équipement individ	Identification des appareils de mesure : reprise
Γ			X	ひノス・スレ	Résistance de dispersion de la prise de terre:
		X		SM Sine	Résistance d'isolement générale par rapport à la tr
			V	7/1981 & dérogations	Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/
	X	200		contrôle	Matériel électrique mobile branché au moment du
-		X			Matériel électrique fixe ou à poste fixe
-		Y		bbsreils	continuité du conducteur de protection jusqu'aux a
		/		ales, secondaires et de la	Continuité des connexions équipotentielles princip
-		X			Boucles de défaut & raccordement adéquat des di
-		X		j s nouveau plombé	☐ oldsdmolq non ☐ oldmold ☐ leitneretiel : différentiel ☐ plombable
		20		ropre bouton de test	dispositifs à courant différentiel résiduel par leur p
				seb fonctionnement des	Mesures de protection contre les contacts indirects
r		X.			Mesures de protection contre les contacts directs
		X			Etat du matériel électrique installé
F		S			Correspondances des schémas à l'installation
F	dérog.	ordre			
Į.	no .a. ou	Pas en	En ordre		Description
L				:	Contrôles par examen visuel, tests et mesures
					3N400 V 3x230V 02x230VX 1N400V
	20		S : Juan	Protection générale du branchen Mombre de tableaux : S nor	Tension d'utilisation
L			6		Description de l'installation visitée :
				: CHECK-LIST-INS-E-17	Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl
			872 🗖 8		Référentiel réglementaire : RGIE art. 🗆 27 🗸 2
		~ 2/	: Jne	ZALLA PLACER ENCES Clie	Date de visite : 34/6 77 Date d'émission:
		3377	<u>~.</u>	プラー イグカー ラックン	Adresse de la visite : De Santa de la Visite :
	•••••	/	PN	de EAN, de l'installation :	Personne sur place : Fre H.L. H.L.
2	177793	0.40/1	Low	10/8 /01 m	Demandeur: Colling Andrew
-	1019	-61		ntres :	Type d'habitation 🖄 maison 🗆 appartement
				☐ contrôle périodique	Concerne . Controle dans le cadre d'une vente
					No de rapport. 23/16/20162
	a:	inetsixe i	BT / TB 9L	tion électrique domestiqu	Rapport d'inspection, Installa
		, , ,			
				Nr 2603	700////02/27
					SOCOTEC BELGIUM ASBL



SOCOTEC BELGIUM ASBL

□ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. □ Absence de réseau général de terre. D'Absence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. □ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. □ Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants : □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □
suivants: un peu portout.
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants :
,
La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière
efficace aux endroits suivants : Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants : Contact forum de Contact Sons concletel.
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: * Albreuse de flom electrone de l'installabien * Albreuse de Salon nam de Tene. * Recombina fron ne mart ge mi est de l'installabien electrone des coffets af de matiriel state fixe am est en agele Véa. * Une d'obsence de plon elect nous au Brown di le miner de la Tennant at abacte de l'installabien Rissoub de certains cincimb.

SOCOTEC BELGIUM ASBL - TVA n° BE 0406.671.312 - ING IBAN BE37 3400 2981 6828 - BIC BBRUBEBB/BNP IBAN BE25 2400 3255 1382 - BIC GEBABEBB Rue Grand Vinâve 61/63 - B-4101 Jemeppe-Sur-Meuse (Liège) Tél. : + 32(0) 4 234 17 00 - Fax : +32(0) 4 234 17 80 - inspection.belgium@socotec.com - www.socotec.be