



SOCOTEC BELGIUM ASBL

0202			
Rapport d'inspection - Installation électrique domestiq	ue BT / TBT	existante	
N° de rapport: 23 116 05 28/01			
Concerne : ☑ contrôle dans le cadre d'une vente ☐ contrôle périodique Type d'habitation ☑ maison ☐ appartement ☐ autres :			
Demandeur: Celta Colean - Self	16		
Personne sur place :	1-452	a Hue	LOKE
Date de visite : 28./65/// Date d'émission : 28/65/// Références cl	ient:	~	
Référentiel réglementaire : RGIE art. □ 271 🕱 276 bis et dérogations 🗷 271 b	1000		
Référentiel procédure SOCOTEC BELGIUM asbl : CHECK-LIST-INS-E-11			
Description de l'installation visitée :			
Tension d'utilisation ✓ Protection générale du brand Nombre de tableaux :			4
Contrôles par examen visuel, tests et mesures :			/
Description	En ordre	Pas en ordre	n.a. ou dérog.
Correspondances des schémas à l'installation		X	derog.
Etat du matériel électrique installé		V	
Mesures de protection contre les contacts directs		V	
Mesures de protection contre les contacts indirects et fonctionnement des dispositi	fs		
à courant différentiel résiduel par leur propre bouton de test			
Note : différentiel ☐ plombé ☐ non plombable ☐ à nouveau plombé		X	
Boucles de défaut & raccordement adéquat des différentiels		X	
Continuité des connexions équipotentielles principales, secondaires et de la		1	
continuité du conducteur de protection jusqu'aux appareils	,	X	
Matériel électrique fixe ou à poste fixe	X		
Matériel électrique mobile branché au moment du contrôle			1
Les sections des circuits répondent à l'A.M. du 27/7/1981 & dérogations		1	
Résistance d'isolement générale par rapport à la terre : Α. ΜΩ	X		
Résistance de dispersion de la prise de terre : . 2.2.4Ω Ω	X		
Identification des appareils de mesure : reprise dans le dossier équipement individ	uel de l'agent SO	COTEC BELGIUM	l asbi.
Manquements / Notes :			
The track of the state of the s	CONTROL STREET,		Value of the second
Voir ANNexe.	war war war and	. Note the first of the last advantage	16.55.5 (6.6 (6.6) EV 600
I was the first to the first a measure and the first to give be given a common or	of the the expension	1 (1) 1 (1)	RECORDER AND THE SEC
AL ALTERNIS A REAL ASSESSMENT OF THE STATE O		At the field of the second of the gr	
TO BE A THE TENNER OF BUILDING STREET, AND ADDRESS OF A STREET OF BUILDING	The second second second	and the statement and a g	
Conclusion:		THE REAL PROPERTY OF THE PARTY	₽
			P
☐ L'installation électrique est conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Le prochain (le délai prescrit par la reglementation en vigueur.	contrôle périodiqu	ue est à effectuer	dans
L'installation électrique n'est pas conforme aux prescriptions du R.G.I.E. Une vis le même organisme après mise en conformité pau terme de 18 mois après sig	site complémenta gnature de l'acte	ire est à exécuter de vente.	RAP/SOCOTEC-E273(fr)/0215-
Les résultats du contrôle ne permettent pas d'émettre de conclusion. Un exame même organisme en vue de compléter le dossier.	n complémentair	e est à exécuter	par le 273/fr.
om et visa de l'inspecteur : Nom et visa du demandeur pour réception :			
Pour SOCOTEC BELGIUM ASBL,	oortigroon h	0	5-
WWW.	certigreen.b	<u> </u>	V8

www.certigreen.be Tél. 0471/580.708

1/2



SOCOTEC BELGIUM ASBL

ANNEXE(S) AU PV DE CONTROLE D'UNE INSTALLATION ELECTRIQUE À BASSE TENSION Rapport N: 0411 23/16 0528/01	
 □ La résistance de terre est trop élevée vis-à-vis de la sensibilité du différentiel utilisé. □ Absence de réseau général de terre. ØAbsence d'équipotentielle aux tuyaux d'eau/gaz. □ Il y a plusieurs prises de terre séparées. Réaliser l'interconnexion de celles-ci en amont du sectionneur de terre. 	
Des prises munies d'une broche de terre ne sont pas reliées au réseau général de terre aux endroits suivants : PAL Tou T	
Certains départs sont dépourvus de repérage aux endroits suivants : coffie	
\square La valeur d'isolement par rapport à la terre est inférieure au minimum légal aux endroits suivants :	
☐ Un départ est alimenté par des fusibles ou disjoncteurs de calibres différents aux endroits suivants :	
Absence d'interrupteur différentiel général de 300 mA max. Absence d'interrupteur différentiel à haute sensibilité (30 mA) alors que les gabarits de sécurité ne sont pas suffisants dans la salle de bain (installation avant 1981). Le gabarit de sécurité (60 cm) n'est pas respecté dans la salle de bain. Certaines boîtes de dérivation sont dépourvues de leur couvercle ou ne sont pas fermées de manière	
efficace aux endroits suivants : Il ne peut être fait usage de sucres/raccords lustre pour les connexions aux endroits suivants :	
La protection contre les contacts directs n'est pas assurée (présence de pièces nues sous tension) aux endroits suivants :	
☐ Le calibre des fusibles ou disjoncteur(s) n'est pas adapté à la section des conducteurs qu'ils protègent aux endroits suivants :	
Le type de câble d'alimentation n'est pas autorisé aux endroits suivants: A horizon de plan electric que de l'installe A horizon de schon per de Terre XALI PRAPISOCOLITE De hague de Toléssence aux fontible L'année aux pre le molés el a propose profésiones de l'installe L'année aux pre le molés el a plan de l'Alt Sui Voltage Www.certigreen.be	
www.certigreen.be	

1/1