

認証・認可API仕様書

1. 概要

1.1 目的

本APIは認証・認可に必要なトークン取得機能を提供します。

1.2 システム構成

- 技術スタック:
 - Spring Security, MyBatis, JWT (jjwt), PostgreSQL, BCrypt
- 方式:
 - JWT (JSON Web Token) によるステートレス認証
- パスワードハッシュ化:
 - BCrypt (アルゴリズム)

2. JWT トークン仕様

- ヘッダー/形式:
 - Bearer トークン (Authorization: Bearer <token>)
- 有効期限:
 - 24時間 (86,400,000 ms)
- Claims (トークンに含まれる情報) :
 - sub (username)
 - roles (権限情報)
 - iat / exp (発行日時・有効期限)

3. API仕様

3.1 エンドポイント一覧

エンドポイント	HTTPメソッド	必要な権限	概要
/api/v1/auth/login	POST	未認証 (PermitAll)	認証実行・JWT発行
/v3/api-docs/**	GET	未認証 (PermitAll)	Swagger API定義
/swagger-ui/**	GET	未認証 (PermitAll)	Swagger UI
/api/v1/sales/** など	ALL	要認証 (authenticated)	営業系業務API

3.2 認証実行・JWT発行

- エンドポイント: POST /api/v1/auth/login

- **Content-Type:** `application/json`

リクエストパラメータ

パラメータ	型	必須	説明
<code>username</code>	string	○	ユーザー名
<code>password</code>	string	○	パスワード

リクエストボディ

```
{
  "username": "admin",
  "password": "password123"
}
```

成功レスポンス（成功・201 OK）

```
{
  "token": [トークンの内容]
}
```

エラーレスポンス

認証エラー（401・UNAUTHORIZED）

```
{
  "error": "UNAUTHORIZED",
  "message": "ユーザー名またはパスワードが正しくありません。",
  "status": 401,
  "timestamp": "2026-07-31T01:24:18.956275700Z"
}
```

その他エラー（500・INTERNAL SERVER ERROR）

```
{
  "error": "INTERNAL_SERVER_ERROR",
  "message": "システムエラーが発生しました。時間をおいて再度お試しください。",
  "status": 500,
  "timestamp": "2026-07-31T01:24:18.956275700Z"
}
```

4.1 ログイン認証・JWTトークン発行処理シーケンス

