



## PROTETTIVO ANTIMACCHIA PER SUPERFICI LUCIDE BASE SOLVENTE



- GRES PORCELLANATO **LEVIGATO**
- PIETRA E AGGLOMERATI **LUCIDI**



# A COSA SERVE

- È la miglior difesa dalle macchie per gres porcellanato, marmo e granito con finitura lucida.
- È un antigraffiti per superfici verticali in pietra naturale lucida.
- È ideale per la protezione di tavoli e top di bagni e cucine.

# I VANTAGGI

- Non altera la colorazione naturale delle superfici.
- Non fa film.
- È certificato "Idoneo per contatto con gli alimenti".
- È eccellente anche su tavoli e davanzali.
- Impregna, protegge e semplifica la pulizia.
- Ideale per la protezione della ceramica craquelè

# **COME SI USA**

## No diluizione: pronto all'uso **Applicazione**

- 1. Su superficie asciutta e pulita applicare il prodotto con pennello in modo uniforme e continuo.
- 2. Dopo 24 ore, a pavimento asciutto, rimuovere i residui con un panno imbevuto del prodotto stesso, di seguito asciugare con panno asciutto o carta assorbente.

### Manutenzione:

soluzione diluita di FILACLEANER.

# **RESA**

Con un litro di prodotto faccio:

Marmo/Granito	30 m²
Gres porcellanato	30/40 m²
Veneziana	20 m²

"Le rese sono indicative e si intendono per mano"

#### Attenzione:

Prima di applicare il prodotto si consiglia di verificare su una piccola porzione di superficie eventuali cambi di colore. Non applicare il prodotto all'esterno nel caso sia prevista pioggia.

#### Avvertenze:

areare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto. Non protegge il marmo e le pietre calcaree dalle aggressioni acide.

Confezioni

Lattine da 250 ml: cartoni da 12 pezzi. Lattine da 1 litro: cartoni da 6 pezzi. Latte da 5 litri: cartoni da 4 pezzi.

## **AVVERTENZE**

- Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- Non disperdere nell'ambiente dopo l'uso.
  Aerare bene il locale durante l'uso e l'asciugatura del prodotto.
- Non protegge il marmo e le pietre calcaree dalle aggressioni acide.
- L'utilizzo della monospazzola è consentito se il macchinario è integro in tutte le sue parti.

#### TEMPERATURE

Temperature di stoccaggio: da 0° a 30° C Il prodotto va applicato su materiale con temperatura compresa tra 5° e 30° C.

## COMPOSIZIONE

Miscela di composti di natura siliconica dispersi in solvente idrocarburico dearomatizzato

**ETICHETTATURA** Avvertenze: Pericolo

Avverenze: Pericolo Indicazioni di pericolo: Liquido e vapori infiammabili. Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. Può provocare sonnolenza o vertigini. L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. Consigli di prudenza: In caso di consul-Consign di prudenza: in caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare. Tenere il recipiente ben chiuso. Evitare di respirare la polvere / i fumi / i ras / la nebbia / i vanori / qii aerrisol / i gas / la nebbia / i vapori / gli aerosol. Indossare guanti / proteggere gli occhi / pro-teggere il viso. IN CASO DI INGESTIONE: con-tattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI / un medico. Smaltire il prodotto / recipiente in conformità con le disposizioni amministrative. Contiene: Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics.

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Aspetto: liquido

Colore: trasparente incolore Odore: lieve di solvente idrocarburico Densità: 0,776 kg/litro

Punto d'infiammabilità: 40° C

Queste informazioni sono frutto delle nostre più recenti conoscenze tecniche e sono supportate da continue ricerche e verifiche di laboratorio. Tuttavia, a causa di fattori che sfuggono alla nostra influenza, i suggerimenti dati richiedono sempre e comunque esami, prove e verifiche in proprio. Fila non si assume nessuna responsabilità per impieghi scorretti dei suoi prodotti.

REV. 02 - 20/03/2015

