

# DR-TF PROTEC

Indurente



Indurente a VOC zero specifico per prodotti Aquaperm PU e **Aquaperm Protec Mat / Semi Mat / Gloss**.

La sua particolare formulazione permette di ottenere finiture non ingiallenti ad elevata resistenza chimica.

## CONSUMO

- A seconda del componente A di riferimento.

## STOCCAGGIO

- Sei mesi in ambiente asciutto e non esposto agli agenti atmosferici, con temperature comprese tra 0°C e 30°C
- **Evitare il contatto con acqua e umidità.**

## MODALITÀ DI APPLICAZIONE

- Unire il DR-TF Aquaperm PU al relativo componente A (della Linea Aquaperm) e miscelare a bassa velocità per almeno 3 minuti.
- Una volta terminata la miscelazione lasciare riposare per 10 minuti prima di applicare il prodotto.
- **Attenzione:** il DR-TF Aquaperm PU tende a seccare se lasciato per lungo tempo a contatto con l'aria umida, perciò si consiglia di evitare di utilizzare residui di prodotto in confezioni già precedentemente aperte e utilizzate.

INDURENTE	COLORE (Gardner)	PACKAGING (Kg)	VISCOSITÀ (mPa·s) Prodotto a 23°C	PRODOTTI DI UTILIZZO	RAPPORTO DI MISCELAZIONE A : B
DR-TF Protec	< 2	0,8	550 ÷ 750	AQUAPERM PU HD	100:5
					100:20

- Tale rapporto è valido per prodotti aventi un numero di lotto del 2017 o anni successivi. In caso contrario contattare l'ufficio tecnico.
- Tutte le disposizioni inerenti la sicurezza e la manipolazione dei prodotti sono riportate sulle schede di sicurezza dei singoli componenti del prodotto.