



IDEAL GRIP

PROMOTORE DI ADESIONE

Caratteristiche ed impieghi:

IDEALGRIP è un primer promotore di adesione universale a base di resine sintetiche acriliche ed inerti silicei, pronto all'uso, idoneo per migliorare l'adesione di rivestimenti plastici, rasature ed adesivi per ceramiche su superfici non assorbenti come pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre naturali. IDEALGRIP può essere usato anche per migliorare l'adesione su supporti in calcestruzzo, laterizio, blocchi in calcestruzzo vibro compresso, blocchi alleggeriti ed in gesso di tutti i tipi di intonaci a base cementizia, gesso e calce. IDEALGRIP garantisce una superficie d'aggancio ruvida ideale per gli intonaci e le rasature, assicurando un'ottima adesione anche su supporti lisci o poco assorbenti e riducendo e uniformando l'assorbimento d'acqua delle superfici assorbenti.

Modalità di applicazione:

• Preparazione del supporto

Assicurarsi che il sottofondo sia asciutto e ben stagionato (non inferiore a 30 gg); spazzolare accuratamente, asportando ogni traccia di polvere o di sporco, quindi applicare una mano di IDEALGRIP a rullo o pennello. Dopo aver lasciato asciugare procedere all'applicazione della finitura.

• Applicazione e diluizione

IDEALGRIP è pronto all'uso e si applica, in un'unica mano, con pennello o rullo. Proteggere le superfici, fino alla loro completa essiccazione, da pioggia, gelo, nebbia, rugiada e polvere. A fine lavoro pulire gli attrezzi con acqua.

Non applicare IDEALGRIP con:

- Temperature del supporto inferiore a $+ 6^{\circ}\text{C}$ o superiore a $+ 35^{\circ}\text{C}$;
- Umidità relativa dell'ambiente $\leq 80\%$;
- Temperatura dell'ambiente min. 10°C /max 35°C .

Dati tecnici:

Aspetto	Liquido cremoso
Colore	Rosso
Tipo di legante	Resina stirolo-acrilica
Peso specifico	1,14 kg/lit +/- 0,2 kg/lit
Viscosità (Brookfield)	1000 cPs +/- 500
Consumo	8-10 mq/lit (in funzione della porosità del prodotto)
Composti organici volatili (VOC)	Primer fissante
	Valore limite UE per questo prodotto cat. a/h 50 g/lit (2007) 30 g/lit (2010)
	Questo prodotto contiene al massimo 25 g/lit VOC

Imballi:

Latte da 1kg | 4kg | 15kg

Condizioni e tempi di magazzinaggio:

IDEALGRIP deve essere stoccato nei contenitori originali ben chiusi ed è stabile per almeno 12 mesi, purché mantenuta in locali con temperatura non inferiore a +5 C° e non superiore a +35 C°. Il prodotto teme il gelo.

Voce di capitolato:

Primer promotore di adesione universale tipo IDEALGRIP della ditta Colorificio Ideal Color S.r.l. a base di resine sintetiche acriliche ed inerti silicei, pronto all'uso, idoneo per migliorare l'adesione di rivestimenti plastici, rasature ed adesivi per ceramiche su superfici in assorbenti come pavimentazioni in ceramica, marmette e pietre naturali. Per quanto attiene la valutazione dei dati tossicologici si rimanda alla scheda di sicurezza.

Note di responsabilità

I consigli e le indicazioni di questa scheda tecnica sono forniti in base alla nostra esperienza, ma non possono impegnare la nostra responsabilità. Il nostro servizio tecnico è a disposizione per fornire tutte le ulteriori notizie necessarie.

COLORIFICIO IDEAL COLOR S.R.L.

Zona Industriale Complesso ex Vaccarino - Venetico Marina (ME) - P.IVA 02041200839 - Tel. 090 9942997 - 090 9941177
amministrazione@colorificioidealcolor.com - www.colorificioidealcolor.com