

Windows — варианты 1–10

Команды выполнять в PowerShell или CMD с правами администратора. Действия через GUI отмечены явно.

№	Задание
1	Создайте трёх локальных пользователей: user_dev, user_test, user_ops. Проверьте, что все три созданы (одной командой).
2	Добавьте пользователя user_dev в группу Administrators. Проверьте состав группы.
3	Заблокируйте учётную запись user_test, затем проверьте её статус. После — разблокируйте.
4	В ветке HKEY_CURRENT_USER\Software создайте раздел MyLab. Добавьте строковый параметр StudentName со значением «Иванов».
5	Экспортируйте раздел HKCU\Software\MyLab в файл C:\mylab_backup.reg. Затем удалите параметр StudentName и убедитесь, что он исчез.
6	Выведите список всех запущенных процессов через PowerShell. Найдите среди них процесс explorer.exe и выведите его PID и объём памяти.
7	Запустите приложение Блокнот (notepad.exe) из командной строки. Найдите его PID. Завершите процесс через taskkill.
8	Через PowerShell определите количество потоков процесса svchost. Выведите Id, Name и Threads.Count для всех процессов svchost.
9	Создайте через PowerShell папку C:\LabFiles\Reports. Создайте внутри файл report.txt с текстом «Отчёт по лабораторной работе». Проверьте содержимое.
10	В gpedit.msc установите минимальную длину пароля = 8 символов и историю паролей = 3. Попробуйте сменить пароль user_ops на «123» — зафиксируйте ошибку.

Linux — варианты 1–10

Команды выполнять в терминале. \$ — обычный пользователь. Дистрибутив: Ubuntu/Debian.

№	Задание
1	Создайте структуру каталогов ~/MyProject/src, ~/MyProject/docs, ~/MyProject/logs за одну команду. Проверьте результат.
2	В каталоге ~/MyProject/docs создайте файл readme.txt. Запишите в него текст «Моя первая лаба». Добавьте вторую строку «Студент: Иванов». Выведите содержимое.
3	Скопируйте readme.txt в ~/MyProject/logs/. Переименуйте копию в log_01.txt. Убедитесь, что оригинал в docs/ остался.
4	Находясь в /, найдите все файлы с именем group (ошибки доступа скройте). Выведите результат на экран.
5	В каталоге /etc найдите все объекты с расширением .conf. Подсчитайте их количество с помощью wc.
6	Определите с помощью which полные пути к командам: bash, grep, find. Попробуйте найти команду cd — объясните, почему результата нет.
7	Выведите строки из /etc/passwd, содержащие слово nologin. Подсчитайте их количество без использования wc.
8	Выведите первые 4 строки файла /etc/passwd и сохраните их в ~/first_lines.txt. Затем выведите последние 3 строки и сохраните в ~/last_lines.txt.
9	Через конвейер (pipe): выведите содержимое /etc/passwd, отфильтруйте строки с bin, отсортируйте результат в обратном алфавитном порядке.
10	Найдите в /var/log все файлы размером больше 1 МБ (ошибки скройте). Отсортируйте найденные пути по алфавиту и выведите на экран.