

BiBuru · Fase 1

Guía paso a paso para dejar la base funcionando en tu ordenador y en tu iPhone. Tiempo estimado: 45-60 minutos. Coste: 0 €.

Cómo leer esta guía. Cada paso dice **dónde entrar, qué pulsar, qué copiar y dónde pegarlo**. Lo que va en **este formato** es un botón o menú que ves en pantalla. Lo que va en **este otro** es texto que copias o escribes tal cual. Las páginas web cambian de diseño de vez en cuando: si un botón se llama algo parecido pero no idéntico, es ese. Si algo no coincide en absoluto, hazme una captura y dime en qué paso estás.

0 · Antes de empezar

Necesitas:

- ☐ Un ordenador con Chrome (o el navegador que uses).
- ☐ Tu iPhone con Safari (iOS 16.4 o superior; para las notificaciones de la Fase 5).
- ☐ Acceso a tu correo `oiier.gsss@gmail.com` (recibirás códigos de acceso).
- ☐ Tu cuenta de GitHub (usuario `pertx1`).
- ☐ Un bloc de notas (o la app Notas) para ir pegando datos que vas a necesitar. Lo llamaremos **«mi bloc»**.

Nada de esto pide tarjeta. Supabase, Vercel y GitHub tienen planes gratuitos sin tarjeta. Si alguna pantalla te pide una tarjeta o te ofrece «Upgrade», **pulsa Cancelar / Skip / Continue with Hobby** y avísame.

Regla de oro de seguridad. Hay claves que se pueden pegar sin miedo en Vercel (las que te digo aquí) y claves que **no se comparten con nadie**, ni conmigo: la *contraseña de la base de datos* y la clave *service_role / secret* de Supabase. En esta fase no necesitas pegar ninguna de las dos en ningún sitio.

1 · Llevar el código a la rama principal de GitHub

Ahora mismo el código está en una rama de trabajo. Vercel despliega desde la rama `main`, así que hay que fusionarlas.

- Dime en el chat: **«crea la PR de la Fase 1»**. Yo abro una *Pull Request* (una propuesta de fusión) y te doy el enlace.
- Abre el enlace. Entra en GitHub (si te lo pide).
- Baja hasta el recuadro verde/gris y pulsa **Merge pull request**.
- Pulsa **Confirm merge**.
- Comprueba: entra en `https://github.com/pertx1/BiBuru` y verás carpetas como `src`, `supabase`, `docs`. Si la pestaña **Actions** muestra un círculo naranja o un **✓** verde, es la

comprobación automática; si sale una ✖ roja, dímelo.

2 · Crear tu base de datos en Supabase

2.1 Crear la cuenta

1. Entra en `https://supabase.com` y pulsa **Start your project** (arriba a la derecha).
2. Pulsa **Continue with GitHub** y autoriza. Así no necesitas otra contraseña.
3. Si te pide crear una *Organization*: nombre `Personal`, tipo **Personal**, plan **Free**. Pulsa **Create organization**.

2.2 Crear el proyecto

1. Pulsa **New project**.
2. **Name**: `biburu`.
3. **Database Password**: pulsa **Generate a password**. Cópiala a «mi bloc» bajo el título «Contraseña BD Supabase». No la necesitarás ahora, pero si la pierdes se puede restablecer.
4. **Region**: elige **West EU (Ireland)** o **Central EU (Frankfurt)**. Cualquiera de Europa; más cerca = más rápido.
5. Si aparece un **Pricing plan / Compute**, deja **Free** (0 \$/mes).
6. Pulsa **Create new project** y espera 1-2 minutos hasta que desaparezca la rueda de carga.

Dato: los proyectos gratuitos de Supabase se pausan si pasan 7 días sin ningún uso. Con el uso diario de la app (y el cron de la Fase 5) no ocurrirá. Si algún día ves «Project paused», entra y pulsa **Restore project**.

2.3 Copiar la URL y la clave pública

1. En el menú izquierdo, abajo del todo, pulsa el engranaje **Project Settings**.
2. Pulsa **API Keys** (en algunas versiones: **API** o **Data API**).
3. Busca la **Project URL** (algo como `https://abcdefghijklm.supabase.co`). Cópiala a «mi bloc» como **SUPABASE_URL**. Si no la ves en esa pantalla, está en **Project Settings → Data API** o en **General**.
4. En **API Keys** busca la clave **Publishable key** (empieza por `sb_publishable_...`). Pulsa el icono de copiar y pégala en «mi bloc» como **PUBLISHABLE_KEY**.
Si tu pantalla solo muestra la pestaña **Legacy API Keys**, copia la clave **anon / public** (empieza por `eyJ...`) y anótala como **ANON_KEY**. También sirve.

NO copies la clave llamada **secret** (`sb_secret_...`) ni **service_role**. Son las llaves maestras. No las necesitas ahora.

3 · Crear las tablas (aplicar la migración)

La «migración» es un archivo con instrucciones SQL que crea las tablas de usuarios, espacios y perfiles con sus reglas de seguridad.

1. En GitHub abre `https://github.com/pertxl1/BiBuru/blob/main/supabase/migrations/20261005000001_base.sql`.
2. Pulsa el icono de **Copy raw file** (dos cuadraditos, arriba a la derecha del código). Ya tienes todo el contenido copiado.
3. En Supabase, menú izquierdo: **SQL Editor**.
4. Pulsa **+ New query** (o **New SQL snippet**).
5. Pega (**Ctrl+V** / **Cmd+V**) en el recuadro grande.
6. Pulsa el botón verde **Run** (o **Ctrl/Cmd + Enter**).
7. Abajo debe poner «**Success. No rows returned**». Si sale un error rojo, haz captura y mándamela; no lo repitas más de una vez.
8. Comprueba: menú izquierdo **Table Editor**. Deben aparecer `profiles`, `workspaces` y `workspace_members`.

No lo ejecutes dos veces. Si lo repites dará error («already exists»). Es inofensivo, pero no hace falta.

4 · Configurar el acceso por correo

4.1 Cerrar el registro público

1. **Authentication** (icono de persona/candado, menú izquierdo).
2. En el submenú, pulsa **Sign In / Providers** (puede llamarse **Providers** o **Settings**).
3. Busca **Allow new users to sign up** (en algunas versiones está en **User Signups**) y **apágalo**.
4. En **Email**, asegúrate de que está activado (**Enable Email provider** ON) y **Confirm email** ON. Si ves **Email OTP Length**, déjalo en `6`.
5. Pulsa **Save**.

4.2 Poner el correo bonito (con enlace y código)

1. **Authentication → Email Templates** (puede estar dentro de **Emails**).
2. Elige la plantilla **Magic Link**.
3. **Subject:** borra lo que haya y escribe `Tu acceso a BiBuru`.
4. **Message body** (modo **Source**): borra todo y pega el contenido del archivo `supabase/templates/magic-link.html` del repositorio (en GitHub ábrelo y pulsa **Copy raw file**).
5. Pulsa **Save**.

¿Por qué un código además del enlace? En el iPhone, la app instalada y Safari son «mundos separados». Si pulsas el enlace del correo se abre Safari, no la app. Con el código de 6 dígitos entras directamente dentro de la app instalada.

4.3 Crear tu usuario

Como el registro está cerrado, tu usuario lo creas tú a mano una sola vez.

1. **Authentication → Users**.
2. Pulsa **Add user** → **Create new user**.
3. **Email:** oiier.gsss@gmail.com.
4. **Password:** escribe cualquier cosa larga y aleatoria (no la usarás nunca; entras con códigos). No hace falta guardarla.
5. Marca la casilla **Auto Confirm User**.
6. Pulsa **Create user**.
7. Comprueba: **Table Editor → profiles** debe tener **1 fila**, y **workspaces** otra llamada «Personal». Si están vacías, avísame (significa que la migración no se ejecutó entera).

5 · Publicar la web en Vercel

5.1 Cuenta

1. Entra en `https://vercel.com/signup`.
2. Elige **Hobby** (gratis, uso personal). Pon tu nombre.
3. Pulsa **Continue with GitHub** y autoriza.

5.2 Importar el proyecto

1. Pulsa **Add New... → Project**.
2. En **Import Git Repository**, si no ves `BiBuru`, pulsa **Adjust GitHub App Permissions** y da acceso al repositorio `BiBuru` (**Only select repositories** → `BiBuru` → **Save**). Vuelve a Vercel.
3. Junto a `pertx1/BiBuru` pulsa **Import**.
4. **Framework Preset** debe decir **Next.js**. No toques el resto (Root Directory vacío, Build Command por defecto).

5.3 Variables de entorno (lo más importante)

Despliega el apartado **Environment Variables** y añade estas tres, una a una (nombre en **Key**, valor en **Value**, pulsa **Add**):

Key (nombre exacto)	Value (qué pegar)
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>	La SUPABASE_URL de «mi bloc» (<code>https://...supabase.co</code>), sin barra final.
<code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code>	La PUBLISHABLE_KEY (<code>sb_publishable_...</code>). Si solo tienes la antigua, usa en su lugar el nombre <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> con la clave <code>eyJ...</code> .
<code>ALLOWED_EMAILS</code>	<code>oiier.gsss@gmail.com</code>

Cuidado con espacios al principio o al final al pegar, y con errores en el nombre (mayúsculas y guiones bajos exactos). El 90 % de los fallos vienen de aquí.

1. Pulsa **Deploy**. Espera 1–3 minutos. Saldrá confeti y «**Congratulations!**».
2. Pulsa en la miniatura o en **Continue to Dashboard**. Verás tu dirección bajo **Domains**, parecida a `biburu-xxxx.vercel.app`. **Cópiala a «mi bloc» como TU_URL** (con `https://`).

5.4 Decirle a Supabase cuál es tu dirección

1. Supabase → **Authentication → URL Configuration**.
2. **Site URL**: pega TU_URL (por ejemplo `https://biburu-xxxx.vercel.app`), sin barra final.
3. **Redirect URLs** → **Add URL**: pega `https://biburu-xxxx.vercel.app/**` (tu URL con `/**` al final).

4. Pulsa **Save changes** .

Importante: el botón del correo usa la «Site URL». Si la dejas en `localhost` el enlace no funcionará.

6 · Probar en el ordenador

1. Abre TU_URL en Chrome. Debe aparecer la pantalla de **BiBuru** con un recuadro de correo.
2. Escribe `oiier.gsss@gmail.com` y pulsa **Enviarme el acceso**.
3. Abre tu correo (mira también **Spam**). Llega «Tu acceso a BiBuru» en menos de un minuto.
4. Pulsa **Entrar en BiBuru** (o escribe el código de 6 dígitos en la web).
5. Debes ver «**Hola, oiier.gsss**» y el panel con la barra lateral a la izquierda.

Checklist del ordenador:

- ☐ La barra lateral muestra Inicio, Tareas, Calendario, Negocios, Objetivos, Notas, Favoritos, Ajustes.
- ☐ Al pulsar cada sección aparece una pantalla con un texto explicando qué llegará.
- ☐ **Ajustes**: muestra tu correo, zona horaria `Europe/Madrid` y presupuesto de IA `10,00 €`.
- ☐ En Ajustes, el selector **Claro / Oscuro / Sistema** cambia el aspecto.
- ☐ Pulsa **Cerrar sesión**: vuelves a la pantalla de acceso. Vuelve a entrar.
- ☐ Prueba de seguridad: abre una ventana de incógnito, pega TU_URL: debe llevarte a la pantalla de acceso, sin mostrar nada. Intenta entrar con otro correo (p. ej. uno inventado): dirá que enviaste algo, pero no llegará nada y no podrás entrar. Es el comportamiento correcto.
- ☐ Instalar en Chrome: a la derecha de la barra de direcciones aparece un icono de instalar (monitor con flecha). Púlsalo → **Instalar**. Se abre como una app.

7 · Probar en el iPhone

Tiene que ser **Safari**. Chrome para iPhone no puede instalar apps en la pantalla de inicio.

1. Abre **Safari** en el iPhone y entra en TU_URL.
2. Pulsa el botón **Compartir** (cuadrado con una flecha hacia arriba, en la barra inferior; en iPad arriba).
3. Desliza hacia abajo en el menú y pulsa **Añadir a pantalla de inicio** (a veces dentro de **Más**).
4. Deja el nombre **BiBuru** y pulsa **Añadir** (arriba a la derecha).
5. **Cierra Safari** y abre BiBuru **desde el icono nuevo** de la pantalla de inicio. Debe abrir a pantalla completa, sin barra de direcciones.
6. Escribe `oiier.gsss@gmail.com` → **Enviarme el acceso**.
7. Sin cerrar BiBuru, ve a la app **Mail** (o Gmail) y abre el correo. **Mira el código de 6 dígitos y apréndelo o cópialo. No pulses el botón del correo:** abriría Safari, no la app.
8. Vuelve a BiBuru (la app seguirá donde la dejaste), escribe el código y pulsa **Entrar**.

Si al volver a BiBuru la pantalla se ha reiniciado, no pasa nada: pide otro correo y usa el nuevo código (el anterior queda invalidado).

Checklist del iPhone:

- ☐ Pantalla completa, sin barras de Safari. El contenido no queda tapado por la «isla» / muesca ni por la barra inferior del iPhone.
- ☐ Barra inferior con **Inicio, Tareas, botón + central, Negocios, Más**. Todos los botones se pulsan sin esfuerzo.
- ☐ El botón + central abre «La captura llega en la Fase 4».
- ☐ **Más** lista Calendario, Objetivos, Notas, Favoritos y Ajustes.
- ☐ Al tocar el campo de correo o código, la pantalla **no hace zoom**.
- ☐ En **Ajustes → Instalar la app** pone «La app está instalada en este dispositivo ✓».
- ☐ Cierra del todo la app (desliza hacia arriba desde abajo, quita BiBuru) y ábrela otra vez: **sigues dentro**, sin volver a pedir correo.
- ☐ Modo avión: activa el modo avión, abre BiBuru y navega a otra sección: aparece «Sin conexión» (en Fase 8 se mejorará para leer lo último visto). Desactiva el modo avión.
- ☐ Modo oscuro: Ajustes del iPhone → Pantalla → Oscuro; BiBuru se adapta si está en «Sistema».

8 · Si algo falla

Síntoma	Causa probable y solución
El correo no llega	Mira Spam. El correo gratuito de Supabase tiene un límite muy bajo (unos 2-4 correos por hora): espera 15-60 minutos. Comprueba que el correo está bien escrito y que creaste el usuario (paso 4.3). Supabase solo envía desde su servidor gratuito a direcciones del equipo de tu proyecto; como tú eres el dueño, el tuyo vale. Si insiste en fallar, dime y configuramos un SMTP gratuito (Resend).
«Código incorrecto o caducado»	Cada correo nuevo invalida el anterior. Usa siempre el último. Escribe solo los números.
El enlace del correo abre una página de error o <code>localhost</code>	La Site URL no está bien (paso 5.4). Corrígela y pide otro correo.
Pantalla de error al abrir la web, o «Invalid input / Invalid URL»	Falta o está mal escrita una variable de entorno (paso 5.3). Corrígela en Vercel → tu proyecto → Settings → Environment Variables y luego Deployments → los tres puntos del último → Redeploy . Las variables nuevas solo se aplican en un despliegue nuevo.
Entras pero vuelve a la pantalla de acceso una y otra vez	<code>ALLOWED_EMAILS</code> no contiene exactamente el correo con el que entras, o está vacía. Corrígela y redespliega.
«Hola» sin nombre en Inicio y Ajustes con valores por defecto	Tu fila de <code>profiles</code> no existe: el usuario se creó antes de ejecutar la migración. Dime y lo arreglamos con una línea de SQL.
En el iPhone no aparece «Añadir a pantalla de inicio»	No estás en Safari, o estás en una pestaña privada. Abre Safari normal.
Vercel no encuentra el repositorio	Paso 5.2: da permiso al repo en la app de GitHub de Vercel.

9 · Cuando termines

Respóndeme con una de estas dos cosas:

- **«Fase 1 OK»** y, si quieres, qué te ha parecido el diseño. Entonces preparo la Fase 2 (negocios, pedidos, gastos, estadísticas e importación de PROFITY). Antes te haré unas preguntas sobre cómo conservar las tablas de PROFITY (stock de camisetas y DTF, Vinted, facturas...), que son más ricas de lo previsto.
- **«Me atasco en el paso X»** con una captura de pantalla del error (tapa claves y contraseñas si salen).

Dato	Dónde vive	¿Secreto?
URL y publishable key de Supabase	Vercel (variables)	No (pública por diseño; la protegen las reglas RLS)
ALLOWED_EMAILS	Vercel	Privado, no es una clave
Contraseña de la BD	Tu bloc	Sí. No la compartas
Claves secret / service_role	—	Sí. No se usan aún