

# BiBuru · Guía completa

Todo lo que tienes que hacer tú, paso a paso, desde cero hasta tener BiBuru funcionando en tu ordenador y en tu iPhone, con avisos, IA y YouTube. Tiempo estimado: 2-3 horas (puedes parar entre secciones). Coste: 0 € (la IA tiene tope de 10 €/mes y solo se usa si pones la clave).

**Cómo leer esta guía.** Cada paso dice **dónde entrar, qué pulsar, qué copiar y dónde pegarlo**. Lo que va en **este formato** es un botón o menú que ves en pantalla. Lo que va en **este otro** es texto que copias o escribes tal cual. Las webs cambian de diseño de vez en cuando: si un botón se llama algo parecido pero no idéntico, es ese. Si algo no coincide en absoluto, hazme una captura y dime en qué paso estás.

**Importante: qué está comprobado y qué no.** He probado la app entera en un entorno local (base de datos real, navegador real, avisos descifrados, IA y YouTube simulados). **No he podido probarla contra tu Supabase, tu Vercel, tu iPhone, la API real de Gemini ni la de YouTube/TikTok**, porque no tengo acceso a tus cuentas. Los nombres de botones de Supabase, Vercel y Google Cloud están escritos de memoria: pueden variar un poco. Al final hay una sección «Si algo falla».

## Índice

---

1. Llevar el código a GitHub (rama principal)
2. Crear la base de datos en Supabase
3. Crear las tablas (10 migraciones)
4. Configurar el acceso por correo
5. Publicar la web en Vercel
6. Decirle a Supabase tu dirección
7. Primera prueba (ordenador y iPhone)
8. Activar avisos y tareas programadas (cron)
9. Activar la IA (Gemini)
10. Conectar YouTube (Google Cloud)
11. Importar tus datos de PROFITY
12. Recorrido de pruebas por secciones

13. Uso diario, copias de seguridad y costes
14. Si algo falla
15. Checklist final

## 0 · Antes de empezar

---

- ☐ Un ordenador con Chrome y un iPhone con Safari (iOS 16.4 o superior para los avisos).
- ☐ Acceso a tu correo `oiier.gsss@gmail.com` (recibirás códigos).
- ☐ Tu cuenta de GitHub ( `pertx1` ).
- ☐ Un bloc de notas al que llamaremos «**mi bloc**», donde pegarás datos que iremos recogiendo. **Lo guardas tú; no se lo mandes a nadie, ni a mí.**

**Nada de esto pide tarjeta.** Supabase, Vercel, GitHub, Google AI Studio y Google Cloud (para YouTube) se usan en su capa gratuita. Si alguna pantalla te pide una tarjeta o te ofrece «Upgrade», **cancela** y avísame. La única API de pago potencial es Gemini: sin clave no gasta nada y, con clave, la app para al llegar a tu tope mensual.

**Regla de oro de seguridad.** Hay claves que van **solo** a Vercel (variables de entorno) y nunca a un chat, correo o captura: la contraseña de la base de datos, la clave `secret / service_role` de Supabase, `GEMINI_API_KEY`, `GOOGLE_CLIENT_SECRET` y las claves generadas en el paso 8. Si crees que se ha filtrado una, se cambia (la sección 13 explica cómo).

# 1 · Llevar el código a la rama principal de GitHub

---

Ahora mismo el código está en una rama de trabajo. Vercel despliega desde `main`, así que hay que fusionarlas.

1. Dime en el chat: «**crea la PR**». Yo abro una *Pull Request* (propuesta de fusión) y te doy el enlace.
2. Abre el enlace e inicia sesión en GitHub si te lo pide.
3. Baja hasta el recuadro verde/gris y pulsa **Merge pull request**, luego **Confirm merge**.
4. Comprueba: `https://github.com/pertx1/BiBuru` muestra carpetas `src`, `supabase`, `docs`. En la pestaña **Actions**, un ✓ verde es bueno; una ✗ roja, dímelo.

## 2 · Crear la base de datos en Supabase

---

### 2.1 Crear la cuenta

1. Entra en `https://supabase.com` y pulsa **Start your project** (arriba a la derecha).
2. Pulsa **Continue with GitHub** y autoriza. Así no necesitas otra contraseña.
3. Si te pide crear una *Organization*: nombre `Personal`, tipo **Personal**, plan **Free**. Pulsa **Create organization**.

### 2.2 Crear el proyecto

1. Pulsa **New project**.
2. **Name:** `biburu`.
3. **Database Password:** pulsa **Generate a password**. Cópiala a «mi bloc» bajo el título «Contraseña BD Supabase». No la necesitarás ahora, pero si la pierdes se puede restablecer.
4. **Region:** elige **West EU (Ireland)** o **Central EU (Frankfurt)**. Cualquiera de Europa; más cerca = más rápido.
5. Si aparece un **Pricing plan / Compute**, deja **Free** (0 \$/mes).
6. Pulsa **Create new project** y espera 1-2 minutos hasta que desaparezca la rueda de carga.

**Dato:** los proyectos gratuitos de Supabase se pausan si pasan 7 días sin ningún uso. Con el uso diario de la app (y el cron de la Fase 5) no ocurrirá. Si algún día ves «Project paused», entra y pulsa **Restore project**.

### 2.3 Copiar la URL y la clave pública

1. En el menú izquierdo, abajo del todo, pulsa el engranaje **Project Settings**.
2. Pulsa **API Keys** (en algunas versiones: **API** o **Data API**).
3. Busca la **Project URL** (algo como `https://abcdefghijkl.supabase.co`). Cópiala a «mi bloc» como **SUPABASE\_URL**. Si no la ves en esa pantalla, está en **Project Settings → Data API** o en **General**.
4. En **API Keys** busca la clave **Publishable key** (empieza por `sb_publishable_...`). Pulsa el icono de copiar y pégala en «mi bloc» como **PUBLISHABLE\_KEY**. Si tu pantalla solo muestra la pestaña **Legacy API Keys**, copia la clave **anon / public** (empieza por `eyJ...`) y anótala como **ANON\_KEY**. También sirve.

**NO copies** la clave llamada **secret** ( `sb_secret_...` ) ni **service\_role**. Son las llaves maestras. No las necesitas ahora.

### 3 · Crear las tablas (aplicar las 10 migraciones, en orden)

Una «migración» es un archivo con instrucciones SQL que crea tablas y reglas de seguridad. Son **10 archivos y hay que ejecutarlos en este orden, una sola vez cada uno**.

| Orden | Archivo (carpeta supabase/migrations )  | Qué crea                                                |
|-------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| 1     | 20261005000001_base.sql                 | Usuarios, espacios, perfiles                            |
| 2     | 20261006000001_businesses.sql           | Negocios, pedidos, gastos, ingresos, almacén de tickets |
| 3     | 20261007000001_production.sql           | Producción (camisetas, DTF, bolsa, facturas)            |
| 4     | 20261008000001_tasks_calendar_goals.sql | Tareas, calendario, objetivos                           |
| 5     | 20261009000001_capture_notes_search.sql | Bandeja, notas, etiquetas, búsqueda                     |
| 6     | 20261010000001_notifications.sql        | Avisos y cron                                           |
| 7     | 20261011000001_ai.sql                   | IA: consumo, chat                                       |
| 8     | 20261011000002_ai_cron.sql              | IA: cola programada                                     |
| 9     | 20261012000001_favorites.sql            | Favoritos y YouTube                                     |
| 10    | 20261013000001_account_delete.sql       | Borrado de cuenta                                       |

Repite estos pasos **para cada archivo**, empezando por el 1:

1. En GitHub abre

<https://github.com/pertxl/BiBuru/blob/main/supabase/migrations/NOMBRE-DEL-ARCHIVO.sql> (cambia el nombre).

2. Pulsa el icono **Copy raw file** (dos cuadraditos, arriba a la derecha del código).

3. En Supabase, menú izquierdo: **SQL Editor** → **+ New query**.

4. Pega ( **Ctrl+V** / **Cmd+V** ) y pulsa el botón verde **Run**.

5. Abajo debe poner «**Success. No rows returned**». Marca el archivo como hecho en esta lista y pasa al siguiente.

**Si un archivo da error:** no sigas con los siguientes. Haz una captura del error (texto rojo) y mándamela diciendo el número de archivo. **No ejecutes dos veces** un archivo que salió bien: daría «already exists» (inofensivo, pero lía).

El archivo 6 intenta activar las extensiones `pg_cron` y `pg_net` . Si Supabase te las pide activar a mano: **Database → Extensions** , busca cada una y pulsa el interruptor. Después vuelve a ejecutar **solo** el bloque de la función `configure_cron` (lo haré yo si hace falta: dímelo).

**Comprobación:** **Table Editor** debe listar, entre otras: `profiles` , `businesses` , `orders` , `expenses` , `tasks` , `notes` , `inbox_items` , `saved_videos` , `integrations` . Y **Storage** debe mostrar un bucket privado llamado `receipts` .

## 4 · Configurar el acceso por correo

---

### 4.1 Cerrar el registro público

1. **Authentication** (icono de persona/candado, menú izquierdo).
2. En el submenú, pulsa **Sign In / Providers** (puede llamarse **Providers** o **Settings**).
3. Busca **Allow new users to sign up** (en algunas versiones está en **User Signups**) y apágalo.
4. En **Email**, asegúrate de que está activado (**Enable Email provider** ON) y **Confirm email** ON. Si ves **Email OTP Length**, déjalo en **6**.
5. Pulsa **Save**.

### 4.2 Poner el correo bonito (con enlace y código)

1. **Authentication → Email Templates** (puede estar dentro de **Emails**).
2. Elige la plantilla **Magic Link**.
3. **Subject**: borra lo que haya y escribe **Tu acceso a BiBuru**.
4. **Message body** (modo **Source**): borra todo y pega el contenido del archivo `supabase/templates/magic-link.html` del repositorio (en GitHub ábrelo y pulsa **Copy raw file**).
5. Pulsa **Save**.

**¿Por qué un código además del enlace?** En el iPhone, la app instalada y Safari son «mundos separados». Si pulsas el enlace del correo se abre Safari, no la app. Con el código de 6 dígitos entras directamente dentro de la app instalada.

### 4.3 Crear tu usuario

Como el registro está cerrado, tu usuario lo creas tú a mano una sola vez.

1. **Authentication → Users**.
2. Pulsa **Add user** → **Create new user**.
3. **Email**: `oiier.gsss@gmail.com`.
4. **Password**: escribe cualquier cosa larga y aleatoria (no la usarás nunca; entras con códigos). No hace falta guardarla.
5. Marca la casilla **Auto Confirm User**.

6. Pulsa **Create user**.

7. Comprueba: **Table Editor → profiles** debe tener **1 fila**, y **workspaces** otra llamada «Personal». Si están vacías, avísame (significa que la migración no se ejecutó entera).

## 5 · Publicar la web en Vercel

### 5.1 Cuenta

1. Entra en `https://vercel.com/signup`.
2. Elige **Hobby** (gratis, uso personal). Pon tu nombre.
3. Pulsa **Continue with GitHub** y autoriza.

### 5.2 Importar el proyecto

1. Pulsa **Add New... → Project**.
2. En **Import Git Repository**, si no ves `BiBuru`, pulsa **Adjust GitHub App Permissions** y da acceso al repositorio `BiBuru` (**Only select repositories** → `BiBuru` → **Save**). Vuelve a Vercel.
3. Junto a `pertx1/BiBuru` pulsa **Import**.
4. **Framework Preset** debe decir **Next.js**. No toques el resto (Root Directory vacío, Build Command por defecto).

### 5.3 Variables de entorno

En **Environment Variables** añade estas tres, una a una (nombre en **Key**, valor en **Value**, **Add**). Las demás se añaden en los pasos 8, 9 y 10.

| Key (nombre exacto)                               | Value (qué pegar)                                                                                                                                                                                 |
|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL</code>             | La <b>SUPABASE_URL</b> de «mi bloc» ( <code>https://...supabase.co</code> ), sin barra final.                                                                                                     |
| <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_PUBLISHABLE_KEY</code> | La <b>PUBLISHABLE_KEY</b> ( <code>sb_publishable_...</code> ). Si solo tienes la antigua, usa en su lugar el nombre <code>NEXT_PUBLIC_SUPABASE_ANON_KEY</code> con la clave <code>eyJ...</code> . |
| <code>ALLOWED_EMAILS</code>                       | <code>oiier.gsss@gmail.com</code>                                                                                                                                                                 |

Cuidado con espacios al principio o al final al pegar y con errores en el nombre (mayúsculas y guiones bajos exactos). El 90 % de los fallos vienen de aquí.

1. Pulsa **Deploy**. Espera 1-3 minutos hasta ver «**Congratulations!**».

2. En el panel verás tu dirección bajo **Domains** (parecida a `biburu-xxxx.vercel.app` ). **Cópiala a «mi bloc» como TU\_URL** (con `https://` ).

## 6 · Decirle a Supabase tu dirección

---

### 5.4 Decirle a Supabase cuál es tu dirección

1. Supabase → **Authentication → URL Configuration**.
2. **Site URL**: pega TU\_URL (por ejemplo `https://biburu-xxxx.vercel.app`), sin barra final.
3. **Redirect URLs** → **Add URL**: pega `https://biburu-xxxx.vercel.app/**` (tu URL con `/**` al final).
4. Pulsa **Save changes**.

Importante: el botón del correo usa la «Site URL». Si la dejas en `localhost` el enlace no funcionará.

## 7 · Primera prueba

---

### 7.1 Ordenador

1. Abre TU\_URL en Chrome: aparece BiBuru con un recuadro de correo.
2. Escribe `oiier.gsss@gmail.com` → **Enviarme el acceso**.
3. Abre el correo (mira Spam). Pulsa **Entrar en BiBuru** o escribe el código de 6 dígitos en la web.
4. Debes ver «Hola, ...» y la barra lateral con Inicio, Asistente, Bandeja, Tareas, Calendario, Negocios, Objetivos, Notas, Favoritos, Ajustes.
5. Prueba de seguridad: ventana de incógnito con TU\_URL → te lleva al acceso sin mostrar nada.

### 7.2 iPhone (tiene que ser Safari)

1. Safari → TU\_URL → botón **Compartir** (cuadrado con flecha) → **Añadir a pantalla de inicio** → **Añadir**.
  2. **Cierra Safari** y abre BiBuru desde el icono nuevo (pantalla completa).
  3. Escribe tu correo → **Enviarme el acceso**. En Mail abre el correo y **copia el código de 6 dígitos; no pulses el botón del correo** (abriría Safari, no la app).
  4. Vuelve a BiBuru, escribe el código → **Entrar**. Si la app se reinició, pide otro correo y usa el código nuevo.
- ☐ Pantalla completa, sin tapar por la isla ni por la barra inferior.
  - ☐ Los campos no hacen zoom al tocarlos.
  - ☐ Ajustes → **Instalar la app** dice «instalada ✓».
  - ☐ Cierras del todo la app y la abres: sigues dentro.

## 8 · Activar avisos y tareas programadas (cron)

Esto hace que lleguen los avisos de tareas, el resumen de la mañana, y que la IA y YouTube trabajen en segundo plano **aunque la app esté cerrada y el móvil bloqueado**.

### 8.1 Generar las claves (sin instalar nada)

1. En BiBuru abre **Ajustes → Asistente de configuración** y pulsa **Generar claves**.
2. Aparecen cuatro claves: `NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY`, `VAPID_PRIVATE_KEY`, `CRON_SECRET` y `TOKEN_ENCRYPTION_KEY`. **Cópialas a «mi bloc»** con el botón de copiar de cada una. No se guardan en ningún sitio: si cierras la pantalla sin copiarlas, genera otras.

### 8.2 Clave secreta de Supabase

1. Supabase → **Project Settings → API Keys**.
2. Copia la clave **secret** (`sb_secret_...`) —o, en **Legacy API Keys**, la **service\_role**— a «mi bloc» como **SERVICE\_KEY**. **Es la llave maestra: solo a Vercel.**

### 8.3 Pegarlas en Vercel

1. Vercel → tu proyecto → **Settings → Environment Variables**. Añade (todas en **All Environments**):

| Key                                       | Value                                        |
|-------------------------------------------|----------------------------------------------|
| <code>NEXT_PUBLIC_VAPID_PUBLIC_KEY</code> | la del asistente                             |
| <code>VAPID_PRIVATE_KEY</code>            | la del asistente                             |
| <code>VAPID_SUBJECT</code>                | <code>mailto:oiier.gsss@gmail.com</code>     |
| <code>CRON_SECRET</code>                  | la del asistente                             |
| <code>SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY</code>    | SERVICE_KEY de «mi bloc»                     |
| <code>TOKEN_ENCRYPTION_KEY</code>         | la del asistente (la usará YouTube, paso 10) |

2. **Deployments** → los tres puntos del último despliegue → **Redeploy** (sin marcar «use existing build cache» si te lo pregunta). Las variables nuevas solo valen tras redesplegar.

**Después de redespregar, vuelve a entrar en BiBuru si te pide sesión. No vuelvas a generar claves con el asistente salvo que quieras sustituirlas en Vercel.**

## 8.4 Programar el cron en Supabase

1. Supabase → **SQL Editor → + New query** y pega esto cambiando `TU_URL` (con `https://`, sin barra final) y `TU_CRON_SECRET` (el **CRON\_SECRET** de tu bloc):

```
select public.configure_cron('TU_URL', 'TU_CRON_SECRET');
```

2. **Run**. Debe responder: *Programado: avisos (1 min), IA (2 min), análisis de vídeos (3 min) y sincronización de YouTube (cada 6 h)*.
3. Si da error por `cron` o `net`: **Database → Extensions**, activa `pg_cron` y `pg_net` y repite.
4. Para ver que corre: **Database → Cron** (o `select * from cron.job_run_details order by start_time desc limit 5;`). Debe haber filas con «succeeded».

**Plan B (si Supabase Cron no te va):** en `https://cron-job.org` (gratis) crea 4 tareas con la cabecera `Authorization: Bearer TU_CRON_SECRET a:`  
`TU_URL/api/cron/reminders` (cada minuto), `/api/cron/ai` (cada 2 min),  
`/api/cron/videos` (cada 3 min) y `/api/cron/youtube-sync` (cada 6 h).

## 8.5 Activar los avisos en el iPhone

1. Abre BiBuru **desde el icono de la pantalla de inicio** (los avisos en iPhone solo funcionan con la app instalada).
2. **Ajustes → Avisos en este dispositivo → Activar avisos en este dispositivo**. Acepta el permiso.
3. Pulsa **Enviar aviso de prueba**: debe llegarte «BiBuru · aviso de prueba» **aunque bloques el móvil**.
4. Prueba real: crea una tarea para dentro de 10 minutos con hora, cierra la app y bloquea el móvil. Debe avisarte a la hora elegida (por defecto 30 min antes para eventos y a su hora para tareas; ajustable en **Qué avisos quieres**).

Los avisos llegan con un retraso de hasta ~1 minuto (el cron es por minutos). Si no llega nada: sección 14.

## 9 · Activar la IA (Gemini)

La IA clasifica lo que apuntas, responde en el chat, dicta por voz y resume vídeos. **Es opcional:** sin clave, BiBuru funciona igual (la captura se clasifica a mano).

1. Entra en `https://aistudio.google.com` con tu cuenta de Google.
2. Pulsa **Get API key** (menú izquierdo o arriba) → **Create API key**. Si te pide elegir proyecto, **Create API key in new project**.
3. Copia la clave ( AIza... ) a «mi bloc» como **GEMINI\_KEY**.
4. Vercel → **Environment Variables**: añade `GEMINI_API_KEY = GEMINI_KEY`.  
Opcionales (no los pongas si no sabes): `GEMINI_MODEL_FAST` (por defecto `gemini-3.5-flash-lite`), `GEMINI_MODEL_VIDEO` (por defecto `gemini-3.8-flash`), `AI_MAX_RPM` (peticiones por minuto, por defecto 10).
5. **Redeploy** (como en 8.3).
6. BiBuru → **Ajustes → Inteligencia artificial**: debe decir «Clave de Gemini configurada en el servidor ✓». Comprueba el **presupuesto mensual** (10 € por defecto) y los **precios por millón de tokens**.

**Importante sobre costes.** Los precios que trae BiBuru son **estimaciones mías**, no los oficiales. Entra en `https://ai.google.dev/pricing`, mira el precio vigente de tus dos modelos (entrada y salida, € o \$ por millón de tokens) y corrígelos en **Ajustes → Inteligencia artificial → Precios**. Si los precios que pones son más altos que los reales, el tope salta antes (lado seguro). Si el nombre de un modelo ha cambiado, cámbialo con las variables `GEMINI_MODEL_*`.

**Qué hace el tope:** al 80 % te llega un aviso; al 100 % la IA se pausa hasta el mes siguiente (o hasta que subas el presupuesto). **La captura rápida nunca se bloquea.** Además, los vídeos de más de 20 minutos no se analizan solos: te enseñan el coste estimado y tú decides.

### Pruebas

- ☐ Captura «*Comprar etiquetas mañana a las 9*» con el botón +; en **Bandeja** aparece una propuesta «Tarea» con **Aceptar**, **Corregir**, **Descartar**.
- ☐ Captura «*Gasto de 42,50 euros en etiquetas*»: la propuesta pide **Confirmar**; **un gasto nunca se crea solo**.
- ☐ **Asistente:** pregunta «¿Qué tareas tengo mañana?».

- ☐ Micrófono del panel de captura: pulsa, habla, pulsa de nuevo; el texto aparece (iPhone: acepta el permiso del micrófono).

## 10 · Conectar YouTube (Google Cloud)

Trae tus «Me gusta» y listas de YouTube a **Favoritos** y los resume. BiBuru solo pide permiso de **lectura**. **Es opcional**: sin esto puedes pegar enlaces a mano en Favoritos.

**Límites que debes conocer:** (1) La lista «**Ver más tarde**» no se puede importar: Google no la ofrece a ninguna aplicación. Pasa esos vídeos a una lista normal o pega los enlaces. (2) **TikTok** no tiene API de lectura pública: se guarda por enlace y se analiza solo con título/autor, sin ver el vídeo. (3) En modo «pruebas», Google caduca el acceso a los 7 días; el paso 10.6 lo evita.

### 10.1 Crear el proyecto

1. Entra en `https://console.cloud.google.com` con tu cuenta de Google. Acepta los términos si te los pide (no te pedirá tarjeta para esto).
2. Arriba, junto al logo, pulsa el selector de proyecto → **Proyecto nuevo**. Nombre: `BiBuru` → **Crear**. Selecciona el proyecto cuando termine.

### 10.2 Activar la API de YouTube

1. Menú (≡) → **APIs y servicios → Biblioteca**.
2. Busca `YouTube Data API v3` → ábrela → **Habilitar**.

### 10.3 Pantalla de consentimiento

1. **APIs y servicios → Pantalla de consentimiento de OAuth** (puede llamarse **Google Auth Platform**). Pulsa **Comenzar**.
2. Nombre de la aplicación: `BiBuru`. Correo de asistencia: el tuyo. **Siguiente**.
3. Público: **Externo**. **Siguiente**. Correo de contacto: el tuyo. Acepta la política → **Crear**.
4. En **Público** (o «Usuarios de prueba») pulsa **Add users** y añade `oier.gsss@gmail.com` → **Guardar**.
5. En **Acceso a los datos** (Scopes) → **Añadir o quitar permisos** → busca y marca `.../auth/youtube.readonly` → **Actualizar** → **Guardar**.

### 10.4 Crear las credenciales

1. **Credenciales → + Crear credenciales → ID de cliente de OAuth** (o **Clientes → Crear cliente**).

2. Tipo de aplicación: **Aplicación web**. Nombre: **BiBuru web**.
3. En **URI de redirección autorizados** → **+ Añadir URI**: pega **TU\_URL/api/google/callback** (por ejemplo **https://biburu-xxxx.vercel.app/api/google/callback**; exactamente así, sin barra final).
4. **Crear**. Aparecen **ID de cliente** y **Secreto del cliente**: cópialos a «mi bloc» como **GOOGLE\_ID** y **GOOGLE\_SECRET**.

## 10.5 Pegar en Vercel y conectar

1. Vercel → Environment Variables: **GOOGLE\_CLIENT\_ID** = **GOOGLE\_ID** y **GOOGLE\_CLIENT\_SECRET** = **GOOGLE\_SECRET**. ( **TOKEN\_ENCRYPTION\_KEY** ya la pusiste en 8.3.) **Redeploy**.
2. BiBuru → **Ajustes → YouTube y vídeos → Conectar con Google**.
3. Google avisará de que «la app no está verificada»: es normal (eres tú). Pulsa **Configuración avanzada → Ir a BiBuru (no seguro)** y acepta el permiso de **ver tu cuenta de YouTube**.
4. Vuelves a Ajustes con «Cuenta de Google conectada ✓». Pulsa **Elegir listas...**, marca las que quieras y luego **Sincronizar ahora**.

## 10.6 Que no caduque a los 7 días

1. Google Cloud → **Pantalla de consentimiento → Público** → **Publicar la aplicación** (*Pasar a producción*). Para un uso personal con un solo usuario Google puede mostrar el aviso de «no verificada»; no hace falta verificarla. Si no publicas, tendrás que pulsar «Conectar con Google» de nuevo cada semana.

## Pruebas

- ☐ En **Favoritos** pega un enlace de YouTube: aparece guardado y, en 1-3 minutos, con resumen, puntos clave, categoría y utilidad.
- ☐ Pega un enlace de TikTok: se guarda con su título y la ficha indica que se analizó solo con texto.
- ☐ Un vídeo de más de 20 min aparece como «Vídeo largo: confirma el análisis» con coste estimado y dos botones.
- ☐ Pega el mismo enlace dos veces: dice «ya estaba guardado» (sin duplicados).
- ☐ Capturar un enlace de YouTube desde el botón + y aceptarlo en la Bandeja lo manda a Favoritos.

## 11 · Importar tus datos de PROFITY

---

El importador es un programa que se ejecuta **una vez**, en un ordenador con Node. Para no instalar nada, usa **GitHub Codespaces** (un ordenador en el navegador, gratis hasta 120 horas de núcleo al mes para cuentas personales; si te pidiera tarjeta, no sigas y avísame).

### 11.1 Conseguir la cadena de conexión de PROFITY

1. Entra en el panel de la base de datos de PROFITY (Neon: `https://console.neon.tech`) → tu proyecto → **Dashboard** → **Connection string**.
2. Copia la cadena (empieza por `postgresql://`) a «mi bloc» como **PROFITY\_DB**. Si hay un selector, elige la rama principal y el rol por defecto.

### 11.2 Abrir Codespaces

1. En `https://github.com/pertxl1/BiBuru` pulsa el botón verde **<> Code** → pestaña **Codespaces** → **Create codespace on main**. Espera 1-2 minutos: se abre un editor tipo VS Code en el navegador.
2. Abajo hay una zona negra llamada **Terminal**. Escribe `npm install` y pulsa Intro. Espera a que termine.
3. Crea el archivo de claves: escribe `cp .env.example .env.local` + Intro, y ábrelo con un clic en `.env.local` en la lista de archivos de la izquierda.
4. Rellena **solo** estas tres líneas (sin comillas ni espacios):

```
PROFITY_DATABASE_URL=PROFITY_DB de tu bloc
NEXT_PUBLIC_SUPABASE_URL=SUPABASE_URL de tu bloc
SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY=SERVICE_KEY de tu bloc
```

Guarda con **Ctrl+S**.

### 11.3 Simular y luego importar

1. Simulación (no escribes nada):

```
npm run import:profity:dry
```

Te cuenta cuántos registros hay y los totales de ingresos, gastos y pedidos.

2. Si los números te cuadran con lo que ves en PROFITY:

```
npm run import:profit -- --email oiier.gsss@gmail.com
```

Te muestra el resumen y pide confirmar. Al final dice «**Todo coincide. Importación completada.**» (compara los totales origen/destino). Si dice «NO coincide», **no sigas** y mándame la salida.

3. Se puede repetir sin duplicar. Por defecto, tus ventas van a **Akerra** y lo de Vinted a un negocio **Vinted** (opciones `--business`, `--vinted-business`, `--no-vinted`).

**Al terminar, borra el Codespace** ( `https://github.com/codespaces` → los tres puntos → **Delete** ): contiene tu clave secreta de Supabase. Esa clave **nunca** se sube al repositorio ( `.env.local` está ignorado por git).

**Comprobación:** en BiBuru → **Negocios** aparecen Akerra y Vinted con sus pedidos, gastos e ingresos y las estadísticas coinciden con las de PROFITY. **Mientras dudes, no apagues PROFITY.**

## 12 · Recorrido de pruebas por secciones

---

Haz esto una vez en el ordenador y una vez en el iPhone. Si algo no hace lo que dice, apunta la sección y la captura.

| Sección                         | Qué probar                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Inicio</b>                   | Barra de captura arriba; tareas de hoy y atrasadas (marcar una como hecha); eventos de hoy; tarjetas de cada negocio con beneficio y variación; objetivos; avisos de «capturas por revisar» y «vídeos sin revisar».                                                                                |
| <b>Captura rápida</b> (botón +) | Abre al instante; escribe y Enter guarda en menos de 5 s. <b>Sin conexión:</b> activa modo avión, captura algo («Guardado. Se enviará...»), desactívalo: llega solo a la Bandeja, sin duplicar.                                                                                                    |
| <b>Bandeja</b>                  | Aceptar / corregir / descartar propuestas; botones manuales (Tarea, Nota, Idea...) si no hay IA; «Deshacer» tras descartar.                                                                                                                                                                        |
| <b>Tareas</b>                   | Añadir con lenguaje natural («llamar a Marta mañana 10:00 !!»); repetición (cada semana); subtareas; vistas Hoy, 7 días, Todas, Por negocio, Hechas; posponer; recordatorios.                                                                                                                      |
| <b>Calendario</b>               | Vistas día, semana, mes; crear evento; evento recurrente; las tareas con fecha aparecen también.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Negocios</b>                 | Crear negocio; pedidos con líneas (producto, color, talla, precio); gastos con categoría y foto del ticket; ingresos; estadísticas por periodo y exportar CSV; Producción (stock de camisetas, DTF, bolsa de imprenta, facturas, reglas).                                                          |
| <b>Objetivos</b>                | Crear uno de cada tipo (número, euros, porcentaje, hitos); objetivo automático ligado a ingresos; ver ritmo («va por delante / con retraso»).                                                                                                                                                      |
| <b>Notas</b>                    | Carpetas, Markdown (negrita, listas, tareas), vista previa, etiquetas; cierra la pestaña sin esperar: se guarda solo.                                                                                                                                                                              |
| <b>Búsqueda</b>                 | Lupa arriba (o <b>Ctrl/Cmd+K</b> ): encuentra notas, tareas, pedidos, gastos y vídeos, sin importar tildes ni mayúsculas.                                                                                                                                                                          |
| <b>Asistente y Favoritos</b>    | Ver las pruebas de los pasos 9 y 10.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Sin conexión</b>             | Abre Inicio, Tareas y Favoritos con conexión; luego modo avión: puedes <b>leer</b> lo último cargado con un aviso naranja; las páginas que no habías visitado muestran la pantalla «sin conexión». Escribir (editar tareas, notas...) requiere conexión; solo la captura rápida funciona sin ella. |
| <b>Ajustes</b>                  | Avisos, IA y presupuesto, YouTube, apariencia, instalar, <b>Tus datos</b> (descargar JSON/CSV), cerrar sesión.                                                                                                                                                                                     |

## 13 · Uso diario, copias de seguridad y costes

### Copias de seguridad

- **Descarga tus datos** en **Ajustes → Tus datos → Todo (JSON)** cada mes (guárdalo en tu nube). Los CSV se abren en Excel.
- Los tickets (fotos/PDF) están en Supabase → Storage → **receipts** ; el JSON conserva sus rutas.
- El plan gratuito de Supabase **no incluye copias automáticas descargables**: la exportación mensual es tu seguro.

### Límites gratuitos que conviene saber

| Servicio      | Límite relevante                                                            | Qué hacer                                                                                            |
|---------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Supabase Free | 500 MB de base de datos, 1 GB de archivos, pausa tras 7 días sin actividad. | El cron y el uso diario evitan la pausa. Si ves «Project paused»: <b>Restore project</b> .           |
| Vercel Hobby  | Uso personal no comercial; funciones de hasta 60 s.                         | Si en el futuro vendes la app a terceros, hay que pasar a un plan de pago (te avisaré).              |
| Gemini        | De pago por uso; tope propio de 10 €/mes en BiBuru.                         | Revisa <b>Ajustes → Inteligencia artificial</b> una vez al mes. En AI Studio puedes ver el uso real. |
| YouTube API   | 10.000 unidades/día (sincronizar cuenta ~1 por cada 50 vídeos).             | Sin acción.                                                                                          |

### Cambiar o perder una clave

- **Supabase secret/service\_role**: Supabase → API Keys → regenerar; pégala en Vercel ( `SUPABASE_SERVICE_ROLE_KEY` ) y redeploy.
- **CRON\_SECRET**: nueva en el asistente → Vercel → redeploy → vuelve a ejecutar el `select public.configure_cron(...)` del paso 8.4 con la nueva.
- **VAPID**: si cambias estas claves, hay que **volver a activar los avisos** en cada dispositivo.
- **TOKEN\_ENCRYPTION\_KEY**: si la cambias, hay que **desconectar y volver a conectar** YouTube (el acceso guardado ya no se podría descifrar).
- **GEMINI\_API\_KEY / GOOGLE\_CLIENT\_SECRET**: regenerar en su consola y actualizar en Vercel + redeploy.

## Si un día quieres salirte

**Ajustes → Tus datos → Borrar mi cuenta y todos mis datos** (pide escribir tu correo; borra tickets, datos y accesos; es irreversible). Descarga antes el JSON.

## Abrir BiBuru a más personas

Hoy el registro está cerrado en tres capas. Para más gente: activar «Allow new users to sign up» en Supabase, poner `shouldCreateUser: true` en la acción de login y sustituir `ALLOWED_EMAILS` por una tabla de invitaciones. Los espacios compartidos ya están preparados en la base de datos (falta la pantalla de invitaciones). Pídemelo cuando quieras.

## 14 · Si algo falla

| Síntoma                                            | Causa probable → qué hacer                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| El despliegue de Vercel falla en «Build»           | Falta o está mal escrita una variable. Revisa los nombres del paso 5.3 y vuelve a desplegar. Si sigue, copia el final del registro rojo y mándamelo.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| «Redirect to /login» en bucle o «perfil»           | La migración 1 no se ejecutó entera o el usuario se creó antes de ella. Mira <b>Table Editor → profiles</b> : debe tener 1 fila. Si está vacía, bórralo en Authentication → Users, comprueba la migración 1 y créalo otra vez.                                                                                                                                                                       |
| El correo no llega                                 | Mira Spam. El SMTP gratuito de Supabase es lento y limitado (pocos correos por hora): espera unos minutos y no pidas muchos seguidos. Comprueba que el usuario existe y «Site URL» es tu dirección.                                                                                                                                                                                                  |
| El enlace del correo abre localhost o da error     | «Site URL» y «Redirect URLs» mal puestas (paso 6). En el iPhone, usa el <b>código</b> en lugar del enlace.                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| «Invalid API key» / pantalla en blanco tras entrar | URL o clave de Supabase mal pegadas en Vercel (espacios, falta algún carácter). Corrige y redeploy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Los avisos no llegan                               | Comprueba en orden: (1) app instalada en la pantalla de inicio del iPhone; (2) «Enviar aviso de prueba» funciona; si no → variables VAPID y redeploy; (3) <code>select * from cron.job_run_details order by start_time desc limit 5;</code> con «succeeded»; si «failed», el <code>CRON_SECRET</code> de <code>configure_cron</code> no coincide con el de Vercel; (4) horas de silencio en Ajustes. |
| La IA dice «no está configurada»                   | Falta <code>GEMINI_API_KEY</code> o no redesplegaste.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| Error de IA con «404 / model not found»            | El nombre del modelo cambió: pon uno vigente en <code>GEMINI_MODEL_FAST</code> / <code>GEMINI_MODEL_VIDEO</code> (los ves en AI Studio) y redeploy.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Las capturas se quedan «pendientes de IA»          | Presupuesto agotado, límite por minuto o el cron de IA sin programar (paso 8.4). Se reintentan solas; o pulsa «Reintentar» en la tarjeta.                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Google: «Error 400: redirect_uri_mismatch»         | La URI del paso 10.4 no coincide letra por letra con <code>TU_URL/api/google/callback</code> . Corrígela en Google Cloud (tarda unos minutos en aplicarse).                                                                                                                                                                                                                                          |

|                                                             |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Google: «Acceso bloqueado: app no completó la verificación» | Tu correo no está como usuario de prueba (paso 10.3, punto 4).                                                                                          |
| «Google no entregó el permiso permanente»                   | Quita BiBuru en <a href="https://myaccount.google.com/permissions">https://myaccount.google.com/permissions</a> y vuelve a conectar.                    |
| YouTube dejó de sincronizar tras una semana                 | La app seguía en modo «pruebas»: haz el paso 10.6 y reconecta.                                                                                          |
| El importador de PROFITY falla al conectar                  | Cadena de Neon incorrecta o con comillas. Debe ir sin comillas y completa (incluye <code>?sslmode=require</code> si Neon la da así).                    |
| Veo la pantalla «sin conexión» con internet                 | Cierra y vuelve a abrir la app. Si persiste, en Safari: Ajustes → Safari → Avanzado → Datos de sitios web → borra el de tu dominio y vuelve a instalar. |

## 15 · Checklist final

---

- ☐ Código fusionado en `main` y desplegado en Vercel.
- ☐ 10 migraciones ejecutadas, tablas y bucket `receipts` visibles.
- ☐ Registro público desactivado; tu usuario creado; incógnito no deja entrar.
- ☐ Entrás en el ordenador y en el iPhone (con código) y la app instalada se mantiene abierta.
- ☐ Claves generadas y pegadas en Vercel; `configure_cron` ejecutado; aviso de prueba recibido con el móvil bloqueado.
- ☐ (Opcional) Gemini: clasifica una captura, el chat responde, precios revisados.
- ☐ (Opcional) YouTube conectado, app publicada, un vídeo analizado.
- ☐ Datos de PROFITY importados y totales coincidentes; Codespace borrado.
- ☐ Primera exportación JSON descargada y guardada.

**Cuando termines** cada bloque, dime «hecho hasta el paso N» o mándame una captura si algo no coincide: te ayudo a resolverlo.