

PROCEDURA SISTEMA SEGNALAZIONE NEAR MISS**1. SCOPO**

La presente procedura pretende identificare la metodologia e strumenti e definire la gestione del sistema interno di segnalazione dei Near Miss accaduti in itinere, in azienda o in missione al fine di garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro, prevenendo infortuni, malattie o decessi correlati, così come individuare possibili cause e progettare eventuali interventi e azioni correttive di miglioramento all'interno dell'organizzazione.

2. APPLICABILITA'

La presente procedura si applicherà a livello interno dell'azienda di fronte ad eventuali Near Miss o mancato infortunio che vedano coinvolti i lavoratori dell'azienda, e/o i suoi fornitori quando si trovano presso uno dei suoi siti produttivi.

L'analisi dei Near Miss si effettuerà su ogni singola segnalazione per individuare le cause dirette o indirette, attribuibili a fattori oggettivi o soggettive. Questa analisi è un mezzo necessario per individuare eventuali cause profonde, azioni correttive e piani di miglioramento in ottica di prevenzione di futuri Near Miss, infortuni, malattie o decessi collegati all'attività aziendale.

3. RIFERIMENTI NORMATIVI E REGOLAMENTI

- D.Lgs. 81/08;
- Documento di Valutazione dei Rischi, art. 17, comma 1, let. a), D.Lgs. 81/08;
- D.L. 159/2025;
- Certificazione ISO 45001

4. ACCRONIMO E DEFINIZIONI

Abbreviazioni per l'applicazione della presente procedura:

DL: Datore di Lavoro

RSPP: Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

RLS: Rappresentante Lavoratori Sicurezza

MC: Medico competente

RSSL: Responsabile Sistema di Salute e Sicurezza nei Luoghi di Lavoro

RU: Ufficio Risorse Umane

RP: Responsabile Produzione

RM: Responsabile Manutenzione

RA: Responsabile amministrativo

KPI: Key Performance Indicator

SSL: Salute e Sicurezza sul Lavoro

Per favorire la comprensione della presente procedura, di seguito si definiranno i termini più importante per l'applicazione della stessa:

INCIDENTE: Evento derivante da un lavoro o che ha origine nel corso di un lavoro che potrebbe causare o che causa lesioni e malattie. Sebbene possono esserci una o più conformità correlate ad un incidente, un incidente può verificarsi anche in assenza di non conformità.

NEAR MISS O MANCATO INFORTUNIO: Un incidente che non causa lesioni o malattie ma con un potenziale per farlo. Cioè un evento che avrebbe potuto causare un danno alla salute o di carattere materiale economico o reputazionale e, per qualche motivo da indagare, non lo ha fatto.

INFORTUNIO: Un incidente in cui si verificano lesioni o malattie.

NON CONFORMITÀ: Mancato soddisfacimento di un requisito. Nell'ambito di un sistema di gestione della sicurezza si intende il non soddisfacimento di requisiti specificati rispetto a:

- Condizioni di sicurezza degli ambienti presso cui si opera
- Condizioni di sicurezza ed efficienza di prodotti/attrezzature di lavoro/servizi acquistati o presi a noleggio
- Attività operative svolte dai dipendenti dell'azienda
- Procedure ed istruzioni specifiche del SGSL
- Leggi e regolamenti cogenti
- Indicazioni ed esigenze espresse da fornitori e clienti anche ai sensi dell'Articolo 26 del D.Lgs 81/08.

AZIONE CORRETTIVA

Azione intrapresa al fine di eliminare la causa di una non conformità già esistente, di un near miss, un infortunio o un incidente verificatosi, di un comportamento pericoloso rilevato.

Valgono le definizioni riportate:

- nel D.Lgs 81/08
- D.L. 159/2025;
- Certificazione ISO 45001

5. IL SISTEMA DI SEGNALAZIONE DEI NEAR MISS

La sicurezza sul lavoro è una priorità aziendale consapevole dei benefici nella performance produttiva e soddisfazione dei lavoratori, permettendo di raggiungere impatti indiretti -un minore turnover, riduzione dei costi aziendali, motivazione del personale, maggiore reputazione e miglioramento della qualità del prodotto offerto ai clienti.

L'azienda si è incentrata negli ultimi anni, come parte dell'implementazione del sistema di gestione integrato, in ridurre i rischi e pericoli che potevano essere collegati a infortuni sul lavoro, attraverso l'aggiornamento delle procedure e istruzioni, migliori controlli operativi, implementazione di dispositivi di protezione collettiva e individuale, ecc. Una attuazione con effetti notevoli nella riduzione degli infortuni e malattie lavorative.

Tuttavia, la procedura sulle segnalazioni degli infortuni si attuava dopo l'accadimento di un danno. Motivo per il quale, in un'ottica di miglioramento continuo, l'azienda ha deciso di aggiornare tale procedura includendo le segnalazioni per Near Miss.

L'implementazione di questo nuovo sistema di segnalazione del Near Miss aziendale si realizzerà attraverso una piattaforma digitale, facilitando sia la segnalazione tempestiva, sia l'analisi e azioni correttive e di miglioramento collegate in maniera efficace. La sua segnalazione, monitoraggio e implementazione di azioni correttive permetteranno di minimizzare e/o eliminare le situazioni in cui un Near Miss è avvenuto, potendo anche prevenire eventuali futuri infortuni nei luoghi di lavoro. Questo fatto permetterà all'azienda, a sua volta, di adempiere la normativa cogente in materia (D.L. 159/2025), essere più performante nell'implementazione della ISO 45001 e garantire un miglioramento continuo del Sistema di Gestione aziendale per la Salute e Sicurezza sul Lavoro.

La piattaforma di segnalazione di Near Miss sarà digitale, accessibile nel seguente link: **LINK PUBBLICAZIONE WEB-APP**

La segnalazione si realizzerà all'interno della sezione "Segnalazione Near Miss", compilando apposito modulo. La piattaforma dispone anche di uno spazio pubblico dove i lavoratori potranno consultare tempestivamente delle procedure e istruzioni, in modo da garantire la corretta applicazione di queste evitando eventuali non conformità e mitigando le possibilità di Near Miss.

6. MODALITA' OPERATIVE

6.1. Aspetti generali

I near miss saranno gestiti da parte dell'azienda come non-conformità nell'applicazione del sistema di gestione della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di conseguenza nel sistema di gestione aziendale integrato. Queste non-conformità saranno dovutamente analizzate, identificando le cause radici e indicando eventuali azioni correttive e di miglioramento per favorire la cultura proattiva della sicurezza in azienda, la prevenzione e la salute e sicurezza dei lavoratori -diretti o di fornitori- presenti in azienda.

La segnalazione dei Near Miss può accadere in via anonima o nominale. Questi eventi si registrano nella piattaforma digitale "NOME E LINK DELLA PIATTAFORMA", analizzandone le cause attraverso un apposito Comitato per la sicurezza. Da tale analisi può emergere la necessità di attuare azioni correttive e piani di miglioramento.

6.2. Processo di Segnalazione dei Near Miss

La segnalazione del Near Miss sarà responsabilità di tutti i lavoratori -indipendentemente del suo ruolo o livello di responsabilità. Lo realizzeranno attraverso la compilazione dell'apposito modulo presente nella sezione "*Segnalazioni Near Miss*" della piattaforma dedicata. Nel modulo si possono allegare facoltativamente delle immagini di appoggio.

La segnalazione sarà comunicata attraverso una notifica all'interno della piattaforma ai responsabili della prima analisi della segnalazione: cioè RSPP e/o Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro. Il RSPP o in sua assenza il Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro effettueranno l'analisi della segnalazione attraverso apposita sezione "**TITOLO SEZIONE**" presente in piattaforma, di accesso riservato. Attraverso questa analisi si raccoglieranno ulteriori

informazioni sull'accadimento e si determinerà attendibile o meno la segnalazione di Near Miss per la fase successiva. Inoltre, sarà compito del RSPP e/o del Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di identificare e attuare correzioni immediate per prevenire possibili nuovi near miss o infortuni mentre si realizza la valutazione approfondita ed eventuali azioni correttive/piano di miglioramento da parte del Comitato di Sicurezza.

In caso di considerare la segnalazione attendibile, sarà responsabilità del RSPP e/o Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro di convocare il Comitato di Sicurezza entro le 48 ore successive alla segnalazione del Near Miss.

Il Comitato della sicurezza sarà composto dai Preposti, RLS, RSPP, DL, RSSL ed eventualmente altri lavoratori selezionati di volta in volta asseconda delle caratteristiche del Near miss e la Skill Matrix di ogni uno volontariamente inviato al RU. Il Comitato della sicurezza sarà composto da massimo 10 persone.

Il suddetto comitato si riunirà in presenza o online per analizzare le cause radici del Near Miss segnalato, attraverso l'uso di diverse metodologie d'analisi tra le quali le 4M, il diagramma di Ishikawa e i 5Whys. Il percorso di analisi di secondo livello sarà riportato nella medesima piattaforma di segnalazione, dentro l'area "**NOME DELL'AREA-PULSANTE**" all'interno della sezione "**NOME SEZIONE**". Sarà compito del Comitato della Sicurezza identificare le azioni correttive e i piani di miglioramento da attivare.

Mentre sarà compito del RSSL dovrà controllare la corretta implementazione concreta delle azioni correttive in campo e relativo piano di miglioramento, identificando le tempistiche per la sua completa applicazione. Così come identificare di volta in volta il responsabile e/o team per l'applicazione delle azioni correttive e piano di miglioramento. A sua volta il RSSL avrà come compito la comunicazione trasparente ai lavoratori dello stato di avanzamento della segnalazione, analisi ed eventuali azioni correttive/piano di miglioramento.

Trasversalmente, i preposti saranno responsabili di monitorare l'utilizzo del sistema di segnalazione dei Near Miss, raccogliere i potenziali dubbi e criticità al riguardo, durante il primo periodo d'implementazione. Tale monitoraggio -osservazione e interviste ai suoi subordinati- saranno comunicate al RSPP o in sua assenza al Responsabile del Sistema di Salute e Sicurezza sul Lavoro che procederà tempestivamente a risolvergli, attraverso nuove comunicazioni o interloquendo i preposti con i suoi subordinati.

6.3. Piano di Miglioramento

Successivamente all'analisi profonda delle cause del Near Miss avvenuto, il Comitato di Sicurezza realizzerà una valutazione dei rischi associati a quella segnalazione. I rischi dovranno essere classificati tra le seguenti macro-tipologie del diagramma di Ishikawa: Macchinari, manodopera, materiali, metodo. I criteri della valutazione del rischio per il piano di miglioramento saranno definiti nel documento "Istruzione_Piano_Miglioramento".

Questa valutazione del rischio permetterà di gerarchizzare le priorità delle azioni correttive del piano di miglioramento per evitare futuri eventi simili. Le azioni di miglioramento dovranno da intraprendere saranno definite dal Comitato di Sicurezza e seguiranno criteri di macro-tipologia: tecnico; formazione/addestramento; Informazione/Comunicazione/partecipazione; Definizione/

revisione procedure e istruzione; Verifica applicazione procedura/istruzione/comportamenti; Altro. A sua volta le azioni possono essere suddivise a livello temporale; quindi diventando azioni di correzione -risposta immediata- correttive -azioni da svolgere nei prossimi mesi- o preventive.

Sarà responsabilità del RSSL raccogliere in apposito documento “Piano_Miglioramento_Near_Miss” le azioni definite dal Comitato di Sicurezza. Questo documento sarà presentato al DL per approvazione. Successivamente il RSSL provvederà all’implementazione, delegando quando necessario le attività e controllando la sua corretta applicazione. Il controllo e monitoraggio del piano di miglioramento si realizzerà all’interno dello stesso documento previamente citato in sezioni mirate. Il piano di miglioramento sarà **possibile compilarlo, approvarlo e controllarlo nella citata Web-App di segnalazioni dei Near Miss.**

6.4. Stima economica del Near Miss

I Near Miss sono quasi infortuni che hanno una potenzialità di danno alla persona o di tipo materiale. Per questo motivo, l’azienda considera opportuno valorizzargli a livello economico indicando la potenzialità di impatto economico che potrebbero aver avuto. Questa classificazione si realizzerà all’interno del documento “Stima_Economica_Near_Miss”. Sarà compito del RSSL compilare tale documento per ogni analisi approfondita -fase 2- dei Near Miss segnalati, consultando per quanto necessario il RLS, RSPP, preposti, RU, RP, RM, RA.

Il documento “Stima_Economica_Near_Miss” disporrà delle seguenti categorie di potenziale impatto economico di un near miss in azienda: Macchinari, manodopera, materiali, metodo, vendite, reputazione, sanzioni. Per ogni categoria sarà realizzato un’analisi del rischio che posteriormente si trasformerà in un conteggio economico dello stesso, tenendo in considerazione i costi economici standard per ogni tipologia. Questo documento verrà aggiornato dal RSSL ogni qualvolta ritenga necessario o previsto dal documento stesso, consultandosi con il RSPP, RU e RA.

La stima economica del potenziale danno del near miss sarà pubblicata in bacheca aziendale e nella sezione “**Home**” della web-app dedicata alla segnalazione dei near miss. A sua volta, sarà informata la direzione. Il documento sarà parte del riesame della direzione annuale riguardo al sistema di gestione aziendale della SSL.

6.5. Skill Matrix per il Comitato di Sicurezza

Il Comitato di Sicurezza sarà l’incaricato dell’analisi di secondo livello delle cause radici del Near Miss segnalato, identificando eventuali azioni correttive o piani di miglioramento. Come parte dell’applicazione della ISO 45001 l’azienda ritiene vantaggioso includere dei lavoratori che per le sue competenze ed esperienze pregresse, il suo mansionario e la sua segnalazione volontaria possono apportare un alto valore all’analisi del Near Miss. Inoltre, attraverso questo coinvolgimento attivo l’azienda pretende fomentare la partecipazione attiva dei lavoratori nella definizione, applicazione e miglioramento del Sistema di Gestione Aziendale della Salute e Sicurezza nei luoghi di Lavoro.

Con tale finalità, durante il processo d’implementazione del sistema di segnalazione dei near miss, i lavoratori potranno manifestare il loro interesse a partecipare nel Comitato di Sicurezza, comunicandoglielo agli altri membri permanenti del Comitato e/o al RU. Il Responsabile delle Risorse Umane avrà il compito di inviare al lavoratore interessato il modulo di autovalutazione della skill matrix denominato “AUTOVALUTAZIONE SKILL MATRIX”. Dopo la compilazione del

modulo, questo sarà confrontato con altre valutazioni peer to peer dei lavoratori presenti in mansioni uguali o simili o lo stesso reparto dell'interessato. Il RU attraverso il modulo d'autovalutazione e la valutazione peer to peer procederà alla compilazione della skill matrix della persona concreta. Le skill matrix saranno riportate nel documento "SKILL MATRIX TEMPLATE". Inoltre, sempre il RU sarà responsabile di tenere sotto controllo e aggiornato la Skill Matrix dell'intero organico aziendale volontariamente individuato. Tuttavia, la skill matrix potrà essere anche aggiornata di fronte a nuove esigenze e competenze ritenute essenziali per l'analisi dei near miss. Tale aggiornamento delle competenze sarà realizzato per il RSSL previa consultazione del Comitato di Sicurezza. L'aggiornamento delle singole skill matrix ricade però in mano delle RU.

Di fronte a una segnalazione di Near Miss e all'attivazione del Comitato di Sicurezza, sarà il RSSL chi individuerà il lavoratore più adatto a essere consultato come parte del Comitato di Sicurezza, attraverso la consultazione della Skill Matrix aggiornata ed eventualmente con il RU. Successivamente il RSSL convocherà all'interessato a partecipare alle riunioni del Comitato di Sicurezza per quella concreta segnalazione di Near Miss.

6.6. Riconoscimento ai segnalanti

Le segnalazioni dei Near Miss possono avvenire in maniera anonima. Comunque, se si realizza di forma nominale, l'azienda ha predisposto un sistema di riconoscimento dei segnalanti per stimolare la cultura proattiva della sicurezza in azienda. In questo modo, di fronte a una segnalazione, posteriori analisi e stesura di un piano di miglioramento, il segnalante se identificabile sarà ricompensato con un riconoscimento pubblico nella bacheca aziendale, così come d'acquisizione di 50 punti per la segnalazione. Per partecipare come volontario al comitato di sicurezza si acquisiranno 25 punti per segnalazione. Si potrà consultare la classificazione annuale dei segnalanti nell'area intranet, la bacheca aziendale e la Web-App del sistema di segnalazione dei near miss. Alla fine dell'anno, si realizzerà un evento aziendale per riconoscere la prima posizione in classifica. Al tempo stesso che si realizza un riassunto delle misure per la sicurezza adottate nell'anno in corso.

6.7. Monitoraggio delle segnalazioni dei Near Miss

Per garantire la corretta implementazione della presente procedura e il suo miglioramento continuo, le segnalazioni dei Near Miss pervenute saranno monitorati. Per monitorare le segnalazioni, il RSSL identificherà i KPI e relative baseline più pertinenti per garantire l'efficacia delle segnalazioni, che queste siano pertinenti, la tempestività e corretta analisi delle cause e relative cause profonde, così come l'applicazione di piani di miglioramento continuo.

I KPI saranno definiti in un documento denominato "Definizione _KPI_Near_Miss". I KPI indicati dovranno essere SMART. Cioè specifici, misurabili, raggiungibili, rilevanti e delimitati nel tempo. I KPI definiti potranno essere modificati di fronte alla individuazione di anomalie nella segnalazione dei Near Miss, l'identificazione di KPI più attendibili, cambi nel contesto aziendale e di processi produttivi, rivalutazione dei rischi e aggiornamento del DVR, così come per iniziativa del RSSL, RSPP, DL o dopo il suggerimento del Comitato di Sicurezza. Sarà compito del RSSL provvedere con gli aggiornamenti dei KPI.

A sua volta, il monitoraggio periodico di questi KPI saranno riportati in un altro documento denominato "Monitoraggio_KPI_Near_Miss". Questo monitoraggio permetterà di tenere sotto

controllo i rischi aziendali, le aree aziendali più sotto stress di near miss o incidente, la ripetizione di near miss simili o le sue relative cause, insieme a una prevenzione della sicurezza sul lavoro attiva e adattata al contesto aziendale cambiante, potendo identificare le azioni necessarie per garantire un corretto sistema di salute e sicurezza sul lavoro in azienda.

7. RESPONSABILITA'

Il RSSL è il responsabile della redazione, aggiornamento e controllo dell' idoneità e applicazione della presente procedura. Il DL è responsabile dell' approvazione della presente procedura previa consultazione del RLS e RSPP.

Sono responsabili dell' applicazione della presente procedura in primis il DL, il RSPP, il RSSL, il RLS, il RU, e preposti, ogni uno per le parti indicate nella presente procedura. Di seguito una matrice RACI riassuntiva e non esaustiva.

	Lavoratori	DL	RSPP	RSSL	RLS	Preposto	RU
Segnalazione	R	I	I	A	I	I	-
Analisi Prima fase	I	I	A	R	-	C	-
Comitato di sicurezza	C-I	I	C	R	C	C	C
Piano di miglioramento	I	A	C	R	C	C	
Skill Matrix	C	I	-	A	-	-	R
Riesame procedura	I	A	C	R	C	I	I

R = Responsible A= Accountable C = Consulted I = Informed

BARBIERA BISCOTTI AZIENDA

8. RIESAME DELLA PROCEDURA

La presente procedura sarà aggiornata ogni qualvolta si ritenga necessario. La presente procedura sarà riesaminata da parte del RSSL di fronte ad anomalie nella sua applicazione, così come cambi del contesto interno ed esterno o a livello normativo che limitano la sua implementazione e difficolzano la capacità aziendale di garantire una corretta segnalazione e attuazione di fronte ai near miss per prevenire e proteggere i lavoratori e fornitori in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Il DL approverà qualsiasi riesame della presente procedura previa consulta del RLS ed RSPP.

9. ARCHIVIAZIONE

L' archiviazione dei documenti inerenti alla gestione dei near miss è demandata al RSSL, RU e RSPP. Tutta la documentazione è custodita nell' archivio digitale aziendale, dovutamente custodito. Così come un archivio cartaceo della procedura e documenti template collegati, nell' archivio fisico presso la sede legale dell' azienda.

Sarà cura dell' azienda custodire opportunamente questi documenti, così come altri documenti operativi che riportano alla presente procedura -come, ad esempio, segnalazioni di near miss, monitoraggio dei KPI, verbali del Comitato di sicurezza, analisi delle cause dei near miss, piani di miglioramento ecc.

10. DOCUMENTI COLLEGATI

- Definizione _KPI_Near_Miss
- Monitoraggio_KPI_Near_Miss
- Piano di Comunicazione
- Skill Matrix Template
- Modulo Autovalutazione Skill Matrix
- Modulo Segnalazione Near Miss
- Modulo Analisi segnalazione Near Miss -Prima fase
- Modulo Analisi approfondito delle segnalazioni Near Miss – Seconda fase
- Istruzione_Piano_Miglioramento
- Piano di miglioramento Template
- Stima_Economica_Near_Miss