



GUIA DEFINITIVO: VS CODE + POWERSHELL

Fluxo de Trabalho, Atalhos e Segurança • Nexus Tech (nexustech.dev.br)



Regra de Ouro da Sincronização: O Git não monitora se o VS Code está aberto ou fechado na tela. O que importa para o terminal é que o arquivo tenha sido salvo no disco rígido. Certifique-se sempre de apertar **Ctrl + S** antes de ir para o PowerShell.



1. Como Abrir a Pasta do Site no PowerShell (Truque do Arrastar)

Se você abrir o PowerShell e ele não estiver na pasta do seu projeto (ex: iniciando apenas em C:\Users\Fernando>), use o comando **cd** (Change Directory) para navegar sem erros:

1. Abra o **PowerShell**.
2. Digite **cd** (as letras "c" e "d" seguidas de **um espaço**).
3. Vá até a Área de Trabalho do Windows, clique com o mouse na pasta **Site Nexus Tech**, segure e **arraste para dentro** da tela azul do PowerShell.
4. O terminal preencherá o caminho completo de forma automática, ficando assim:

```
cd "C:\Users\Fernando\Desktop\Site Nexus Tech"
```

5. Aperte **Enter**! A linha do terminal passará a exibir o caminho certo: PS C:\Users\Fernando\Desktop\Site Nexus Tech>.



2. No Dia a Dia (Para Salvar e Subir Atualizações)

Não importa o tamanho da mudança — seja alterando o texto do título principal, atualizando o telefone de contato ou trocando a logo da empresa. O fluxo definitivo resume-se a estes passos:

1. Faça todas as edições de texto e design diretamente no editor de código do **VS Code**.
2. Aperte **Ctrl + S** no VS Code para salvar o arquivo no seu computador.
3. Vá para o **PowerShell**, cole o comando de linha única abaixo e aperte **Enter**:

```
git add .; git commit -m "atualização do site"; git push
```

* O que acontece nos bastidores: o `git add .` adiciona tudo o que mudou na caixa de envio; o `git commit` cola a etiqueta de identificação; e o `git push` aciona o caminhão que leva tudo para a nuvem. O site se atualiza na internet em cerca de 1 a 3 minutos.



3. Botões de Emergência (Se Algo Der Errado)

Crie e experimente sem medo! Se você cometer algum erro de digitação ou quebrar o visual da página, use estes comandos de segurança direto no PowerShell para restaurar o controle:

❌ Caso 1: Você estragou o código no VS Code e quer desfazer antes de subir

Use se você errou uma tag HTML ou deletou uma linha sem querer, mas **NÃO** rodou o comando de atualização no PowerShell ainda.

No **PowerShell**, digite e dê Enter:

```
git checkout index.html
```

O que faz: Atua como um "Ctrl + Z" definitivo. Ele descarta todas as alterações feitas na tela e recupera o arquivo exatamente como ele estava no último envio seguro.

❌ Caso 2: O site subiu com erro para a Internet e você quer apagar a atualização

Use se você já rodou o comando de linha única, mas percebeu que o site ao vivo ficou quebrado ou com alguma informação errada.

No **PowerShell**, digite e dê Enter:

```
git reset --hard HEAD~1; git push origin main --force
```

O que faz: Volta o tempo no projeto. Ele deleta a última atualização do histórico da sua máquina local e obriga o servidor do GitHub a remover o erro da nuvem, voltando o site ao normal imediatamente.