

1. Úloha (IOS 2019/2020)

Popis úlohy

Cílem úlohy je vytvořit skript, který prozkoumá adresář a vytvoří report o jeho obsahu. Předmětem rekurzivního zkoumání adresáře je počet souborů a adresářů velikosti souborů. Výstupem skriptu je textový report. Skript je konfigurovatelný pomocí příkazové řádky.

Specifikace chování skriptu

JMÉNO

dirgraph - statistika obsahu adresáře

POUŽITÍ

dirgraph [-i FILE_ERE] [-n] [DIR]

POPIS

1. Pokud byl skriptu zadán adresář (DIR), bude předmětem zkoumání. Bez zadaného adresáře se prozkoumává aktuální adresář.
2. Přepínač `-i` způsobuje ignorování souborů a adresářů, jejichž samotný název odpovídá rozšířenému regulárnímu výrazu FILE_ERE. FILE_ERE nesmí pokrývat název kořenového adresáře (skript by ignoroval všechny soubory a podadresáře).
3. Přepínač `-n` nastavuje normalizaci histogramu (viz níže).

Součástí reportu je:

- informace o adresářích:
- počet všech adresářů,
- počet všech souborů,
- histogram velikosti souborů,

FORMÁT REPORTU

Root directory: DIR

Directories: ND

All files: NF

File size histogram:

FSHIST

1. Formát reportu musí přesně (vč. mezer) odpovídat předcházejícímu textu s odpovídajícími čísly.
2. Formát reportu nezahrnuje statistiky ignorovaných souborů či adresářů.
3. DIR je zkoumaný adresář předaný na příkazové řádce při spuštění skriptu. V případě, že skriptu nebyl zadán adresář, je DIR aktuální pracovní adresář (cwd).
4. ND (>0) je počet adresářů v adresářovém stromu.
5. NF (≥ 0) je počet všech obyčejných souborů.
6. Víceřádkový histogram velikostí souborů FSHIST je vykreslen pomocí ASCII a je otočený doprava: řádek histogramu udává kategorii a velikost sloupce (resp. řádku vzhledem k otočení histogramu) dané kategorie udává počet souborů v dané kategorii. Každý soubor v dané kategorii je reprezentován jedním znakem mřížka # (v případě normalizovaného histogramu je toto upraveno - viz níže). Každý řádek histogramu začíná dvěma mezerami, názvem kategorie, který je zarovnán na stejnou šířku, následované dvojtečkou a mezerou. FSHISTOGRAM má předem určené kategorie:
 - <100 B
 - <1 KiB
 - <10 KiB
 - <100 KiB
 - <1 MiB
 - <10 MiB

- <100 MiB
 - <1 GiB
 - >=1 Gib
7. V případě nastavené normalizace histogramu je velikost vykreslené kategorie (tj. počet mřížek) poměrně upravena tak, aby celková délka řádku nepřekročila maximální délku řádku. Maximální délka řádku je dána buď délkou řádku terminálu (pokud je skript spuštěn v terminálu) minus jeden znak, nebo 79, pokud není výstup skriptu terminál.

NÁVRATOVÁ HODNOTA

Skript vrací úspěch v případě úspěšného zjištění všech informací. Vrací chybu v případě chyby při zjišťování informací o souborech či adresářích. V takovém případě skript skončí také s chybovým hlášením.

Implementační detaily

- Přítomnost terminálu zjišťujete pomocí utility `test`. Šířku řádku terminálu pomocí `tput cols`.
- Skript by měl mít v celém běhu nastaveno `POSIXLY_CORRECT=yes`.
- Skript by měl běžet na všech běžných shellech (`dash`, `ksh`, `bash`). Ve školním prostředí můžete použít základní (POSIX) `/bin/sh`.
- Referenční stroj neexistuje. Skript musí běžet na běžně dostupných OS GNU/Linux a *BSD. Ve školním prostředí máte k dispozici počítače v laboratořích (CentOS), stroj merlin (CentOS) a eva (FreeBSD). Pozor, na stroji merlin je shell `/bin/ksh` symbolický odkaz na `bash` (tj. nechová se jako Korn shell jako na obvyklých strojích).
- Skript nesmí používat dočasné soubory.

Příklady použití

Příklady předpokládají skript `dirgraph` v cestě spustitelných programů (`PATH`).

```
$ dirgraph /usr/local/bin
Root directory: /usr/local/bin
Directories: 1
All files: 85
File size histogram:
<100 B : #####
<1 KiB : #####
<10 KiB : #####
<100 KiB: #####
<1 MiB : ###
<10 MiB : #
<100 MiB:
<1 GiB :
>=1 Gib :
```

```
$ dirgraph -n /etc
Root directory: /etc
Directories: 389
All files: 1766
File size histogram:
<100 B : #####
<1 KiB : #####
<10 KiB : #####
<100 KiB: #####
<1 MiB : ##
<10 MiB :
<100 MiB:
<1 GiB :
>=1 GiB :
```