

RIO DE JANEIRO / Galeão - Antônio Carlos Jobim, INTL (SBGL)

ILS V ou/or LOC V RWY 28

AD ELEV: 28'

ATIS
127.60

APP RIO
126,20 133,30 134,40 121,25 129,80
125,95 128,90 119,35 121,50

TWR GALEÃO
118,00 118,20 121,50

GNDCL GALEÃO
121,35 121,65

RMK: 1) (*) VIS RVR ALS 550m para aproximação utilizando Diretor de Voo, Piloto Automático ou Head-Up Display (HUD).
Aproximação Perdida: 1) Subir para 6000', gradiente MNM 5%. Manter rumo 277 até 1200'. Curvar à esquerda, RDL 281 CXI até ENSAR. Após, curvar à direita, RDL 294 PCX para espera em IVTAL. 2) IAS MAX 220 Kt.
Missed Approach: 1) Climb to 6000', MNM gradient 5%. 1) Maintain course 277 until 1200'. Turn left, 281 CXI RDL until ENSAR. Then, turn right, 294 PCX RDL for holding at IVTAL. 2) IAS MAX 220 Kt.

(MAHF) IVTAL
23 DME PCX 6000'

ENSAR
4100'

CXI
12.5

LLZ / DME
111.50 ILM

SBP319
400' SFC

(FAP/FAP)

(IAF) SEDBU
5000'

14 DME CXI

(IF) LIXUG
5.0

277 5.5

R 094 CXI

(IAF) KETUX
18.2 DME CXI 5000'

277

097

CAXIAS
112.30 CXI

ESCALA SCALE
1 0 5 NM
1 0 5 10 Km

TA 7000'

MAPT LOC RWY28

FAP/FAP 1630'

IF LIXUG 3200'

ILS RDH 50'

THR ELEV 28'

GP 2.9°

TO THR 28 (NM)

TO ILM (DME)

RWY28	0.5	1.0	2.0	3.0	4.0	FAP/FAP
ALT	245	381	694	1006	1318	1630
(HGT)	217	353	666	978	1290	1602

POUSO DIRETO STRAIGHT-IN	CAT	A	B	C	D	E
CAT I	DA / OCH / TETO	245 / 220 / 300				
	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	800 / 1200 / 700 (*)				
LOC	MDA / OCH / TETO	530 / 510 / 600				
	ALS/NO ALS/RVR ALS (m)	800 / 1600 / NIL				
		1600 / 2400 / NIL				

CIRCULAR TO CIRCLE	MDA / OCH / TETO	NA
	VIS (m)	