Uniko Evolution







Frutto della nostra ricerca per il miglioramento delle caratteristiche funzionali dei nostri elettroriduttori e grazie ad innovative soluzioni costruttive, questa serie può definirsi un fenomeno di adattabilità a tutte le serrande con asse compensato.

La produzione si articola su due modelli: un motore e due motori.

UNIKO - 1M EVOLUTION - cod. 72110000 Motore centrale per serrande serie Uniko ad un motore

UNIKO - 2M EVOLUTION - cod. 72210000 Motore centrale per serrande serie Uniko a 2 motori

Caratteristiche tecniche

Modello	Diametro asse serranda mm	Diametro flangia avvolgim. mm	Potenza assorbita W	Assorbim. motore A	Tempo di temporan. S	Tensione alimentaz. V	Frequenza Hz	Classe di isolamento motore	Capacità elettrica condensat. mF	Giri flangia giri / 1'	Coppia in uscita N m	Forza di sollevam. kg
UNIKO - 1M EVOLUTION	42* - 48* 60	200	450	2	90	230	50	F	16	9	177	180 170
UNIKO - 2M EVOLUTION	42* - 48* 60	200	700	3	110	230	50	F	20	9	245	240
		220**										225

* con riduzione ** con espansione

Accessori



Blocco elettromagnetico Cavo 4 mt. cod. 75130000



Sblocco interno cod. 75160000



Kit espansore flangia Uniko da Ø 200mm a Ø 220mm cod. 75270000

Kit espansore flangia Uniko da Ø 200mm a Ø 206mm cod. 75290000



Riduzione Uniko da diamtØ60 60mm a diametro 48mm cod. 75260000

Riduzione Uniko da diamtro 60mm a diametro 42mm cod. 75250000