

7장

문자열 객체 소개 : 문자의 순서열

7장 문자열 객체 소개 : 문자의 순서열

7.1 문자의 순서열인 문자열

7.2 문자열에 대한 기본 연산

7.3 문자열에 대한 다른 연산

7.4 요약

7.1 문자의 순서열인 문자열



7.1. 문자의 순서열인 문자열

» 문자열 객체의 예

- "간단한 문자열"
- "simple"
- '또 다른 문자열'
- 'another string'
- "한글과 English와 기호(!@#@!#)가 섞인 문자열"
- "a long string with Spaces and special sym&@L5_!"
- "525600"
- "" (큰 따옴표 사이에 아무 것도 들어 있지 않으면 빈 문자열)
- "" (작은 따옴표 사이에 아무 것도 들어 있지 않으면 빈 문자열)

» 셀프 체크 7.1

7.2 문자열에 대한 기본 연산



7.2.1 문자열 객체 만들기

» 변수를 초기화하면서 문자열과 연결하면 문자열 객체를 만들 수 있다

- `num_one = "one"`라는 문장은 `num_one` 변수를 "one"이라는 값의 str 타입 객체와 연결한다.
- `num_two = "2"`라는 문장은 `num_two`라는 변수를 "2"라는 값의 str 타입 객체와 연결한다. 이때 "2"가 2라는 정수가 아니라 "2"라는 문자열임을 이해하는 것이 중요하다.



7.2.2 문자열의 인덱스 이해하기

» 인덱싱(indexing)

- 위치를 가지고 문자를 가리키는 것을 인덱싱(indexing)이라고 한다. 문자열에서 가장 기본적인 연산이다.

» 컴퓨터 과학에서는 1이 아니라 0부터 숫자를 센다. 문자열 객체를 다룰 때도 같은 원칙이 적용된다.

» 인덱스를 뒤에서부터 매길 수도 있다. 뒤에서부터 인덱스를 매기는 경우, 문자열의 맨 마지막 문자는 인덱스가 항상 -1이다.

- "Python rules!" 문자열을 뒤에서부터 인덱싱하는 경우, 첫 번째 문자인 P의 인덱스는 -13이다.
- 문자열에서는 공백(빈칸)도 당연히 한 문자로 취급한다는 사실에 유의하자.

	P	y	t	h	o	n		r	u	l	e	s	!
인덱스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1

그림 7-1

“Python rules!”라는 문자열과 각 문자의 인덱스. 첫 번째 줄은 양의 정수를 사용한 인덱스를 보여 주며, 두 번째 줄은 음의 정수를 사용한 인덱스를 보여준다



7.2.2 문자열의 인덱스 이해하기

» 문자열에서 지정한 인덱스에 해당하는 문자를 얻는 방법 : 각괄호([]) 안에 원하는 인덱스에 해당하는 정수 값을 넣으면 된다.

- "Python 최고!"[0]은 'P'로 계산된다.
- "Python 최고!"[7]은 '최'로 계산된다.
- "Python 최고!"[-2]는 '고'로 계산된다.

» 셀프 체크 7.3



7.2.3 문자열 슬라이스 이해하기

» 문자열의 부분 문자열(substring) 가져오기

- 예를 들어 문자열 `s = "snap crackle pop"`가 있을 때, `"snap"`은 `s`의 부분 문자열이다.

» 슬라이스(slice)

- 규칙에 따라 두 인덱스를 각괄호에 넣으면 문자열의 부분 문자열을 얻을 수 있는데, 이를 슬라이스(slice)라고 한다.
- 문자열을 슬라이스하려면 각괄호 안에 최대 세 개의 정수를 콜론(:)으로 구분해 넣으면 된다.

[시작_인덱스 : 끝_인덱스 : 간격]



7.2.3 문자열 슬라이스 이해하기

» 세 정수의 역할(그림 7-2)

- `Cheer = "Python rules!"` 일 때
- `cheer[2:7:1]`는 'thon'이다. 이 경우 왼쪽에서 오른쪽으로 차례로 한 문자씩 빠진 문자 없이 부분 문자열을 만든다. 시작 위치 인덱스는 2이고, 인덱스 7에 있는 문자('r')는 결과에 포함되지 않는다.
- `cheer[2:11:3]`는 'tnu'다. 왼쪽에서 오른쪽으로 처리하되 매 3번째 문자를 넣는다. 시작 인덱스는 2이고 인덱스 11에 있는 문자('s')는 결과에 포함되지 않는다.
- `cheer[-2:-11:-3]`는 'sun'이다. 오른쪽에서 왼쪽으로 처리하면서 매 3번째 문자를 넣기 때문이다. 시작 인덱스는 -2(오른쪽 끝에서 2번째)이며 끝 인덱스는 -11(끝에서 11번째)이지만 이 경우에도 역시 그 위치에 있는 문자(t)는 포함되지 않는다.

	P	y	t	h	o	n		r	u	l	e	s	!
인덱스	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	-13	-12	-11	-10	-9	-8	-7	-6	-5	-4	-3	-2	-1
[2:7:1]			①	②	③	④	⑤						
[2:11:3]			①			②			③				
[-2:-11:-3]						③			②			①	

7.2.3 문자열 슬라이스 이해하기



» 셀프 체크 7.4

7.3 문자열에 대한 다른 연산



7.3.1 len()으로 문자열 안의 문자 개수 알아내기

» len() 함수를 사용하면 문자열의 전체 문자 개수를 알 수 있다. 개수에는 공백이나 기호 등도 포함된다.

- len("")는 0으로 계산된다.
- len("Boston 4 ever")는 13이다.
- len("서울의 봄")은 5로 계산된다.
- a = "어라?"인 경우 len(a)는 3이다

» 일부 명령어는 len(a)과 달리 마침표 표기 -> lower(a)가 아니라 a.lower()를 사용



7.3.2 upper()와 lower()로 대문자 소문자 변경하기

» 다양한 명령으로 대소문자를 다룰 수 있다. 문자열에서 대소문자가 있는 알파벳(꼭 영문이 아니라 러시아 키릴 문자나 그리스 문자 등에도 작용한다)만 변환한다.

- `lower()`는 문자열의 모든 문자를 소문자로 바꾼다. 예를 들어 "Ups AND Downs".`lower()`는 'ups and downs'로 계산된다.
- `upper()`는 문자열의 모든 문자를 대문자로 바꾼다. 예를 들어 "Ups AND Downs".`upper()`는 'UPS AND DOWNS'로 계산된다.
- `swapcase()`는 대문자를 소문자로, 소문자를 대문자로 바꾼다. 예를 들어 "Ups AND Downs".`swapcase()`는 'uPS and dOWNS'로 계산된다.
- `capitalize()`는 문자열의 첫 번째 문자만 대문자로 바꾸고 나머지 문자를 소문자로 바꾼다. 예를 들어 "a long Time Ago...".`capitalize()`는 'A long time ago...'로 계산된다.

7.4 요약



7.4 요약

- » 문자열은 문자가 하나하나 나열된 시퀀스다.
- » 문자열 객체는 인용 부호(큰따옴표나 작은 따옴표)를 사용해 표현된다.
- » 문자열을 처리하기 위해 여러 연산을 사용할 수 있다.



7.4 요약

» (Q7.1) 하나(또는 그 이상)의 연산을 사용해서 "Guten Morgen"에서 TEN을 계산하라. 방법은 여러 가지다.

» (Q7.2) "RaceTrack"에서 Ace를 얻는 코드를 작성하라.