

Oscar — Werking van de CTA's & kelnerselectie

Oscar is de slimme laag boven de werkvloer. Hij kijkt mee met wat er gebeurt — seaten, bestellen, drukte — en stuurt op het juiste moment één concreet zetje (een **CTA**, call-to-action) naar de handy van de juiste kelner. Dit document legt uit hoe de CTA's werken en hoe Oscar bepaalt naar welke kelner een melding gaat.

1. Hoe een CTA werkt

De handy van de kelner is een **"dom" scherm**: hij toont alleen wat Oscar erop pusht. Alle logica zit in de backend, per locatie aan/uit te zetten. Een CTA is een kaartje met een titel en knoppen; de kelner handelt het af, Oscar registreert de respons.

- **Eén melding, één handy.** Elke CTA gaat naar precies één kelner (zie §2). Liever geen melding dan de verkeerde.
- **Max. 3 kaarten per handy.** Zijn er meer, dan bepaalt de prioriteit welke 3 zichtbaar zijn; de rest staat in de wachtrij. Volgorde: 1, 2, 9, 10, 3, 4, 5, 6, 7, 8 (CTA 9/10 vlak na 1/2 omdat de gast wacht).
- **Afhandelen is verplicht.** Pas na afhandeling of verval schuift de volgende CTA door.
- **Ticket afgerekend = alle CTA's voor die tafel direct weg.**
- **Een tafel sluiten is altijd een kelner-beslissing** — geen enkele CTA of melding doet dat automatisch.
- **Geen onderbreking van een drukke kelner.** Zolang de kelner net iets deed (order / betalen / wachten) wacht Oscar even; CTA's komen pas op een rustig moment. Per CTA in/uit te schakelen ("block by busy"); CTA 3 is uitgezonderd. Staat los van de venue-brede drukte.
- **Vibratie** staat per CTA in de backend aan/uit — de handy trilt bij een push als het aanstaat (niet getoond op de kaart).

2. Kelnerselectie (routing)

De kern: **elke CTA gaat naar precies één handy** — die van de kelner die volgens Oscar de tafel bedient. Hoe weet Oscar dat? Via **wijken** en **POS-activiteit**, volledig automatisch.

Wijken

- Een **wijk** is een vast bereik tafelnummers, vooraf ingesteld per locatie. Voorbeeld: wijk "RES Noord" = tafels 1–19.
- Eigenaarschap geldt op **wijk-niveau**: de eigenaar van een wijk krijgt de CTA's van alle tafels in dat bereik.

Wie is de eigenaar?

- De **eerste kelner die in een wijk aanslaat** (POS) wordt vanaf dat moment eigenaar van de hele wijk.
- Het eigenaarschap **verschuift** automatisch zodra een andere kelner de meerderheid ($\pm 70\%$) van de recente tickets in die wijk heeft aangeslagen, binnen een tijdvenster. Eén losse aanslag (een collega die bijspringt) kapt de wijk dus niet over.
- Is er **nog geen eigenaar** (niemand heeft in de wijk aangeslagen), dan vervalt een CTA voor die wijk. Bewust geaccepteerd: de nullijn is nul meldingen, dus een gemiste melding is geen verslechtering — een verkeerd geroute melding wél.

Schoon houden — CTA 7. Om te voorkomen dat CTA's blijven gaan naar een kelner die weg of op pauze is, vraagt Oscar bij langere inactiviteit: *"Ben jij nog actief in deze wijk?"* Antwoordt de kelner NEE of PAUZE, dan gaat hij uit het kelneroverzicht en routeert Oscar niet meer naar hem.

Randgeval — eerste tafel van de wijk. CTA 1 (eerste drankje) kan vuren vóór er ook maar iets is aangeslagen in een verse wijk. Dan is er nog geen eigenaar en vervalt die ene CTA. Bewust geaccepteerd; geen seeding.

3. Druk: verwacht versus actueel

"Druk" betekent in Oscar twee verschillende dingen — niet door elkaar halen:

Soort	Definitie	Gebruikt door
-------	-----------	---------------

Verwachte drukte	Piekuren $\wedge$ forecast $\wedge$ seater actief — een voorspelling.	CTA 3 (signaleren van brutaal geopende tafels)
Actuele drukte	De order-rate (POS-orders per tijdseenheid) ligt boven een drempel — de werkelijke werkdruk <i>nu</i> .	CTA 4 & 5

De actuele druktemeter loopt vanzelf terug als de zaak leegloopt — een nalopende tafel op een uitgelopen avond houdt "druk" dus niet kunstmatig hoog. Deze meter staat ook als live metric op het LG-dashboard.

4. De CTA's

CTA 1 Eerste drankje

Doel: de eerste bestelling binnenhalen. **Trigger:** een ingestelde tijd na seaten zonder POS-order.

Sluit automatisch zodra er een POS-order komt (via welke weg dan ook). Zolang er niets besteld is, komt hij meerdere keren terug, tot de eerste order binnen is of de levensduur verloopt. Daarna neemt CTA 2 het over.

ORDER

WACHT

VERPLAATS

SLUIT TAFEL

CTA 2 Sleeping table

Doel: een tafel die stilligt oppikken. **Trigger:** geen kelner-actie gedurende de ingestelde tijd. **Terugkerend.**

De timer reset na elke kelner-actie op de tafel: een POS-aanslag óf een "wil nog wachten"-registratie. Meet vanaf de laatste actie, niet vanaf seaten — typisch ná het eten (tijd voor dessert, koffie, rekening).

ORDER

WACHT

VERPLAATS

MELD LG

MELD LG is puur informatief; de tafel blijft open.

CTA 3 Seater actief (why not seated?)

Doel: tafels vangen die buiten de seater om geopend worden. **Trigger:** een kelner opent een niet-geseate tafel terwijl de seater actief is (een seat-actie binnen de laatste X minuten).

Blokkerende keuzevraag: de tafel gaat pas open ná de keuze.

NEW

PULL

NEW = nieuwe gasten. PULL = gasten komen van een andere tafel → "Pull table: [oude tafel] → deze tafel", Oscar haalt bon + seat over, de oude tafel komt vrij.

CTA 4 Aanbieden (promo — achtergrond)

Doel: offerreren toestaan op een ticket met een afgesproken aanbieding. **Trigger:** aan het reserveringsticket hangt de tag "promo".

Dit draait **op de achtergrond**: de kelner mag voor dit ticket gerechten en drank offerreren — **er is geen kaart en geen actie nodig**, het recht staat automatisch aan zolang de "promo"-tag erop zit. Bij actuele drukte mogen alleen opener, sluiters, LG of EV offerreren; een niet-gerechtigde poging wordt dan geblokkeerd ("Het is druk, alleen aanbieden door LG").

CTA 5 Loyalty — bied drankje aan

Doel: gulle of herkende gasten belonen. **Trigger:** niet druk én (gast geïdentificeerd óf hoge besteding per minuut per persoon). Evaluatie 70 min na openen ticket, vergeleken met het gemiddelde voor dat tijdvak (top 30%).

Niet-druk is altijd vereist (actuele drukte). Valt het eval-moment in een gat tussen tijdvakken, dan geldt het dichtstbijzijnde tijdvak. Cooldown geldt per geïdentificeerde gast.

ORDER

WAIT

NO

WAIT laat een teller lopen (komt later terug). NO = de kelner vindt het niet nodig → CTA 5 vervalt voor dit ticket. Staat er al een **aangeboden product** op de rekening, dan vervalt CTA 5 sowieso (de kelner was al zover).

CTA 6 Ready for next course (hoofdgerecht)

Doel: het hoofdgerecht op tijd doorzetten. **Trigger:** een ingestelde tijd (default 20 min) ná het voorgerecht. Kaart: "Tafel [nr] — Ready for next course?"

GO NO

GO → hoofdgerecht firen ("kan door"). NO → uitstellen; komt terug, **max 2× per ticket** (geen loop). Na de 2e NO firet het hoofdgerecht automatisch na 5 min, zodat de keuken niet blijft hangen.

CTA 7 Actief-check kelner

Doel: het kelneroverticht en daarmee de routing schoon houden. **Trigger:** een kelner is langere tijd inactief in zijn wijk.

Kaart: "Hoi [kelner], ben jij nu nog steeds actief in wijk [wijk]?"

JA NEE PAUZE

JA = blijft eigenaar. NEE en PAUZE = uit het kelneroverticht (geen routing meer naar hem). Geen antwoord → behandelen als NEE.

CTA 8 Ready for dessert

Doel: het dessert doorzetten. **Trigger:** een ingestelde tijd (default 20 min) ná het firen van het hoofdgerecht. Zelfde principe als CTA 6, maar voor het dessert. Kaart: "Tafel [nr] — Ready for dessert?"

GO NO

GO → dessert firen ("kan door"). NO → komt nog één keer terug (max 2× per ticket, geen loop).

CTA 9 Gast wil bestellen

Doel: een bestelverzoek van de gast bij de kelner krijgen. **Trigger:** een **runner** (geen kelner) geeft via het externe **iPad-scherm** door dat een tafel wil bestellen — de gast vraagt het aan de runner, die tikt op de iPad de tafel + "bestellen". Oscar pusht naar de kelner van de wijk.

ORDER DISMISS

ORDER → open WaiterPro en neem de bestelling op. DISMISS → wegstikken.

CTA 10 Gast wil betalen

Doel: een betaalverzoek bij de kelner krijgen. **Trigger:** zoals CTA 9, maar de runner kiest op de iPad "betalen".

PRINT TICKET DISMISS

PRINT TICKET → reken af / druk de bon af. DISMISS → wegstikken.

5. Logging & database

Elke afgeronde CTA — een kelner-respons (knop) óf een verval — wordt vastgelegd in twee lagen:

- **Live log (backend):** rollend overzicht van de laatste ~500 regels, voor snelle monitoring.
- **Database (persistent):** elke regel wordt apart ge-insert. Volledige historie, als basis voor het LG-dashboard en analyses (response-tijden, CTA-volume per kelner/locatie/tijdvak, hoe vaak CTA's vervallen).

Record-formaat: `cta_nr;kelner;datum;tijd;actie;response_sec` — bijvoorbeeld `1;Peter;2026-06-12;19:42:13;ORDER;12`, waarbij `response_sec` de tijd is tussen het tonen van de CTA en de actie.

