Notion Local Ops MCP 完整部署 SOP

Notion Local Ops MCP 完整部署 SOP

把 Notion Agent 变成能直接操作本地代码仓库的工具。
支持两种隧道方式：临时试用通道（**Quick Tunnel**） 和 自建正式通道（**Named Tunnel**）。
覆盖 **macOS** 与 **Windows**。

> 项目地址：https://github.com/catoncat/notion-local-ops-mcp

一、前置准备（两种通道通用）

1. 环境要求

- Python 3.11+（3.12 可用）
- `cloudflared`（Cloudflare Tunnel 客户端）
- Notion 支持自定义 MCP 的 Agent（一般 Business/Enterprise 或支持自定义 MCP 的版本）

macOS 安装 cloudflared

```
brew install cloudflared
```

Windows 安装 cloudflared

推荐用 winget：

```
winget install --id Cloudflare.cloudflared
```

或从官方下载页手动安装：
https://developers.cloudflare.com/tunnel/downloads/

安装后验证：

```
cloudflared --version
```

2. 克隆项目

```
git clone https://github.com/catoncat/notion-local-ops-mcp.git
cd notion-local-ops-mcp
```

3. 创建并配置 .env

```
cp .env.example .env
```

编辑 .env，至少设置以下两项（路径用绝对路径，Windows 也可用正斜杠）：

```
NOTION_LOCAL_OPS_WORKSPACE_ROOT="/你的绝对路径/到/本地工程目录"
NOTION_LOCAL_OPS_AUTH_TOKEN="自己设一个强密码当token"
```

Windows 示例：

```
NOTION_LOCAL_OPS_WORKSPACE_ROOT="C:/Users/你的用户名/Develop/my-project"
```

> WORKSPACE_ROOT 是 Agent 能操作的本地项目根目录，建议只指向需要的工程目录，不要指向整个家目录。

4. 安装依赖

macOS / Linux

```
python3.12 -m venv .venv
source .venv/bin/activate

# 推荐使用国内镜像源（避免 SSL 证书问题）
pip install -e . -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host
          pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
```

Windows（CMD / PowerShell）

```
python -m venv .venv


# CMD
.venv\Scripts\activate

# PowerShell（若报执行策略错误，先运行：Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy
          RemoteSigned -Scope CurrentUser）
.\.venv\Scripts\Activate.ps1


# 推荐使用国内镜像源
pip install -e . -i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host
          pypi.tuna.tsinghua.edu.cn
```

验证安装成功：

```
notion-local-ops-mcp
# 看到 Uvicorn running on http://127.0.0.1:8766 即成功，Ctrl+C 退出
```

二、方案 A：临时试用通道（Quick Tunnel）

适合快速验证功能。无需 Cloudflare 账号，地址每次重启都会变化。

1. 启动 MCP 服务（终端 1）

macOS / Linux：

```
cd notion-local-ops-mcp
source .venv/bin/activate
notion-local-ops-mcp
```

Windows：

```
cd notion-local-ops-mcp
.\.venv\Scripts\Activate.ps1
notion-local-ops-mcp
```

看到以下输出后保持该终端不关闭：

```
INFO:     Uvicorn running on http://127.0.0.1:8766
```

2. 启动临时隧道（终端 2）

```
cloudflared tunnel --url http://127.0.0.1:8766
```

记下输出的地址，例如：

```
https://xxxx.trycloudflare.com
```

3. 在 Notion 中配置 MCP

1. 打开 Notion Agent 聊天
2. 进入 **All sources → MCP servers → Add MCP server**
3. 填写：
   - **URL**：`https://xxxx.trycloudflare.com/mcp`（注意末尾必须有 `/mcp`）
   - **Auth type**：Bearer
   - **Token**：`.env` 中设置的 `NOTION_LOCAL_OPS_AUTH_TOKEN`

三、方案 B：自建正式通道（Named Tunnel）

更稳定，适合长期使用。地址固定，对长连接（streamable-http）支持更好。

1. 登录 Cloudflare

```
cloudflared tunnel login
```

浏览器会打开授权页面，登录后证书保存在：

- macOS/Linux：`~/.cloudflared/`
- Windows：`C:\Users\<用户名>\.cloudflared\`

2. 创建隧道

```
cloudflared tunnel create notion-mcp
```

记下输出的 **Tunnel ID**（一串 UUID）。

3. 创建配置文件

在项目根目录新建 `cloudflared.local.yml`：

macOS / Linux 示例：

```yaml
tunnel: <你的Tunnel-ID>
credentials-file: /Users/<你的用户名>/.cloudflared/<你的Tunnel-ID>.json

ingress:
  - hostname: 你的域名.com
    service: http://127.0.0.1:8766
  - service: http_status:404
```

Windows 示例（注意路径用正斜杠或双反斜杠）：

```yaml
tunnel: <你的Tunnel-ID>
credentials-file: C:/Users/<你的用户名>/.cloudflared/<你的Tunnel-ID>.json

ingress:
  - hostname: 你的域名.com
    service: http://127.0.0.1:8766
  - service: http_status:404
```

4. 绑定域名

```
cloudflared tunnel route dns notion-mcp 你的域名.com
```

5. 启动顺序

先启动 **MCP** 服务（终端 **1**）：

按上面「方案 A」中的方式启动 `notion-local-ops-mcp`。

再启动隧道（终端 **2**）：

```
cd notion-local-ops-mcp
cloudflared tunnel --config cloudflared.local.yml run
```

看到 `Registered tunnel connection` 即表示隧道已就绪。

6. 在 Notion 中配置 MCP

- **URL**：`https://你的域名.com/mcp`
- **Auth type**：Bearer
- **Token**：与 `.env` 中一致

四、后台常驻

macOS（推荐 launchd）

项目自带脚本：

```
cd notion-local-ops-mcp
./scripts/install-launchd.sh
```

常用命令：

```
./scripts/launchd-status.sh      # 查看状态
./scripts/launchd-doctor.sh      # 健康检查
./scripts/launchd-reload.sh      # 平滑重载
./scripts/uninstall-launchd.sh   # 卸载
```

Windows

方法 1：手动开两个终端（最简单）

保持两个窗口分别运行 MCP 和 cloudflared，关闭窗口即停止。

方法 2：用 NSSM 注册为 Windows 服务（推荐长期使用）

1. 下载 NSSM：https://nssm.cc/download
2. 将 `nssm.exe` 放到 PATH 或当前目录
3. 注册 MCP 服务示例：

```
nssm install NotionLocalOpsMCP "C:\path\to\notion-local-ops-
          mcp\.venv\Scripts\python.exe" "-m notion_local_ops_mcp"
nssm set NotionLocalOpsMCP AppDirectory "C:\path\to\notion-local-ops-mcp"
nssm start NotionLocalOpsMCP
```

1. 注册 cloudflared 服务：

```
nssm install NotionLocalOpsTunnel "C:\Program Files
          (x86)\cloudflared\cloudflared.exe" "tunnel --config C:
          \path\to\cloudflared.local.yml run"
nssm start NotionLocalOpsTunnel
```

管理命令：`nssm start/stop/restart/remove <服务名>`

方法 **3**：任务计划程序

创建开机启动任务，分别指向 MCP 和 cloudflared 的启动命令。

五、在 **Notion** 中使用

1. 确认 MCP 已连接（All sources → MCP servers 中可见）
2. 在 Notion Agent 聊天中直接下指令，例如：
   - 「列出当前目录下的文件」
   - 「读一下 README.md」
   - 「搜索代码里有没有 def main」
   - 「把某某文件中的某段改成…」
   - 「运行 git status」

推荐 **Agent Prompt**

将项目 README 中的推荐 MCP Agent prompt 粘贴到 Agent 的 Instructions 中，可让 Agent 优先操作本地文件而非 Notion 页面。

六、注意事项

项目	说明
启动顺序	必须先启动 MCP 服务，再启动隧道
安全	Token 应设置强密码；工作目录尽量限定范围
Quick Tunnel	地址每次重启变化，需重新配置 Notion
Named Tunnel	地址固定，长连接更稳定
Windows 路径	YAML 中建议用正斜杠 /

项目	说明
端口占用	若 8766 被占用，Windows 用 `netstat -ano | findstr 8766` 查找后 taskkill
防火墙	Windows 可能需要允许 cloudflared 和 python 出站

七、常见问题速查

问题	解决方法
SSL 证书验证失败	使用清华源：`-i https://pypi.tuna.tsinghua.edu.cn/simple --trusted-host pypi.tuna.tsinghua.edu.cn`
Notion 提示 URL 不支持	确认 URL 末尾有 `/mcp`，且本地 MCP 服务已启动
`/mcp` 返回 404	端口被其他进程占用，先结束占用进程再启动 MCP
stream canceled 错误	Quick Tunnel 常见现象，换成 Named Tunnel 可显著改善
模块未找到	确认已执行 `pip install -e .` 且虚拟环境已激活
Windows PowerShell 无法激活 venv	运行 `Set-ExecutionPolicy -ExecutionPolicy RemoteSigned -Scope CurrentUser`
Windows 找不到 notion-local-ops-mcp	确认虚拟环境已激活，或使用完整路径 `.venv\Scripts\notion-local-ops-mcp.exe`

八、关闭顺序

1. 先停止隧道
2. 再停止 MCP 服务

（Windows 服务方式则用 `nssm stop` 或服务管理器）

完成。 按以上步骤即可让 Notion Agent 直接读写本地工程文件。