KPR SAFETY SHOES

PRODUCT-SPECIFIC SIZING GUIDANCE

安全鞋尺码换算技术说明

Technical Explanation of Safety-Shoe Size Conversion

KPR 尺码对照以实际鞋楦级放为依据

由于欧洲码与英美码采用不同级差，两者不能在整个尺码范围内始终按"一个全码对一个全码"换算。KPR 在必要位置使用半码，以保持不同尺码制度之间更合理的长度对应。

不同尺码制度，不同级差

国际标准 ISO 19407:2023 以脚长作为不同鞋码制度的共同换算基准，并说明欧洲码与 UK/US 码的全码级差并不相同。

欧洲码 · European / Paris Point

1 EU ≈ 6.67 mm

一个欧洲全码的标称级差

≠

英美码 · UK / US / Barleycorn

1 UK/US ≈ 8.47 mm

一个英美全码的标称级差

EU 36 至 EU 46 的总级差：10 × 6.67 = **66.7 mm**，相当于约 **7.9 个 UK/US 全码**。

KPR Safety Shoes 尺码对照

以下为 KPR 产品使用的 EU、US 男码及 UK 码对照。半码位置用于协调欧洲码与英美码之间不同的级差。

Size system	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
EU / EUR	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46
US Men	4	5	6	6.5 ½	7	8	9	10	11	11.5 ½	12
UK	3	4	5	5.5 ½	6	7	8	9	10	10.5 ½	11

为什么需要半码转换?

控制累计偏差

EU 级差较小，UK/US 级差较大。阶段性使用半码，可以避免换算误差随着尺码范围扩大而不断累积。

依据产品鞋楦

KPR 的对照以安全鞋实际鞋楦级放为基础，而不是把通用时装鞋尺码表直接套用到安全鞋。

关注真实穿着空间

安全包头、鞋头深度、宽度、袜厚及所需活动空间都会影响最终穿着感受，单一号码不能表达全部合脚因素。

给采购及穿着者的说明

欧洲码与 UK/US 码并非相同级差的尺码制度，因此无法在整个尺码范围内始终采用逐码一对一换算。KPR 的产品标码依据实际鞋楦级放，并在必要位置采用半码转换，以协调不同尺码制度之间的级差差异。选择尺码时，请优先使用 KPR 产品尺码表，并结合实际脚长、脚宽及工作袜厚度。

Note for purchasers and wearers

European and UK/US sizing systems do not use the same grading interval. Consequently, successive EU whole sizes cannot be matched one-for-one with successive UK/US whole sizes throughout the complete size range. KPR product sizing follows the actual grading of the safety-shoe last and uses half-size adjustments where necessary to reconcile the different systems. For the most reliable fit, please use the KPR product-specific size chart together with measured foot length, foot width and the thickness of the intended work socks.

推荐选码方法 / Recommended fitting method

站立、双脚承重时测量左右脚长度，以较长的一只脚为准；同时考虑脚宽、工作袜厚度以及安全包头内所需的活动空间。如处于两个尺码之间，请联系 KPR 确认具体鞋型的建议尺码。

Technical reference: ISO 19407:2023 — Footwear — Sizing — Conversion of sizing systems. Size conversion is a fitting guide; product fit also depends on width, volume, toe depth, last construction and wearer preference.