

Garlockæµà Ø Ø òØ Ì ææííµæ
ONE-UP´fi à PTFEØ Ì ç»à

ä'Sà à» ç»
GarlockØ Ì Ø çµæí çµç ææí... ææíà Ì¶ ç æíí %à ä%ççµäííçà%^a

ä'Sà ç»à
ONE-UP´fi æµØ Ì
- Ìí ä äííçà%æØ çç Ø Ì
- ä à'ä'á ææææíí
- Ø çµä ç"æææ% Ø Ì æµ

PTFEØ Ì ç»à
- ç'ííá ææíæ
- ä.. á.. ç á áííçàíí æí
- Ø çµä Ì Ì æíí Ì.µ

æµ ¶Ø Ì ææ
- Ø« ç'Sç» ç'ä' á.. "æµ ¶
- Ì ííí%ç á... æíííí
- æíííí ä.. á..

ææíííí æ..
- æíííí á.: -40´°C Ì ± 150´°C
- á á Ì á.: Ì ± 10 bar
- ä'äíí, Ì á.: 1/2" Ì ± 3"
- æíí.µ: PTFE^a æµ ¶ííá ææ

ä' çµççç á
- á áííííí æµ
- á¶íí ííííí
- ØÉ á á áíí
- æíí ç ç»ç»

Ø á ä"ííííí
1. çíííí æµ á.á ä'äíí,
2. Ìíí ä.. "æ Ì.µç,, æí
3. Ì Ì æíííí á á áíííí
4. Ø æíí Ø ç Ø Ì æíí.µ

äíí ÌÉ ç»æ
- äíí ææí æµØ Ì çµæ
- á æííææíí á Ø Ì
- æííííí ÌÉ Ø çá æá
- ä æææíííí% çíííí

ä çç'æ%äíí ä æØ á<á,
ææííííí: peter@delta-industry.com.cn