

四川警察学院项目

1.安全认证

1.1 登录接口

基本信息

Path: /token/auth/login

Method: POST

接口描述:

登录接口

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
------	-----	------	----	----

Content-Type	application/json	是		
--------------	------------------	---	--	--

Body

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
appKey	string	必须		系统名称	
appSecret	string	必须		系统秘钥	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		响应码 状态码，0成功，其他为错误	
msg	string	非必须		响应消息 成功时可为success	
data	object	非必须		响应数据 成功时返回token信息，失败为null	
 accessToken	string	非必须		访问Token 用于访问api接口	
 refreshToken	string	非必须		刷新Token 用于刷新token的过期时间	

1.2刷新接口

基本信息

Path: /token/auth/refresh

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
refreshToken	string	必须		刷新token值	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		响应码 0 表示成功，其他为错误	
msg	string	非必须		响应消息 成功时可为success	
data	object	非必须		响应数据 成功时返回访问token值，失败为null	
 accessToken	string	非必须		访问token值 用于访问api接口	

1.3退出登录接口

基本信息

Path: /token/auth/logout

Method: POST

接口描述:

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Content-Type	application/json	是		

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Body				

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
accessToken	string	必须		访问token值	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
code	integer	非必须		响应码 0表示成功，其他为错误	
msg	string	非必须		响应消息 响应消息 成功时可为success	
data	object	非必须		响应数据 响应数据 成功时返回访问token值，失败为null	

2.Kafa对接协议

2.1kafka接图

基本信息

Path: /receive

Method: HEAD

接口描述:

1. Kafka Topic 名称

项	值
Topic 名称	Q_VEHICLE_FRONT_FACE_SHARE_TO_XQ(支持自定义)
说明	第三方系统需向该 Topic 获取数据

2. 推送数据字段说明

DeviceID 与 IndexCode 为二选一的必要参数，优先使用 DeviceID；若 DeviceID 为空但 IndexCode 有值，则将 IndexCode 赋值给 DeviceID，统一设备标识维度

字段名	类型	说明	其他
ID	string	数据 ID	32 位
DeviceID	string	设备 ID	二选一的必要参数
IndexCode	string	对接设备唯一标识	二选一的必要参数
DeviceName	string	设备名称	必填
SceneImageUrl	string	图片路径	必填
CatTime	string	抓拍时间	必填，格式 yyyy-MM-dd HH:mm:ss
Lat	DOUBLE	纬度	
Lng	DOUBLE	经度	
Expand	string	扩展	

3. 推送 JSON 数据示例

```
{
  "ID": "3066b46cd2a152093ec29354827d64d",
  "DeviceID": "deviceId001",
  "IndexCode": "indexcode001",
  "DeviceName": "设备名称",
  "SceneImageUrl": "http://ip:port/20250101/image.jpg",
  "CatTime": "2026-03-01 18:18:18",
  "Lat": 116.40,
  "Lng": 39.91,
  "Expand": "{\"code\":\"asdcfsadf123\",\"remark\":\"remark\"}"
}
```

4. 字段说明补充

4.1 Expand 结构说明

该字段为 JSON 字符串，解析后结构如下：

```
{
  "code": "asdcfsadf123",
  "remark": "remark"
}
```

2.2流水kafka推送

基本信息

Path: /stream

Method: HEAD

接口描述：

1. Kafka Topic 名称

项	值
Topic 名称	RUNNING_WATER_DATA_TOPIC(支持自定义)
说明	第三方系统需向该Topic获取数据

2. 推送数据字段说明

字段名	类型	说明	其他
createTime	String(date-time)	创建时间	
themeTypeId	String	主题 ID	

字段名	类型	说明	其他
taskId	String	任务 ID	
taskName	String	任务名称	
themeName	String	主题名称	
themeDataId	String	主题数据 ID	
themeLabel	String	主题数据标签	
label	String	标签	
inPic	String	图片输入地址	
sourceId	String	来源 ID	
message	String	解析信息	
sourceType	Integer	来源类型	1 - 图片 2 - 视频 3 - 摄像头
sourceName	String	来源名称（附件名称 / 设备名称）	
duration	String	时长	
inTime	String(date-time)	解析开始时间	
outTime	String(date-time)	解析完成时间	
receptionTime	String(date-time)	接收时间	
picInVideoTime	String	解析图片在视频中时间	
taskCreateUser	Long	任务创建人	
lat	String	纬度	
lng	String	经度	
gbCode	String	国标编码	
ocrMessage	String	OCR 返回信息	
monitoringArea	String	监控区域	JSON 字符串格式

字段名	类型	说明	其他
targetExpand	String	目标跟踪拓展字段	
isError	String	是否异常数据	0 - 正常 1 - 异常
kafkaReceiveImageId	String	Kafka 收图图片 ID	
kafkaReceiveExpand	String	Kafka 收图扩展字段	

3. 推送 JSON 数据示例

```
{
  "createTime": "2026-05-13 17:56:03",
  "themeTypeId": "4a7e2ba826b6cae289320e3f15956101",
  "taskId": "035d3168e6766243147f0267808ec9c3",
  "taskName": "找人",
  "themeName": "zhzt",
  "themeDataId": "a396695fe6178440325f987c414fb00c",
  "themeLabel": "找人",
  "label": null,
  "inPic": "http://xxxxxxx.jpg",
  "sourceId": "00c7aac901f94a679a94029c1rd6198c",
  "message": null,
  "sourceType": 3,
  "sourceName": "摄像头",
  "duration": null,
  "inTime": "2026-05-13 17:56:02",
  "outTime": "2026-05-13 17:56:03",
  "receptionTime": "2026-05-13 17:56:28",
  "picInVideoTime": null,
  "taskCreateUser": 10043,
  "lat": "34.44",
  "lng": "12.22",
  "gbCode": "123456789",
  "ocrMessage": null,
  "monitoringArea": "[{\"monitoringAreaCode\":\"test\",\"monitoringAreaVOList\":
[{\x\":\"42\",\"y\":\"19\"},{\x\":\"1250\",\"y\":\"21\"},
{\x\":\"1238\",\"y\":\"678\"},{\x\":\"43\",\"y\":\"685\"}]]",
  "targetExpand": null,
```

```
"isError": null,
"kafkaReceiveImageId": null,
"kafkaReceiveExpand": null
}
```

4. 字段说明补充

4.1 monitoringArea 结构说明

该字段为 JSON 字符串，解析后结构如下：

```
{
  "monitoringAreaCode": "区域编码",
  "monitoringAreaVOList": [
    { "x": "坐标x", "y": "坐标y" },
    { "x": "坐标x", "y": "坐标y" },
    { "x": "坐标x", "y": "坐标y" },
    { "x": "坐标x", "y": "坐标y" }
  ]
}
```

- **monitoringAreaCode**：监控区域编码
- **monitoringAreaVOList**：监控区域的多边形坐标点集合，按顺序构成闭合区域

请求参数

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

2.3 预警kafka推送

基本信息

Path: /alarm

Method: HEAD

接口描述:

1. Kafka Topic 名称

项	值
Topic 名称	ALARM_DATA_TOPIC(支持自定义)
说明	第三方系统需向该Topic获取数据

2. 推送数据字段说明

字段名	类型	说明	其他
taskId	String	任务 ID	
streamId	String	流水 ID	
themeTypeId	String	主题类型 ID	
themeName	String	主题名称 ID	
themeDataId	String	主题数据 id	
themeLabel	String	主题数据标签	
inPic	String	图片输入地址	
sourceType	Integer	来源类型	1 - 图片 2 - 视频 3 - 摄像头
sourceName	String	来源名称	附件名称、设备名称

字段名	类型	说明	其他
sourceId	String	来源 id	附件 id、设备 id
taskName	String	任务名称	
duration	String	时长	
alarmLevel	Integer	报警等级	
label	String	标签	
id	String	数据主键 ID	
createTime	String(date-time)	创建时间	
deleted	Integer	删除标识	
inTime	String(date-time)	解析开始时间	
outTime	String(date-time)	解析完成时间	
receptionTime	String(date-time)	接收时间	
picInVideoTime	String	解析图片位于视频中时间	
computingPowerId	String	算力 id	
computingPowerTime	Long	算力时间	
lat	String	纬度	
lng	String	经度	
gbCode	String	国标编码	
monitoringArea	String	监控区域	JSON 字符串格式
taskCreateUser	Long	任务创建人	
alarmBoxs	String	预警框信息	JSON 字符串格式
alarmCount	int	预警总数	
alarmInnerCount	int	内部预警数	
expand1	String	拓展字段 1	
expand2	String	拓展字段 2	
expand3	String	拓展字段 3	

字段名	类型	说明	其他
alarmOcr	String	预警 ocr 识别信息	
alarmMsg	String	预警内容描述	
branchName	String	分支算法	
targetExpand	String	目标跟踪拓展字段	JSON 字符串格式
actualAngle	Double	实际角度	
positiveAngle	Double	角度 / 基准角度	
center	List<Double>	中心点位	数组格式
processId	String	流程 id	
processInstanceId	String	流程实例 id	
instanceDataId	String	实例数据 id	
processNodeId	String	流程节点 id	
alarmType	String	预警类型	1 - 应用 2 - 业务
alarmNodes	String	预警节点	
alarmNodeIds	String	预警节点 ids	
kafkaReceiveImageId	String	kafka 收图图片 id	
kafkaReceiveExpand	String	kafka 收图扩展	

3. 推送 JSON 数据示例

```
{
  "taskId": "0c55acb9f00f81c4425be364f7e16666",
  "streamId": "034fe0b297704cde880de8a060b56666",
  "themeTypeId": "1001",
  "themeName": "目标跟踪",
  "themeDataId": "2001",
  "themeLabel": "滞留预警",
  "inPic":
"http://127.0.0.1:6666/afdmx/alarm/20260317/0a7048876bd74cfc879c5ffd29c66666_rtsp_aler
t.jpg",
  "sourceType": 2,
```

```
"sourceName": "1773734526845_566666.jpg",
"sourceId": "6ccdeaa5b24047b9a831f5eb2fe66666",
"taskName": "123",
"duration": "503",
"alarmLevel": 1,
"label": "",
"id": "0681e0503b804dc8ba8d056fe55c6666",
"createTime": "2026-03-17 16:02:06",
"deleted": null,
"inTime": "2026-03-17 16:05:15",
"outTime": "2026-03-17 16:02:06",
"receptionTime": null,
"picInVideoTime": "470",
"computingPowerId": null,
"computingPowerTime": null,
"lat": null,
"lng": null,
"gbCode": null,
"monitoringArea": null,
"taskCreateUser": 10000,
"alarmBoxs": "[{"tag":null,"conf":null,"box":
[1141.0,230.0,1255.0,307.0],"imgUrl":null}]",
"alarmCount": 0,
"alarmInnerCount": 0,
"expand1": "",
"expand2": "",
"expand3": "",
"alarmOcr": null,
"alarmMsg": null,
"branchName": null,
"targetExpand": "
{"startTime":null,"endTime":null,"num":null,"largeImageUrl":"http://127.0.0.1
:9000/afdmx/img/20260317/0a7048876bd74666679c5ffd29c49be2_rtsp_alert.jpg","smallImag
eUrl":"http://127.0.0.1:9000/afdmx/imgcut/20260317/1773734526845_566666.jpg","locat
ionPoint":"[{"tag":null,"conf":null,"box":
[1141.0,230.0,1255.0,307.0],"imgUrl":null}]",picInVideoTime":"470","area\
":null,"actualAngle":null,"positiveAngle":null,"center":null},
"actualAngle": null,
"positiveAngle": null,
"center": null,
"processId": null,
```

```
"processInstanceId": null,
"instanceDataId": null,
"processNodeId": null,
"alarmType": "1",
"alarmNodes": null,
"alarmNodeIds": null,
"kafkaReceiveImageId": null,
"kafkaReceiveExpand": null
}
```

4. 字段拓展说明

4.1 alarmBoxs 结构说明

```
[
{
"tag": "标签信息",
"conf": "置信度",
"box": [x1, y1, x2, y2],
"imgUrl": "预警框对应图片地址"
}
]
```

- **tag**: 预警框的标签信息，无标签时为 `null`;
- **conf**: 预警框的置信度，用于标识预警的可信度，无相关数据时为 `null`;
- **box**: 预警框在图片中的坐标集合，`x1`、`y1` 为左上角坐标，`x2`、`y2` 为右下角坐标，构成矩形预警区域;
- **imgUrl**: 预警框对应图片的地址，无相关图片时为 `null`。

4.2 targetExpand 结构说明

```
{
"startTime": "开始时间",
"endTime": "结束时间",
"num": "数量",
"largeImageUrl": "全景图地址",
"smallImageUrl": "缩略图地址",
"locationPoint": "位置点位信息（JSON字符串格式）",
"picInVideoTime": "图片在视频中的时间",
}
```

```
"area": "区域信息",  
"actualAngle": "实际角度",  
"positiveAngle": "角度/基准角度",  
"center": "中心点位"  
}
```

- **startTime**: 开始时间;
- **endTime**: 结束时间;
- **num**: 数量;
- **largeImageUrl**: 全景图地址;
- **smallImageUrl**: 缩略图地址;
- **locationPoint**: 位置点位信息 (JSON 字符串格式);
- **picInVideoTime**: 图片在视频中的时间;
- **area**: 区域信息;
- **actualAngle**: 实际角度;
- **positiveAngle**: 角度 / 基准角度;
- **center**: 中心点位。

请求参数

3.WebSocket推送

3.1流水推送WebSocket

基本信息

Path: /apiWs/stream/data

Method: HEAD

接口描述:

流水websocket

- 接口地址

ws://{ip}:{port}/apiws/stream/data

- 响应数据

参数名称	参数说明	类型
Object	Base64加密后json（下面为entity属性）	Object
taskId	任务ID	string
themeTypeId	主题类型ID	string
themeName	主题名称ID	string
themeDataId	主题数据id	string
themeLabel	主题数据标签	string
inPic	图片输入地址	string
message	解析信息	string
sourceType	来源类型 1图片 2视频 3摄像头	int
sourceName	来源名称(附件名称，设备名称)	string
taskName	任务名称	string
sourceId	来源ID	string
id	主键	string
createTime	预警时间	long
receptionTime	来源时间	long
computingPowerId	算力id	string
computingPowerTime	算力时间	int
lat	经纬度	string
lng	经纬度	string
gbCode	国标编码	string
ocrMessage	文字识别信息	string
monitoringArea	监控区域	string
sourceType	来源类型 1图片 2视频 3摄像头	int

参数名称	参数说明	类型
sourceName	来源名称(附件名称, 设备名称)	string
taskName	任务名称	string
duration	时长	string
picInVideoTime	图片位于视频中的时间	string
taskCreateUser	创建人	long
isAlarm	是否预警 0否;1是;	string
targetExpand	目标跟踪扩展	string
isError	是否为异常数据0否;1是;	string
kafkaReceiveImageId	kafka收图图片id	string
processId	流程id	string
processInstanceId	流程实例id	string
processNodeIds	流程节点id	string
streamType	流水类型 1任务;2智能体;	string
inTime	图片开始解析时间	long
outTime	图片解析完成时间	long

```
{
  "id": "123",
  "createTime": 1780985379701,
  "themeTypeId": "123",
  "taskId": "8dde371237e143130fe1fb5a6",
  "taskName": "找人",
  "themeName": "综合主题",
  "themeDataId": "54236cbd237c4369a65675577082b0b6",
  "themeLabel": "1779439944323_1",
  "label": "",
  "inPic": "[http://127.0.0.1:6666/test/test_files/20260609/139adb15485295815b3d.jpg]
(http://192.168.2.209:9000/afdmx/offline_files/20260609/139adb15-6a46-405b-92f0-
485295815b3d.jpg)",
  "sourceId": "12345cc688184b9a8812d5a273e759a1",
  "message": null,
  "sourceType": 1,
  "sourceName": "123hskz.jpg",
  "duration": null,
```

```
{
  "inTime": 1780985377000,
  "outTime": 1780985379000,
  "receptionTime": 1780985377000,
  "picInVideoTime": null,
  "taskCreateUser": 10043,
  "computingPowerId": "1234578b44af8a55ef1017ba9832b2ac3",
  "computingPowerTime": 2612,
  "lat": null,
  "lng": null,
  "gbCode": null,
  "ocrMessage": null,
  "monitoringArea": null,
  "isAlarm": "1",
  "targetExpand": null,
  "isError": "0",
  "kafkaReceiveImageId": null,
  "processId": null,
  "processInstanceId": null,
  "processNodeIds": null,
  "streamType": null
}
```

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Sec-WebSocket-Protocol	Bearer xxxx	是	Bearer xxxx	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------

3.2 预警推送WebSocket

基本信息

Path: /apiWs/alarm/data

Method: HEAD

接口描述:

预警websocket

- 接口地址

ws://{ip}:{port}/apiws/alarm/data

- 响应数据

参数名称	参数说明	类型
Object	Base64加密后json（下面为entity属性）	Object
taskId	任务ID	string
streamId	流水ID	string
themeTypeId	主题类型ID	string
themeName	主题名称ID	string
themeDataId	算法ID	string
themeLabel	算法名称	string
inPic	图片输入地址	string
sourceType	来源类型 1图片 2视频 3摄像头	int(int32)
sourceName	来源名称(附件名称，设备名称)	string
sourceId	来源id(附件id，设备id)	string
taskName	任务名称	string
alarmLevel	报警等级	int(int32)
id	主键	string

参数名称	参数说明	类型
createTime	预警时间	string(date-time)
receptionTime	来源时间	string(date-time)
computingPowerId	算力id	string
computingPowerTime	算力时间	int(int64)
lat	经纬度	string
lng	经纬度	string
gbCode	国标编码	string
monitoringArea	监控区域	string
alarmBoxs	预警框	string
alarmCount	预警数量	int(int32)
alarmOcr	预警文字信息	string
duration	时长	string
label	标签	string
inTime	开始解析时间	string(date-time)
outTime	解析完成时间	string(date-time)
picInVideoTime	解析图片位于视频中的时间	string
taskCreateUser	创建人	int(int32)
judgeFlag	研判0成功;1失败;	int
alarmInnerCount	内部报警数量	int
alarmMsg	预警内容描述	string
branchName	分支算法	string
targetExpand	目标跟踪拓展	string
actualAngle	实际角度	string
positiveAngle	基准角度	string
center	中心点位	string
processId	流程id	string
processInstanceId	流程实例id	string
processNodeId	流程节点id	string

参数名称	参数说明	类型
instanceDataId	实例数据id	string
alarmType	预警类型 1任务;2智能体;	string
alarmNodes	预警节点	string
alarmNodeIds	预警节点ids	string
kafkaReceiveImageId	kafka收图id	string
kafkaReceiveExpand	kafka收图扩展	string
alarmIds	预警id集合	string
alarmStart	预警开始时间	string
alarmEnd	预警结束时间	string
deleted	删除标识	int

```
{
  "id": "123",
  "createTime": 1780898604000,
  "deleted": 0,
  "streamId": "456",
  "taskId": "789",
  "taskName": "cd",
  "themeTypeId": "1",
  "themeName": "找人",
  "themeDataId": "2",
  "themeLabel": "有人",
  "inPic": "[http://127.0.0.1:9000/afdmx/alarm/20260608/123.jpg]
(http://127.0.0.1:9000/afdmx/alarm/20260608/123.jpg)",
  "sourceType": 3,
  "sourceName": "全景摄像头",
  "sourceId": "4",
  "duration": null,
  "alarmLevel": 1,
  "inTime": "2026-06-08 14:03:23",
  "outTime": "2026-06-08 14:03:24",
  "receptionTime": "2026-06-08 14:03:23",
  "picInVideoTime": null,
  "taskCreateUser": 10000,
  "computingPowerId": "5",
  "computingPowerTime": 503,
```

```
"lat": null,
"lng": null,
"gbCode": null,
"judgeFlag": null,
"monitoringArea": null,
"alarmBoxs": "[{"tag": "person", "conf": 0.9482421875, "box":
[937.7808837890625, 572.5667724609375, 1073.8367919921875, 718.7877807617188], "imgUrl":
null}, {"tag": "person", "conf": 0.595703125, "box":
[1226.06005859375, 581.8865356445312, 1286.8515625, 719.1402587890625], "imgUrl": null},
{"tag": "person", "conf": 0.8564453125, "box":
[1235.8721923828125, 509.49053955078125, 1280.244384765625, 568.99169921875], "imgUrl": n
ull}, {"tag": "person", "conf": 0.619140625, "box":
[368.8461608886719, 479.79010009765625, 395.6314392089844, 529.2080688476562], "imgUrl":
null}, {"tag": "person", "conf": 0.8974609375, "box":
[284.3704833984375, 545.6331787109375, 373.23028564453125, 635.8302001953125], "imgUrl":
null}, {"tag": "person", "conf": 0.90869140625, "box":
[144.65252685546875, 519.2987670898438, 200.87669372558594, 588.7294921875], "imgUrl": nu
ll}, {"tag": "person", "conf": 0.884765625, "box":
[156.82162475585938, 479.2631530761719, 195.50830078125, 547.9147338867188], "imgUrl": nu
ll}, {"tag": "person", "conf": 0.8662109375, "box":
[8.152508735656738, 559.949951171875, 90.37545776367188, 688.0820922851562], "imgUrl": nu
ll}, {"tag": "person", "conf": 0.70166015625, "box":
[1237.4615478515625, 582.7669067382812, 1285.340576171875, 682.07568359375], "imgUrl": nu
ll}, {"tag": "person", "conf": 0.92333984375, "box":
[786.169677734375, 543.9208374023438, 872.5601806640625, 720.5930786132812], "imgUrl": nu
ll}, {"tag": "person", "conf": 0.8076171875, "box":
[94.3934555053711, 577.2554931640625, 184.684326171875, 720.2060546875], "imgUrl": null},
{"tag": "person", "conf": 0.923828125, "box":
[972.9785766601562, 483.21441650390625, 1017.3731079101562, 536.0411376953125], "imgUrl":
null}, {"tag": "person", "conf": 0.92626953125, "box":
[1072.906494140625, 625.784423828125, 1156.10693359375, 719.3726806640625], "imgUrl": nu
ll}, {"tag": "person", "conf": 0.912109375, "box":
[446.832763671875, 421.1235046386719, 489.90399169921875, 546.424560546875], "imgUrl": nu
ll}, {"tag": "person", "conf": 0.8720703125, "box":
[684.6363525390625, 508.6173095703125, 782.488525390625, 612.74462890625], "imgUrl": null
}, {"tag": "person", "conf": 0.89111328125, "box":
[845.80859375, 488.56060791015625, 899.7529296875, 546.6839599609375], "imgUrl": null},
{"tag": "person", "conf": 0.9208984375, "box":
[1151.184814453125, 486.5591125488281, 1200.6055908203125, 532.4727783203125], "imgUrl":
null}, {"tag": "person", "conf": 0.65625, "box":
[284.451904296875, 546.3233642578125, 373.5035705566406, 718.1487426757812], "imgUrl": nu
```

```
11}}",
  "alarmCount": 18,
  "alarmInnerCount": 0,
  "alarmOcr": null,
  "alarmMsg": null,
  "branchName": null,
  "targetExpand": null,
  "actualAngle": null,
  "positiveAngle": null,
  "center": null,
  "processId": null,
  "processInstanceId": null,
  "processNodeId": null,
  "instanceDataId": null,
  "alarmType": "1",
  "alarmNodes": null,
  "alarmNodeIds": null,
  "kafkaReceiveImageId": null,
  "kafkaReceiveExpand": null,
  "alarmIds": "6",
  "alarmStart": 1780898603000,
  "alarmEnd": 1780898604000
}
```

请求参数

Headers

参数名称	参数值	是否必须	示例	备注
Sec-WebSocket-Protocol	Bearer xxxx	是	Bearer xxxx	

返回数据

名称	类型	是否必须	默认值	备注	其他信息
----	----	------	-----	----	------