# České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební



Algoritmy v digitální kartografii

Digitální model terénu a jeho analýzy

Bc. Petra Pasovská

Bc. David Zahradník

# Obsah

1	Zadání 1.1 Údaje o bonusových úlohách	2
2	Popis a rozbor problému	3
3	Popis použitých algoritmů  3.1 Delaunayho triangulace	4 4 5
	3.2 Vrstevnice	
	3.3.1 Implementace metody	6
4	Informace o bonusových úlohách	6
5	Vstupní data	6
6	Výstupní data	6
7	Aplikace	6
8	Dokumentace         8.1       Třídy          8.1.1       Algorithms          8.1.2       Draw          8.1.3       SortByXAsc          8.1.4       Edge          8.1.5       QPoint3D          8.1.6       Triangle          8.1.7       Widget	
9	9.1Delaunayho triangulace9.2Vrstevnice	11 11 11
10	Náměty na vylepšení	12
11	Reference	13

# 1 Zadání

Níže uvedené zadání je kopie ze stránek předmětu.

## Úloha č. 3: Digitální model terénu

Vstup:  $mno\check{z}ina\ P = \{p_1, ..., p_n\},\ p_i = \{x_i, y_i, z_i\}.$ 

Výstup: polyedrický DMT nad množinou P představovaný vrstevnicemi doplněný vizualizací sklonu trojúhelníků a jejich expozicí.

Metodou inkrementální konstrukce vytvořte nad množinou P vstupních bodů 2D Delaunay triangulaci. Jako vstupní data použijte existující geodetická data (alespoň 300 bodů) popř. navrhněte algoritmus pro generování syntetických vstupních dat představujících významné terénní tvary (kupa, údolí, spočinek, hřbet, ...).

Vstupní množiny bodů včetně níže uvedených výstupů vhodně vizualizujte. Grafické rozhraní realizujte s využitím frameworku QT. Dynamické datové struktury implementujte s využitím STL.

Nad takto vzniklou triangulací vygenerujte polyedrický digitální model terénu. Dále proveď te tyto analýzy:

- S využitím lineární interpolace vygenerujte vrstevnice se zadaným krokem a v zadaném intervalu, proveďte jejich vizualizaci s rozlišením zvýrazněných vrstevnic.
- Analyzujte sklon digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich sklonu.
- Analyzujte expozici digitálního modelu terénu, jednotlivé trojúhelníky vizualizujte v závislosti na jejich expozici ke světové straně.

Zhodnoť te výsledný digitální model terénu z kartografického hlediska, zamyslete se nad slabinami algoritmu založeného na 2D Delaunay triangulaci. Ve kterých situacích (různé terénní tvary) nebude dávat vhodné výsledky? Tyto situace graficky znázorněte.

Zhodnocení činnosti algoritmu včetně ukázek proved'te alespoň na tři strany formátu A4.

#### Hodnocení:

Krok	Hodnocení
Delaunay triangulace, polyedrický model terénu.	10b
Konstrukce vrstevnic, analýza sklonu a expozice.	10b
Triangulace nekonvexní oblasti zadané polygonem.	+5b
Výběr barevných stupnic při vizualizaci sklonu a expozice.	+3b
Automatický popis vrstevnic.	+3b
Automatický popis vrstevnic respektující kartografické zásady (orientace, vhodné rozložení).	+10b
Algoritmus pro automatické generování terénních tvarů (kupa, údolí, spočinek, hřbet,).	+10b
3D vizualizace terénu s využitím promítání.	+10b
Barevná hypsometrie.	+5b
Max celkem:	65b

Čas zpracování: 3 týdny

# 1.1 Údaje o bonusových úlohách

Nebyly vytvořeny žádné bonusové úlohy.

# 2 Popis a rozbor problému

Hlavním cílem této úlohy je tvorba aplikace, která nad výškopisnými body vytvoří Delaunay triangulaci, vrstevnice a vypočte sklon a expozici k světovým stranám.


Obecně triangulační algoritmy jsou nejvíce zkoumané algoritmy digitální kartografie v dnešní době. Slouží k různým účelům např. tvorba digitálního modelu terénu, plánování pohybu robotů, detekce otisků prstů. [Zdroj: 1]

Při triangulaci je kladen důraz na to, aby vytvořené trojúhelníky byly pokud možno rovnostranné. V případě, že takovéto trojúhelníky sestavíme, každý z vytvořených trojúhelníků musí co nejlépe reprezentovat hodnotu povrchu. Zároveň je nutné, aby byla produkována jednoznačná triangulace nezávisle na počátečním bodě či na orientaci množiny bodů. Delaunayho triangulace tyto podmínky obecně splňuje, přesto existují výjimky, kdy nemá Delaunayho triangulace jednoznačné řešení. Tento stav může nastat pro určité množiny dat, např. pravoúhlý grid. [Zdroj: 2]

Delaunayho triangulace je velmi podobná Dirichletově teselaci, která rozdělí body unikátní množinou polygonů, které jsou označovány jako Thiessenovy polygony či Voronoiovy diagramy. Voronoiovy diagramy jsou takové polygony, které vytvoří kolem všech bodů takové oblasti, že všechna místa uvnitř leží nejblíže k danému bodu.

Voronoiovy diagramy mají v dnešní době řadu využití. V meteorologii se využívají pro určení množství srážek v daném území, v astronomii pro studium galaxií, v molekulární biologii pro hledání tunelů v molekulách, v geografii pro sledování osídlení či pro plánování cest při pohybu robotů. Voroniovy diagramy se vyskytují i v přírodě, můžeme je nalézt na kůži žirafy, na krunýři želvy, na povrchu pouště Atacamy či na křídle vážky. [Zdroj: 3]







Obrázek 1: Voronoiovy diagramy v přírodě - na kůži žirafy, na křídle vážky a na žilkování listu

Tato dokumentace je však zaměřena na triangulaci. Existuje mnoho druhů triangulace v závislosti na geometrické konstrukci - Greedy triangulace, Minimum Weight Triangulation, Constrained triangulation, nejčastěji používaná je však Delaunayho triangulace. Zjednodušeně si lze Delaunyho triangulaci představit tak, že zvolíme tři body, kterým opíšeme kružnici. Pokud uvnitř kružnice neleží žádný další bod, vytvoři se trojúhelník. Pokud se uvnitř bod nachází, zvolí se jiné tři body. Tato triangulace je jednoznačná, pokud žádné čtyři body neleží na kružnici. Trojúhelníky vzniklé Delaunyho triangulací se

nejvíce blíží rovnostranným trojúhelníkům.

V dnešní době se kromě analýzy prostorových dat využívá Delaunyho triangulace a Voronoiovy diagramy například v grafice. Takto vytvořené obrazy jsou nazývaný Delaunyho rastry (The Delaunay Raster). Autoři takovýchto děl jsou schopni pomocí Delaunyho triangulace sami vytvářet obrazy, případně převést existující obraz na triangulaci. [Zdroj: 4]





Obrázek 2: Použití Delaunyho triangulace v grafice - na vytvořeném novém obrázku lišky a na přepracování obrazu od Jana van Eycka

# 3 Popis použitých algoritmů

Existuje několik způsobů jak vytvořit triangulaci s různými kritérii. V této úloze jsme se zabývali Delaunayho triangulací pomocí metody inkrementální konstrukce.

# 3.1 Delaunayho triangulace

Delaunayho triangulace je nejčastěji používanou triangulací při tvorbě digitálního modelu terénu. Delaunayho triagulaci lze provádět v rovině i v prostoru.

### 3.1.1 Vlastnosti

- 1. Uvnitř opsané kružnice libovolného trojúhelníku triangulace neleží žádný jiný bod.
- 2. Maximalizuje minimální úhel, avšak neminimalizuje maximální úhel v trojúhelníku.
- 3. Vůči kritériu minimálního úhlu je lokálně i globálně optimální.
- 4. Triangulace je jednoznačná, pokud čtyři body neleží na kružnici.

Triangulace byla realizována pomocí metody inkrementální konstrukce. Tento algoritmus je založen na postupném hledání bodu, který k bodům hrany tvoří minimální opsanou kružnici. Každá hrana je orientovaná a bod se hledá pouze v její levé polorovině.

Je-li nalezen bod s výše uvedeným kritériem, vytvoří se dvě nové hrany, které jsou přidány do triangulace. Nenalezne-li se daný bod, prohodí se orientace hrany a hledání pokračuje.

Hrany, které nebyly zlegalizovány (nebyl k nim ještě nalezen třetí bod), jsou ukládány do struktury Active Edge List (AEL). Pokud k dané hraně byl nalezen třetí bod, hrana se ze struktury odstraní. Než je hrana vložena do struktury, kontroluje se, zda hrana už ve struktuře není s opačnou orientací. Pokud je, hrana se nevloží. Algoritmus probíhá do té doby, dokud není struktura AEL prázdná.

## 3.1.2 Implementace metody

- 1. Nalezení pivota q a k němu nejbližší bod:  $q = min(y_i)$
- 2. Hledání prvního Delaunayho bodu.
- 3. Vytvoření prvního Delaunay trojúhelníku.
- 4. Hrany trojúhelníka se uloží do triangulace a do AEL.
- 5. Dokud není AEL prázdný proveď.

Hledej Delaunay bod k hraně z AEL.

Pokud Delaunay bod existuje.

Přidej nové hrany do DT.

Pokud nová hrana není v AEL přidej.

### 3.2 Vrstevnice

V úloze byly vrstevnice konstruovány lineární interpolací. U lineární interpolace je rozestup vrstevnice mezi dvěma body konstantní, tedy i spád. Při konstrukci vrstevnic hledáme průsečnici vodorovné roviny o výšce Z a rovinu trojúhelníka triangulace.

### 3.2.1 Implementace metody

1. Pro všechny hrany triangulace:

Otestuj zda hrana protíná vodorovnou rovinu o výšce Z:

Pokud protíná spočti polohové souřadnice.

Vytvoř hranu tvořící vrstevnici.

### 3.3 Sklon terénu

Skon terénu je definován jako úhel mezi normálovým vektorem (0,0,1) a normálovým vektorem roviny trojúhelníku.

## 3.3.1 Implementace metody

1. Pro všechny trojúhelníky triangulace:

Vypočti sklon:

# 3.4 Expozice terénu

Expozice terénu je definována jako azimut k průmětu normálového vektoru roviny trojúhelníku do roviny x,y.

## 3.4.1 Implementace metody

1. Pro všechny trojúhelníky triangulace:

Vypočti expozici:

# 4 Informace o bonusových úlohách

# 5 Vstupní data

V aplikaci lze bud generovat jednoduchá data, nebo je lze importovat ve formátu .txt

Vzor vstupních dat ve formátu .txt

748720.120 1048636.300 306.100

748720.750 1048636.130 305.940

748721.600 1048635.700 306.080

748721.610 1048628.180 305.570

# 6 Výstupní data

- 7 Aplikace
- 8 Dokumentace

# 8.1 Třídy

### 8.1.1 Algorithms

Třída Algorithms obsahuje několik metod. Metody jsou určeny pro výpočty použitých algoritmů.

### double distance(QPoint3D p1, QPoint3D p2)

Metoda, jejíž návratová hodnota je typu double, vrací velikost spojnice mezi dvěma body.

### TPosition getPointLinePosition(QPoint &q, QPoint &a, QPoint &b)

Tato metoda slouží k určení pozice bodu q vůči linii tvořené body a, b. Výstupem metody

je LEFT, RIGHT nebo ON.

# double getCircleRadius(QPoint3D &p1, QPoint3D &p2, QPoint3D &p3, QPoint3D &c)

Metoda jejíž návratová hodnota je typu double, vrací velikost poloměru kružnice tvořené třemi vstupními body.

int getNearestPoint(QPoint3D &p, std::vector<QPoint3D>&points)

Tato metoda slouží k nalezení indexu nejbližšího bodu k bodu p.

# int getDelaunayPoint(QPoint3D &s, QPoint3D &e, std::vector<QPoint3D >&points)

Tato metoda slouží k nalezení indexu bodu, který splňuje Delaunayho vlastnosti.

# std::vector<Edge >DT(std::vector <QPoint3D >&points)

Metoda vytváří nad vektorem bodů Delaunayho triangulaci, která je reprezentována jako vektor hran.

QPoint3D getContourPoint(QPoint3D &p1, QPoint3D &p2, double z)

Metoda vypočte průsečík hrany, tvořenou 3D body p1 a p2, a rovinou definovanou Z souřadnicí.

std::vector<Edge>createContours(std::vector<Edge>&dt,  $doublez_min, doublez_max, doublez_max$ ). Metoda z triangulace dt v zadaném intervalu v ose Z  $< z_{min}; z_{max} >$ s intervalem vrstevnic dz vrátí vektor hran definující vrstevnice.

double getSlope(QPoint3D &p1, QPoint3D &p2, QPoint3D &p3)

Tato metoda slouží k vypočetní hodnoty sklonu trojúhelníku definovanému 3D body p1, p2 a p3.

double getAspect(QPoint3D &p1, QPoint3D &p2, QPoint3D &p3)

Tato metoda slouží k vypočetní hodnoty expozice trojúhelníku definovanému 3D body p1, p2 a p3.

std::vector<Triangle>analyzeDTM(std::vector<Edge>&dt)

std::vector<QPoint3D>generateHill()

std::vector<QPoint3D>generateValley())

std::vector<QPoint3D>generateMountains()

std::vector<QPoint3D>generateRest())

#### 8.1.2 Draw

Třída Draw obsahuje několik metod. Metody jsou určeny pro generování a vykreslování proměných.

# void paintEvent(QPaintEvent \*e)

Metoda slouží k vykreslení vytvořených, generovaných bodů a zobrazení výsledků použitých algoritmů.

# void mousePressEvent(QMouseEvent \*e)

Metoda uloží bod se souřadnicemi místa kliknutí v zobrazovacím okně.

## void clearDT()

Metoda slouží k vymazání proměnných a k překreslení

# void clearPoints()

Metoda slouží k vymazání bodů.

# void setPoints(std::vector<QPoint3D >points\_)

Metoda slouží pro převod bodů do vykreslovacího okna.

# std::vector<QPoint3D >& getPoints()

Metoda slouží pro převod bodů z vykreslovacího okna.

### std::vector<Edge >& getDT()

Metoda slouží pro převod Delaunayho triangulace z vykreslovacího okna.

## void setDT(std::vector<Edge>&dt\_)

Metoda slouží pro převod Delaunayho triangulace do vykreslovacího okna.

### void setContours(std::vector<Edge>&contours\_)

Metoda slouží pro převod vrtevnic do vykreslovacího okna.

### void setDTM(std::vector<Triangle>&dtm\_)

Metoda slouží pro převod trojúhelníku triangulace a jeho informací o sklonu a expozici terénu

# void importPolygons(std::string &path, std::vector<QPoint3D >&points, QSizeF &canvas\_size, double &min\_z, double &max\_z)

Metoda slouží pro import vrstevnic, z cesty path naplní vektor points body a uloží hodnotu s minimální a maximální souřadnicí. Proměnná canvas\_size slouží k vykreslení v rozsahu importovaných dat.

# void setSlope(bool slope\_)

Metoda slouží jako podmínka TRUE/FALSE pro vykreslení sklonu terénu.

# void setAspect(bool aspect\_)

Metoda slouží jako podmínka TRUE/FALSE pro vykreslení expozice terénu.

## 8.1.3 SortByXAsc

Třída SortByXAsc slouží k porovnání souřadnic v ose x.

# bool operator()(QPoint &p1, QPoint &p2)

Přetížený operátor () vrátí bod s větší souřadnicí x z dvojice bodů.

### 8.1.4 Edge

## Edge(QPoint3D &start, QPoint3D &end)

Třída Edge je konstruována ze dvou 3D bodů, počátek a konec hrany. Třída slouží k uložení hrany triangulace a nebo vrstevnic.

# QPoint3D &getS()

Metoda vrátí počáteční bod hrany.

# QPoint3D & getE()

Metoda vrátí koncový bod hrany.

### void switchOr()

Metoda prohodí orientaci hrany.

### 8.1.5 QPoint3D

# QPoint3D(double x, double y, double z\_)

Třída QPoint3D je odvozena z třídy QPointF a složí k uložení bodu s informací o výšce.

### double getZ()

Metoda vrátí výšku bodu.

### void setZ(double z\_)

Metoda nastaví výšku bodu.

# 8.1.6 Triangle

Triangle(QPoint3D &p1\_, QPoint3D &p2\_, QPoint3D &p3\_, double slope\_, double aspect\_))

Třída QPoint3D složí k uložení trojúhelníku definovaného body p1, p2, p3 a jeho informaci o sklonu a expozici.

## QPoint3D getP1()

Metoda vrátí první bod trojúhelníku.

## QPoint3D getP2()

Metoda vrátí druhý bod trojúhelníku.

## QPoint3D getP3()

Metoda vrátí třetí bod trojúhelníku.

# double getSlope()

Metoda vrátí sklon trojúhelníku.

## double getAspect()

Metoda vrátí expozici trojúhelníku.

## 8.1.7 Widget

# void on\_pushButton\_clicked()

Při stisknutí tlačítka Denaulay se zavolá metoda třídy Algorithms DT a výsledek se zobrazí v okně.

# void on\_pushButton\_3\_clicked()

Při stisknutí tlačítka Clear se zavolá metoda třídy Draw clearDT.

## void on\_pushButton\_2\_clicked()

Při stisknutí tlačítka Create Contours se zavolá metoda třídy Algorithms createContours a výsledek se zobrazí v okně.

### void on\_pushButton\_4\_clicked()

Při stisknutí tlačítka AnalyzeDTM se zavolá metoda třídy Algorithms analyzeDTM a výsledek se zobrazí v okně.

### void on\_pushButton\_5\_clicked()

Při stisknutí tlačítka Generate a výběru z comboboxu se vygenerují body terénu.

### void on\_pushButton\_6\_clicked()

Při stisknutí tlačítka Import, se otevře okno pro výběr importovaných dat.

# 9 Závěr

Byla vytvořena aplikace, která nad importovanými body vytvoří Delaunayho triangulaci, vykreslí vrstevnice, sklon a expozici terénu. Aplikace má nějaké nedostatky, které autoři nestihli opravit.

# 9.1 Delaunayho triangulace

Vzhledem k implementaci triangulace pro výběr trojúhelníku s vyhledáním nejmenší opsané kružnice, algoritmus selhává pro body na mřížce. Triangulace je pro tyto body nejednoznačná a další výpočty selhávají. Obecně se ví, že Delaunyho triangulace nemá pro body na mřížce jednoznačné řešení. Tento problém by se mohl vyřešit vložením povinných hran.

V aplikaci bohužel nelze nadefinovat povinné hrany, které jsou důležité pro terénní tvary, například pro terénní hranu či propast. Proto algoritmus není použitelný pro data s těmito typy terénních tvarů. Důvod je zřejmý z implementace triangulace.

V aplikaci též nelze nastavit zájmovou oblast, proto je nutné před výpočtem algoritmu odstranit body, nad kterými nechceme provádět triangulaci.

Aplikace je užitečná pro výškopisná data v terénu bez povinných hran a kde data nepotřebují být upravována, viz předchozí odstavec.

### 9.2 Vrstevnice

Pro vykreslení vrstevnic byla použita lineární interpolace, která má svoje úskalí. Jelikož pro výpočet vrstevnic není řešené vyhlazení vrstevnic, výsledek není vhodný ke chlubení. Pro kvalitní výsledek by bylo vhodnější použít morfologickou interpolaci, která předpokládá plynulou změnu spádu terénu mezi jednotlivými body. Není pro ni však definován žádný exaktní postup, tudíž nelze naimplementovat.

Autoři neřešili vykreslení hlavní vrstevnice zesílenou čárou ani popis vrstevnic.

# 9.3 Sklon a expozice terénu

Při výpočtu sklonu a expozice terénu vzniká problém v rovinatém území. Při výpočtu vznikají zaokrouhlovací chyby, které se promítnou do sklonu a expozice. Proto se terén jeví uživateli nerovinný.

Do aplikace by se hodila legenda expozice terénu.

# 10 Náměty na vylepšení

V aplikaci by se dalo vylepšit zobrazení vrstevnic, mohla by být zvýrazněná zesílená vrstevnice a zobrazen popis vrstevnic. V aplikaci by mohla být možnost exportu jak triangulace tak vrstevnic. V aplikaci mi mohlo být řešeno odstranění naimportovaných bodů, nad kterými uživatel nechce počítat triangulaci. V aplikaci by mohla být volba pro uživatele nastavení výpočet vrstevnic v určitém rozsahu nadmořské výšky.

# 11 Reference

- 1. BAYER, Tomáš. Geometrické vyhledávání [online][cit. 1. 12.2018]. Dostupné z: https://web.natur.cuni.cz/ bayertom/images/courses/Adk/adk5.pdf
- 2. JANEČKA, Karel, PACINA, Jan. Výukové materiály k předmětu KMA/UGI Západočeská univerzita v Plzni. [online][cit. 4. 12. 2018]

  Dostupné z: https://kgm.zcu.cz/studium/ugi/cviceni/ch08s01.html
- 3. BENEŠ, Petr. Diplomová práce: Voroného diagramy v molekulární chemii. [online] [cit. 4. 12. 2018]
  Dostupné z: https://is.muni.cz/th/m1tcs/benes\_dp.pdf
- 4. PUCKEY, Jonathan. Delaunay Raster. [online] [cit. 4. 12. 2018] Dostupné z: https://jonathanpuckey.com/projects/delaunay-raster/index.html