



Treppenhaus Farb- und Materialkonzept

Boden Podeste:	Kunststeinplatten
Podestunterseiten:	Schalungstyp 2.+1
Treppe(n):	Vorfabriziert
inkl. Zwischenpodeste	schellenkoppelt montiert mittels Schallschuttdämmen und Treppengläser Die Schallschuttdämmen werden bei der Verzsetzung der Treppe(n)läufe nachträglich in die Wand einbetoniert Kanten schärfkantig leicht gebrochen, stehend betoniert, Einfüllseite flach abgeglättet Rutschfestigkeit GS 1 / R10
Treppenunterseiten:	Schalungsglatt
Wände:	Schalungstyp 4.+1
Handlauf:	Stahlrohr Ø 33,7 mm pulverbeschichtet nach NCS auf Konsole geschraubt und in Betonwand geklebt 2. Handlauf an Betonwand von 1.UG bis 1.UG
Absturzsicherung:	Staketengeländer mit Handlauf Stahlrohr Ø 33,7 mm pulverbeschichtet nach NCS Montiert mittels Schrauben in Treppenläufe
Beleuchtung:	Rohrleuchte Wand Sammode Elgar 1000 mm Rohrleuchte Decke Sammode Purcell 1000mm
Wohnungstüren:	Blockrahmenleintür in Holz gespritzt nach NCS
Lüftungen/Zargen:	gestrichen nach NCS

Fertigelementtypen	
Typ	Anzahl
T04/05-1	2
T04/05-2	2
T04/05-3	2
T04/05-4	2
T04/05-5	2
T04/05-6	2
T04/05-7	2
T04/05-8	2
T04/05-9	12
T04/05-10	12
T04/05-11	12
T04/05-12	12
T04/05-13	2
	66

Treppenmarkierungen



Änderungsprotokoll

[illegible]

ARCHITEKTUR

VORABZUG

Neubau ABZ Siedlung Kochareal, Baufeld B
Flurstrasse 8047 Zürich

QR-CODE



Enzmann Fischer Partner AG / Architekten BSA ETH SIA
PLANNUMMER: KAB_41_ARC_B2_MG_DE_5002

REVIDIERT: 27.07.23

INDEX: F

PLANERSTELLER:
Enzmann Fischer Partner AG / Architekten BSA ETH SIA
Seebahnstrasse 109, 8003 Zürich / +41 (0)44 455 77 77

ERSTELLT: 01.02.22

REVIDERT: 27.07.23

B2 Treppenhaus 04 / 05

INDEX: F

PLANNUMMER:	
-------------	--

MASSSTAB: 1:50 1:50

KAB_41_ARC_B2_MG_DE_5002

PLANGRÖSSE: (in mm)	1100x 720
------------------------	-----------