

Inhalt: Treppen_Grundrisse

Plannummer: 2306_A_ARC_DET_7301_41

Projekt: 2306; Überbauung Zwysiggmatte

Adresse: Zwysiggmatte, 6462 Seedorf

Phase: Ausschreibung

Gezeichnet: AKem

Massstab: 1:20

Kote: ± 0.00 Haus A = 444.0 m ü.M.

Plangrösse: 89.1/105.0

Datum: 19.11.2024

Bauherrin: Zwysiggmatte AG
C/O Gipsgesellschaft Franz Kempf AG
Gartenmündstrasse 27
6460 Altdorf

Architektin: hts architektur ag
Heiligasse 23, 6460 Altdorf
Tel. 041 871 03 34
info@hts-architektur.ch
hts-architektur.ch

Sämtliche Masse sind Rohmasse und vom Unternehmer auf eigene Verantwortung zu prüfen und am Bau zu nehmen. Unstimmigkeiten müssen der Bauleitung gemeldet werden. Bei Sichtbeton ist das Rohmass zugleich das Fertigmass. Fensterhöhen ab OK, fertig Fensterbank bis UK, fertig Sturz. Innere Türschwelen ab fertig höherem Boden oder fertig Schwelle bis UK, roher Sturz. Raumhöhen im Licht ab fertig Boden bis UK, fertig Decke.

Planrevisionen:

Index: Datum: Änderungen:

AUSSCHREIBUNGSPLAN

hts architektur

hts architektur ag
Heiligasse 23
CH-6460 Altdorf
041 871 03 34
info@hts-architektur.ch
hts-architektur.ch

Planlegende:

Betontragend

Betonanbaubereich

Backsteintragend

Backsteinnichttragend

Kalksandsteintragend

Kalksandsteinnichttragend

Betonfertigelement

Mörtel Gips

Holz

Dämmstoffe

Naturstein

Leichtbauwand

RH Raumhöhe

D Decke

W Wand

B Boden

UKRD UK Rohr/Decke

OKRB OK Rohrer Boden

UKRST UK Rohrer Sturz

UKFST UK Fertig Sturz

OKRBR OK Rohrbildung

OKFBR OK Fertigbildung

OKSW OK Schwelle

OKT OK Terrain

MRB Metallrostbank

BSW Betonstützswelle

BAF Raffelankerstrebe

SST Sonnenstrebe(Merkel)

K Kurbel

M Motor/Elektroantrieb

OL Obkote

FVT Futter- und Verkleidungstre

RT Rahmenröhre

ZT Zargentüre

DW Dachwasser

BA Bodenablauf

BAUTEILBESCHREIB

Machteinheit wurde durch HET-SOL genützt

Wände: Schreibeiton, Schalung vertikal, Deckenlinie nicht sichtbar, Anschluss mit z.B. Edeka BEWA

Decke: Glattputz oder gestrichen

Treppen: Elementtreppen, Transportankerföherausgerüstet

Oberflächen: Gefälle wird mit Beton befestigt, Treppenaugrund ist mit Schalungsglatt, gestrichen

Montage: Querschnittform oder Auflager mit Schalungsträger, erhöhte Anforderungen bei Eigentumswohnungen (SOLA 35-45)

Abstützung: Stützen unter dem Bogen

Oberfläche: Stahlbetonabstärkt, Umringung ACS 7602-G54Y

Befestigung: in Betonkern mit Sacklochhaken

Handlauf: Echtholz, einseitig, durchlaufend, der Handlauf auf 90cm Höhe oder auf Staketengeländer

Ausführung: auf Staketengeländer

Beleuchtung/ Stockkosen: Decken oder Wandleuchten, Faler EDZDOK, Farbe schwarz