



HWA SUNG THERMO MÉXICO

Equipos de Refrigeración para el Transporte

Series **HT - 050**

Refrigeración para cajas de 3.60 metros de largo y congelación de 2.70 metros.

*Aplicación

*Diseño

*Desempeño

*Servicio

*Uso fácil

*Opción

- ~ El modelo de mayor venta, para mini-vans y camionetas pequeñas
- ~ Avanzado diseño aerodinámico con cobertura ABS
- ~ Alta capacidad con componentes de alta calidad
- ~ Instalación fácil y mantenimiento de bajo costo
- ~ Controlador en cabina con microprocesador
- ~ Descongelación automática por gas caliente



HWA SUNG THERMO MÉXICO S.A DE C.V

Tel: 01 800 890 5980 y 01 (55) 2602 1800

email: ventas@thermocontrol.com.mx

Web site: www.thermocontrol.com.mx



HWA SUNG THERMO MÉXICO

Series HT-050

HWA SUNG THERMO MÉXICO

Equipos de Refrigeración para el Transporte

HT-050 MINI



Condensador de Montaje Frontal



Evaporador Delgado



Control de temperatura



Compresor

HT-050 II



Condensador de Montaje Frontal



Evaporador Delgado

HT-050RT II



Condensador de Montaje de Techo



Evaporador Delgado

HT-050ESC



Condensador de Montaje Frontal
(Con sistema de espera eléctrico)



Evaporador Slim



Control de temperatura



Compresor

Capacidad de Enfriamiento	Temperatura		HT-050MINI	HT-050 II / 050ESC		HT-050RT II
			EN RUTA	EN RUTA	ELÉCTRICO	EN RUTA
30°C (86°F) Ambiente bajo el estandar ATP	R-404A	°C	BTU's / H	BTU's / H	BTU's / H	BTU's / H
		0	7,930	8,980	7,446	8,980
		-20	- -	4,495	6,087	4,495
		-25	- -	3,350	4,609	3,350
Máquina del Compresor	Modelo		SD5H11	TM-13		
	Núm. de Cilindros		5	6		
	Desplazamiento (cm³)		108	131		
Refrigerante			R-134a 1.2kg	R-404a 1.2kg / R-134a 1.2kg		
Volumen del flujo del aire @ 0 presión estática Pa			1,100	785	785	779
Opción de Voltaje de corriente continua			DC 12V / DC 24V			
Descongelar			-	Descongelación automática por gas caliente, iniciado y terminado desde el control cabina		
Tamaño (LxWxH)/mm & Peso/kg	Condensador		722 X 385 X 188 (15)	960 X 515 X 220 (22)	1110 X 415 X 220 (75)	828 X 824 X 180 (19)
	Evaporador		650 X 589 X 177 (21)	840 X 629 X 163(20)	840 X 629 X 163 (20)	840 X 629X 163 (20)
	Control en Cabina		145 X 80 X 57	105 X 75 X 48		

Condición de Selección: ambiente máximo de 30°C, valor K- de la temperatura de aislamiento de 0.35 W / m²K en -20°C & 0.5 W / m²K at + 6°C

La selección de la unidad puede variar cuando las diferentes condiciones son requeridas. Por favor consulte al distribuidor Hwasung Thermo, para confirmar la selección apropiada.