



HWA SUNG THERMO MÉXICO

Equipos de Refrigeración para el Transporte

HT-100

Refrigeración para cajas de 4.50 metros de largo y congelación de 3.50 metros.

- *Aplicación ~ El modelo de mayor venta para camiones ligeros
- *Diseño ~ Avanzado diseño aerodinámico con cobertura ABS
- *Desempeño ~ Alta capacidad con componentes de alta calidad
- *Servicio ~ Instalación fácil y mantenimiento de bajo costo
- *Uso fácil ~ Controlador en cabina con microprocesador
- *Opción ~ Descongelación automática por gas caliente



HWA SUNG THERMO MÉXICO S.A DE C.V

Tel: 01 800 890 5980 y 01 (55) 2602 1800

email: ventas@thermocontrol.com.mx

Web site: www.thermocontrol.com.mx



HWA SUNG THERMO MÉXICO

HT- 100 III



Condensador de Montaje Frontal



Evaporador Delgado



Control de temperatura



Compresor

HT- 100ESC II



Condensador de Montaje Frontal
(Con sistema de espera eléctrico)



Evaporador Delgado



Control de temperatura



Compresor

HT- 100RT II



Condensador de Montaje de Techo
(Con sistema de espera eléctrico)



Evaporador Delgado



Control de temperatura



Compresor

Capacidad de Enfriamiento	Temperatura		HT-100 II / 100ESC II		HT-100RT II	
			EN RUTA	ELÉCTRICO	EN RUTA	ELÉCTRICO
30°C (86°F) Ambiente bajo el estandar ATP	R-404A	°C	BTU's / H	BTU's / H	BTU's / H	BTU's / H
		0	12,500	8,692	12,500	8,692
		-20	6,800	5,868	6,800	5,868
		-25	5,200	3,410	5,200	3,410
Máquina del Compresor	Modelo		TM-15			
	Núm. de Cilindros		6			
	Desplazamiento (cm³)		147			
Refrigerante			R-404a 1.5kg			
Volumen del flujo del aire @ 0 presión estática Pa			1,300			
Opción de Voltaje de corriente continua			DC 12V/ DC 24V			
Sistema de espera eléctrico	Potencia		-	220/380/415V, 1P/3P, 50/60Hz	-	220/380/415V, 3P, 50/60Hz
	Salida		-	2.2kW(3HP)	-	3kW(4HP)
Descongelar			Descongelación automática por gas caliente, iniciado y terminado desde el control cabina			
Tamaño (LxWxH)/mm & Peso/kg	Condensador		1090 X 470 X 258 [25]	1230 X 570 X 330 [86]	828 X 941 X 180 [21]	669 X 1040 X 199 [88]
	Evaporador		1040 X 669 X 168 [24]	1040 X 669 X 168 [24]	1040 X 669 X 168 [24]	1040 X 669 X 168 [24]
	Control en Cabina		105 X 75 X 48			

Condición de Selección: ambiente máximo de 30°C, valor K- de la temperatura de aislamiento de 0.35 W/m²K en -20°C & 0.5 W/m²K at +6°C

La selección de la unidad puede variar cuando las diferentes condiciones son requeridas. Por favor consulte al distribuidor Hwasung Thermo, para confirmar la selección apropiada.