

# **HTML VÝPISKY**

## **PŘEHLED ZÁKLADNÍCH TAGŮ**

TAG	PARAMETRY	HODNOTY PARAMETRŮ	POPIS
<b>obecné parametry</b>	CLASS	<i>název třídy</i>	třída elementu pro CSS selekci, v CSS se názvu předřazuje .
	ID	<i>název identifikátoru</i>	identifikátor pro CSS a skripty, v CSS se názvu předřazuje #
	STYLE	<i>CSS zápis</i>	zápis CSS stylu
	TITLE	<i>text</i>	titulek elementu, doplňující info v bublině
	LANG	cs, sk, en-us, en-uk	jazyk elementu
	ACCESSKEY	<i>název klávesy</i>	funkční klávesa
	TABINDEX	<i>přirozené číslo</i>	pořadí aktivizace tabulátorem
	DIR	ltr, rtl	směr textu
<!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01//EN">	-	-	specifikace DTD
<HTML>...</HTML>	-	-	zdrojový text HTML
<HEAD>...</HEAD>	-	-	hlavička zdrojového textu, umístění ve zdrojovém textu HTML
<TITLE>...</TITLE>	-	-	titulek stránky, umístění v hlavičce
<BGSOUND>	SRC	„snd.mid“; „mid/snd.mid“; „../snd.mid“	přehrávání zvuku na pozadí, umístění v hlavičce; zvuk na pozadí
	LOOP	Infinite, <i>počet opakování</i>	počet opakování
<BASE>	HREF	“http://www.web.cz/main/index.htm“	definuje kořenový adresář, umístění v hlavičce
<LINK>			
<SCRIPT>...</SCRIPT>	LANGUAGE	JavaScript, VBScript	skript, kód se uzavírá do komentáře kvůli kompatibilitě; jazyk skriptu
	SRC	„scr.js“; „script/scr.js“; „../scr.js“	umístění skriptu v externím souboru
	RUNAT	server	spuštění skriptu už na serveru
<STYLE>...</STYLE>	TYPE	text/css	definice stylu (css), kód se uzavírá do komentáře kvůli kompatibilitě, použití stylu v tagu zajistí parametr CLASS, umístění v hlavičce; typ
<SPAN>...</SPAN>	CLASS	<i>název třídy</i>	vymezení části textu pro skript nebo CSS; třída
<BODY>...</BODY>	BGCOLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	tělo zdrojového textu, umístění ve zdrojovém textu HTML ; barva pozadí
	BACKGROUND	„obr.jpg“; „img/obr.jpg“; „../obr.jpg“	textura pozadí
	BGPROPERTIES	fixed, scroll	statické pozadí
	TEXT	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva textu
	LINK	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva odkazu
	VLINK	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva navštíveného odkazu
	ALINK	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva aktivního odkazu
	SCROLL	yes, no	rolování těla
	LEFTMARGIN	<i>velikost v pixelech</i>	levý okraj
	TOPMARGIN	<i>velikost v pixelech</i>	horní okraj
	RIGHTMARGIN	<i>velikost v pixelech</i>	pravý okraj
	BOTTOMMARGIN	<i>velikost v pixelech</i>	dolní okraj
	MARGINWIDTH	<i>velikost v pixelech</i>	šířka okraje
	MARGINHEIGHT	<i>velikost v pixelech</i>	výška okraje
 	CLEAR	left, right, all	zalomení řádku; zalomení za obtékaným objektem
&nbsp;	-	-	pevná mezera
<DIV>...</DIV>	ALIGN	left, right, center, justify	odstavec; zarovnání
<P>...</P>	ALIGN	left, right, center, justify	odstavec se zalomením řádku; zarovnání
<CENTER>...</CENTER>	-	-	zarovnání na střed
<BLOCKQUOTE>...</BLOCKQUOTE>	-	-	citace (odsazení doprava od kraje)
<PRE>...</PRE>	-	-	zobrazení zdroj. textu tak, jak byl zadán (s dodrž. formát. znaků)
<B>...</B>	-	-	tučné písmo
<I>...</I>	-	-	kurzíva
<U>...</U>	-	-	podtržené písmo

<STRIKE>...</STRIKE>	-	-	přeškrtnuté písmo
<BIG>...</BIG>	-	-	o jeden bod větší písmo
<SMALL>...</SMALL>	-	-	o jeden bod menší písmo
<SUB>...</SUB>	-	-	dolní index
<SUP>...</SUP>	-	-	horní index
<NOBR>...</NOBR>	-	-	nezalomení řádku
<FONT>	SIZE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	definuje písmo; určuje velikost
	FACE	<i>název typu písma</i>	název typu písma
	COLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva
<BASEFONT>	SIZE	1, 2, 3, 4, 5, 6, 7	definuje implicitní písmo; určuje velikost
	FACE	<i>název typu písma</i>	název typu písma
	COLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva
<H1>...</H1> až <H6>...</H6>	ALIGN	left, right, center	nadpis; zarovnání
<!-- ... -->	-	-	poznámka
<IMG>	SRC	„obr.jpg“; „img/obr.jpg“; „../obr.jpg“	obrázek; cesta k souboru
	ALIGN	left, right, texttop, top, baseline, middle, absmiddle, bottom, absbottom	zarovnání
	WIDTH	<i>velikost v pixelech</i>	šířka obrázku
	HEIGHT	<i>velikost v pixelech</i>	výška obrázku
	BORDER	<i>velikost v pixelech</i>	šířka rámečku
	HSPACE	<i>velikost v pixelech</i>	šířka okraje zleva a zprava
	VSPACE	<i>velikost v pixelech</i>	šířka okraje shora a zdola
	ALT	<i>text</i>	komentář
<HR>	WIDTH	<i>velikost v pixelech, velikost v %</i>	vodorovná čára; horizontální šířka
	SIZE	<i>velikost v pixelech</i>	tloušťka
	ALIGN	left, right, center	zarovnání
	COLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva
	NOSHADE	-	vypnutí stínů
<UL>...</UL>	-	-	netříděný seznam
<OL>...</OL>	TYPE	a, A, i, I, 1	tříděný seznam; typ odrážek
<LI>	TYPE	disc, circle, square; a, A, i, I, 1	položka seznamu, umístění v seznamu; typ odrážky nebo číslování
	START	<i>číslo</i>	změna čísla položky
<DL><DT>...<DD>...</DL>	-	-	seznam definicí, <DT> je pojem, <DD> je definice (odsazení doprava)
<A>...</A>	HREF	„str.htm“; „web/str.htm“; „../str.htm“; mailto:email@email.cz; #navesti	hypertextový odkaz; cesta ke stránce
	TARGET	_blank	cíl odkazu
	TITLE	<i>text</i>	komentář
	NAME	#navesti	návěští (zarážka) pro odkaz v rámci 1 dokumentu

<TABLE>...</TABLE>	ALIGN	left, right, center	tabulka; zarovnání
	BGCOLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva pozadí
	BACKGROUND	<i>„obr.jpg“; „img/obr.jpg“; „../obr.jpg“</i>	textura pozadí
	BORDER	<i>velikost v pixelech</i>	šířka okrajů tabulky
	BORDERCOLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva okrajů tabulky
	BORDERCOLORLIGHT	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva světlých okrajů tabulky
	BORDERCOLORDARK	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva tmavých okrajů tabulky
	CELLSPACING	<i>velikost v pixelech</i>	prostor mezi buňkami
	CELLPADDING	<i>velikost v pixelech</i>	prostor mezi textem a okrajem buňky
	FRAME	border, box, all, void, above, below, lhs, rhs, hside, vsides	zobrazení ohraničení celé tabulky
	RULES	all, none, cols, rows, groups	zobrazení jednotlivých částí rámečku okolo políček
	COLS	<i>počet</i>	počet sloupců, slouží jen pro optimalizaci (zrychluje načítání tabulky)
	WIDTH	<i>velikost v pixelech, velikost v %</i>	šířka tabulky
	HEIGHT	<i>velikost v pixelech, velikost v %</i>	výška tabulky
<CAPTION>...</CAPTION>	ALIGN	left, right, center	nadpis tabulky, umístění v tabulce; horizontální zarovnání
	VALIGN	top, bottom	vertikální zarovnání
<THEAD>...</THEAD>	-	-	záhlaví tabulky, umístění v tabulce (tučné)
<TFOOT>...</TFOOT>	-	-	zápatí tabulky, umístění v tabulce (kurzíva)
<TBODY>...</TBODY>	-	-	tělo tabulky, umístění v tabulce
<TH>...</TH>	parametry jako <TD>	hodnoty parametrů jako <TD>	hlavička tabulky (záhlaví), umístění v tabulce
<TR>...</TR>	ALIGN	left, right, center	řádek tabulky, umístění v tabulce; horizontální zarovnání textu
	VALIGN	top, bottom, center, middle, baseline	vertikální zarovnání textu
	NOWRAP	-	nezalomení řádku
	BGCOLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva pozadí
	BORDERCOLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva okrajů tabulky
	BORDERCOLORLIGHT	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva světlých okrajů tabulky
	BORDERCOLORDARK	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva tmavých okrajů tabulky
<TD>...</TD>	ALIGN	left, right, center, justify	buňka tabulky, umístění v tabulce; horizontální zarovnání textu
	VALIGN	top, bottom, center, middle, baseline	vertikální zarovnání textu
	NOWRAP	-	nezalomení řádku
	BACKGROUND	<i>„obr.jpg“; „img/obr.jpg“; „../obr.jpg“</i>	textura pozadí
	BGCOLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva pozadí
	BORDERCOLOR	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva okrajů tabulky
	BORDERCOLORLIGHT	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva světlých okrajů tabulky
	BORDERCOLORDARK	<i>název barvy; hexadec. vyj.: „#FFFFFF“</i>	barva tmavých okrajů tabulky
	ROWSPAN	<i>počet</i>	spojení buněk v řádku
	COLSPAN	<i>počet</i>	spojení buněk ve sloupci
	WIDTH	<i>velikost v pixelech, velikost v %</i>	šířka tabulky
	HEIGHT	<i>velikost v pixelech, velikost v %</i>	výška tabulky
<COLGROUP>	SPAN	<i>počet</i>	definuje parametry sloupců (parametry jako značka <TR>), umístění v tabulce vně značky <TR>; počet sloupců

<b>&lt;FORM&gt;...&lt;/FORM&gt;</b>	NAME	<i>text</i>	formulář; název formuláře
	ACTION	<i>kód</i>	akce, která se má provést s formulářem
	METHOD	post	metoda zpracování formuláře
	ENCTYPE	text/plain	způsob formátování
	ONSUBMIT	<i>kód</i>	akce, která se provede při kliknutí na tlačítko submit
<b>&lt;INPUT&gt;</b>	NAME	<i>text</i>	políčko, umístění ve formuláři; název
	TYPE	text, password, checkbox, radio, button, reset, submit, hidden	typ políčka (textové, textové utajené, zaškrťovací, přepínací, tlačítko, tlačítko reset, tlačítko odeslat, skrytý)
	SIZE	<i>počet</i>	délka textového políčka
	MAXLENGTH	<i>počet</i>	maximální délka textového políčka
	VALUE	<i>text</i>	přednastavená hodnota textového políčka, nápis na tlačítku
	CHECKED	-	implicitní zaškrtnutí zaškrťovacího nebo přepínacího políčka
	READONLY	-	pouze pro čtení (nelze měnit)
	DISABLED	-	zakázané (zašedlé) políčko
<b>&lt;BUTTON&gt;...&lt;/BUTTON&gt;</b>	NAME	<i>text</i>	tlačítko, umístění ve formuláři; název
	TYPE	button, reset, submit	typ tlačítka
	VALUE	<i>text</i>	hodnota, kterou tlačítko vrací
	ONFOCUS	<i>skript</i>	skript, který se provádí, je-li formulářový kurzor nad tlačítkem
	ONBLUR	<i>skript</i>	skript, který se provádí, je-li formulářový kurzor mimo tlačítko
	DISABLED	-	zakázané (zašedlé) tlačítko
<b>&lt;TEXTAREA&gt;...&lt;/TEXTAREA&gt;</b>	NAME	<i>text</i>	textové pole, umístění ve formuláři; název pole
	COLS	<i>počet</i>	počet sloupců
	ROWS	<i>počet</i>	počet řádků
	WRAP	on, soft, hard, off	zalamování textu
	READONLY	-	pouze pro čtení (nelze měnit)
	DISABLED	-	zakázané (zašedlé) pole
<b>&lt;SELECT&gt;...&lt;/SELECT&gt;</b>	NAME	<i>text</i>	seznam, umístění ve formuláři; název seznamu
	SIZE	<i>počet</i>	počet zobrazených řádků
	MULTIPLE	-	hromadný výběr
	DISABLED	-	zakázaný (zašedlý) seznam
<b>&lt;OPTION&gt;...&lt;/OPTION&gt;</b>	SELECTED	-	položka seznamu, umístění v seznamu; implicitně vybraná položka
	VALUE	<i>text</i>	definice jiné hodnoty, kterou seznam vrací (využívá se ve skriptech)