

Сесія. Документація shopscr.js

1. Перевірка кошика

```
//1. Перевірка кошика
function checkout() {
    if (cart.length === 0) {
        alert("Ваш кошик порожній!");
        return;
    }
}
```

cart.length === 0: Програма перевіряє довжину масиву **cart (кошик)**. Якщо вона дорівнює нулю, це означає, що користувач нічого не обрав.

alert(...): Виводить спливаюче вікно з попередженням.

return: Зупиняє виконання функції. Код нижче не запуститься, якщо кошик порожній.

2. Очищення даних

```
//2. Очищення даних
localStorage.removeItem('cart');
```

localStorage: Це сховище у браузері, яке зберігає дані навіть після перезавантаження сторінки.

removeItem('cart'): Ця команда видаляє **об'єкт cart** зі сховища. Це логічно: оскільки користувач перейшов до оплати/оформлення, "активний" кошик має стати порожнім для наступних покупок.

3. Перехід на іншу сторінку

```
//3. Перехід на іншу сторінку  
window.location.href = 'thankyou.html';
```

window.location.href: Ця властивість відповідає за URL-адресу поточної сторінки. Присвоєння їй значення **'thankyou.html'** миттєво переносить користувача на сторінку з підтвердженням замовлення.