

XVI BXComp

16º Campeonato de Programação para Calouros do Curso de Sistemas de Informação
2026

3ª Etapa - 3 pontos

Ô Abre Alas!

A concentração na Avenida Presidente Vargas está um caos absoluto! Faltam apenas 10 minutos para o **G.R.E.S. Acadêmicos da Coruja** iniciar seu desfile na Marquês de Sapucaí. A nossa Coruja-Diretora de Harmonia estava com sua prancheta perfeitamente organizada, detalhando a posição exata (em metros) de cada Ala da escola. O problema é que um estagiário afobado tropeçou no cabo do carro de som, esbarrou na Diretora e derrubou todas as planilhas impressas no asfalto! As folhas foram recolhidas às pressas, mas agora os dados das Alas estão totalmente fora de ordem. Os jurados da Sapucaí são implacáveis com o quesito Evolução. A regra é clara: as Alas devem fluir pela avenida de forma contínua. Se uma Ala encostar ou se misturar com a outra, ocorre um **"Embolamento"**. Se uma Ala ficar muito longe da outra, cria-se um **"Buraco na Avenida"**.

Figura 1: Carro alegórico da Salgueiro em 2018, com uma coruja



Tarefa

Você receberá uma lista desordenada contendo a posição de início e de fim (em metros) de N Alas da escola. Sua tarefa é ordenar essas Alas logicamente pelo ponto de partida e simular a passagem delas pela avenida, calculando a penalidade total. As regras de penalidade são:

- **Embolamento:** Se o início de uma Ala for menor ou igual ao fim da Ala anterior, gera uma **penalidade fixa de 100 pontos**. O novo fim do bloco de componentes passa a ser o ponto mais distante entre as alas que colidiram.
- **Buraco na Avenida:** Se a distância entre o fim da anterior e o início da atual for maior que a tolerância máxima D , a escola perde **1 ponto para cada metro que exceder** essa tolerância.

Entrada

A primeira linha da entrada contém um número inteiro T ($1 \leq T \leq 50$), indicando o número de simulações. Para cada caso de teste, a primeira linha contém dois números inteiros: N ($1 \leq N \leq 1000$), que é o número de Alas da escola, e D ($0 \leq D \leq 20$), que é a distância máxima tolerada sem perda de pontos. Seguem-se N linhas, cada uma contendo dois números inteiros I e

F ($0 \leq I < F \leq 10000$), representando o metro inicial e o metro final de cada Ala. Note que os dados estão embaralhados.

Saída

Para cada caso de teste, a saída deve conter uma única linha. Se a penalidade final for zero, imprima: "Que desfile impecavel! A Coruja vai voar para o titulo!". Caso haja qualquer penalidade, a saída deve ser: "Ih, deu ruim na evolucao! As Corujas tomaram P pontos de penalidade.", substituindo P pelo total calculado.

Exemplo de Entrada

```
2
3 5
20 30
0 10
12 18
3 2
0 10
9 15
20 25
```

Exemplo de Saída

```
Que desfile impecavel! A Coruja vai voar pro titulo!
Ih, deu ruim na evolucao! As Corujas tomaram 103 pontos de penalidade.
```