


# Noark 5 versjon 5.0

Norsk arkivstandard

Avdeling for Dokumentasjonsforvaltning



Arkivverket

Oslo



# Innhold

<b>1 Innledning</b>	<b>1</b>
1.1 Historikk . . . . .	1
1.2 Bruksområder for Noark 5 . . . . .	2
1.3 Forholdet til internasjonale standarder . . . . .	4
1.4 Noark 5 brukt i dokumentasjonsforvaltningen . . . . .	5
1.5 En konseptuell standard . . . . .	6
<b>2 Noark 5 datamodell</b>	<b>9</b>
2.1 Overordnet datamodell . . . . .	9
2.2 Metadata . . . . .	12
2.3 Arkiv og arkivdel . . . . .	14
2.4 Klassifikasjonssystem og klasse . . . . .	17
2.5 Mappe . . . . .	21
2.6 Registrering . . . . .	23
2.7 Dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt . . . . .	26
2.8 Fellesfunksjonalitet til arkivstrukturen . . . . .	33
2.9 Administrasjon av kjernen . . . . .	41
<b>3 Fangst, frys og forvaltning av dokument og metadata</b>	<b>45</b>
3.1 Dokumentfangst . . . . .	45
3.2 Krav til frysing av metadata og dokument . . . . .	53
3.3 Dokumentflyt . . . . .	62
3.4 Avskrivning og saksoppfølging . . . . .	64
<b>4 Sikkerhet og tilgang</b>	<b>71</b>
4.1 Sikkerhet og sikkerhetskonnfigurasjon . . . . .	71
4.2 Administrativ oppbygging . . . . .	76

4.3 Brukeradministrasjon . . . . .	77
4.4 Identifisering av brukere . . . . .	78
4.5 Autorisasjon . . . . .	81
<b>5 Gjenfinning, innsyn og rapportering</b>	<b>95</b>
5.1 Gjenfinning . . . . .	95
5.2 Journalrapporter og innsyn . . . . .	97
<b>6 Funksjoner for periodiske oppgaver</b>	<b>115</b>
6.1 Bevaring og kassasjon . . . . .	115
6.2 Periodisering (kontrollert tidsskille) . . . . .	125
6.3 Migrering mellom Noark-løsninger . . . . .	128
6.4 Avlevering . . . . .	130
6.5 Liste for bortsetting, avlevering og overføring . . . . .	152
6.6 Arkivoversikt . . . . .	154
<b>7 Ordforklaringer</b>	<b>157</b>
<b>A Metadatakatalog</b>	<b>167</b>
A.1 Navn på metadataelementer . . . . .	167
A.2 Hovedprinsipper for spesifisering av metadataelementer i Noark 5 . . . . .	167
A.3 Grupper av metadata . . . . .	168
A.4 Avleveringsuttrekk . . . . .	168
A.5 Katalogoppføringer . . . . .	169
<b>B Metadata gruppert på objekter</b>	<b>241</b>
B.1 Metadata som inngår i arkivstrukturen . . . . .	242
B.2 Metadata som kan grupperes inn i flere arkivenheter . . . . .	249
B.3 Metadata som avleveres som egne filer . . . . .	253
B.4 Metadata som ikke inngår i arkivstrukturen . . . . .	257
<b>C Oversikt over metadata hvor det skal logges at det gjøres endringer i innholdet</b>	<b>259</b>
<b>D Eksempel på virksomhetsspesifikke metadata</b>	<b>261</b>
<b>E Eksempel på arkivuttrekk.xml</b>	<b>263</b>

# Figurer

2.1	Figur 2.1 arkivstruktur . . . . .	10
2.2	Figur 2.2 forenklet arkivstruktur . . . . .	11
2.3	Figur 2.3 arkivkjerne med obligatoriskekrav . . . . .	13
2.4	Figur 2.4 arkiv og arkivdel . . . . .	15
2.5	Figur 2.5 klassifikasjonssystem . . . . .	19
2.6	Figur 2.6 mappestrukturen . . . . .	21
2.7	Figur 2.7 registrering . . . . .	24
2.8	Figur 2.8 dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt . . . . .	27
2.9	Figur 2.9 skjerming . . . . .	34
2.10	Figur 2.10 kryssreferanse . . . . .	36
2.11	Figur 2.11 merknad . . . . .	37
2.12	Figur 2.12 part . . . . .	38
2.13	Figur 2.13 presedens . . . . .	40
6.1	Figur 6.1 Kassasjon . . . . .	116



# Tabeller

2.1	<b>Overordnede krav til arkivstrukturen</b>	11
2.2	<b>Overordnede krav til metadata</b>	13
2.3	<b>Funksjonelle krav til arkiv</b>	16
2.4	<b>Funksjonelle krav til underarkiv</b>	17
2.5	<b>Funksjonelle krav til arkivdel</b>	17
2.6	<b>Funksjonelle krav til klassifikasjonssystem</b>	20
2.7	<b>Funksjonelle krav til klasse</b>	20
2.8	Strukturelle krav til mappe	22
2.9	<b>Funksjonelle krav til mappe</b>	23
2.10	<b>Strukturelle krav til registrering</b>	25
2.11	<b>Strukturelle krav til dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt</b>	28
2.12	<b>Funksjonelle krav til dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt</b>	28
2.13	<b>Krav til konvertering til arkivformat</b>	29
2.14	Krav til sletting av dokumentversjoner	31
2.15	Krav til sletting av dokumentvarianter	32
2.16	Krav til sletting av dokumentformater	32
2.17	Funksjonelle krav til skjerming	34
2.18	Funksjonelle krav til nøkkelord	35
2.19	Funksjonelle krav til kryssreferanse	36
2.20	Funksjonelle krav til merknad	37
2.21	Krav til part	39
2.22	Krav til presedens	40
2.23	Krav til administrasjon av kjernen	42
3.1	Overordnete krav til dokumentfangst	46
3.2	Krav til metadata for dokumenter mottatt eller sendt med elektronisk signatur	48

3.3	Krav til tjenestegrensesnitt	50
3.4	Krav til masseimport utløst fra Noark 5-kjerne	51
3.5	Krav til frysing av metadata for mappe	54
3.6	Krav til frysing av metadata for saksmappe	54
3.7	Krav til frysing av metadata for registrering	55
3.8	Krav til frysing av metadata for journalpost	56
3.9	Krav til frysing av dokument og metadata for dokumentbeskrivelse	59
3.10	Krav til oppsplitting og sammenslåing av mapper, flytting av registreringer	61
3.11	Krav til dokumentflyt	63
3.12	Krav til avskrivning	64
3.13	Krav til rapporten Restanseliste	66
3.14	Krav til rapporten Forfallsliste	68
4.1	Krav til sikkerhet i kjernen	72
4.2	Krav til sikkerhetskonnfigurasjon	73
4.3	Krav til rettighetsangivelser	75
4.4	Krav til administrativ oppbygging	77
4.5	Krav til brukeradministrasjon	77
4.6	Krav til identifisering av brukere	78
4.7	Krav til autentiseringsstyrke	79
4.8	Krav til håndtering av historiske brukeridenter	80
4.9	Krav til grunnprinsipp for autorisering	82
4.10	Krav til funksjonelle roller	83
4.11	Krav til prosessrelaterte funksjonelle rettigheter og begrensninger	84
4.12	Krav til avgrensninger av autorisasjonenes nedslagsfelt, tilganger til data	87
4.13	Krav til tilgangsprofiler	91
4.14	Krav til tidsavgrensing og autorisasjonshistorie	92
4.15	Krav til synliggjøring av brukeres autorisasjon	92
5.1	Funksjonelle krav til gjenfinning	95
5.2	Krav til rapporten løpende journal	98
5.3	Krav til rapporten Offentlig journal	100
5.4	Krav til tilgangskoder for unntak fra offentlig journal	103
5.5	Krav til skjermingsfunksjoner og – metoder for unntak fra offentlig journal	106
5.6	Krav til tilgjengeliggjøring av offentlig journal på Internett	109



5.7	Krav til sikring av partsinnsyn . . . . .	112
6.1	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon . . . . .	117
6.2	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon . . . . .	120
6.3	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon . . . . .	121
6.4	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon . . . . .	122
6.5	Krav til rapporten Kassasjonsliste . . . . .	124
6.6	Strukturelle krav til periodisering . . . . .	126
6.7	Funksjonelle krav til periodisering . . . . .	127
6.8	Krav til migrering mellom Noark-løsninger . . . . .	129
6.9	Overordnede krav til arkivuttrekk . . . . .	132
6.10	Krav til innholdet i en avleveringspakke . . . . .	134
6.11	Xml-filer og tilhørende xml-skjemaer . . . . .	137
6.12	Krav til XML-skjemaene . . . . .	137
6.13	Krav til opplysninger om avleveringen . . . . .	139
6.14	Påkrevde elementer i arkivuttrekk.xml . . . . .	143
6.15	Krav til metadata i arkivuttrekket . . . . .	144
6.16	Krav til Endringslogg . . . . .	146
6.17	Krav til journalrapportene . . . . .	147
6.18	Krav til virksomhetsspesifikke metadata . . . . .	148
6.19	Krav til arkivdokumentene . . . . .	150
6.20	Krav til rapporten Liste for bortsetting, avlevering og overføring . . . . .	153
6.21	Krav til rapporten <i>arkivoversikt</i> . . . . .	155



# Forord til versjon 5.0

Denne versjonen av Noark 5 medfører den største endringen i standarden siden den ble lansert i 2008. Kapitlene er omstrukturert, store deler av teksten er skrevet om, og flere av kapitlene fra tidligere versjoner er tatt ut. Hovedsakelig er det kapitler i det som før ble kalt «Komplett» som ikke er videreført, da disse kun inneholdt valgfrie krav som aldri var en del av godkjenningen av system, og som for en stor del ikke er blitt vedlikeholdt siden standarden først kom. Dette innebærer at vi også går bort fra begrepene «indre kjerne», «ytre kjerne» og «komplett», og i stedet rendyrker «Noark 5 kjerne» som et konseptuelt begrep, uavhengig av hvordan kravene blir implementert i en løsning eller systemarkitektur.

Endringene er såpass store at standarden fremstår i ny drakt. Det er derfor viktig å presisere at selve standardiseringen, altså det som standardiseres (metadata, datamodell/arkivstruktur, obligatoriske krav) videreføres stort sett uendret. Dette er altså ikke en ny Noark, men en omskrivning av Noark 5.

Formålet med omskrivningen har vært å forenkle standarden, og tydeliggjøre hvordan den er ment å skulle brukes. Noark 5 definerer ikke et system, eller en type system. Standarden kan ikke brukes som kravspesifikasjon, men skal kunne legge til rette for ulike typer løsninger for arkivdanning. Målet er (og har vært) å unngå at standarden resulterer i universalløsninger som brukes på alle typer prosesser.

Oslo, 2018



# Kapittel 1

## Innledning

Noark er en norsk standard for arkivdanning og dokumentasjonsforvaltning, som er utviklet og vedlikeholdt av Riksarkivaren. Formålet er at den skal bidra til enklere og sikrere kontroll med behandling av arkivdokumenter, og den inneholder derfor krav til fangst, forvaltning, bruk og avhending av arkivdokumenter.

Arkivdokumenter i vid forstand er utledet av en sammenstilling av arkivlovens arkivbegrep og dokumentbegrep, dvs. enhver logisk avgrenset informasjonsmengde skapt som ledd i et offentlig organs virksomhet, og lagret på et medium for senere lesning, avlytting, fremvisning eller overføring. Dette kan være alt fra papirdokumenter og digitaliserte papirdokumenter til innhold i datafelt. Det sentrale med arkivdokument er at informasjonen er *logisk* avgrenset, og at det har tilknyttet metadata som gir opplysninger om den sammenhengende dokumentet er oppstått i, og hva slags aktivitet det dokumenterer eller er en del av.

Noark 5 angir regler for fangst og frys av dokument og metadata, og den definerer og standardiserer metadata og et uttrekksformat, for å støtte virksomhetenes behov for å opprette og vedlikeholde autentiske, pålitelige og anvendbare arkivdokumenter, og beskytte dokumentenes integritet så lenge det er behov for det.

### 1.1 Historikk

Noark (Norsk arkivsystem) ble opprinnelig utarbeidet som en kravspesifikasjon for elektroniske journalsystemer i statsforvaltningen i 1984, og den etablerte seg raskt som de facto standard. Den ble videreutviklet med nye rapporter i 1987 (Noark-2) og 1994 (Noark-3). Videreutviklingen omfattet dels modernisering i tråd med den teknologiske utviklingen, dels utvidelser i systemenes informasjonsinnhold og funksjonalitet.

I 1995 ble det utarbeidet en tilsvarende kravspesifikasjon for kommunal sektor. Koark bygde på samme prinsipper som Noark, men hadde en del tillegg spesielt tilpasset kommunens behov, som f. eks. politisk saksbehandling i en egen møte- og utvalgsmodule.

Noark-4, som kom i 1999, inkluderte spesifikasjonene i Koark og ble en felles standard for offentlig forvaltning. Noark-4 førte standarden et langt skritt videre ved å spesifisere et fullstendig elektronisk arkivsystem, integrert med e-post og generelle saksbehandlingssystemer.

Første versjon av Noark 5 kom i 2008, og forkortelsen ble endret til å bety Norsk arkivstandard. Denne versjonen av standarden er blitt kontinuerlig oppdatert og vedlikeholdt, og nye versjoner er fortløpende blitt publisert på Arkivverkets sider på Internett. Standarden spesifiserer krav til en arkivkjerne som er ment å skulle inngå som arkivdanningskomponent i andre løsninger, ofte kalt fagsystemer.

## 1.2 Bruksområder for Noark 5

Utgangspunktet for standarden er journalføring, hvor kronologi er hovedprinsippet for «ordning». Men den skal også kunne brukes for andre typer arkivdanning hvor dokumentene best lar seg bevare i en logisk mappestruktur. Standarden er en videreføring av journalføringstradisjonen i norsk offentlig forvaltning, men er generalisert til å passe for også andre typer dokumentasjon av transaksjoner. Alle aktiviteter som skaper dokumenter som det er viktig at oppbevares og gjenfinnes i autentisk form for en kortere eller lengre periode, skal i prinsippet inngå i en løsning for arkivdanning. Dette er helt uavhengig av om dokumentene inngår i tradisjonell saksbehandling, hvor mange år de skal oppbevares, eller om de skal avleveres til arkivdepot.

Standarden er laget ut fra et helhetsperspektiv, med utgangspunkt i arkivets funksjon slik det framstår i en elektronisk omgivelse. Hovedfokus har hele tiden vært å etablere et kravsett som kan sikre at de løsningene som utvikles, fører til en forsvarlig håndtering av elektronisk arkiv.

### 1.2.1 Standardens virkeområde - journalføringsplikten

Standardens formelle virkeområde er dokument underlagt journalføringsplikt. Arkivforskriften § 11 sier at offentlige organ skal benytte system som følger kravene i Noark-standard for elektronisk journalføring og arkivering av journalføringspliktige dokumenter.

Følgende kriterier må alle være oppfylte for at et dokument skal være journalføringspliktig, jf. arkivforskriften § 9.

- **Det er et saksdokument for organet, definert i offentleglova § 4.**

Saksdokument er dokument som er kommet inn til eller lagt frem for organet, eller som organet selv har opprettet, og som gjelder organets ansvarsområde eller virksomhet. Dokumentet er å regne som opprettet når det er sendt ut av organet eller, dersom dette ikke skjer, når det er ferdigstilt.

- **Dokumentet inngår i en korrespondanse, dvs. at det har kommet inn til eller blitt sendt ut fra organet.**

Dette gjelder i utgangspunktet enhver utveksling av informasjon mellom organet og eksterne, også informasjon som kun er tilgjengeliggjort for organet gjennom for eksempel en portalløsning. Organinterne dokument, dvs. informasjon som ikke er utvekslet med eksterne, velger organet selv om det vil journalføre, med unntak av visse typer organinterne dokument som allikevel er journalføringspliktige, som for eksempel dokument som inneholder den endelige avgjørelsen i en sak, generelle retningslinjer for organets saksbehandling, presedenskort, mv. Organinterne dokument kan allikevel være arkivpliktige, se under.

- **Dokumentet er eller blir saksbehandlet**

Det finnes ikke forarbeider som nærmere drøfter hvordan saksbehandlingskriteriet i arkivforskriften skal forstås, men Riksarkivaren har generelt lagt til grunn at det skal lite til av overlegning før dette får karakter av saksbehandling.<sup>1</sup>

- **Dokumentet må ha verdi som dokumentasjon for organet.**

Et dokumentets verdi som dokumentasjon handler om at dokumentet i ettertid skal kunne brukes til å framskaffe informasjon om og bevis for hva som er skjedd. Forskriften sier ingenting om varigheten av dokumentasjonsverdien – det er tilstrekkelig at det foreligger dokumentasjonsverdi i utgangspunktet.

<sup>1</sup>I arkivforskriften fra 1998 var kriteriet at dokumentet skulle være «gjenstand for saksbehandling», mens arkivforskriften fra 2017 sier «er eller blir saksbehandla.» Denne endringen er kun språklig, og innebærer ingen endring av kravet.

Journalføring ble innført i den dansk-norske forvaltning ved kongelig resolusjon 1740, og formålet var å få bedre orden på statens arkiver, og derigjennom beskytte statens interesser. Hovedsystemet var kronologi, og i 1814 ble journalføring valgt som registrerings- og arkivsystem for den norske sentraladministrasjonen.

Journalføring innebærer at organet systematisk og fortløpende registrerer, eller logger, opplysninger om inn- og utgående dokumenter i saksbehandlingen. Innføringen i journalen dokumenterer blant annet når dokumentet ble registrert (journalføringsdato), hvilken sak det tilhører (saksnummeret), plasseringen av dokumentet i saken (dokumentnummeret i saken), hvem som har sendt og/eller mottatt dokumentet, opplysninger om saken og innholdet i dokumentet, samt dateringen på dokumentet. Dette er opplysninger som dokumenterer transaksjonen (mottak eller forsendelse). I tillegg inneholder journalen opplysninger om klassifikasjon (hvilken forretningsprosess dokumentet tilhører) og behandlingsoppfølgingen av dokumentet.

Journalføring skal dermed fungere som et instrument for å kontrollere og styre oppfølging og arkivering av dokument i saker. Journalen gir en kronologisk oversikt over det som ble behandlet i virksomheten, den dokumenterer rekkefølgen i behandlingen, og vil både kunne være en viktig kilde for granskingskommisjoner og bli brukt som bevis i rettssaker. Journalen dokumenterer når virksomheten fikk informasjon, og når virksomheten formidlet eller gjorde tilgjengelig informasjon, synspunkter eller beslutninger.

Forutsetningen for journalens troverdighet er at all journalpliktig dokumentasjon rutinemessig og systematisk blir registrert, og at den er primærkilden for informasjon om virksomhetens aktiviteter. I tillegg må den kunne knytte dokumentene til aktivitetene som skapte dem (gjennom klassifikasjonen), og de registrerte dokumentene må beskyttes mot uautoriserte endringer eller slettinger i arkivsystemet.

Journalen er altså et kronologisk register over dokumenter som finnes i arkivet, og er et viktig verktøy for fremfinning av dokumentene. I papirarkiver var journalen atskilt fra arkivet. Innkomne dokumenter ble registrert i journalen ved mottak, før de ble sendt til saksbehandling, og deretter arkivert først når saksbehandlingen var avsluttet. I digitale arkiv blir dokumentene som regel registrert direkte i arkivet (arkivsystemet), og journalen er en rapport (transaksjonslogg) som tas ut på grunnlag av metadata i arkivsystemet.

Med offentlighetsloven fra 1970 ble det gitt rett til innsyn i forvaltningens journaler, og da man utarbeidet arkivforskriften på 1990-tallet ble utkast til bestemmelser om journalføring utarbeidet parallelt med stortingsmeldingen om offentlighetsprinsippet. Den ytre rammen for registreringen i journalen da Noark-standarden først kom i 1984 var alle arkivverdige dokumenter som skulle inngå i den interne saksbehandlingen. Arkivforskriftens bestemmelser om journalføring fra 1999 ble mer direkte knyttet til offentlighetslovens saksdokumenter. Det ble altså lagt stor vekt på hensynene bak offentlighetsprinsippet da kriteriene for journalføringsplikt ble utarbeidet.

### 1.2.2 Noark og annen arkivpliktig informasjon

Alle dokumenter som journalføres skal også arkiveres. Offentlige organ har en uttrykkelig plikt til å arkivere alle dokumenter som blir til som ledd i den virksomheten organet driver. Dette følger av den generelle arkivdefinisjonen i arkivloven § 2 og organets arkivansvar i § 6. Arkiveringsplikten er dermed mer omfattende enn journalføringsplikten.

Arkiveringspliktige dokument skal sikres som informasjonskilder for samtid og ettertid. Det innebærer for å det første å vite hva som er arkivinformatjon for virksomheten. I tillegg skal virksomheten ha kontroll på opprettelse, mottak, utveksling, vedlikehold og bruk av arkivinformatjon. Det betyr kontroll på hvem som kan gjøre hva med arkivinformatjon (dvs. brukeradministrasjon, autorisasjoner), og logging som viser hvem som har gjort hva i arkivet. I tillegg skal informasjonsinnholdet beskyttes mot uautoriserte endringer og slettinger, og det skal være tilgjengelig for bruk. Når det ikke lenger er grunnlag eller behov for å ta vare på arkivinformatjon skal den avhendes, enten ved at den overføres til et arkivdepot eller ved at den kasseres.

Unntatt fra arkiveringsplikten er de dokumentene som kommer inn under bestemmelsene om *arkivbegrensning*. Med arkivbegrensning menes at dokument som verken er eller blir saksbehandlet, og som heller ikke har verdi som dokumentasjon, blir holdt utenfor eller fjernet fra arkivet. Det enkelte organet skal gjennomføre arkivbegrensning løpende.

Det er ikke obligatorisk å bruke Noark-godkjente system for dokument som kun er underlagt arkiveringsplikt, uten samtidig å være underlagt journalføringsplikt. Ofte kan det være lite hensiktsmessig å bruke system bygget opp på grunnlag av tidligere Noark-versjoner for arkivering av ikke-journalføringspliktige dokumenter. Men Noark 5 er spesifisert på en slik måte at det skal være mulig å finne hensiktsmessige løsninger også for slik type arkivering.

Noark 5 kan derfor brukes for arkivering og forvaltning av alle typer dokumenter (informasjonsobjekter) som passer i en logisk mappestruktur. Standarden er derimot lite hensiktsmessig som utgangspunkt for rene registerløsninger, hvor sporing av transaksjoner og bevaring av informasjonsobjekt i en kontekst ikke er en vesentlig del av løsningen.

### 1.3 Forholdet til internasjonale standarder

I arbeidet med Noark 5 er det tatt utgangspunkt i internasjonale standarder som er relevante, først da standarden opprinnelig ble utarbeidet, og senere i videre bearbeidinger av den.

Disse har vært og er de mest relevante:

- ISO 15489:2016 Information and documentation - Records Management. Dette er en internasjonal standard for dokumentasjonsforvaltning.
- MoReq - Modular Requirements for Records Systems (EU-kommisjonen 2002). Dette er en EU-standard for dokumentasjonsforvaltning basert på ISO 15489. MoReq2010 kom i 2011.
- ISO 16175 Information and documentation — Principles and functional requirements for records in electronic office environments. Denne standarden foreligger i tre ulike deler og stiller funksjonelle krav til dokumentasjonsforvaltningssystemer og fagsystemer som skal forvalte dokumentasjon.
- NS/ISO 30300-serien (30300:2011 og 30301:2011 Informasjon og dokumentasjon - Ledelses-systemer for dokumentasjon - Grunntrekk og terminologi og 30301 Krav). Dette er ledelses-systemstandarder i samme «familie» som ISO 27000-, 14000- og 9000- seriene.
- ISO 23081-1: 2004 Information and Documentation - Records Management Processes - Metadata for Records. Dette er en internasjonal standard for metadata.
- ISO 14721: 2002 Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Dette er en ISO-standard for bevaring av arkiv.
- Data Dictionary for Preservation Metadata: Final Report of the PREMIS Working Group (OCLC og RLG 2005). PREMIS står for Preservation Metadata: Implementation Strategies. PREMIS Working Group beskriver en modell - en kjerne av metadata - som kan brukes til all digital bevaring, uavhengig av type dokumenter eller bevaringsstrategier.

De internasjonale standardene for dokumentasjonsforvaltning og arkivdepot er direkte knyttet til Noark 5 i den forstand at der kravene i standardene har hatt sterk relevans for norske forhold, har vi brukt kravene tilnærmet direkte oversatt. Der relevansen har vært svakere, har vi sørget for at kravformuleringene i Noark 5 har tatt hensyn til kravene så langt det har vært mulig, gitt spesielle hensyn knyttet til norsk forvaltningspraksis og rett.



## 1.4 Noark 5 brukt i dokumentasjonsforvaltningen

Dokumentasjonsforvaltning er valgt som norsk oversettelse av *records management* i internasjonale standarder som ISO 15489, ISO 30300-serien og MoReq2010, og tilsvarer det vi i norsk tradisjon tidligere har kalt arkivdanning.

Dokumentasjonsforvaltningen i en virksomhet skal, i henhold til disse internasjonale standardene, sikre effektiv og systematisk kontroll med oppretting, mottak, vedlikehold, bruk og avhending av *dokumentasjon*. I dette inngår prosesser for å fange inn og vedlikeholde bevis på og informasjon om forretningsaktiviteter og transaksjoner i form av *dokumentasjon*.

*Dokumentasjon* er den norske oversettelsen av det engelske ordet *record*, slik det er brukt i disse standardene. Noark 5 ble utviklet før disse standardene fikk norsk oversettelse, og har følgelig ikke forholdt seg til disse oversettelsene. I Noark 5 ble *registrering* valgt som norsk oversettelse av *record*. Det er dermed dette begrepet som blir brukt i fortsettelsen her.

En *registrering* er betegnelsen på informasjon som en organisasjon eller person produserer, mottar og vedlikeholder som bevis og som et aktivum, som et ledd i å oppfylle rettslige forpliktelser eller i en forretningstransaksjon. Bevis innebærer at det er dokumentasjon av en transaksjon, mens aktivum er alt som har verdi for virksomheten.

*Registreringer* er med andre ord de informasjonsobjektene som har en verdi for virksomheten, og som er viktige nok til at virksomheten ønsker å ta vare på dem for en kortere eller lengre periode, slik at de kan brukes til å bevise noe. En *registrering* blir dermed bevaringsobjektet i et system som inneholder arkivinformatjon, og er definert etter en logisk funksjons- eller informasjonstype. En registrering består av et informasjonsinnhold og metadata som beskriver kontekst, innhold og struktur.

I følge ISO 30300 skal en *registrering* inneha disse fire grunnleggende egenskapene:

- **Pålitelighet** – en pålitelig *registrering* har et innhold som en kan stole på er en fullstendig og nøyaktig gjengivelse av transaksjonene, aktivitetene og faktaene som skal dokumenteres, og skal kunne danne grunnlag for etterfølgende transaksjoner og aktiviteter.
- **Autentisitet** – *registreringen* er hva den utgir seg for å være, er skapt av den som utgir seg for å ha skapt den, og er skapt på det tidspunktet den utgir seg for å være skapt.
- **Integritet** – innebærer at *registreringen* er fullstendig og uendret, dvs. den er sikret mot endring.
- **Anvendelighet** – innebærer at *registreringen* kan gjenfinnes, hentes frem, presenteres og tolkes. I ettertid bør den kunne presenteres i direkte forbindelse til forretningsaktiviteten eller transaksjonen som gav opphav til den.

Dokumentasjonsforvaltning innebærer altså at virksomheten skal kunne dokumentere at et dokument ble brukt der og da, i en gitt kontekst. Autentisitetsstøttende metadata skal understøtte dokumentets ekthet og troverdighet, bl.a. ved å gi mottaker opplysninger som kan nyttiggjøres ved kontroll av dokumentets innhold og avsender. Uten slike metadata har ikke dokumentet verdi som arkivdokument, det vil si som dokumentasjon.

Dokumentasjonsforvaltningen skiller seg dermed fra en noe enklere dokumenthåndtering slik:

Løsninger for dokumenthåndtering	Løsninger for dokumentasjonsforvaltning
Kan tillate at dokumenter endres og/eller finnes i flere versjoner uten at det er kontroll på hvilken versjon som er den endelige.	Hindrer at dokumentasjon endres, og har versjonskontroll.
Kan tillate at dokumenter slettes av dokumenteier	Hindrer at dokumentasjon slettes uten at det er skjer gjennom kontrollert, autorisert kassasjon.

Løsninger for dokumenthåndtering	Løsninger for dokumentasjonsforvaltning
Kan inneholde noe kontroll over hvor lenge et dokument skal oppbevares og om det kan slettes.	Rigorøs «retention control», det vil si løsningene skal ha funksjoner for å styre bevaring, migrasjon og kassasjon av dokumentasjon iht. fastsatte planer.
Kan inneholde strukturert dokumentlagring, som kan være brukerstyrt.	Arkivstruktur med et klassifikasjonssystem som knytter dokumentasjon til kontekst (sammenhengen den ble skapt i), og som vedlikeholdes av autorisert administrator.
Har som primær funksjon å støtte den daglige produksjonen og bruken av dokumenter i løpende saksbehandling.	Støtter den daglige bruken av dokumenter i løpende saksbehandling, men skal også være et sikkert og troverdig arkiv for dokumentasjon.

205 Det er altså ikke gitt at løsninger for dokumenthåndtering i ettertid kan garantere at dokumentet  
 206 fortsatt kan gjenfinnes, at det er lesbart eller at det dokumentet man faktisk finner er uendret.  
 207 Løsninger som er utviklet spesielt for dokumentasjonsforvaltning, slik Noark-standardene legger til  
 208 rette for, skal både sikre at dokumentet kan gjenfinnes, at det er lesbart og at det er autentisk med  
 209 opprettholdt integritet.

## 210 1.5 En konseptuell standard

211 Noark 5 stiller krav til arkivstruktur, metadata og funksjonalitet, men ikke til teknisk implemente-  
 212 ring av kravene. Standarden definerer derfor ikke et system, eller en type system, men legger til  
 213 rette for ulike løsninger. Målet er å unngå at standarden resulterer i universalløsninger som brukes  
 214 på alle typer prosesser. Den definerer derfor noen grunnleggende kjernekrav som er felles for alle  
 215 løsninger for dokumentasjonsforvaltning, og som er skalerbare og fleksible. Kravene skal dermed  
 216 kunne bygges inn i spesialiserte løsninger og applikasjoner som tidligere ikke er blitt ansett som  
 217 dokumentasjonsforvaltningssystemer.

218 Standarden stiller krav til HVA som skal løses, ikke HVORDAN. En Noark 5 kjerne er et konseptuelt  
 219 begrep, som kan være en egen systemmodul (en arkivkjerne), men den behøver ikke være det. En  
 220 «Noark 5-kjerne» er et sett av krav som skal eller bør oppfylles av en løsning (ett eller flere system)  
 221 for å kunne godkjennes i henhold til Noark 5. Noark 5 kan også innebære at man bygger inn de  
 222 grunnleggende kravene til håndtering av dokumentasjon i systemarkitekturen som eksplisitte krav  
 223 til frys, fangst og forvaltning av dokument (for eksempel slik kravene er beskrevet i ISO 16175),  
 224 sammen med det spesifiserte uttrekksformatet som skiller Noark 5 fra andre standarder og krav.

225 Noark 5 kan implementeres på forskjellige måter i én eller flere løsninger, enten som en eller flere  
 226 arkivkjerne som integreres med ett eller flere system, eller ved en «kjerne» som styrer håndterin-  
 227 gen av dokument og metadata i ett eller flere andre system.

228 Standarden fokuserer på bevaringsobjektet, dvs. hvordan arkivdokumentet, eller dokumentasjonen  
 229 som genereres i en arbeidsprosess skal håndteres. Noark 5 handler om hvordan virksomheten iden-  
 230 tificiserer og «fanger» informasjonsobjekter og knytter dem til relevante metadata. Noark 5 er der-  
 231 for en standard som kan brukes for alle informasjonsobjekter som skal bevares for et kortere eller  
 232 lengre tidsrom, dvs. dokumenter som skal arkiveres. Dette er helt uavhengig av om dokumentene  
 233 inngår i tradisjonell saksbehandling, hvor mange år de skal oppbevares eller om de skal avleveres  
 234 til depotarkiv.

### 1.5.1 Kravtyper i Noark 5

Alle gjeldende krav framgår av kravtabellene. Kravtabellene er satt opp på denne måten:

Krav nr.	<hva det stilles krav til>	Type	Merknad
----------	----------------------------	------	---------

**Krav. nr.:** Kravnummereringen er inndelt i <kapittelnr>. <underkapittelnr>, <løpenummer innen underkapittel> (5.7.6 betyr f. eks. kapittel 5, underkapittel 7, og krav nr. 6).

**<hva det stilles krav til>:** Dette angir området det stilles krav til i tabellen

**Type:** Angir type krav. Her brukes:

- O (Obligatorisk)
- B (Betinget obligatorisk)
- V (Valgfritt)

**Merknad:** Merknader til kravet, f.eks. betingelser for når kravet er obligatorisk

Obligatoriske og betinget obligatoriske krav er angitt med "skal" i kravteksten. Valgfrie krav er angitt med "bør" i kravteksten. Betinget obligatoriske krav er obligatoriske under bestemte betingelser. Disse betingelsene er nærmere beskrevet i merknadsfeltet.

De obligatoriske kravene er obligatoriske for alle typer systemer som skal godkjennes etter standarden. Noen betinget obligatoriske krav vil være obligatoriske kun for system med sakarkiv. Andre betinget obligatoriske krav kan være obligatoriske for systemer som inneholder dokumenter som skal bevares i mer enn 10 år. I andre tilfeller igjen kan betingelsen for et slikt krav være at et gitt valgfritt krav oppfylles.

De fleste krav som gjelder saksbehandling, sikkerhet og tilgang, brukeradministrasjon osv. er valgfrie. Dette betyr selvsagt ikke at disse kravene er mindre viktige, og at de derfor kan utelates. I mange tilfeller vil måten de valgfrie kravene er oppfylt på, være avgjørende for hvilket system en virksomhet velger. De som anskaffer eller utvikler løsninger må ta stilling til hvilke valgfrie krav de trenger, og så stille krav til leverandøren om at dette oppfylles.

Før anskaffelse av et Noark 5-system må det lages en kravspesifikasjon. Noark 5 spesifiserer ikke et fullstendig system, og det gir derfor ingen mening å be om at alle obligatoriske krav oppfylles.

Det er heller ingen direkte sammenheng mellom obligatoriske krav i standarden og arkivregelverkets krav om godkjente system. Prosedyren for godkjenning, og hva en godkjenning innebærer, er nærmere beskrevet på Arkivverkets sider på Internett.<sup>2</sup>

### 1.5.2 Anskaffelse og utvikling av en Noark-løsning

En anskaffelse eller utvikling av en løsning som skal oppfylle kravene om godkjenning etter Noark-standardens må ta utgangspunkt i brukernes behov. Noark 5 definerer ikke et komplett system for saksbehandling og arkiv, slik Noark-4 gjorde. Kravene i Noark 5 må operasjonaliseres av virksomheten selv, gjennom de kravene virksomheten gjennom en behovsanalyse finner ut at de må stille til det nye systemet.

Ulike prosesser har behov for ulike system for arbeidsstøtte. Sakarkivsystemer er laget for generelle arbeidsprosesser, men mange prosesser har behov for en mer tilpasset arbeidsstøtte. Mange erfarer at prosjekter passer dårlig i systemer tilpasset generell saksbehandling. Hvilket system som skal anskaffes eller utvikles bør avhenge av hvilke prosesser som skal støttes av systemet.

<sup>2</sup><https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/noark-standarden/noark-5/godkjenningsordning-noark5>

273 Det er viktig å ta utgangspunkt i arbeidsprosessene, for dokumentasjonen vi skal ta vare på blir  
274 skapt, mottatt og brukt som ledd i forretningsaktiviteter. Regler for å skape og fange dokumenta-  
275 sjon og metadata bør bygges inn i alle ledd av forretningsutøvelsen hvor det er krav om at aktiviteten  
276 skal kunne dokumenteres. Arkiv må skapes og struktureres slik at de gjenspeiler og understøtter  
277 prosessene. Dokumentasjonen skapes og forvaltes som autoritative bevis på virksomhetens transak-  
278 sjoner, og langtidsplanlegging må sikre at virksomhetskritisk dokumentasjon blir identifisert, slik  
279 at den blir særlig beskyttet og kan gjenskapes ved behov.

280 Forutsetningen for å få dette til er at man gjennomfører en prosessanalyse, hvor formålet er å  
281 identifisere alle relevante dokumentasjonskrav og -behov. Hva slags dokumentasjon skal fanges, til  
282 hvilket formål, og hvilke krav må stilles til bevaringen av den? Hvilke krav til struktur og innhold  
283 må vi stille, og hvilke metadata trenger vi for å sikre at dokumentasjonen skal kunne finnes, brukes  
284 og forstås over tid? Hvor lenge skal den bevares, og hva skal skje med den når virksomheten ikke  
285 lenger har bruk for den? Resultatet av analysen danner grunnlag for alle aspekt ved dokumenta-  
286 sjonsforvaltningen.

287 Noark 5 brukes som grunnlag for å realisere disse dokumentasjonskravene i en systemløsning. Noen  
288 krav blir obligatoriske, andre kan være til hjelp i å spesifisere en hensiktsmessig løsning. Standar-  
289 den kan bidra til å finne svar på noen dokumentasjonskrav, andre krav må man spesifisere selv.

## Kapittel 2

# Noark 5 datamodell

Et *arkivdokument* består av elementene innhold, struktur, kontekst og presentasjon. Innholdet finnes i ett eller flere elektroniske eller fysiske dokumenter som gjengir dokumentets «budskap». Dokumentene skal oppbevares på en måte som gjør at framtidige brukere kan forstå både budskapet og sammenhengen (konteksten) budskapet inngår i.

En arkivkjerne skal oppfylle grunnleggende krav til arkivering. Det betyr:

- Arkivdokumenter kommer inn i arkivet, dvs. arkiveres, gjennom *dokumentfangst*.
- Dokumentene skal organiseres i en *arkivstruktur* som viser sammenhengen mellom dokumentene. Dette innebærer at dokumenter må plasseres på riktig sted i arkivet. Når dokumenter arkiveres, skal de fryses for all videre redigering.
- Dokumentfangst innebærer også at dokumentene tilføres *metadata*, dvs. informasjon om dokumentenes innhold, kontekst (sammenheng) og struktur. En viktig funksjon til metadata er å opprettholde tilliten til dokumentenes autentsitet og troverdighet over tid. Det må ikke være tvil om at et dokument er ekte, og at det er skapt av den som utgir seg for å ha skapt det.

Datamodellene som presenteres i dette dokumentet er en visuell presentasjon av det som fremgår av vedlegg 2 *Metadata gruppert på objekter*. Hvis det er konflikt mellom den visuelle presentasjonen av objektene og relasjonene mellom dem i dette dokumentet, og det som står i vedlegg 2, er det vedlegg 2 som skal oppfattes som «fasit.»

## 2.1 Overordnet datamodell


Arkivstrukturen kan vi gjerne kalle den indre ordningen av arkivet. Denne strukturen er hierarkisk med flere nivåer fra topp til bunn. Som en fellesbetegnelse på disse nivåene brukes begrepet arkivenhet.

I et fysisk arkiv vil arkivstrukturen gjenspeiles i papirdokumentenes sortering og fysiske oppstilling i omslag, mapper, arkivbokser, skap osv. I et elektronisk arkiv kan også dokumentene presenteres som om de ligger i mapper, og en hierarkisk arkivstruktur kan representeres ved at mapper ligger i andre mapper i flere nivåer.

Modellene i Noark 5 er *konseptuelle modeller* som skal vise sammenhengen mellom forskjellige metadata, og mellom metadata og fysiske eller elektroniske dokumenter. De konseptuelle modellene i Noark 5 sier noe om hvordan informasjonen prinsipielt skal organiseres. De vil også være utgangspunktet for definisjonen av datastrukturer ved elektronisk kommunikasjon, integrasjon med andre systemer, migrering fra et system til et annet og for deponering/avlevering.

### 2.1.1 Overordnet skisse av den konseptuelle modellen for Noark 5


Figur 2.1: *Figur 2.1 arkivstruktur*



Nivåene for *mappe* og *registrering* er bygd ut ved hjelp av spesialisering av klassene. Eksempler på slike spesialiseringer er *saksmappe* og *journalpost*. Den arkivstrukturen som er skissert gjennom den konseptuelle modellen i dette kapitlet, utgjør hovedstrukturen i Noark 5 og er obligatorisk for sakarkiver.

I enkelte system kan det være behov for en forenklet struktur, og visse nivå i strukturen kan utgå dersom det ikke er behov for nivået.

Figur 2.2: Figur 2.2 forenklet arkivstruktur



329 I et elektronisk arkiv eksisterer ikke mappene som fysiske enheter. Arkivstrukturen i et elektronisk  
 330 arkiv er bygd opp av forskjellige metadata. Hver enhet i strukturen har sine bestemte metadata,  
 331 og de forskjellige nivåene er også koblet sammen med metadata. Metadata er altså aggregert på  
 332 flere nivåer, slik at metadata på øverste nivå vil være knyttet til alle dokumenter i arkivet, mens  
 333 metadata på laveste nivå bare er knyttet til et enkelt dokument.

Tabell 2.1: Overordnede krav til arkivstrukturen

Krav nr.	Overordnede krav til arkivstrukturen	Type	Merknad
2.1.1	For at en løsning skal kunne godkjennes etter Noark 5 må den konseptuelle modellen av arkivstrukturen og de funksjonelle muligheter den gir, kunne implementeres i det aktuelle systemets (fysiske) datastrukturer.	O	Innebærer at det må implementeres slik at data skal kunne presenteres og hentes ut på den måten.
2.1.2	Arkivdokumenter skal inngå i en arkivstruktur som minst inneholder følgende arkivenheter: <i>arkiv</i> , <i>arkivdel</i> , <i>registrering</i> , <i>dokumentbeskrivelse</i> og <i>dokumentobjekt</i> .	O	

Tabell 2.1: (fra forrige side)

Krav nr.	Overordnede krav til arkivstrukturen	Type	Merknad
2.1.3	Journalføringspliktige saksdokumenter skal inngå i et sakarkiv, med en arkivstruktur som minst skal inneholde følgende arkivenheter: <i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt.</i>	B	Obligatorisk for sakarkiver.
2.1.4	For fysiske arkiver kan <i>dokumentobjekt</i> utgå.	V	

334

## 335 2.2 Metadata

336 Metadata er informasjon som beskriver dokumentene i arkivet, både fysiske og elektroniske doku-  
 337 menter. Metadata tilføres dokumentene først og fremst under dokumentfangsten. Noe av dette vil  
 338 skje manuelt, men mye skjer også automatisk. En del metadata skal fryses straks de er registrert,  
 339 og etter at dokumentene er endelig arkivert skal de fleste metadata bare kunne endres av spesielt  
 340 autoriserte brukere.

341 Metadata har flere viktige funksjoner. Det er metadataene som binder dokumentene til den kon-  
 342 teksten de er skapt i. Metadataene sikrer de elektroniske dokumentenes autentisitet og dermed  
 343 deres bevisverdi. Uten metadata vil ikke dokumenter ha verdi som *arkivdokumenter*. Metadata er  
 344 også viktig for fremfinning, tilgangsstyring og skjerming, i tillegg til å styre bevaring og kassasjon,  
 345 dvs. en kontrollert sletting av alle dokumenter som har en begrenset oppbevaringstid.

346 Det er viktig at metadataene som benyttes faktisk reflekterer måten man utfører saksbehandlingen  
 347 på og hva man reelt sett har behov for å dokumentere. I Noark 5 er det svært stor fleksibilitet når  
 348 det gjelder spesifisering av de metadata man trenger for å dokumentere arbeidsoppgavene slik de  
 349 faktisk er utført. Standarden definerer metadata for uttrekket, og er ikke til hinder for at andre  
 350 metadata brukes i løsningen. Metadatakatalogen skal ikke være begrensende for hvordan virksom-  
 351 heten spesifiserer sine egne dokumentasjonsbehov og -krav, men et grunnlag å bygge videre på.  
 352 Dersom man bruker andre metadata må man definere hvordan de eventuelt skal inngå i uttrekket,  
 353 om de lar seg passe inn i strukturen som virksomhetsspesifikke metadata.

354 I Noark 5 blir det definert metadata for alle nivåer i arkivstrukturen. Disse metadataene er nærmere  
 355 spesifisert i vedlegg 1, *Metadatakatalog*. Mange av de samme metadataene vil opptre på forskjellige  
 356 nivåer i arkivstrukturen, men de vil bare bli spesifisert én gang i katalogen.


357 Vedlegg 2 *Metadata gruppert på objekter* spesifiserer hvilke metadata som brukes på de ulike nivå-  
 358 ene og objektene i arkivstrukturen, om de er obligatoriske eller valgfrie, og om de kan forekomme 0,  
 359 1 eller mange gang på et objekt. I den visuelle presentasjonen i dette dokumentet er obligatoriske  
 360 metadata skrevet med fet skrift, mens valgfrie er skrevet med tynn skrift. Dersom det er konflikt



mellom dette dokumentet og vedlegg 2, er det vedlegg 2 som er «fasiten.»

En arkivkjerne som kun dekker obligatoriske objekt i datamodellen og de obligatoriske metadata på disse objektene, kan dermed fremstilles slik:

Figur 2.3: Figur 2.3 arkivkjerne med obligatoriskekrav



Utgangspunktet for definisjonen av metadata har vært kravet til hva som skal inngå i et arkivuttrekk. Men det er også tatt hensyn til metadata som skal kunne utveksles elektronisk sammen med dokumenter, metadata som skal kunne deles ved integrasjon med fagsystemer, og metadata som skal kunne migreres til andre systemer sammen med tilhørende dokumenter.

Metadata blir navngitt på en entydig måte som er nærmere forklart i metadatakatalogen. Metadata-navnene er obligatoriske ved eksport og utveksling av data. Noen metadataelementer skal kunne *arves* fra en overordnet enhet til en underordnet.

Det er ikke noe krav at alle metadata i katalogen nødvendigvis må lagres i kjernen. I en del løsninger er det mer hensiktsmessig å lagre deler av metadata i fagsystemet. Men det er et krav at ved eksport eller utveksling skal alle obligatoriske metadata inngå i en felles struktur. Slike strukturer vil bl.a. bli beskrevet i form av XML-skjema i Noark 5.

Tabell 2.2: Overordnede krav til metadata

Krav nr.	Overordnede krav til metadata	Type	Merknad
2.2.1	En Noark 5-løsning skal ha tjenester/funksjoner for å <i>lagre, gjenfinne, endre og slette</i> data og utvalg av data i henhold til metadata-beskrivelsene i alle <i>arkivenheter</i> og tilhørende klasser som er dokumentert i de konseptuelle modellene og metadatatabellene i Noark 5.	O	Funksjonelle enkeltkrav i de forskjellige kapitlene kan overstyre dette kravet.

Tabell 2.2: (fra forrige side)

Krav nr.	Overordnede krav til metadata	Type	Merknad
2.2.2	En arkivenhet skal kunne identifiseres entydig innenfor det arkivskapende organet. I et arkivuttrekk skal denne identifikasjonen hete systemID, og være entydig på tvers av alle uttrekk som organet produserer, dermed også på tvers av alle systemer organet benytter. Også arkivenheter som dupliseres i et arkivuttrekk, skal identifiseres entydig, slik at identiske arkivenheter har ulik systemID.	O	

375

376

## 2.3 Arkiv og arkivdel


377

Forskjellige virksomheter vil ha forskjellig behov for definering av arkiv og arkivdeler. Både arkiv og arkivdel obligatoriske nivå i arkivstrukturen.

378

### 2.3.1 Konseptuell modell for arkiv og arkivdel

Figur 2.4: Figur 2.4 arkiv og arkivdel



### 2.3.2 Arkiv

Et arkiv består normalt av dokumenter som blir til som ledd i én virksomhet, dvs. dokumenter som mottas eller produseres av en enkelt arkivskaper og samles som resultat av dennes virksomhet. Arkiv er det øverste nivået i arkivstrukturen. De fleste virksomheter vil kun ha behov for å opprette ett arkiv i sin Noark 5-løsning. Men det skal være mulig å opprette flere arkiver. Det kan være aktuelt dersom flere organ deler samme løsning. En Noark-løsning kan derfor omfatte ett eller flere arkiver.

Arkiv er obligatorisk i et arkivuttrekk.

### 2.3.3 Arkivskaper

Tradisjonelt har et arkiv blitt definert etter *organisasjon*. En arkivskaper er en organisatorisk enhet eller en person som danner arkiv som ledd i sin virksomhet. En arkivskaper kan være et offentlig organ, en bedrift, en organisasjon, en institusjon, en stiftelse osv., eller en del av en slik enhet. Et offentlig organ kan være én arkivskaper og dermed ha ett arkiv (sentralisert arkiv), eller det kan utgjøre flere arkivskapere (avdelinger, etater i en kommune) som skaper hvert sitt arkiv (desentralisert arkiv).

Digitaliseringen har ført til at det blir stadig vanligere at flere arkivskapere sammen skaper ett arkiv. Arkivet vil da være definert etter *funksjon*, ikke organisasjon. I en Noark 5-løsning skal det derfor være mulig å knytte en eller flere arkivskapere til ett arkiv.

Informasjon om arkivskapere er obligatorisk i arkivuttrekk.

### 2.3.4 Underarkiv

Det er i enkelte tilfeller behov for et ekstra nivå mellom arkiv og arkivdel. Det er særlig for fysiske arkiver innenfor kommunesektoren at det kan være behov for å dele opp arkiver i flere (fysiske) deler. Dette er løst ved å innføre såkalte underarkiv i den konseptuelle modellen. Underarkiv er en hierarkisk struktur innenfor arkivet og kan således defineres i flere nivåer. I praksis vil det vanligvis være ett nivå.

Underarkiv er ikke obligatorisk i arkivstrukturen.

### 2.3.5 Arkivdel

Et arkiv skal kunne deles opp i arkivdeler for å gruppere arkivet etter overordnede kriterier. De viktigste kriteriene for oppdeling i arkivdeler er:

- Skille mellom aktivt arkiv og avsluttede arkivperioder. Funksjoner for periodisering og produksjon av arkivuttrekk er knyttet til en arkivdel.
- Skille mellom mapper som skal periodiseres etter forskjellige prinsipper.
- Skille mellom saksmapper som er klassifisert etter forskjellige prinsipper.
- Skille mellom elektronisk arkiv og fysisk arkiv.
- Skille mellom sakarkivet og andre typer arkiver, f.eks. arkiver tilknyttet fagsystemer. Noen vil ha behov for et klart skille mellom de administrative sakene og fagsakene. Det kan også være et behov for å skille ut møtedokumenter.
- Skille mellom mapper, registreringer eller dokumenttyper som skal bevares eller som skal kasseres.
- Skille mellom mapper, registreringer eller dokumenttyper som er offentlige eller som skal skjermes.

Tabell 2.3: **Funksjonelle krav til arkiv**

Krav nr.	Funksjonelle krav til arkiv	Type	Merknad
2.3.1	Dersom <i>arkiv</i> er registrert som «avsluttet», skal det ikke være mulig å legge til flere underliggende <i>arkivdeler</i> .	B	Obligatorisk dersom arkivstatus brukes.
2.3.2	Når en tjeneste/funksjon sletter et helt <i>arkiv</i> med alle underliggende nivå, skal dette logges.	O	

Tabell 2.4: Funksjonelle krav til underarkiv

Krav nr.	Funksjonelle krav til <i>underarkiv</i>	Type	Merknad
2.3.3	Systemet bør ha en tjeneste/funksjon for å angi et <i>arkiv</i> som <i>underarkiv</i> til et <i>arkiv</i> .	V	
2.3.4	Et <i>underarkiv</i> skal kun opprettes og endres gjennom Administrasjonssystemet for Noark 5.	B	Obligatorisk dersom underarkiv brukes.

Tabell 2.5: Funksjonelle krav til arkivdel

Krav nr.	Funksjonelle krav til <i>arkivdel</i>	Type	Merknad
2.3.5	Når en tjeneste/funksjon sletter en <i>arkivdel</i> , skal dette logges.	O	
2.3.6	Dersom <i>arkivdel</i> er registrert som avsluttet (avsluttetDato er satt) skal det <i>ikke</i> være mulig å legge til flere tilhørende <i>mapper</i> eller <i>registreringer</i>	O	

## 2.4 Klassifikasjonssystem og klasse

### 2.4.1 Klassifikasjonssystem

Alle offentlige organ skal lage en oversikt over sine saksområder, og ordne og beskrive disse i et klassifikasjonssystem. Et klassifikasjonssystem består med andre ord av klasser som først og fremst beskriver arkivskapers funksjoner, prosesser og aktiviteter. Men det kan også brukes til å beskrive emner eller objekter. I norsk arkivtradisjon har klassifikasjonssystem normalt vært omtalt som arkivnøkler, dvs. system for ordning av sakarkiv, og hovedsystemet har vært ordning etter emne.

I henhold til ISO 15489 og 30300 er klassifikasjon den systematiske identifikasjonen og ordningen

av forretningsaktiviteter og/eller registreringer (informasjonsobjekter) i kategorier i henhold til logisk strukturerte konvensjoner, metoder og prosedyreregler fremstilt i et klassifikasjonssystem.

Alle virksomheter utøver et bestemt antall *funksjoner*. Disse er ofte stabile over tid, men funksjoner kan overføres fra en virksomhet til en annen. Funksjoner/underfunksjoner består av ulike prosesser (eller grupper av prosesser), som igjen kan deles inn i *aktiviteter*. I motsetning til en funksjon, har en prosess en begynnelse og en slutt. En prosess har ofte også deltakere, og den fører til et resultat. Alle dokumenter som produseres når en prosess utføres, skal normalt tilhøre samme (saks)mappe. Prosesser kan deles opp i forskjellige aktiviteter, eller *transaksjoner*. Det er transaksjoner som skaper arkivdokumenter (records). Typiske transaksjoner er mottak av en søknad i form av et inngående dokument, og vedtaket i form av et utgående dokument.

Dette hierarkiet av funksjoner, prosesser og aktiviteter skal gjenspeiles i et funksjonsbasert klassifikasjonssystem. Stort sett vil dette kunne tilsvare det som kalles "emnebasert" klassifikasjon. Men det er litt feil å snakke om emne i stedet for funksjon. Et emne vil si noe om *hva et objekt inneholder eller handler om*, mens en funksjon vil si noe om *hvorfor et objekt har blitt til*.

Det er mange grunner til å organisere et arkiv etter et funksjonsbasert klassifikasjonssystem:

- Dokumenter som har blitt til som resultat av aktiviteter som hører sammen (prosessene) blir knyttet sammen. Dette tilfører dokumentene viktig kontekstuell informasjon.
- Gjenfinning av mapper og dokumenter forenkles.
- Kan styre tilgangen til dokumentene. Bestemte klasser kan f.eks. inneholde dokumenter som må skjermes.
- Kan være et utgangspunkt for bevaring og kassasjon. Det er i dag allment akseptert at kassasjonsvedtak bør baseres på virksomhetens funksjoner, prosesser og aktiviteter, og ikke på dokumentenes innhold.

Den andre hovedtypen av klassifikasjonssystemer er *objektbasert* klassifikasjon. "Objektene" vil ofte være personer, men kan også være virksomheter, eiendommer o.l. I motsetning til funksjonsbaserte klassifikasjonssystemer, er objektbaserte systemer ofte flate - dvs. de består av bare ett nivå.

Funksjonsbasert klassifikasjon og objektbasert klassifikasjon vil oftest tilhøre to forskjellige klassifikasjonssystemer. Men det er også tillatt å blande disse to i ett og samme klassifikasjonssystem.

Ved fysisk arkivering skal klassifikasjonssystemet gjenspeile dokumentenes fysiske ordning. Her fungerer klassifikasjonssystemet som et hjelpemiddel til å finne fram i papirdokumentene.

## 2.4.2 Klasse

Et klassifikasjonssystem er bygd opp av klasser. Ved funksjonsbasert (emnebasert) klassifikasjon vil klassene vanligvis inngå i et hierarki, hvor tre eller fire nivåer er det vanlige. I den konseptuelle modellen er undernivåene kalt underklasser, og fremkommer som en egenrelasjon i klasse.

Klassene skal ha en egen identifikasjon som er unik innenfor klassifikasjonssystemet. Dette tilsvarer det som er kalt *ordningsverdi* eller *arkivkode* i Noark-4. Identifikasjoner fra overordnede klasser skal arves nedover i hierarkiet, slik at det er lett å si hvilket nivå en befinner seg på.


Ved objektbasert klassifikasjon med bare ett nivå, kan identifikasjonen f.eks. være fødselsnummer eller gårds- og bruksnummer.

Det skal være mulig å klassifisere en saksmappe med mer enn en klasse, dvs. med en eller flere *sekundære klassifikasjoner*. Dette muliggjør da bruk av sekundære arkivkoder og mangefasettert klassifikasjon, f.eks. K-kodene som brukes i mange kommuner. I den konseptuelle modellen for mappe er dette illustrert med en egen klasse. Men all arv av metadata kan kun gå gjennom den *primære klassifikasjonen*.

Klassene vil ofte legges inn før en Noark 5-løsning tas i bruk. Men det skal også være mulig for autoriserte brukere å opprette nye klasser. Det er særlig aktuelt ved objektbasert klassifikasjon. Klasser skal også kunne avsluttes, slik at det ikke lenger er mulig å knytte nye mapper til dem.

### 2.4.3 Konseptuell modell for klassifikasjonssystem

Figur 2.5: Figur 2.5 klassifikasjonssystem



#### 2.4.3.1 Klassifikasjonssystem

Klassifikasjonssystemet beskriver den overordnede strukturen for mappene i én eller flere arkivde-  
ler.

### 2.4.3.2 Klasse

Et klassifikasjonssystem er bygd opp av klasser. En klasse skal bestå av en *klasseID*, som angir tillatte verdier i klassifikasjonssystemet og en *klassetittel*, som er en tekstlig beskrivelse av funksjonen eller prosessen.

Tabell 2.6: **Funksjonelle krav til klassifikasjonssystem**

Krav nr.	Funksjonelle krav til klassifikasjonssystem	Type	Merknad
2.4.1	Det skal være mulig å etablere hierarkiske klassifikasjonssystem.	B	Obligatorisk for sakarkiv
2.4.2	Det skal være mulig å etablere fasetterte, hierarkiske klassifikasjonssystem. Følgende er standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>• K-kodenøkkel</li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiver i kommunesektoren.
2.4.3	Det skal være mulig å etablere endimensjonale klassifikasjonssystem. Følgende er standard: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Juridisk person (privatperson eller næring)</li> <li>• Gårds- og bruksnummer</li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 2.7: **Funksjonelle krav til klasse**

Krav nr.	Funksjonelle krav til klasse	Type	Merknad
2.4.4	For at en <i>klasse</i> skal kunne tilordnes en <i>mappe</i> , må den ligge på nederste nivå i klassehierarkiet.	B	Obligatorisk for sakarkiv.
2.4.5	Dersom verdien i <i>klasse</i> er registrert som avsluttet (avsluttetDato), skal det ikke være mulig å tilordne nye <i>mapper</i> til <i>klassen</i> .	B	Obligatorisk dersom det er mulig å avslutte klasser.



Tabell 2.7: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til klasse	Type	Merknad
2.4.6	Bare autorisert personale kan opprette klasser. Andre brukere kan gis tillatelse til å opprette klasser.	B	Obligatorisk for sakarkiv.

## 2.5 Mappe


En mappe grupperer dokument som på en eller annen måte hører sammen.

Noark 5 legger til rette for en fleksibel bruk av mapper. Grunnen til dette er at det skal være mulig å innpasse dokument som mottas og skapes i de fleste typer system i kjernen.

En *sak* i Noark-4 utgjør en bestemt mappetype i Noark 5, nemlig *saksmappe*. Dersom et system basert på Noark 5 bare skal brukes for sakarkiver, er det ikke noe i veien for å bruke begrepet "sak" i alle grensesnitt mot brukerne, på samme måte som i Noark-4. Men i denne standarden er mappe det generelle begrepet for arkivenheten på dette nivået.

### 2.5.1 Konseptuell modell for mappe

Figur 2.6: Figur 2.6 mappestrukturen



### 2.5.1.1 Mappe

Utgangspunktet for alle mappetyper i Noark 5 er metadataene i en *mappe*. Denne inneholder noen grunnleggende metadata, men det er ikke alle metadata her som er obligatoriske. En del spesialiserte system vil trenge ekstra metadata i tillegg til dette. Dette kan løses enten ved bruk av *virksomhetsspesifikke metadata*, eller ved å lage andre spesialiserte av mappetyper med utgangspunkt i mappe eller Saksmappe.

### 2.5.1.2 Undermappe

En mappe kan inneholde en eller flere undermapper (spesifisert som egenrelasjon i *mappe*). Arv fra en klasse vil alltid gå til mappen på det øverste nivået. Dersom mappenivået består av flere nivåer, skal registreringer bare kunne knyttes til det laveste nivået. En mappe kan altså ikke inneholde både andre mapper og registreringer.

### 2.5.1.3 Saksmappe

Journalføringspliktige dokument skal alltid legges i spesialiseringen *Saksmappe*, og saksmapper disse skal alltid være knyttet til en klasse. Mappene skal også ha referanse til hvilken arkivdel de tilhører, selv om dette også kan avledes av tilhørigheten til klasse og klassifikasjonssystem. Saksmappen inneholder metadata fra *mappe* i tillegg til egne metadata. En saksmappe er bakoverkompatibel med en sak i Noark-4, men har en del nye metadata.

For sakarkiver er det obligatorisk å bruke en saksmappe.

### 2.5.1.4 Møtemappe

Dokumenter som produseres i forbindelse med faste møter bør samles i *Møtemapper*. Dette er mest aktuelt brukt for kommunale utvalgsmøter, styremøter, ledermøter, mv., hvor det er flere møtesaker som tas opp på hvert møte. Enkeltstående møtereferat, mv., til møter som avholdes i forbindelse med saker i den løpende saksbehandlingen, kan vel så gjerne arkiveres i aktuell saksmappe.

Metadata for møtedeltaker grupperes inn i metadata for møtemappe.

Tabell 2.8: Strukturelle krav til mappe

Krav nr.	Strukturelle krav til <i>mappe</i>	Type	Merknad
2.5.1	En <i>mappe</i> skal kunne være av forskjellig type. <i>Dette er i den konseptuelle modellen løst gjennom spesialisering.</i>	O	
2.5.2	En <i>mappe</i> som inneholder <i>journalposter</i> skal være en <i>saksmappe</i> .	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 2.8: (fra forrige side)

Krav nr.	Strukturelle krav til <i>mappe</i>	Type	Merknad
2.5.3	En <i>mappe</i> som inneholder møteregistreringer bør være en <i>møtemappe</i>	V	
2.5.4	Det bør være mulig å definere relevante tilleggsmetadata for <i>møtemappe</i> i tillegg til de metadataene som er definert i standarden.	V	
2.5.5	Dersom en <i>mappe</i> er registrert som avsluttet (avsluttetDato) skal det ikke være mulig å legge flere <i>registreringer</i> til <i>mappen</i> .	O	

523

Tabell 2.9: Funksjonelle krav til *mappe*

Krav nr.	Funksjonelle krav til <i>mappe</i>	Type	Merknad
2.5.6.	Dersom det er angitt et primært klassifikasjonssystem for <i>arkivdel</i> , skal alle <i>mapper</i> i arkivdelen ha verdier fra dette klassifikasjonssystemet som primær klasse.	B	Obligatorisk dersom primært klassifikasjonssystem er angitt for arkivedel.

524


## 2.6 Registrering

En *registrering* tilsvarer "record" eller "dokumentasjon" i ISO-standarder, og utgjør arkivenes primære byggeklosser. En aktivitet kan deles opp i flere trinn som vi kaller *transaksjoner*. En transaksjon innebærer normalt at minst to personer eller enheter må være involvert, men det behøver ikke alltid være tilfelle. Vi bruker likevel begrepet transaksjon generelt for alle trinn en aktivitet kan deles opp i. Det er transaksjoner som genererer *arkivdokumenter*, og arkivdokumentet er dokumentasjon på at transaksjonen er utført.

531

## 2.6.1 Konseptuell modell for registrering

Figur 2.7: Figur 2.7 registrering



### 2.6.1.1 Registrering

På samme måte som Noark 5 er fleksibel når det gjelder mappenivået, er standarden også fleksibel når det gjelder registreringsnivået. Det er ikke alle system som trenger like mye metadata på dette nivået. En registrering inneholder de metadata man anser nødvendig for å kunne arkivere dokumenter og metadata i alle typer systemer. En registrering danner utgangspunkt for alle andre registreringstyper.<sup>1</sup>

<sup>1</sup>I denne versjonen av Noark 5 har vi slått sammen registreringstypene *registrering* og *basisregistrering*, slik at vi kun bruker betegnelsen *registrering*.

### 2.6.1.2 Journalpost

En *journalpost* representerer en "innføring i journalen". Journalen er en kronologisk fortegnelse over inn- og utgående dokumenter (dvs. korrespondansedokumenter) brukt i saksbehandlingen, og eventuelt også organinterne dokumenter som journalføres.

Registreringstypen *journalpost* er obligatorisk for sakarkiver, og journalposter skal alltid legges i saksmapper. Alle *journalføringspliktige* dokumenter i offentlig forvaltning skal registreres som journalposter og inngå i et sakarkiv.

### 2.6.1.3 Arkivnotat

*Arkivnotat* er en registreringstype som brukes i sakarkiver for arkivering uten journalføring.<sup>2</sup> Arkivnotat har en del fellestrekk med journalpost ved at den har obligatorisk tilknytning til en saksmappe, og den kan tilknyttes dokumentflyt og andre interne behandlingsprosesser.

Arkivnotat kan benyttes på samme måte som man tidligere har brukt organinterne journalposttyper, men uten at registreringen skal tas med på offentlig journal. Forutsetningen er selvsagt at virksomheten oppfyller bestemmelsenes øvrige krav om journalføring for visse typer interne dokumenter.

### 2.6.1.4 Møtereistrering

En tredje type spesialisering er *møtereistrering*, som skal knyttes til en *møtemappe*. En møtereistrering vil inneholde dokumenter produsert i forbindelse med at det har blitt avholdt et møte.

### 2.6.1.5 Korrespondansepart

Korrespondansepart er obligatorisk for journalpost, og kan forekomme en eller flere ganger, men kan også være aktuelt å registrere på andre typer registreringer. Ved inngående dokumenter registreres avsender(e), ved utgående dokumenter mottaker(e). Ved organinterne dokumenter som skal følges opp, registreres både avsender(e) og mottaker(e).

Tabell 2.10: Strukturelle krav til registrering

Krav nr.	Strukturelle krav til registrering	Type	Merknad
2.6.1	En registrering skal kunne være av forskjellig type. Dette er i den konseptuelle modellen løst gjennom spesialisering.	O	
2.6.2	Registrering av journalføringspliktige dokumenter skal løses gjennom <i>journalpost</i> .	B	Obligatorisk for sakarkiver.

<sup>2</sup>Arkivnotat erstatter bruken av det som tidligere var standardens løsning for arkivering uten journalføring av dokumenter i sakarkiver. Den nye registreringstypen gjør at organinterne dokumenter får tilført de metadata og egenskaper som er nødvendige for å ivareta forsvarlige krav til saksbehandling når man ønsker å arkivere, men ikke journalføre interne notater.

Tabell 2.10: (fra forrige side)

Krav nr.	Strukturelle krav til registrering	Type	Merknad
2.6.3	Registrering av typen <i>journalpost</i> skal ha <i>korrespondansepart</i> .	B	Obligatorisk for sakarkiver.
2.6.4	Arkivering av saksdokumenter som ikke skal journalføres skal løses gjennom registrering av typen <i>arkivnotat</i> .	B	Obligatorisk for arkivering uten journalføring i sakarkiver.
2.6.5	Registrering av møtedokumenter bør løses gjennom <i>møteregistrering</i> .	V	
2.6.6	Det bør være mulig å definere relevante tilleggsmetadata for <i>møteregistrering</i> i tillegg til de metadataene som er definert i standarden.	V	
2.6.7	Dersom en registrering er registrert som arkivert (avsluttetDato er satt) skal det ikke være mulig å legge flere <i>dokumentbeskrivelser</i> til registreringen.	O	

561

562

## 2.7 Dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt

563

564

565

566

En *registrering* er altså en arkivenhet som består av metadata som beskriver et innhold. Det er innholdet som utgjør «dokumentet». Et dokument er et informasjonsobjekt som kan behandles som en enhet, men som kan bestå av ulike komponenter eller ha ulike representasjoner. I Noark 5 brukes *dokumentbeskrivelse* og *dokumentobjekt* for å skille på dette.

567

568

569

570

571

572


573

574

I en relasjonsdatabase vil det typisk være et mange-til-mange-forhold mellom registrering og dokumentbeskrivelse. Ved deponering/avlevering skal imidlertid metadata både for dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt dupliseres for hver gang det samme dokumentet er knyttet til forskjellige registreringer. I tillegg skal dokumentobjektet ha informasjon om når dokumentet ble knyttet til registreringen, hvilken "rolle" dokumentet har i forhold til registreringen (hoveddokument eller vedlegg), rekkefølgenummer osv. Dette vil være unik informasjon for hver tilknytning (i Noark-4 ble attributtene for dette beskrevet i en tabell kalt Dokumentlink). Hver dokumentbeskrivelse skal derfor ha en unik *systemID*.

## 2.7.1 Konseptuell modell for dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt

Figur 2.8: Figur 2.8 dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt



### 2.7.1.1 Dokumentbeskrivelse

Den vanligste bruken av *dokumentbeskrivelse* er for å skille mellom hoveddokument og vedlegg, hvor hoveddokumentet og hvert av vedleggene utgjør hvert sitt enkeltdokument.<sup>3</sup> Ett dokument kan være knyttet til flere journalposter som hoveddokument.

### 2.7.1.2 Dokumentobjekt

Dokumentobjekt er det laveste metadatanivået i arkivstrukturen. Et dokumentobjekt skal referere til én og kun en *dokumentfil*. Dokumentfila inneholder selve dokumentet. Dersom dokumentet er arkivert i flere *versjoner*, må vi ha et dokumentobjekt og en dokumentfil for hver versjon. Hver versjon av dokumentet kan dessuten arkiveres i flere forskjellige *formater*, og da må det i tillegg opprettes egne dokumentobjekter og dokumentfiler for hvert format. I noen tilfeller kan det også være aktuelt å lage *varianter* av enkelte dokumenter. Den mest vanlige varianten vil være et "sladdet" dokument hvor taushetsbelagt informasjon er fjernet slik at varianten kan være offentlig tilgjengelig. Dokumentobjektet inneholder mer tekniske metadata enn de andre arkivenhetene, bl.a. sjekkskummen til bytesekvensen som representerer dokumentet.

<sup>3</sup>Dokumentbeskrivelse var ikke obligatorisk for alle typer arkiver frem til versjon 4.0 av Noark 5. Muligheten for å ta bort dette nivået ble fjernet ved den versjonen. Dokumentbeskrivelse er dermed obligatorisk i alle Noark 5-løsninger.

Tabell 2.11: **Strukturelle krav til dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt**

Krav nr.	Strukturelle krav til dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt	Type	Merknad
2.7.1	Et <i>dokumentobjekt</i> som er tilknyttet samme <i>dokumentbeskrivelse</i> skal kunne referere til forskjellige <i>versjoner</i> av dokumentet	O	
2.7.2	Et <i>dokumentobjekt</i> som er tilknyttet samme <i>dokumentbeskrivelse</i> skal kunne referere til forskjellige <i>varianter</i> av et dokument.	O	
2.7.3	Et <i>dokumentobjekt</i> som er tilknyttet samme <i>dokumentbeskrivelse</i> skal kunne referere til samme dokument lagret i forskjellig <i>format</i> .	O	

590

Tabell 2.12: **Funksjonelle krav til dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt**

Krav nr.	Funksjonelle krav til dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt	Type	Merknad
2.7.4	Det skal finnes funksjoner som ved opprettelse av nytt dokument skal knytte dette til en <i>dokumentbeskrivelse</i> .	O	
2.7.5	Det skal være mulig å opprette en <i>dokumentbeskrivelse</i> uten elektronisk dokument.	O	



Tabell 2.12: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt	Type	Merknad
2.7.6	Det skal finnes en funksjon/tjeneste for å arkivere en eller flere versjoner/variant/formater av et dokument.	O	
2.7.7	Det skal ikke være mulig å slette et arkivert dokument. Eldre versjoner av dokumentet skal likevel kunne slettes.	O	
2.7.8	Ved tilknytning av et dokument til en registrering, skal det kunne angis om det er et hoveddokument eller et vedlegg (tilknyttetRegistre-ringSom).	O	

591

## 592 2.7.2 Konvertering til arkivformat

593 Alle arkivdokumenter som skal avleveres må være i arkivformat. Konvertering til arkivformat skal  
 594 foretas senest ved avslutning av mappe. Systemet skal logge alle konverteringer, og informasjon  
 595 om dette skal tas med ved deponering/avlevering.

Tabell 2.13: Krav til konvertering til arkivformat

Krav nr.	Krav til konvertering til arkivformat	Type	Merknad
2.7.9	Det skal finnes en tjeneste/funksjon som gjør det mulig for arkivadministrator å angi hvilke dokumentformater som er definert som arkivformater.	O	

Tabell 2.13: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til konvertering til arkivformat	Type	Merknad
2.7.10	Det skal finnes en tjeneste/funksjon som gjør at arkivadministrator kan sette opp regler for når (hvilke statuser) arkivdokumenter skal konverteres til arkivformat.	O	
2.7.11	Det skal være konfigurerbart om dokumenter skal konverteres til arkivformat når status på dokumentbeskrivelse settes til «Dokumentet er ferdigstilt».	O	
2.7.12	Det skal være konfigurerbart om alle eller spesielt merkede versjoner skal konverteres til arkivformat.	O	
2.7.13	Det skal finnes en tjeneste/funksjon og rapportering for filformattesting av dokumentene som er lagret i kjernen. Rapporten skal gi oversikt over hvilke mapper, registreringer og/eller dokumentbeskrivelser som ikke inneholder dokumenter lagret i godkjent arkivformat.	O	

596

### 597 2.7.3 Sletting av versjoner, varianter og formater

598 Et viktig krav i Noark 5 er at arkiverte elektroniske dokumenter ikke skal kunne slettes. Kontrollert  
599 sletting skal bare kunne foretas av autoriserte brukere i forbindelse med kassasjon.

600 Dessuten kan dokumenter slettes av autoriserte brukere dersom de er formelt avlevert til et arkiv-

depot. Det understrekes at dette siste bare gjelder avleverte dokumenter, ikke dokumenter som er deponert til arkivdepotet.

Dersom et dokument er arkivert i mer enn én versjon, skal det være mulig å slette de eldre versjonene. Vanligvis er det bare den siste, ferdiggjorte versjon som skal arkiveres. Men det kan også være aktuelt å arkivere tidligere versjoner dersom disse har dokumentasjonsverdi. Det kan f.eks. være tilfelle dersom en leder har gjort vesentlige endringer i utkastet til en saksbehandler. Saksbehandlers utkast kan da arkiveres som en tidligere versjon av det ferdige dokumentet. Dette vil gi ekstra dokumentasjon om selve saksbehandlingsforløpet.

Dersom tidligere versjoner er blitt arkivert unødvendig, skal det være mulig å rydde opp på en effektiv måte. Slik opprydding skal alltid skje før det produseres et arkivuttrekk.

Tabell 2.14: Krav til sletting av dokumentversjoner

Krav nr.	Krav til sletting av dokumentversjoner	Type	Merknad
2.7.14	Autoriserte brukere skal kunne slette en arkivert inaktiv dokumentversjon. Den siste, endelige versjonen skal ikke kunne slettes.	O	
2.7.15	Det skal være mulig å søke fram dokumenter som er arkivert i flere versjoner.	O	
2.7.16	Det bør være mulig å utføre sletting av mange inaktive dokumentversjoner samtidig, f.eks. alle inaktive dokumentversjoner som funnet etter et søk.	V	
2.7.17	Sletting av arkiverte inaktive dokumentversjoner skal logges.	O	

Dersom det opprinnelige dokumentet har innhold som skal skjermes, kan det lages en variant hvor opplysninger som skal skjermes, er fjernet. På den måten kan dokumentet likevel offentliggjøres. Slike varianter kan slettes dersom det ikke lenger er behov for dem. Det kan tenkes at det er aktuelt å avlevere dokumentvarianter, så sletting må vurderes i hvert enkelt tilfelle. Varianter som ikke er slettet når arkivuttrekket produseres, skal avleveres.

Tabell 2.15: Krav til sletting av dokumentvarianter

Krav nr.	Krav til sletting av dokumentvarianter	Type	Merknad
2.7.18	Autoriserte brukere skal kunne slette en arkivert dokumentvariant. Det siste endelige dokumentet i arkivformat skal ikke kunne slettes.	O	
2.7.19	Det skal være mulig å søke fram arkiverte dokumentvarianter.	O	
2.7.20	Det bør være mulig å slette mange dokumentvarianter samtidig, f.eks. alle dokumentvarianter som er funnet etter et søk.	V	
2.7.21	Sletting av arkiverte dokumentvarianter skal logges.	O	

617

618 Alle dokumenter som skal avleveres, må være konvertert til format godkjent av Riksarkivaren.<sup>4</sup>  
 619 Det opprinnelige produksjonsformatet kan da rutinemessig slettes. En del brukere vil nok velge  
 620 å beholde produksjonsformatet inntil videre, f.eks. fordi de har behov for å gjenbruke tekst i et  
 621 kontorstøtteverktøy. Hvor lenge dette er aktuelt, er opp til hver enkelt bruker. Det er ikke noe krav  
 622 at produksjonsformatene må være slettet før arkivuttrekket produseres, fordi dette bare vil ta med  
 623 dokumenter i arkivformat. Men mange brukere vil likevel ha et behov for å gå gjennom og slette  
 624 eldre produksjonsformater på en effektiv måte.

Tabell 2.16: Krav til sletting av dokumentformater

Krav nr.	Krav til sletting av dokumentformater	Type	Merknad
2.7.22	Autoriserte brukere skal kunne slette et arkivert dokument i produksjonsformat dersom dokumentet er blitt konvertert til arkivformat. Dokumentet i arkivformat skal ikke kunne slettes.	O	
2.7.23	Det skal være mulig å søke fram dokumenter arkivert i produksjonsformat.	O	

<sup>4</sup>Godkjente filformater for arkivering eller deponering fremgår av riksarkivarens forskrift § 5-17 (<https://lovdata.no/SF/forskrift/2017-12-19-2286/§5-17>).

Tabell 2.16: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til sletting av dokumentformater	Type	Merknad
2.7.24	Det bør være mulig å slette mange produksjonsformater samtidig, f.eks. alle produksjonsformater som er funnet etter et søk.	V	
2.7.25	Sletting av arkiverte produksjonsformater skal logges.	O	

625

## 626 2.8 Fellesfunksjonalitet til arkivstrukturen


### 627 2.8.1 Skjerming

628 Skjerming benyttes til å skjeme registrerte opplysninger eller enkeltdokumenter. Skjermingen trer  
629 i kraft når en tilgangskode påføres den enkelte mappe, registrering eller det enkelte dokument.

630 Løsningens brukere skal være klarert for bestemte tilgangskoder og autorisert for en nærmere  
631 definert del av de saker og journalposter med tilhørende dokumenter som er skjermet.

632 2.8.1.1 Konseptuell modell for skjerming

Figur 2.9: Figur 2.9 skjerming



Tabell 2.17: Funksjonelle krav til skjerming

Krav nr.	Funksjonelle krav til skjerming	Type	Merknad
2.8.1	Skjerming bør kunne arves fra overordnet nivå til ett eller flere underliggende nivå i arkivstrukturen. Arvede verdier skal kunne overstyres.	V	
2.8.2	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å skjermes tittel i mappe helt eller delvis.	O	

Tabell 2.17: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til <i>skjerming</i>	Type	Merknad
2.8.3	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å skjerm <i>tittel</i> i en registrering helt eller delvis.	O	

633

## 634 2.8.2 Nøkkelord

635 Det bør være mulig å føye ett eller flere nøkkelord til en *klasse*, en *mappe* eller en *registrering*.  
 636 Nøkkelord må ikke blandes sammen med fasettert klassifikasjon basert på emneord. Mens *klassi-*  
 637 *fikasjonen* normalt skal gi informasjon om dokumentets *kontekst* (hvilken funksjon som har skapt  
 638 dokumentet), kan *nøkkelordene* brukes til å si noe om dokumentets *innhold*. Hensikten med nøkkel-  
 639 ord er å forbedre søkemulighetene for en klasse, mappe eller registrering. Nøkkelord kan knyttes  
 640 til en kontrollert ordliste (tesaurus). Det er ikke obligatorisk å implementere nøkkelord.

641 Nøkkelord består bare av ett metadataelement: *M022 noekkelord*, og er derfor ikke definert som  
 642 et eget objekt men plassert direkte i tabellene for de aktuelle arkivenhetene.

643 Nøkkelord er valgfritt, og kan forekomme en eller flere ganger i klasse, mappe eller registrering.

Tabell 2.18: Funksjonelle krav til nøkkelord

Krav nr.	Funksjonelle krav til <i>nøkkelord</i>	Type	Merknad
2.8.3	Det bør finnes en tjeneste/funksjon for å knytte ett eller flere nøkkelord til klasser, mapper og registreringer (unntatt registrering).	V	

644


## 645 2.8.3 Kryssreferanse

646 Dette er en referanse på tvers av hierarkiet i arkivstrukturen. Referansen kan gå fra en mappe til  
 647 en annen mappe, fra en registrering til en annen registrering, fra en mappe til en registrering og  
 648 fra en registrering til en mappe. Det kan også refereres fra en klasse til en annen klasse.

649 Kryssreferanse er valgfritt, og kan knyttes en eller flere ganger til klasse, mappe og registrering.  
 650 Referansen går en vei, dvs. den kan kun være en referanse til en arkivenhet. I og med at kryssre-  
 651 feranser knyttes til mappe og registrering, vil det si at Referanser også knyttes til alle utvidelsene  
 652 (spesialiseringer) under disse (Saksmappe, Møtemappe og Journalpost, Møtere registrering).

653 2.8.3.1 Konseptuell modell for kryssreferanse

Figur 2.10: Figur 2.10 kryssreferanse



Tabell 2.19: Funksjonelle krav til kryssreferanse

Krav nr.	Funksjonelle krav til kryssreferanse	Type	Merknad
2.8.4	Det skal finnes en tjeneste/funksjon som kan <i>lagre, gjenfinne, endre og slette</i> en kryssreferanse mellom: <ul style="list-style-type: none"><li>• Mapper</li><li>• Registreringer eller til referanser mellom disse.</li></ul>	B	Obligatorisk for sakarkiv, aktuelt for mange fagsystemer.
2.8.5	Det bør finnes en tjeneste/funksjon som kan <i>lagre, gjenfinne, endre og slette</i> en kryssreferanse mellom: <ul style="list-style-type: none"><li>• Klasser</li></ul>	V	




## 2.8.4 Merknad

En eller flere merknader skal kunne knyttes til en mappe, registrering eller en dokumentbeskrivelse. Merknader skal brukes for å dokumentere spesielle forhold rundt saksbehandlingen og arkivering av dokumenter, og denne informasjonen skal tas med i arkivuttrekket. Merknad kan for eksempel brukes til å dokumentere prosessstrinn knyttet til en (saks)mappe, registrering eller dokumentbeskrivelse som ikke nødvendigvis manifesterer seg som et dokument som skal bli en egen registrering.

### 2.8.4.1 Konseptuell modell for merknad

Figur 2.11: Figur 2.11 merknad



Tabell 2.20: Funksjonelle krav til merknad

Krav nr.	Funksjonelle krav til merknad	Type	Merknad
2.8.6	Det skal finnes en tjeneste/funksjon som kan registrere en merknad til mappe eller registrering.	B	Obligatorisk for sakarkiv, aktuelt for mange fagsystemer.
2.8.7	Dersom mer enn én merknad er knyttet til en mappe eller en registrering, må metadataene grupperes sammen ved eksport og utveksling.	B	Obligatorisk for sakarkiv, aktuelt for mange fagsystemer.
2.8.8	Det bør være mulig fritt å definere typer merknader.	V	


## 2.8.5 Part

Det skal være mulig å knytte parter til mapper, registreringer eller dokumentbeskrivelser.<sup>5</sup> Partsbegrepet er juridisk, og har ulik betydning innen forvaltningsretten, privatretten og strafferetten. Innen forvaltningsretten er part «person som en avgjørelse retter seg mot eller som saken ellers direkte gjelder», mens det i strafferetten normalt bare er den som er anklaget for å ha begått en straffbar handling som er part i saken.

Noark 5 legger opp til at det er virksomhetens behov som styrer bruken av *part*, og en part kan være «hvem som helst» som virksomheten har behov for å registrere som interessant på en mappe, registrering eller dokumentbeskrivelse. Forutsetningen er at man definerer ulike roller for partene, som kan brukes til å styre ulike funksjoner, (innsyns)rettigheter, mv.

### 2.8.5.1 Konseptuell modell for *part*

Figur 2.12: Figur 2.12 part



<sup>5</sup>I tidligere versjoner av standarden var dette kalt sakspart, og kunne utelukkende knyttes til saksmappe. Fra og med denne versjonen er partsbegrepet generalisert, og kan knyttes til flere arkivenheter for å øke fleksibiliteten i bruken av ulike typer parter i løsningene.

Tabell 2.21: Krav til part

Krav nr.	Krav til <i>part</i>	Type	Merknad
2.8.9	Det skal være mulig å tilegne <i>mappe</i> , <i>registrering</i> eller <i>dokumentbeskrivelse</i> et fritt antall <i>part</i>	B	Obligatorisk for løsninger hvor det inngår <i>parter</i>
2.8.10	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å ajourholde <i>part</i> for <i>mappe</i> , <i>registrering</i> og <i>dokumentbeskrivelse</i>	B	Obligatorisk for løsninger hvor det inngår <i>parter</i>
2.8.11	<i>Part</i> skal kunne skjermes helt eller delvis	B	Obligatorisk for løsninger hvor det inngår <i>parter</i>

674


## 675 2.8.6 Presedens

676 Med presedens menes en (retts)avgjørelse som siden kan tjene som rettesnor i lignende tilfeller eller  
 677 saker. En presedens kan også være en sak som er regeldannende for behandling av tilsvarende saker.  
 678 Det er som oftest snakk om et forvaltningsmessig vedtak, dvs. et enkeltvedtak fattet i henhold til det  
 679 aktuelle organets forvaltningsområde, som inneholder en rettsoppfatning som senere blir lagt til  
 680 grunn i andre lignende tilfeller. Prinsippavgjørelser knyttet til ulike saksområder skal derfor kunne  
 681 etableres på en hensiktsmessig måte og være tilgjengelig for saksbehandlere.

682 Man snakker vanligvis om presedenssaker, men det er vanligvis ett eller noen få av dokumentene  
 683 i saken som danner presedens. Foruten å registrere hele saken, må derfor det eller de dokumen-  
 684 tene som inneholder presedensavgjørelser kunne identifiseres. Hvis opplysninger om presedens er  
 685 registrert, er presedens obligatorisk for avlevering.

2.8.6.1 Konseptuell modell for *presedens*

Figur 2.13: *Figur 2.13 presedens*



Noark 5 legger opp til at det skal kunne bygges opp et presedensregister med henvisninger til Saksmapper og Journalposter som danner presedens. Registeret bygges opp ved at presedensmetadata knyttes til de arkivenhetene (saker eller journalposter) som danner presedens.

Tabell 2.22: Krav til presedens

Krav nr.	Krav til <i>presedens</i>	Type	Merknad
2.8.12	Det bør være mulig å opprette en presedens knyttet til en sak eller en journalpost	V	
2.8.13	Det bør være mulig å opprette et register over hvilke verdier man skal kunne velge presedensHjemmel fra.	V	
2.8.14	Det skal være mulig å registrere tidligere presedenser, dvs. avgjørelser som ble tatt før man tok i bruk IKT-baserte løsninger for journalføring og arkivering.	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår

Tabell 2.22: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til <i>presedens</i>	Type	Merknad
2.8.15	Det skal være mulig å identifisere den eller de journalpostene i en saksmappe som inneholder presedensavgjørelsen.	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår
2.8.16	Registrering, endring og tilgang til presedenser skal styres av tilgangsrettigheter.	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår
2.8.17	Følgende statuser for <i>Presedens</i> er obligatoriske: <ul style="list-style-type: none"> <li>• «Gjeldende»</li> <li>• «Foreldet»</li> </ul>	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår
2.8.18	Foreldede presedenser skal ikke kunne slettes.	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår
2.8.19	Det skal ikke være mulig å slette en presedens selv om klassen som presedensen tilhører skal kasseres	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår
2.8.20	Det skal være mulig å etablere en samlet presedensoversikt i tilknytning til arkivstrukturen.	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår
2.8.21	Det skal finnes en tjeneste/funksjon som gir mulighet for å få en fullstendig oversikt over alle presedenser	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår
2.8.22	Presedensvedtaket skal kunne presenteres i et offentlig dokument eller i en offentlig variant.	B	Obligatorisk for løsninger hvor presedenser inngår

## 2.9 Administrasjon av kjernen

I dette kapitlet ligger Noark 5 kjernens krav til systemteknisk administrasjon av Noark 5 kjernen. Kravene skal legge til rette for at arkivansvarlige skal kunne administrere og ha kontroll på arkivet, arkivstrukturen og metadataene som hører til arkivenhetene i strukturen, dvs. legge inn grunnlagsdata som typer mapper og registreringer, og hvilke metadata utover de obligatoriske som skal kunne legges til disse.

696 Det skal også gi muligheter for feilretting utover det som ellers er tillatt etter reglene for endring  
 697 og frysing av metadata og dokumenter i løsningen.

698 Løsningen må dessuten legge til rette for at administratorer har kontroll på arkivdokumentene  
 699 og hvilke formater disse er lagret i. Det vil også si å kunne implementere vedtatte regler for når  
 700 konvertering skal skje.

Tabell 2.23: Krav til administrasjon av kjernen

Krav nr.	Krav til administrasjon av <i>kjernen</i>	Type	Merknad
2.9.1	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å administrere <i>kjernen</i>	O	
2.9.2	Det må kunne defineres minimum én bruker som er arkivadministrator, som kan logge seg eksplisitt på Noark 5 kjernen for å endre konfigurasjon og globale parametere	O	
2.9.3	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for administrator for å opprette, redigere og slette arkivenheter (arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt) og tilknyttede metadata som går utover de generelle begrensningene i kapittel 3.2. Slike registreringer skal logges.	O	
2.9.4	Et arkiv og arkivets metadata skal kun opprettes gjennom Administratorfunksjonen for Noark 5 kjerne.	O	
2.9.5	Et <i>underarkiv</i> skal kun defineres og endres gjennom Administratorfunksjonen for Noark 5 kjerne.	B	Obligatorisk dersom underarkiv brukes

Tabell 2.23: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til administrasjon av kjernen	Type	Merknad
2.9.6	En <i>arkivdel</i> og arkivdelens metadata skal kun opprettes og endres gjennom Administratorfunksjonen for Noark 5 kjerne.	O	
2.9.7	Et <i>klassifikasjonssystem</i> og klassifikasjonssystemets metadata skal kun opprettes og endres gjennom Administratorfunksjonen for Noark 5 kjerne.	O	
2.9.8	Det bør være mulig å parameterstyre at status «Dokumentet er ferdigstilt» skal settes automatisk på <i>dokumentbeskrivelse</i> ved andre statuser på <i>mappe</i> eller <i>registrering</i>	V	
2.9.9	Kun autoriserte enheter, roller eller personer skal ha rett til å arkivere en ny versjon av et dokument på en <i>registrering</i> med status ekspedert, journalført eller avsluttet.	O	
2.9.10	Kun autoriserte roller, enheter og personer skal kunne slette inaktive versjoner, varianter og formater av et dokument	O	





## Kapittel 3

# Fangst, frys og forvaltning av dokument og metadata

For at registreringer skal fungere som dokumentasjon på saksbehandling og andre oppgaver, må de knyttes til den sammenheng de oppstod og fortsatt skal benyttes i, dvs. deres forretningsmessige kontekst eller sammenheng. Dette stiller strenge krav til løsningens evne til å arkivere alle relevante opplysninger om dokumentasjonens sammenheng.

Løsningen må stille krav til dokumentfangst fra ulike kilder, uavhengig av kommunikasjonsform, og krav til frys av dokument og metadata.

### 3.1 Dokumentfangst

Elektroniske dokument som skapes eller mottas som ledd i saksbehandlingen, kan ha sin opprinnelse både i interne og eksterne kilder. De elektroniske dokumentene vil ha mange ulike formater, være produsert av forskjellige forfattere og kan enten være enkle filer eller sammensatte dokument.

Noen dokumenter er produsert internt i organisasjonen, som et ledd i saksbehandlingen. Andre er mottatt gjennom ulike kommunikasjonskanaler, som for eksempel e-post, telefaks, brevpost, sms og ekstrasnett, sosiale medier og selvbetjeningsløsninger på Internett.

En løsning for fleksibel dokumentfangst er nødvendig for å håndtere dette. Og det skal være mulig å fange dokumenter helt uavhengig av dokumentets format. Det vil bl.a. være aktuelt å etablere løsninger for dokumentfangst fra kontorstøtteverktøy (tekstbehandlere, regneark mv.), e-post, video, nettsider, innskannede dokumenter og lydfestinger.

I noen sammenhenger vil det også være aktuelt å fange andre typer dokumenter, så som blogger, komprimerte filer, elektroniske kalendere, data fra geografiske informasjonssystem, multimediedokumenter, dokumenter som inneholder lenker til andre dokumenter, øyeblikkelig meldingstjeneste (instant messaging), tekstmeldinger til mobiltelefon (sms), bilder til mobiltelefon (MMS) og wikis.

Tabell 3.1: Overordnede krav til dokumentfangst

Krav nr.	Overordnede krav til dokumentfangst	Type	Merknad
3.1.1	Det skal finnes funksjonalitet for fangst av elektroniske dokumenter uavhengig av filformat, metoder for teknisk koding, kilder eller andre tekniske egenskaper.	O	
3.1.2	Det skal foreligge funksjonalitet som dokumenterer når en registrering er arkivert i eller innenfor Noark-systemet.	O	
3.1.3	Dokumentfangsten skal skje på en slik måte at dokumentets innholdsintegritet blir opprettholdt. Løsningen må ha funksjonalitet som hindrer at noe eller noen kan endre innholdet i dokumentet ved fangst. Dette gjelder også metadata.	O	
3.1.4	Dokumentfangsten bør skje på en slik måte at dokumentets utseende (visuelle integritet) blir opprettholdt	V	
3.1.5	Det bør finnes funksjonalitet for helautomatisk dokumentfangst <sup>1</sup>	V	
3.1.6	Ved helautomatisk dokumentfangst skal det være mulig å knytte alle obligatoriske metadata til dokumentet.	B	Obligatorisk ved helautomatisk dokumentfangst
3.1.7	Ved helautomatisk dokumentfangst skal det være mulig å knytte dokumenter til et klassifikasjonssystem	B	Obligatorisk ved helautomatisk dokumentfangst

Tabell 3.1: (fra forrige side)

Krav nr.	Overordnede krav til dokumentfangst	Type	Merknad
3.1.8	Ved helautomatisk dokumentfangst bør det være mulig å knytte dokumenter til relevante deler av arkivstrukturen	V	
3.1.9	Det skal ikke være begrensninger i antall dokumenter som kan bli arkivert i løsningen.	O	
3.1.10	Det skal finnes funksjoner for å sikre at alle komponenter i et sammensatt dokument fanges.	O	
3.1.11	Det skal finnes funksjoner for å sikre at et sammensatt elektronisk dokument håndteres som en enhet, hvor relasjonen mellom komponentene og dokumentets indre struktur opprettholdes.	B	Obligatorisk hvis løsningen håndterer sammensatte dokumenter

726

### 727 3.1.1 Kryptering og elektronisk signatur

728 Ved elektronisk kommunikasjon er det nødvendig å kunne angi krav til sikkerhet. Dette innebærer  
729 krav til kryptering og elektronisk signatur, samt dokumentasjon av sikkerheten til dokumenter som  
730 er sendt eller mottatt i elektronisk form. Man må også kunne angi krav til sikkerhet på forskjellige  
731 nivå i arkivstrukturen.

---

<sup>1</sup>Helautomatisk dokumentfangst innebærer at fangsten skjer uten at den personlige brukeren foretar seg noe for å få det til å skje, utløst av forhåndsdefinerte kriterier som at spesielle trinn i en forretningsprosess utføres, ved at informasjonsinnholdet gjenkjennes, eller lignende.

Tabell 3.2: Krav til metadata for dokumenter mottatt eller sendt med elektronisk signatur

Krav nr.	Krav til metadata for dokumenter mottatt eller sendt med elektronisk signatur	Type	Merknad
3.1.12	Elektronisk dokument som mottas i kryptert form, skal dekrypteres ved mottak. Metadata om sikkerhetsnivå og verifikasjon av uavviselighet/ikke-benektbarhet skal lagres med <i>registrering</i> eller <i>dokumentbeskrivelse</i> .	B	Obligatorisk for arkiver som mottar krypterte dokumenter
3.1.13	Når et elektronisk dokument sendes ut fra organet i kryptert form, skal metadata om sikkerhetsnivå og verifikasjon av uavviselighet/ikke-benektbarhet lagres med registreringen.	B	Obligatorisk for arkiv som sender krypterte dokumenter
3.1.14	På følgende nivåer i arkivstrukturen bør arkivadministrator kunne angi hvilket sikkerhetsnivå som skal kreves, og hvorvidt elektronisk signatur skal kreves, for inngående dokumenter: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arkiv</li> <li>• Arkivdel</li> <li>• Klassifikasjonssystem</li> <li>• Mappe</li> </ul>	V	

Tabell 3.2: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til metadata for dokumenter mottatt eller sendt med elektronisk signatur	Type	Merknad
3.1.15	<p>På følgende nivåer i arkivstrukturen bør arkivadministrator kunne angi hvilket sikkerhetsnivå som skal brukes, og om elektronisk signatur skal brukes, ved elektronisk utsending av dokumenter:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arkiv</li> <li>• Arkivdel</li> <li>• Klassifikasjonssystem</li> <li>• Mappe</li> </ul>	V	
3.1.16	Noark 5-løsningen skal kunne konfigureres slik at alle dokumenter som sendes eller mottas kryptert blir lagret i ikke-kryptert form i arkivet.	B	Obligatorisk for arkiver som mottar eller sender krypterte dokumenter
3.1.17	Noark 5-løsningen bør kunne konfigureres slik at dokumenter som sendes eller mottas kryptert også blir lagret kryptert i arkivet	V	
3.1.18	Dersom løsningen tillater at dokumenter lagres i kryptert form, må det lagres tilstrekkelige metadata til at en autorisert bruker kan dekryptere dokumentet ved behov	B	Obligatorisk for løsninger som tillater lagring av krypterte dokumenter

### 3.1.2 Tjenestegrensesnitt

Kravene i Noark 5 kan realiseres som en kjernemodul, dvs. et minimumssystem som bare tilfredsstiller kjernekravene, og som må integreres med andre system. Det innebærer at det vil skje en

utveksling av data mellom et fagsystem og en Noark 5-kjerne, med behov for å spesifisere et standardisert grensesnitt (API). Dette spesifiserer både operasjonene som kan utføres og formatet på dataene som utveksles.

Det er to ulike tjenestegrensesnittstandarder som er tilpasset Noark 5.

GeoIntegrasjonsstandarden legger vekt på integrasjoner med fagsystemer i kommunal sektor, og forvaltes av Kartverket og KS i fellesskap.<sup>2</sup> Utgangspunktet er fagsystemer med kartdata og geografisk informasjon, men standarden kan også brukes for andre typer integrasjoner.

Noark 5 tjenestegrensesnittet definerer tjenester som omfatter alle arkivenheter og objekter i Noark 5, og kan dermed brukes ved integrering med alle typer fagsystem, inkludert fagsystem som ikke inneholder journalføringspliktige saksdokumenter, og uavhengig av om de brukes i kommunal eller statlig sektor. Noark 5 tjenestegrensesnittet forvaltes av Arkivverket.<sup>3</sup>

Tjenestegrensesnitt definerer hvilke tjenester Noark 5-systemet kan utføre, og hvordan klientsystemet kan få utført tjenestene. En tjenesteorientert arkitektur er i prinsippet teknologiavhengig, men det er i dag mest aktuelt å realisere tjenester som *web services*. Tjenestegrensesnittet realiseres ved et REST-grensesnitt (Representational State Transfer), mens GeoIntegrasjonsstandarden er realisert vha. SOAP (Simple Object Access Protocol) og WSDL (Web Services Description Language).

Tjenestegrensesnittstandardene spesifiserer tjenester som dekker krav og metadataelementer som er definert i Noark-standarden. Mange spesialiserte system har funksjoner og informasjonselementer som ikke er definert i Noark, men som allikevel er underlagt krav til eller behov for at informasjonen tas vare på i tilknytning til dokumentasjonen i Noark-kjernen. Fagspesifikk informasjon i slike spesialiserte løsninger kan være strukturert eller ustrukturert innhold eller strukturerte metadata som kan knyttes til objekt i datamodellen. Ved utvikling av integrasjonsløsninger er det derfor viktig at man kartlegger hva som dekkes av standarden og hva som ikke dekkes, og at man tar stiling til hvordan informasjonselementene fra fagsystemene skal tas vare på i tilknytning til arkivstrukturen. Metadata som ikke er definert i Noark, men kan knyttes til objekter i arkivstrukturen kan overføres som virksomhetsspesifikke metadata, jf. kapittel 6.4.8.

Tabell 3.3: Krav til tjenestegrensesnitt

Krav nr.	Krav til tjenestegrensesnitt	Type	Merknad
3.1.19	For løsninger hvor Noark-kjernen skal integreres med fagsystem med forenklet sakarkiv funksjonalitet, kan man velge GeoIntegrasjonsstandarden som tjenestegrensesnitt.	V	
3.1.20	For løsninger hvor Noark-kjernen skal ha en fullstendig integrasjon med fagsystemet bør Noark 5 tjenestegrensenitt brukes.	V	

<sup>2</sup><http://geointegrasjon.no/>

<sup>3</sup><https://www.arkivverket.no/forvaltning-og-utvikling/noark-standarden/noark-5/tjenestegrensesnitt-noark5>

### 3.1.3 Masseimport

Saksbehandling, dokumenthåndtering og dokumentutveksling gjør bruk av stadig nye kanaler. Arkivsystemene bør ikke være et hinder for effektivisering på disse områdene, samtidig som det er særdeles viktig at dokumenters autenticitet og integritet sikres. *Masseimport* skal gjøre det mulig å importere flere dokumenter inn til Noark 5-løsningen i én og samme sekvens.

Dokumenter kan komme i bolker til kjernen på mange måter, eksempelvis:

- en masseimport fra et dokumentlager.
- en masseimport fra for eksempel et skanningssystem.
- en masseimport fra mappene til et operativsystem.
- en masseimport fra et nettsted

Noark 5 må ha mulighet til å akseptere disse, og må inkludere løsninger for å håndtere fangst og vedlikehold av innhold og struktur til de importerte dokumentene.

I en masseimport må kjernen fange samme informasjon som i en vanlig import, nemlig dokumentet og dets metadata.

Masseimport må håndtere unntak og feil. Dette kan være aktuelt f. eks. ved elektroniske høringer via web-tjener på Internett, dokumentproduksjon i samhandlingsrom, «saksbehandling» med e-postsystemet som utvekslingskanal eller i andre tilfeller hvor en relativt omfattende dokumentbehandling har foregått uten at det har skjedd en arkivdanning samtidig. Eksempelvis kan Noark 5-løsningen tilby funksjonalitet hvor brukeren kan velge/markere filer som er lokalisert på en eller flere filservere, ftp-server eller lignende, for å importere dem. Brukeren skal enkelt kunne knytte filene til en mappe eller en registrering i en bestemt mappe. Alternativt kan masseimport håndteres ved f. eks. en søkemotor, hvor dokumentene fanges, tilknyttes metadata og importeres til en definert arkivenhet i en automatisert prosess.

Kravene til masseimport nedenfor er generelle, og de er uavhengige av verktøy og teknologi.

Tabell 3.4: Krav til masseimport utløst fra Noark 5-kjerne

Krav nr.	Krav til masseimport utløst fra Noark 5-kjerne	Type	Merknad
3.1.21	Noark 5-løsningen bør inneholde masseimportfunksjonalitet som henter dokumenter fra en angitt plassering og knytte disse til klasser, mapper, registreringer eller dokumentbeskrivelser.	V	

Tabell 3.4: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til masseimport utløst fra Noark 5-kjerne	Type	Merknad
3.1.22	Ved masseimport bør det være mulig å velge om alle importerte dokumenter skal knyttes til én og samme arkivenhet på samme nivå i arkivstrukturen eller om hvert enkelt dokument skal knyttes til forskjellige arkivenheter i arkivstrukturen.	V	
3.1.23	Ved masseimport bør det være mulig å knytte importerte dokumenter til en allerede eksisterende klasse, mappe, registrering eller dokumentbeskrivelse.	V	
3.1.24	Ved masseimport bør det være mulig å definere og utfylle metadatasettet for dokumentene som skal importeres, kun én gang.	V	
3.1.25	Noark 5-kjernen bør ha automatikk for å fange dokumenter som er generert og overført fra andre system.	V	
3.1.26	Noark 5-kjernen bør ha mulighet til å håndtere input kø ved masseimport. <i>Merknad: For håndtering av input køen kan det for eksempel være ønskelig å se køene, pause en eller flere køer, starte en eller alle køene på nytt, slette en kø.</i>	V	



Tabell 3.4: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til masseimport utløst fra Noark 5-kjerne	Type	Merknad
3.1.27	Noark 5-kjernen bør kunne fange metadata knyttet til alle dokumentene som overføres, automatisk. Det bør være mulig å overstyre dette ved manglede eller feil metadata.	V	
3.1.28	Ved automatisert masseimport, skal det være funksjonalitet for å validere metadata med tilhørende dokumenter automatisk, for å sikre opprettholdt dataintegritet.	B	Obligatorisk for funksjon for automatisert masseimport
3.1.29	Ved masseimport skal det være mulig å importere logininformasjon om de importerte dokumentene, og logininformasjonen skal inngå i importen som eget (egne) dokument.	B	Obligatorisk for funksjon for automatisert masseimport

787

## 788 3.2 Krav til frysing av metadata og dokument

789 Arkivdokumenter skal bevares med ivaretatt autentisitet, pålitelighet, integritet og anvendelighet.  
 790 Metadata som gir informasjon om hvert arkivdokument, som knytter det til handlingen som skapte  
 791 det er grunnleggende for å sikre dette. I tillegg må metadata og dokument beskyttes mot endringer,  
 792 der dette er nødvendig.

793 Kravene i dette kapitlet fastsetter minimumskravene til hvilke metadata som må fryses ved hvilke  
 794 statuser på *mappe*, *registrering* og *dokumentbeskrivelse*, samt forutsetninger for at brukerne skal  
 795 få lov til å avslutte disse. Frysing av selve dokumentet er en viktig del av dette. Fokus i kapitlet  
 796 er altså på hva som må fryses når.

797 Disse kravene alene kan allikevel ikke være styrende for hva alle brukere skal ha tillatelse til å  
 798 gjøre i en Noark-løsning. De må ses i sammenheng med kravene til autorisasjoner og oppbygging  
 799 av roller og rolleprofiler.

Tabell 3.5: Krav til frysing av metadata for mappe

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for <i>mappe</i>	Type	Merknad
3.2.1	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å avslutte en <i>mappe</i> (dvs. at <i>avsluttetDato</i> settes).	O	
3.2.2	For en <i>mappe</i> som er avsluttet skal det ikke være mulig å endre følgende metadata: <ul style="list-style-type: none"> <li>tittel</li> <li>dokumentmedium</li> </ul>	O	
3.2.3	Det skal ikke være mulig å slette en <i>mappe</i> som er avsluttet.	O	
3.2.4	Det skal ikke være mulig å legge til flere <i>registreringer</i> i en <i>mappe</i> som er avsluttet	O	

Tabell 3.6: Krav til frysing av metadata for saksmappe

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for <i>saksmappe</i>	Type	Merknad
3.2.5	En <i>Saksmappe</i> avsluttes ved at saksstatus settes til «avsluttet».	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.6	Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>saksmappe</i> uten at det er angitt en primær klassifikasjon ( <i>klasse</i> ).	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.7	Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>saksmappe</i> som inneholder <i>Journalposter</i> som ikke er arkivert (dvs. som har status «Arkivert»).	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 3.6: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for <i>saksmappe</i>	Type	Merknad
3.2.8	Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>saksmappe</i> uten at alle dokumenter på registreringene i mappen er lagret i godkjent arkivformat.	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.9	Det skal ikke være mulig å avslutte en <i>saksmappe</i> uten at alle restanser på <i>journalposter</i> i mappen er avskrevet (ferdigbehandlet).	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.10	Når statusen til en <i>saksmappe</i> settes til avsluttet, skal det på mappenivå ikke være mulig å endre metadataene: <ul style="list-style-type: none"> <li>• saksdato</li> <li>• administrativEnhet</li> <li>• saksansvarlig</li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.11	En avsluttet <i>saksmappe</i> bør kunne åpnes igjen av autoriserte brukere. Åpning av mappe skal logges.	V	
3.2.12	Det skal ikke være mulig å slette en <i>saksmappe</i> som inneholder <i>journalposter</i> med status som er ferdigstilt (dvs. Ekspedert, Journalført eller Arkivert).	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 3.7: Krav til frysing av metadata for registrering

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for <i>registrering</i>	Type	Merknad
3.2.13	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å arkivere en <i>registrering</i> (dvs. at <i>arkivertDato</i> settes)	O	

Tabell 3.7: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for registrering	Type	Merknad
3.2.14	For en registrering som er arkivert skal det ikke være mulig å endre følgende metadata: <ul style="list-style-type: none"> <li>tittel</li> <li>dokumentmedium</li> <li>referanseArkivdel</li> </ul>	O	
3.2.15	Når en registrering er arkivert bør det for autoriserte brukere fortsatt være mulig å endre de øvrige metadataene på registrering. Endringer skal logges.	V	
3.2.16	Det skal ikke være mulig å slette en registrering som er arkivert.	O	
3.2.17	Dersom en registrering er arkivert, skal det ikke være mulig å legge til flere dokumentbeskrivelser.	O	

Tabell 3.8: Krav til frysing av metadata for journalpost

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for journalpost	Type	Merknad
3.2.18	Når status på journalpost settes til «Arkivert», skal arkivertDato settes automatisk.	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.19	Det skal ikke være mulig å slette en journalpost som har eller har hatt status «Ekspedert», «Journalført», «Arkivert» eller «Utgår».	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 3.8: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for <i>journalpost</i>	Type	Merknad
3.2.20	Det bør ikke være mulig å slette en <i>journalpost</i> med status «Ferdigstilt fra saksbehandler» eller «Godkjent av leder».	V	
3.2.21	Det bør være mulig å slette en <i>journalpost</i> med status «Reservert dokument».	V	
3.2.22	For <i>journalpost</i> av typen «inngående dokument» med status «journalført» skal det ikke tillates å endre følgende metadata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• løpenummer</li> <li>• mottattdato</li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.23	For <i>journalpost</i> av typen «inngående dokument» med status «arkivert» skal det på <i>journalpost</i> ikke være mulig å endre følgende metadata: <ul style="list-style-type: none"> <li>• journalposttype</li> <li>• journaldato</li> <li>• dokumentetsDato</li> <li>• korrespondansepart</li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 3.8: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for <i>journalpost</i>	Type	Merknad
3.2.24	<p>For <i>journalpost</i> av typer egenproduserte dokumenter («utgående dokument», «organinternt dokument for oppfølging», «organinternt dokument uten oppfølging») med status «Ekspedert», «Journalført» eller «Arkivert», skal det på <i>Journalpost</i> ikke være mulig å endre følgende metadata:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• løpenummer</li> <li>• journalposttype</li> <li>• dokumentetsDato</li> <li>• sendtDato</li> <li>• saksbehandler</li> <li>• administrativEnhet</li> <li>• tittel</li> <li>• korrespondansepart</li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.25	<p>For <i>journalpost</i> av typen «inngående dokument» med status «midlertidig registrert» eller «registrert av saksbehandler» bør alle metadata kunne endres.</p>	V	

Tabell 3.8: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til frysing av metadata for <i>journalpost</i>	Type	Merknad
3.2.26	For <i>journalpost</i> av typer egenproduserte dokumenter («utgående dokument», «Organinternt dokument for oppfølging», «Organinternt dokument uten oppfølging») med status «Registrert av saksbehandler» og «Ferdigstilt fra saksbehandler» bør det for autorisert personale være mulig å endre alle metadata.	V	
3.2.27	Det bør være mulig å arkivere en ny variant av et dokument på en <i>journalpost</i> med status «Ekspedert», «Journalført» eller «Arkivert», uten å måtte reversere statusen. Denne varianten må ikke kunne forveksles med den ferdigstilte varianten som ble ekspedert	V	

Tabell 3.9: Krav til frysing av dokument og metadata for dokumentbeskrivelse

Krav nr.	Krav til frysing av dokument og metadata for <i>dokumentbeskrivelse</i>	Type	Merknad
3.2.28	Metadata for <i>dokumentbeskrivelse</i> for hoveddokument bør kunne fylles ut automatisk på basis av metadata fra <i>registrering</i> ved oppretting.	V	

Tabell 3.9: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til frysing av dokument og metadata for <i>dokumentbeskrivelse</i>	Type	Merknad
3.2.29	Det skal være mulig å registrere at et dokument er i papirform og hvor det er lokalisert	O	
3.2.30	Det skal ikke være mulig å sette <i>journalstatus</i> «Ekspedert», «Journalført» eller «Arkivert» dersom ikke dokumentstatus er satt til «Dokumentet er ferdigstilt».	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.2.31	Det skal ikke være mulig å endre innholdet i et dokument når status på <i>dokumentbeskrivelse</i> er satt til «Dokumentet er ferdigstilt».	O	
3.2.32	Det bør ikke være mulig å endre (reversere) status «Dokumentet er ferdigstilt».	V	
3.2.33	For <i>dokumentbeskrivelse</i> med status «Dokumentet er ferdigstilt» skal det være tillatt å endre tittelen på hoveddokument og vedlegg.	O	

800

### 801 3.2.1 Oppsplitting og sammenslåing av mapper, flytting av registreringer

802 Noark 5 legger opp til at det skal være mulig å splitte opp eller slå sammen mapper. I praksis vil  
803 dette innebære å flytte én eller flere registreringer i en mappe til en annen. Behovet kan oppstå  
804 som følge av feilregistreringer, et saksforløp som utvikler seg i flere retninger, eller ved at man  
805 etter en tid får et annet bilde av saksforløpet enn det som opprinnelig ble lagt til grunn. Dette er  
806 funksjonalitet som krever ressurser, nøyaktighet og kontroll. Det stilles derfor strenge krav til hvem  
807 som skal ha tillatelse til å utføre disse handlingene.



Tabell 3.10: Krav til oppsplitting og sammenslåing av mapper, flytting av registreringer

Krav nr.	Krav til oppsplitting og sammenslåing av mapper, flytting av registreringer	Type	Merknad
3.2.35	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å flytte en <i>registrering</i> fra en <i>mappe</i> til en annen <i>mappe</i> .	O	
3.2.36	Hvis <i>registreringsID</i> på <i>registrering</i> i et sakarkiv benytter det anbefalte formatet <i>åå/nnnnnn-nnnn</i> (dvs. kombinasjonen av saksnummer ( <i>mappeID</i> ) og dokumentnummer i saken), bør <i>registreringsID</i> endres automatisk. <i>Registreringen</i> bør automatisk tildeles første ledige dokumentnummer i <i>mappen</i> den flyttes til.	V	
3.2.37	<i>Registreringer</i> som ikke flyttes i <i>mappe</i> det flyttes <i>registreringer</i> fra, bør ikke få endret <i>registreringsID</i> .	V	
3.2.38	Det bør være mulig å flytte flere <i>registreringer</i> som er tilknyttet samme <i>mappe</i> i en samlet operasjon.	V	
3.2.39	Det skal ikke være mulig å flytte en <i>registrering</i> hvis denne avskrives eller avskrives av andre <i>registreringer</i> som ikke flyttes. Hvis dette forsøkes skal brukeren få melding om hvilke koblinger som sperrer mot flytting	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 3.10: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til oppsplitting og sammenslåing av mapper, flytting av registreringer	Type	Merknad
3.2.40	Flytting av arkivert <i>registrering</i> skal være rollestyrt.	O	
3.2.41	Det bør være mulig å parameterstyre at alle brukere kan flytte <i>registreringer</i> de selv er saksbehandler for, hvis status er «midlertidig registrert» eller «registrert av saksbehandler».	V	
3.2.42	Ved flytting og renummerering skal bruker få påminnelser om å endre nødvendige referanser på fysiske dokumenter i arkivet	B	Obligatorisk for fysiske arkiv

808

809 

### 3.3 Dokumentflyt

810 Et dokument som er under produksjon bør kunne gjennomgå ulike interne prosesstrinn i linjen, som  
811 blir dokumentert i arkivkjernen. Det vanligste er at dokumenter sendes på godkjenning i linjen, eller  
812 at de sendes på høring til kolleger. Under produksjon kan en slik dokumentflyt si noe om hvor i saks-  
813 behandlingsprosessen dokumentet befinner seg, mens det ved ferdigstillelse kan fungere som en  
814 slags elektronisk signatur. Metadata knyttet til dokumentflyt er loggemetadata, og skal ikke kunne  
815 endres. Funksjonalitet som automatisk fryser et dokument som er godkjent (dvs. setter status på *do-*  
816 *kumentbeskrivelse* til «Dokumentet er ferdigstilt»), eller som automatisk oppretter ny versjon ved  
817 hvert prosesstrinn i en slik flyt, vil kunne styrke troverdigheten til dokumentet. Ved å følge kravene  
818 vil man kunne få en forpliktende «signatur» i alle ledd, som også vil ha en ikkebenektelsesfunksjon.

819 Kravene er valgfrie, siden det ikke er Riksarkivarens oppgave å gi pålegg om ansvar, fullmakter og  
820 saksbehandlingsrutiner i offentlige virksomheter. Funksjonaliteten kan også variere fra løsning til  
821 løsning, alt etter hvilke behov virksomheten har. Det vesentlige i standarden er at flyten dokumen-  
822 teres med standardiserte metadata, og at disse metadata blir avlevert som en del av arkivuttrekket.  
823 Det betyr at dersom man har funksjonaliteten, i tråd med kravene eller noe tilsvarende, vil metadata  
824 om dokumentflyt være obligatoriske i arkivuttrekket.

Tabell 3.11: Krav til dokumentflyt

Krav nr.	Krav til dokumentflyt	Type	Merknad
3.3.1	Et dokument som er under produksjon, bør kunne sendes fram og tilbake i linjen det nødvendige antall ganger.	V	
3.3.2	Autoriserte roller og personer bør kunne se hvor dokumentet befinner seg til enhver tid.	V	
3.3.3	Dokumentet bør bli sperret for endringer når det (videre)sendes, ev. det opprettes en ny versjon ved hver (videre)forsendelse.	V	
3.3.4	Det bør være mulig å registrere merknader til dokumentflyten.	V	
3.3.5	Mottaker av et dokument på flyt, bør bli varslet om at han/hun har mottatt et dokument.	V	
3.3.6	Det bør være mulig å gi en forpliktende «signatur» i alle ledd.	V	
3.3.7	Det bør være mulig å sende et dokument som er under produksjon, til trinnvis godkjenning (sekvensielt)	V	
3.3.8	Det bør være mulig å sende et dokument som er under produksjon, til høring til flere samtidig (parallelt)	V	
3.3.9	For dokument som er under produksjon, og som sendes på sekvensiell eller parallell dokumentflyt, bør det kunne parameterstyres om det automatisk skal opprettes nye versjoner for alle mottakere i flyten.	V	

Tabell 3.11: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til dokumentflyt	Type	Merknad
3.3.10	Det bør kunne parameterstyres om versjonering skal forekomme bare for enkelte roller, enheter, grupper eller personer. Dette skal kunne gjøres fast eller på ad-hoc-basis.	V	

825

## 3.4 Avskrivning og saksoppfølging

En Journalpost av typen «inngående dokument» eller «organinternt dokument for oppfølging» står i restanse inntil de er markert som ferdigbehandlet, eller avskrives. Dette kapitlet angir krav til avskrivning. Det følger av arkivforskriften § 10 at avskrivningsmåte skal fremgå av journalen.

Tabell 3.12: Krav til avskrivning

Krav nr.	Krav til avskrivning	Type	Merknad
3.4.1	Det skal finnes funksjoner for å få informasjon om restanser.	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.4.2	Det skal finnes en tjeneste/funksjon for å avskrive en registrering (Journalpost).	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.4.3	Det skal være mulig å avskrive en inngående journalpost med en eller flere utgående journalposter.	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.4.4	Det skal være mulig å la en utgående journalpost avskrive flere inngående journalposter.	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 3.12: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til avskrivning	Type	Merknad
3.4.5	Når statusen til en mappe settes til avsluttet, skal alle uavskrevne Journalposter av typen «inngående dokument» eller «organinternt dokument for oppfølging» som er knyttet til mappen, avskrives med sak avsluttet	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.4.6	Det skal finnes funksjonalitet for at avskriving av organinterne dokument som skal følges opp, skal kunne utføres for hver enkelt mottaker for seg. Dette innebærer at et mottatt, organinternt dokument kan være avskrevet for noen mottakere, men ikke for andre.	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.4.7	Dersom et innkommet dokument avskrives av et utgående dokument, skal det være referanse mellom de to dokumentene.	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.4.8	Dersom et notat avskrives av et annet notat, skal det være referanse mellom de to notatene.	B	Obligatorisk for sakarkiv
3.4.9	Avskrivning bør ikke registreres på kopimottakere.	V	

830

### 831 3.4.1 Restanseliste og forfallsliste [12]

832 Målet med restansekontrollen er å sikre at alle mottatte henvendelser til organet blir besvart innen  
833 rimelig tid. Dette er hjemlet i forvaltningsloven § 11 a (dvs. bestemmelsen om saksbehandlingstid  
834 og foreløpig svar). Restanselisten gir også en oversikt over arbeidsbelastningen i organet.

Restanselisten er ment å gi en leder informasjon om hvordan restansesituasjonen er i vedkommen-  
des enhet og hvilke saksmapper det er knyttet restanser til. For en saksansvarlig kan restanselisten  
brukes som en påminnelse om at det finnes uavsluttede saker som vedkommende er ansvarlig for.  
Saksbehandler får tilsvarende en påminnelse om dokumenter vedkommende fortsatt har til behand-  
ling.

Tabell 3.13: Krav til rapporten Restanseliste

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Restanseliste</i>	Type	Merknad
3.4.10	<p><i>Selektering:</i> Rapporten bør kunne selekteres på følgende metadataelementer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>journaldato</i> fra <i>Journalpost</i> (intervall bør kunne angis) og</li> <li>• <i>journalposttype</i> fra <i>Journalpost</i></li> <li>• <i>journalenhet</i></li> <li>• <i>administrativEnhet</i> (Her bør det kunne angis om underliggende enheter skal inkluderes).</li> <li>• <i>avskrivingsmåte</i> (Her bør det kunne velges mellom <i>uavskrevne dokumenter</i> og <i>uavskrevne og foreløpig avskrevne dokumenter</i> (verdi ***)).</li> <li>• <i>kopimottaker</i>. Det bør kunne angis om kopimottakere skal inkluderes eller ikke.</li> </ul>	V	

Tabell 3.13: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Restanseliste</i>	Type	Merknad
3.4.11	<p><i>Rapportens innhold:</i> Følgende metadataelementer bør være med i rapporten, så fremt de finnes i løsningen:</p> <p><b>Saksmappeinformasjon</b> Fra Saksmappe: <i>mappeID</i> <i>tittel</i> <i>administrativEnhet</i> <i>saksansvarlig</i> <i>journalenhet</i> Fra klasse <i>klasseID</i> og <i>tittel</i></p> <p><b>Journalpostinformasjon</b> Fra Journalpost: <i>registreringsID</i> <i>journaldato</i> <i>dokumentetsDato</i> (tekst «Udatert» hvis dato mangler) <i>tittel</i> <i>forfallsdato</i> <i>korrespondanseparttype</i> <i>korrespondansepartNavn</i> <i>administrativEnhet</i> <i>Saksbehandler</i></p>	V	

Hensikten med rapporten *Forfallsliste* er å kunne vise dokumenter med en frist for saksbehandling, for å kunne varsle saksbehandler. Hvis arkivet har ansvaret for forfallskontrollen, skal arkivtjenesten varsle saksbehandler om forfallsdatoen. Alternativt kan saksbehandler med registrerings-tilgang selv registrere og følge opp forfallsdatoer på sine dokumenter.

Tabell 3.14: Krav til rapporten Forfallsliste

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Forfallsliste</i>	Type	Merknad
3.4.14	<p><i>Selektering:</i> Rapporten skal kunne selekteres på følgende metadataelementer</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>journaldato</i> fra <i>Journalpost</i> (intervall skal kunne angis) og</li> <li>• <i>journalposttype</i> fra <i>Journalpost</i></li> <li>• <i>journalenhet</i></li> <li>•</li> <li>• <i>administrativEnhet</i> (Her skal det kunne angis om underliggende enheter skal inkluderes).</li> <li>• <i>kopimottaker:</i> Det skal kunne angis om kopimottakere skal inkluderes eller ikke.</li> <li>• <i>forfallsdato</i> i <i>Journalpost</i> (intervall skal kunne angis),</li> </ul>	V	



Tabell 3.14: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Forfallsliste</i>	Type	Merknad
3.4.15	<p><i>Rapportens innhold:</i> Rapporten skal inneholde følgende opplysninger, så fremt de finnes i løsningen:</p> <p><b>Saksmappeinformasjon</b> Fra Saksmappe: <i>mappeID</i> <i>tittel</i> <i>administrativEnhet</i> <i>saksansvarlig</i> <i>journalenhet</i></p> <p>Fra klasse <i>klasseID</i> og <i>tittel</i></p> <p><b>Journalpostinformasjon</b> Fra Journalpost: <i>registreringsID</i> <i>journaldato</i> <i>dokumentetsDato</i> (tekst «Udatert» hvis dato mangler) <i>tittel</i> <i>forfallsdato</i> <i>korrespondanseparttype</i> <i>korrespondansepartNavn</i> <i>administrativEnhet</i> <i>saksbehandler</i></p>	V	



## Kapittel 4

# Sikkerhet og tilgang

### 4.1 Sikkerhet og sikkerhetskonfigurasjon

Den grunnleggende modellen for tilgangsstyring og sikkerhet mot endring i Noark 5 går ut på at kjernen angir hvilke betingelser som stilles for å få tilgang til objekter, mens modulene utenfor kjernen godtgjør at betingelsene er oppfylt.

En utenforliggende modul skal være kjent for kjernen, kjernen skal altså ikke avgi opplysninger eller utføre handlinger på forespørsel fra en uidentifisert modul. For mange Noark 5 arkiver vil det være tilstrekkelig at den eksterne modulen er kjent. Kjernen har da «tillit» til den eksterne modulen, og aksepterer dens godtgjøring for at opplysningene kan brukes.

Ulike arkiver kan imidlertid ha forskjellige krav til hvor presist rettighetene til objekter må angis, og forskjellige krav til hvor sikker kjernen må være på at den faktisk kommuniserer med en modul som det er grunn til å ha tillit til.

I enkelte særskilte tilfeller kan det også være behov for at kjernen sitter med oversikt over hvilke konkrete, personlige brukere som skal ha tilgang til hvilke objekter. Det bør være anledning til også å konfigurere kjernen på en slik måte at den *ikke* «har tillit til» de eksterne modulene. For enkel integrasjon og helhetlig sikkerhetspolicy på tvers av virksomhetenes IT-systemer anbefales imidlertid sikkerhetsfunksjoner som legger til rette for brukerkataloger utenfor Noark 5 kjernen.

Sikkerhetskravene i Noark 5 er derfor delt inn i følgende hovedemner:

- Sikkerhetskonfigurasjon
- Rettighetsangivelser

Sikkerhetskonfigurasjonen er de valg som treffes om hvor strenge krav som stilles for tilgang innen hver arkivdel. Formålet er fleksibilitet, kravene til sikkerhet vil variere fra virksomhet til virksomhet. Rettighetsangivelser er konkret kobling mellom objekter i arkivet og de tjenester, eller alternativt personlige brukere, som har tilgangsrettigheter til dem.

Tabell 4.1: Krav til sikkerhet i kjernen

Krav nr.	Krav til sikkerhet i kjernen	Type	Merknad
4.1.1	Alle moduler eller systemer utenfor kjernen, som skal kommunisere med eller ha tilgang til objekter i Noark 5 kjerne, skal være identifisert og gjenkjennes av kjernen	O	
4.1.2	En ekstern modul som ikke lenger skal ha tilgang til tjenester skal fortsatt være identifisert i kjernen, men med en status som indikerer at den er «passiv»	O	
4.1.3	Det skal finnes en oversikt over hvilket eller hvilke tidsrom hver ekstern modul har vært aktiv	O	
4.1.4	Det må kunne defineres minimum én bruker som er arkivadministrator, som kan logge seg eksplisitt på Noark 5 kjernen for å endre konfigurasjon og globale parametere	O	
4.1.5	Påloggingsidentifikator for en arkivadministrator som ikke lenger skal ha tilgang til kjernen skal kunne settes til status «passiv», som ikke gir muligheter for å logge på	O	
4.1.6	Det skal finnes en oversikt over hvilket eller hvilke tidsrom påloggingsidentifikatoren har vært aktiv	O	

Tabell 4.1: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til sikkerhet i kjernen	Type	Merknad
4.1.7	Minstekrav til autentiseringsstyrke for pålogging som arkivadministrator er passord, der det kan angis krav til passordets styrke (kompleksitet, lengde, varighet etc.)	O	
4.1.8	Det bør kunne brukes andre og sterkere autentiseringsmåter som alternativ til passord	V	

869

870 Sikkerhetskonsfigurasjonen er unik for hver arkivdel. Hvert av valgene er en angivelse av hvor stor  
871 eller liten grad av tillit kjernen skal ha til de eksterne modulene. Det at kjernen har stor grad av tillit  
872 til eksterne moduler, betyr ikke nødvendigvis svekket informasjonssikkerhet, dersom virksomheten  
873 har en generelt god sammenheng i sikkerhetstiltakene.

Tabell 4.2: Krav til sikkerhetskonsfigurasjon

Krav nr.	Krav til sikkerhets-konsfigurasjon	Type	Merknad
4.1.9	For en arkivdel bør det kunne angis hvilken eller hvilke autentiserings-måte(r) som kreves for de eksterne moduler som skal gis tilgang til å bruke tjenester i kjernen	V	
4.1.10	For en arkivdel bør det kunne angis om bare den enkelte eksterne modul skal identifiseres, eller om det også kreves at hver enkelt personlige bruker identifiseres i kjernen	V	

Tabell 4.2: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til sikkerhets-konfigurasjon	Type	Merknad
4.1.11	For en arkivdel bør det kunne angis om den modulen, eller alternativt den personlige brukeren, som er registrert som ansvarlig for en mappe eller en registrering skal ha lese- og redigeringstilgang til mappen eller registreringen <i>automatisk</i> , eller om det kreves eksplisitt rettighetsangivelse også for den som er mappe/registre-ringsansvarlig	V	
4.1.12	For en arkivdel bør det kunne angis om tilgangsrettigheter arves nedover i hierarkiet som standard, eller om det må angis eksplisitte tilgangsrettigheter på hvert nivå	V	
4.1.13	For en arkivdel bør det kunne angis om det skal tillates å angi at <i>alle</i> autentiserte eksterne moduler - både nåværende og fremtidige - har lese- eller redigeringstilgang til et objekt. (Dersom denne anbefalingen ikke implementeres, skal det forstås slik at det <i>ikke</i> tillates å angi at alle moduler har tilgang, men at bare konkret angitte moduler har tilgang til et objekt)	V	

Rettighetsangivelser kan knyttes til hvert av de fem nivåene arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Det er verdt å merke seg at det ikke inngår referanse til roller, profiler, eller andre autorisasjonsmekanismer i kjernen, fordi dette forutsettes håndtert i de eksterne modulene. Det grunnleggende prinsippet er en angivelse av hvilken eller hvilke moduler som har henholdsvis lese- og redigeringstilgang til hvert objekt i arkivet. Hvor fleksibelt eller rigid dette kan angis, vil variere med de konfigurasjonsvalgene som er gjort for arkivdelen.

Dersom modulen som er angitt som ansvarlig for en mappe eller registrering skal ha automatisk tilgang, vil alle handlinger som er autorisert i den aktuelle eksterne modulen bli akseptert av kjernen. Andre moduler kan også få tilgang, men bare dersom de angis konkret (eller dersom det angis at «alle moduler» har tilgang).

Dersom tilgangsrettigheter arves nedover i hierarkiet som standard, vil man for eksempel kunne gi en bestemt ekstern modul tilgang til hele arkivdelen. Samme modul har da automatisk tilgang til alle underliggende mapper, bortsett fra i de mapper der det er angitt konkrete begrensninger av rettighetene. Man kan også velge å ikke gi noen rettigheter så høyt i hierarkiet som arkivdelen; i så fall vil rettighetene måtte angis konkret for hver mappe, og arves av hver underliggende registrering (med hver sine underliggende dokumenter) med unntak av eventuelle registreringer som det settes konkrete rettighetsangivelser for. Om man i stedet konfigurerer arkivdelen til å kreve eksplisitte tilganger, vil ingen tilganger arves fra høyere nivå i hierarkiet.

De samme prinsippene for rettighetsangivelser, og forholdet mellom konfigurasjonsvalg og rettighetsangivelser, gjelder også dersom identifisering av hver personlig bruker er valgt for en arkivdel.

Tabell 4.3: Krav til rettighetsangivelser

Krav nr.	Krav til rettighetsangivelser	Type	Merknad
4.1.14	For hver arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse skal det kunne registreres hvilke eksterne moduler som har lesetilgang	O	
4.1.15	For hver arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse skal det kunne registreres hvilke eksterne moduler som har skrivetilgang	O	
4.1.16	For hver arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse bør det være anledning til å angi lesetilgang for «alle» eksterne moduler (både nåværende og fremtidige).	V	

Tabell 4.3: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rettighets-angivelser	Type	Merknad
4.1.17	For hver arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse skal det være anledning til å angi oppdateringstilgang for «alle» eksterne moduler (både nåværende og fremtidige).	B	Obligatorisk hvis krav 4.1.13 oppfylles
4.1.18	For hver arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse bør det kunne registreres hvilke personlig identifiserte brukere som har lesetilgang	V	
4.1.19	For hver arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse bør det kunne registreres hvilke personlig identifiserte brukere som har oppdateringstilgang	V	

895

## 896 4.2 Administrativ oppbygging

897 Noark 5 legger opp til at administrering av organisasjonsstrukturen skal kunne utføres i eksterne  
 898 løsninger. For å sikre en forsvarlig arkivering stiller allikevel kjernen visse krav til disse løsningene,  
 899 og hvordan kjernen skal kunne forholde seg til dem.



Tabell 4.4: Krav til administrativ oppbygging

Krav nr.	Kjernens krav til administrativ oppbygging	Type	Merknad
4.2.1	Alle administrative enheter som skal ha tilgang til objekter i kjernen, skal være identifisert og gjenkjennes av kjernen.	B	Obligatorisk for løsninger hvor administrative enheter skal ha tilgang til objekter i kjernen
4.2.2	En administrativ enhet som ikke lenger skal ha tilgang til objekter i kjernen, skal fortsatt være identifisert i kjernen, men med en status som indikerer at den er «passiv».	B	Obligatorisk for løsninger hvor administrative enheter skal ha tilgang til objekter i kjernen
4.2.3	Det skal finnes en oversikt over hvilket eller hvilke tidsrom hver administrative enhet har vært aktiv.	B	Obligatorisk for løsninger hvor administrative enheter skal ha tilgang til objekter i kjernen

900

## 901 4.3 Brukeradministrasjon

902 Noark 5 legger opp til at administrasjon av brukerne av løsningen skal kunne utføres i eksterne  
 903 system. For å sikre en forsvarlig arkivering stiller allikevel kjernen visse krav til disse systemene,  
 904 og hvordan kjernen skal kunne forholde seg til dem.

Tabell 4.5: Krav til brukeradministrasjon

Krav nr.	Kjernens krav til Brukeradministrasjon	Type	Merknad
4.3.1	Alle brukere som skal ha tilgang til enheter i kjernen, skal være identifisert og gjenkjennes av kjernen.	B	Obligatorisk for løsninger hvor personlig identifiserte brukere skal være identifisert i kjernen
4.3.2	Kjernen skal kunne gjenkjenne i hvilken administrativ sammenheng brukeren virker til enhver tid.	B	Obligatorisk for løsninger hvor personlig identifiserte brukere skal være identifisert i kjernen

Tabell 4.5: (fra forrige side)

Krav nr.	Kjernens krav til Brukeradministrasjon	Type	Merknad
4.3.3	En bruker som ikke lenger skal ha tilgang til enheter i kjernen skal fortsatt være identifisert i kjernen, men med en status som indikerer at den er «passiv»	B	Obligatorisk for løsninger hvor personlig identifiserte brukere skal være identifisert i kjernen
4.3.4	Det skal finnes en oversikt over hvilket eller hvilke tidsrom hver bruker har vært aktiv.	B	Obligatorisk for løsninger hvor personlig identifiserte brukere skal være identifisert i kjernen

905

906

## 4.4 Identifisering av brukere

907

908

909

910

911

For alle eksterne løsninger som skal integreres med Noark 5 kjernen, må brukerne av den eksterne løsningen være individuelt og entydig identifisert og pålogget. Påloggingen kan enten være validert i den aktuelle eksterne løsningen, eller i en integrert, ekstern sikkerhetsløsning. For enkel integrasjon og helhetlig sikkerhetspolicy på tvers av virksomhetenes IT-systemer anbefales generelt sikkerhetsfunksjoner som legger til rette for brukerkataloger utenfor Noark 5-løsningen.

Tabell 4.6: Krav til identifisering av brukere

Krav nr.	Krav til identifisering av brukere	Type	Merknad
4.4.1	Alle brukere som skal ha tilgang til Noark 5-løsningen må være individuelt identifisert, og autentisert i tilstrekkelig grad	O	
4.4.2	Ekstern katalog over identifiserte brukere kan brukes, i stedet for eksplisitt pålogging til Noark 5-løsningen	V	
4.4.3	Brukeren kan være pålogget en tilknyttet ekstern løsning, og la den eksterne løsningen ta hånd om hvilke rettigheter brukeren skal ha	V	

Tabell 4.6: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til identifisering av brukere	Type	Merknad
4.4.4	Brukeren kan være pålogget i løsningens driftsmiljø, og ha definert tilgangsrettigheter i en ressurskatalog. Noark 5- løsningen kan da brukes så langt de eksternt definerte tilgangsrettighetene rekkes («single sign-on»)	V	

912

913 Passord har lang tradisjon som minstekrav til autentisering i IT-systemer. Strengere krav til autentisering er imidlertid i ferd med å bli utbredt, særlig for systemer i heterogene miljøer og systemer  
 914 som slipper til eksterne brukere utenfor systemeiers instruksjonsmyndighet.  
 915

Tabell 4.7: Krav til autentiseringsstyrke

Krav nr.	Krav til autentiseringsstyrke	Type	Merknad
4.4.5	Minstekravet til autentiseringsstyrke for pålogging som gir tilgang til Noark 5-løsningen er personlig passord for den individuelle bruker	O	
4.4.6	Det bør kunne angis krav til passordets styrke (kompleksitet, lengde, varighet/krav til hyppighet for passordskifte etc.)	V	
4.4.7	Det bør kunne brukes andre og sterkere autentiseringsmåter som alternativ til passord	V	

Tabell 4.7: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til autentiseringsstyrke	Type	Merknad
4.4.8	Dersom løsningen gir <i>mulighet for</i> sterkere autentisering enn passord, må det også kunne <i>stilles krav til</i> en sterkere autentisering for at påloggingen skal aksepteres	B	Obligatorisk hvis kravet over oppfylles

916

917 Dersom en bruker slutter i jobben, skal som hovedregel vedkommendes tilganger trekkes tilbake.  
 918 Man kan likevel ha behov for å vite hvem som hadde en gitt tilgang på et gitt tidspunkt, derfor bør  
 919 ikke identifikatoren fjernes for en person som har hatt tilgang tidligere.

Tabell 4.8: Krav til håndtering av historiske brukeridenter

Krav nr.	Krav til håndtering av historiske brukeridenter	Type	Merknad
4.4.9	En påloggingsidentifikator («brukerident») som ikke lenger skal ha tilgang til løsningen bør kunne settes til status «passiv», som ikke gir muligheter for å logge på	V	
4.4.10	Det skal finnes en oversikt over hvilket eller hvilke tidsrom brukeridenten har vært aktiv	B	Obligatorisk hvis kravet over oppfylles

Tabell 4.8: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til håndtering av historiske brukeridenter	Type	Merknad
4.4.11	Brakerens «fulle navn», og eventuelle initialer som brukes til å identifisere brukeren som saksbehandler i dokumenter og skjermbilder, bør kunne endres for en gitt brukerident. Endring av navn og initialer for en brukerident er bare aktuelt dersom samme person skifter navn, og ikke for å tildele en tidligere brukt identifikator til en annen person. Gjenbruk av brukerID til andre brukere vanskeliggjør tolking av logg	V	
4.4.12	Ved en eventuell adgang til å endre «fullt navn» og/eller initialer for en gitt påloggingsidentifikator, må alle navn og initialer kunne bevares i løsningen sammen med opplysninger om hvilket eller hvilke tidsrom de ulike navn eller initialer var i bruk	B	Obligatorisk hvis kravet over oppfylles

920

## 921 4.5 Autorisasjon

922 *Autorisasjon* er silingen av hva en individuell pålogget bruker faktisk får lov til å gjøre i løsningen.  
 923 Det er to prinsipielt forskjellige overordnede prinsipper for hvordan autorisasjon kan uttrykkes,  
 924 som ofte betegnes «need to know» og «need to protect». «Need to know», som overordnet prinsipp,  
 925 innebærer at man tar som utgangspunkt at all tilgang er stengt, og at autorisasjoner skal være  
 926 eksplisitt uttrykt. «Need to protect» er autorisasjon med det motsatte utgangspunkt: Alt er åpent  
 927 med mindre tilgangen sperres eller skjermes eksplisitt. «Need to protect» er primært aktuelt for

tilgang til å lese, søke i og skrive ut informasjon. Redigeringstilgangene i forvaltningen bør uansett baseres på «need to know»-prinsippet.

Selv om «need to know» og «need to protect» er forskjellige prinsipielle utgangspunkt er det formelt mulig å praktisere de samme tillatelser og begrensninger innenfor rammen av begge prinsipper. I praktisk bruk er det likevel viktig å være bevisst hvilken tenkemåte virksomheten har lagt til grunn. Offentleglova, og plikten til å gi innsyn i offentlig journal, er grunnleggende «need to protect»-orientert. De fleste regelverk som mer spesifikt regulerer informasjonssikkerhet er «need to know»-orientert.

Tabell 4.9: Krav til grunnprinsipp for autorisering

Krav nr.	Krav til grunnprinsipp for autorisering	Type	Merknad
4.5.1	All redigerings- og skrivetilgang i Noark 5-løsningen skal være basert på et «need to know» grunnprinsipp	O	Obligatorisk der det gis slik tilgang fra ekstern modul
4.5.2	Et «need to protect» grunnprinsipp kan velges for lesetilganger i en eller flere eksterne løsninger	V	

Autorisasjoner er satt sammen av to hovedkomponenter: Den første komponenten er *funksjonelle rettigheter*, tilgang til å utføre bestemte handlinger – opprette, endre, lese, søke osv. De funksjonelle rettighetene kan oftest knyttes til bestemte menyvalg, skjermbilder og kommandoer og lignende i et brukergrensesnitt. Tillatelse til å utføre et funksjonsskall fra et eksternt fagsystem er også en funksjonell rettighet. Den andre komponenten er objekttilgang, eller rettighetens *nedslagsfelt*. Objekttilganger er avgrensninger av hvilke gjenstander og personer i verden, representert som dataobjekter, de funksjonelle rettighetene skal gjelde for.

En *rolle* er et begrep innen tilgangskontroll som grupperer likeartede arbeidsoppgaver, slik at autorisasjonen kan tildeles flere personer med samme rolle istedenfor at autorisasjonene tildeles direkte til hver enkelt person. Det bør også kunne angis ulike former for sammenheng mellom roller. For eksempel vil det i en del virksomheter være slik at en person som har rollen «leder» for en enhet trenger tilgang til samme informasjon som alle sine underordnede. En slik mulighet for å arve tilganger fra en rolle til en annen er imidlertid ikke universell for alle relasjoner mellom leder og underordnet i en hver virksomhet. Eventuelle sammenhenger som skal gjelde mellom ulike roller må forankres i arkivskapers egen sikkerhetspolicy.

Tabell 4.10: Krav til funksjonelle roller

Krav nr.	Krav til funksjonelle roller	Type	Merknad
4.5.3	Det skal ikke kunne opprettes roller som opphever de generelle begrensninger som er definert i løsningen	O	
4.5.4	Ulike kombinasjoner av funksjonelle krav som stilles til brukerens autorisasjon bør kunne settes sammen til forskjellige funksjonelle roller, som uttrykker typiske stillingskategorier eller oppgaveporteføljer i virksomheten	V	
4.5.5	For hver funksjonelle rolle bør det være mulig å definere et regelsett for prosessrelaterte rettigheter (jf. tabellen nedenfor)	V	
4.5.6	En bruker bør kunne ha flere ulike roller	V	

952

953 Prosessrelaterte rettigheter er et verktøy for å angi ulike betingelser for autorisasjon til å utføre  
 954 en bestemt handling. Et eksempel kan være at virksomhetens sikkerhetspolicy krever at man har  
 955 en bestemt rolle (for eksempel «leder») for å endre status på en registrering eller en mappe til  
 956 «avsluttet».

Tabell 4.11: Krav til prosessrelaterte funksjonelle rettigheter og begrensninger

Krav nr.	Krav til prosessrelaterte funksjonelle rettigheter og begrensninger	Type	Merknad
4.5.7	Rolleprofilens regelsett skal ikke kunne utvide de generelle funksjonelle rettighetene. Det er bare avgrensninger fra de tilgangsrettighetene en bruker ellers har, som skal kunne uttrykkes	O	
4.5.8	Et regelsett bør kunne angi tillatte handlinger på bakgrunn av mappens status, registreringens status, dokumentbeskrivelsens status eller dokumentets status	V	
4.5.9	Et regelsett bør kunne angi tillatte handlinger på bakgrunn av andre metadata som uttrykkes gjennom stringente, faste kodeverdier	V	
4.5.10	Regler i et regelsett bør kunne uttrykke et krav til oppgavedifferensiering («separation of duties»), slik at det kan stilles krav til at flere enn én bruker godkjenner en bestemt handling	V	



Tabell 4.11: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til prosessrelaterte funksjonelle rettigheter og begrensninger	Type	Merknad
4.5.11	<p>En regel om oppgavedifferensiering kan stille betingelser om at en handling konfirmeres før den gjennomføres endelig. Det bør kunne stilles ulike typer krav til hvem som kan confirmere handlingen, for eksempel en av følgende personer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hvilken som helst annen autorisert bruker</li> <li>• En bruker med en konkret angitt rolle (for eksempel «leder» eller «kontrollør»)</li> <li>• Konkret angitt annen bruker, som er registrert som kontraskriterende på mappe-eller registreringsnivå</li> </ul>	V	
4.5.12	<p>Regler i et regelsett bør kunne uttrykke et krav til at partens samtykke innhentes og registreres for å tillate bestemte handlinger. Kravet er mest relevant for avgivelse av opplysninger til tredjepart, i tilfeller hvor adgangen til utlevering ellers ville ha vært begrenset av taushetsplikt</p>	V	

Tabell 4.11: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til prosessrelaterte funksjonelle rettigheter og begrensninger	Type	Merknad
4.5.13	Et innhentet samtykke kan registreres konkret for den enkelte hendelsen, eller gis som «stående samtykke» (vedvarende) for alle opplysninger i en sak	V	
4.5.14	Dersom det er gitt et «stående samtykke» skal det finnes funksjoner for å trekke samtykket tilbake igjen	B	Obligatorisk hvis 4.5.13 oppfylles
4.5.15	Dersom en part er autentisert som ekstern bruker med anledning til å registrere opplysninger i et fagsystem, bør det være mulig for vedkommende selv å registrere og trekke tilbake samtykke	V	

957 I relativt store virksomheter vil en person, eller en person i en bestemt rolle, som hovedregel bare  
 958 være autorisert for tilgang til en avgrenset del av opplysningene i løsningen. Slike avgrensninger  
 959 kan betegnes som autorisasjonens «nedslagsfelt», og bør kunne angis på ulike måter avhengig av  
 960 virksomhetens art.

Tabell 4.12: Krav til avgrensninger av autorisasjonenes nedslagsfelt, tilganger til data

Krav nr.	Krav til avgrensninger av autorisasjonenes nedslagsfelt, tilganger til data	Type	Merknad
4.5.16	<p>Tilgangene for en bruker i en rolle bør kunne avgrenses innen angitt element i arkivstrukturen, ett av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hele Noark 5-løsningen</li> <li>• Logisk arkiv</li> <li>• Arkivdel</li> <li>• Mappe</li> <li>• Registrering</li> </ul>	V	
4.5.17	<p>Tilgangene for en bruker i en rolle bør kunne avgrenses innen angitte organisatoriske grenser, en av følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Hele virksomheten</li> <li>• Egen administrativ enhet uten underliggende enheter</li> <li>• Egen administrativ enhet og underliggende enheter</li> <li>• Navngitt annen administrativ enhet</li> </ul>	V	
4.5.18	<p>Tilgangene for en bruker i en rolle bør kunne avgrenses til visse klassifiseringsverdier innen et klassifiseringssystem</p>	V	

Tabell 4.12: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til avgrensninger av autorisasjonenes nedslagsfelt, tilganger til data	Type	Merknad
4.5.19	Tilgangene for en bruker i en rolle bør kunne avgrenses til visse saksområder eller sakstyper, og/eller bare til saker produsert av et konkret angitt fagsystem	V	

Tabell 4.12: (fra forrige side)

Krav nr.	<b>Krav til avgrensninger av autorisasjonenes nedslagsfelt, tilganger til data</b>	Type	Merknad
4.5.20	<p>Tilgangene for en bruker i en rolle bør kunne avgrenses til særskilte egenskaper ved sakens parter. Slike begrensninger kan for eksempel gjelde:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Partens geografiske tilhørighet (bosted, virksomhetsadresse etc.) etter postnummer, kommuner, fylker eller lignende</li> <li>• Andre definerte partskategorier, som kan fremgå av eksterne parts- eller avsender/mottakerkataloger, for eksempel næringskategori, sivilstatus, alderstrinn, yrke osv.</li> <li>• Konkret registrert tilordning av den enkelte part/klient mot en bestemt saksbehandler eller administrativ enhet</li> </ul>	V	

Tabell 4.12: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til avgrensninger av autorisasjonenes nedslagsfelt, tilganger til data	Type	Merknad
4.5.21	Tilgangene for en bruker i en rolle bør kunne avgrenses til graderingskoder som er angitt på sak, journalpost eller dokument, slik at det kreves personlig klarering for å få tilgang	V	
4.5.22	Graderingskoder skal kunne ordnes hierarkisk, slik at det vil være mulig å angi at en bestemt gradering skal være mer eller mindre streng enn en annen bestemt gradering	B	Obligatorisk hvis 4.5.21 oppfylles
4.5.23	Det bør kunne angis tilgang til et konkret objekt for en bestemt bruker, uavhengig av øvrige avgrensninger i nedslagsfeltet (men fortsatt avhengig av brukerens funksjonelle rettigheter)	V	

961 Den faktiske autorisasjonen, for den enkelte bruker, er uttrykt gjennom en kombinasjon av vedkom-  
 962 mendes funksjonelle rettigheter og det nedslagsfeltet eller de nedslagsfeltene som den funksjonel-  
 963 le rettigheten skal gjelde for. En kombinasjon av funksjonell rolle og nedslagsfelt betegnes i dette  
 964 kravsettet som en «tilgangsprofil».

Tabell 4.13: Krav til tilgangsprofiler

Krav nr.	Krav til tilgangsprofiler	Type	Merknad
4.5.24	Innenfor hver av rollene som en bruker har, bør det kunne defineres en tilgangsprofil som utgjøres av rollens funksjonelle rettigheter i kombinasjon med nedslagsfeltet for rollen	V	
4.5.25	Dersom en pålogging-sidentifikator har flere forskjellige tilgangsprofiler, bør vedkommende kunne velge blant de tilgangsprofilene som er definert for vedkommende	V	
4.5.26	Det bør kunne byttes mellom tilgangsprofiler på en måte som oppleves som enkel for brukeren	V	
4.5.27	En av brukerens tilgangsprofiler bør kunne angis som standardprofil, som tilordnes ved pålogging hvis ikke annet angis særskilt	V	
4.5.28	Det bør være mulig å definere tilgangsprofiler som er slik at samme bruker kan ha definert forskjellige nedslagsfelter for en eller flere av sine roller	V	

Tabell 4.14: Krav til tidsavgrensing og autorisasjonshistorie

Krav nr.	Krav til tidsavgrensing og autorisasjonshistorie	Type	Merknad
4.5.29	Det skal lagres informasjon om hvilke tilgangsrettigheter en bruker har hatt, og når de var gyldige	O	Obligatorisk for personlig identifikasjon
4.5.30	Tilgangsrettigheter for en identifisert bruker skal kunne begrenses i tid, rettighetene må kunne gjelde fra dato til dato	O	Obligatorisk for personlig identifikasjon
4.5.31	Tilgangsrettigheter bør kunne begrenses til en angitt tidssyklus, for eksempel tider på døgnet, dager i uka, kun arbeidsdager og lignende	V	

966

Tabell 4.15: Krav til synliggjøring av brukeres autorisasjon

Krav nr.	Krav til synliggjøring av brukeres autorisasjon	Type	Merknad
4.5.32	For en gitt, aktiv på-loggingsidentifikator bør det være mulig å vise eller skrive ut en oversikt over hvilke rettigheter og fullmakter vedkommende har i Noark 5-løsningen	V	
4.5.33	Det bør være mulig å vise eller skrive ut oversikt over hvilke fullmakter en bestemt rolle eller tilgangsprofil har i løsningen	V	



Tabell 4.15: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til synliggjøring av brukeres autorisasjon	Type	Merknad
4.5.34	For et gitt objekt i Noark 5-løsningen bør det være mulig å vise eller skrive ut hvilke brukere som har de ulike typene funksjonelle rettigheter til dette objektet	V	



## Kapittel 5

# Gjenfinning, innsyn og rapportering

En arkivkjerne skal kunne levere metadata og dokumenter basert på spørringer fra brukere av løsningen, uavhengig av om spørringen initieres av en personlig bruker eller fra et fag- eller forsystem.

For at arkivkjernen skal kunne produsere lovpålagte og ønskede rapporter og statistikker, er det nødvendig at kjernen er tilrettelagt med tjenester eller funksjoner for gjenfinning og logiske sammenstillinger av metadata. Offentlig journal er et eksempel på en slik lovpålagt rapport.

Noark 5 gir ingen anvisninger om typografisk utforming av rapportene.

### 5.1 Gjenfinning

Søking i metadata skjer ved søking i enkelte metadataelementer eller i en kombinasjon av metadataelementer, eller ved hjelp av fritekstsøk, f.eks. søking etter en gitt tekststreng i et sett av metadataelementer.

Gjenfinning av dokumenter skjer typisk ved søking i dokumentenes metadata, f.eks. i dokumentbeskrivelsesmetadata. Hvis formatet legger til rette for det, kan fritekst søking gjennomføres i dokumenter.

Søkeresultat skal ta hensyn til tilgangen til dokumentene i kjernen og til skjerming av opplysninger.

Tabell 5.1: Funksjonelle krav til gjenfinning

Krav nr.	Funksjonelle krav til gjenfinning	Type	Merknad
5.1.1	Det skal finnes tjenester/funksjoner for å gjenfinne/søke fram metadata.	O	
5.1.2	Ved søking skal det være mulig å lage logiske sammenstillinger av metadata.	O	

Tabell 5.1: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til gjenfinning	Type	Merknad
5.1.3	Ved søk i metadata skal det være mulig å benytte venstre- og høyretrunkering samt markering av ett eller flere tegn i søkekriteriene.	O	
5.1.4	I metadataelementer som representerer datoer, skal det være mulig å søke på datointervaller.	O	
5.1.5	I metadataelementer som representerer datoer, skal det være mulig å søke på perioder som ligger før eller etter en gitt dato.	O	
5.1.6	Det skal være mulig å utføre fritekstsøk i metadata.	O	
5.1.7	Ved fritekstsøk i metadata, skal det være mulig å søke kombinert på flere søkeord ved hjelp av boolske operasjoner.	O	
5.1.8	Det skal finnes tjenester/funksjoner for å gjenfinne/søke fram dokumenter.	O	
5.1.9	Det skal være mulig å gjenfinne dokumenter ut fra dokumentmetadata.	O	
5.1.10	Det skal være mulig å utføre fritekstsøk i et dokument hvis formatet legger til rette for det.	O	
5.1.11	Søkeresultat skal avspeile aktuell tilgang.	O	
5.1.12	Søkeresultat skal være nødvendig skjermet.	O	
5.1.13	Det skal være mulighet for at store og små bokstaver kan behandles som ekvivalente ved søk.	O	

Tabell 5.1: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til gjenfinning	Type	Merknad
5.1.14	Det bør finnes en tjeneste/funksjon for å avbryte søk som er satt i gang.	V	
5.1.15	Søkefunksjonene bør være innrettet slik at en ved søk på et ord i bokmålsform også får treff for de tilsvarende nynorskformene og omvendt.	V	

985

## 986 5.2 Journalrapporter og innsyn

987 En gjennomsliktig forvaltning og innsyn i prosesser og dokumenter, er en forutsetning for offentlig  
 988 diskusjon og dermed for demokratiet. Ved hjelp av offentlige journaler kan borgerne finne fram i  
 989 saker og gå rett til kildene.

990 I arkivsammenheng er journal navnet på et register over saksdokument i et organ. I elektronis-  
 991 ke arkiv er journal eller postliste brukt om periodiske, kronologiske rapporter over inngående og  
 992 utgående dokumenter, samt organinterne dokumenter som journalføres.

### 993 5.2.1 Løpende journal

994 Hensikten med rapporten *Løpende journal* er å gi en oversikt over alle journalførte dokumenter for  
 995 hver dag. Rapporten skal inneholde opplysninger fra saksmappe og journalpost, også de opplysnin-  
 996 gene som er avskjermet i løsningen.

997 Bestemmelsene om journaler finnes i arkivforskriften §§ 9 og 10.

Tabell 5.2: Krav til rapporten løpende journal

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Løpende journal</i>	Type	Merknad
5.2.1	<p><i>Selektering:</i> Rapporten skal valgfritt kunne selekteres på følgende metadataelementer (fra <i>journalpost</i> dersom ikke annet er angitt):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>journaldato</i> (intervall skal kunne angis), eller</li> <li>• <i>løpenummer</i> (intervall skal kunne angis)</li> <li>• <i>journalposttype</i> (en eller flere skal kunne velges)</li> <li>• <i>journalenhet</i> til saksbehandler</li> <li>• <i>administrativEnhet</i> til saksbehandler</li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiv

Tabell 5.2: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Løpende journal</i>	Type	Merknad
5.2.2	<p><i>Rapportens innhold:</i> Følgende metadataelementer skal være med i rapporten, så fremt de finnes i løsningen:</p> <p><b>Saksmappeinformasjon</b> Fra Saksmappe: <i>mappeID</i> <i>tittel</i> <i>administrativEnhet</i> <i>Saksansvarlig</i> <i>referanseArkivdel</i> Fra klasse <i>klasseID</i> og <i>tittel</i></p> <p><b>Journalpostinformasjon</b> Fra Journalpost: <i>løpenummer</i> <i>registreringsID</i> <i>journaldato</i> <i>dokumentetsDato</i> (tekst «Udatert» hvis dato mangler) <i>tittel</i> <i>tilgangsrestriksjon</i> <i>skjermingshjemmel</i> <i>antallVedlegg</i> <i>offentlighetsvurdertDato</i> <i>korrespondanseparttype</i> <i>korrespondansepartnavn</i> <i>administrativEnhet</i> <i>saksbehandler</i> <i>journalenhet</i></p>	B	Obligatorisk for sakarkiv

### 5.2.2 Offentlig journal

Hensikten med rapporten *Offentlig journal* er å gi informasjon om organets journalførte dokumenter til allmennheten. Journalen utformes i hovedsak som rapporten *Journal*, men skal avskjerme opplysninger som er unntatt offentlighet.

Kravene til rapporten er utformet i henhold til offentleglovas bestemmelser og arkivforskriften § 10.

Kravene under er obligatoriske for sakarkivløsninger eller andre løsninger underlagt Offentleglova sine bestemmelser om offentlig journal.

Tabell 5.3: Krav til rapporten Offentlig journal

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Offentlig journal</i>	Type	Merknad
5.2.5	Rapporten skal inneholde alle journalposttyper. Registrering skal ikke være med.	B	Obligatorisk for arkiv underlagt Offentleglova
5.2.6	Metadadataelementet <i>skjermingMetadata</i> inneholder informasjon om hvilke elementer som skal skjermes. Metadadatafeltet <i>offentligTittel</i> er en kopi av tittel, men alle ord som skal skjermes er her fjernet (for eksempel erstattet av *****)	B	Obligatorisk for arkiv underlagt Offentleglova
5.2.7	<i>Selektering:</i> Rapporten skal kunne selekteres på følgende metadadataelementer (fra <i>Journalpost</i> hvis ikke annet er angitt): <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>journaldato</i> (intervall skal kunne angis)</li> <li>• <i>journalenhet</i></li> <li>• <i>administrativEnhet</i> til saksbehandler</li> </ul>	B	Obligatorisk for arkiv underlagt Offentleglova
5.2.8	For virksomheter som har tatt i bruk funksjonalitet for midlertidig sperring, skal rapporten som et alternativ til selektering etter <i>journaldato</i> , kunne selekteres etter metadadataelementet: <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>offentlighetsvurdert</i> (jf. <i>Journalpost</i>).</li> </ul> Intervall skal kunne angis.	B	Obligatorisk for arkiv underlagt Offentleglova



Tabell 5.3: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Offentlig journal</i>	Type	Merknad
5.2.9	<p><i>Rapportens innhold:</i> Følgende metadataelementer skal være med i rapporten, så fremt de finnes i løsningen:</p> <p><b>Saksmappeinformasjon</b> Fra <i>Saksmappe</i>: <i>mappeID</i> <i>offentligTittel</i> Fra <i>klasse</i> (tilleggsklassering skal ikke være med): <i>klasseID</i> (skrives ikke ut hvis markert som avskjermet i løsningen)</p> <p><b>Journalpostinformasjon</b> Fra <i>Journalpost</i>: <i>løpenummer</i> <i>registreringsID</i> <i>journaldato</i> <i>dokumentetsDato</i> (tekst «Udatert» hvis dato mangler) <i>offentligTittel</i> <i>korrespondanseparttype</i> <i>korrespondansepartNavn</i> (Skrives ikke ut i offentlig journal hvis navnet skal unntas offentlighet) <i>avskrivningsmåte</i> <i>avskrivningsdato</i> <i>referanseAvskrivesAvJournalpost</i> <i>referanseAvskriverJournalpost</i></p>		Obligatorisk for arkiv underlagt Offentleglova

Tabell 5.3: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Offentlig journal</i>	Type	Merknad
5.2.10	<p>Rapporten bør i tillegg valgfritt kunne inneholde en eller flere av opplysningene nedenfor (så fremt de finnes i løsningen):</p> <p><b>Saksmappeinformasjon</b>  Fra Saksmappe:  administrativEnhet  saksansvarlig  tilgangsrestriksjon  skjermingshjemmel</p> <p><b>Journalpostinformasjon</b>  Fra Journalpost  (sortert etter registreringsID hvis ikke annet er angitt):  tilgangsrestriksjon  skjermingsHjemmel  administrativEnhet,  saksbehandler</p>	V	

1006 Utgangspunktet etter offentliglova er at postjournaler er offentlige. Allmennheten har rett til inn-  
1007 syn. Arkivforskriften § 10 hjemler imidlertid skjerming av opplysninger i elektronisk journal. Vilka-  
1008 ret er at opplysningene er undergitt taushetsplikt i lov eller medhold av lov, eller at de av andre  
1009 grunner kan unntas fra offentlig innsyn i medhold av unntaksbestemmelser i offentliglova. Tilgangs-  
1010 koder er Noark-standardens primære mekanisme for å skjerme journalopplysninger. Angivelse av  
1011 en tilgangskode medfører at skjermingsfunksjoner blir iverksatt, slik at bestemte opplysninger om  
1012 mappen eller registreringen ikke vises i offentlig journal.

1013 Å skjerme opplysningene i offentlig journal er et tiltak som skal hindre at visse opplysninger røpes  
1014 ved å gjøres kjent i journalen som sådan. Men hjemmelen for skjerming av journalopplysninger  
1015 bør ikke angis slik i offentlig journal at den automatisk framstår som en forhåndsklassifisering av  
1016 det bakenforliggende dokumentet som unntatt fra offentlighet. Spørsmålet om helt eller delvis inn-  
1017 syn i selve dokumentet skal forvaltningsorganet vurdere på det tidspunkt et eventuelt innsynskrav  
1018 mottas, uavhengig av om visse opplysninger er skjermet i journalen.

1019 Noen ganger vil det likevel være helt klart på forhånd at det ikke blir aktuelt å gi fullt innsyn i  
1020 dokumentet. Da kan det være behov for å markere dette i den offentlige journalen ved å vise til den  
1021 aktuelle unntakshjemmelen i offentliglova. Slik forhåndsklassifisering av dokumentet kan være ak-  
1022 tuell også i en del tilfeller der det ikke er hjemmel for å skjerme journalopplysninger, for eksempel  
1023 når dokumentet, men ingen av journalopplysningene, inneholder taushetsbelagt informasjon. Der-  
1024 for er det i Noark 5 lagt opp til at offentlig journal skal inneholde separate felter for henholdsvis  
1025 skjermingshjemmel og forhåndsklassifisering.

Tabell 5.4: Krav til tilgangskoder for unntak fra offentlig journal

Krav nr.	Krav til tilgangskoder for unntak fra offentlig journal	Type	Merknad
5.2.14	Det skal kunne registreres tilgangskode på mapper, registreringer og dokumentbeskrivelser. Den angir at registrerte opplysninger eller arkiverte dokumenter skal skjermes mot offentlighetens innsyn	B	Obligatorisk for løsninger hvor informasjon skal unntas fra offentlighet
5.2.15	Alle tilgangskoder som skal brukes må være forhåndsdefinert i kjernen. Tilgangskodene er globale, det vil si at de samme kodene brukes for hele arkivet uavhengig av hvilke eksterne moduler som gjør bruk av arkivet	B	Obligatorisk for løsninger hvor informasjon skal unntas fra offentlighet
5.2.16	Kjernen skal inneholde full historikk over alle tilgangskoder som er eller har vært gyldige i arkivet	B	Obligatorisk for løsninger hvor informasjon skal unntas fra offentlighet
5.2.17	For hver tilgangskode skal det kunne registreres en indikasjon på hvorvidt et dokument som er merket med denne tilgangskoden kan unntas fra offentlighet i sin helhet, eller om det bare er anledning til å unnta bestemte opplysninger fra dokumentet i tråd med det som er angitt i offentliglovas hjemmelsbestemmelse	B	Obligatorisk for løsninger hvor informasjon skal unntas fra offentlighet

Tabell 5.4: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til tilgangskoder for unntak fra offentlig journal	Type	Merknad
5.2.18	Det bør finnes en dedikert tilgangskode for «midlertidig unntatt», som kan brukes inntil skjermingsbehov er vurdert	V	
5.2.19	<p>I tilknytning til en tilgangskode, skal følgende opplysninger knyttet til <i>mappe</i> i kjernen kunne markeres som «skjernet» slik at eksterne moduler som leser fra arkivet får følgende begrensninger når tilgangskoden benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deler av mappetittelen: Løsningen skal enten tillate skjerming av alt unntatt første del av tittelen (for eksempel første linje), eller alternativt skjerming av enkeltord som bruker markerer</li> <li>• Klassifikasjon: Dette er primært beregnet på skjerming av objekt-koder som er personnavn eller fødselsnummer</li> <li>• Opplysninger som identifiserer parter i saken</li> </ul>	B	Obligatorisk for løsninger hvor informasjon skal unntas fra offentlighet

Tabell 5.4: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til tilgangskoder for unntak fra offentlig journal	Type	Merknad
5.2.20	<p>I tilknytning til en tilgangskode, skal følgende opplysninger knyttet til <i>registreringer</i> i kjernen kunne markeres som «skjermet» slik at eksterne moduler som leser fra arkivet får følgende begrensninger når tilgangskoden benyttes:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Deler av innholdsbeskrivelsen: Løsningen skal enten tillate skjerming av alt unntatt første del av innholdsbeskrivelsen (for eksempel første linje), eller alternativt skjerming av enkeltord som bruker markerer</li> <li>• Opplysninger som identifiserer avsender og/eller mottaker</li> </ul>	O	
5.2.21	<p><i>Dokumentbeskrivelser</i> knyttet til en registrering* skal kunne skjermes. Det skal fremgå at registreringen* inneholder <i>dokumentbeskrivelser</i> som er skjermet i journalen</p>	O	

Tabell 5.4: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til tilgangskoder for unntak fra offentlig journal	Type	Merknad
5.2.22	<p>Følgende opplysninger om elektroniske dokumenter skal kunne skjermes ved hjelp av tilgangskode:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• alle opplysninger om et dokument, innbefattet ulike formater og versjoner av dokumentet</li> </ul>	O	
5.2.23	<p>Dersom tilgangskoden er merket med indikasjon på at det bare er anledning til å unnta visse opplysninger i dokumentet fra innsyn, kan det opprettes en «offentlig variant» av dokumentet der disse opplysningene ikke finnes, som derfor kan unntas fra skjerming</p>	V	

Tabell 5.5: Krav til skjermingsfunksjoner og - metoder for unntak fra offentlig journal

Krav nr.	Krav til skjermingsfunksjoner og - metoder for unntak fra offentlig journal	Type	Merknad
5.2.24	<p>Det bør synliggjøres i journalen om en registrering med en tilgangskode inneholder ett eller flere dokumenter som ikke er merket med tilgangskode</p>	V	

Tabell 5.5: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til skjermingsfunksjoner og -metoder for unntak fra offentlig journal	Type	Merknad
5.2.25	Dersom tilgangskoden er merket med indikasjon på at det bare er anledning til å unnta visse opplysninger i dokumentet fra innsyn, kan det opprettes en «offentlig variant» av dokumentet der disse opplysningene ikke finnes, som derfor kan unntas fra skjerming	V	
5.2.26	Løsningen bør vise hvilke opplysningstyper som er angitt at skal skjermes. Det at en gitt opplysning er avkrysset for skjerming bør vises både for de som har tilgang til å se de skjermede opplysningene og for de som ikke har tilgang til å se dem	V	
5.2.27	Dokumentbeskrivelsen bør arve registreringens tilgangskode som standardverdi, dersom ikke dokumentbeskrivelsen har tilgangskode fra før, og dersom den ikke fra før er tilknyttet en annen registrering	V	

1026

### 1027 5.2.3 Tilgjengeliggjøring av offentlig journal på Internett

1028 Offentlige organ plikter å føre journal, og de plikter å legge frem en versjon av journalen på fore-  
 1029 spørrel, hvor opplysninger som skal eller kan unntas fra offentlighet ikke framgår. Dette følger av

arkivforskriften §§ 9 og 10, samt offentleglova § 10, og er dekket av kravene i kapittel 5.2.2 Offentlig journal.

I tillegg kan en offentlig versjon av journalen gjøres tilgjengelig på Internett. Enkelte organ skal gjøre journalen tilgjengelig på Internett, jf. offentlegforskrifta § 6. Utover dette kan ethvert organ velge å tilgjengeliggjøre offentlig journal på egne nettsider.

Tilgjengeliggjøring av offentlig journal på egne nettsider er en frivillig tjeneste. Utformingen kan derfor den enkelte tilbyder i stor grad utforme selv. Man kan for eksempel velge kun å tilgjengeliggjøre deler av den journalføringspliktige informasjonen. Dersom journalen som tilgjengeliggjøres ikke er komplett bør organet opplyse om hvilke deler av journalen som er utelatt. Det å tilgjengeliggjøre hele eller deler av offentlig journal på nett opphever ikke adgangen til å kreve innsyn med hjemmel i offentleglova § 3.

Innholdet i journalen skal være i samsvar med arkivforskriften § 10 første ledd annet punktum, dvs. journalføringsdato, saks- og dokumentnummer, avsender og/eller mottaker, opplysninger om sak, innhold eller emne og datering på dokumentet, samt arkivkode, ekspedisjons- eller avskrivningsdato og avskrivningsmåte dersom disse er ført inn på tilgjengeliggjøringstidspunktet. I tillegg skal journalen opplyse om kontaktpunkt for den enkelte sak hos organet.

Opplysninger som skal unntas fra offentlighet skal aldri gå frem av offentlig journal, hverken den versjonen som publiseres eller den versjonen man gir ut på direkte forespørsel. I tillegg gjelder at visse opplysninger som ikke kan unntas fra offentlighet, og som dermed skal være med på den versjonen av journalen man gir ut på direkte forespørsel etter offentleglova § 3, allikevel ikke skal være med i den versjonen av journalen som gjøres tilgjengelig på Internett. Dette gjelder opplysninger nevnt i personopplysningsloven § 2 nr. 8, samt fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarende funksjon, opplysninger om lønn og godtgjøring til fysiske personer (med visse unntak), og materiale som tredjepart har immaterielle rettigheter til. Dette er altså opplysninger som ikke er underlagt reglene for skjerming i standarden, men som allikevel skal merkes på en slik måte at publiseringsløsningen som gjør offentlig journal tilgjengelig på Internett kan gjenkjenne dette som opplysninger som ikke skal tilgjengeliggjøres.

I tillegg gjelder at personnavn som gjøres tilgjengelig på offentlig elektronisk postjournal (oep.no) ikke skal være søkbare når de er eldre enn ett år. Dette betyr altså at personnavn, som ikke allerede er skjermet eller utelatt fra journalen etter reglene nevnt over, må merkes slik at tilgjengeliggjøringsløsningen vet at dette er opplysninger som ikke skal være søkbare.

Et annet aspekt er søking på navn gjennom søketjenester som Google, Bing, Yahoo! etc. Det er ikke ønskelig å finne journalposter knyttet til en bestemt person ved søk på personnavn i slike søketjenester. Tilgjengeliggjøringsløsningene kan benytte merking av personnavn til å legge ut merker i nettsidene som anmoder indekseringstjenester om å ekskludere navnet fra sine indekser. De største indekseringstjenestene respekterer slike merker.

Det er også åpning for å tilgjengeliggjøre selve dokumentene på Internett, jf. offentlegforskrifta § 7, hvor det også stilles krav om at man i så fall skal opplyse om hvilke kriterium som ligger til grunn for utvalget som tilgjengeliggjøres. Her er det ikke tilstrekkelig å si at alle dokumenter som ikke en unntatt fra offentlighet skal tilgjengeliggjøres, da det også her gjelder at visse opplysninger ikke skal gjøres tilgjengelig på Internett selv om de ikke skal eller kan unntas fra offentlighet. Det betyr at man som hovedregel aktivt bør ta stilling til hvilke dokumenter som tilgjengeliggjøres, og ikke legge inn dette som automatikk i tilgjengeliggjøringsløsningen.



Tabell 5.6: Krav til tilgjengeliggjøring av offentlig journal på Internett

Krav nr.	Krav til tilgjengeliggjøring av offentlig journal på Internett	Type	Merknad
5.2.28	Det bør være mulig å eksportere uttrekk for tilgjengeliggjøring av offentlig journal.	V	
5.2.29	Innholdet i offentlig journal tilgjengeliggjort på Internett skal samsvare med arkivforskriften § 10 første ledd annet punktum. I tillegg skal det være med et kontaktpunkt som publikum kan henvende seg til hos organet. Se for øvrig offentlegforskrifta § 6	B	Obligatorisk hvis løsningen muliggjør tilgjengeliggjøring på Internett
5.2.30	Offentlig journal på Internett skal ikke inneholde informasjon som er unntatt fra offentlighet. Denne informasjonen skal allerede være skjermet i løsningen.	B	Obligatorisk hvis løsningen muliggjør tilgjengeliggjøring på Internett

Tabell 5.6: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til tilgjengeliggjøring av offentlig journal på Internett	Type	Merknad
5.2.31	<p>Følgende informasjon skal aldri gjøres tilgjengelig på Internett, selv om informasjonen ikke er unntatt offentlighet:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opplysninger nevnt i personvernforordningen artikkel 9 og 10</li> <li>• Fødselsnummer, personnummer og nummer med tilsvarende funksjon</li> <li>• Opplysninger om lønn og godtgjøring til fysiske personer, bortsett fra opplysninger om lønn og godtgjøring til personer i ledende stillinger</li> <li>• Materiale som tredjepart har immaterielle rettigheter til (bortsett fra søknader, argumentasjonsskriv, høringsuttalelser og lignende vanlig materiale sendt i forbindelse med en sak).</li> </ul>	B	Obligatorisk hvis løsningen muliggjør tilgjengeliggjøring på Internett
5.2.32	Personnavn som tilgjengeliggjøres direkte på en webside bør merkes for utelukking fra indeksering av indekseringstjenester.	V	

Tabell 5.6: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til tilgjengeliggjøring av offentlig journal på Internett	Type	Merknad
5.2.33	Personnavn som tilgjengeliggjøres bør ikke være søkbare etter ett år.	V	
5.2.34	Personnavn bør merkes med XML-taggene <personnavn> </personnavn> før de eksporteres.	V	
5.2.35	Det bør være mulig å tilgjengeliggjøre arkivdokumenter knyttet til de enkelte journalpostene i offentlig journal på Internett.	V	
5.2.36	Arkivdokumenter som inneholder informasjon nevnt i offentligforskrifta § 7, skal ikke tilgjengeliggjøres på Internett. (Dette betyr normalt at tilgjengeliggjøring av dokumenter ikke kan automatiseres, en må ta stilling til tilgjengeliggjøring i hvert enkelt tilfelle.)	B	Obligatorisk dersom løsningen muliggjør tilgjengeliggjøring av arkivdokumenter på Internett
5.2.37	Dersom arkivdokumenter tilgjengeliggjøres på Internett, skal det i Internettløsningen opplyses om hvilket kriterium som ligger til grunn for utvalget av dokumenter, jf. Offentlegforskrifta § 7 siste ledd.	B	Obligatorisk dersom løsningen muliggjør tilgjengeliggjøring av arkivdokumenter på Internett

Tabell 5.6: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til tilgjengeliggjøring av offentlig journal på Internett	Type	Merknad
5.2.38	Tilgjengeliggjøring av offentlig journal og eventuelle arkivdokumenter på Internett bør etableres med hindre mot automatisert indeksering fra eksterne aktører, f.eks. søkemotorer.	V	

#### 5.2.4 Sikring av innsyn og tilgjengelighet

Forvaltningsloven og personopplysningsloven gir (med visse begrensninger) særskilte innsynsrettigheter til den som er part i en sak, og til den som er registrert i organets informasjonssystem. Det elektroniske arkivet må kunne realisere individuell innsynsrett for den enkelte part/registrerte uten at vedkommende trenger å ha detaljkunnskaper om organets organisering og autorisasjonsbeslutninger.

Tabell 5.7: Krav til sikring av partsinnsyn

Krav nr.	Krav til sikring av partsinnsyn	Type	Merknad
5.2.39	For en part som krever innsyn etter forvaltningsloven skal det kunne gis utskrift av alle metadata og dokumenter i den bestemte saken. Opplysninger skal vises selv om de er påført tilgangskoder	O	

Tabell 5.7: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til sikring av partsinnsyn	Type	Merknad
5.2.40	For en person som krever innsyn etter personopplysningsloven skal det kunne gis utskrift av alle metadata om de saker hvor vedkommende er part i saken, og de registreringer med tilhørende dokumenter og merknader der vedkommende selv er avsender eller mottaker. Eventuelle skjærmede opplysninger om andre parter i saken skal skjermes i utskriften	O	
5.2.41	Dersom en person er autentisert som ekstern bruker, bør vedkommende selv kunne hente ut de opplysninger vedkommende har rett til innsyn i som part eller som registrert person gjennom tilrettelagt fagsystem eller innsynsløsning	V	



## 1080 **Kapittel 6**

# 1081 **Funksjoner for periodiske oppgaver**

1082 Antall mapper med tilhørende arkivdokumenter i et arkiv vil stadig vokse. Etter som tiden går, vil  
1083 eldre mapper bli mer og mer uaktuelle for arkivskaper, og det kan være behov for å fjerne dem fra  
1084 det aktive arkivet.

## 1085 **6.1 Bevaring og kassasjon**

1086 Kassasjon vil si at elektroniske dokumenter fjernes fra arkivstrukturen. Dersom dokumentet ikke er  
1087 tilknyttet andre registreringer, innebærer en kassasjon også at dokumentet slettes helt fra Noark  
1088 5-løsningen. Kassasjon av fysiske dokumenter vil si at de plukkes ut fra stedet de oppbevares, og  
1089 makuleres eller destrueres på en betryggende måte.

1090 Riksarkivaren har myndighet til å fatte bevarings- og kassasjonsvedtak for offentlige arkiver. Det  
1091 betyr at offentlige arkivskapere ikke fritt kan kassere sine dokumenter etter eget ønske. Et beva-  
1092 ringsvedtak innebærer at det aktuelle arkivmaterialet skal bevares for all framtid, og at det må  
1093 overføres - eller *avleveres* - til et arkivdepot.

1094 Kassasjon er like aktuelt i elektroniske arkiver som i fysiske arkiver. Langtidsoppbevaring og ad-  
1095 ministrasjon (f.eks. konvertering til nye formater) av store mengder elektroniske dokumenter kan  
1096 medføre minst like store omkostninger som langtidslagring av fysiske dokumenter. Men økonomi er  
1097 ikke den eneste grunnen til at en fortløpende og systematisk bør kassere alle dokumenter som ikke  
1098 har noen bevaringsverdi - verken for arkivskaper eller arkivmyndighetene. Informasjonstilfanget er  
1099 overveldende i dagens samfunn, og jo mer unødvendig informasjon som tas vare på, jo vanskeligere  
1100 kan det bli å søke fram og finne den informasjonen en virkelig trenger.


1101 Kassasjon betyr ikke at en må gå inn og vurdere bevaringsverdien for hvert eneste dokument.  
1102 For at kassasjon av elektroniske dokumenter skal være praktisk gjennomførbart, må en fastset-  
1103 te bevarings- og kassasjonskriterier på et overordnet plan - dvs. på et makronivå. Internasjonal  
1104 arkivteori argumenterer for *funksjonsbasert makrokassasjon*. Det betyr at arkivdokumentenes be-  
1105 varingsverdi avhenger av funksjonen eller aktiviteten som har skapt dokumentet - og ikke av selve  
1106 innholdet i dokumentet. Også i Norge er det enighet om at funksjonsbasert kassasjon på makronivå  
1107 kan være en viktig metode, selv om hensynet til dokumentenes innhold tradisjonelt er tillagt stor  
1108 betydning.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Metoder for bevaring og kassasjon er beskrevet i Bevaringsutvalgets rapport (2002).

### 6.1.1 Konseptuell modell for Kassasjon

Figur 6.1: Figur 6.1 Kassasjon



Overordnede kassasjonsbestemmelser kan settes på arkiv- og klassenivå, og skal da arves nedover i arkivstrukturen til mappe, registrering og dokumentbeskrivelse. Verdiene som arves skal kunne overstyres. Ved deponering/avlevering er det bare kassasjonsvedtak som innebærer kassasjon som skal være med. Det skal altså ikke knyttes opplysninger om kassasjon til arkivenheter hvor alle tilordnede dokumenter skal bevares. Kassasjon kan altså være knyttet en gang til arkivdel, klasse, mappe, registrering og dokumentbeskrivelse.

Et *bevarings- og kassasjonsvedtak* forteller hva som skal skje med dokumentene når *bevaringstiden* er nådd. Obligatoriske verdier er "Bevares", "Kasseres" og "Vurderes senere". Bevaringstiden kan typisk være 5, 10 eller 30 år. *Kassasjonsdatoen* beregnes automatisk på grunnlag av bevaringstiden. Bevaringstiden skal begynne å løpe fra tidspunktet når en saksmappe er avsluttet, men det skal også være mulig å fastsette andre regler for beregning av kassasjonsdato.

Funksjonsbasert kassasjon forutsetter at klassifikasjonssystemet beskriver virksomhetens funksjoner og aktiviteter. I Noark 5 skal det være mulig å sette bevarings- og kassasjonsvedtak på de



1123 enkelte klassene i et klassifikasjonssystem. Dette skal da automatisk kunne arves til alle mapper  
1124 som tilordnes klassen.

1125 Det skal også være mulig å sette bevarings- og kassasjonsvedtak på en arkivdel. Det betyr da at  
1126 alle mapper i arkivdelen arver det samme vedtaket. Dersom arv skjer fra arkivdelen, skal det ikke  
1127 samtidig være mulig med arv fra klassene. Bevarings- og kassasjonsvedtak for en hel arkivdel er  
1128 først og fremst aktuelt ved enkelte fagsystemer som produserer såkalte "enstypeserier".

1129 Arv skal kunne skje videre ned til registrerings- og dokumentbeskrivelsesnivå. Selv om kassasjon  
1130 ofte omfatter hele mapper, skal det være mulig å bevare en eller flere av registreringene i mappen,  
1131 og kassere resten.<sup>2</sup>

Tabell 6.1: Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.1	Metadata om bevaring og kassasjon på en <i>klasse</i> skal kunne arves til <i>mappe</i> , <i>registrering</i> og <i>dokumentbeskrivelse</i> .	B	Obligatorisk hvis kassasjon er aktuelt
6.1.2	Metadata om bevaring og kassasjon på en <i>arkivdel</i> skal kunne arves til <i>mappe</i> , <i>registrering</i> og <i>dokumentbeskrivelse</i> .	B	Obligatorisk hvis kassasjon er aktuelt
6.1.3	Dersom arv av metadata om bevaring og kassasjon skal skje fra arkivdel, skal dette overstyre arv av metadata fra klassene.	B	Obligatorisk hvis kassasjon er aktuelt

<sup>2</sup>Et eksempel på dette kan være en ansettelsessak, hvor en ønsker å kassere alle søknader fra de som ikke ble ansatt i stillingen.

Tabell 6.1: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.4	Det skal finnes en tjeneste / funksjon for å registrere et kassasjonsvedtak for en <i>mappe</i> , <i>registrering</i> eller <i>dokumentbeskrivelse</i> . Kassasjonsvedtaket skal bestå av følgende obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bevares</li> <li>• Kasserer</li> <li>• Vurderes senere</li> </ul> Andre verdier kan legges til.	B	Obligatorisk for påføring av kassasjonsvedtak utover arkivdel og klasse.
6.1.5	Det skal være mulig manuelt å registrere kassasjonsvedtak, kassasjonshjemmel og bevaringstid for en <i>mappe</i> , <i>registrering</i> eller <i>dokumentbeskrivelse</i> .	B	Obligatorisk hvis 6.1.4 oppfylles
6.1.6	Bevaringsdatoen for en <i>mappe</i> , <i>registrering</i> eller <i>dokumentbeskrivelse</i> skal kunne beregnes automatisk på grunnlag av bevaringstid og datoen mappen ble avsluttet.	B	Obligatorisk hvis 6.1.4 oppfylles
6.1.7	Andre regler for beregning av bevaringsdato bør kunne være mulig.	V	
6.1.8	Bevaringsdato for en <i>mappe</i> , <i>registrering</i> eller <i>dokumentbeskrivelse</i> skal også kunne registreres manuelt. Bevaringstid er da ikke obligatorisk.	B	Obligatorisk hvis 6.1.4 oppfylles

Tabell 6.1: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.9	Det skal være mulig å slå av funksjonen for arv fra klasser og arkivdeler, slik at metadata om bevaring og kassasjon ikke arves til underliggende mapper.	B	Obligatorisk for funksjon for arv av kassasjonskode
6.1.10	Det skal være mulig å angi at arv av metadata om bevaring og kassasjon også skal gå ned til registrering og dokumentbeskrivelse.	B	Obligatorisk for funksjon for arv av kassasjonskode
6.1.11	Metadata om bevaring og kassasjon som arves fra et arkivobjekt til alle underliggende arkivobjekter, skal kunne overskrives.	B	Obligatorisk for funksjon for arv av kassasjonskode

## 6.1.2 Kassasjon av dokumenttyper

Bevaring og kassasjon er altså i utgangpunktet knyttet til metadata som arves fra klassen, eller eventuelt arkivdelen, til alle underliggende mapper. I tillegg skal det også være mulig å foreta gjennomgående kassasjon av bestemte typer dokumenter. Derfor bør det også være mulig å knytte bevaring og kassasjon til registreringstyper, dokumenttyper eller andre egendefinerte typer.<sup>3</sup>

Kassasjon av dokumenttyper kan implementeres ved at bestemte registreringstyper eller dokumenttyper automatisk knyttes til en arkivdel som inneholder bevarings- og kassasjonsvedtaket for den bestemte typen. Dette vedtaket skal da arves til registreringen eller dokumentbeskrivelsen. Men det kan også være andre måter å implementere denne funksjonaliteten uten å bruke arkivdel.

<sup>3</sup>Et eksempel på dette kan være reklamebilag som følger med i innsendte anbud.

Tabell 6.2: Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.12	Det bør finnes en tjeneste/funksjon som automatisk knytter en bestemt type registreringer eller dokumentbeskrivelser til et bevarings- og kassasjonsvedtak.	V	
6.1.13	Metadata om bevaring og kassasjon skal da arves til alle opprettede registreringer eller dokumentbeskrivelser av samme type.	B	Obligatoriske hvis 6.1.12 oppfylles

1141

1142

### 6.1.3 Oversikt over dokumenter som skal kasseres eller vurderes på ny

1143

1144

1145

1146

1147

1148

1149

Før kassasjonen gjennomføres, skal det være mulig å få presentert en oversikt over dokumenter som skal kasseres. En slik oversikt skal inneholde de viktigste metadataene, inkludert alle metadata for bevaring og kassasjon. Fra denne oversikten skal det også være mulig å åpne selve dokumentet, slik at en kan få kontrollert dokumentinnholdet. Dersom oversikten inneholder dokumenter som ikke skal kasseres i denne omgang, skal det være mulig å endre metadata direkte fra oversikten. Oversikten skal kunne begrenses til å omfatte et utvalg dokumenter, f.eks. knyttet til en bestemt klasse.

1150

1151

1152

1153

1154

1155

På samme måte skal det være mulig å få presentert en oversikt over dokumenter som skal vurderes for bevaring og kassasjon på et senere tidspunkt. Dette er først og fremst aktuelt for arkivmateriale som dokumenterer enkeltpersoners eller virksomheters rettigheter, og hvor det er usikkert om dokumentasjonsbehovet er varig eller ikke. For andre typer materiale er det ikke ønskelig at muligheten for vurdering på et senere tidspunkt brukes. Også fra denne oversikten skal det være mulig å endre metadata direkte.

1156

1157

1158

1159

1160

1161

En slik funksjonalitet er bare nødvendig å ha i de tilfeller en arkivdeler inneholder både informasjon som skal kasseres og informasjon som skal bevares. Det er obligatorisk for alminnelig sakarkivsystem å ha slik funksjonalitet. Det kan tenkes løsninger der det ikke vil være nødvendig med en slik avansert funksjonalitet, der det ikke vil være nødvendig med funksjon for å åpne dokumenter fra presentasjonen av kassable dokumenter eller det å kunne lage en særskilt oversikt over kassable dokumenter.

Tabell 6.3: Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.14	Det skal være mulig å få presentert en oversikt over dokumenter som skal kasseres etter et bestemt tidspunkt. En slik oversikt skal kunne begrenses til et mindre utvalg dokumenter.	O	
6.1.15	Det skal være mulig å få presentert en oversikt over dokumenter som skal vurderes på nytt for bevaring eller kassasjon etter et bestemt tidspunkt. En slik oversikt skal kunne begrenses til et mindre utvalg dokumenter.	O	
6.1.16	Oversikten skal inneholde de viktigste metadata for dokumentene, inkludert metadata for bevaring og kassasjon.	O	
6.1.17	Det bør være mulig å åpne et dokument for presentasjon av innhold direkte fra denne oversikten.	V	
6.1.18	Autoriserte brukere bør kunne endre metadata for bevaring og kassasjon for de enkelte dokumenter direkte fra oversikten.	V	

1162

#### 1163 6.1.4 Sletting av dokumenter og metadata

1164 Kriteriet for at et dokument skal kunne kasseres er at metadata for kassasjonsvedtak har verdien  
 1165 "Kasseres", og at dagens dato har passert bevaringsdatoen. Løsningen bør kontrollere at presedens-  
 1166 saker aldri tillates kassert.

Kassasjon av elektroniske dokumenter innebærer at referansen mellom metadata og dokumenter slettes, slik at dokumentene ikke lenger kan hentes fram ved hjelp av metadata. Dette skjer ved at all metadata om dokumentobjektet fjernes. Alle versjoner, varianter eller formater av dokumentet skal omfattes av kassasjonen. Dersom samme dokument (dokumentbeskrivelse) er knyttet til flere registreringer, må ikke dokumentet slettes fra filsystemet. Finnes det ingen slik tilknytning, skal også dokumentet slettes.

Kassasjon av dokumenter er altså en kritisk funksjon som mange vil kvie seg for å utføre. Det bør derfor være mulig å angre en kassasjon og gjenopprette tilknytningen til de kasserte dokumentene, jf. muligheten som operativsystemene har til å hente fram igjen dokumenter som er "kastet i papirkurven".

Selve funksjonen for å utføre kassasjon skal kunne begrenses til å omfatte utvalgte dokumenter, f.eks. alle dokumenter som tilhører en bestemt klasse. Det skal være mulig å utføre kassasjonen som en automatisk prosess, men det skal også være mulig å be om å få spørsmål om kassasjon er aktuelt for hvert eneste dokument.

Kassasjon av dokumenter betyr ikke at metadata skal slettes. Arkivforskriften har et bevaringspåbud for "journaldatabaser". Det betyr altså at metadata om kasserte dokumenter i utgangspunktet skal bevares, og avleveres til depot. Det skal likevel være mulig å angi at kassasjon også innebærer sletting av tilhørende metadata. Dette vil da være særlig aktuelt ved bestemte typer fagsystemer eller "enstypeserier". I slike tilfeller skal verken metadata eller dokumenter bevares.

Tabell 6.4: Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.19	Det skal finnes en funksjon for å kassere alle dokumenter som har verdien "Kasseres" som kassasjonsvedtak, og hvor bevaringsdatoen er eldre enn dagens dato. En slik funksjon skal kunne begrenses til et mindre utvalg dokumenter.	B	Obligatorisk i løsninger hvor kassasjon skal skje og ved behov for skille mellom kassable og ikke kassable dokumenter.
6.1.20	Det skal ikke være mulig å sette kassasjonsvedtak "Kasseres" på en mappe som er registrert som presedenssak.	O	

Tabell 6.4: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.21	Kassasjonen skal kunne utføres automatisk for hele utvalget dokumenter, men det skal også være mulig å be om spørsmål om kassasjon skal utføres for hvert enkelt dokument.	B	Obligatorisk når 6.1.19 oppfylles
6.1.22	Bare autoriserte brukere kan starte en funksjon for kassasjon av dokumenter.	O	
6.1.23	Alle versjoner, varianter og formater av dokumentet skal omfattes av kassasjonen.	O	
6.1.24	Kassasjon skal innebære at all metadata om dokumentobjektet slettes. Selve dokumentet skal slettes fra filsystemet dersom dokumentet (dokumentbeskrivelsen) ikke er knyttet til andre registreringer.	O	
6.1.25	Funksjonen for kassasjon bør være i to trinn, slik at det i første omgang er mulig å gjenopprette de kasserte dokumentene. Endelig sletting av dokumentobjekt og dokument skal kunne skje på et senere tidspunkt.	V	
6.1.26	Metadata om dokumentet ned til dokumentbeskrivelse, skal i utgangspunktet ikke slettes selv om dokumentet kasseres.	O	

Tabell 6.4: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til bevaring og kassasjon	Type	Merknad
6.1.27	For hvert dokument som blir kassert, skal det på dokumentbeskrivelsesnivå logges dato for kassasjon og hvem som utførte kassasjonen.	O	

1186

1187 **6.1.5 Kassasjonsliste**

1188 Hensikten med rapporten *Kassasjonsliste* er todelt, både å være en hjelp i selve kassasjonsarbeidet  
1189 og å gi en oversikt over hvilke saker som er kassert.

Tabell 6.5: Krav til rapporten Kassasjonsliste

Krav nr.	Krav til rapporten Kassasjonsliste	Type	Merknad
6.1.28	<i>Selektering:</i> Rapporten skal kunne selekteres på følgende metadataelementer i <i>Saksmappe</i> : <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>kassasjonsdato</i> (intervall skal kunne angis)</li><li>• <i>kassasjonsvedtak</i></li><li>• <i>administrativEnhet</i> (Her skal det kunne angis om underliggende enheter skal inkluderes)</li><li>• <i>journalenhet</i>.</li><li>• <i>referanseArkivdel</i></li><li>• <i>arkivperiodeStartDato</i> og <i>arkivperiodeSluttDato</i> fra arkivdel</li></ul>	B	Obligatorisk for løsninger som skal legge til rette for kassasjon



Tabell 6.5: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Kassasjonsliste</i>	Type	Merknad
6.1.29	Rapporten skal inneholde følgende opplysninger, så fremt de finnes i løsningen: <b>Saksmappeinformasjon</b> Fra <i>Saksmappe</i> : <i>mappeID</i> <i>tittel</i> <i>opprettetDato</i> <i>kassasjonsvedtak</i> <i>kassasjonsdato</i> <i>administrativEnhet</i> <i>referanseArkivdel</i> Fra <i>klasse</i> : <i>klasseID</i> og <i>tittel</i> Fra <i>arkivdel</i> : <i>referanseForelder</i> <i>arkivperiodeStartDato</i> <i>arkivperiodeSluttDato</i>	B	Obligatorisk for løsninger som skal legge til rette for kassasjon

## 6.2 Periodisering (kontrollert tidsskille)

Ved fysisk arkivering har det ofte vært ønskelig å skille ut det eldste og mest uaktuelle materialet fra det som er i aktivt bruk. Dette ble gjerne plassert et sted hvor kostnadene for lagring var lavere enn der det aktive arkivet ble oppbevart. Det tradisjonelle begrepet for dette er *bortsetting*. Arkiver som er bortsatt, befinner seg fremdeles hos arkivskaper. Slike arkiver er i et mellomstadium, organet har fremdeles et behov for å hente fram dokumenter fra bortsettingsarkivet - men dette behovet vil ikke forekomme så ofte.

Det anbefales at bortsetting knyttes til faste, tidsavgrensede perioder kalt *arkivperioder*. En arkivperiode kan typisk være på 5 år, men både kortere og lengre perioder er fullt mulig. Ved fysisk arkivering innebærer *periodisering* både at dokumenter flyttes fra et oppbevaringssted til et annet, og at denne flyttingen fremgår av arkivstrukturen og metadataene som er knyttet til dokumentene.

Periodisering vil i mange tilfelle også være hensiktsmessig i et elektronisk arkiv. Her er det ikke hensynet til fysisk oppbevaringsplass som er det avgjørende, men behovet for oversikt og rask gjenfinning ved søk. Etter hvert som antall mapper vokser, vil det bli stadig mer upraktisk å ha eldre avsluttede mapper liggende sammen med de som ennå er åpne eller nettopp avsluttet. Derfor kan vi også ved elektronisk arkivering med fordel organisere arkivet i en *aktiv* periode, og en eller flere *avsluttede* perioder. Denne oppdelingen omfatter da altså både de elektroniske dokumentene og tilhørende metadata.

Prinsippene for periodisering som ble introdusert i Noark-4 videreføres i Noark 5. Her skilles det mellom to hovedtyper periodisering: skarpt periodeskilte og skille ved overlappingsperiode.

*Skarpt periodeskilte* vil si at alle åpne mapper (pågående saker) i en avsluttet periode må lukkes, og så opprettes på nytt i en ny periode (arvtakeren) ved neste registrering. Dette betyr altså at dokumenter som hører sammen vil befinne seg i to forskjellige mapper, og disse vil tilhøre hver sin periode. Disse mappene må derfor bindes sammen med en referanse. Skarpt periodeskilte anbefales ikke ved elektronisk arkiv.

Periodisering med *overlappingsperiode* (også kalt "mykt" periodeskilte) innebærer at dersom en mappe ikke er avsluttet ved periodens slutt, skal hele mappen - med alle tidligere registreringer - flyttes over til en ny, aktiv periode ved neste registrering. Denne overflyttingen skal skje automatisk så lenge overlappingsperioden varer. Ved overlappingsperiodens slutt vil de fleste aktive saker være overført til ny periode.

Ved periodisering spiller *arkivdel* en sentral rolle. Arkivdelene representerer forskjellige perioder, og det er mappenes tilhørighet til arkivdel som avgjør hvilken periode de befinner seg i. En arkivperiode kan være representert ved flere arkivdeler, som da dekker samme periode eller tidsrom. Arkivdelens *arkivstatus* gir informasjon om det dreier seg om en aktiv periode, overlappingsperiode eller avsluttet periode. Arkivdelene må dessuten ha en referanse seg imellom, slik at en kan knytte sammen forløper og arvtaker.

Dokumenter som skal periodiseres etter forskjellige prinsipper - f.eks. funksjonsordnede saksmapper som periodiseres ved overlappingsperiode og personalmapper som fortløpende periodiseres når de er uaktuelle - må tilhøre hver sin arkivdel. Flere arkivdeler kan altså være aktive på én gang, og de uaktuelle periodene kan utgjøre flere "generasjoner" med arkivperioder.

Tabell 6.6: Strukturelle krav til periodisering

Krav nr.	Strukturelle krav til periodisering	Type	Merknad
6.2.1	En arkivdel skal kunne inneholde en tekstlig beskrivelse av hvilke prinsipper den skal periodiseres etter.	O	
6.2.2	En arkivdel skal inneholde referanser til eventuelle forløpere og arvtakere. (forgjengere og etterkommere?)	O	

En arkivdel som inneholder en *aktiv periode*, er åpen for all registrering. Nye mapper skal kunne knyttes til arkivdelen etter hvert som de opprettes.

En arkivdel som inneholder en *avsluttet periode*, er stengt for nye mapper, og mappene som allerede finnes skal være avsluttet. En avsluttet arkivdel er altså "frosset" for all ny tilvekst av mapper og dokumenter, og stort sett også for endring av metadata.

En arkivdel som inneholder en *overlappingsperiode* står i en mellomstilling. Nye mapper kan ikke tilknyttes, men eksisterende mapper kan fremdeles være åpne. Det tillates at det legges en ny registrering til en mappe i overlappingsperioden. Men løsningen skal da *automatisk* overføre hele denne mappen til arkivdelen som er arvtaker. Det betyr altså at hele mappen med alle registreringer og tilknyttede dokumenter skifter tilhørighet fra en arkivdel til en annen automatisk. Før statusen til overlappingsperioden settes til avsluttet, må det kontrolleres at det ikke finnes flere åpne mapper igjen. Dersom det er tilfelle, må mappene enten avsluttes eller overføres manuelt til arvtakeren. Det skal være mulig å overføre alle åpne mapper i en samlet, automatisert prosess.

Selv om det ikke er tillatt å knytte nye mapper til en avsluttet arkivdel, skal det være mulig å flytte avsluttede mapper til en slik arkivdel. Dersom det ikke benyttes overlappingsperiode, f.eks. i forbindelse med periodisering av personmapper, kan det være aktuelt å opprette en tom arkivdel

med status som en avsluttet periode. Personmappene kan da flyttes hit fortløpende etter hvert som de blir uaktuelle.

Flytting av mapper til en avsluttet arkivdel kan skje manuelt, dvs. at en endrer tilknytningen til arkivdel for hver enkelt mappe. Men det bør også finnes en funksjon for å flytte en gruppe med mapper til en avsluttet arkivdel under ett. Dette kan f.eks. utføres for alle mapper som er søkt fram etter bestemte kriterier.

Bruk av periodisering og særlig med overlappingsperiode er ikke aktuelt for alle typer løsninger. For alminnelige sakarkivsystemer er det derimot obligatorisk å ha slik funksjonalitet. For noen vil det kun være aktuelt med skarpe periodeskiller. I slike tilfeller faller alle krav til overlappingsperiode bort.

Tabell 6.7: Funksjonelle krav til periodisering

Krav nr.	Funksjonelle krav til periodisering	Type	Merknad
6.2.3	Det skal være mulig å knytte nyopprettede mapper til en arkivdel som inneholder en aktiv arkivperiode.	O	
6.2.4	En arkivdel som inneholder en overlappingsperiode, skal være sperret for tilføyelse av nyopprettede mapper. Men eksisterende mapper i en overlappingsperiode skal være åpne for nye registreringer.	O	
6.2.5	Dersom en ny registrering føyes til en mappe som tilhører en arkivdel i overlappingsperiode, skal mappen automatisk overføres til arkivdelens arvtaker.	O	
6.2.6	En arkivdel som inneholder en avsluttet arkivperiode, skal være sperret for tilføyelse av nye mapper. Alle mapper skal være lukket, slik at heller ingen registreringer og dokumenter kan føyes til.	O	

Tabell 6.7: (fra forrige side)

Krav nr.	Funksjonelle krav til periodisering	Type	Merknad
6.2.7	Det skal være umulig å avslutte en arkivdel i overlappingsperiode dersom den fremdeles inneholder åpne mapper.	O	
6.2.8	Det skal være mulig å få en oversikt over mapper som fremdeles er åpne i en overlappingsperiode.	O	
6.2.9	Det skal være mulig å overføre åpne mapper fra en arkivdel i en overlappingsperiode til arkivdelens arvtaker.	O	
6.2.10	Det bør være mulig å overføre åpne mapper fra en arkivdel i en samlet, automatisert prosess.	V	
6.2.11	Det skal være mulig å flytte avsluttede mapper til en arkivdel som inneholder en avsluttet periode.	B	Obligatorisk for funksjon for periodisering
6.2.12	Dersom dokumentene i en arkivdel er ikke-elektroniske (fysiske), skal det også være mulig å registrere oppbevaringssted.	O	

1257

1258

## 6.3 Migrering mellom Noark-løsninger

1259

1260

1261

Med *migrering* menes i denne sammenheng flytting av komplette datasett fra en teknisk plattform til en annen (ny versjon eller ny løsning), hvor dataene i så stor grad som mulig skal være uendret etter at dataene er flyttet.

1262

1263

Informasjonen som er lagret i en Noark 5-løsning skal kunne eksporteres - eller trekkes ut - til et systemuavhengig format. Eksporten skal omfatte både arkivstrukturen, metadata og eventuelt

1264 tilknyttede elektroniske dokumenter. Det skilles mellom to varianter av eksport - migreringsuttrekk  
1265 og arkivuttrekk.

1266 Migreringsuttrekk skal kunne brukes for migrering av data ved oppgradering til ny versjon av sam-  
1267 me løsning, eller ved overgang til en annen Noark-løsning. Det bør også være mulig å overføre  
1268 aktive arkivdeler fra ett system til et annet, f.eks. i forbindelse med organisasjonsendringer. Dette  
1269 betyr at en Noark-løsning også må kunne importere data fra et migreringsuttrekk.

1270 Migrering av data innebærer at en Noark-løsning både må kunne håndtere eksport og import. En  
1271 slik migrering kan være aktuell ved oppgradering til ny versjon. En bruker som går over til en ny  
1272 Noark-løsning fra en annen leverandør, skal kunne overføre sine gamle data til den nye løsningen  
1273 uten at det oppstår noen problemer. Det bør også være mulig å importere deler av data fra en  
1274 løsning inn i en annen løsning som allerede er i bruk. Dette kan være aktuelt ved omorganiseringer  
1275 hvor for eksempel deler av et organs ansvarsområde overføres til et annet organ.

1276 Dersom en eller flere arkivdeler flyttes fra en løsning til en annen vil det være behov for en av-  
1277 tale som regulerer det faktiske innholdet i migreringsuttrekket. Dette med bakgrunn i eventuelle  
1278 forskjeller mellom løsningene.

Tabell 6.8: Krav til migrering mellom Noark-løsninger

Krav nr:	Krav til migrering mellom Noark-løsninger	Type	Merknad
6.3.1	Det skal være mulig å eksportere alle metadata som er definert i denne standarden med tilhørende dokumenter basert på avleveringsformatet.	O	
6.3.2	Det bør være mulig å importere alle metadata som er definert i denne standarden med tilhørende dokumenter basert på avleveringsformatet.	V	
6.3.3	Det bør være mulig å eksportere deler av arkivstrukturen, f.eks. en arkivdel eller en klasse.	V	
6.3.4	Det bør være mulig å importere deler av arkivstrukturen, f.eks. en arkivdel eller en klasse.	V	

Tabell 6.8: (fra forrige side)

Krav nr:	Krav til migrering mellom Noark-løsninger	Type	Merknad
6.3.5	Det skal produseres en logg over alle metadataelementer og dokumenter som ikke kan importeres og over andre feil som eventuelt oppstår under importen.	B	Obligatorisk ved import
6.3.6	Når det foretas en import skal det genereres en loggfil med informasjon om hvordan importen har gått, f.eks. antall metadataelementer og dokumenter. Loggfilen skal også inneholde en liste over alle metadataelementer og dokumenter som det ikke har vært mulig å importere.	B	Obligatorisk ved import

1279

1280

## 6.4 Avlevering

1281

1282

1283

1284

1285

1286

En *avlevering* vil si at arkivmateriale overføres fra arkivskaper til arkivdepot. Offentlige organer skal avlevere arkivmateriale som det er fattet bevaringsvedtak for. Hovedregelen er at arkivmateriale skal avleveres 25 år etter at det er produsert, fordi en da regner med at det har gått ut av administrativt bruk. En avlevering innebærer at råderetten for materialet overføres fra arkivskaper til arkivdepot. Etter avlevering er det arkivdepotet som må vedlikeholde og tilgjengeliggjøre materialet.

1287

1288

1289

1290

1291

1292

Når papirarkiver avleveres flyttes arkivmateriale fra arkivskapers lokaler til arkivdepot. Elektronisk arkivmateriale leveres som et *arkivuttrekk* som består av dokumentfiler med tilhørende metadata. Arkivskaper har ansvaret for å produsere arkivuttrekket og sende en kopi til arkivdepotet. I tillegg til arkivuttrekket skal det også følge med en overordnet dokumentasjon av uttrekket som følger Riksarkivarens ADDML-standard. Til sammen utgjør dette en arkivversjon. En nærmere beskrivelse av innholdet i en arkivversjon følger nedenfor.

1293

1294

1295

1296

1297

1298

1299

I de fleste tilfeller vil elektronisk arkivmateriale først bli overført som *deponering*, og senere skifte status til avlevering når det er 25 år gammelt. Ordningen med deponering forut for avlevering er etablert for å sikre at arkivuttrekk blir fremstilt mens løsningene fortsatt er i operativ drift. Slike tidlige overføringer av materiale formaliseres ikke som avleveringer fordi arkivskaperen fortsatt må ha ansvaret for å betjene seg selv og egne brukere. Arkivdepotet kan normalt ikke overta ansvaret for betjeningen av aktive løsninger. Arkivskaper kan altså ikke slette materiale det er foretatt deponering fra før det har fått status som avlevert.

1300 Statusskiftet fra deponering til avlevering vil normalt skje når den yngste delen av materialet er 25  
1301 år gammelt. Dersom arkivuttrekket består av årgangsfiler, kan dette skiftet skje suksessivt for hver  
1302 enkelt årgang ved 25 års alder når forholdene ligger praktisk til rette for dette.

1303 Ved overgangen fra deponering til avlevering kan det være tale om å fremstille og overføre en ny  
1304 arkivversjon. Dette vil være aktuelt dersom informasjonen i produksjonssystemet er blitt korrigert  
1305 etter deponeringen, for eksempel ved at kassasjoner er gjennomført eller at det er foretatt endringer  
1306 i skjermingen av metadata eller dokumenter. Fremstillingen av et arkivuttrekk forutsettes imidlertid  
1307 å være organisert slik at det bare omfatter avsluttede deler eller perioder fra vedkommende løsning.

1308 I dette kapitlet vil det ikke bli skilt mellom deponering og avlevering. Når vi her snakker om begre-  
1309 pet avlevering, vil det omfatte både deponering og avlevering.

### 1310 6.4.1 Overordnede krav: Riksarkivarens bestemmelser og OAIS

1311 *Forskrift til arkivloven av 17. desember 2017 om utfyllende tekniske og arkivfaglige bestemmelser*  
1312 *om behandling av offentlige arkiver (riksarkivarens forskrift), kapittel 5* inneholder overordnede  
1313 krav til elektronisk arkivmateriale som skal avleveres eller overføres som depositum til Arkivverket.

1314 En deponering/avlevering fra Noark 5 skal bestå av arkivdokumenter, journalrapporter, metadata  
1315 til arkivdokumentene og endringslogg. Dette er altså data som eksporteres fra produksjonssyste-  
1316 met, og samlebetegnelsen på dette er et *arkivuttrekk*. I tillegg skal avleveringen inneholde do-  
1317 kumentasjon av selve arkivuttrekket. Denne dokumentasjonen utgjøres av en fil som heter **arkiv-**  
1318 **uttrekk.xml**, samt av XML-skjemaer til alle XML-filene i uttrekket. Riksarkivarens bestemmelser  
1319 bruker begrepet *arkivversjon* for en samlet leveranse som består både av arkivuttrekk og dokumen-  
1320 tasjon.

1321 Arkivdokumentene skal avleveres i gyldige *arkivformater*. Dette er formater som er fastsatt i § 5-17  
1322 i riksarkivarens forskrift.

1323 Resten av innholdet i arkivversjonen utgjøres av strukturert informasjon, og skal avleveres i XML-  
1324 format.

1325 I tillegg til selve avleveringspakken skal det også separat overføres en fil kalt **info.xml**, som innehol-  
1326 der overordnet informasjon om deponeringen eller avleveringen, jf. § 5-31 i riksarkivarens forskrift.

1327 ISO 14721 OAIS (Open Archival Information System) er en internasjonal standard for langtidslag-  
1328 ring av digitale objekter. OAIS er ingen implementeringsmodell, men en referanse- og begrepsmo-  
1329 dell. Standarden beskriver hvilke funksjoner som må finnes i et elektronisk arkiv, og hvordan en  
1330 skal organisere informasjon som avleveres, langtidslagres og tilgjengeliggjøres for publikum. Sen-  
1331 tralt i OAIS er at alle objekter som skal bevares, må utgjøre selvstendige og selvforklarende enheter.  
1332 Disse enhetene kalles *informasjonspakker* (Information Packages). Et arkivuttrekk skal inngå i en  
1333 hovedtype av slike pakker, nemlig en avleveringspakke eller SIP (Submission Information Package).  
1334 OAIS definerer også andre typer pakker. For arkivering i depot beskrives en AIP (Archival Informa-  
1335 tion Package) og for tilgjengeliggjøring defineres en DIP (Disseminatin Information Package). Merk  
1336 altså at en arkivversjon slik dette begrepet brukes i Riksarkivarens bestemmelser, tilsvarer OAIS-  
1337 standardens avleveringspakke (SIP). I resten av dette kapitlet vil derfor begrepet *avleveringspakke*  
1338 bli brukt.

1339 En avleveringspakke består av to hovedtyper informasjon, *innholdsinformasjon* (Content Informa-  
1340 tion) og *bevaringsbeskrivende informasjon* (Preservation Description Information). Innholdsinfor-  
1341 masjonen i en Noark 5 avleveringspakke er arkivdokumenter og journalrapporter. Det er dokumen-  
1342 tene og journalene - og det budskapet innholdet i disse formidler - som er gjenstand for bevaring.

1343 Den bevaringsbeskrivende informasjonen utgjøres av de metadataene og loggene som er beskre-  
1344 vet i Noark 5. En viktig oppgave for den bevaringsbeskrivende informasjonen er å opprettholde  
1345 integriteten og autentisiteten til selve innholdet. I tillegg trengs det også en del av den bevaringsbe-  
1346 skrivende informasjonen består av en tredje type informasjon, nemlig *representasjonsinformasjon*

(Representation Information). Dette kalles også for tekniske metadata, og er nødvendig for at vi skal kunne tolke, forstå og bruke elektronisk informasjon. I en Noark 5 avleveringspakke tilhører XML-skjemaene denne typen.

OAIS grupperer den bevaringsbeskrivende informasjonen - dvs. metadataene - i fem typer:

1. *Referanseinformasjon* (Reference Information). Alle dokumenter i avleveringspakken må ha en entydig identifikasjon. Grupper av metadata (arkivenheter) må også kunne identifiseres entydig gjennom sin systemID.
2. *Proveniensinformasjon* (Provenance Information). Dokumentasjon av arkivdokumentenes opprinnelse, f.eks. hvem som er arkivskaper.
3. *Kontekstinformasjon* (Context Information). De fleste metadataene i avleveringspakken dokumenterer omgivelsene rundt arkivdokumentene. Dokumentene må knyttes til de aktiviteter og prosesser som har skapt dem. Det må informeres om *når* dokumentene ble skapt, *hvem* som skapte dem og *hva* de inneholder. Og ikke minst er det viktig å knytte dokumentene til andre dokumenter de hører sammen med, f.eks. hvilke dokumenter som inngår i en felles mappe eller hvilke dokumenter som har oppstått ved utførelsen av samme type aktivitet.
4. *Integritets- og autentisitetsbevarende informasjon* (Fixity Information). Både dokumenter og filer med metadata må påføres en sjekksum som gir garanti for at integriteten og autentisiteten opprettholdes, dvs. at dokumentene er det de utgir seg for å være, og at innholdet i dokumenter og metadata ikke blir endret etter at de er overført til arkivdepotet.
5. *Tilgangsinformasjon* (Access Rights Information). Enkelte dokumenter skal være unntatt offentlighet eller klausulert for innsyn av andre grunner, også etter at de er overført til depotet.

Tabell 6.9: Overordnede krav til arkivuttrekk

Krav nr.	Overordnede krav til arkivuttrekk	Type	Merknad
6.4.1	Det skal være mulig å produsere arkivuttrekk bestående av arkivdokumenter, journalrapporter, metadata, endringslogg og XML-skjemaer.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.2	Arkivuttrekket skal utgjøre en avleveringspakke (Submission Information Packages), slik dette er definert i ISO 14571 OAIS.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.3	Formatet på metadata, endringslogg og journalrapporter i arkivuttrekket skal være XML (XML 1.0).	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.4	Tegnsettet til alle XML-filer skal være UTF-8.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot



Tabell 6.9: (fra forrige side)

Krav nr.	Overordnede krav til arkivuttrekk	Type	Merknad
6.4.5	Metadataelementer som ikke har verdi, skal utelates fra arkivuttrekket. I uttrekket skal det med andre ord ikke forekomme tomme elementer med kun start- og slutt-tag.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.6	Alfanumeriske verdier i arkivuttrekket skal representeres vha. XML Schema 1.0 -datatypen string.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.7	Datoer uten klokkeslett i arkivuttrekket skal representeres vha. XML Schema 1.0 -datatypen date.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.8	Datoer med klokkeslett i arkivuttrekket skal representeres vha. XML Schema 1.0 -datatypen dateTime.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.9	Heltall i arkivuttrekket skal representeres vha. XML Schema 1.0-datatypen integer.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.10	Format på arkivdokumenter i arkivuttrekket skal være et av arkivformatene definert i § 5-17 i <i>riksarkivarens forskrift</i> .	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.11	Organiseringen av filene i arkivuttrekket skal følge <i>riksarkivarens forskrift kapittel 5</i> , så langt disse er relevante.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot

## 6.4.2 Noark 5 avleveringspakke

Alle arkivuttrekk skal overføres til depot som del av en arkivversjon eller avleveringspakke. En avleveringspakke er en selvdokumenterende enhet, som inneholder arkivdokumenter, journalrapporter, metadata og endringslogg for en avgrenset tidsperiode. Dersom det kun er fysiske arkivdokumenter som skal avleveres, vil ikke avleveringspakken inneholde arkivdokumenter. Ved avlevering fra fagsystemer som ikke inneholder korrespondansedokumenter, vil ikke journalrapporter inngå i pakken.

En enkelt avlevering skal omfatte innholdet i en *arkivperiode*, og kan bestå av en eller flere avsluttede arkivdeler. (En periode bestående av både emneordnet og objektordnet arkivmateriale, vil typisk utgjøre to arkivdeler.) Det er bare mapper som er blitt avsluttet i løpet av perioden som skal avleveres, sammen med alle tilhørende registreringer og arkivdokumenter.

Innholdet i endringsloggen skal bare referere til metadata og arkivdokumenter i den pakken hvor loggen inngår. Journalrapportene skal dekke samme tidsrom som resten av innholdet i avleveringspakken.

Fra enkelte fagsystemer kan det være aktuelt å produsere uttrekk basert på en startdato og en sluttdato, uten hensyn til om mappene er avsluttet eller hvilken arkivdel mappene tilhører. Aktuelt seleksjonskriterium kan da f.eks. være journaldato.

Det er ikke ønskelig at data "vaskes" før uttrekket produseres, f.eks. ved at brukere med administrasjonsrettigheter går direkte inn i databasen og gjør endringer. Det kan lett føre til at nødvendige data går tapt, og det kan også stilles spørsmål ved autentisiteten til slike uttrekk. Dersom det f.eks. finnes mapper eller registreringer som er merket med "Utgår" på grunn av feilregistrering skal de likevel være med i uttrekket. Dokumentfiler som er knyttet til registreringen som utgår skal ikke være med i arkivuttrekket.

Hele klassifikasjonsstrukturen skal tas med i uttrekket, også klasser som er "ubrukte" fordi ingen mapper er tilknyttet klassen (arkivkoden). Klassifikasjonssystemet gir nyttig informasjon om arkivskaperens funksjoner og aktiviteter (arbeidsområder), og tilfører således viktig kontekstinformasjon til pakken. Unntak kan gjøres dersom klassifikasjonssystemet er svært omfattende, f.eks. ved objektbasert klassifikasjon. Dersom det er brukt sekundær klassifikasjon, skal også det sekundære klassifikasjonssystemet inngå. Men klassene i dette systemet skal ikke inneholde noen mapper. Alle mapper skal ligge under sin primære klassifikasjon, men kan samtidig ha referanse til en eller flere sekundære klasser.

Tabell 6.10: Krav til innholdet i en avleveringspakke

Krav nr.	Krav til innholdet i en avleveringspakke	Type	Merknad
6.4.12	Et arkivuttrekk skal omfatte en avsluttet arkivperiode, og bestå av innholdet i en eller flere avsluttede arkivdeler.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot

Tabell 6.10: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til innholdet i en avleveringspakke	Type	Merknad
6.4.13	Hele klassifikasjonsstrukturen, dvs. alle klasser i et klassifikasjonssystem, skal inngå i hver enkelt avleveringspakke. Sekundære klassifikasjonssystemer kan også være med, men klassene her skal ikke inneholde mapper.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.14	Det bør være mulig å produsere et arkivuttrekk på grunnlag av en startdato og en sluttdato, uavhengig av tilhørighet til arkivdel og om mappene er avsluttet eller ikke.	V	Kravet gjelder særlig ved migrering.

Tabell 6.10: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til innholdet i en avleveringspakke	Type	Merknad
6.4.15	<p>Filene i en avleveringspakke skal ligge under en felles overordnet filkatalog kalt <b>avleveringspakke</b>. Avleveringspakken skal inneholde følgende filer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>arkivuttrekk.xml</b> (dokumentasjon av innholdet i arkivuttrekket)</li> <li>• <b>arkivstruktur.xml</b> (metadata om dokumentene)</li> <li>• <b>endringslogg.xml</b> (logging av endrede metadata)</li> </ul> <p>Dersom avleveringspakken inneholder arkivuttrekk med journalføringspliktig informasjon, skal den i tillegg inneholde følgende filer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>loependeJournal.xml</b></li> <li>• <b>offentligJournal.xml</b></li> </ul> <p>XML-skjemaene til alle XML-filer i avleveringspakken skal også være inkludert. For virksomhetsspesifikke metadata skal det medfølge egne XML-skjemaer. Dokumentene skal ligge i en underkatalog kalt <b>DOKUMENT</b>. Denne katalogen kan struktureres i nye underkataloger etter fritt valg. Dokumentfilene endelse skal angi arkivformat: <b>pdf, tif, txt osv.</b></p>	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot

Tabell 6.10: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til innholdet i en avleveringspakke	Type	Merknad
----------	--	------	---------

### 6.4.3 XML-skjemaer

Hver XML-fil som inngår i arkivuttrekket, skal ha medfølgende skjema som definerer struktur og innhold. Disse skjemaene skal følge XML skjema-standard **XML Schema 1.0<sup>4</sup>** og benytte tegnsettet UTF-8.

For de XML-filene som er en obligatorisk del av arkivuttrekket, vil de nødvendige XML-skjemaene følge som vedlegg til Noark 5-standard. Det er disse skjemaene som skal benyttes i avleveringspakken og de vil være tilgjengelige fra Arkivverkets hjemmesider for nedlasting. Varianter av de offisielle XML-skjemaene skal ikke forekomme som en del av pakken.

Tabellen under angir hvilke XML-filer som hører sammen med hvilke XML-skjemaer.

Tabell 6.11: Xml-filer og tilhørende xml-skjemaer

XML-fil	XML-skjema
arkivuttrekk.xml	addml.xsd
arkivstruktur.xml	arkivstruktur.xsd
	metadatakatalog.xsd
endringslogg.xml	endringslogg.xsd
	metadatakatalog.xsd
loependeJournal.xml	loependeJournal.xsd
	metadatakatalog.xsd
offentligJournal.xml	offentligJournal.xsd
	metadatakatalog.xsd

I tabellen angir skjemanavnet hvilket skjema som er hovedskjemaet til den enkelte XML-fil. Metadatakatalog skjemaet **metadatakatalog.xsd** forekommer flere ganger i tabellen. Årsaken er at skjemaet inngår i hovedskjemaet til flere XML-filer.

Merk at navnene slik de er brukt i tabellen, er obligatoriske, også når det gjelder bruken av små bokstaver.

Tabell 6.12: Krav til XML-skjemaene

Krav nr.	Krav til XML-skjemaene	Type	Merknad
6.4.16	Alle XML-filer som inngår i en avleveringspakke, skal være definert vha. medfølgende XML-skjema.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot

<sup>4</sup>XML Schema 1.0 er en W3C standard (<http://www.w3.org/>).

Tabell 6.12: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til XML-skjemaene	Type	Merknad
6.4.17	XML-skjemaene skal følge XML skjema-standard XML Schema 1.0	O	
6.4.18	For arkivuttrekk.xml, arkivstruktur.xml, endringslogg.xml, loependeJournal.xml og offentligJournal.xml skal kun de tilhørende skjemaene som er tilgjengelige fra Arkivverket, benyttes i avleveringspakken. Varianter av skjemaene skal ikke benyttes.	O	
6.4.19	Navngivingen i skjemaene slik det er vist i tabellen over XML-filer og tilhørende skjemaer, er obligatorisk.	O	

1415

#### 1416 6.4.4 Dokumentasjon av innholdet i avleveringspakken: *arkivuttrekk.xml*

1417 Et arkivuttrekk skal inneholde en fil med navn **arkivuttrekk.xml** som beskriver arkivuttrekket og  
 1418 filene i det. Filen **arkivuttrekk.xml** følger Riksarkivarens standard for beskrivelse av arkivuttrekk -  
 1419 Archival Data Description Markup Language (ADDML)<sup>5</sup>, og er det som i ADDML-terminologi kalles  
 1420 en datasettbeskrivelse.

1421 ADDML finnes som et XML-skjema (addml.xsd) hvor alle elementer har engelske navn. Bruken av  
 1422 engelske navn har blitt valgt for å gjøre det mulig for andre enn norske arkivdepoter å ta i bruk  
 1423 standarden.

1424 I noen deler av ADDML er det mulig å definere tilleggselementer. Slik kan bruken av standarden til  
 1425 en viss grad tilpasses behovet til de som velger å bruke ADDML. Riksarkivaren har definert noen  
 1426 slike tilleggselementer som sammen med de faste elementene og regler for bruk, utgjør Riksar-  
 1427 kivitarens ADDML-krav til beskrivelse av arkivuttrekk generelt. Disse tilleggselementene har også  
 1428 engelske navn.

1429 Siden 2009 har Arkivverket hatt en samarbeidsavtale med Riksarkivet i Sverige om forvaltningen  
 1430 av ADDML. En av hovedårsakene til at engelske navn er valgt for de nevnte tilleggselementene,  
 1431 er at samarbeidsavtalen med det svenske Riksarkivet åpner for at tilleggselementer kan bli faste  
 1432 elementer i fremtidige revisjoner av ADDML, hvis partene i avtalen blir enige om det.

<sup>5</sup>Per 1. mars 2011 er det versjon 8.2 av ADDML som er gjeldende.

For arkivuttrekk fra Noark 5-løsninger er det laget en mal for arkivuttrekk.xml. Noen av elementene i Noark 5-malen er generelle arkivuttrekkselementer, mens noen er spesielle for Noark 5-uttrekk. De spesielle elementene er gitt norske navn for å passe sammen med begreper i selve Noark 5-standard. Arkivuttrekk fra Noark 5-løsninger skal følge Riksarkivarens Noark 5-mal.

Datasettbeskrivelsen arkivuttrekk.xml skal inneholde følgende informasjon om et Noark 5-uttrekk:

- 1. Arkivskapernavn**  
Kan være flere enn én
- 2. Navn på systemet/løsningen**
- 3. Navn på arkivet**
- 4. Start- og sluttdato for arkivuttrekket**
- 5. Hvilken type periodisering som er utført i forrige periode og denne periode**  
Den som er ansvarlig for å produsere arkivuttrekket, skal angi hva slags type periodisering som ble foretatt før det ble produsert - enten skarpt periodeskilte eller mykt skille (med bruk av overlappingsperiode). Dette har betydning for innholdet i uttrekket. En eventuell foregående periodisering skal også dokumenteres.
- 6. Opplysning om det finnes skjernet informasjon i uttrekket**  
Det skal angis om det finnes skjernet informasjon i uttrekket. Dersom det er tilfelle, må alle nødvendige metadata for skjerming følge med.
- 7. Opplysning om uttrekket omfatter dokumenter som er kassert**  
Det skal angis om det er foretatt kassasjon av dokumenter. Dersom kassasjonen er utført før uttrekket produseres, vil arkivdokumentene ikke være med. Men dreier det seg om kassasjon i et sakarkiv, skal metadata for de kasserte dokumentene likevel inngå i uttrekket.
- 8. Opplysning om uttrekket inneholder dokumenter som skal kasseres på et senere tidspunkt**  
Det skal anmerkes om det finnes dokumenter i uttrekket som skal kasseres på et senere tidspunkt. I slike tilfeller kan det tenkes at arkivdepotet selv utfører kassasjonen, men det kan også være aktuelt med et nytt uttrekk når kassasjon er utført hos arkivskaper.
- 9. Opplysning om det finnes virksomhetsspesifikke metadata i arkivstruktur.xml**
- 10. Antall mapper i arkivstruktur.xml**
- 11. Antall registreringer i arkivstruktur.xml, loependeJournal.xml og offentligJournal.xml**
- 12. Antall dokumentfiler i uttrekket**
- 13. Sjekksommer for alle XML-filer og XML-skjemaer i arkivuttrekket**  
Unntatt er arkivuttrekk.xml og addml.xsd

Tabell 6.13: Krav til opplysninger om avleveringen

Krav nr.	Krav til opplysninger om avleveringen	Type	Merknad
6.4.20	Filene arkivuttrekk.xml og addml.xsd skal være med som en del av arkivuttrekket.	B	Obligatorisk ved produksjon av arkivuttrekk

Tabell 6.13: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til opplysninger om avleveringen	Type	Merknad
6.4.21	I arkivuttrekk fra Noark 5-løsninger skal struktur og innhold i arkivuttrekk.xml være i henhold til Riksarkivarens Noark 5-mal for arkivuttrekk.xml.	B	Obligatorisk ved produksjon av arkivuttrekk



Tabell 6.13: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til opplysninger om avleveringen	Type	Merknad
6.4.22	<p>Følgende typer informasjon skal med i arkivuttrekk.xml:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Arkivskapernavn</li> <li>• Navn på system/løsningen</li> <li>• Navn på arkivet</li> <li>• Start- og sluttdato for arkivuttrekket</li> <li>• Hvilken type periodisering som er utført i forrige periode og denne periode</li> <li>• Opplysning om det finnes skjermet informasjon i uttrekket</li> <li>• Opplysning om uttrekket omfatter dokumenter som er kassert</li> <li>• Opplysning om uttrekket inneholder dokumenter som skal kasseres på et senere tidspunkt</li> <li>• Opplysning om det finnes virksomhetsspesifikke metadata i arkivstruktur.xml</li> <li>• Antall mapper i arkivstruktur.xml</li> <li>• Antall registreringer i arkivstruktur.xml, loependeJournal.xml og offentligJournal.xml</li> <li>• Antall dokumentfiler i uttrekket</li> </ul>	B	Obligatorisk ved produksjon av arkivuttrekk

Tabell 6.13: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til opplysninger om avleveringen	Type	Merknad
6.4.23	For uttrekk hvor arkivstruktur.xml inneholder virksomhetsspesifikke metadata, skal informasjon om de XML-skjemaene som definerer disse være med i arkivuttrekk.xml. Denne informasjonen skal være i strukturen under dataobjektet arkivstruktur på samme måte som de øvrige skjemaene til arkivstruktur.	B	Obligatorisk ved produksjon av arkivuttrekk

## Om malen

I Riksarkivarens Noark 5-mal for arkivuttrekk.xml er strukturen i beskrivelsen av et Noark 5-uttrekk opprettet på forhånd. Selve malen og XML-skjemaet for ADDML (addml.xsd) er tilgjengelige på Arkivverkets nettsider.

De stedene hvor Noark 5-løsningen må angi verdier, er angitt ved hjelp av hakeparenteser. Et eksempel på dette er ved angivelse av arkivuttrekkets periode:

```
.
.
<content>
  <additionalElements>
    <additionalElement name="archivalPeriod">
      <properties>
        <property name="startDate">
          <value>[ÅÅÅÅ-MM-DD]</value>
        </property>
        <property name="endDate">
          <value>[ÅÅÅÅ-MM-DD]</value>
        </property>
      </properties>
    </additionalElement>
  </additionalElements>
</content>
```

Her brukes et tilleggselement – archivalPeriod – til å omkapsle informasjonen om start- og sluttdatoen til uttrekket. Start- og sluttdatoen angis som egenskaper ved perioden, henholdsvis startDate og endDate. Det er løsningens oppgave å bytte ut [ÅÅÅÅ-MM-DD] med aktuell dato. Merk at parentesene ikke skal med i den faktiske verdien.

1497 Strukturen i malen er i hovedsak todelt – den første delen inneholder overordnet informasjon om  
 1498 uttrekket som passer inn i den generelle delen av datasettbeskrivelsen. Den andre delen beskriver  
 1499 det som er Noark 5-spesifikt. Eksemplet over er tatt fra den generelle delen - *reference*.

1500 Det Noark 5-spesifikke er organisert i en struktur av dataobjekter (*dataObjects/dataObject*) med  
 1501 tilhørende egenskaper (*properties/property*). Den første delen i denne dataobjektstrukturen inne-  
 1502 holder overordnet informasjon om uttrekk som ikke ble registrert i den generelle delen. Den andre  
 1503 delen inneholder informasjon om de filene som arkivuttrekket består av. Eksempler på typer infor-  
 1504 masjon som er med om den enkelte fil, er sjekksummer og kvantitative opplysninger.

1505 Tabellen under viser påkrevde elementer i arkivuttrekk.xml og og hvilket navn de er gitt i malen.

Tabell 6.14: Påkrevde elementer i arkivuttrekk.xml

Navn i listen over påkrevde typer informasjon	Navn i arkivstruktur.xml	Kommentar/ plassering i mal
Arkivskapernavn	recordCreator	I generell del. Kan forekomme flere ganger.
Navn på systemet/løsningen	systemName	I generell del
Navn på arkivet	archive	I generell del
Startdato for uttrekket	archivalPeriod - startDate	I generell del
Sluttdato for uttrekket	archivalPeriod - endDate	I generell del
Periodisering – forrige periode	periode - inngaaendeSkille	I Noark 5-del -additionalInfo
Periodisering – denne periode	periode - utgaaendeSkille	I Noark 5-del -additionalInfo
Opplysning om det finnes skjermet informasjon i uttrekket	inneholderSkjermetInformasjon	I Noark 5-del -additionalInfo
Opplysning om uttrekket omfatter dokumenter som er kassert	omfatterDokumenterSomErKassert	I Noark 5-del -additionalInfo
Opplysning om uttrekket inneholder dokumenter som skal kasseres på et senere tidspunkt	inneholderDokumenterSomSkalKasseres	I Noark 5-del -additionalInfo
Opplysning om det finnes virksomhetsspesifikke metadata i arkivstruktur.xml	inneholderVirksomhetsspesifikkeMetadata	I Noark 5-del - additionalInfo
Antall mapper i arkivstruktur.xml	numberOfOccurrences - mappe	I Noark 5-del -dataObject for arkivstruktur
Antall registreringer i arkivstruktur.xml, loependeJournal.xml og offentligJournal.xml	numberOfOccurrences - registrering	I Noark 5-del -dataObject for arkivstruktur, loependeJournal og offentligJournal
Antall dokumentfiler i uttrekket	antallDokumentfiler	I Noark 5-del – additionalInfo
Sjekksummer for alle XML-filer og XML-skjemaer i arkivuttrekket	checksum	I Noark 5-del – dataObject – file for alle filer i uttrekket, men kun i første forekomst av metadatakatalog.xsd i beskrivelsen

### 6.4.5 Metadata om arkivdokumentene: *arkivstruktur.xml*

Metadata om de arkivdokumentene som inngår i avleveringspakken, skal ligge samlet i én fil kalt **arkivstruktur.xml**. Metadata for alle arkivenheter, og for de objektene som kan inngå i disse arkivenhetene, skal nøstes inn i hverandre slik at de utgjør en samlet hierarkisk struktur. Alle metadataelementer som er merket med "A" i kolonnen "Avl." skal tas med i uttrekket dersom de er tilordnet verdier i løsningen. Tomme elementer skal altså ikke være med. Vedlegg 2 "Metadata gruppert på objekter" gir en samlet oversikt over alle definerte metadata i Noark 5.

I denne hierarkiske strukturen vil ikke alle grenene gå ned til laveste nivå. Det vil finnes klasser som ikke inneholder mapper, det vil finnes mapper uten registreringer (f.eks. dersom mappen utgår fordi alle registreringer er flyttet over til en annen mappe), det vil finnes registreringer uten dokumentbeskrivelse (når arkivdokumentet er fysisk) og det vil finnes dokumentbeskrivelser uten dokumentobjekt (når dokumentet er kassert).

Dersom arkivdokumenter i et sakarkiv er kassert, skal metadata for disse dokumentene likevel være med. Dette gjelder alle metadata ned til dokumentbeskrivelse, men ikke dokumentobjekter. På dokumentbeskrivelsen skal det logges at kassasjon er utført (*M630 kassertDato* og *M631 kassertAv*).

Tabell 6.15: Krav til metadata i arkivuttrekket

Krav nr.	Krav til metadata i arkivuttrekket	Type	Merknad
6.4.24	En avleveringspakke skal inneholde en fil med metadata for arkivdokumentene som inngår i pakken. Alle metadataelementene skal være nøstet inn i en sammenhengende, hierarkisk struktur.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.25	Alle metadataelementer som er merket med "A" i kolonnen "Avl." i vedlegget "Metadata gruppert på objekter" skal være med i arkivuttrekket, såfremt de er tilordnet verdier.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot
6.4.26	Alle forekomster av arkivenheter i arkivstrukturen skal være identifisert med en entydig identifikasjon. Denne identifikasjonen skal være entydig for alle arkivuttrekk som produseres av en arkivskaper.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot

Tabell 6.15: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til metadata i arkivuttrekket	Type	Merknad
6.4.27	Metadata for arkivdokumenter som er kassert før arkivuttrekket produseres, skal være med i uttrekket. Disse metadataene skal omfatte alle arkivenheter ned til dokumentbeskrivelse, og her skal det også ligge logginformasjon om kassasjonen.	B	Obligatorisk for sakarkiver.

1522

#### 1523 6.4.6 Logging av endringer i metadata: *endringslogg.xml*

1524 En del logginformasjon er obligatorisk, og skal derfor følge med ved deponering/avlevering. Det  
 1525 er opp til hvert enkelt organ å avgjøre hvor omfattende logging det er behov for utover det som  
 1526 er obligatorisk. Obligatoriske logger er kravsatt i egne krav. Det skilles mellom to hovedtyper  
 1527 logging, nemlig *logging av hendelser* og *logging av endringer*.

1528 Nedenfor følger en oversikt over de vanligste hendelsene som skal logges, og hvilken arkivenhet  
 1529 loggingen omfatter:

- 1530 • Opprettelse av arkivenheter (arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registre-  
 1531 ring, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt)
- 1532 • Avslutning av arkivenheter (arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse og mappe)
- 1533 • Arkivering av et dokument (registrering)
- 1534 • Avskrivning av et dokument (journalpost)
- 1535 • Dokumentflyt (journalpost)
- 1536 • Endring i skjerming
- 1537 • Påføring av merknader (mappe, registrering, dokumentbeskrivelse)
- 1538 • Verifisering av elektronisk signatur (journalpost, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt)
- 1539 • Kassasjon av et dokument (dokumentbeskrivelse)
- 1540 • Sletting av uaktuelle versjoner (dokumentbeskrivelse)

1541 De obligatoriske hendelsene som skal logges, er definert som egne metadataelementer (fra M600  
 1542 til M659), og inngår derfor i filen **arkivstruktur.xml** sammen med øvrige metadata.

1543 Det er ikke meningen at alle loggede endringer av metadataverdier skal leveres. Det er bare i  
 1544 de tilfeller at endringen har viktig kontekstuell betydning, at slik logginformasjon skal være med.  
 1545 Slike endringer kan ha innvirkning på dokumentenes autenticitet, og det er derfor avgjørende at de  
 1546 blir avlevert sammen med andre metadata om dokumentene. De kan også synliggjøre endringer i  
 1547 saksbehandlingsprosesser, og vil ikke minst kunne ha verdi i forhold til framtidig tilgjengeliggjøring.  
 1548 Eksempler på slike endringer er:

- 1549 1. Omklassifikasjon av en mappe
- 1550 2. Flytting av en registrering fra en mappe til en annen mappe
- 1551 3. Endring av saksansvarlig
- 1552 4. Endring av saksbehandler
- 1553 5. Reversering av statusverdier
- 1554 6. Endringer av metadata etter at et dokument er arkivert

1555 Metadata om endringer skal ikke grupperes inn i de tilhørende arkivenhetene, men avleveres som  
 1556 en egen fil kalt **endringslogg.xml**. Følgende informasjon skal logges:

- 1557 1. Referanse til en entydig identifikasjon for den arkivenheten som inneholder metadataelemen-  
 1558 tet som er endret
- 1559 2. Navn på metadataelementet som er endret
- 1560 3. Dato og klokkeslett for når endringen ble foretatt
- 1561 4. Navn på den som foretok endringen
- 1562 5. Den opprinnelige verdien slik den var før endringen ble gjort
- 1563 6. Ny verdi etter at endringen er utført

1564 Endringsloggen skal bare vise til arkivenheter som befinner seg i samme avleveringspakke, dvs. til  
 1565 identifikasjoner som er representert i filen arkivstruktur.xml i samme pakken. Hvilke metadata det  
 1566 skal logges endringer for, og når logging av disse endringene skal utføres, er beskrevet i et eget  
 1567 vedlegg 3: "Oversikt over metadata hvor det skal logges at det gjøres endringer i innholdet".

Tabell 6.16: Krav til Endringslogg

Krav nr.	Krav til <i>Endringslogg</i>	Type	Merknad
6.4.28	En avleveringspakke skal inneholde en endringslogg for metadata som har fått en ny verdi. Hvilke metadata dette gjelder, og når logging av disse endringene skal utføres, går fram av vedlegg 3 "Oversikt over metadata hvor det skal logges at det gjøres endringer i innholdet.	B	Obligatorisk ved avlevering til arkivdepot

1568

#### 1569 6.4.7 Journalrapporter: *loependeJournal.xml* og *offentligJournal.xml*

1570 Både en *løpende journal* og en *offentlig journal* skal avleveres som to forskjellige filer med navn  
 1571 **loependeJournal.xml** og **offentligJournal.xml**. Begge disse journalene skal inneholde de samme

journalpostene, men i offentlig journal er opplysninger som skal skjermes erstattet med \*\*\*\*\* (asterisker). Det kan være aktuelt å skjermes saksmappe- og journalposttittel (hele eller deler av den), navn på avsender/mottaker og eventuelt klasseidentifikasjonen (arkivkoden) og/eller klassetittelen (forklaringen på arkivkoden) dersom det f.eks. dreier seg om personidentifikasjon og/eller et personnavn. Det er bare fra sakarkiver og fagsystemer med korrespondansedokumenter at det skal avleveres journalrapporter. Dersom ingen informasjon i uttrekket er skjernet, er det tilstrekkelig med løpende journal.

I norsk arkivteori betraktes journalen som et arkivdokument, ikke som rene metadata. En av grunnene til at journalen også skal avleveres, er at den viser rekkefølgen i registreringen av journalpostene. Dessuten kan journalen være et enklere alternativ å publisere for arkivdepotene enn de samlede metadata i filen **arkivstruktur.xml**. Men journalen inneholder bare et begrenset utvalg metadata, og kan på ingen måte erstatte innholdet i arkivstruktur.xml.

Journalrapportene skal være i XML-format, og skal inneholde et "journalhode" med overordnet informasjon om utskriftene. Seleksjonskriterium skal være *journaldato*, med eventuelt andre kriterier i tillegg. Seleksjonskriteriene skal oppgis i "journalhodet". Ved bruk av mykt periodeskille, vil journalen vanligvis inneholde journalposter som tilhører flere arkivdeler. De enkelte "journalinnføringer" skal være sortert på journalpostens løpenummer (*journalår og sekvensnummer*). Det er bare registreringer av typen *journalpost* som skal være med i journalen.

I en avleveringspakke skal journalen normalt dekke en *arkivperiode*, dvs. den perioden innholdet i en avsluttet arkivdel omfatter. Men ved bruk av mykt periodeskille vil ikke journalpostene i journalen være identisk med journalpostene i fila **arkivstruktur.xml**. Denne fila skal bare inneholde journalposter som er knyttet til avsluttede saksmapper. I journalen vil det også forekomme journalposter som er knyttet til saker som ikke er avsluttet, og som derfor er overført til den avsluttede arkivdelens arvtaker.

Tabell 6.17: Krav til journalrapportene

Krav nr.	Krav til journalrapportene	Type	Merknad
6.4.29	En avleveringspakke skal inneholde både en løpende journal og en offentlig journal. Journalene skal omfatte samme tidsrom som arkivperioden.	B	Obligatorisk for arkiver med korrespondansedokumenter som det kan være aktuelt å avlevere til arkivdepot
6.4.30	Journalrapportene skal inneholde alle registreringer av typen journalpost som er journalført i løpet av arkivperioden. Journalpostene skal være sortert kronologisk etter løpenummer (journalår og sekvensnummer).	B	Obligatorisk for arkiver med korrespondansedokumenter som det kan være aktuelt å avlevere til arkivdepot

### 6.4.8 Virksomhetsspesifikke metadata

Dersom Noark 5-løsningen inneholder metadataelementer som ikke er spesifisert i Noark 5, er det likevel mulig å ta disse med i arkivuttrekket. Slike virksomhetsspesifikke metadata blir en del av arkivstrukturen og tas derfor med i **arkivstruktur.xml**. De virksomhetsspesifikke metadataene kan knyttes til arkivenhetene mappe, registrering eller sakspart gjennom det overordnede elementet *virksomhetsspesifikkeMetadata* som er av XML Schema-datatypen *anyType*.

Alle virksomhetsspesifikke metadataelementer må være definert i ett eller flere XML-skjemaer, og referanse til aktuelle skjemaer må finnes i arkivstruktur.xml. I tillegg må de virksomhetsspesifikke metadataelementene være tilordnet et *namespace* gjennom tilhørende XML-skjema.

Virksomhetsspesifikk informasjon kan også avleveres som frittstående fagsystemuttrekk. Dette er først og fremst aktuelt der hvor informasjonen ikke lar seg knytte til arkivstrukturen som metadata.

*Merk: Deponering/avlevering av frittstående fagsystemuttrekk må avtales spesielt med arkivdepotet, og blir ikke beskrevet i denne standarden.*

Innholdet og betydningen av hvert virksomhetsspesifikt metadataelement skal dokumenteres mer inngående dersom det ikke er innlysende hva elementene inneholder. En slik dokumentasjon skal inngå som en del av aktuelt XML-skjema.

Tabell 6.18: Krav til virksomhetsspesifikke metadata

Krav nr.	Krav til virksomhetsspesifikke metadata	Type	Merknad
6.4.31	Hvis virksomhetsspesifikke metadata skal inngå som en del av arkivuttrekket, skal de knyttes til mappe, registrering eller sakspart i arkivstruktur.xml gjennom elementet <i>virksomhetsspesifikkeMetadata</i> .	B	Obligatorisk ved bruk av virksomhetsspesifikke metadata
6.4.32	Alle virksomhetsspesifikke metadataelementer skal være definert i ett eller flere medfølgende XML-skjemaer.	B	Obligatorisk ved bruk av virksomhetsspesifikke metadata
6.4.33	Når virksomhetsspesifikke metadata inngår som en del av arkivuttrekket, skal det finnes referanse til aktuelle skjemaer i arkivstruktur.xml.	B	Obligatorisk ved bruk av virksomhetsspesifikke metadata
6.4.34	Virksomhetsspesifikke metadataelementer skal være tilordnet et <i>namespace</i> gjennom tilhørende XML-skjema.	B	Obligatorisk ved bruk av virksomhetsspesifikke metadata



Tabell 6.18: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til virksomhetsspesifikke metadata	Type	Merknad
6.4.35	Innholdet og betydningen av hvert virksomhetsspesifikt metadataelement skal dokumenteres mer inngående i aktuelt XML skjema dersom det ikke er innlysende hva elementet inneholder. Denne dokumentasjonen skal være i form av XML Schema elementene <i>annotation</i> og <i>documentation</i> knyttet til definisjonen av det enkelte metadataelementet i aktuelt skjema.	B	Obligatorisk ved bruk av virksomhets-spesifikke metadata

1613

### 1614 6.4.9 Arkivdokumentene

1615 Arkivdokumentene skal avleveres/deponeres i arkivformater som er godtatt av Riksarkivaren. Det  
 1616 betyr at alle dokumenter må være konvertert til et arkivformat før arkivuttrekket produseres. I  
 1617 Noark 5-løsningen kan de samme dokumentene også eksistere i produksjonsformat, men disse skal  
 1618 ikke være med i uttrekket.

1619 Hvert enkelt dokument skal eksporteres som én dokumentfil. I denne versjonen av Noark 5 er det  
 1620 ikke tillatt å avlevere dokumenter som består av flere filer (f.eks. som en tekstfil i XML-format med  
 1621 tilknyttet grafikk/bilder som egne separate filer).

1622 Dersom ett dokument er arkivert i flere versjoner - og dersom de foregående versjonene ikke har  
 1623 blitt slettet før eksporten - skal alle versjonene være med i uttrekket, forutsatt at de er lagret i  
 1624 godkjent arkivformat. I slike tilfeller vil hver arkiverte versjon av dokumentet utgjøre en egen do-  
 1625 kumentfil. Det samme er tilfellet med varianter som blir arkivert sammen med originaldokumentet,  
 1626 f.eks. offentlige varianter hvor informasjon som er unntatt offentligheten er "sladdet".

1627 Dokumenter i et sakarkiv som er arkivert uten journalføring, skal være med i avleveringen/depo-  
 1628 neringen dersom de ikke har blitt kassert før uttrekket blir produsert. I arkivstrukturen vil disse  
 1629 dokumentene være knyttet til registreringer av type *registrering*.

1630 Arkivdokumentene skal lagres i en egen underkatalog i avleveringspakken, og denne underkata-  
 1631 logen kan struktureres i nye underkataloger etter behov. Referansen fra arkivstrukturen til doku-  
 1632 mentfilene vil ligge i dokumentobjektet, dvs. på laveste nivå i strukturen. Alle dokumentfiler som  
 1633 det blir referert til i **arkivstruktur.xml**, skal være med i uttrekket. Dessuten må ikke uttrekket  
 1634 inneholde noen dokumentfiler som mangler referanse fra dokumentobjektet. Referansen fra arkiv-

strukturen skal være relativ til dokumentfilene, dvs. inneholde hele "stien" til dokumentet - f.eks. slik: *dokumenter/2010/januar/123456789.pdf*.

Dokumentobjektet skal også inneholde informasjon om hvilket format arkivdokument blir avlevert på, og størrelsen i antall bytes på dokumentfilen. I tillegg skal dokumentobjektet inneholde sjekksummen til dokumentet det refererer til. Det siste er viktig for å kunne opprettholde dokumentets autenticitet og integritet, også etter at det er eksportert fra sitt opprinnelige produksjonssystem. Algoritmen som er brukt for å generere sjekksummen skal også dokumenteres.

Dersom arkivdokumentet har vært konvertert fra et format til et annet, skal dokumentobjektet inneholde metadata om konverteringen. Dette vil først og fremst dreie seg om konverteringer fra produksjonsformat til arkivformat. Men også konvertering fra ett arkivformat til et annet skal logges. Er dokumentet konvertert flere ganger, skal alle konverteringer dokumenteres. Dersom dokumentet har oppstått i det samme arkivformatet som det ble avlevert i, skal dokumentobjektet naturlig nok ikke inneholde noen metadata om konvertering.

Kravene nedenfor er obligatoriske for alle Noark-løsninger som inneholder elektroniske arkivdokumenter som skal avleveres til arkivdepot.

Tabell 6.19: Krav til arkivdokumentene

Krav nr.	Krav til arkivdokumentene	Type	Merknad
6.4.36	En avleveringspakke skal inneholde arkivdokumenter i arkivformat. Hvert dokument skal eksporteres som én dokumentfil	B	Obligatorisk ved avlevering av elektroniske arkivdokumenter til arkivdepot
6.4.37	Hver arkivert versjon av et dokument skal eksporteres som en egen dokumentfil.	B	Obligatorisk ved avlevering av elektroniske arkivdokumenter til arkivdepot
6.4.38	Hver arkivert variant av et dokument skal eksporteres som en egen dokumentfil.	B	Obligatorisk ved avlevering av elektroniske arkivdokumenter til arkivdepot
6.4.39	I et sakarkiv skal også dokumenter som er knyttet til registreringer av typen <i>registrering</i> (dvs. dokumenter som er arkivert uten journalføring) inngå i arkivuttrekket.	B	Obligatorisk for sakarkiver hvor dokumenter er arkivert uten journalføring.

Tabell 6.19: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til arkivdokumentene	Type	Merknad
6.4.40	Hvert dokumentobjekt i <b>arkivstruktur.xml</b> skal ha en referanse til en dokumentfil i avleveringspakken. Det skal ikke forekomme referanser til dokumenter som ikke finnes i pakken, og det må ikke være dokumenter i pakken som det ikke blir referert til. Referansen fra arkivstrukturen skal være relativ til dokumentfilene, dvs. inneholde hele "stien" til dokumentet.	B	Obligatorisk ved avlevering av elektroniske arkivdokumenter til arkivdepot
6.4.41	Hvert dokumentobjekt i <b>arkivstruktur.xml</b> skal inneholde informasjon om dokumentets format og størrelse. Det skal også inneholde sjekksummen for hvert enkelt dokument, samt algoritmen som ble brukt for å generere sjekksummen.	B	Obligatorisk ved avlevering av elektroniske arkivdokumenter til arkivdepot
6.4.42	Dersom dokumentet er blitt konvertert fra et format til et annet (f.eks. fra produksjonsformat til arkivformat) skal det tilhørende dokumentobjektet i <b>arkivstruktur.xml</b> inneholde informasjon om konverteringen. Er dokumentet blitt konvertert flere ganger, skal alle konverteringene dokumenteres.	O	

1650

1651

## 6.5 Liste for bortsetting, avlevering og overføring

1652

1653

1654

1655

Hensikten med rapporten er å få en oversikt over de delene av arkivmaterialet som skal overføres til bortsettingsarkiv, avleveres til arkivdepot eller overføres til annet offentlig organ. Rapporten kan brukes som bortsettingsliste for organet selv ved periodisering, som overføringsliste ved overføring av arkivmaterialet mellom offentlige organ og som avleveringsliste ved avlevering til arkivdepot.

1656

Avleveringslisten skal følge med ved avleveringen til arkivdepot.

1657

1658

Overføringslisten skal utformes som en avleveringsliste til arkivdepot. Organet skal beholde en kopi selv både av overføringslister og avleveringslister. Disse bør inngå i organets arkivplan.

Tabell 6.20: Krav til rapporten Liste for bortsetting, avlevering og overføring

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Liste for bortsetting, avlevering og overføring</i>	Type	Merknad
6.5.1	<p><i>Selektering:</i> Rapporten skal valgfritt kunne selekteres på følgende metadataelementer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>arkivperiodeStartDato</i> og <i>arkivperiode-SluttDato</i> fra <i>arkivdel</i> (en eller flere), eller</li> <li>• <i>referanseArkivdel</i> fra <i>Saksmappe</i> (en eller flere).</li> <li>• <i>journalenhet</i> fra <i>Saksmappe</i> (en eller flere)</li> <li>• <i>administrativEnhet</i> fra <i>Saksmappe</i> (Her skal det kunne angis om underliggende enheter skal inkluderes.)</li> <li>• <i>saksstatus</i> i <i>Saksmappe</i></li> <li>• <i>avskrivningsdato</i> fra <i>Journalpost</i> (Her skal også verdien «tomt felt» kunne angis)</li> <li>• <i>kassasjonsvedtak</i></li> </ul>	B	Obligatorisk for løsninger som skal foreta bortsetting, avlevering og overføring

Tabell 6.20: (fra forrige side)

Krav nr.	Krav til rapporten <i>Liste for bortsetting, avlevering og overføring</i>	Type	Merknad
6.5.2	<i>Rapportens innhold:</i> Rapporten skal inneholde følgende opplysninger, så fremt de finnes i løsningen: <b>Saksmappeinformasjon</b> Fra Saksmappe: <i>mappeID</i> <i>opprettetdato</i> <i>tittel</i> <i>saksstatus</i> <i>kassasjonsvedtak</i> <i>kassasjonsdato</i> <i>referanseArkivdel</i> Fra klasse <i>klasseID og tittel</i> Fra arkivdel: <i>referanseArkiv</i> <i>arkivperiodeStartDato</i> <i>arkivperiodeSluttDato</i>	B	Obligatorisk for løsninger som skal foreta bortsetting, avlevering og overføring
6.5.3	For hver ny klasseID skal klassifikasjonssystemets tekst (det avledete metadataelementet <i>tittel</i> ) tas med på en egen linje som overskrift.	B	Obligatorisk for løsninger som skal foreta bortsetting, avlevering og overføring
6.5.4	Hvis rapporten inneholder dokumenter som er gradert, skal antall graderte dokumenter markeres ved saken.	B	Obligatorisk for løsninger som skal foreta bortsetting, avlevering og overføring

## 6.6 Arkivoversikt

Hensikten med rapporten *arkivoversikt* er å gi en oversikt over hvilke arkivdeler arkivet er delt opp i, med angivelse av hvilken arkivperiode den/de inngår i, klassifikasjonssystem, status og fysisk plassering. Dette er viktig for oversikten i arkivet.

Tabell 6.21: Krav til rapporten *arkivoversikt*

Krav nr.	Krav til rapporten <i>arkivoversikt</i>	Type	Merknad
6.6.1	<p><i>Selektering:</i> Rapporten skal valgfritt kunne selekteres etter meta-dataelementene:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>referanseForelder</i> i <i>arkivdel</i>, eller</li> <li>• <i>arkivperiodeStartDato</i> og <i>arkivperiodeSluttDato</i> i <i>arkivdel</i></li> </ul>	B	Obligatorisk for sakarkiver
6.6.2	<p><i>Rapportens innhold:</i> Følgende metadataelementer skal være med i rapporten, så fremt de finnes i løsningen: Fra <i>arkiv</i>: <i>tittel</i> <i>arkivskapernavn</i> <i>arkivstatus</i> <i>opprettetDato</i> <i>avsluttetDato</i> Fra <i>klassifikasjonssystem</i> <i>klassifikasjonstype</i> <i>tittel</i> Fra <i>arkivdel</i>: <i>tittel</i> <i>referanseForelder</i> <i>referanseKlassifikasjonssystem</i> <i>arkivdelstatus</i> <i>referanseArvtaker</i> <i>referanseForløper</i> <i>fysiskeDokumenter</i> <i>referanseDokumentbeskrivelse</i> <i>opprettetDato</i> <i>avsluttetDato</i> <i>arkivperiodeStartDato</i> <i>arkivperiodeSluttDato</i> <i>oppbevaringssted</i> <i>beskrivelse</i> <i>eksportertDato</i> <i>ansvarligEksport</i></p>	B	Obligatorisk for sakarkiver





## Kapittel 7

# Ordforklaringer

1665 Listen er begrenset til begreper som er benyttet i standarden.

Begrep	Forklaring
AIP	Archival Information Package, som definert i OAIS
Algoritme	Oppskrift for utføring av en oppgave, for eksempel et program i en datamaskin som beskriver steg for steg hva datamaskinen skal gjøre.
Anvendelig	En anvendelig <i>registrering</i> kan gjenfinnes, hentes frem presenteres og tolkes. I ettertid bør den kunne presenteres direkte i forbindelse med forretningsaktiviteten eller transaksjonen som gav opphav til den. <i>Registreringens</i> kontekstuelle forbindelser bør omfatte den informasjonen som er nødvendig for å forstå transaksjonene der den ble opprettet og brukt. Det bør være mulig å identifisere <i>registreringen</i> innenfor en kontekst av videre forretningsaktiviteter og funksjoner. Koplinger mellom <i>registreringer</i> som dokumenterer en serie av aktiviteter, bør vedlikeholdes
Arkivdel	En vilkårlig definert del av et arkiv (1), hvor alt materiale er ordnet etter ett og samme klassifikasjonssystem som primær klasse. Vil ofte være definert identisk med det som kalles en arkivserie, men behøver ikke være det.
Arkivdokument	Dokument som mottas eller produseres som ledd i den virksomhet et organ utøver, og som ikke er gjenstand for arkivbegrensning.
Arkivenhet	Det enkelte nivået i arkivstrukturen.
Arkivformat	Standardisert format for elektronisk arkivering og langtidslagring av dokumenter.
Arkivperiode	Tidsperiode for inndeling av arkiv (1) i forbindelse med blant annet bortsetting.

Begrep	Forklaring
Arkivskaper	En organisatorisk enhet eller en person som danner arkiv som ledd i sin virksomhet. En arkivskaper kan være et offentlig organ, en bedrift, en organisasjon, en institusjon, en stiftelse etc. eller en del av en slik enhet. Et offentlig organ kan være én arkivskaper og dermed ha ett arkiv (sentralarkiv), eller det kan ha flere arkivskapere (avdelinger, etater etc.) som skaper hver sitt arkiv (underarkiver).
Arkivstruktur	Den logiske, hierarkiske ordningen av et arkiv.
Arkivsystem	Elektronisk system som brukes til å registrere, administrere, oppbevare og gjenfinne arkivdokumenter (både fysiske og elektroniske).
Arkivuttrekk	Det datainnhold som skal hentes ut av et system og inngå som arkivversjonens hoveddel.
Arkivversjon	Den samlede leveransen av data og medfølgende dokumentasjon som skal mottas av arkivdepotet ved avlevering eller deponering.
Autentiserende metadata	Metadata som har til formål å understøtte dokumentets ekthet og troverdighet, bl.a. ved å gi mottaker opplysninger som kan nyttiggjøres ved kontroll av dokumentets innhold og avsender.
Autentisering (begrepets betydning innen tilgangsstyring)	En funksjon som kontrollerer om de opplysninger en person presenterer seg med for IT-systemet (brukernavn, passord, magnetstripekort, fingeravtrykk eller lignende, avhengig av den enkelte løsningens behov for sikker autentisering) gir tilstrekkelig sikkerhet for at personen er den han gir seg ut for å være.
Autentisitet	<p>En autentisk <i>registrering</i> kan bevises at</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• den er hva den hevder å være,</li> <li>• den er produsert eller sendt av den personen som hevder å ha produsert eller sendt den, og</li> <li>• den er produsert eller sendt på det påståtte tidspunktet</li> </ul> <p>For å sikre autentisitet bør virksomheter iverksette og dokumentere policy og prosedyrer som styrer produksjon, mottak, overføring, vedlikehold og avhending av <i>registreringer</i>. Dette sikrer at de som produserer <i>registreringer</i> er autoriserte og identifiserbare, og at <i>registreringen</i> beskyttes mot uautorisert tilføyelse, sletting, endring, bruk og hemmelighold</p>

Begrep	Forklaring
Avlevering	Fysisk overføring av arkivmateriale til arkivdepot. Ved avlevering fra statlig organer til Arkivverket overføres råderetten over arkivet til Riksarkivaren.
Avleveringspakke	Synonymt med Arkivversjon. Defineres i OAIS under betegnelsen Submission Information Package.
Autorisasjon	Autorisasjon er regelverk (som fortrinnsvis håndheves elektronisk i IT-systemet) om hvilke opplysninger en <i>autentisert</i> person får tilgang til, og om hvilke handlinger han skal kunne utføre.
Avsender	Den som sender et brev, en pakke, en e-post, en elektronisk melding, en SMS eller lignende.
Avskrivning	Registrering av opplysninger i journalen om når og hvordan behandlingen av et inngående dokument har blitt avsluttet.
Bevaring	Å ta vare på arkivmateriale over tid. I arkivforskriften betyr bevaring at materialet oppbevares for fremtiden og leveres til arkivdepot.
Bortsetting	At arkivmateriale etter en tid (vanligvis etter et bestemt antall år) tas ut av aktivt arkiv og settes bort på et dertil egnet sted, jf. arkivperiode.
Bortsettingsarkiv	Materiale som er satt bort etter de prinsipper som er beskrevet under bortsetting. Andre fase i arkivmaterialets livssyklus.
Deponering	Fysisk overføring av arkivmateriale uten overføring av råderetten.
DIP	Utleveringspakke. Refererer til OAIS: Dissemination Information Package.
Dokument	Logisk avgrenset informasjonsmengde som er lagret på et medium for senere lesing, lytting, fremvisning eller overføring.
Dokumentbeskrivelse	Et nivå i arkivstrukturen, en arkivenhet. Metadata til arkivdokument, som angir arkivdokumentets innhold.
Dokumentfangst	Identifisere dokumenter for arkivering, fange dem opp, tilføre metadata (registrere) og fryse (arkivere), slik at både dokumentet og tilhørende autentiserende metadata er uforanderlig
Dokumentflyt	Arkivdokumentenes gang fra ledd til ledd i saksbehandlingen.
Dokumenthåndtering	Registrering, lagring, søking, presentasjon, styring og kontroll av dokumenter. Håndtering av alle typer dokumenter, både uferdige dokumenter, arbeidsdokumenter og arkivdokumenter, uavhengig av arkivdanning.
Dokumentobjekt	Et nivå i arkivstrukturen, en arkivenhet. Metadata til dokumentfiler. Dokumentobjekt er laveste nivå i arkivstrukturen.
Ekthet	Se autentisitet

Begrep	Forklaring
Elektronisk arkiv	Et arkiv som består av elektroniske dokumenter.
Elektronisk dokument	Et dokument lagret på et elektronisk medium, i et format egnet for gjenfinning, prosessering og distribusjon ved hjelp av en datamaskin.
Elektronisk signatur	Generell betegnelse på teknologi, metoder, regelverk og forvaltnings/tilsynsoppgaver som til sammen sikrer tilstrekkelig tillit til at elektronisk informasjon som er «signert» stammer fra den avsender som er angitt, og at innholdet ikke er manipulert.
Endringslogg	Fortløpende registrering av endringer i metadata som det er viktig å ha dokumentert.
Format	Samme dokument kan lagres i flere formater. I arkivsammenheng snakker vi primært om produksjonsformat og arkivformat.
Funksjon	De overordnede ansvarsområdene til en arkivskaper. Funksjoner deles opp i aktiviteter. Representerer det øverste nivået i et klassifikasjonssystem.
Gradering	Påføring av kode etter sikkerhetsloven og beskyttelsesinstruksen for å skjerme arkivdokumenter mot uautorisert innsyn.
Identifikasjon	Tildeling av en entydig verdi som identifiserer en arkivenhet, og dermed også de enkelte arkivdokumenter.
Integritet	Innebærer at <i>registreringen</i> og dens informasjonsinnhold er fullstendig og uendret. <i>Registreringen</i> må beskyttes mot uautorisert endring. Policy og rutiner for dokumentasjonsforvaltning bør angi hvilke tilføyelser eller kommentarer som kan gis <i>registreringen</i> etter at den produsert. Det bør angis under hvilke omstendigheter tilføyelser eller kommentarer kan godkjennes, og hvem som har tillatelse til å gjøre dem. Alle godkjente kommentarer, tilføyelser eller slettinger i <i>registreringen</i> bør være uttrykkelig dokumenterte og sporbare.
Internt dokument	Dokument som er utarbeidet for et forvaltningsorgans interne saksforberedelse, enten av organet selv eller av et underliggende organ, av særlige rådgivere eller sakkyndige eller av et departement til bruk i et annet departement.
Journal	Register over saksdokumenter som behandles i et organ.
Journaldato	Se journalføringsdato
Journalenhet	Journalenhet er navnet på den organisatoriske enheten som har ansvaret for organets journalføring og arkivering. Andre navn som brukes er journalførende enhet eller arkivtjeneste.

Begrep	Forklaring
Journalføring	Systematisk og fortløpende registrering av opplysninger i en journal. Etter arkivforskriften § 9 skal man registrere alle inngående og utgående saksdokumenter som er eller blir saksbehandlet og som har verdi som dokumentasjon. Organinterne dokumenter registreres i den grad man finner det hensiktsmessig.
Journalføringsdato	Journal(førings)dato angir tidspunktet for når et dokument er ført inn i journalen, og er et utvalgskriterium for den samlede kronologisk ordnete rapporten over samtlige registreringer innenfor perioden. Journal(førings)dato har tradisjonelt vært den dato da et innkommet dokument kom inn til eller ble lagt fram for organet, det vil si mottaksdato for et innkommet dokument. I Noark 5 er dette erstattet av mottaksdato. Fra Noark 5 angir journalføringsdato tidspunktet for arkivtjenestens kvalitetssikring av dokumentregistreringen, etter at det er mottatt, sendt eller ferdigstilt.
Journalopplysninger	De opplysninger som inngår i en journal, jf. arkivforskriften § 10.
Journalpost	En enkelt registrering (innførsel) i en journal, dvs. opplysningene om et saksdokument med eventuelle vedlegg.
Kassasjon	Det å kassere, dvs. at arkivmateriale som har vært gjenstand for saksbehandling eller har hatt verdi som dokumentasjon, blir tatt ut av arkivet og tilintetgjort, jf. arkivforskriften § 16.
Klassifikasjonssystem	Et klassifikasjonssystem består av klasser som kan beskriver arkivskapers funksjoner og aktiviteter. Kan også beskrive emner eller objekter. En arkivnøkkel er et eksempel på et klassifikasjonssystem.
Klasse	Bestanddelene i et klassifikasjonssystem. Inngår ofte i et hierarki. En arkivkode er et eksempel på identifikasjonen av en klasse.
Konfidensialitet	Meningsinnholdet skal ikke kunne leses av uvedkommende.
Kontekst	Omgivelsene arkivmaterialet inngår i, og må tolkes i lys av. Brukes også om sammenhengen mellom arkivdokumentene.
Konvertering	Omforme et arkivdokuments format til et annet format, slik at dokumentet kan leses og bearbeides med en annen programvare enn den som ble brukt til å framstille dokumentet.
Kopimottaker	Mottaker som mottar en kopi av arkivdokumentet, og som dermed ikke er behandlingsansvarlig.
Korrespondansepart	Virkomhet eller person som arkivskaper mottar eller sender arkivdokumenter til.

Begrep	Forklaring
Kryptering	Omforming av data slik at de blir uforståelige. Omformingen skjer ved å kombinere en krypteringsnøkkel med de originale dataene i henhold til en gitt algoritme. De originale dataene gjenskapes ved å kombinere en dekrypteringsnøkkel med de krypterte dataene.
Logging	Logging er sekvensiell lagring av data, ofte i kronologisk rekkefølge.
Mappe	Et nivå i arkivstrukturen, en arkivenhet. En eller flere registreringer med tilhørende arkivdokumenter som er knyttet sammen under en felles identitet.
Medavsender	Avsender som ikke formelt er ansvarlig, hvis et inngående dokument har flere avsendere.
Metadata	Metadata er data som tjener til å definere eller beskrive andre data. I arkivsammenheng vil dette f. eks, være informasjon om et dokumentets struktur, innhold og kontekst.
Møte	Et møte i et beslutningsorgan for å behandle saker i en saksliste.
Møteprotokoll	Protokoll, (evt. referat) fra et bestemt møte i et utvalg. Omfatter opplysninger om tid, sted, fremmøte og liknende, samt protokoll/referat fra behandlingen av de saker som var oppe.
Møtesak	En avgrenset problemstilling som et beslutningsorgan skal behandle i et møte.
Notat	Internt dokument som utarbeides i et organ som ledd i en saksforberedelse. Se også internt dokument.
OAIS	ISO 14721: 2002 Reference Model for an Open Archival Information System (OAIS). Dette er en ISO-standard for bevaring av arkiv.
Offentlig journal	En kopi av journalen som legges ut for allmennheten, hvor opplysninger som er unntatt fra offentlighet er strøket ut. Se også skjerming.
Overlappingsperiode	Overgangsfase mellom gammel og ny arkivperiode, oftest de to første årene av hver ny arkivperiode.
Parameterstyre	Variabel som tildeles verdi ved en bestemt bruk. Brukes om faste valg som skal eller bør være tilgjengelig i løsningen.
Periodeskilte	Måten en periode avsluttes på. Ved skarpt skille lukkes alle saksmapper. Ved "mykt" periodeskilte overføres uavsluttede saksmapper til ny periode.
Periodisering	Sette et kontrollert tidsskilte i arkivet med jevne mellomrom. Dette innebærer at alle saker med dokumenter som har vært registrert innefor et fast tidsrom (en arkivperiode) settes bort samtidig, og utgjør en egen enhet i bortsettingsarkivet.

Begrep	Forklaring
PREMIS	Data Dictionary for Preservation Metadata: Final Report of the PREMIS Working Group (OCLC og RLG 2005). PREMIS står for Preservation Metadata: Implementation Strategies. PREMIS Working Group beskriver en modell - en kjerne av metadata - som kan brukes til all digital bevaring, uavhengig av type dokumenter eller bevaringsstrategier.
Presedens	En (retts)avgjørelse som siden kan tjene som rettesnor i lignende tilfeller eller saker. En presedens kan også være en sak som er regeldannende for behandling av tilsvarende saker. Det er som oftest snakk om et forvaltningsmessig vedtak, dvs. et enkeltvedtak fattet i henhold til det aktuelle organets forvaltningsområde, som inneholder en rettsoppfatning som senere blir lagt til grunn i andre lignende tilfeller.
Produksjonsformat	Format som et elektronisk dokument er produsert i, dvs. vanligvis det lagringsformatet som brukes av et tekstbehandlingssystem
Proveniens	Informasjon om arkivmaterialets opphav.
Pålitelig	En pålitelig <i>registrering</i> har et innhold som en kan stole på er en fullstendig og nøyaktig gjengivelse av transaksjonene, aktivitetene og faktaene som skal dokumenteres, og skal kunne danne grunnlag etterfølgende transaksjoner og aktiviteter. <i>Registreringen</i> bør produseres samtidig med transaksjonen eller hendelsen den angår, eller kort tid etter, av personer som har direkte kjennskap til fakta, eller ved hjelp av metoder som virksomheten rutinemessig bruker for å utføre transaksjonen.
Record	Det engelske begrepet som tradisjonelt er brukt tilsvarende det norske «arkivdokument». Er senere blitt oversatt til «dokumentasjon», og tilsvarer en <i>registrering</i> i Noark 5. Dokument skapt eller mottatt av en person eller organisasjon som ledd i virksomhetsutøvelsen, og som er vedlikeholdt av den personen eller organisasjonen. (Moreq)
Registrering	Et nivå i arkivstrukturen, en arkivenhet. Dokumentasjon av en transaksjon, også metadata til registreringen.
Restanse	Mottatt journalpost som ikke er avskrevet. Se avskrivning.
Rolle	Innen tilgangskontroll er roller en gruppering av likeartede arbeidsoppgaver, slik at <i>autorisasjon</i> kan tildeles flere personer med samme rolle istedenfor at autorisasjonene tildeles direkte til hver enkelt person

Begrep	Forklaring
Sak	<p>1. Abstrakt: Et spørsmål som er til behandling, på grunnlag av en henvendelse utenfra eller på initiativ fra organet selv (jf. forvaltningsloven og offentleglova). Begrepet benyttes også om selve behandlingsforløpet.</p> <p>2. Konkret: En sak omfatter de saksdokumenter, registreringer, påskrifter etc. som oppstår og/eller inngår i behandlingsforløpet.</p> <p>3. I elektroniske journal- arkivløsninger (Noark): En sak består av en eller flere journalposter med tilhørende dokumenter, som er knyttet sammen under en felles identitet (saksnummer). Se saksmappe.</p>
Sakarkiv	Den delen av arkivet som inneholder saksdokumenter, dvs. dokumenter som er kommet inn til eller lagt fram for et organ, eller som organet selv har opprettet, og som gjelder ansvarsområdet eller virksomheten til organet.
Saksansvarlig	Saksbehandler som er ansvarlig for behandling av saken som helhet. Se også Saksbehandler.
Saksbehandler	Den person i organet som er ansvarlig for oppfølging og behandling av ett eller flere dokumenter i en sak. Se også Saksansvarlig.
Saksdokument	Etter offentleglova er forvaltningens saksdokumenter dokumenter som er utferdiget av et forvaltningsorgan, og dokumenter som er kommet inn til eller lagt frem for et slikt organ. I arkivsammenheng brukes begrepet i hovedsak på samme måte, men litt mer avgrenset. Et saksdokument er alltid et arkivdokument, men ikke alle arkivdokumenter er saksdokumenter. Et saksdokument er opprettet når det er sendt ut av organet. Hvis dette ikke skjer, regnes saksdokumentet som opprettet når det er ferdigstilt.
Saksgang	Behandlingsprosessen i en sak.
Saksliste	Liste over møtesaker fra kølisten som skal behandles i et gitt møte.
Saksmappe	En spesialisering av arkivenheten mappe i arkivstrukturen. Se sak.
Saksoppfølging	Det å følge opp behandlingen av en sak, for eksempel kontroll av behandlingen i forhold til forfall, restansekontroll, mv.
Sertifikat	Et sertifikat er opplysninger (som en uavhengig tredjepart kan gå god for) som en mottaker behøver for å ta stilling til om han skal ha tillit til avsenderen av elektronisk signert materiale
SIP	Avleveringspakke. Submission Information Package



Begrep	Forklaring
Sjekksum	Verdi (hash value) som fremkommer ved å behandle en datastrøm i henhold til en gitt algoritme. Sjekksummen beregnes på en slik måte at det er liten sannsynlighet for at to ulike datastrømmer resulterer i samme sjekksum, slik at to datastrømmer som har samme sjekksum med høy sannsynlighet er like.
Skjerming	Bruk av nøytrale kjennetegn, utelatinger eller overstrykinger på den kopien eller utskriften av journalen som allmennheten kan kreve innsyn i.
Tjenestegrensesnitt	Grensesnitt for utveksling av data mellom et Noark 5-system og et fagsystem (utvekslingsformat)
Transaksjon	De enkelte trinnene i en aktivitet. Det er transaksjoner som skaper arkivdokumenter.
Variant	En alternativ utgave av et arkivdokument, som arkiveres i tillegg til selve arkivdokumentet. I en variant av et arkivdokument er innholdet endret fra det opprinnelige arkivdokumentet. Den mest vanlige varianten vil være et "sladdet" dokumentet hvor taushetsbelagt informasjon er fjernet slik at det kan være offentlig tilgjengelig.
Versjon	Utgave av et arkivdokument på et bestemt tidspunkt. Siste versjon vil være den endelige versjonen.



# Tillegg A

## Metadatakatalog

Ved utarbeidelsen av metadata i Noark 5 er det tatt utgangspunkt i attributtlistene i Noark 4, ved at attributtene i Noark 4 som utgjør metadata er identifisert tatt med videre i Noark 5. I tillegg har Dublin Core gitt noen viktige føringer.

Metadatakatalogen i Noark 5 har også tatt utgangspunkt i tilsvarende spesifikasjoner (egne tillegg) i *Moreq2*, samt i *Requirements for Electronic Records Management* utarbeidet av The National Archives i England (TNA). Disse to har mye til felles, men det er også en del forskjeller på hvilke metadata som er tatt med. Metadata i *Moreq2* bygger på *ISO 23081 Records Management Processes - Metadata for Records*, mens TNA har tatt utgangspunkt i *Dublin Core*.

### A.1 Navn på metadataelementer

Navnene er obligatoriske ved avlevering og utveksling. Internt i systemet og i grensesnittet kan helt andre navn brukes. Følgende prinsipper er brukt når det gjelder navn på metadata:

- Navnene skal settes sammen av vanlige norske begreper, og være så selvforklarende som mulig.
- Navnene skal ikke inneholde tall, mellomrom eller andre spesialtegn.
- Navnene skal begynne med liten forbokstav.
- Navnene skrives som en sammenhengende tekststreng, også når de er satt sammen av flere ord.
- Dersom navnet er satt sammen av flere ord, skal alle etterfølgende ord begynne med stor forbokstav (camelCase), f.eks. *opprettetDato*.
- De særnorske bokstavene æ, ø og å skal ikke brukes i navnene. De konverteres etter følgende mønster: æ > ae, ø > oe og å > aa. Grunnen til dette er at navn på metadata blir "taggnavn" i XML, og her bør ikke disse bokstavene brukes.

### A.2 Hovedprinsipper for spesifisering av metadataelementer i Noark 5

- Metadataelementene gis en entydig identifikasjon: M etterfulgt av et tresifret nummer.
- Metadataene i katalogen grupperes etter innhold, se nedenfor. Hver gruppe har sin nummer-serie, og det er god plass til å føye til ekstra metadata ved senere versjoner.

- 1695 • I senere versjoner kan eksisterende metadata bli slettet fordi en har kommet fram til at de er  
1696 unødvendige. Dette vil skape "huller" i nummerrekkefølgen.
- 1697 • Metadata blir bare spesifisert én gang, selv om det samme elementet vil kunne forekomme i  
1698 mange forskjellige arkivenheter.
- 1699 • Det oppgis i hvilke arkivenheter de forskjellige elementene forekommer. Dersom det oppgis  
1700 at et element forekommer i en mappe eller registrering, betyr det at de forekommer i alle  
1701 spesialiseringer av mapper og registreringer. Oppgis det at de forekommer i saksmappe eller  
1702 journalpost, trenger de ikke forekomme i mappe eller registrering.
- 1703 • Obligatorisk eller valgfri oppgis for hvert metadataelement. Merk at en gruppe metadata godt  
1704 kan være valgfri, men hvis gruppen forekommer kan enkelte av metadataelementene i gruppen  
1705 være obligatoriske. Mer detaljert informasjon om dette finnes i vedlegg 2, "Metadata gruppert  
1706 på objekter". Det samme gjelder antall forekomster.
- 1707 • Alle arkivenheter skal inneholde en entydig systemidentifikasjon, *systemID*.
- 1708 • Arkivenhetene klasse, mappe og registrering skal også inneholde en logisk identifikasjon, f.eks.  
1709 arkivkode og saksnummer.

### 1710 A.3 Grupper av metadata

- 1711 • M001-M019: Identifikasjon
- 1712 • M020-M029: Kjernemetadata (jf. Dublin Core)
- 1713 • M030-M049: Nasjonale identifikatorer
- 1714 • M050-M079: Status
- 1715 • M080-M099: Typer
- 1716 • M100-M199: Datoer
- 1717 • M200-M299: Referanser
- 1718 • M300-M369: Arkiv- og saksbehandlingsfunksjonalitet
- 1719 • M370-M399: Møtebehandling
- 1720 • M400-M449: Korrespondanse
- 1721 • M450-M499: Bevaring og kassasjon
- 1722 • M500-M579: Skjerming og gradering
- 1723 • M580-M599: Brukeradministrasjon og administrativ oppbygning
- 1724 • M600-M659: Logging av hendelser
- 1725 • M660-M679: Logging av arbeidsflyt
- 1726 • M680-M699: Logging av endringer
- 1727 • M700-M799: Tekniske metadata

### 1728 A.4 Avleveringsuttrekk

1729 De aller fleste metadata nedenfor vil inngå i filen arkivstruktur.xml. Men det er også definert meta-  
1730 data som bare inngår i filene *endringslogg.xml*, *loependeJournal.xml* og *offentligJournal.xml*.

1731 **A.5 Katalogoppføringer**

1732 **A.5.1 Identifikasjon**

Nr	M001	Navn	systemID
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Globalt unik identifikasjon av arkivenheten (UID).		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>	Alle referanser fra en arkivenhet til en annen skal peke til arkivenhetens systemidentifikasjon. Dette gjelder også referanser fra en arkivdel til en annen, f.eks. mellom to arkivperioder som avleveres på forskjellig tidspunkt.		

Nr	M002	Navn	klasseID
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Entydig identifikasjon av klassen innenfor klassifikasjonssystemet.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>klasse</i>		
<b>Kilde</b>	Alle klasser i et klassifikasjonssystem opprettes vanligvis når et arkivsystem tas i bruk. Men enkelte løsninger kan tillate at det opprettes nye klasser ved behov (mest aktuelt ved objektbasert klassifikasjon).		

<b>Arv</b>	I hierarkiske klassifikasjonssystemer (f.eks. statens arkivnøkkel) skal en underordnet klasse arve og aggregere (slå sammen) identifikasjonen fra alle overordnede klasser, se kommentar nedenfor.		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>	Ulike klassifikasjonssystemer innenfor samme arkivsystem kan inneholde en eller flere av de samme identifikasjonene. Identifikasjonen kan være rent nummerisk, men kan også være alfanumerisk og ha et logisk meningsinnhold. Merk at <i>klasseID</i> er identisk med begrepene ordningsverdi og arkivkode i Noark 4.		

<b>Nr</b>	<b>M003</b>	<b>Navn</b>	<b>mappeID</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Entydig identifikasjon av mappen innenfor det arkivet mappen tilhører.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet etter interne regler		
<b>Arv</b>	Ja, til registrering, og aggregeres i <i>M004 registreringsID</i> i kombinasjon med <i>M015 journalpostnummer</i>		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		

<b>Kommentarer</b>	<p>Ulike arkiver innenfor samme arkivsystem, kan inneholde en eller flere av de samme kodene. Koden kan være rent numerisk, men kan også ha en logisk oppbygning. Er en videreføring av kombinasjonen saksår og sakssekvensnummer (oftest bare kalt "saksnummer") i Noark 4, som fortsatt er obligatorisk identifikasjon på saksmappe. I slike tilfeller skal verdien i mappelD også kopieres til de to metadataelementene <i>M011 saksaar</i> og <i>M012 sakssekvensnummer</i> i saksmappen.</p>		
--------------------	---	--	--

<b>Nr</b>	<b>M004</b>	<b>Navn</b>	<b>registreringsID</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Entydig identifikasjon av registreringen innenfor arkivet.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>registrering</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet etter interne regler		
<b>Arv</b>	Kan arve <i>M003 mappelD</i> fra mappe og kombinere det med <i>M015 journalpostnummer</i>		
<b>Betingelser</b>	Skal normalt ikke kunne endres. Ved flytting til en annen mappe, kan endring av <i>registreringsID</i> forekomme.		



<b>Kommentarer</b>	<p>Ulike arkiv innenfor samme system kan inneholde samme identifikasjon. Identifikasjonen kan være rent numerisk, men den kan også ha en logisk oppbygging. Er en videreføring av saksår og sakssekvensnummer (oftest bare kalt "saksnummer") i kombinasjon med "dokumentnummer" i Noark 4 (f.eks. 2011/3869-8, dvs. dokument nummer 8 i saksnummer 2011/3869), men trenger ikke ha denne formen for andre deler av arkivet.</p>		
--------------------	--	--	--

<b>Nr</b>	<b>M005</b>	<b>Navn</b>	<b>versjonsnummer</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Identifikasjon av versjoner innenfor ett og samme dokument.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når en ny versjon arkiveres		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke endres. Den eldste versjonen skal ha det laveste nummeret. Dersom arkiverte versjoner er slettet (gjelder ikke siste versjon), vil dette skape "huller" i nummerrekkefølgen.		
<b>Kommentarer</b>	Versjonsnummer gjelder bare arkiverte versjoner. Annen versjonshåndtering ligger i komplett Noark, og genererer ikke metadata skal følge med i et arkivuttrekk.		

Nr	M006	Navn	arkivskaperID
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Unik ID for arkivskaperen		
Arkivenhet	<i>arkiv</i>		
Kilde	Registreres manuelt ved opprettelsen av arkivet		
Arv	Nei		
Betingelser			
Kommentarer	Kan være organisasjonsnummer (Brønnøysundregistrene) eller annen identifikasjon avtalt med arkivdepotet		

Nr	M007	Navn	dokumentnummer
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Identifikasjon av dokumentene innenfor en registrering		
Arkivenhet	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres automatisk av systemet		
Arv	Nei		
Betingelser	Skal ikke kunne endres		
Kommentarer	Dokumentnummeret avgjør i hvilken rekkefølge dokumentene vises i brukergrensesnittet. Normalt skal hoveddokument vises før vedleggene.		

Nr	M008	Navn	moetennummer
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Identifikasjon av møter som et utvalg har avholdt, viser rekkefølgene på møtene		
Arkivenhet	<i>moetemappe</i>		
Kilde	Registreres automatisk av systemet, eventuelt også manuelt		
Arv	Nei		
Betingelser			
Kommentarer			

Nr	M010	Navn	partID
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Unik ID for en part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt når part opprettes		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Kan være fødselsnummer eller annen personidentifikasjon		

Nr	M011	Navn	saksaar
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Inngår i <i>M003 mappeID</i> . Viser året saksmappen ble opprettet.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når saksmappen opprettes		
<b>Arv</b>	Kopieres fra <i>M003 mappeID</i>		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>	Se kommentar under <i>M012 sakssekvensnummer</i>		

Nr	M012	Navn	sakssekvensnummer
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Inngår i <i>M003 mappeID</i> . Viser rekkefølgen når saksmappen ble opprettet innenfor året.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når saksmappen opprettes		
<b>Arv</b>	Kopieres fra <i>M003 mappeID</i>		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>	Kombinasjonen saksår og sakssekvensnummer er ikke obligatorisk, men anbefales brukt i sakarkiver.		

Nr	M013	Navn	journalaar
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
Definisjon	Viser året journalposten ble opprettet		
Arkivenhet	<i>journalpost</i>		
Kilde	Registreres automatisk når journalposten opprettes		
Arv			
Betingelser	Skal ikke kunne endres		
Kommentarer	Kombineres med M014 <i>journalsekvensnummer</i> , se kommentar under denne		

Nr	M014	Navn	journalsekvensnummer
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
Definisjon	Viser rekkefølgen når journalposten ble opprettet under året		
Arkivenhet	<i>journalpost</i>		
Kilde	Registreres automatisk når journalposten opprettes		
Arv			
Betingelser	Skal ikke kunne endres		

<b>Kommentarer</b>	<p>Kombineres med <i>M013 journalaar</i>. Kombinasjonen journalår og sekvensnummer er ikke obligatorisk, men anbefales brukt i sakarkiver. Noen rapporter er sortert på denne kombinasjonen, f.eks. løpende- og offentlig journal. Dersom journalår og sekvensnummer ikke brukes, må kronologiske utskrifter sorteres etter andre kriterier (f.eks. journalpostens <i>opprettetDato</i>). I Noark 4 skulle sekvensnummeret vises før journalåret (f.eks. 25367/2011) for at det ikke skulle blandes sammen med saksnummeret som har året først.</p>		
--------------------	---	--	--

Nr	M015	Navn	journalpostnummer
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Viser rekkefølgen på journalpostene innenfor saksmappen,.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når journalposten opprettes		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>	Skal normalt ikke endres, men ved flytting til en annen saksmappe kan journalposten få et nytt nummer (fordi det inngår i en annen nummerrekkefølge i denne mappen).		

<b>Kommentarer</b>	Er ikke obligatorisk, men anbefales brukt i sakarkiver. Kombineres med <i>M003 mappeID</i> , og inngår i <i>M004 registreringsID</i> . Dersom journalpostnummer ikke brukes, må andre kriterier kunne identifisere journalpostenes rekkefølge innenfor saksmappen.		
--------------------	--	--	--

### 1733 A.5.2 Kjernemetadata (jf. Dublin Core)

Nr	M020	Navn	tittel
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Tittel eller navn på arkivenheten		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i> (ikke dokumentobjekt), forekommer også i <i>presedens</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller hentes automatisk fra innholdet i arkivdokumentet. Ja fra klassesittel dersom alle mapper skal ha samme tittel som klassen. Kan også hentes automatisk fra et fagsystem.		
<b>Arv</b>	Kan eventuelt arves fra <i>klasse</i> , se ovenfor		
<b>Betingelser</b>	Skal normalt ikke kunne endres etter at enheten er lukket, eller dokumentene arkivert		

<b>Kommentarer</b>	For saksmappe og journalpost vil dette tilsvare "Sakstittel" og "Dokumentbeskrivelse". Disse navnene kan beholdes i grensesnittet.		
--------------------	--	--	--

Nr	M021	Navn	beskrivelse
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Tekstlig beskrivelse av arkivenheten		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i> (ikke dokumentobjekt), forekommer også i <i>arkivskaper</i> og <i>presedens</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Tilsvarende attributt finnes ikke i Noark 4 (men noen tabeller hadde egne attributter for merknad som kunne brukes som et beskrivelsesfelt)		

Nr	M022	Navn	noekkelord
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	Mange
<b>Definisjon</b>	Nøkkeord eller stikkord som beskriver innholdet i enheten		
<b>Arkivenhet</b>	<i>klasse, mappe, registrering</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres vanligvis ved oppslag fra liste (f.eks. en thesaurus). Kan også registreres automatisk på grunnlag av dokumentinnhold eller integrering med fagsystem.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			

<b>Kommentarer</b>	Nøkkelord kan brukes for å forbedre mulighetene for søking og gjenfinning. Nøkkelord skal ikke erstatte klassifikasjon.		
--------------------	---	--	--

<b>Nr</b>	<b>M023</b>	<b>Navn</b>	<b>arkivskaperNavn</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	Mange
<b>Definisjon</b>	Navn på organisasjonen som har skapt arkivet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelsen av arkivet.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M024</b>	<b>Navn</b>	<b>forfatter</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	Mange
<b>Definisjon</b>	Navn på person (eller eventuelt organisasjon) som har forfattet eller skapt dokumentet.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet, automatisk fra innholdet i dokumentet eller manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			



<b>Kommentarer</b>	<p>Sakarkiver har tradisjonelt ikke noen forfatter på journalposten, men kan eventuelt ha det på dokumentbeskrivelsen. I en journalpost vil derfor forfatter vanligvis være forstått som <i>M307 saksbehandler</i> (utgående og organinterne dokumenter) eller eventuelt <i>M400 korrespondansepart-Navn</i> (ved inngående dokumenter). Fagsystemer uten korrespondansedokumenter bør normal ha en forfatter. Her kan personnavn eventuelt erstattes med en kilde (f.eks. et system).</p>		
--------------------	--	--	--

<b>Nr</b>	<b>M025</b>	<b>Navn</b>	<b>offentligTittel</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Offentlig tittel på arkivenheten, ord som skal skjermes er fjernet fra innholdet i tittelen (erstattet med *****)		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>	Obligatorisk i arkivuttrekk dersom tittelen inneholder ord som skal skjermes, jf. <i>M504 skjermingMetadata</i> .		
<b>Kommentarer</b>	I løpende og offentlig journaler skal også offentligTittel være med dersom ord i tittelfeltet skal skjermes.		

### A.5.3 Status

<b>Nr</b>	<b>M050</b>	<b>Navn</b>	<b>arkivstatus</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En

<b>Definisjon</b>	Status til arkivet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt når arkivet opprettes eller ved skifte av status.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Opprettet"</li> <li>• "Avsluttet"</li> </ul> Skifte av status kan bare utføres av autoriserte personer.		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M051</b>	<b>Navn</b>	<b>arkivdelstatus</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Status til den arkivperioden som arkivdelen omfatter		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt når arkivdelen opprettes eller ved skifte av status.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aktiv periode"</li> <li>• "Overlappingsperiode"</li> <li>• "Avsluttet periode"</li> <li>• "Uaktuelle mapper"</li> </ul> Skifte av status kan bare utføres av autoriserte personer.		
<b>Kommentarer</b>	Arkivdeler som avleveres skal ha status "Avsluttet periode"		

<b>Nr</b>	<b>M052</b>	<b>Navn</b>	<b>saksstatus</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En

<b>Definisjon</b>	Status til saksmappen, dvs. hvor langt saksbehandlingen har kommet.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk gjennom forskjellig saksbehandlingsfunksjonalitet, eller overstyres manuelt.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	<p>Obligatoriske verdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Under behandling"</li> <li>• "Avsluttet"</li> <li>• "Utgår"</li> </ul> <p>Skifte av status kan bare utføres av autoriserte personer.</p>		
<b>Kommentarer</b>	Saksmapper som avleveres skal ha status "Avsluttet" eller "Utgår".		

<b>Nr</b>	<b>M053</b>	<b>Navn</b>	<b>journalstatus</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Status til journalposten, dvs. om dokumentet er registrert, under behandling eller endelig arkivert.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk gjennom forskjellig saksbehandlingsfunksjonalitet, eller overstyres manuelt.		
<b>Arv</b>	Nei		

<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Journalført"</li> <li>• "Ekspedert"</li> <li>• "Arkivert"</li> <li>• "Utgår"</li> </ul> Skifte av status kan bare utføres av autoriserte personer.		
<b>Kommentarer</b>	Journalposter som avleveres skal ha status "Arkivert" eller "Utgår".		

Nr	M054	Navn	dokumentstatus
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Status til dokumentet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Kan endres automatisk ved endring i saksstatus eller journalstatus.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Dokumentet er under redigering"</li> <li>• "Dokumentet er ferdigstilt"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>	Dokumentbeskrivelser som avlevers skal ha status "Dokumentet er ferdigstilt".		

Nr	M055	Navn	moeteregistreringsstatus
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Status til møteregistreringen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moeteregistrering</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		

<b>Betingelser</b>	Valgfrie verdier, eksempler: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Ferdig behandlet av utvalget"</li> <li>• "Utsatt til nytt møte i samme utvalg"</li> <li>• "Sendt tilbake til foregående utvalg"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M056</b>	<b>Navn</b>	<b>presedensstatus</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Informasjon om presedensen er gjeldende eller foreldet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe</i> eller <i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved foreldelse		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Gjeldende"</li> <li>• "Foreldet"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

1735

#### A.5.4 Typer

<b>Nr</b>	<b>M082</b>	<b>Navn</b>	<b>journalposttype</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på type journalpost		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet eller manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		

<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Inngående dokument"</li> <li>• "Utgående dokument"</li> <li>• "Organinternt dokument for oppfølging"</li> <li>• "Organinternt dokument uten oppfølging"</li> <li>• "Saksframlegg"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>	Tilsvarende "Noark dokumenttype" i Noark 4		

Nr	M083	Navn	dokumenttype
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på type dokument		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet eller manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Ingen obligatoriske typer. Aktuelle verdier kan f.eks. være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Brev"</li> <li>• "Rundskriv"</li> <li>• "Faktura"</li> <li>• "Ordrebekreftelser"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M084	Navn	merknadstype
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på type merknad		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering og dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		

<b>Betingelser</b>	Ingen obligatoriske typer. Aktuelle verdier kan f.eks. være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Merknad fra saksbehandler"</li> <li>• "Merknad fra leder"</li> <li>• "Merknad fra arkivansvarlig"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M085	Navn	moeteregistreringstype
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på type møteregistrering		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moeteregistrering</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Ingen obligatoriske typer. Aktuelle verdier kan f.eks. være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Møteinnkallelse"</li> <li>• "Saksliste"</li> <li>• "Saksframlegg"</li> <li>• "Vedlegg til møtesak"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M086	Navn	klassifikasjonstype
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Type klassifikasjonssystem		
<b>Arkivenhet</b>	<i>klassifikasjonssystem</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelse av <i>klassifikasjonssystem</i>		
<b>Arv</b>	Nei		

<b>Betingelser</b>	<p>Ingen obligatoriske typer. Aktuelle verdier kan f.eks. være:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Funksjonsbasert, hierarkisk"</li> <li>• "Emnebasert, hierarkisk arkivnøkkel"</li> <li>• "Emnebasert, ett nivå"</li> <li>• "K-koder"</li> <li>• "Mangefasettert, ikke hierarki"</li> <li>• "Objektbasert"</li> <li>• "Fødselsnummer"</li> <li>• "Gårds- og bruksnummer"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M087	Navn	korrespondanseparttype
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Type korrespondansepart		
<b>Arkivenhet</b>	<i>registrering</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet i forbindelse med opprettelse av journalpost, kan også registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	<p>Obligatoriske verdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Avsender"</li> <li>• "Mottaker"</li> <li>• "Kopimottaker"</li> <li>• "Gruppemottaker"</li> <li>• "Intern avsender"</li> <li>• "Intern mottaker"</li> </ul>		



<b>Kommentarer</b>	Korrespondansetype forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost.		
--------------------	---	--	--

<b>Nr</b>	<b>M088</b>	<b>Navn</b>	<b>moetesakstype</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på type møtesak		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moeteregistrering</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Foreslåtte verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Politisk sak"</li> <li>• "Delegert møtesak"</li> <li>• "Referatsak"</li> <li>• "Interpellasjon"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M089</b>	<b>Navn</b>	<b>slettingstype</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på hvilket objekt som er slettet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Sletting av produksjonsformat"</li> <li>• "Sletting av tidligere versjon"</li> <li>• "Sletting av variant med sladdet informasjon"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>	Siste versjon av et dokument skal vanligvis ikke kunne slettes. Sletting av innholdet i en arkivdel skal bare kunne utføres av autorisert personale.		

## A.5.5 Datoer

Nr	M100	Navn	saksdato
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Datoen saken er opprettet		
Arkivenhet	<i>saksmappe</i>		
Kilde	Settes automatisk til samme dato som <i>M600 opprettetDato</i>		
Arv	Nei		
Betingelser	Skal kunne endres manuelt inntil saksmappen avsluttes		
Kommentarer			

Nr	M101	Navn	journaldato
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Datoen journalposten er journalført		
Arkivenhet	<i>Journalpost</i>		
Kilde	Settes automatisk når journalstatus settes til journalført.		
Arv	Nei		
Betingelser	Skal kunne endres manuelt inntil arkivering		
Kommentarer			

Nr	M102	Navn	moetedato
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Datoen når et utvalgsmøte blir avholdt		
Arkivenhet	<i>moetemappe</i>		
Kilde	Registreres manuelt ved opprettelsen av en møtemappe.		
Arv	Nei		
Betingelser	Skal kunne endres manuelt inntil mappen avsluttes.		
Kommentarer			

Nr	M103	Navn	dokumentetsDato
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
Definisjon	Dato som er påført selve dokumentet		
Arkivenhet	<i>journalpost</i>		

<b>Kilde</b>	Datoen hentes automatisk fra dokumentet, eller registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal kunne endres manuelt inntil arkivering		
<b>Kommentarer</b>	Kan brukes både for inngående, utgående og organinterne dokumenter		

<b>Nr</b>	<b>M104</b>	<b>Navn</b>	<b>mottattDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato et eksternt dokument ble mottatt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk av systemet ved elektronisk kommunikasjon		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres ved automatisk registrering, dato for mottak av fysiske dokumenter skal kunne endres inntil arkivering		
<b>Kommentarer</b>	Merk at mottattDato ikke behøver å være identisk med <i>M600 opprettetDato</i>		

<b>Nr</b>	<b>M105</b>	<b>Navn</b>	<b>sendtDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato et internt produsert dokument ble sendt/ekspedert		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk av systemet ved elektronisk kommunikasjon		
<b>Arv</b>	Nei		

<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres ved automatisk registrering, dato for forsendelse av fysiske dokumenter skal kunne endres inntil arkivering		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M106	Navn	utlaantDato
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Dato når en fysisk saksmappe eller journalpost ble utlånt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe, journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved utlån		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Utlån skal også kunne registreres etter at en saksmappe er avsluttet, eller etter at dokumentene i en journalpost ble arkivert.		
<b>Kommentarer</b>	Det er ikke spesifisert noen dato for tilbakelevering. Tilbakelevering kan markeres ved at <i>M106 utlaantDato</i> slettes. Det er ingen krav om obligatorisk logging av utlån av fysiske dokumenter.		

Nr	M107	Navn	arkivperiodeStartDato
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Dato for starten av en arkivperiode		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel</i>		
<b>Kilde</b>	Settes automatisk til samme dato som <i>M600 opprettetDato</i>		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal kunne endres manuelt		

<b>Kommentarer</b>	Det kan tenkes tilfeller hvor startdatoen ikke er identisk med datoen arkivdelen ble opprettet		
--------------------	--	--	--

Nr	M108	Navn	arkivperiodeSluttDato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato for slutten av en arkivperiode		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel</i>		
<b>Kilde</b>	Settes automatisk til samme dato som <i>M602 avsluttetDato</i>		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal kunne endres manuelt.		
<b>Kommentarer</b>	Det kan forekomme tilfeller hvor sluttdatoen ikke er identisk med datoen arkivdelen ble avsluttet.		

Nr	M109	Navn	forfallsdato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato som angir fristen for når et inngående dokument må være besvart		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Forfallsdato kan være angitt som en betingelse i det inngående dokumentet		

Nr	M110	Navn	offentlighetsvurdertDato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Datoen da offentlig-hetsvurdering ble foretatt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for skjerming		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			

<b>Kommentarer</b>	Dato for offentlighetsvurdering kan brukes dersom inngående dokumenter automatisk blir midlertidig skjermet ved mottak, og offentlighetsvurderingen skjer på et litt senere tidspunkt.		
--------------------	--	--	--

Nr	M111	Navn	presedensDato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Datoen på presedensen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe</i> eller <i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelse av presedens, men bør også kunne hentes automatisk fra <i>M103 dokumentetsDato</i> på journalposten presedensen opprettes på.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M112	Navn	journalStartDato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Startdato for journalutskriftene som inngår i avleveringspakken.		
<b>Arkivenhet</b>	Egne filer med journalutskrift for løpende og offentlig journal: <i>loependeJournal.xml</i> og <i>offentligJournal.xml</i> .		
<b>Kilde</b>	Registreres når avleveringspakken produseres		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>	Startdato skal selekteres på <i>M101 journaldato</i>		
<b>Kommentarer</b>	Startdatoen vil vanligvis være identisk med <i>M107 arkivperiodeStartdato</i>		

Nr	M113	Navn	journalSluttDato
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Sluttdato for journalutskriftene som inngår i avleveringspakken.		
<b>Arkivenhet</b>	Egne filer med journalutskrift for løpende og offentlig journal: <i>loependeJournal.xml</i> og <i>offentligJournal.xml</i> .		
<b>Kilde</b>	Registreres når avleveringspakken produseres		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>	Sluttdato skal selekteres på <i>M101 journaldato</i>		
<b>Kommentarer</b>	Sluttdatoen vil vanligvis være identisk med <i>M108 arkivperiodeSlutt-dato</i>		

1737

## A.5.6 Referanser

Nr	M202	Navn	referanseForloeper
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Referanse til den arkivdelen som er forløper for denne arkivdelen, dvs. inneholder forrige arkivperiode.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når arkivdelen som er arvtaker opprettes		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M203	Navn	referanseArvtaker
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Referanse til den arkivdelen som er arvtaker for denne arkivdelen, dvs. inneholder neste arkivperiode.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel</i>		

<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når det opprettes en arkivdel som defineres som arvtaker til en eksisterende arkivdel		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M208</b>	<b>Navn</b>	<b>referanseArkivdel</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	Mange
<b>Definisjon</b>	Referanse til arkivdelen som denne arkivenheten er tilknyttet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk, kan overstyres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			



<p><b>Kommentarer</b></p>	<p>Alle mapper skal ha referanse til arkivdel (selv om tilhørigheten til arkivdel også kan finnes via klasse og klassifikasjonssystem). En mappe, registrering eller en dokumentbeskrivelse som har en annen skjerming, kassasjonsbestemmelse eller dokumentmedium (fysisk/elektronisk) enn resten av dokumentene som tilhører arkivdelen, kan ha referanse til en annen arkivdel som inneholder informasjon om disse "unntakene". Slike arkivdeler vil ikke ha egne barn (dvs. underordnede arkivenheter). Merk at selv om disse arkivenhetene har referanse til en "tom" arkivdel, tilhører de indirekte også den arkivdelen som er utgangspunktet for den hierarkiske arkivstrukturen. Opplysninger om skjerming, kassasjonsbestemmelse og dokumentmedium skal arves fra arkivenheten det refereres til. Slik arv skal da overstyre arven gjennom selve arkivstrukturen. Et eksempel: Alle saksmapper som tilhører en bestemt klasse skal kasseres etter 10 år, unntatt de organinterne dokumentene som skal bevares. Disse dokumentene kan da automatisk tilordnes en annen arkivdel når journalposter med organinterne dokumenter opprettes.</p>		
---------------------------	---	--	--

Nr	M209	Navn	referanse	Sekundaer	Klassifikasj
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	Mange		
<b>Definisjon</b>	Referanse til sekundærklassifikasjon. Kan også referere til flere enn én sekundær klassifikasjon (tertiærklassifikasjon osv.)				
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe</i>				
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved klassifikasjon				
<b>Arv</b>	Nei				
<b>Betingelser</b>					
<b>Kommentarer</b>	Kan også brukes for å bygge opp mangefasettert klassifikasjon og kommunenes klassifikasjonssystem "K-kodene".				

Nr	M210	Navn	referanse	TilMappe
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	Mange	
<b>Definisjon</b>	Kryssreferanse til en <i>mappe</i> fra en annen <i>mappe</i> eller <i>registrering</i>			
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering</i>			
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når kryssreferanse opprettes			
<b>Arv</b>	Nei			
<b>Betingelser</b>				
<b>Kommentarer</b>				

Nr	M212	Navn	referanse	TilRegistrering
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	Mange	
<b>Definisjon</b>	Kryssreferanse til en <i>registrering</i> fra en annen <i>registrering</i> eller <i>mappe</i>			
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering</i>			
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når en kryssreferanse opprettes			
<b>Arv</b>	Nei			
<b>Betingelser</b>				
<b>Kommentarer</b>				

Nr	M215	Navn	referanseAvskrivesAvJournal
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	Mange
Definisjon	Referanse til en eller flere journalposter som avskriver denne journalposten		
Arkivenhet	<i>journalpost</i>		
Kilde	Registreres manuelt eller automatisk ved avskrivning		
Arv	Nei		
Betingelser			
Kommentarer			

Nr	M217	Navn	tilknyttetRegistreringSom
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	Mange
Definisjon	Angivelse av hvilken "rolle" dokumentet har i forhold til registreringen		
Arkivenhet	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres automatisk eller manuelt når et dokument blir tilknyttet en registrering		
Arv	Nei		
Betingelser	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Hoveddokument"</li> <li>• "Vedlegg"</li> </ul>		
Kommentarer			

Nr	M218	Navn	referanseDokumentfil
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Referanse til filen som inneholder det elektroniske dokumentet som dokumentobjektet beskriver		
Arkivenhet	<i>dokumentobjekt</i>		

<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når et dokument tilknyttes en registrering, når det arkiveres flere versjoner av et dokument, når det lages en egen variant av dokumentet og når dokumentet konverteres til nye formater		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Referansen skal være en "sti" (dvs. også inneholde katalogstrukturen) til filnavnet som gjør det mulig å identifisere riktig fil i et arkivuttrekk. Stien skal angis relativt i forhold til filen <i>arkivstruktur.xml</i> .		

<b>Nr</b>	<b>M219</b>	<b>Navn</b>	<b>referanseTilKlasse</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	Mange
<b>Definisjon</b>	Referanse til en annen klasse		
<b>Arkivenhet</b>	<i>klasse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres vanligvis manuelt når klassifikasjonssystemet opprettes		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Kryssreferansen kan gå til en eller flere klasser innenfor samme klassifikasjonssystem, og til en eller flere klasser i andre klassifikasjonssystem. Kan brukes for å knytte sammen beslektede klasser som ikke kan utledes fra det hierarkiske klassifikasjonssystemet.		

<b>Nr</b>	<b>M221</b>	<b>Navn</b>	<b>referanseForrigeMoete</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En

<b>Definisjon</b>	Referanse til forrige utvalgsmøte		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moetemappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Kan brukes dersom et møte går over flere dager		

<b>Nr</b>	<b>M222</b>	<b>Navn</b>	<b>referanseNesteMoete</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Referanse til neste utvalgsmøte		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moetemappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Kan brukes dersom et møte går over flere dager		

<b>Nr</b>	<b>M223</b>	<b>Navn</b>	<b>referanseTilMoeteregistrering</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Referanse til en annen møteregistrering		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moeteregistrering</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Kan brukes for å knytte sammen dokumenter som tilhører samme "møtesak" (Møtemappen har ikke noe eget nivå for møtesaker.)		

<b>Nr</b>	<b>M224</b>	<b>Navn</b>	<b>referanseFraMoeteregistrering</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Referanse fra en annen møteregistrering		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moeteregistrering</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Kan brukes for å knytte sammen dokumenter som tilhører samme "møtesak"		

### A.5.7 Arkiv- og saksbehandlingsfunksjonalitet

Nr	M300	Navn	dokumentmedium
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Angivelse av om arkivenheten inneholder fysiske dokumenter, elektroniske dokumenter eller en blanding av fysiske og elektroniske dokumenter		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Fysisk arkiv"</li> <li>• "Elektronisk arkiv"</li> <li>• "Blandet fysisk og elektronisk arkiv"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>	Obligatorisk ved blanding av fysisk og elektronisk arkiv. Er hele arkivet enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig med verdi på arkivnivå. Er en hel arkivdel enten fysisk eller elektronisk, er det tilstrekkelig å angi det på arkivdelnivå. Dersom underordnede arkivdeler inneholder både fysiske og elektroniske dokumenter, må informasjon om dette arves nedover i hierarkiet. Se også kommentar til M208 <i>referanseArkivdel</i> .		

Nr	M301	Navn	oppbevaringssted
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	Mange
<b>Definisjon</b>	Stedet hvor de fysiske dokumentene oppbevares. Kan være angivelse av rom, hylle, skap osv. Overordnede arkivdeler (f.eks. en arkivdel) kan oppbevares på flere steder.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Arves fra overordnet nivå, kan overstyres manuelt		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Fysiske dokumenters plassering skal ellers gå fram av arkivstrukturen. Fysiske dokumenter i et sakarkiv skal i utgangspunktet være ordnet i overordnede omslag (f.eks. hengemapper) etter stigende klasseID. Innenfor hver av disse skal omslagene skal dokumentene ligge i fysiske saksmapper som er ordnet etter stigende mappelID. Innenfor saksmappene skal dokumentene være ordnet etter stigende journalpostnummer ("dokumentnummer"). Vedlegg skal legges sammen med tilhørende hoveddokument.		

Nr	M302	Navn	partNavn
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Navn på virksomhet eller person som er part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		

<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra fagsystem		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M303</b>	<b>Navn</b>	<b>partRolle</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Angivelse av rollen til parten		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra fagsystem		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Her er det mange tenkelige roller, f.eks. <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klient</li> <li>• Pårørende</li> <li>• Formynder</li> <li>• Advokat</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M304</b>	<b>Navn</b>	<b>antallVedlegg</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Antall fysiske vedlegg til et fysisk hoveddokument		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M305</b>	<b>Navn</b>	<b>administrativEnhet</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på avdeling, kontor eller annen administrativ enhet som har ansvaret for saksbehandlingen.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe, journalpost, møtere registrering</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk f.eks. på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres		
<b>Arv</b>	Nei		



<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Merk at på journalpostnivå grupperes <i>administrativEnhet</i> sammen med <i>M307 saksbehandler</i> inn i korrespondansepart. Dette muliggjør individuell behandling når det er flere mottakere, noe som er særlig aktuelt ved organinterne dokumenter som skal følges opp.		

<b>Nr</b>	<b>M306</b>	<b>Navn</b>	<b>saksansvarlig</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som er saksansvarlig		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker eller annen saksbehandlingsfunksjonalitet (f.eks. saksfordeling), kan overstyres manuelt		
<b>Arv</b>	Ja til journalpost, jf. <i>M307 saksbehandler</i>		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M307</b>	<b>Navn</b>	<b>saksbehandler</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som er saksbehandler		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, møtereregistrering</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker eller annen saksbehandlingsfunksjonalitet (f.eks. saksfordeling), kan overstyres manuelt.		

<b>Arv</b>	Ja fra saksmappe til journalpost, jf. <i>M306 saksansvarlig</i> . Saksansvarlig og saksbehandler vil i mange tilfeller være samme person.		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Merk at <i>saksbehandler</i> grupperes inn i korrespondansepart på journalpostnivå. Se kommentar til <i>M305 administrativEnhet</i> .		

Nr	M308	Navn	journalenhet
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Navn på enhet som har det arkivmessige ansvaret for kvalitetssikring av arkivdanningen, og eventuelt registrering (journalføring) og arkivering av fysiske dokumenter		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe, journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk på grunnlag av innlogget bruker, kan overstyres manuelt		
<b>Arv</b>	Ja fra saksmappe til journalpost		
<b>Betingelser</b>	Er ikke lenger obligatorisk i Noark 5. Journalenhet er helt uavhengig av administrativ enhet. Kan f.eks. brukes som seleksjonskriterium ved produksjon av rapporter. Det anbefales ikke å knytte tilgangsrettigheter til journalenhet.		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M309	Navn	utlaantTil
----	------	------	------------

Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Navnet på person som har lånt en fysisk saksmappe		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe, journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved utlån		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Utlån skal også kunne registreres etter at en saksmappe er avsluttet, eller at dokumentene i en journalpost ble arkivert		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M310	Navn	merknadstekst
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Merknad fra saksbehandler, leder eller arkivpersonale.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering og dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Merknaden bør gjelde selve saksbehandlingen eller forhold rundt arkiveringen av dokumentene som tilhører arkivenheten.		

Nr	M311	Navn	presedensHjemmel
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Lovparagrafen som saken eller journalposten danner presedens for		
<b>Arkivenhet</b>	<i>saksmappe eller journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelse av presedens		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M312	Navn	rettskildefaktor
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	En argumentkilde som brukes til å løse rettslige problemer. En rettsanvender som skal ta stilling til et juridisk spørsmål, vil ta utgangspunkt i en rettskildefaktor.		
Arkivenhet	<i>saksmappe eller journalpost</i>		
Kilde	Registreres manuelt ved opprettelse av presedens		
Arv	Nei		
Betingelser			
Kommentarer	En rettskildefaktor kan være en lov- eller forskriftstekst, lovforarbeider, domstolspraksis, andre myndigheters praksis, privates praksis (kontraktspraksis), rettsoppfatninger, reelle hensyn, folkerett, EU-/EØS-rett mv.		

Nr	M313	Navn	seleksjon
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
Definisjon	Beskrivelse av kriteriene som er brukt ved seleksjon av journalrapportenes innhold.		
Arkivenhet	Egne filer med journalutskrift for løpende og offentlig journal: <i>loependeJournal.xml</i> og <i>offentligJournal.xml</i>		
Kilde			
Arv			
Betingelser			

<b>Kommentarer</b>	Både løpende og offentlig journal er i utgangspunktet selektert etter journaldato. Andre kriterier kan eventuelt brukes i tillegg.		
--------------------	--	--	--

### 1739 A.5.8 Møtebehandling

<b>Nr</b>	<b>M370</b>	<b>Navn</b>	<b>utvalg</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på utvalget som avholdt møte		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moetemappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelsen av møtemappen		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M371</b>	<b>Navn</b>	<b>moetested</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Sted hvor møtet ble avholdt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moetemappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelsen av møtemappen		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M372</b>	<b>Navn</b>	<b>moetedeltakerNavn</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	Mange
<b>Definisjon</b>	Navn på person som var til stedet på møtet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moetemappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelsen av møtemappen, kan eventuelt også hentes automatisk fra f.eks. møteinnkalling		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M373</b>	<b>Navn</b>	<b>moetedeltakerFunksjon</b>
-----------	-------------	-------------	------------------------------

<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	Mange
<b>Definisjon</b>	Funksjon eller rolle til personen som deltok på møtet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>moetemappe</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Ingen obligatoriske typer. Aktuelle verdier kan f.eks. være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Møteleder"</li> <li>• "Referent"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

1740

## A.5.9 Korrespondanse

<b>Nr</b>	<b>M400</b>	<b>Navn</b>	<b>korrespondansepart</b>	<b>Navn</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En	
<b>Definisjon</b>	Navn på person eller organisasjon som er avsender eller mottaker av dokumentet			
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart</i>			
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra dokumentet			
<b>Arv</b>	Nei			
<b>Betingelser</b>				
<b>Kommentarer</b>	Navn på korrespondansepart forekommer én gang innenfor objektet korrespondansepart, men denne kan forekomme flere ganger innenfor en journalpost. De samme gjelder alle elementene nedenfor.			

<b>Nr</b>	<b>M406</b>	<b>Navn</b>	<b>postadresse</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	Mange
<b>Definisjon</b>	Postadressen til en avsender /mottaker eller part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart, part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra dokumentet		

<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	En postadresse kan angis som flere elementer ("adresselinjer"), noe som kan være aktuelt ved bestemte utenlandske adresser		

<b>Nr</b>	<b>M407</b>	<b>Navn</b>	<b>postnummer</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Postnummeret til en avsender /mottaker eller part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart, part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra dokumentet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M408</b>	<b>Navn</b>	<b>poststed</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Poststedet til en avsender/mottaker eller part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart, part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra dokumentet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M409</b>	<b>Navn</b>	<b>land</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Land dersom adressen er i utlandet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart, part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra dokumentet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M410</b>	<b>Navn</b>	<b>epostadresse</b>
-----------	-------------	-------------	---------------------

Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	E-postadressen til en avsender/mottaker eller part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart, part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk fra dokumentet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M411	Navn	telefonnummer
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	Mange
<b>Definisjon</b>	Telefonnummeret til en avsender/mottaker eller part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart, part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M412	Navn	kontaktperson
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Kontaktperson hos en organisasjon som er avsender eller mottaker, eller part		
<b>Arkivenhet</b>	<i>korrespondansepart, part</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt eller automatisk		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

### A.5.10 Bevaring og kassasjon

Nr	M450	Navn	kassasjonsvedtak
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Handling som skal utføres ved bevaringstidens slutt.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		



<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelse av <i>arkivdel</i> eller <i>klasse</i> . Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt.		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Bevares"</li> <li>• "Kasseres" ,</li> <li>• "Vurderes senere"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M451	Navn	bevaringstid
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Antall år dokumentene som tilhører denne arkivdelen skal bevares.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelse av <i>arkivdel</i> eller <i>klasse</i> . Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt.		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Tidspunktet for når bevaringstiden starter å løpe, vil vanligvis være når en mappe avsluttes. Men andre regler kan være aktuelle.		

Nr	M452	Navn	kassasjonsdato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato for når dokumentene som tilhører denne arkivenheten skal kunne kasseres, eller vurderes for bevaring og kassasjon på ny		

<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Datoen beregnes automatisk på grunnlag av <i>M451 Bevaringstid</i> , eller registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M453</b>	<b>Navn</b>	<b>kassasjonshjemmel</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Angivelse av hjemmel for kassasjon		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved opprettelse av <i>arkivdel</i> eller <i>klasse</i> . Arves til underliggende enheter, men kan endres manuelt		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Hjemmel kan f.eks. være Riksarkivarens bevarings- og kassasjonsvedtak.		

### A.5.11 Skjerming og gradering

<b>Nr</b>	<b>M500</b>	<b>Navn</b>	<b>tilgangsrestriksjon</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Angivelse av at dokumentene som tilhører arkivenheten ikke er offentlig tilgjengelig i henhold til offentlighetsloven eller av en annen grunn		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved valg fra liste, kan også registres automatisk		
<b>Arv</b>	Ja		

<b>Betingelser</b>	Obligatorisk verdi:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Unntatt offentlighet"</li> </ul>		
	Valgfrie verdier:		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• "Personalsaker"</li> <li>• "Klientsaker"</li> </ul>		

Nr	M501	Navn	skjermingshjemmel
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Henvisning til hjemmel (paragraf) i offentlighetsloven, sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen		
Arkivenhet	<i>arkivdel, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres automatisk på grunnlag av valgt tilgangskode, kan overstyres manuelt		
Arv	Ja		
Betingelser			
Kommentarer			

Nr	M502	Navn	skjermingMetadata
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	Mange
Definisjon	Angivelse av hvilke metadataelementer som skal skjermes.		
Arkivenhet	<i>arkivdel, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres manuelt ved valg fra liste eller annen funksjonalitet, kan også registreres automatisk		
Arv	Ja		

<b>Betingelser</b>	<p>Obligatoriske verdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Skjerming klasseID"</li> <li>• "Skjerming tittel klasse"</li> <li>• "Skjerming tittel mappe - unntatt første linje"</li> <li>• "Skjerming tittel mappe - utvalgte ord"</li> <li>• "Skjerming navn part i sak"</li> <li>• "Skjerming tittel registrering - unntatt første linje"</li> <li>• "Skjerming tittel registrering - utvalgte ord"</li> <li>• "Skjerming navn avsender"</li> <li>• "Skjerming navn mottaker"</li> <li>• "Skjerming tittel dokumentbeskrivelse"</li> <li>• "Skjerming merknadstekst"</li> <li>• "Midlertidig skjerming"</li> </ul>		
--------------------	--	--	--

<b>Kommentarer</b>	<p>Skjerming av klasseID (arkivnøkkel, arkivkode) er f.eks. aktuelt når identifikasjonen er et fødselsnummer. Dersom utvalgte ord fra tittel skjermes, er metadataelementet <i>M025 offentligTittel</i> obligatorisk. Skjerming av navn på part i sak angis for <i>saksmappe</i>, skjerming av navn på avsender og mottaker angis for <i>journalpost</i>, skjerming av merknader angis for <i>saksmappe</i> og <i>journalpost</i>. Ved midlertidig skjerming skal alle metadata ovenfor skjermes, må bare brukes inntil skjermingsbehovet er vurdert.</p>		
--------------------	---	--	--

Nr	M503	Navn	skjermingDokument
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Angivelse av at hele dokumentet eller deler av det må skjermes.		
Arkivenhet	<i>arkivdel, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres manuelt ved valg fra liste eller annen funksjonalitet, kan også registreres automatisk		
Arv	Ja		
Betingelser	<p>Obligatoriske verdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Skjerming av hele dokumentet"</li> <li>• "Skjerming av deler av dokumentet"</li> </ul>		

<b>Kommentarer</b>	Dersom deler av dokumentet skal skjermes, må dokumentet også finnes i en variant. Her må all informasjon som skal skjermes, være "sladdet".		
--------------------	---	--	--

<b>Nr</b>	<b>M504</b>	<b>Navn</b>	<b>skjermingsvarighet</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Antall år skjermingen skal opprettholdes.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk knyttet til valg av tilgangskode, kan registreres manuelt.		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Tidspunktet for når skjermingsvarigheten starter å løpe, vil vanligvis være når journalposten ble registrert, men det skal være mulig med andre regler.		

<b>Nr</b>	<b>M505</b>	<b>Navn</b>	<b>skjermingOpphoererDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Datoen skjermingen skal oppheves.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Datoen beregnes automatisk på grunnlag av <i>M504 skjermingsvarighet</i>		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M506</b>	<b>Navn</b>	<b>gradering</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Angivelse av at dokumentene er gradert i henhold til sikkerhetsloven eller beskyttelsesinstruksen.		

<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt ved valg fra liste, kan også registres automatisk		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>	<p>Obligatoriske verdier:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Strengt hemmelig (sikkerhetsgrad)"</li> <li>• "Hemmelig (sikkerhetsgrad)"</li> <li>• "Konfidensielt (sikkerhetsgrad)"</li> <li>• "Begrenset (sikkerhetsgrad)"</li> <li>• "Fortrolig (beskyttelsesgrad)"</li> <li>• "Strengt fortrolig (beskyttelsesgrad)"</li> </ul> <p>Disse verdiene har et hierarkisk forhold seg i mellom</p>		
<b>Kommentarer</b>	Dokumenter gradert "Strengt hemmelig", "Hemmelig", "Konfidensielt" og "Strengt fortrolig" skal føres i en egen journal som i sin helhet er unntatt fra innsyn.		

<b>Nr</b>	<b>M507</b>	<b>Navn</b>	<b>elektronisk Signatur</b>	<b>Sikkerhet</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En	
<b>Definisjon</b>	Angivelse av hvilket sikkerhetsnivå som ble brukt ved forsendelse og mottak av elektroniske dokumenter			
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt</i>			

<b>Kilde</b>	Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for elektronisk signatur		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Aktuelle verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Symmetrisk kryptert"</li> <li>• "Sendt med PKI/virksomhetssertifikat"</li> <li>• "Sendt med PKI/" person standard"-sertifikat"</li> <li>• "Sendt med PKI/" person høy"-sertifikat"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M508	Navn	elektroniskSignaturVerifisert
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Angivelse av om et dokument er mottatt med elektronisk signatur, og om signaturen er verifisert.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk knyttet til funksjonalitet for elektronisk signatur		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Signatur påført, ikke verifisert"</li> <li>• "Signatur påført og verifisert"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>	Dersom signaturen er verifisert, skal det logges hvem som verifiserte den og når det skjedde		



Nr	M580	Navn	brukerNavn
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Navn på bruker av en Noark 5-løsning		
Arkivenhet	Brukeradministrasjon inngår ikke i arkivstrukturen		
Kilde	Registreres manuelt av administrator		
Arv	Nei		
Betingelser			
Kommentarer	Navn på bruker vil registreres mange steder i arkivstrukturen, f.eks. som saksansvarlig eller saksbehandler, og ved forskjellige typer logging.		

Nr	M581	Navn	brukerRolle
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Rollen til en bruker av en Noark 5-løsning.		
Arkivenhet	Brukeradministrasjon inngår ikke i arkivstrukturen		
Kilde	Registreres manuelt av administrator		
Arv	Nei		
Betingelser	Ingen obligatoriske verdier. Aktuelle verdier kan være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Arkivansvarlig"</li> <li>• "Arkivpersonale"</li> <li>• "Leder"</li> <li>• "Saksbehandler"</li> </ul>		
Kommentarer			

Nr	M582	Navn	brukerstatus
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
Definisjon	Status til en bruker av en Noark 5-løsning.		
Arkivenhet	Brukeradministrasjon inngår ikke i arkivstrukturen		

<b>Kilde</b>	Registreres manuelt av administrator		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Ingen obligatoriske verdier. Aktuelle verdier kan være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Ansatt"</li> <li>• "Sluttet"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M583</b>	<b>Navn</b>	<b>administrativEnhetNavn</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på administrativ enhet		
<b>Arkivenhet</b>	Administrasjonsstrukturen inngår ikke i arkivstrukturen		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt av administrator		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>	Navn på administrativ enhet vil registreres flere steder i arkivstrukturen, f.eks. sammen med saksansvarlig eller saksbehandler på saksmappe eller journalpost.		

<b>Nr</b>	<b>M584</b>	<b>Navn</b>	<b>administrativEnhetsstatus</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Status til den administrative enheten		
<b>Arkivenhet</b>	Administrasjonsstrukturen inngår ikke i arkivstrukturen		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt av administrator		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Ingen obligatoriske verdier. Aktuelle verdier kan være: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Aktiv enhet"</li> <li>• "Passiv enhet"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M585	Navn	referanseOverordnetEnhet
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Referanse til enhet som er direkte overordnet denne enheten		
<b>Arkivenhet</b>	Administrasjonsstrukturen inngår ikke i arkivstrukturen		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt av administrator		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

## 1744 A.5.13 Logging av hendelser

Nr	M600	Navn	opprettetDato
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når arkivenheten ble opprettet/registrert		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt, også presedens</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M601	Navn	opprettetAv
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som opprettet/registrerte arkivenheten		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten		

<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M602</b>	<b>Navn</b>	<b>avsluttetDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når arkivenheten ble avsluttet/lukket		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse og mappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet når enheten avsluttes		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivdelen er avsluttet.		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M603</b>	<b>Navn</b>	<b>avsluttetAv</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som avsluttet/lukket arkivenheten		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkiv, arkivdel, klassifikasjonssystem, klasse og mappe</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet ved opprettelse av enheten		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres. Obligatorisk dersom arkivenheten er avsluttet.		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M604</b>	<b>Navn</b>	<b>arkivertDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når alle dokumentene som er tilknyttet registreringen ble arkivert		
<b>Arkivenhet</b>	<i>registrering</i>		

<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved utførelse av en funksjon som markerer at dokumentene er arkivert. For journalposter kan dette knyttes til endring av journalstatus.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>	Arkivering innebærer at dokumentene blir "frosset", dvs. sperret for all videre redigering/endring		

<b>Nr</b>	<b>M605</b>	<b>Navn</b>	<b>arkivertAv</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som arkiverte dokumentet og frøs det for all videre redigering		
<b>Arkivenhet</b>	<i>registrering</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved utførelse av en funksjon som markerer at dokumentene er arkivert. For journalposter kan dette knyttes til endring av journalstatus.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M609</b>	<b>Navn</b>	<b>antallJournalposter</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Antall journalposter i rapporten		
<b>Arkivenhet</b>	Egne filer med journalutskrift for løpende og offentlig journal: <i>loependeJournal.xml</i> og <i>offentligJournal.xml</i> .		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved produksjon av avleveringsuttrekk		

<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M611</b>	<b>Navn</b>	<b>merknadsdato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når merknaden ble registrert		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering og dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M612</b>	<b>Navn</b>	<b>merknadRegistrertArv</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som har registrert merknaden		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering og dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av systemet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M613</b>	<b>Navn</b>	<b>slettetDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når et dokument ble slettet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når en tidligere versjon eller en variant av et dokument slettes.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		

<b>Kommentarer</b>	Informasjon om sletting av dokumenter i produksjonsformat skal ikke avleveres. Sletting må ikke blandes sammen med kassasjon.		
--------------------	---	--	--

<b>Nr</b>	<b>M614</b>	<b>Navn</b>	<b>slettetAv</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som har utført en kontrollert kassasjon av dokumenter, eller sletting av versjoner, formater og varianter.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>arkivdel, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når et dokument blir slettet		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>	Sletting må ikke blandes sammen med kassasjon.		

<b>Nr</b>	<b>M615</b>	<b>Navn</b>	<b>konvertertDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett for når et dokument ble konvertert fra et format til et annet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved konvertering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M616</b>	<b>Navn</b>	<b>konvertertAv</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Person eller system som har foretatt konverteringen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved konvertering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		

<b>Kommentarer</b>			
--------------------	--	--	--

<b>Nr</b>	<b>M617</b>	<b>Navn</b>	<b>avskrivningsdato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato et dokument ble avskrevet		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når avskrivning foretas		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M618</b>	<b>Navn</b>	<b>avskrevetAv</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som har foretatt avskrivning		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når avskrivning foretas		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M619</b>	<b>Navn</b>	<b>avskrivningsmaate</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Måten en journalpost har blitt avskrevet på		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når konvertering utføres.		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Besvart med brev"</li> <li>• "Besvart med e-post"</li> <li>• "Besvart på telefon"</li> <li>• "Tatt til etterretning"</li> <li>• "Tatt til orientering"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			



Nr	M620	Navn	tilknyttetDato
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Datoen et dokument ble knyttet til en registrering		
Arkivenhet	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres automatisk når tilknytning foretas		
Arv	Nei		
Betingelser	Kan ikke endres		
Kommentarer			

Nr	M621	Navn	tilknyttetAv
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Navn på person som knyttet et dokument til en registrering		
Arkivenhet	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres automatisk når tilknytning foretas		
Arv	Nei		
Betingelser	Kan ikke endres		
Kommentarer			

Nr	M622	Navn	verifisertDato
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Dato en elektronisk signatur ble verifisert		
Arkivenhet	<i>journalpost, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt</i>		
Kilde	Registreres automatisk når verifisering utføres		
Arv	Nei		
Betingelser	Kan ikke endres		
Kommentarer			

Nr	M623	Navn	verifisertAv
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Navn på person som har verifisert en elektronisk signatur		
Arkivenhet	<i>journalpost, dokumentbeskrivelse, dokumentobjekt</i>		
Kilde	Registreres automatisk når verifisering utføres		
Arv	Nei		
Betingelser	Kan ikke endres		
Kommentarer			

Nr	M624	Navn	graderingsdato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når et dokument ble gradert		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved gradering		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M625	Navn	gradertAv
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som foretok graderingen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved gradering		
<b>Arv</b>	Ja		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M626	Navn	nedgraderingsdato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når et dokument ble nedgradert		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved nedgradering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M627	Navn	nedgradertAv
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som foretok nedgraderingen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved nedgradering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M628	Navn	presedensGodkjentDato
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
Definisjon	Dato og klokkeslett for når presedensen er godkjent		
Arkivenhet	<i>saksmappe</i> eller <i>journalpost</i>		
Kilde	Registreres automatisk dersom det finnes funksjonalitet for å godkjenne presedenser		
Arv	Nei		
Betingelser			
Kommentarer			

Nr	M629	Navn	presedensGodkjentAv
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
Definisjon	Navn på person som har godkjent presedensen		
Arkivenhet	<i>saksmappe</i> eller <i>journalpost</i>		
Kilde	Registreres automatisk dersom det finnes funksjonalitet for å godkjenne presedenser		
Arv	Nei		
Betingelser			
Kommentarer			

Nr	M630	Navn	kassertDato
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Dato og klokkeslett når kassasjonen ble utført		
Arkivenhet	<i>dokumentbeskrivelse</i>		
Kilde	Registreres automatisk når kassasjon utføres		
Arv	Nei		
Betingelser	Skal ikke kunne endres		
Kommentarer			

Nr	M631	Navn	kassertAv
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
Definisjon	Navn på person som har utført kassasjonen		
Arkivenhet	<i>dokumentbeskrivelse</i>		

<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når kassasjon utføres		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>			

1745

#### A.5.14 Logging av arbeidsflyt og saksfordeling

<b>Nr</b>	<b>M660</b>	<b>Navn</b>	<b>flytTil</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Person som har mottatt for godkjennelse et dokument som har vært sendt på flyt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, arkivnotat</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M661</b>	<b>Navn</b>	<b>flytMottattDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett et dokument på flyt ble mottatt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, arkivnotat</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M662</b>	<b>Navn</b>	<b>flytSendtDato</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett et dokument på flyt ble sendt videre		

<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, arkivnotat</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M663</b>	<b>Navn</b>	<b>flytStatus</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Godkjennelse/ikke godkjennelse av dokumentet som er sendt på flyt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, arkivnotat</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Anbefalte verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Godkjent"</li> <li>• "Ikke godkjent"</li> <li>• "Sendt tilbake til saksbehandler med kommentarer"</li> </ul>		
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M664</b>	<b>Navn</b>	<b>flytMerknad</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Merknad eller kommentar til et dokument som er sendt på flyt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, arkivnotat</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres manuelt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M665</b>	<b>Navn</b>	<b>flytFra</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En

<b>Definisjon</b>	Person som har sendt et dokument på flyt		
<b>Arkivenhet</b>	<i>journalpost, arkivnotat</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk av funksjonalitet knyttet til arbeidsflyt		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatorisk dersom dokumentet har blitt sendt på flyt. Skal ikke kunne endres.		
<b>Kommentarer</b>			

1746

### A.5.15 Logging av endringer

Nr	M680	Navn	referanseArkivenhet
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Referanse til arkivenheten (systemID) som inneholder metadataelementet som ble endret		
<b>Arkivenhet</b>	Filen <i>endringslogg.xml</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved endring av metadata		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M681	Navn	referanseMetadata
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navnet på metadataelementet som ble endret		
<b>Arkivenhet</b>	Filen <i>endringslogg.xml</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved endring av metadata		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M682	Navn	endretDato
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dato og klokkeslett når et metadataelement ble endret		

<b>Arkivenhet</b>	Filen <i>endningslogg.xml</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved endring av metadata		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M683</b>	<b>Navn</b>	<b>endretAv</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Navn på person som foretok en endring av metadata		
<b>Arkivenhet</b>	Filen <i>endningslogg.xml</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved endring av metadata		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M684</b>	<b>Navn</b>	<b>tidligereVerdi</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Innholdet i metadataelementet før det ble endret		
<b>Arkivenhet</b>	Filen <i>endningslogg.xml</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved endring av metadata		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M685</b>	<b>Navn</b>	<b>nyVerdi</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Betinget obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Det nye innholdet i metadataelementet		
<b>Arkivenhet</b>	Filen <i>endningslogg.xml</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved endring av metadata		
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M700	Navn	variantformat
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Angivelse av hvilken variant et dokument forekommer i		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når dokumentet arkiveres		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Obligatoriske verdier: <ul style="list-style-type: none"> <li>• "Produksjonsformat"</li> <li>• "Arkivformat"</li> <li>• "Dokument hvor deler av innholdet er skjernet"</li> </ul> Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M701	Navn	format
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Obligatorisk	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Dokumentets format		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk når dokumentet arkiveres		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>	Faste verdier bestemmes senere		

Nr	M702	Navn	formatDetaljer
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Nærmere spesifikasjon av dokumentets format, f.eks. informasjon om komprimering		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M705	Navn	sjekksum
----	------	------	----------



Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	En verdi som beregnes ut fra innholdet i dokumentet, og som dermed gir integritetssikring til dokumentets innhold		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Påføres automatisk i forbindelse med eksport for avlevering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres. Sjekksummen skal være heksadesimal uten noen formatteringstegn.		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M706	Navn	sjekksumAlgoritme
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Algoritmen som er brukt for å beregne sjekksummen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk i forbindelse med eksport for avlevering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres. Algoritmen som skal brukes inntil videre er SHA256.		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M707	Navn	filstoerrelse
Obligatorisk/valgfri	Obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Størrelsen på fila i antall bytes oppgitt med desimaltall		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk i forbindelse med eksport for avlevering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M711	Navn	virksomhetsspesifikke Metadata
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Et overordnet metadataelement som kan inneholde egendefinerte metadata. Disse metadataene må da være spesifisert i et eller flere XML-skjema.		
<b>Arkivenhet</b>	<i>mappe, registrering, dokumentbeskrivelse, part</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>			
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

Nr	M712	Navn	konvertertFraFormat
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Formatet dokumentet hadde før det ble konvertert		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved konvertering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>	Dette vil vanligvis være produksjonsformatet, men kan også være et annet arkivformat. Faste verdier bestemmes senere.		

Nr	M713	Navn	konvertertTilFormat
Obligatorisk/valgfri	Betinget obligatorisk	Forekomster	En
<b>Definisjon</b>	Formatet dokumentet fikk etter konvertering		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>	Registreres automatisk ved konvertering		
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>	Kan ikke endres		
<b>Kommentarer</b>	Faste verdier bestemmes senere		

Nr	M714	Navn	konverteringsverktøy
Obligatorisk/valgfri	Valgfri	Forekomster	En

<b>Definisjon</b>	Navn på det IT-verktøyet som ble brukt til å foreta konverteringen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			

<b>Nr</b>	<b>M715</b>	<b>Navn</b>	<b>konverteringskommentar</b>
<b>Obligatorisk/valgfri</b>	Valgfri	<b>Forekomster</b>	En
<b>Definisjon</b>	Kommentarer til konverteringen		
<b>Arkivenhet</b>	<i>dokumentobjekt</i>		
<b>Kilde</b>			
<b>Arv</b>	Nei		
<b>Betingelser</b>			
<b>Kommentarer</b>			



## 1748 Tillegg B

# 1749 Metadata gruppert på objekter

1750 I denne oversikten blir metadata i Noark 5 gruppert på objekter. Tabellene nedenfor er utgangs-  
1751 punktet for XML-skjemaene som spesifiserer avleveringsformatet. De fleste objektene nedenfor inn-  
1752 går i arkivstrukturen, og skal nøstes inn i én samlet, hierarkisk struktur.

1753 Hver arkivenhet i arkivstrukturen skal ha en *systemID*. Det betyr altså at arkiv, arkivdel, klassifi-  
1754 kasjonssystem, klasse, mappe, registrering, dokumentbeskrivelse og dokumentobjekt har en syste-  
1755 mID. Andre objekter, som sakspart og korrespondansepart, skal grupperes inn i den arkivenheten  
1756 de tilhører, og systemID er derfor ikke nødvendig når denne informasjonen avleveres.

1757 Mange av metadataelementene i Noark 5 vil være identiske med attributter i Noark 4. Referanse fra  
1758 metadataelement til attributt er derfor tatt med i tabellene nedenfor, og kan gi nyttig informasjon om  
1759 bakoverkompatibilitet. Dersom attributtet angis i parentes, betyr det at det ikke er direkte samsvar  
1760 mellom metadata og attributt. Attributtene i Noark 4 kan f.eks. være identifikatorer (nøkkelfelter)  
1761 som brukes for oppslag i hjelpetabeller. I Noark 5 skal ingen slike nøkkelfelter eller kodeverdier  
1762 avleveres. Alle koder skal være erstattet med mest mulig selvforklarende tekst. Journalposttype  
1763 (Noark dokumenttype i Noark 4) skal f.eks. avleveres som "*Inngående dokument*" og "*Utgående*  
1764 *dokument*", og ikke med kodene I og U.

1765 Forklaring på metadatatabellen i dette vedlegget:

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
-----	------	---------	--------	------	----------

1766 **Nr.:** Henvisning til det entydige nummeret i metadatakatalogen (eget vedlegg)

1767 **Navn:** Navn som skal brukes ved avlevering og ved eventuell annen eksport

1768 **Noark 4:** Kortnavnet på attributtet som inneholdt tilsvarende metadataelement i Noark 4

1769 **Forek.:** Forekomst, dvs. hvor mange ganger metadataelementet kan gjentas innenfor samme ob-  
1770 jekt. I tabellene nedenfor er det oppgitt forekomst ved avlevering. Følgende koder brukes:

1771 **1** Skal forekomme én gang (obligatorisk)

1772 **1-M** Skal forekomme én gang, kan forekomme mange ganger (obligatorisk)

1773 **0-1** Kan forekomme én gang (betinget obligatorisk eller valgfritt)

1774 **0-M** Kan forekomme mange ganger (betinget obligatorisk eller valgfritt)

1775 **Avl.:** Kode **A** angir at metadataelementet skal inngå i en avlevering dersom det inneholder en  
1776 verdi. Blankt felt betyr at det ikke skal avleveres, men er likevel med fordi det kan være aktuelt  
1777 å eksportere det i andre sammenhenger

**Datatype:** I avleveringsuttrekk skilles det mellom følgende datatyper:

**Tekststreng**

**Heltall**

**Dato**

**Dato og klokkeslett**

**Vilkårlig struktur** når det er snakk om virksomhetsspesifikke metadata.

Dersom det dreier seg om en referanse til en ID, vil navnet på denne IDen oppgis i dette feltet.

For hvert objekt er det angitt hvilket overordnet objekt det inngår i (grupperes inn i), med antall forekomster av underordnet og overordnet, som følger:

<antall underordnet> forekomster av <underordnet objekt> grupperes inn i <antall overordnet> forekomster av <overordnet objekt>.

I avleveringsformatet er det ikke nødvendig å skille mellom flere enn datatypene ovenfor. Det stilles heller ikke krav til maksimumslengde i avleveringsformatet. Men ved eksport av data som skal importeres inn i et nytt system – f.eks. ved migrering av data fra en Noark 5-løsning til en annen – vil det være aktuelt å sette krav både til flere datatyper (f.eks. ja/nei og desimaltall) og til maksimumslengde.

## B.1 Metadata som inngår i arkivstrukturen

Metadataene nedenfor skal nøstes inn i hverandre i én samlet, hierarkisk struktur med navn **arkivstruktur.xml** i innleveringspakken. Navnene i kursiv skal brukes som objektnavn, dvs. navn på de overordnede XML-elementene som omslutter objektet. Noen av navnene vil være attributter til XML-elementer.

### B.1.1 Metadata for *arkiv*

Øverste nivå i strukturen.

1-M forekomster av *arkiv* (*underarkiv*) grupperes inn i 0-1 forekomster av *arkiv*.

Merk: En og bare en av objekttypene *arkiv* eller *arkivdel* grupperes inn i *arkiv*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID	AR.ARKIV	1	A	Tekststreng
M020	tittel	AR.BETEGN	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse	(AR.MERKNAD)	0-1	A	Tekststreng
M050	arkivstatus		0-1	A	Tekststreng
M300	dokumentmedium		0-1	A	Tekststreng
M301	oppbevaringssted		0-M		Tekststreng
M600	opprettetDato	AR.FRADATAO	1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M602	avsluttetDato	AR.TILDATO	1	A	Dato og klokkeslett
M603	avsluttetAv		1	A	Tekststreng

**B.1.2 Metadata for arkivskaper**

1-M forekomster av *arkivskaper* grupperes inn i 1-M forekomster av *arkiv*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M006	arkivskaperID	(AR.ABASEID)	1	A	Tekststreng
M023	arkivskaperNavn	AR.SKAPER	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng

**B.1.3 Metadata for arkivdel**

1-M forekomster av *arkivdel* grupperes inn i 1 forekomst av *arkiv*.

Merk: En og bare en av objekttypene *arkiv* eller *arkivdel* grupperes inn i *arkiv*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID	AD.ARKDEL	1	A	Tekststreng
M020	tittel	AD.BETEGN	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng
M051	arkivdelstatus	AD.ASTATUS	1	A	Tekststreng
M300	dokumentmedium	AD.PAPIR	0-1	A	Tekststreng
M301	oppbevaringssted	AD.LOK	0-M		Tekststreng
M600	opprettetDato	AD.FRADATO	1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M602	avsluttetDato	AD.TILDATO	1	A	Dato og klokkeslett
M603	avsluttetAv		1	A	Tekststreng
M107	arkivperiodeStartDato	AD.FRADATO	0-1	A	Dato
M108	arkivperiodeSluttDato	AD.TILDATO	0-1	A	Dato
M202	referanseForløper		0-1	A	arkivdel.systemID
M203	referanseArvtaker	AD.FORTS	0-1	A	arkivdel.systemID

**B.1.4 Metadata for klassifikasjonssystem**

0-M forekomster av *klassifikasjonssystem* grupperes inn i 1-M forekomster av *arkivdel*.

Merk: Bare en av objekttypene *klassifikasjonssystem*, *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i *arkivdel*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID	OP.ORDNPRI	1	A	Tekststreng
M086	klassifikasjonstype	OP.TYPE	0-1	A	Tekststreng
M020	tittel	OP.BETEGN	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng
M600	opprettetDato	OP.FRADATO	1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M602	avsluttetDato	OP.TILDATO	0-1	A	Dato og klokkeslett
M603	avsluttetAv		0-1	A	Tekststreng

### B.1.5 Metadata for *klasse*

1-M forekomster av *klasse* grupperes inn i 1 forekomst av *klassifikasjonssystem*.

0-M forekomster av *klasse* (*underklasse*) grupperes inn i 0-1 forekomster av *klasse*.

Merk: Bare en av objekttypene *klasse*, *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i *klasse*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID		1	A	Tekststreng
M002	klasseID	OV.ORDNVER	1	A	Tekststreng
M020	tittel	OV.BESKR	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng
M022	noekkelord	EA.ORD	0-M	A	Tekststreng
M600	opprettetDato		1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M602	avsluttetDato		0-1	A	Dato og klokkeslett
M603	avsluttetAv		0-1	A	Tekststreng

### B.1.6 Metadata for *mappe*

0-M forekomster av *mappe* grupperes inn i 0-1 forekomster av *klasse*.

0-M forekomster av *mappe* (*undermappe*) grupperes inn i 0-1 forekomster av *mappe*.

0-M forekomster av *mappe* grupperes inn i 1 forekomst av *arkivdel*.

Merk: Bare en av objekttypene *klasse*, *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i *klasse*.

Merk: Bare en av objekttypene *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i *mappe*.

Merk: Bare en av objekttypene *klassifikasjonssystem*, *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i *arkivdel*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID	SA.ID	1	A	Tekststreng
M003	mappeID	(SA.SAAR+SA.SEKNR)	1	A	Tekststreng
M020	tittel	SA.TITTEL	1	A	Tekststreng
M025	offentligTittel	SA.OFFTITTEL	0-1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng
M022	noekkelord		0-M	A	Tekststreng
M300	dokumentmedium	SA.PAPIR	0-1	A	Tekststreng
M301	oppbevaringssted		0-M		Tekststreng
M600	opprettetDato		1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M602	avsluttetDato		1	A	Dato og klokkeslett
M603	avsluttetAv		1	A	Tekststreng
M208	referanseArkivdel	SA.ARKDEL	0-M	A	arkivdel.systemID
M711	virksomhetsspesifikke Metadata		0-1	A	Vilkårlig struktur



1824 **B.1.7 Metadata for saksmappe**1825 Spesialisering av: *mappe*

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M011	saksaar	SA.SAAR	1	A	Heltall
M012	sakssekvensnummer	SA.SEKNR	1	A	Heltall
M100	saksdato	SA.DATO	1	A	Dato
M305	administrativEnhet	(SA.ADMID)	1	A	Tekststreng
M306	saksansvarlig	(SA.ANSVID)	1	A	Tekststreng
M308	journalenhet	(SA.JENHET)	0-1	A	Tekststreng
M052	saksstatus	SA.STATUS	1	A	Tekststreng
M106	utlaantDato	SA.UTLDATO	0-1		Dato
M309	utlaantTil	(SA.UTLTIL)	0-1		Tekststreng
M209	referanseSekundaer Klassifika- sjon	(KL.ORDNVER)	0-M	A	klasse.systemID

1826 **B.1.8 Metadata for moetemappe**1827 Spesialisering av: *mappe*

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M008	moetenummer	MO.NR	1	A	Tekststreng
M370	utvalg	(MO.UTVID)	1	A	Tekststreng
M102	moetedato	MO.DATO	1	A	Dato
M371	moetested	MO.STED	0-1	A	Tekststreng
M221	referanseForrigeMoete	MO.FORTS	0-1	A	mappe.systemID
M222	referanseNesteMoete	MO.FORTS	0-1	A	mappe.systemID

1828 **B.1.9 Metadata for moetedeltaker**1829 0-M forekomster av *moetedeltaker* grupperes inn i 1-M forekomst av *moetemappe*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M372	moetedeltakerNavn	(NM.PNID)	1	A	Tekststreng
M373	moetedeltakerFunksjon	(NM.FUNK)	0-1	A	Tekststreng

1830 **B.1.10 Metadata for registrering**1831 0-M forekomster av *registrering* grupperes inn i 1 forekomst av *mappe*.1832 0-M forekomster av *registrering* grupperes inn i 1 forekomst av *klasse*.1833 0-M forekomster av *registrering* grupperes inn i 1 forekomst av *arkivdel*.1834 Merk: Bare en av objekttypene *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i *mappe*.1835 Merk: Bare en av objekttypene *klasse*, *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i *klasse*.1836 Merk: Bare en av objekttypene *klassifikasjonssystem*, *mappe* eller *registrering* kan grupperes inn i  
1837 *arkivdel*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID	JP.ID	1	A	Tekststreng
M600	opprettetDato		1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M604	arkivertDato		1	A	Dato og klokkeslett
M605	arkivertAv		1	A	Tekststreng
M208	referanseArkivdel	JP.ARKDEL	0-M	A	arkivdel.systemID
M004	registreringsID	(SA.SAAR+SA.SEKNR+JP.POSTNR)	0-1	A	Tekststreng
M020	tittel	JP.INNHOLD	1	A	Tekststreng
M025	offentligTittel	JP.OFFINNHOLD	0-1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng
M022	noekkelord		0-M	A	Tekststreng
M024	forfatter		0-M	A	Tekststreng
M300	dokumentmedium	JP.PAPIR	0-1	A	Tekststreng
M301	oppbevaringssted		0-M		Tekststreng
M711	virksomhetsspesifikke Metadata		0-1	A	Vilkårlig struktur

### 1838 B.1.11 Metadata for korrespondansepart

1839 0-M forekomster av *korrespondansepart* grupperes inn i 0-M forekomster av *registrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M087	korrespondanseparttype	(AM.IHTYPE, AM.KOPI MOT, AM.GRUPPE MOT)	1	A	Tekststreng
M400	korrespondansepartnavn	AM.NAVN	1	A	Tekststreng
M406	postadresse	AM.ADRESSE	0-M	A	Tekststreng
M407	postnummer	AM.POSTNR	0-1	A	Tekststreng
M408	poststed	AM.POSTSTED	0-1	A	Tekststreng
M409	land		0-1	A	Tekststreng
M410	epostadresse	AM.EPOSTADR	0-1	A	Tekststreng
M411	telefonnummer		0-M	A	Tekststreng
M412	kontaktperson		0-1	A	Tekststreng
M305	administrativEnhetsID	AM.ADMID	0-1	A	Tekststreng
M307	saksbehandler	(AM.SBHID)	0-1	A	Tekststreng

### 1840 B.1.12 Metadata for journalpost

1841 Spesialisering av: *registrering*

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M013	journalaar	JP.JAAR	1	A	Heltall
M014	journalsekvensnummer	JP.SEKNR	1	A	Heltall
M015	journalpostnummer	JP.POSTNR	1	A	Heltall
M082	journalposttype	JP.NDOKTYPE	1	A	Tekststreng
M053	journalstatus	JP.STATUS	1	A	Tekststreng
M101	journaldato	JP.JDATO	1	A	Dato

M103	dokumentetsDato	JP.DOKDATO	0-1	A	Dato
M104	mottattDato		0-1	A	Dato
M105	sendtDato	JP.EKSPDATO	0-1	A	Dato
M109	forfallsdato	JP.FORFDATO	0-1		Dato
M110	offentlighetsvurderingsDato	JP.FODATO	0-1		Dato
M304	antallVedlegg	JP.ANTVED	0-1	A	Heltall
M106	utlaantDato	JP.UTLDATO	0-1		Dato
M309	utlaantTil	(JP.UTLTIL)	0-1		Tekststreng
M308	journalenhet	(AM.JENHET)	0-1	A	Tekststreng

### 1842 B.1.13 Metadata for avskrivning

1843 0-M forekomster av *avskrivning* grupperes inn i 1-M forekomster av *journalpost*.

1844 Merk: Grupperes inn in den journalposten som avskrives.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M617	avskrivningsdato	AM.AVSKDATO	1	A	Dato og klokkeslett
M618	avskrevetAv		1	A	Tekststreng
M619	avskrivningsmaaltid	AM.AVSKM	1	A	Tekststreng
M215	referanseAvskrivesAv Journalpost	AM.AVSKAV	0-1	A	registrering.systemID

### 1845 B.1.14 Metadata for arkivnotat

1846 Spesialisering av: *registrering*

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M103	dokumentetsDato	JP.DOKDATO	0-1	A	Dato
M104	mottattDato		0-1	A	Dato
M105	sendtDato	JP.EKSPDATO	0-1	A	Dato
M109	forfallsdato	JP.FORFDATO	0-1		Dato
M110	offentlighetsvurderingsDato	JP.FODATO	0-1		Dato
M304	antallVedlegg	JP.ANTVED	0-1	A	Heltall
M106	utlaantDato	JP.UTLDATO	0-1		Dato
M309	utlaantTil	(JP.UTLTIL)	0-1		Tekststreng

### 1847 B.1.15 Metadata for dokumentflyt

1848 0-M forekomster av *dokumentflyt* grupperes inn i 1 forekomst av *journalpost*.

1849 0-M forekomster av *dokumentflyt* grupperes inn i 1 forekomst av *arkivnotat*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M660	flytTil		1	A	Tekststreng
M665	flytFra		1	A	Tekststreng
M661	flytMottattDato		1	A	Dato og klokkeslett
M662	flytSendtDato		1	A	Dato og klokkeslett
M663	flytStatus		1	A	Tekststreng
M664	flytMerknad		0-1	A	Tekststreng

### B.1.16 Metadata for *moeteregistrering*

Spesialisering av: *registrering*

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M085	moeteregistreringstype	MD.DOKTYPE	1	A	Tekststreng
M088	moetesakstype	MD.SAKTYPE	0-1	A	Tekststreng
M055	moeteregistreringstatus	MD.STATUS	0-1	A	Tekststreng
M305	administrativEnhetsID (MD.ADMID)		1	A	Tekststreng
M307	saksbehandler	(MD.SBHID)	1	A	Tekststreng
M223	referanseTil Moeteregistrering		0-M	A	registrering.systemID
M224	referanseFra Moeteregistrering		0-M	A	registrering.systemID

### B.1.17 Metadata for *dokumentbeskrivelse*

0-M forekomster av *dokumentbeskrivelse* grupperes inn i 1-M forekomster av *registrering*.

Merk: En *dokumentbeskrivelse* kan være knyttet til mer enn én enkelt *registrering*. Det kan blant annet bety at et dokument er hoveddokument i en journalpost og vedlegg i en annen.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID	DB.DOKID	1	A	Tekststreng
M083	dokumenttype	DB.KATEGORI	1	A	Tekststreng
M054	dokumentstatus	DB.STATUS	1	A	Tekststreng
M020	tittel	DB.TITTEL	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng
M024	forfatter	(DB.UTARBAV)	0-M	A	Tekststreng
M600	opprettetDato		1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M300	dokumentmedium	DB.PAPIR	0-1	A	Tekststreng
M301	oppbevaringssted	DB.LOKPAPIR	0-1		Tekststreng
M208	referanseArkivdel	DB.ARKDEL	0-M	A	arkivdel.systemID
M217	tilknyttetRegistrering Som	DL.TYPE	1	A	Tekststreng
M007	dokumentnummer	DL.RNR	1	A	Heltall
M620	tilknyttetDato	DL.TKDATO	1	A	Dato og klokkeslett
M621	tilknyttetAv	(DL.TKAV)	1	A	Tekststreng

### B.1.18 Metadata for *sletting*

0-1 forekomster av *sletting* grupperes inn i 0-M forekomster av *dokumentbeskrivelse*.

Merk: Angir at dokumentobjektet som refererer til en eldre versjon av et opprinnelig arkivert dokument, eller en arkivert variant av dokumentet, er blitt slettet. Sletting av produksjonsformater skal ikke tas med i en avlevering.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M089	slettingstype		1	A	Tekststreng
M613	slettetDato		1	A	Dato og klokkeslett

M614	slettetAv		1	A	Tekststreng
------	-----------	--	---	---	-------------

### 1861 B.1.19 Metadata for *dokumentobjekt*

1862 0-M forekomster av *dokumentobjekt* grupperes inn i 1 forekomst av *dokumentbeskrivelse*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID		1	A	Tekststreng
M005	versjonsnummer	VE.VERSJON	1	A	Heltall
M700	variantformat	(VE.VARIANT)	1	A	Tekststreng
M701	format	(VE.DOK FORMAT)	1	A	Tekststreng
M702	formatDetaljer	LF.BESKRIV	0-1	A	Tekststreng
M600	opprettetDato		1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M218	referanseDokument	VE.FILREF	1	A	Tekststreng (filkatalog- struktur + filnavn)
M705	sjekksum		1	A	Tekststreng
M706	sjekksumAlgoritme		1	A	Tekststreng
M707	filstoerrelse		1	A	Tekststreng

### 1863 B.1.20 Metadata for *konvertering*

1864 0-M forekomster av *konvertering* grupperes inn i 1 forekomst av *dokumentobjekt*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M615	konvertertDato		1	A	Dato og klokkeslett
M616	konvertertAv		1	A	Tekststreng
M712	konvertertFraFormat		1	A	Tekststreng
M713	konvertertTilFormat		1	A	Tekststreng
M714	konverteringsverktøy		0-1	A	Tekststreng
M715	konverteringskommentar		0-1	A	Tekststreng

## 1865 B.2 Metadata som kan grupperes inn i flere arkivenheter

### 1866 B.2.1 Metadata for *kryssreferanse*

1867 0-M forekomster av *kryssreferanse* grupperes inn i 0-1 forekomster av *klasse*.

1868 0-M forekomster av *kryssreferanse* grupperes inn i 0-1 forekomster av *mappe*.

1869 0-M forekomster av *kryssreferanse* grupperes inn i 0-1 forekomster av *registrering*.

1870 Merk: En forekomst av *kryssreferanse* grupperes inn i en og bare en forekomst av *klasse*, *mappe*  
1871 eller *registrering*.

1872 Merk: Referansen kan gå fra en *klasse* til en annen *klasse*, fra en *mappe* til en annen *mappe*, fra  
1873 en *registrering* til en annen *registrering*, fra en *mappe* til en *registrering* og fra en *registrering*

til en *mappe*. Kryssreferansen vil også omfatte spesialiseringer av mapper. En kryssreferanse kan derfor gå fra en *moetemappe* til en *saksmappe*. Kryssreferanser grupperes inn i de arkivenhetene det refereres fra.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M219	referanseTilKlasse	ME.ORDNPRI2	0-1	A	klasse.systemID
M210	referanseTilMappe	ME.SAID	0-1	A	mappe.systemID
M212	referanseTilRegistrering	ME.FHJ	0-1	A	registrering.systemID

### B.2.2 Metadata for *merknad*

0-M forekomster av *merknad* grupperes inn i 0-M forekomst av *mappe*.

0-M forekomster av *merknad* grupperes inn i 0-M forekomst av *registrering*.

0-M forekomster av *merknad* grupperes inn i 0-M forekomst av *dokumentbeskrivelse*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M310	merknadstekst	ME.TEKST	1	A	Tekststreng
M084	merknadstype	ME.ITYPE	0-1	A	Tekststreng
M611	merknadsdato	ME.REGDATO	1	A	Dato og klokkeslett
M612	merknadRegistreringsnavn	ME.NAVN	1	A	Tekststreng

### B.2.3 Metadata for *part*

0-M forekomster av *part* grupperes inn i 0-M forekomster av *mappe*.

0-M forekomster av *part* grupperes inn i 0-M forekomster av *registrering*.

0-M forekomster av *part* grupperes inn i 0-M forekomster av *dokumentbeskrivelse*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M010	partID		0-1	A	Tekststreng
M302	partNavn	SP.NAVN	1	A	Tekststreng
M303	partRolle	SP.ROLLE	1	A	Tekststreng
M406	postadresse	SP.ADRESSE	0-M	A	Tekststreng
M407	postnummer	SP.POSTNR	0-1	A	Tekststreng
M408	poststed	SP.POSTSTED	0-1	A	Tekststreng
M409	land		0-1	A	Tekststreng
M410	epostadresse	SPE.POSTADR	0-1	A	Tekststreng
M411	telefonnummer	SPTLF	0-M	A	Tekststreng
M412	kontaktperson	SP.KONTAKT	0-1	A	Tekststreng
M711	virksomhetsspesifikke Metadata		0-1	A	Vilkårlig struktur

### B.2.4 Metadata for *kassasjon*

0-1 forekomster av *kassasjon* grupperes inn i 0-M forekomster av *arkivdel*.

0-1 forekomster av *kassasjon* grupperes inn i 0-M forekomster av *klasse*.

0-1 forekomster av *kassasjon* grupperes inn i 0-M forekomster av *mappe*.

1889 0-1 forekomster av *kassasjon* grupperes inn i 0-M forekomster av *registrering*.

1890 0-1 forekomster av *kassasjon* grupperes inn i 0-M forekomster av *dokumentbeskrivelse*.

1891 Merk: I Noark 4 har disse attributtene forskjellig navn avhengig av hvilket nivå i arkivstrukturen  
1892 de er tilknyttet. Nedenfor er tatt med referanse til attributter på saksnivået. Når kassasjonen er  
1893 utført, skal metadata for utfoertKassasjon registreres, se nedenfor.

1894 Metadata om kassasjon skal bare følge med i de arkivenhetene som har et kassasjonsvedtak knyttet  
1895 til seg.

1896 Ved avlevering skal metadata om kassasjon arves til (kopieres inn i) alle underliggende nivåer i  
1897 arkivstrukturen. Dersom en underliggende arkivenhet skal bevares, skal den ikke ha metadata om  
1898 kassasjon, og ikke heller de underliggende arkivenhetene.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M450	kassasjonsvedtak	SA.KASSKODE	1	A	Tekststreng
M453	kassasjonshjemmel		0-1	A	Tekststreng
M451	bevaringstid	SA.BEVTID	1	A	Heltall
M452	kassasjonsdato	SA.KASSDATO	1	A	Dato

### 1899 B.2.5 Metadata for *utfoertKassasjon*

1900 0-1 forekomster av *utfoertKassasjon* grupperes inn i 0-M forekomster av *arkivdel*.

1901 0-1 forekomster av *utfoertKassasjon* grupperes inn i 0-M forekomster av *dokumentbeskrivelse*.

1902 Merk: Ved kassasjon av dokumenter blir dokumentobjektet slettet. Sletting som ikke er et resultat  
1903 av kassasjon, skal registreres som *sletting* over.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M630	kassertDato		1	A	Dato og klokkeslett
M631	kassertAv		1	A	Tekststreng

### 1904 B.2.6 Metadata for *skjerming*

1905 0-1 forekomster av *skjerming* grupperes inn i 0-M forekomster av *arkivdel*.

1906 0-1 forekomster av *skjerming* grupperes inn i 0-M forekomster av *klasse*.

1907 0-1 forekomster av *skjerming* grupperes inn i 0-M forekomster av *mappe*.

1908 0-1 forekomster av *skjerming* grupperes inn i 0-M forekomster av *registrering*.

1909 0-1 forekomster av *skjerming* grupperes inn i 0-M forekomster av *dokumentbeskrivelse*.

1910 I Noark 4 har disse attributtene forskjellig navn avhengig av hvilket nivå i arkivstrukturen de er  
1911 tilknyttet. Nedenfor er tatt med referanse til attributter på journalpostnivået.

1912 Metadata om skjerming skal bare følge med i de arkivenhetene som inneholder informasjon som  
1913 skal skjermes.

1914 Ved avlevering skal metadata om skjerming være gruppert inn i alle nivåer i arkivstrukturen hvor  
1915 informasjonen skal være skjermet.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M500	tilgangsrestriksjon	BTGKODE	1	A	Tekststreng

M501	skjermingshjemmel	PS.OFF	1	A	Tekststreng
M502	skjermingMetadata		1-M	A	Tekststreng
M503	skjermingDokument		0-1	A	Tekststreng
M504	skjermingsvarighet		0-1	A	Heltall
M505	skjermingOpphold	PS.DATO	0-1	A	Dato

## B.2.7 Metadata for *gradering*

0-1 forekomster av *gradering* grupperes inn i 0-M forekomster av *arkivdel*.

0-1 forekomster av *gradering* grupperes inn i 0-M forekomster av *klasse*.

0-1 forekomster av *gradering* grupperes inn i 0-M forekomster av *mappe*.

0-1 forekomster av *gradering* grupperes inn i 0-M forekomster av *registrering*.

0-1 forekomster av *gradering* grupperes inn i 0-M forekomster av *dokumentbeskrivelse*.

Ved avlevering skal metadata om gradering være gruppert inn i alle nivåer i arkivstrukturen hvor informasjonen er gradert.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M506	gradering		1	A	Tekststreng
M624	graderingsdato		1	A	Dato og klokkeslett
M625	gradertAv		1	A	Tekststreng
M626	nedgraderingsdato		0-1	A	Dato og klokkeslett
M627	nedgradertAv		0-1	A	Tekststreng

## B.2.8 Metadata for *presedens*

0-M forekomster av *presedens* grupperes inn i 0-M forekomster av *saksmappe*.

0-M forekomster av *presedens* grupperes inn i 0-M forekomster av *journalpost*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M111	presedensDato	PS.DATO	1	A	Dato
M600	opprettetDato		1	A	Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		1	A	Tekststreng
M020	tittel	PS.TITTEL	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng
M311	presedensHjemmel	PS.HJEMMEL	0-1	A	Tekststreng
M312	rettskildefaktor		1	A	Tekststreng
M628	presedensGodkjentDato		0-1	A	Dato og klokkeslett
M629	presedensGodkjentAv		0-1	A	Tekststreng
M602	avsluttetDato		0-1	A	Dato og klokkeslett
M603	avsluttetAv		0-1	A	Tekststreng
M056	presedensStatus		0-1	A	Tekststreng



### B.2.9 Metadata for *elektroniskSignatur*

0-1 forekomster av *elektroniskSignatur* grupperes inn i 1 forekomst av *journalpost*.

0-1 forekomster av *elektroniskSignatur* grupperes inn i 1 forekomst av *dokumentbeskrivelse*.

0-1 forekomster av *elektroniskSignatur* grupperes inn i 1 forekomst av *dokumentobjekt*.

Merk: Elektronisk signatur knyttes til dokumentobjektet i tillegg til dokumentbeskrivelsen i de tilfeller der det er nødvendig i presisere hvilken av dokumentfilene som er signert. Elektronisk signatur knyttes til journalpost hvis en samlet forsendelse er påført en signatur.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M507	elektroniskSignatur Sikkerhetsniva		1	A	Tekststreng
M508	elektroniskSignatur Verifisert		1	A	Tekststreng
M622	verifisertDato	DI.SIGVER DATO	1	A	Dato og klokkeslett
M623	verifisertAv	DI.SIGVERAV	1	A	Tekststreng

## B.3 Metadata som avleveres som egne filer

### B.3.1 Metadata for endringslogg

Avleveres som en egen fil kalt **endringslogg.xml**

Øverste nivå i strukturen.

#### B.3.1.1 Metadata for *endring*

1-M forekomster av *endring* grupperes inn i 1 forekomst av *endringslogg*.

Nærmere spesifikasjon av hvilke endringer som skal logges, følger som et eget vedlegg.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M680	referanseArkivenhet		1	A	Tekststreng (arkivenhetens systemID)
M681	referanseMetadata		1	A	Tekststreng (metadata- elementets navn)
M682	endretDato		1	A	Dato og klokkeslett
M683	endretAv		1	A	Tekststreng
M684	tidligereVerdi		1	A	Tekststreng
M685	nyVerdi		1	A	Tekststreng

### B.3.2 Metadata for *loependeJournal*

Avleveres som en egen fil kalt **loependeJournal.xml**.

Øverste nivå i strukturen.

#### B.3.2.1 Metadata for *journalhode*

1 forekomst av *journalhode* grupperes inn i 1 forekomst av *loependeJournal*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M112	journalStartDato		1	A	Dato
M113	journalSluttDato		1	A	Dato
M313	seleksjon		0-1	A	Tekststreng
M609	antallJournalposter		1	A	Heltall

#### B.3.2.2 Metadata for *arkivskaper*

1-M forekomster av *arkivskaper* grupperes inn i 1 forekomster av *journalhode*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M006	arkivskaperID	(AR.ABASEID)	1	A	Tekststreng
M023	arkivskaperNavn	AR.SKAPER	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng

#### B.3.2.3 Metadata for *journalregistrering*

1-M forekomster av *journalregistrering* grupperes inn i 1 forekomst av *loependeJournal*.

#### B.3.2.4 Metadata for *klasse*

0-1 forekomster av *klasse* grupperes inn i 1 forekomst av *journalregistrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M002	klasseID	OV.ORDNVER	1	A	Tekststreng
M020	tittel	OV.BESKR	1	A	Tekststreng
M502	skjermingMetadata		0-M	A	Tekststreng

#### B.3.2.5 Metadata for *saksmappe*

1 forekomst av *saksmappe* grupperes inn i 1 forekomst av *journalregistrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M011	saksaar	SA.AAR	1	A	Heltall
M012	sakssekvensnummer	SA.SEKNR.	1	A	Heltall
M020	tittel	SA.TITTEL	1	A	Tekststreng
M025	offentligTittel	SA.OFFTITTEL	0-1	A	Tekststreng
M502	skjermingMetadata		0-1	A	Tekststreng

1954 **B.3.2.6 Metadata for *journalpost***1955 1 forekomst av *journalpost* grupperes inn i 1 forekomst av *journalregistrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID		1	A	Tekststreng
M013	journalaar	JP.JAAR	1	A	Heltall
M014	journalsekvensnummer	JP.SEKNR	1	A	Heltall
M015	journalpostnummer	JP.SEKNR	1	A	Heltall
M020	tittel	JP.INNHOLD	1	A	Tekststreng
M025	offentligTittel	JP.OFFINNHOLD	0-1	A	Tekststreng
M502	skjermingMetadata		0-1	A	Tekststreng
M101	journaldato	JP.JDATO	1	A	Dato
M103	dokumentetsDato	JP.DOKDATO	0-1	A	Dato
M617	avskrivningsdato	AM.AVSKDATO	0-1	A	Dato
M619	avskrivningsmått	AM.AVSKM	0-1	A	Tekststreng
M215	referanseAvskrives AvJournal- post	AM.AVSAV	0-1	A	Tekststreng
M500	tilgangsrestriksjon	JP.TGKODE	0-1	A	Tekststreng
M506	gradering		0-1	A	Tekststreng
M501	skjermingshjemmel	JP.UOFF	0-1	A	Tekststreng

1956 **B.3.2.7 Metadata for *korrespondansepart***1957 1-M forekomster av *korrespondansepart* grupperes inn i 1 forekomst av *registrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M087	korrespondanseparttype	(AM.IHTYPE, AM.KOP, AM.GRUPPEMOT)	1	A	Tekststreng
M400	korrespondansepartnavn	AM.NAVN	1	A	Tekststreng
M502	skjermingMetadata		0-1	A	Tekststreng

1958 **B.3.3 Metadata for offentligJournal**1959 Avleveres som en egen fil kalt **offentligJournal.xml**.

1960 Øverste nivå i strukturen.

1961 **B.3.3.1 Metadata for *journalhode***1962 1 forekomst av *journalhode* grupperes inn i 1 forekomst av *offentligJournal*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M112	journalStartDato		1	A	Dato
M113	journalSluttDato		1	A	Dato
M313	seleksjon		0-1	A	Tekststreng
M609	antallJournalposter		1	A	Tekststreng

**B.3.3.2 Metadata for arkivskaper**

1-M forekomster av *arkivskaper* grupperes inn i 1 forekomster av *journalhode*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M006	arkivskaperID	(AR.ABASEID)	1	A	Tekststreng
M023	arkivskaperNavn	AR.SKAPER	1	A	Tekststreng
M021	beskrivelse		0-1	A	Tekststreng

**B.3.3.3 Metadata for journalregistrering**

1-M forekomster av *journalregistrering* grupperes inn i 1 forekomst av *offentligJournal*.

**B.3.3.4 Metadata for klasse**

0-1 forekomster av *klasse* grupperes inn i 1 forekomst av *journalregistrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M002	klasseID	OV.ORDNVER	1	A	Tekststreng
M020	tittel	OV.BESKR	1	A	Tekststreng

**B.3.3.5 Metadata for saksmappe**

1 forekomst av *saksmappe* grupperes inn i 1 forekomst av *journalregistrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M011	saksaar	SA.AAR	1	A	Heltall
M012	sakssekvensnummer	SA.SSEKNR.	1	A	Heltall
M025	offentligTittel	SA.OFFTITTEL	0-1	A	Tekststreng

**B.3.3.6 Metadata for journalpost**

1 forekomst av *journalpost* grupperes inn i 1 forekomst av *journalregistrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M001	systemID		1	A	Tekststreng
M013	journalaar	JP.JAAR	1	A	Heltall
M014	journalsekvensnummer	JP.SSEKNR	1	A	Heltall
M015	journalpostnummer	JP.PSEKNR	1	A	Heltall
M025	offentligTittel	JP.OFFFINNHOLD	0-1	A	Tekststreng
M502	skjermingMetadata		0-1	A	Tekststreng
M101	journaldato	JP.JDATO	1	A	Dato
M103	dokumentetsDato	JP.DOKDATO	0-1	A	Dato
M617	avskrivningsdato	AM.AVSKDATO	0-1	A	Dato
M619	avskrivningsmaa	AM.AVSKM	0-1	A	Tekststreng
M215	referanseAvskrives AvJournal- post	AM.AVSAV	0-1	A	Tekststreng
M500	tilgangsrestriksjon	JP.TGKODE	0-1	A	Tekststreng
M506	gradering		0-1	A	Tekststreng
M501	skjermingshjemmel	JP.UOFF	0-1	A	Tekststreng

1973 **B.3.3.7 Metadata for korrespondansepart**1974 1-M forekomster av *korrespondansepart* grupperes inn i 1 forekomst av *registrering*.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M087	korrespondansepart	(AM.IHTYPE, AM.KOPEIMOT, AM.GRUPPEMOT)	1	A	Tekststreng
M400	korrespondansepartNavn	AMt.NAVN	1	A	Tekststreng

1975 **B.4 Metadata som ikke inngår i arkivstrukturen**

1976 Disse metadataene inngår ikke i arkivstrukturen, og skal ikke avleveres. Metadataene er tatt med  
 1977 fordi det kan være aktuelt å migrere disse mellom forskjellige systemer eller tjenester, og de kan  
 1978 derfor inngå i forskjellige tjenestetegrensesnitt mot Noark 5 kjerne (f.eks. fremtidige Noark 5 web-  
 1979 services).

1980 **B.4.1 Metadata for brukeradministrasjon**

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M580	brukerNavn	PN.NAVN	1		Tekststreng
M581	brukerRolle	RO.NAVN	1		Tekststreng
M600	opprettetDato	PE.FRADATO	1		Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		0-1		Tekststreng
M602	avsluttetDato	PE.TILDATO	0-1		Dato og klokkeslett
M582	brukerstatus		0-1		Tekststreng

1981 **B.4.2 Metadata for administrativEnhet**

1982 Metadata for administrasjonsstruktur skal ikke avleveres, men skal kunne migreres mellom syste-  
 1983 mer. Slik migrering kan omfatte flere metadata enn det som er listet opp her.

Nr.	Navn	Noark 4	Forek.	Avl.	Datatype
M583	administrativEnhetNavn	AI.NAMBET	1		Tekststreng
M600	opprettetDato	AI.FRADATO	1		Dato og klokkeslett
M601	opprettetAv		0-1		Tekststreng
M602	avsluttetDato	AI.TILDATO	0-1		Dato og klokkeslett
M584	administrativEnhetsstatus		0-1		Tekststreng
M585	referanseOverordnetEnhet	(AI.IDFAR)	0-1		Tekststreng (administrativEnhetNavn)



1984

## Tillegg C

1985

1986

1987

# Oversikt over metadata hvor det skal logges at det gjøres endringer i innholdet

1988

1989

Når verdiene for noen sentrale metadataelementer blir endret, skal dette logges. Nedenfor følger en oversikt over hvilke metadata det skal logges endringer for.

Arkivenhet	Nr.	Navn	Loggingstidspunkt
arkiv	M020	tittel	Ved endring
arkiv	M050	arkivstatus	Ved endring
arkiv/arkivskaper	M023	arkivskaperNavn	Ved endring
arkivdel	M020	tittel	Ved endring
arkivdel	M051	arkivdelstatus	Ved endring
arkivdel	M204	referanseKlassifikasjonssystem	Ved endring
klassifikasjonssystem	M086	klassifikasjonstype	Ved endring
klassifikasjonssystem	M020	tittel	Ved endring
klasse	M020	tittel	Ved endring
mappe	M020	tittel	Ved endring etter status Avsluttet
mappe	M208	referanseArkivdel	Ved endring
saksmappe	M100	saksdato	Ved endring
saksmappe	M305	administrativEnhet	Ved endring
saksmappe	M306	saksansvarlig	Ved endring
saksmappe	M308	journalenhet	Ved endring
saksmappe	M052	saksstatus	Ved endring
part	M302	partNavn	Ved endring
møtemappe	M008	møtenummer	Ved endring
møtemappe	M370	utvalg	Ved endring
møtemappe	M102	møtedato	Ved endring
møtemappe	M371	møtested	Ved endring
møtedeltaker	M372	møtedeltakerNavn	Ved endring
forenklet registrering	M208	referanseArkivdel	Ved endring
basisregistrering	M020	tittel	Ved endring etter status Ekspedert/Avsluttet
basisregistrering	M024	forfatter	Ved endring
journalpost	M053	journalstatus	Ved endring etter status Ekspedert/Avsluttet
journalpost	M101	journaldato	Ved endring

journalpost	M103	dokumentetsDato	Ved endring etter status Ekspedert/Avsluttet
journalpost	M104	mottattDato	Ved mottak
journalpost	M105	sendtDato	Ved forsendelse
journalpost	M110	offentlighetsvurdertDato	Ved off.vurdering
korespondansepart	M400	korrespondansepartNavn	Ved endring
saksansvar	M305	administrativEnhet	Ved endring
saksansvar	M307	saksbehandler	Ved endring
saksansvar	M308	journalenhet	Ved endring
avskrivning	M214	referanseAvskriver Journalpost	Ved endring
avskrivning	M215	referanseAvskrivesAv Journalpost	Ved endring
møtereistrering	M055	møtereistreringsstatus	Ved endring
møtereistrering	M307	Saksbehandler	Ved endring
dokumentbeskrivelse	M054	dokumentstatus	Ved endring
dokumentbeskrivelse	M020	tittel	Ved endring etter status E
bevaring og kassasjon	M453	kassasjonshjemmel	Ved endring
bevaring og kassasjon	M451	bevaringstid	Ved endring
bevaring og kassasjon	M452	kassasjonsdato	Ved endring
skjerming	M501	skjermingshjemmel	Ved endring
skjerming	M502	skjermingMetadata	Ved endring
skjerming	M503	skjermingDokument	Ved endring
skjerming	M504	skjermingsvarighet	Ved endring
skjerming	M505	skjermingOpphørerDato	Ved endring
presedens	M020	tittel	Ved endring



## 1990 **Tillegg D**

# 1991 **Eksempel på virksomhetsspesifikke** 1992 **metadata**

1993 Eksempel på virksomhetsspesifikke metadata ble droppet i Noark versjon 5.5.0.



1994

## Tillegg E

1995

## Eksempel på arkivuttrekk.xml

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

2038

2039

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<addml xmlns="http://www.arkivverket.no/standarder/addml" xmlns:xsi="http://www.w3.org
/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="http://www.arkivverket.no/standarder/
addml addml.xsd" name="Noark 5-arkivuttrekk">
  <dataset>
    <description>Noark 5-arkivuttrekk</description>
    <reference>
      <context>
        <additionalElements>
          <additionalElement name="recordCreators">
            <additionalElements>
              <additionalElement name="recordCreator">
                <value>Arkivskaper A</value>
              </additionalElement>
            </additionalElements>
          </additionalElement>
          <additionalElement name="systemType">
            <!-- Oppgi type system/løsning arkivuttrekket kom fra -->
            <value>Sakarkiv (Noark-5)</value>
          </additionalElement>
          <additionalElement name="systemName">
            <!-- Oppgi navn på system/løsning -->
            <value>System X</value>
          </additionalElement>
          <additionalElement name="archive">
            <!-- Oppgi navn på arkiv -->
            <value>Arkiv XYZ</value>
          </additionalElement>
        </additionalElements>
      </context>
    <content>
      <additionalElements>
        <additionalElement name="archivalPeriod">
          <properties>
            <property name="startDate">
              <!-- ÅÅÅÅ-MM-DD -->
              <value>2014-01-01</value>
            </property>
            <property name="endDate">
              <!-- ÅÅÅÅ-MM-DD -->
              <value>2019-01-01</value>
            </property>
          </properties>
        </additionalElement>
      </additionalElements>
    </content>
  </dataset>
</addml>

```

```

2040         </additionalElement>
2041     </additionalElements>
2042 </content>
2043 </reference>
2044 <dataObjects>
2045     <dataObject name="Noark 5-arkivuttrekk">
2046         <properties>
2047             <property name="info">
2048                 <properties>
2049                     <property name="type">
2050                         <value>Noark 5</value>
2051                     <properties>
2052                         <property name="version">
2053                             <value>5.0</value>
2054                         </property>
2055                     </properties>
2056                 </property>
2057                 <property name="additionalInfo">
2058                     <properties>
2059                         <property name="periode">
2060                             <properties>
2061                                 <property name="inngaaendeSkille">
2062                                     <value>mykt/skarpt</value>
2063                                 </property>
2064                                 <property name="utgaaendeSkille">
2065                                     <value>mykt/skarpt</value>
2066                                 </property>
2067                             </properties>
2068                         </property>
2069                         <property dataType="boolean" name="inneholderSkjermetInformasjon">
2070                             <value>true/false</value>
2071                         </property>
2072                         <property dataType="boolean" name="omfatterDokumenterSomErKassert">
2073                             <value>true/false</value>
2074                         </property>
2075                         <property dataType="boolean" name="inneholderDokumenterSomSkalKasseres" <-
2076                             >
2077                             <value>true/false</value>
2078                         </property>
2079                         <property dataType="boolean" name=" <-
2080                             inneholderVirksomhetsspesifikkeMetadata">
2081                             <value>true/false</value>
2082                         </property>
2083                         <property dataType="integer" name="antallDokumentfiler">
2084                             <value>0ppgi antall dokumentfiler i arkivuttrekket her</value>
2085                         </property>
2086                     </properties>
2087                 </property>
2088             </properties>
2089         </property>
2090     </properties>
2091 <dataObjects>
2092     <dataObject name="arkivstruktur">
2093         <properties>
2094             <property name="file">
2095                 <properties>
2096                     <property name="name">
2097                         <value>arkivstruktur.xml</value>
2098                     </property>
2099                     <property name="format">
2100                         <value>XML</value>
2101                     <properties>

```

```

2102         <property name="version">
2103             <value>1.0</value>
2104         </property>
2105     </properties>
2106 </property>
2107 <property name="checksum">
2108     <properties>
2109         <property name="algorithm">
2110             <value>SHA-256</value>
2111         </property>
2112         <property name="value">
2113             <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for arkivstruktur.xml ↔
2114             her</value>
2115         </property>
2116     </properties>
2117 </property>
2118 </properties>
2119 </property>
2120 <property name="schema">
2121     <value>main</value>
2122     <properties>
2123         <property name="file">
2124             <properties>
2125                 <property name="name">
2126                     <value>arkivstruktur.xsd</value>
2127                 </property>
2128                 <property name="format">
2129                     <value>XML</value>
2130                 <properties>
2131                     <property name="version">
2132                         <value>1.0</value>
2133                     </property>
2134                 </properties>
2135                 </property>
2136                 <property name="checksum">
2137                     <properties>
2138                         <property name="algorithm">
2139                             <value>SHA-256</value>
2140                         </property>
2141                         <property name="value">
2142                             <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for arkivstruktur. ↔
2143                             xsd her</value>
2144                         </property>
2145                     </properties>
2146                 </property>
2147             </properties>
2148         </property>
2149         <property name="type">
2150             <value>XML Schema</value>
2151             <properties>
2152                 <property name="version">
2153                     <value>1.0</value>
2154                 </property>
2155             </properties>
2156         </property>
2157     </properties>
2158 </property>
2159 <property name="schema">
2160     <properties>
2161         <property name="file">
2162             <properties>
2163                 <property name="name">

```

```

2164         <value>metadatakatalog.xsd</value>
2165     </property>
2166     <property name="format">
2167         <value>XML</value>
2168         <properties>
2169             <property name="version">
2170                 <value>1.0</value>
2171             </property>
2172         </properties>
2173     </property>
2174     <property name="checksum">
2175         <properties>
2176             <property name="algorithm">
2177                 <value>SHA-256</value>
2178             </property>
2179             <property name="value">
2180                 <value>Oppgi sjekksverdi heksadesimalt for metadatakatalog. ↔
2181                 xsd her</value>
2182             </property>
2183         </properties>
2184     </property>
2185 </properties>
2186 </property>
2187 <property name="type">
2188     <value>XML Schema</value>
2189     <properties>
2190         <property name="version">
2191             <value>1.0</value>
2192         </property>
2193     </properties>
2194 </property>
2195 </properties>
2196 </property>
2197 <property name="info">
2198     <properties>
2199         <property name="numberOfOccurrences">
2200             <value>mappe</value>
2201             <properties>
2202                 <property name="elementPath">
2203                     <value>//mappe</value>
2204                 </property>
2205                 <property dataType="integer" name="value">
2206                     <value>Oppgi antall forekomster av mappe i arkivstruktur.xml her< ↔
2207                     /value>
2208                 </property>
2209             </properties>
2210         </property>
2211         <property name="numberOfOccurrences">
2212             <value>registrering</value>
2213             <properties>
2214                 <property name="elementPath">
2215                     <value>//registrering</value>
2216                 </property>
2217                 <property dataType="integer" name="value">
2218                     <value>Oppgi antall forekomster av registrering i arkivstruktur. ↔
2219                     xml her</value>
2220                 </property>
2221             </properties>
2222         </property>
2223     </properties>
2224 </property>
2225 </properties>

```

```

2226 </dataObject>
2227 <dataObject name="endringslogg">
2228   <properties>
2229     <property name="file">
2230       <properties>
2231         <property name="name">
2232           <value>endringslogg.xml</value>
2233         </property>
2234         <property name="format">
2235           <value>XML</value>
2236         <properties>
2237           <property name="version">
2238             <value>1.0</value>
2239           </property>
2240         </properties>
2241       </property>
2242       <property name="checksum">
2243         <properties>
2244           <property name="algorithm">
2245             <value>SHA-256</value>
2246           </property>
2247           <property name="value">
2248             <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for endringslogg.xml her ↔
2249             </value>
2250           </property>
2251         </properties>
2252       </property>
2253     </properties>
2254   </property>
2255   <property name="schema">
2256     <!-- Angi med <value>main</value> om fil skal eksplisitt importeres ved ↔
2257     <value>main</value>
2258     <properties>
2259       <property name="file">
2260         <properties>
2261           <property name="name">
2262             <value>endringslogg.xsd</value>
2263           </property>
2264           <property name="format">
2265             <value>XML</value>
2266           <properties>
2267             <property name="version">
2268               <value>1.0</value>
2269             </property>
2270           </properties>
2271         </property>
2272         <property name="checksum">
2273           <properties>
2274             <property name="algorithm">
2275               <value>SHA-256</value>
2276             </property>
2277             <property name="value">
2278               <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for endringslogg.xsd ↔
2279               her</value>
2280             </property>
2281           </properties>
2282         </property>
2283       </properties>
2284     </property>
2285     <property name="type">
2286       <value>XML Schema</value>
2287

```

```

2288         <properties>
2289             <property name="version">
2290                 <value>1.0</value>
2291             </property>
2292         </properties>
2293     </property>
2294 </properties>
2295 </dataObject>
2296 <property name="schema">
2297     <!-- Angi med <value>main</value> om fil skal eksplisitt importeres ved ↵
2298         validering. Hvis ikke skal skjema importeres via annen xsd. -->
2299     <properties>
2300         <property name="file">
2301             <properties>
2302                 <property name="name">
2303                     <value>metadataakatalog.xsd</value>
2304                 </property>
2305             </properties>
2306         </property>
2307     </properties>
2308 </property>
2309 <property name="info">
2310     <properties>
2311         <property name="numberOfOccurrences">
2312             <value>endring</value>
2313         <properties>
2314             <property name="elementPath">
2315                 <value>//endring</value>
2316             </property>
2317             <property dataType="integer" name="value">
2318                 <value>Oppgi antall forekomster av endring i endringslogg.xml her ↵
2319                 </value>
2320             </property>
2321         </properties>
2322     </property>
2323 </properties>
2324 </property>
2325 </properties>
2326 </dataObject>
2327 <dataObject name="loependeJournal">
2328     <properties>
2329         <property name="file">
2330             <properties>
2331                 <property name="name">
2332                     <value>loependeJournal.xml</value>
2333                 </property>
2334                 <property name="format">
2335                     <value>XML</value>
2336                 <properties>
2337                     <property name="version">
2338                         <value>1.0</value>
2339                     </property>
2340                 </properties>
2341             </property>
2342             <property name="checksum">
2343                 <properties>
2344                     <property name="algorithm">
2345                         <value>SHA-256</value>
2346                     </property>
2347                     <property name="value">
2348                         <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for loependeJournal.xml ↵
2349                         her</value>

```



```

2350         </property>
2351     </properties>
2352 </property>
2353 </properties>
2354 </property>
2355 <property name="schema">
2356     <!-- Angi med <value>main</value> om fil skal eksplisitt importeres ved ↵
2357         validering. Hvis ikke skal skjema importeres via annen xsd. -->
2358     <value>main</value>
2359     <properties>
2360         <property name="file">
2361             <properties>
2362                 <property name="name">
2363                     <value>loependeJournal.xsd</value>
2364                 </property>
2365                 <property name="format">
2366                     <value>XML</value>
2367                 <properties>
2368                     <property name="version">
2369                         <value>1.0</value>
2370                     </property>
2371                 </properties>
2372             </properties>
2373             <property name="checksum">
2374                 <properties>
2375                     <property name="algorithm">
2376                         <value>SHA-256</value>
2377                     </property>
2378                     <property name="value">
2379                         <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for loependeJournal. ↵
2380                             xsd her</value>
2381                     </property>
2382                 </properties>
2383             </property>
2384         </properties>
2385     </property>
2386     <property name="type">
2387         <value>XML Schema</value>
2388         <properties>
2389             <property name="version">
2390                 <value>1.0</value>
2391             </property>
2392         </properties>
2393     </property>
2394 </properties>
2395 </property>
2396 <property name="schema">
2397     <!-- Angi med <value>main</value> om fil skal eksplisitt importeres ved ↵
2398         validering. Hvis ikke skal skjema importeres via annen xsd. -->
2399     <properties>
2400         <property name="file">
2401             <properties>
2402                 <property name="name">
2403                     <value>metadataakatalog.xsd</value>
2404                 </property>
2405             </properties>
2406         </property>
2407     </properties>
2408 </property>
2409 <property name="info">
2410     <properties>
2411         <property name="numberOfOccurrences">

```

```

2412         <value>journalregistrering</value>
2413     <properties>
2414         <property name="elementPath">
2415             <value>//journalregistrering</value>
2416         </property>
2417         <property dataType="integer" name="value">
2418             <value>Oppgi antall forekomster av journalregistrering i ↵
2419                 loependeJournal.xml her</value>
2420         </property>
2421     </properties>
2422 </property>
2423 </properties>
2424 </property>
2425 </properties>
2426 </dataObject>
2427 <dataObject name="offentligJournal">
2428     <properties>
2429         <property name="file">
2430             <properties>
2431                 <property name="name">
2432                     <value>offentligJournal.xml</value>
2433                 </property>
2434                 <property name="format">
2435                     <value>XML</value>
2436                 <properties>
2437                     <property name="version">
2438                         <value>1.0</value>
2439                     </property>
2440                 </properties>
2441             </property>
2442             <property name="checksum">
2443                 <properties>
2444                     <property name="algorithm">
2445                         <value>SHA-256</value>
2446                     </property>
2447                     <property name="value">
2448                         <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for offentligJournal.xml ↵
2449                             her</value>
2450                     </property>
2451                 </properties>
2452             </property>
2453         </properties>
2454     </property>
2455     <property name="schema">
2456         <!-- Angi med <value>main</value> om fil skal eksplisitt importeres ved ↵
2457             validering. Hvis ikke skal skjema importeres via annen xsd. -->
2458         <value>main</value>
2459     <properties>
2460         <property name="file">
2461             <properties>
2462                 <property name="name">
2463                     <value>offentligJournal.xsd</value>
2464                 </property>
2465                 <property name="format">
2466                     <value>XML</value>
2467                 <properties>
2468                     <property name="version">
2469                         <value>1.0</value>
2470                     </property>
2471                 </properties>
2472             </property>
2473             <property name="checksum">

```

```

2474         <properties>
2475             <property name="algorithm">
2476                 <value>SHA-256</value>
2477             </property>
2478             <property name="value">
2479                 <value>Oppgi sjekksumverdi heksadesimalt for offentligJournal ↔
2480                     .xsd her</value>
2481             </property>
2482         </properties>
2483     </property>
2484 </properties>
2485 </property>
2486 <property name="type">
2487     <value>XML Schema</value>
2488     <properties>
2489         <property name="version">
2490             <value>1.0</value>
2491         </property>
2492     </properties>
2493 </property>
2494 </properties>
2495 </property>
2496 <property name="schema">
2497     <!-- Angi med <value>main</value> om fil skal eksplisitt importeres ved ↔
2498         validering. Hvis ikke skal skjema importeres via annen xsd. -->
2499     <properties>
2500         <property name="file">
2501             <properties>
2502                 <property name="name">
2503                     <value>metadata katalog.xsd</value>
2504                 </property>
2505             </properties>
2506         </property>
2507     </properties>
2508 </property>
2509 <property name="info">
2510     <properties>
2511         <property name="numberOfOccurrences">
2512             <value>journalregistrering</value>
2513         <properties>
2514             <property name="elementPath">
2515                 <value>//journalregistrering</value>
2516             </property>
2517             <property dataType="integer" name="value">
2518                 <value>Oppgi antall forekomster av journalregistrering i ↔
2519                     offentligJournal.xml her</value>
2520             </property>
2521         </properties>
2522     </property>
2523 </properties>
2524 </property>
2525 </properties>
2526 </dataObject>
2527 </dataObjects>
2528 </dataObject>
2529 </dataObjects>
2530 </dataset>
2531 </addml>

```