
DECRETO SUPREMO N° 2741

EVO MORALES AYMA

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DEL ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

CONSIDERANDO:

Que el Artículo 75 de la Constitución Política del Estado, determina que las usuarias y los usuarios y las consumidoras y los consumidores tienen derecho al suministro de productos en general, en condiciones de inocuidad, calidad y a la información fidedigna sobre las características y contenidos de los productos que consuman y servicios que utilicen.

Que el numeral 2 del Artículo 316 del Texto Constitucional, establece como una función del Estado dirigir la economía y regular, conforme con los principios establecidos en la Constitución, los procesos de producción, distribución, y comercialización de bienes y servicios.

Que el Artículo 365 de la Constitución Política del Estado, dispone que una institución autárquica de derecho público, con autonomía de gestión administrativa, técnica y económica, bajo la tuición del Ministerio del ramo, será responsable de regular, controlar, supervisar y fiscalizar las actividades de toda la cadena productiva hasta la industrialización, en el marco de la política estatal de hidrocarburos conforme con la ley.

Que los incisos c), d) y g) del Artículo 10 de la Ley N° 3058, de 17 de mayo de 2005, de Hidrocarburos, señalan que las actividades petroleras se regirán por los principios de calidad, que obliga a cumplir los requisitos técnicos y de seguridad establecidos; de continuidad, que obliga a que el abastecimiento de los hidrocarburos y los servicios de transporte y distribución, aseguren satisfacer la demanda del mercado interno de manera permanente e ininterrumpida; y de adaptabilidad, que promueve la incorporación de tecnología y sistemas de administración modernos, que aporten mayor calidad, eficiencia, oportunidad y menor costo en la prestación de los servicios.

Que el Reglamento de Calidad de Carburantes y el Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, establecen las especificaciones de calidad de los carburantes y lubricantes respectivamente.

Que en virtud a la implementación de nuevas tecnologías, se obtendrá un producto intermedio denominado Isomerado, con el objetivo de incrementar la oferta de Gasolina Especial y Premium, siendo necesaria la modificación de la Tensión de Vapor Reid – TVR y la Relación Vapor Líquido – V/L de dichas gasolinas, establecidos en los Anexos B y C del Reglamento de Calidad de Carburantes.

Que para abastecer el mercado interno con Jet Fuel es necesario modificar los parámetros de destilación Engler del Kerosene, establecidos en el Anexo G del Reglamento de Calidad de Carburantes a fin de obtener mayor producción de dicho producto. Por otro lado, para la certificación de calidad de Diesel Oíl es suficiente reportar o Índice de Cetano o Número de Cetano, por lo que se requiere la modificación de las notas al pie del Anexo F del mencionado Reglamento.

Que la planta de lubricantes produce otros lubricantes no contemplados en el Reglamento de Calidad de Lubricantes, siendo necesario complementar las especificaciones de calidad de estos productos en dicho Reglamento.

EN CONSEJO DE MINISTROS,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- (OBJETO). El presente Decreto Supremo tiene por objeto modificar y complementar el Reglamento de Calidad de Carburantes y el Reglamento de Lubricantes, aprobados por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013.

ARTÍCULO 2.- (MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES).

- I.** Se incorpora el inciso g) en el Artículo 14 del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con el siguiente texto:

“g) No presentar el certificado de calidad o informe de ensayo en caso de importación.”

- II.** Se sustituye el Anexo B del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO B: Tabla de especificaciones
Nombre del producto: GASOLINA ESPECIAL

Prueba	VERANO (*)		INVIERNO		Unidad	Método ASTM			
	Min.	Max.	Min.	Max.		Altern. 1	Altern. 2	Altern. 3	Altern. 4
Gravedad específica a 15,6/15,6 °C	Informar		Informar			D 1298	D 4052		
Relación V/L = 20 (760 mmHg)	51 (124)		51 (124)		°C (°F)	D 5188	D 2533	D 4814	
Tensión de vapor Reid a 100°F (37,8°C)	7	11,5	7	11,5	psig	D 323	D 4953	D 5191	
Contenido de plomo (**)		0,013		0,013	g Pb/L	D 3237	D 5059		
Corrosión lámina de cobre (3h/50°C)		1		1		D 130			
Gomas existentes		5		5	mg/100mL	D 381			
Azufre total		0,05		0,05	% peso	D 1266	D 2622	D 4294	
Octanaje RON	85		85			D 2699			
Octanaje MON	Informar		Informar			D 2700			
Índice antidetonante (RON+MON)/2	Informar		Informar						
Color	Incoloro a Ligeramente amarillo					Visual			
Apariencia	Cristalina		Cristalina			Visual			
Poder calorífico	Informar		Informar		BTU/lb	D 240			
Destilación Engler (760 mmHg)						D 86			
10% vol.		65 (149)		60 (140)	°C (°F)				
50% vol.	77 (170)	118 (245)	77 (170)	116 (240)	°C (°F)				
90% vol.		190 (374)		185 (365)	°C (°F)				
Punto Final		225 (437)		225 (437)	°C (°F)				
Residuo		2		2	% vol.				
Contenido de Aromáticos Totales		42		42	% vol.	D 1319	D 5134	D 5769	D 6729
Contenido de Olefinas		18		18	% vol.	D 1319	D 5134	D 6729	
Contenido de Benceno		3		3	% vol.	D 4053	D 5134	D 3606	D 5769
Contenido de Manganeseo		18		18	mg Mn/L	D 3831			
Contenido de Oxígeno		2,7		2,7	% peso	D 2504	D 4815		

(*) Verano se define del 1° de septiembre al 31 de marzo e invierno se define del 1° de abril al 31 de agosto.

(**) El contenido de plomo especificado es un valor intrínseco de la materia prima sin haberse adicionado cantidad alguna del mismo con fines de mejorar su octanaje.”

III. Se sustituye el Anexo C del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO C

Tabla de especificaciones

Nombre del producto: GASOLINA PREMIUM

Prueba	VERANO (*)		INVIERNO		Unidad	Método ASTM			
	Min.	Max.	Min.	Max.		Altern. 1	Altern. 2	Altern. 3	Altern. 4
Gravedad específica a 15,6/15,6 °C	Informar		Informar			D 1298	D 4052		
Relación V/L = 20 (760 mmHg)	51 (124)		51 (124)		°C (°F)	D 5188	D 2533	D 4814	
Tensión de vapor Reid a 100°F (37,8°C)	7	11,5	7	11,5	psig	D 323	D 4953	D 5191	
Contenido de plomo (**)		0,013		0,013	g Pb/L	D 3237	D 5059		
Corrosión lámina de cobre (3h/50°C)		1		1		D 130			
Gomas existentes		5		5	mg/100mL	D 381			
Azufre total		0,05		0,05	% peso	D 1266	D 2622	D 4294	
Octanaje RON	95		95			D 2699			
Octanaje MON	Informar		Informar			D 2700			
Índice antidetonante (RON+MON)/2	Informar		Informar						
Color	Violeta		Violeta			Visual			
Apariencia	Cristalina		Cristalina			Visual			
Poder calorífico	Informar		Informar		BTU/lb	D 240			
Destilación Engler (760 mmHg)						D 86			
10% vol.		65 (149)		60 (140)	°C (°F)				
50% vol.	77 (170)	118 (245)	77 (170)	116 (240)	°C (°F)				
90% vol.		190 (374)		185 (365)	°C (°F)				
Punto Final		225 (437)		225 (437)	°C (°F)				
Residuo		2		2	% vol.				
Contenido de Aromáticos Totales		48		48	% vol.	D 1319	D 5134	D 5769	D 6729
Contenido de Olefinas		18		18	% vol.	D 1319	D 5134	D 6729	
Contenido de Benceno		3		3	% vol.	D 4053	D 5134	D 3606	D 5769
Contenido de Manganeso		18		18	mg Mn/L	D 3831			
Contenido de Oxígeno		2,7		2,7	% peso	D 2504	D 4815		

(*) Verano se define del 1° de septiembre al 31 de marzo e invierno se define del 1° de abril al 31 de agosto.

(**) El contenido de plomo especificado es un valor intrínseco de la materia prima sin haberse adicionado cantidad alguna del mismo con fines de mejorar su octanaje. ”

- IV. Se sustituye el Anexo F del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO F

Tabla de especificaciones

Nombre del producto: DIESEL OIL

PRUEBA	ESPECIFICACIÓN				UNIDAD	MÉTODO ASTM		
	ORIENTE (*)		OCCIDENTE			Alter. 1	Alter. 2	Alter. 3
	MÍNIMO	MÁXIMO	MÍNIMO	MÁXIMO				
Gravedad Específica 15,6/15,6°C	0,79	0,88	0,8	0,88		D 1298	D 4052	
Corrosión lámina de Cobre (3h/100°C)		3		3		D 130		
Azufre Total		0,5		0,5	% peso	D 1266	D 4294	D 2622
Punto de escurrimiento		(*)		-1,1 (30)	°C (°F)	D 97		
Punto de inflamación	38 (100,4)		38 (100,4)		°C (°F)	D 93		
Apariencia	Cristalina		Cristalina			Visual		
Viscosidad cinemática a 40°C	1,7	5,5	1,7	5,5	cSt	D 445	D 7042	
Índice de Cetano (**)	45		45			D 976	D 4737	
Número de Cetano	42		42			D 613		
Residuo Carbonoso Ramsbottom del 10% de residuo destilado		0,3		0,3	% peso	D 524	D 189	D 4530
Cenizas		0,02		0,02	% peso	D 482		
Agua y sedimentos		0,05		0,05	% vol	D 1796	D 2709	
Destilación Engler (760 mmHg)						D 86		
90% Vol.	282 (540)	382 (720)	282 (540)	382 (720)	°C (°F)			
Poder Calorífico	Informar		Informar		Btu/lb	D 4868	D 240	
Color ASTM	Informar		Informar			D 1500		
Contenido de Aromáticos Totales	Informar		Informar		% vol	D 1319		

ZONA ORIENTE (*)	Ene Feb Mar	Abr	May Jun Jul Ago	Sep	Oct Nov	Dic
PUNTO DE ESCURRIMIENTO	12 (53,6)	7 (44,6)	3 (37,4)	7 (44,6)	9 (48,2)	12 (53,6)

(*) Se considera Oriente a los departamentos de Santa Cruz, Beni, Pando y las zonas tropicales de La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Tarija y Occidente el resto de los departamentos.

(**) Se deberá cumplir la especificación de Índice de Cetano o Número de Cetano. ”

- V. Se sustituye el Anexo G del Reglamento de Calidad de Carburantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO G
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: KEROSENE

Prueba	ESPECIFICACIONES		Unidad	Método ASTM		
	Min.	Max.		Altern. 1	Altern. 2	Altern. 3
Gravedad específica a 15,6/15,6°C	Informar			D 1298	D 4052	
Corrosión lámina de cobre (3h / 100°C)		3		D 130		
Azufre total		0,3	% peso	D 1266	D 4294	D 2622
Color Saybolt	+16			D 156		
Punto de inflamación	38 (100)		°C (°F)	D 56	D 93	
Apariencia	Cristalina			Visual		
Agua y sedimentos	0,05		% vol	D 1796		
Viscosidad cinemática a 40°C	1,0	1,9	cSt	D 445	D 7042	
Destilación Engler (760 mmHg)				D 86		
10 % vol.		225 (437)	°C (°F)			
Punto Final		320 (608)	°C (°F)			
Recuperado	97		% vol			

”

ARTÍCULO 3.- (MODIFICACIONES Y COMPLEMENTACIONES).

- I. Se incorpora el inciso h) en el Artículo 15 del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con el siguiente texto:

“h) No presentar el certificado de calidad o informe de ensayo en caso de importación.”

- II. Se sustituye el Anexo A del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO A
Tabla de especificaciones

Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A GASOLINA

ACEITES MONOGRADO

SAE 30

API			SG mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 9,3 a <12,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE 40

API			SG mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 12,5 a <16,3	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE

50

API			SG mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 16,3 a <21,9	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

Tabla de especificaciones

Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A GASOLINA

ACEITES MULTIGRADO

SAE

10W30

API			SJ mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 40°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	N/A	Información por parte del importador o del productor	N/A
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 9,3 a <12,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	120 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Viscosidad aparente CCS	cP	ASTM D 5293	max: 7.000 a -25°C	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE 15W40

API			SJ mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 40°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	N/A	Información por parte del importador o del productor	N/A
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 12,5 a <16,3	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	120 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Viscosidad aparente CCS	cP	ASTM D 5293	max: 7.000 a -20°C	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- : g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE 20W50

API			SJ mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 40°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	N/A	Información por parte del importador o del productor	N/A
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 16,3 a <21,9	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	120 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Viscosidad aparente CCS	cP	ASTM D 5293	max: 9.500 a -15°C	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- : g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

- III. Se sustituye el Anexo B del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO B

Tabla de especificaciones

Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL OIL

ACEITES MONOGRADO

SAE		30			
API			CF-4 ó CF mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 9,3 a <12,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- : g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE		40			
API			CF-4 ó CF mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 12,5 a <16,3	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- : g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE 50

API			CF-4 ó CF mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 16,3 a <21,9	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

Tabla de especificaciones

Nombre del producto: ACEITES AUTOMOTRICES PARA MOTORES A DIESEL OIL

ACEITES MULTIGRADO

SAE 15W40

API			CG-4 mínimo	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 40°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	N/A	Información por parte del importador o del productor	N/A
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 12,5 a <16,3	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	120 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Viscosidad aparente CCS	cP	ASTM D 5293	max: 7.000 a -20°C	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE		20W50		CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
API			CG-4 mínimo		
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 40°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	N/A	Información por parte del importador o del productor	N/A
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 16,3 a <21,9	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	120 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Viscosidad aparente CCS	cP	ASTM D 5293	max: 9.500 a -15°C	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

IV. Se sustituye el Anexo C del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO C
Tabla de especificaciones

Nombre del producto: ACEITES PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIONES DE USO AUTOMOTRIZ

ACEITES MONOGRADO

SAE		90			
API			GL-4 ó GL-5	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 13,5 a <18,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE 140

API			GL-4 ó GL-5	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 24,0 a <32,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

Tabla de especificaciones

Nombre del producto: ACEITES PARA ENGRANAJES Y TRANSMISIONES DE USO AUTOMOTRIZ

ACEITES MULTIGRADO

SAE 75W90

API			GL-4 ó GL-5	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 13,5 a <18,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	110 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Máxima Temperatura para Viscosidad de 150.000 cP	°C	ASTM D 2983	-40	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE		80W90			
API			GL-4 ó GL-5	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 13,5 a <18,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	110 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Máxima Temperatura para Viscosidad de 150.000 cP	°C	ASTM D 2983	-26	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

SAE		85W140			
API			GL-4 ó GL-5	CERTIFICADO DEL FABRICANTE (FICHA TÉCNICA)	REQUISITO
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	de 24,0 a <32,5	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	110 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Máxima Temperatura para Viscosidad de 150.000 cP	°C	ASTM D 2983	-12	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

”

- V. Se sustituye el Anexo D del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO D
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES DE TRANSMISIÓN AUTOMÁTICA DE USO
AUTOMOTRIZ

ESPECIFICACIONES MÍNIMAS			DEXROM III (de GM) Y/O MERCON (de FORD) Y/O C-4 (de ALLISON)		
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 100°C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	Mayor a 6,8	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	Mayor a 100	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 170	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	6,0 a 8,0 (rojo)	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Corrosión Lámina de Cobre (100°C 3 h)		ASTM D 130	1b máximo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica a 15,6/15,6°C ó Densidad a 20°C	- ; g/cm3	ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Contenido de Metales	% w/w		N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

”

VI. Se sustituye el Anexo E del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO E
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: ACEITES INDUSTRIALES

APLICACIÓN		HIDRAULICO, NEUMATICO, PARA ENGRANAJES, PARA TURBINA, OTROS			
ISO	GRADO DE VISCOSIDAD		32, 46, 68, 100, 150, 220, 320, 460, 680, 800, OTROS		
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Viscosidad Cinemática a 40 °C	cSt	ASTM D 7042 ó ASTM D 445	± 10% DEL VALOR ISO	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Índice de Viscosidad		ASTM D 2270	90 Mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Punto de Inflamación	°C	ASTM D 92	Mayor a 200°C	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Color ASTM		ASTM D 1500	N/A	Información por parte del importador o del productor	Control básico
Gravedad Específica; (Densidad) 15,6/15,6°C (20°C)		ASTM D 4052 ó ASTM D 1298	N/A	Información por parte del importador o del productor	Información por parte del importador o del productor
Análisis FT-IR		ASTM D 7418	Información por parte del importador o del productor	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Análisis de Metales componentes de los aditivos por Absorción Atómica			N/A	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

Valor ISO	Viscosidad Cinemática a 40°C	
	Min.	Max.
32	28,8	35,2
46	41,4	50,6
68	61,2	74,8
100	90	110
150	135	165
220	198	242
320	288	352
460	414	506
680	612	748
800	720	880
1000	900	1100

»

- VII. Se sustituye el Anexo F del Reglamento de Calidad de Lubricantes, aprobado por Decreto Supremo N° 1499, de 20 de febrero de 2013, con la siguiente tabla:

“ANEXO F
Tabla de especificaciones
Nombre del producto: GRASAS LUBRICANTES

APLICACIÓN		Chasis, Rodamientos			
Clasificación NLGI	LA, GA		Número NLGI	1, 2, 3	
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Penetración Trabajada (NLGI 1,2 y 3)	mm/10	ASTM D 217	310 - 340 265 - 295 220 - 250	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Punto de Goteo	°C	ASTM D 556 ASTM D 2265	80 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

APLICACIÓN		Chasis			
Clasificación NLGI	LB		Número NLGI	1, 2, 3	
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Penetración Trabajada (NLGI 1,2 y 3)	mm/10	ASTM D 217	310 - 340 265 - 295 220 - 250	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Punto de Goteo	°C	ASTM D 556 ASTM D 2265	150 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

APLICACIÓN		Rodamientos			
Clasificación NLGI	GB		Número NLGI	1, 2, 3	
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Penetración Trabajada (NLGI 1,2 y 3)	mm/10	ASTM D 217	310 - 340 265 - 295 220 - 250	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Punto de Goteo	°C	ASTM D 556 ASTM D 2265	175 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

APLICACIÓN		Rodamientos, Multipropósito			
Clasificación NLGI	GC, LB/GC		Número NLGI	1, 2, 3	
ENSAYO	UNIDAD	MÉTODOS ASTM	VALOR REFERENCIAL	COMENTARIO	
Penetración Trabajada (NLGI 1,2 y 3)	mm/10	ASTM D 217	310 - 340 265 - 295 220 - 250	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)
Punto de Goteo	°C	ASTM D 556 ASTM D 2265	220 mínimo	Información por parte del importador o del productor	Control complementario (Para caso de controversia)

Número NLGI	Penetración Trabajada a 25°C (décimas de mm)
000	445 – 475
00	400 – 430
0	355 – 385
1	310 – 340
2	265 – 295
3	220 – 250
4	175 – 205
5	130 – 160
6	85 – 115

”

DISPOSICIONES ADICIONALES

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA.- Se modifica la definición y denominación de Oleoducto establecido en el Artículo 6 del Decreto Supremo N° 29018, de 31 de enero de 2007, Reglamento de Transporte de Hidrocarburos por Ductos, con el siguiente texto:

*“- **Oleoducto.-** Es el ducto o sistema de ductos utilizado para el transporte de petróleo crudo, condensado, gasolina natural, crudo reconstituido, gas licuado de petróleo – GLP, productos intermedios de refinerías, productos de plantas separadoras de líquidos y diésel oil.”*

DISPOSICIONES ABROGATORIAS Y DEROGATORIAS

Se abrogan y derogan todas las disposiciones contrarias al presente Decreto Supremo.

El señor Ministro de Estado en el Despacho de Hidrocarburos y Energía, queda encargado de la ejecución y cumplimiento del presente Decreto Supremo.

Es dado en el Palacio de Gobierno de la ciudad de La Paz, a los veintisiete días del mes de abril del año dos mil dieciséis.

FDO. EVO MORALES AYMA, David Choquehuanca Céspedes, Juan Ramón Quintana Taborga, Carlos Gustavo Romero Bonifaz, Reymi Luis Ferreira Justiniano, Rene Gonzalo Orellana Halkyer, Luis Alberto Arce Catacora, Luis Alberto Sanchez Fernandez, Ana Veronica Ramos Morales, Milton Claros Hinojosa, Félix Cesar Navarro Miranda, Virginia Velasco Condori, José Gonzalo Trigos Agudo, Ariana Campero Nava, María Alexandra Moreira Lopez, Roberto Iván Aguilar Gómez, Cesar Hugo Cocarico Yana, Hugo José Siles Nuñez del Prado, Lenny Tatiana Valdivia Bautista, Marko Marcelo Machicao Bankovic, Marianela Paco Duran, Tito Rolando Montaña Rivera.

SUSCRIPCION OBLIGATORIA**DECRETO SUPREMO N° 690**

03 DE NOVIEMBRE DE 2010 .- Dispone la suscripción obligatoria, sin excepción alguna, de todas las entidades del sector público que conforman la estructura organizativa del Organo Ejecutivo, así como de entidades y empresas públicas que se encuentran bajo su dependencia o tuición, a la Gaceta Oficial de Bolivia, dependiente del Ministerio de la Presidencia, para la obtención física de Leyes, Decretos y Resoluciones Supremas.

TEXTO DE CONSULTA

Gaceta Oficial del Estado Plurinacional de Bolivia

Derechos Reservados © 2015

www.gacetaoficialdebolivia.gob.bo