



CODIGO: DTIC/UID-MD30

MANUAL DE USUARIO

SISTEMA OCTANO MÓDULO: CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE (SUPERVISOR)

PLATAFORMA ÚNICA INFORMÁTICA HYDRO

**DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN
Y COMUNICACIÓN (DTIC)**

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE		
Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0227/2016, 18/08/2016	

CONTENIDO

1. OBJETIVO GENERAL.....	3
2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS	3
3. CONFIGURACIÓN INICIAL.....	3
4. ACCESO AL SISTEMA	3
5. SECCIONES	4
6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS.....	5
7. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS OBSERVADOS.....	6
8. AYUDA.....	8
9. SALIR DEL SISTEMA.....	9

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE		
Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0227/2016, 18/08/2016	

OCTANO - MÓDULO CONTROL DE CALIDAD

MANUAL DE USUARIO (SUPERVISOR)

El presente manual de Control de Calidad es una guía para la correcta manipulación del software que forma parte de la plataforma HYDRO.

1. OBJETIVO GENERAL

El objetivo principal del Módulo de Control de calidad de Carburantes para la Actividad de Almacenaje correspondiente al perfil de usuario supervisor es el de verificar los registros de pruebas de calidad reportadas por el operador (entidad regulada por la ANH) según las especificaciones técnicas que establece el D.S. 1499 y el D.S. 2741.

2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- 1) Listar los certificados de calidad registrados.
- 2) Listar los certificados de calidad observados por incumplimiento de especificación técnica establecida en el D.S. 1499 y el D.S. 2741.

3. CONFIGURACIÓN INICIAL

El Módulo se encuentra disponible en cualquier navegador conocido (Mozilla Firefox, Chrome e Internet Explorer) en las siguientes versiones:

- Mozilla Firefox, versión mínima 16
- Chrome, versión mínima 15

Adicionalmente el navegador requiere tener instalado como complemento:

- Microsoft Silverlight

4. ACCESO AL SISTEMA

El acceso al sistema es mediante autenticación del usuario, quien debe colocar los datos de su cuenta institucional y presionar el ícono “Iniciar Sesión”.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE		
Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0227/2016, 18/08/2016	



Figura 1

Autenticación del sistema.

Si las credenciales proporcionadas por el usuario son válidas, el sistema le desplegará un mensaje de bienvenida y le muestra un menú con las secciones que éste tiene.

5. SECCIONES

El Módulo de OCTANO se encuentra distribuido en 3 secciones:

- Inicio.
- Reportes.
- Ayuda.





Figura 2

Secciones del sistema OCTANO.

6. VERIFICACIÓN DE LOS DATOS REPORTADOS

El supervisor puede verificar los datos reportados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES” > “LISTADO DE REGISTRO SUP” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (*ver figura 3*).



#	Fecha Op.	Cite	Nombre	Lote	Tonaje	Volumen	Unidad Medida	Fecha Reg.	Usuario	Entidad
1	01/02/2016	ANH-DIO-CLP 0002/2016	GAS LIQUIDO DE PETROLEO - LOTE 1		79.002	57009	Tm	14/02/2016 16:24	INDUSTRIALIZACION@PRUEBA.COM	INDUSTRIALIZACION
2	05/02/2016	ANH-DIO-CLP 0002/2016	GAS LIQUIDO DE PETROLEO - (A.76)		00002	123	m3	05/02/2016 04:27	INDUSTRIALIZACION@PRUEBA.COM	INDUSTRIALIZACION

Figura 3
Listado de registro de certificados de calidad.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 4.

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 2
 Pdf






ANH-PACL-GE 0001/2016

PRODUCTO: GASOLINA ESPECIAL
FECHA REGISTRO: 11/08/2016 **FECHA OPERACION:** 11/08/2016
LOTE: 2 **TANQUE:** TK-007
VOLUMEN: 2 m3

N°	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1298	ADIM	1
3	Tensión de vapor Reid a 100°F (37.8 °C)	D4953	psig	8
11	Color	VISUAL	ADIM	1
12	Apariencia	VISUAL	ADIM	1
15	10% vol.	D86	°F	140
16	50% vol.	D86	°F	200
17	90% vol.	D86	°C	185
18	Punto Final	D86	°C	225

 ANALISTA

 RESPONSABLE DE PLANTA


Fecha: Usuario: Página 1 de 2

Figura 4
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

7. VERIFICACIÓN DE CERTIFICADOS OBSERVADOS

El supervisor puede verificar los certificados observados en cualquier momento, para esto debe elegir la opción “REPORTES”>“CERTIFICADOS OBSERVADOS” el cual le muestra un listado general de los certificados ingresados por los usuarios dependientes que se encuentre en un parámetro de fechas dado, como muestra la imagen (ver figura 5).



#	Fecha Op.	Cde	Nombre	Lote	Tanque	Volumen	Unidad Medida
1	01/02/2016	ANH-PNCL-DQ 0002/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	123	TANQUE25	30000	Tm
2	11/02/2016	ANH-PNCL-GLP 0003/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	12	TA-001	12	Tm
3	11/02/2016	ANH-PNCL-GLP 0005/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	42	TA-001	14	Tm
4	11/02/2016	ANH-PNCL-GLP 0006/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	5	TA-001	1	Tm
5	11/02/2016	ANH-PNCL-GLP 0007/2016	GAS LICUADO DE PETROLEO	188	TA-001	12,80	Tm

Figura 5
Listado certificado de calidad observados.

Cuando la cantidad de registros exceda a 20 registros es posible que no se encuentre en la primera página por lo mismo el sistema realiza la paginación del resultado de búsqueda.

Para acceder a la información detallada de los valores ingresados el operador deberá pulsar sobre el icono de la izquierda , el sistema generará el reporte de datos registrados en un formato de impresión de certificado de verificación de calidad como se muestra en la figura 6.

Detalle del certificado de calidad registrado

Página 1 de 2

PDF

ANH
Agencia Nacional de Hidrocarburos

Certificación TOTAL ISO 9001:2008

ANH-PACL-GE 0001/2016

PRODUCTO: GASOLINA ESPECIAL
FECHA REGISTRO: 11/08/2016 **FECHA OPERACION:** 11/08/2016
LOTE: 2 **TANQUE:** TK-007
VOLUMEN: 2 m3

N°	Prueba	Método ASTM	Unidad	Resultado
1	Gravedad específica a 15.6/15.6 °C	D1298	ADIM	1
3	Tensión de vapor Reid a 100°F (37.8 °C)	D4953	psig	8
11	Color	VISUAL	ADIM	1
12	Apariencia	VISUAL	ADIM	1
15	10% vol.	D86	°F	140
16	50% vol.	D86	°F	200
17	90% vol.	D86	°C	185
18	Punto Final	D86	°C	225

ANALISTA: _____ RESPONSABLE DE PLANTA: _____

Fecha: _____ Usuario: _____ Página 1 de 2

Figura 6
Certificado de calidad.

En la parte superior del reporte generado se encuentran las opciones para guardar el reporte en formato PDF, Excel y Word para su posterior impresión.

8. AYUDA

El usuario puede acudir al menú de ayuda siempre que lo requiera, donde encontrará el D. S. 1499 y al D.S. 2741 referido a Calidad ver figura 7.

	MANUAL DE USUARIO - SUPERVISOR CONTROL DE CALIDAD DE CARBURANTES PARA LA ACTIVIDAD DE ALMACENAJE		
Código: DTIC/UID-MD30	Versión: 1.0	Aprobado: RA-ANH-DJ N° 0227/2016, 18/08/2016	




Figura 7
Ayudas para la manipulación del sistema OCTANO.

9. SALIR DEL SISTEMA

Para abandonar el sistema el usuario deberá pulsar sobre el botón “Cerrar Sesión” el cual se encuentra en la parte superior derecha (ver figura 8), es importante finalizar mediante esta opción pues la sesión podría quedar activa si solo cierra la ventana del navegador.




Figura 8
Salir del sistema.

Si se deja de usar el sistema por más de 30 minutos, la sesión caduca automáticamente por lo que el usuario deberá volver a autenticarse.