

Agrale 4100				
MOTOR	Marca	AGRALE		
	Modelo	M 93 ID		
	Potência (cv)	14,7		
	Rotação (rpm)	2.750		
	Torque (N.m) - Rotação (rpm)	39,24 - 2.350		
	Norma de Referência	NBR ISO 1585		
	Cilindros (unidades)	1		
	Volume (cm³)	668		
	Aspiração	Natural		
	Injeção	ND		
TRANSMISSÃO	Modelo	ND		
	Tipo	Mecânica		
	Frente x Ré	7x3		
	Reversor	ND		
	Embreagem tipo	Monodisco a seco		
	Acionamento embreagem	Mecânico		
	Tração	4x2		
	Bloqueio do diferencial	Mecânico		
	TDP (rpm)	1.000		
	TDP (acionamento)	Mecânico		
S. HIDRÁULICO	Vazão do hidráulico (L/min)	23,65		
	Pressão do hidráulico (bar)	117,68		
	Válvulas controle remoto (Nº)	1		
	Vazão controle remoto (L/min)	ND		
	Capacidade levante (kgf)	440		
DIMENSÕES		Altura (mm)	1.220	
		Entre eixos (mm)	ND	
		Vão livre (mm)	ND	
		Raio de giro (mm)	ND	
		Peso (kg)	1.120	
		Tanque (L)	19,6	
		Vel. Máxima (km/h)	15,9	
		Posto de Operação	ND	
		Opcionais: contrapesos na roda dianteira; contrapeso inferior do motor; contrapesos na roda traseira; kit comando hídráulico; controle remoto do sist. hidráulico - 1 comando/2 vias.		

Agrale 4100.4				
MOTOR	Marca	AGRALE		
	Modelo	M 93 ID		
	Potência (cv)	14,7		
	Rotação (rpm)	2.750		
	Torque (N.m) - Rotação (rpm)	39,24 - 2.350		
	Norma de Referência	NBR ISO 1585		
	Cilindros (unidades)	1		
	Volume (cm³)	668		
	Aspiração	Natural		
Injeção	ND			
TRANSMISSÃO	Modelo	ND		
	Tipo	Mecânica		
	Frente x Ré	7x3		
	Reversor	ND		
	Embreagem tipo	Monodisco a seco		
	Acionamento embreagem	Mecânico		
	Tração	4x2 TDA		
	Bloqueio do diferencial	Mecânico por alavanca		
	TDP (rpm)	1.000		
S. HIDRÁULICO	TDP (acionamento)	Mecânico		
	Vazão do hidráulico (L/min)	23,65		
	Pressão do hidráulico (bar)	117,68		
	Válvulas controle remoto (Nº)	1		
	Vazão controle remoto (L/min)	ND		
	Capacidade levante (kgf)	440		
	DIMENSÕES		Altura (mm)	1.220
			Entre eixos (mm)	ND
			Vão livre (mm)	ND
Raio de giro (mm)			ND	
Peso (kg)			1.120	
Tanque (L)			19,6	
Vel. Máxima (km/h)			15,9	
Posto de Operação			ND	
Opcionais: contrapesos na roda dianteira; contrapeso inferior do motor; contrapesos na roda traseira; kit comando hídráulico; controle remoto do sist. Hidráulico - 1 comando/2 vias.				

Kioti CS2220U-EU					
MOTOR	Marca	ND			
	Modelo	3C100LWM-E2			
	Potência (cv)	21			
	Rotação (rpm)	3.200			
	Torque (N.m) - Rotação (rpm)	ND			
	Norma de Referência	ND			
	Cilindros (unidades)	3			
	Volume (cm³)	1.007			
	Aspiração	ND			
TRANSMISSÃO	Injeção	ND			
	Modelo	ND			
	Tipo	Mecânica			
	Frente x Ré	6x2			
	Reversor	ND			
	Embreagem tipo	Disco seco simples			
	Acionamento embreagem	ND			
	Tração	4x2 TDA			
	Bloqueio do diferencial	Mecânico			
S. HIDRÁULICO	TDP (rpm)	540			
	TDP (acionamento)	Mecânico			
	Vazão do hidráulico (L/min)	25,7			
	Pressão do hidráulico (bar)	ND			
	Válvulas controle remoto (Nº)	1			
	Vazão controle remoto (L/min)	ND			
	Capacidade levante (kgf)	715			
	DIMENSÕES		Altura (mm)	2.060	
			Entre eixos (mm)	1.500	
Vão livre (mm)			190		
Raio de giro (mm)			ND		
Peso (kg)			710		
Tanque (L)			23,5		
Vel. Máxima (km/h)			19,32		
Posto de Operação			ND		
Opcionais: filtro de ar duplo; assento com apoio de braços; caixa de ferramentas.					

Kubota B2320D				
MOTOR	Marca	ND		
	Modelo	D1005-E3-D22		
	Potência (cv)	23,4		
	Rotação (rpm)	ND		
	Torque (N.m) - Rotação (rpm)	ND		
	Norma de Referência	ND		
	Cilindros (unidades)	3		
	Volume (cm³)	1.001		
	Aspiração	Natural		
	Injeção	ND		
TRANSMISSÃO	Modelo	ND		
	Tipo	Mecânica		
	Frente x Ré	9x3		
	Reversor	ND		
	Embreagem tipo	ND		
	Acionamento embreagem	ND		
	Tração	4x2 TDA		
	Bloqueio do diferencial	ND		
	TDP (rpm)	540/960		
	TDP (acionamento)	ND		
S. HIDRÁULICO	Vazão do hidráulico (L/min)	31,4		
	Pressão do hidráulico (bar)	ND		
	Válvulas controle remoto (Nº)	ND		
	Vazão controle remoto (L/min)	ND		
	Capacidade levante (kgf)	479		
DIMENSÕES		Altura (mm)	2.330	
		Entre eixos (mm)	1.565	
		Vão livre (mm)	305	
		Raio de giro (mm)	2.100	
		Peso (kg)	630	
		Tanque (L)	26	
		Vel. Máxima (km/h)	18	
		Posto de Operação	Plataformado	
		Opcionais:		