pe viitor

Firmele își publică singure joburile pe peviitor

Chei API pentru companii, panou self-service și API pentru joburi



Un modul oferit și validat de peviitor.ro

De ce v7

1

Azi

Joburile ajung pe peviitor doar prin scraping, cu întârziere și uneori incomplet.

2

Nevoie

Firmele vor să-și publice direct joburile, din ATS-ul sau aplicația lor.

3

Soluție

O cheie API per firmă, generată self-service, cu care firma gestionează doar joburile ei.

Fluxul complet, de la email la job publicat

1

Autorizare

Sistemul extern autorizează emailul pentru firmă (CIF)

2

Email

Firma își introduce emailul în panou

3

Link unic

Primește un link de acces valabil 15 minute

4

Cheie

Generează cheia API în panou

5

Joburi

Publică joburi cu cheia pe /v7/jobs/

Stub acum: autorizarea o face un admin din CLI, iar linkul apare pe pagină în loc să fie trimis pe email.

Panoul pentru companii: /v7/panel/

1

O singură cheie activă

Pentru o cheie nouă, firma o revocă întâi pe cea existentă

2

Afișată o singură dată

Buton de copiere și avertisment să o salveze; noi păstrăm doar hash-ul

3

Revocare cu confirmare

Dialog în pagină; efectul e imediat (401 pe API)

4

Exemple gata de folosit

curl pentru GET, POST, PUT, DELETE și colecție Postman descărcabilă

API-ul /v7/jobs/: firma își gestionează joburile

Metodă	Ce face
GET	Listează joburile publicate de firmă prin v7
POST	Adaugă unul sau mai multe joburi (max 100, totul sau nimic)
PUT	Modifică un job, după url
DELETE	Șterge un job, după url (în body sau query)

Câmpuri obligatorii

- url — linkul unde candidatul aplică
- title
- location

Opționale: workmode, tags.
Firma și CIF-ul se iau din cheie, nu din request.

Reguli de date: url-ul este identitatea jobului

409 — Același url postat a doua oară → eroare, nu se scrie nimic

403 — Jobul altei firme sau unul din scraping nu poate fi modificat sau șters

-1 — Solr scrie doar dacă url-ul nu există (_version_: -1), deci nici două POST-uri simultane nu suprascriu

Securitate din proiectare

1 Hash, nu text clar

Cheile și tokenurile de login sunt stocate doar ca SHA-256

2 Link de unică folosință

15 minute, consumat doar la click (nu de scannerele de email)

3 Sesiune protejată

Cookie HttpOnly + SameSite=Strict, token CSRF pe fiecare formular, 1 oră

4 Limite anti-abuz

Max 5 linkuri/email și 20/IP pe oră; răspuns identic pentru orice email

5 Izolare pe firmă

CIF-ul vine din cheie sau sesiune; altă firmă → 403

6 Admin doar din CLI

Fără pagină de admin pe web; exemplele nu conțin niciodată cheia

Totul într-un singur loc

Cod

- v7/jobs/ — API-ul pentru joburi
- v7/panel/ — paginile panoului
- v7/lib/ — logică comună, blocată pe web
- v7/docs/ — spec, Postman, follow-ups
- devops/apikeys/ — CLI admin + setup Solr

Date: o colecție Solr, apikeys

key	cheile API (hash, prefix, CIF, stare)
authorization	emailurile autorizate în panou
token	linkurile de login de unică folosință

Verificat

106

teste automate care trec

21

requesturi în colecția Postman de test

0

vulnerabilități raportabile în review

Testat cap-coadă local (Docker): panou, chei, POST/PUT/DELETE, jobul vizibil pe site.

Ce urmează

1	**Trimitere email reală**	Plus PANEL_BASE_URL obligatoriu și tokenul scos din log
2	**Integrare sistem extern**	Autorizarea emailurilor fără admin
3	**Securizare v1**	Autentificare pe upload-ul scraperilor; să nu suprascrie joburile firmelor
4	**Frontend pe core-ul job**	Build-ul actual caută în jobs (v0): joburile v7 nu ar apărea

Lista completă: v7/docs/follow-ups.md

pe viitor

Demo și întrebări

Panou: /v7/panel/
API: /v7/jobs/
Documentație: v7/readme.md

