

3. Especificações Técnicas CRM Integration

Parte I – Integração com fornecedores de sistemas de CRMs – Produto Leads Integration

3.1 Cadastro: Após o pré-cadastro dos sistemas de CRM feitos pela Renault, será necessário completar esse cadastro e para isso os admins do sistema de CRM deverão fazer uma requisição post como demonstrado nos parâmetros abaixo:

Endpoint

Method	POST
URL DEV	https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/client/create?token={SIGNUP_TOKEN}
URL PROD	https://crmi.renault.com.br/v1/client/create?token={SIGNUP_TOKEN}

Headers

Content-Type	application/json
--------------	------------------

Corpo

Password	String
----------	--------

Retorno

Client	String
secretKey	String
accessKey	String

Para o cadastro, é necessário que o CRM possua um link de cadastro contendo um token para validar a autenticidade do cadastro.

Caminho

```
```\nPOST /v1/client/create?token={SIGNUP_TOKEN}\n```
```

##### ### Parâmetros

```
```\n{\n  password: string\n}\n```
```

Retorno de sucesso

```
```\n{\n  client: string\n  secretKey: string\n}
```

```

 accessKey: string
 }
 ...

```

Observação: É necessário guardar as informações de retorno, pois elas serão usadas para sua autorização e requisições das APIs Rest.

### 3.2 Autenticação:

Para a autorização de acesso às rotas da API criada pela Renault para as integrações com os sistemas de CRM, será necessário realizar a autenticação via o Auth 2.0 para gerar o token de acesso, utilizado na criação de registros. Para solicitar o token serão necessárias credenciais de acesso, um login (*access key*), uma senha (*password*) e o escopo (*scope*). O token será expirado em 90 dias e será necessário realizar o processo de geração do token novamente antes de sua expiração para fazer os acessos às requisições na Renault.

#### Endpoint

Method	POST
URL Dev	https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com /v1/auth/client
URL Prod	https://crmi.renault.com.br /v1/auth/client

#### Headers

Content-Type	application/json
--------------	------------------

#### Body

accessKey	String
Password	String
Scope	Crm

#### Retorno

accessToken	String
tokenType	Bearer
ExpiresIn	Number

#### Exemplo de parâmetros da requisição de autenticação:

```

{
 accessKey: string
 password: string
}
Retorno de sucesso:
{
 accessToken: string
}

```

Após uma autenticação bem-sucedida é possível realizar chamada aos serviços utilizando o token de acesso no header das demais requisições;

### 3.3 Fase 1: rota de consumo dos leads da Renault pela concessionária

Para o consumo dos leads Renault o usuário deverá estar autenticado por meio do token como exposto no **item 3.2 Autenticação** deste documento. Uma chamada POST deverá ser realizada com as informações descritas abaixo.

O sistema de CRM deverá enviar o número da BIR (identificador da loja) com o intervalo de data e hora seguindo o fuso UTC, e dessa forma a Renault trará os resultados dos registros com todos os leads gerados nos filtros enviados. O tempo de resposta para cada retorno do lead não deverá levar mais do que um minuto. O intervalo máximo no filtro de busca será de dois dias, por exemplo, o intervalo do “startDate” e o “endDate” não deverá ser maior do que dois dias. Haverá uma limitação de 250 leads por requisição enviada. Após a consulta serão disponibilizadas as informações sobre os leads conforme exemplos e campos abaixo:

#### Parâmetros da requisição:

```
{
 "bir": string
 "startDate": string
 "endDate": string
}
```

#### Endpoint:

Method	POST
URL Dev	<a href="https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/leads/consume">https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/leads/consume</a>
URL Prod	<a href="https://crmi.renault.com.br/v1/leads/consume">https://crmi.renault.com.br/v1/leads/consume</a>

#### Headers

Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {{accessToken}}
SecretKey	String

#### Body

Bir	String
StartDate	String
StartEnd	String

#### Return

Considerar os possíveis retornos expostos no layout de dados nesse documento no **item 3.6** - **Formato de envio** e abaixo os exemplos de parâmetros json.

Exemplos de parâmetros da requisição de registro de retorno:

```
{
 unconsumedCount: number,
 hasMoreResults: boolean,
 data: [
 {
 "leadReferenceId": string,
 "leadInfo": {
 "leadProvider": string,
 "leadCountry": string,
 "platformBrand": string,
 "typeOfInterest": string,
 "subTypeOfInterest": string,
 "leadSource": string,
 "origin": string,
 "context": string,
 "campaign": string,
 "campaignId": string,
 "device": string,
 "leadSubmissionTimestamp": string,
 "leadReceptionTimestamp": string,
 "leadSubmissionId": string,
 "leadFormName": string,
 "leadFormId": string,
 "currencyCode": string,
 "visitorID": string,
 "visitorID2": string,
 "event": string,
 "maevaURL": string,
 "qualification": string,
 "warningDate": string,
 "lateDate": string,
 "secondWarningDate": string,
 "secondLateDate": string,
 "qualifiedLeadReassignmentDate": string,
 "secondState": string,
 "timeProcessingToFirstContact": number,
 "subQualification": string,
 "reminderDate": string,
 "reminderDateSalesman": string,
 "processedByPlatform": boolean
 },
 "vehicle": {
 "stockId": string,
 "configurationURI": string,
 "firstRegistrationDate": string,
 "vin": string,
 "registrationNumber": string,
 "brandOfInterest": string,
 "modelOfInterest": string,
 "version": string,
 "mileage": number,
 "energy": string,
 "equipments": string,
 "discountPrice": number,

```

```

 "discountPriceWithoutTaxes": number,
 "color": string,
 "modelKey": string,
 "bookingId": string,
 "dateOfPurchaseIntent": string,
 "paymentId": string,
 "engine": string,
 "vehicleOfCampaign": string,
 "manufacturingYear": string,
 "gradeKey": string,
 "voNumber": string,
 "usedVehicleOfInterest": string,
 "configuratorCode": string,
 "buyBackAmount": number,
 "bonusMalusEco": number,
 "stockType": string,
 "modelAdminId": string
 },
 "ownedVehicle": {
 "firstRegistrationDate": string,
 "vin": string,
 "registrationNumber": string,
 "brand": string,
 "model": string,
 "version": string,
 "mileage": number,
 "energy": string,
 "tradeInQuotation": number,
 "tradeInQuotationId": string,
 "tradeInQuoteURL": string,
 "takeBack": boolean,
 "maintenanceBooklet": boolean,
 "engine": string,
 "technicalControlBoard": string,
 "gearType": string,
 "numberOfOwners": number,
 "additionalInfo": string,
 "annualMileage": string,
 "proceduresForCarryingMyCheckUp": string,
 "complementMyCheckUp": string,
 "horsepower": string,
 "co2Emissions": string,
 "manufacturingYear": string
 },
 "dealer": {
 "dealerOfInterest": string,
 "salesmanQualification": string,
 "salesmanSubQualification": string,
 "leadITSalesmanIpn": string
 },
 "client": {
 "clientType": string,
 "companyName": string,
 "companyRegistrationId": string,
 "title": string,
 "lastName": string,
 "firstName": string,
 "middleName": string,
 "email": string,
 "mobilePhone": string,
 "address": {

```

```

 "addressType": string,
 "addressLine": string,
 "additionalInformation": string,
 "city": string,
 "country": string,
 "territorialDivision": string,
 "postalCode": string,
 "qualityCode": string
 },
 "emailMarketingOptin": string,
 "phoneMarketingOptin": string,
 "smsMarketingOptin": string,
 "faxMarketingOptin": string,
 "generalOptin": string,
 "clientRequestDescription": string,
 "appointmentDate": string,
 "appointmentStartTime": string,
 "appointmentEndTime": string,
 "comment": string,
 "language": string,
 "purchaseProject": string,
 "fixedPhone": string,
 "id": string,
 "personalId": string,
 "postalMarketingOptin": string,
 "intentToPurchaseNewVehicle": string,
 "termOfUseAgreement": boolean,
 "callback": boolean,
 "dateOfPurchaseIntent": string,
 "ownedContractEndDate": string,
 "ownedContractId": string,
 "courtesyVehicleRequest": boolean,
 "finalDealer": string,
 "industry": string,
 "otherInformation": string,
 "additionalInfo": string,
 "preferredAvailabilityTimeEnd": string,
 "preferredAvailabilityTimeStart": string,
 "preferredAvailabilityWeek": string,
 "companyDetails": string,
 "maxReminderDate": string,
 "callOutMaxEndDate": string,
 "cmdmId": string,
 "scoring": string,
 "businessPhone": string,
 "businessMobilePhone": string,
 "numIndividual": string,
 "numPartner": string,
 "reminderResponsible": string,
 "preassignedSellerCode": string,
 "phoneChecked": boolean,
 "communicationSource": string,
 "numberOfEmployees": number,
 "gaClientID": string,
 "gaUserID": string,
 "gaTrackID": string,
 "titleDE": string,
 "newsletter": string,
 "birthdate": string,
 "refereeEmail": string,
 "refereeFirstName": string,

```

```

 "refereeLastName": string,
 "refereePhone": string,
 "refereeSalutation": string,
 "sponsorshipAgreement": string,
 "scoringProspect": string,
 "brandLoyalty": string,
 "proCode": string,
 "vehicleCriteriaChoice": string,
 "emailNorm": string,
 "businessMobilePhoneNorm": string,
 "businessPhoneNorm": string,
 "phoneNorm": string,
 "mobilePhoneNorm": string,
 "appointmentId": string,
 "agentRemark": string,
 "personId": string,
 "partyId": string,
 "companySize": string,
 "proEmail": string,
 "preferredMeanOfContact": string,
 "emailMarketingOptinTimestamp": string,
 "phoneMarketingOptinTimestamp": string,
 "smsMarketingOptinTimestamp": string,
 "generalOptinTimestamp": string
 },
 "finance": {
 "fundingRequest": boolean,
 "loanDuration": string,
 "loanRate": number,
 "loanRate2": number,
 "monthlyPayment": number,
 "productName": string,
 "productType": string,
 "totalFinancedAmount": number,
 "webscoreResult": boolean,
 "additionalInsurance": string,
 "serviceType": string,
 "serviceName": string,
 "contractAnnualMileage": boolean,
 "contractTotalMileage": boolean,
 "offerPackageName": string,
 "orderURL": string,
 "contractStartDate": string,
 "contractDuration": number,
 "contractValue": number,
 "validityOfferEndDate": string
 },
 "services": {
 "serviceContractsRequest": boolean,
 "serviceContractDuration": string,
 "brochureChannel": string,
 "brochureSubtype": string,
 "brochureType": string,
 "contractProductType": string,
 "contractKilometers": string,
 "contractAnnualPrice": number,
 "wallbox": boolean,
 "chargePassEnabled": boolean
 },
 "afterSales": {
 "quotePrice": number,

```

```

 "quoteStartDate": string,
 "endDateOfValidityOffer": string,
 "quoteInterventionDuration": number,
 "operations":string
 },
 "fleet": {
 "preferredBrand": string,
 "typeLifecycle": number,
 "typeVehicles": string,
 "requestedSize": number,
 "responsibleContact": string,
 "ownedFleet": number
 },
 "campaign": {
 "sendDate": string,
 "offer": string,
 "requestSource": string,
 "target": string,
 "description":string
 }
}
]
}

```

### 3.4 Fase 2: rota de retorno com as informações (complete) da jornada do lead do sistema de CRM para a Renault –

Para disponibilizar a atualização da jornada dos leads após passar pelo sistema de CRM da concessionária, o sistema de CRM deverá estar autenticado nos sistemas Renault e utilizar o token como descrito nos itens 3.1 - Cadastro e 3.2 - Autenticação deste documento. O sistema de CRM irá realizar um post para criar registros e os campos de retorno da rede são os descritos no arquivo Ph2 - Layout Campos - Rota Complete.xlsx disponível nesse documento no item 3.6 - formato de envio. Nesse arquivo, está explicitado quais são os campos que são obrigatórios e quais são opcionais, para esse primeiro momento da POC, lembrando que após a primeira fase serão feitos testes desses atributos e posteriores adaptações podem ser necessárias, antes do rollout.

Para cada lead atualizado será necessário enviar o *leadreferenceid* (chave de match entre as bases) e as respectivas categorias relacionadas a essas rotas de conexão. Serão quatro categorias de atributos de acordo com o momento da jornada: prospection, funnel, sales and delivery. Abaixo maiores detalhes sobre os endpoints e as rotas por categoria da jornada:

#### Endpoint Funnel:

Method	POST
URL Dev	https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/leads/complete/leadreferenceid/funnel
URL Prod	https://crmi.renault.com.br/v1/leads/ complete/leadreferenceid/funnel

Header – ele é o mesmo que deverá ser enviado para cada requisição das rotas:

Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {{accessToken}}
SecretKey	String



### Body Funnel:

```
{
 status: string (PROSPECTION, VISIT, TEST_DRIVE, NEGOTIATION, FINANCIAL_ANALYSIS, ORDER,
INVOICE, REGISTRATION, DELIVERY)
 statusUpdatedAt: string//required
}
```

- Os campos status e statusUpdatedAt são obrigatórios.
- O campo statusUpdatedAt deve ter o formato UTC em string.

---

### Endpoint Prospection:

Method	POST
URL Dev	https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/leads/complete/leadreferenceid/prospection
URL Prod	https://crmi.renault.com.br/v1/leads/ complete/leadreferenceid/prospection

**Header** – ele é o mesmo que deverá ser enviado para cada requisição das rotas:

Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {{accessToken}}
SecretKey	String

### Body - Prospection

```
{
 requestDateUpdate: string // required
 prospectionLeadCreationDate: string // required
 prospectionPhoneNumberAdd?: string
 prospectionEmailAdd?: string
 prospectionNameAdd?: string
 prospectionPersonalidAdd?: string
 prospectionSalesChannelAdd?: string
 prospectionAttendantName: string // required
 prospectionSalesName: string // required
 prospectionSources?: string
 prospectionContactChannel?: string
 prospectionVehiclesInterest?: number
 prospectionProspectContact?: boolean
 prospectionContactSuccess: string // required
 prospectionNoContactReason?: string
 prospectionNoContactNewDate?: string
 prospectionScheduleVisit?: boolean
 prospectionReasonNoVisit?: string
 prospectionScheduleVisitDate?: string
 prospectionScheduleVisitTime?: string
 prospectionScheduleVisitBir?: string
 prospectionScheduled?: boolean
 prospectionLeadClassification?: string
 prospectionVisitConfirmed?: boolean
 prospectionVisitedStore?: boolean
 prospectionVisitsExpositionExtern?: boolean
 prospectionVisitsBirVisited?: string
 prospectionVisitsPasserLead?: boolean
}
```

```

prospectionTestDriveMade?: boolean
prospectionTestDriveDate?: string
prospectionTestDriveTime?: string
prospectionTestDriveModelVehicle?: string
prospectionTestDriveChassis?: string
prospectionTestDriveReasonNoTestDrive?: string
prospectionTestDriveLicense?: string
prospectionTestDriveLicenseUpload?: boolean
prospectionTestDriveLicenseTerm?: boolean
prospectionTestDriveNote?: number
prospectionTestDriveNoteAttendance?: number
}

```

---

## Return

As mensagens de retorno são as mesmas para todas as rotas da jornada descritas acima.

Se a integração ocorrer com sucesso deverá ter o retorno vide exemplo abaixo:

```

{
 "leadReferenceId": "6db7efb7-74b3-4cf3-b9b8-607733022efb",
 "isUpdated": true,
 "message": "Lead sales has been completed successfully."
}

```

Caso a integração não ocorra como esperado, será possível os seguintes retornos de erros:

'Invalid client.'

'Invalid secret key.'

'Invalid lead reference id.'

'Invalid body request.'

'Access denied.'

'Lead not found'

Abaixo as principais mensagens de erros

- "Invalid client.": quando o usuário não existe ou o usuário e secretKey não conferem.
- "Invalid secret key.": quando a secretKey não existe ou é inválida.
- "Invalid body request.": quando o body request não está em formato JSON ou está vazio.
- "Invalid lead reference id.": quando a referência do lead não possui o padrão correto uuid.

- "Lead not found.": quando o lead não pode ser encontrado com os parâmetros passados na requisição.
- "Access denied.": quando o usuário não tem permissão para atualizar os dados do lead.
- "NOME\_DO\_CAMPO is a required field": quando o campo é obrigatório.
- "NOME\_DO\_CAMPO is an invalid UTC date format": quando o campo não tem o formato UTC válido. Exemplo de formato válido: 2020-10-20T10:10:10Z
- Client Invalid - Cliente (CRM) está logado e não existe na base de dados ou quando envia a secret key errada;
- Invalid secret key - envia uma secret key vazia
- Invalid lead reference id - não envia ou o padrão do campo está incorreto
- 'Invalid body request - não envia o body ou no padrão incorreto
- Acess denied - CRM tenta acessar um lead de uma BIR que ele não está atrelado
- Lead not found - enviou um lead que não temos aqui - se é um lead apenas do CRM, primeiro faz um create na Renault e depois enviar pro complete/update

### 3.5 Fase 3: rota de leads exclusivos da rede que deverão ser enviados do CRM da concessionária para o sistema da Renault.

Essa fase é a fase que receberemos o lead das concessionárias e dessa forma finalizamos o processo inicial da POC para a integração dos leads (leads integration), lembrando que a garantia do envio dos leads pela Renault (fase 1) só se mantém se a fase 2 e a 3 também forem implementadas. Assim como nas outras fases para que os CRMs possam disponibilizar os leads das concessionárias, o sistema do CRM deverá estar autenticado nos sistemas Renault, utilizando o token. Esse processo está descrito nos itens: **3.1 - Cadastro** e **3.2 - Autenticação** deste documento.

Os leads criados pelas concessionárias deverão ser enviados para a Renault conforme parâmetros/taxonomia que consta no layout descrito no item **3.6 - Formato de envio** no quadro **Rota 3 - Create layout de dados**.

Após ser enviado os parâmetros de novo lead criado para a Renault, será retornado ao sistema de CRM o *leadReferenceId* (chave de match entre as bases), se o lead foi criado com sucesso e suas respectiva mensagem de retorno.

Abaixo maiores detalhes sobre os endpoints e as rotas por categoria da jornada:

#### Endpoint:

Method	POST
URL Dev	https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/leads/create/:bircode
URL Prod	https://crmi.renault.com.br/v1/leads/create/:bircode

Header – ele é o mesmo que deverá ser enviado para cada requisição das rotas:

Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {{accessToken}}
SecretKey	String

#### Body

```
{
 crmId: string
```

```

personalId: string
firstName: string
lastName: string,
mobilePhone: string
email: string
fixedPhone?: string
businessMobilePhone?: string
zipCode?: string
leadProvider: DEALER | ECOMMERCE_SITE | ESTADAO | EVENTS | FACEBOOK | ICARROS | OLX | ONE | USADOSBR |
WEBMOTORS | WHATSAPP
leadFormName: string
context: string
typeOfInterest: VN | VO | APV | SERVICES | MOBILITY
subTypeOfInterest: BROCHURE_REQUEST | EBROCHURE_REQUEST | QUOTE_REQUEST | TRADE_IN_REQUEST |
TESTDRIVE_REQUEST | SERVICE_REQUEST | FINANCE_REQUEST | PURCHASE_REQUEST | ACCESSORY_REQUEST |
GENERAL_REQUEST | REVEAL | GAME | NEWSLETTER_FLEET_REQUEST | SPONSORSHIP | ECOMMERCE |
SERVICE_CONTRACT | CAMPAIGN | APPOINTMENT_REQUEST | PMR | SIMPLE_CCE | COMPLEX_CCE | RENTING |
ONLINE_SHOWROOM | CASH_PURCHASE | RPI_FINANCING
origin: ORGANIC_SEARCH | VPP | PMR | RPE | CCE | END_OF_CLASSICAL_CONTRACT | NEW_DEAL_END_CONTRACT |
SHOW_ROOM | PERSONAL_INITIATIVE | AGENT_INDICATOR | FLEET_BASE | DEAL_INDICATOR | BUSINESS_STAFF |
REMINDER | QUOTATION | BUSINESS | AUTOBIZ | COLLECTION_TERMINALS | CAMPAIGN | CONTACT_B2C |
CONTACT_CENTER | CPC | CRM | DIRECT | EBROCHURE | E_BROCHURE | E_MAIL | EMAILING | COMPANY |
GEOLOCALISATION | HELLOPRO | HOSTESS_COLLECTION | L_ATelier | COMMERCIAL_LINKS | MINISITE | MINISITE_CLIO |
MYDACIA_WO | NO_COOKIE | PARTNERSHIP | PREACCEPTATION | PUB_AUDIENCE | PUB_INTERNET | GRCODE |
NATURAL_REFERENCEMENT | RENAULT_TV | RENAULTCOMÂ | RENAULTSHOP | RRG | RSV | SHOW_EVENT |
EXTERNAL_SITES | SOCIAL_MEDIA | YOUTUBE | EMAILING_NO_PAID | SOCIAL_NO_PAID | EMAILING_PAID | SOCIAL_PAID
| ADEXCHANGE | OFF_LINE | TV | PRESSE | RADIO | NON_DEFINI | PLATFORM | MY_PORTFOLIO | APP |
PROGRAMMATIC_BUYING | DISPLAY | SEA | AFFILIATION | SOCIAL_MEDIA_PAID | SOCIAL_MEDIA_OWNED | NEWSLETTER
| E_MAILING | SMS | QR_CODE | PRM | LIVE_SHOWROOM | RENAULTZE | FACEBOOK | MOJERENAULT | HOMEPAGE |
SITE_NATIONAL | CPL | DWS | LDWS | FAD | CONTACT_PAGE | CONFIGURATOR | SOCIAL | REFERRAL | NO_COOKIES |
ORGANIC
campaign?: string
event?: string
leadSubmissionTimestamp: string
modelOfInterest: string
version?: string
dealerOfInterest: string
generalOptin?: boolean
gaClientID?: string
gaTrackID?: string
gaUserID?: string
finalDealer?: string
emailMarketingOptin?: boolean
phoneMarketingOptin?: boolean
}

```

## Return

Se a integração ocorrer com sucesso irá aparecer o retorno abaixo:

```

{
leadReferencId: string
isCreated: boolean
message: string
}

```

Caso a integração não ocorra como esperado, será possível os seguintes retornos de erros:

- *"Invalid client.": quando o usuário não existe ou o usuário e secretKey não conferem.*
- *"Invalid secret key.": quando a secretKey não existe ou é inválida.*
- *"Invalid body request.": quando o body request não está em formato JSON ou está vazio.*
- *"Access denied.": quando o usuário não tem permissão para criar um lead para a BIR.*
- *"NOME\_DO\_CAMPO is a required field": quando o campo é obrigatório.*
- *"NOME\_DO\_CAMPO is an invalid UTC date format": quando o campo não tem o formato UTC válido. Exemplo de formato válido: 2020-10-20T10:10:10Z.*

## **Parte II – Integração com fornecedores de sistemas de DMS – Produto Sales Integration**

Dentro do processo de jornada de vendas em uma concessionária, o produto "Lead Integration" opera enquanto o consumidor está na fase de prospecção. Quando o lead avança no funil até a proposta comercial, iniciam-se as etapas finais de negociação, culminando na geração de um número de pedido vinculado a um chassi, essencial para os processos de faturamento e entrega do veículo. Neste contexto, a geração de pedidos e o fechamento da venda são parte do produto "Sales Integration".

Do ponto de vista dos processos negociais, essa transição é transparente, pois se trata de uma jornada em sequência. No entanto, do ponto de vista técnico, é necessário que as rotas e seus respectivos endpoints sejam atualizados no processo do DMS. Para os fornecedores que atuam como CRMs e DMSs, isso representa uma continuidade do que já foi implementado na solução "Lead Integration", em relação às rotas de vendas e entrega.

É fundamental ressaltar que, assim como em qualquer outra rota de comunicação dentro do processo de "CRM Integration", deve-se considerar o processo de cadastro descrito no item 3.1 deste documento, bem como os procedimentos de autorização e token mencionados no item 3.2.

Abaixo maiores detalhes sobre os endpoints e as rotas por categoria da jornada, são apenas alguns exemplos que mantivemos no json. Mas deve-se considerar os layout nos anexos relacionados no item 4. ANEXOS.

### **Endpoint Sales:**

<b>Method</b>	POST
<b>URL Dev</b>	https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/leads/complete/leadreferenceid/sales
<b>URL Prod</b>	https://crmi.renault.com.br/v1/leads/complete/leadreferenceid/sales

**Header** – ele é o mesmo que deverá ser enviado para cada requisição das rotas:

<b>Content-Type</b>	application/json
<b>Authorization</b>	Bearer {{accessToken}}
<b>SecretKey</b>	String

### **Body - Sales**

```
{
 salesUsedCarExchange: boolean // required
 salesValueUsedCarExchange?: number
 salesModelUsedCarExchange?: string
}
```

```

salesPaymentMethod: string // required
salesProposalValue1?: number
salesDiscountValue?: number
salesFinancingBank?: string
salesBankProduct?: boolean
salesWhichBankProduct?: string
salesAcceptRegistrationPlate?: boolean
salesAccessories?: boolean
salesAccessoriesDescription?: string
salesCourtesy?: boolean
salesProposalValue2?: number
salesClientAccept?: boolean
salesOrderNumber?: string
salesOrderStatus?: string
salesPurposeSigned?: boolean
salesSellMade?: boolean
salesReasonNoSell?: string
salesEntryPaidValue?: number
salesFinancedPaidValue?: number
salesInvoiceIssued?: boolean
salesCpfCnpj?: string
salesEffectiveDateofSales?: string
salesVSNreport?: string
salesExpectedPaymentDate?: string
salesExpectedInvoiceDate?: string
salesExpectedPlateDate?: string
salesExpectedCarInspectionDate?: string
salesGeneralComments?: string
salesModelVehicleSold?: string
salesFreightIncluded?: boolean
}

```

#### Endpoint Delivery:

Method	POST
URL Dev	https://api-cmi.ext.gke2.dev.gcp.renault.com/v1/leads/complete/leadreferenceid/delivery
URL Prod	https://crmi.renault.com.br/v1/leads/complete/leadreferenceid/delivery

Header – ele é o mesmo que deverá ser enviado para cada requisição das rotas:

Content-Type	application/json
Authorization	Bearer {{accessToken}}
SecretKey	String

#### Body - Delivery

```

{
 deliveryDefinedDeliverySchedule?: boolean
 deliveryExpectedDeliveryDate?: string
 deliveryOrderCancelReason?: string
 deliveryDelivered?: boolean
 deliveryHomeDelivered?: boolean
 deliveryChassisNumber?: string
}

```