ECOFLOW POWERROCK 4000 · MOBILE AKKU-STROMVERSORGUNG

Strom für Ihr Event. Ohne Lärm. Ohne Abgas.

Die robuste Akku-Powerstation ersetzt das Aggregat überall dort, wo Diesel stört: neben der Bühne, im Zelt, am Foodtruck, mitten in der Innenstadt.

4 kW Dauerleistung · 3 kWh Akku · IP65

4 kW	3 kWh	60 min	IP65
Dauerleistung 230 V Spitze 7,2 kW (bis 100 s)	Akkukapazität (3.072 Wh)	voll geladen am Netz 80 % in 48 min	staub- und strahlwasser-geschützt – für draußen gebaut

Gemacht für Ihren Einsatz

Veranstaltungstechnik
Saubere 230-V-Versorgung für FOH, Funkstrecken, Monitoring, LED-Licht und Nebenbühnen – ohne Brummen, ohne Abgas im Publikum.

Stadtfeste & Märkte
Strom für Marktstände, Info-Points, Beleuchtung und Ausschank – auch in Altstadt, Park und Fußgängerzone, wo Aggregate unerwünscht sind.

Foodtrucks & Catering
Kühlung, Kaffeemaschine, Kasse und Licht am Stand – leise genug für den Gast direkt am Tresen, ohne Benzingeruch am Essen.

Zelt- & Bühnenverleih
Beleuchtung, Heizungssteuerung und Technik in Party- und Festzelten – als Mietartikel mit echtem Mehrwert für Ihre Kunden.

Festivals & Open Airs
Backstage, Kassen, Einlass, Sanitäts- und Info-Points – dezentral versorgt, ohne Kabelwege quer übers Gelände.

Eventagenturen
Nachhaltigkeit, die Ihre Kunden sehen: emissionsfreie Stromversorgung für Firmenevents, Roadshows und Outdoor-Locations.

Warum Akku statt Aggregat?

- **Leise:** keine Motorgeräusche – max. 65 dB direkt am Gerät bei voller Last (1 m Abstand).
- **Kein Kraftstoff-Handling:** keine Kanister, kein Tanken, kein Betankungsrisiko auf dem Gelände.
- **Schnell wieder einsatzbereit:** in 60 Minuten voll – oder während der Fahrt per Generator-/Lichtmaschinen-Anschluss nachladen.
- **Emissionsfrei vor Ort:** kein Abgas, kein Kraftstoffgeruch, auch in Zelten und Innenstädten einsetzbar.
- **Sicher:** integrierter Fehlerstromschutz (RCD, 30 mA, Abschaltung < 300 ms).
- **Robust & mobil:** IP65, 38 kg, 26 × 52 × 46 cm – passt in jeden Transporter. 3 Jahre Herstellergarantie.

Wie lange reichen 3 kWh?

≈ 8 h	≈ 5 h	≈ 2,5 h	≈ 1 h
LED-Lichtset 300 W	Kühltheke / Kühlschrank 500 W	PA-Anlage, kleines Set 1.000 W	Siebträger-Kaffeemaschine 2.500 W Dauerlast

Rechnerische Richtwerte bei konstanter Last, abzgl. ca. 15 % Wandlungsverluste – wir rechnen Ihren Einsatz gern konkret durch.

Sie planen schon die Saison 2027? Jetzt testen, mieten oder kaufen.

Mehr zur Delta Pro Ultra auf der Rückseite →

MEHR LEISTUNG, MEHR RESERVE

EcoFlow DELTA Pro Ultra

Wenn ein Stand oder eine Bühne den ganzen Tag laufen muss: Wechselrichter mit 6.900 W Dauerleistung und modularem 6-kWh-Akku – erweiterbar auf bis zu 30 kWh, mit Solar nachladbar.

Dauerleistung	**6.900 W · Spitze 10,3 kW (10 s)**
Akku je Modul	**6 kWh (6.144 Wh), LFP**
Erweiterbar je Wechselrichter	**bis 30 kWh (5 Module)**
Solareingang	**bis 5,6 kW (High- + Low-PV)**
Laden Netz / Generator	**bis 2,8 kW**
Laden kombiniert Solar + Netz	**bis 8,8 kW**
USV-Umschaltung	**≤ 20 ms**
Temperatur Akku	**–20 bis 45 °C, Selbstheizung**
Schutzart Akku	**IP54**
Gewicht	**Wechselrichter 32,1 kg · Akku 50,7 kg**

Typische Einsätze

- **Ganztägige Versorgung** von Bühnentechnik, Licht und Ton auf Stadtfesten und Märkten.
- **Foodtruck mit großer Kühlung** oder Küchentechnik über einen langen Markttag.
- **Stationär im Lager oder Vereinsheim** mit Solar als Puffer – und bei Bedarf mit zum Event.
- **Notstrom / USV** für Kassen, Funk und Steuerungstechnik: Umschaltung in ≤ 20 ms.

Faustformel Laufzeit

Kapazität (kWh) ÷ Last (kW) ≈ Stunden, abzüglich ca. 10–15 % Wandlungsverluste.
Beispiel: 6 kWh bei 1 kW Dauerlast ≈ 5 Stunden.

Welche Lösung passt zu Ihnen?

	PowerRock 4000	DELTA Pro Ultra (6 kWh)
Stärke	Robust, schnell geladen, für den mobilen Tageseinsatz	Große Reserve, modular erweiterbar, solarfähig
Dauerleistung	4 kW (Spitze 7,2 kW)	6,9 kW (Spitze 10,3 kW)
Kapazität	3 kWh	6 kWh, erweiterbar bis 30 kWh
Laden	Netz: 100 % in 60 min	Netz bis 2,8 kW · Solar bis 5,6 kW
Schutzart	IP65	IP54 (Akku)
Gewicht	38 kg, ein Gerät	32,1 kg + 50,7 kg je Akku
Ideal für	Technikverleih, Foodtruck, Zelte, Nebenbühnen	Ganztags-Stände, Bühnen, Lager mit Solar

Jetzt beraten lassen

Wir rechnen Ihren Strombedarf gemeinsam durch und stellen Ihnen die passende Lösung zusammen – zum Kaufen oder Testen vor der Saison.

[Firmenname / Logo]
[Ansprechpartner]
[Telefon · E-Mail]
[Website]

Technische Daten: Herstellerangaben EcoFlow (PowerRock 4000: ecoflow.com, Stand 10/2026) bzw. Händlerangaben zur DELTA Pro Ultra (balkonkraftwerk-fachhandel.de). Laufzeiten sind rechnerische Richtwerte und hängen von Last, Temperatur und Wirkungsgrad ab. Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
EcoFlow, PowerRock und DELTA Pro Ultra sind Marken bzw. Produktnamen der EcoFlow Inc.