

Algoritmo de Karatsuba

Wilfredo Gallegos Paz

Universidad del Valle de Guatemala
Teoría de números

26 de noviembre de 2023

Tabla de contenido

- 1 Antecedentes históricos
- 2 Algoritmo de Karatsuba
- 3 Complejidad del algoritmo
- 4 Generalización del algoritmo
- 5 Ejemplos
- 6 Referencias

Anatoli Karatsuba

Anatoli Alekséyevich Karatsuba nació el 31 de enero de 1937 en Rusia, y murió el 20 de septiembre de 2008 a los 71 años de edad. Estudió en la Universidad Estatal de Moscú el grado de Matemáticas y obtuvo su doctorado en matemáticas con su tesis "Suma de razones trigonométricas de una forma especial y sus aplicaciones". Su más grande aporte, y por la razón que es conocido, es por su método para multiplicar grandes números bastante rápido. Sus investigaciones se centraron principalmente en sumas trigonométricas, integrales trigonométricas, la función Zeta de Riemann, caracteres de Dirichlet, autómatas finitos y algoritmos eficientes.



Figura: Anatoli karatsuba

Qué es este algoritmo?

El algoritmo de Karatsuba, también conocido como, 'Algoritmo divide y vencerás', es un procedimiento que sirve para multiplicar números grandes eficientemente. La idea simplificada del algoritmo es descomponer los números a multiplicar en componentes de la mitad del tamaño, y operar cada una de estos componentes por separado para luego volver a juntarlos.

Pros y contras del algoritmo


Como se explicó, el algoritmo divide los números a pares, por lo que se necesita dos números de la misma longitud y con 2^n dígitos para que mantenga su eficiencia. La eficiencia de la multiplicación normal es de $\mathcal{O}(n^2)$ mientras que la complejidad de este algoritmo es de $\mathcal{O}(n^{\log_2(3)}) \approx \mathcal{O}(n^{1,58})$. (Esto se explicara en las siguientes diapositivas)

¿Cómo funciona el algoritmo de Karatsuba?

Algoritmo de Karatsuba

Representación visual del algoritmo

Algoritmo Visual



$$\Rightarrow X * Y = A \cdot C \cdot 10^n + (AD + BC) \cdot 10^{\frac{n}{2}} + BD$$

Algoritmo de Karatsuba

Pseudocódigo del algoritmo

```
1      def Karatsuba(a,b,n):
2          if len(a)<=2:
3              return a*b
4          mitad=floor(n/2)
5          A=a[n . . . n/2]
6          B=a[n/2-1 . . . 1]
7          C=b[n . . . n/2]
8          D=b[n/2-1 . . . 1]
9          E=Karatsuba(A,B,mitad)
10         F=Karatsuba(A,D,mitad)
11         G=Karatsuba(B,C,mitad)
12         H=Karatsuba(B,D,mitad)
13         XxY=E*10^n+(F+G)^mitad+H
14         return XxY
```

Previo a argumentar la complejidad del algoritmo de Karatsuba es necesario tener el conocimiento del siguiente teorema:

Teorema maestro (Master Theorem)

Dada la recurrencia de la forma:

$$T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n),$$

para constantes $a \geq 1$ y $b > 1$ con f asintóticamente positiva, las siguientes afirmaciones son verdaderas:

Caso 1. Si $f(n) = O(n^{\log_b a - \epsilon})$ para algún $\epsilon > 0$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

Caso 2. Si $f(n) = \Theta(n^{\log_b a})$, entonces $T(n) = \Theta(n^{\log_b a} \log n)$.

Caso 3. Si $f(n) = \Omega(n^{\log_b a + \epsilon})$ para algún $\epsilon > 0$ (y $a \cdot f\left(\frac{n}{b}\right) \leq cf(n)$ para algún $c < 1$ y todo n suficientemente largo), entonces $T(n) = \Theta(f(n))$.

La recurrencia del algoritmo de Karatsuba es:

$$T(n) = 3T\left(\frac{n}{2}\right) + c \cdot O(n)$$

Donde:

- $T(n)$ es el tiempo de ejecución del algoritmo para multiplicar dos números de n dígitos.
- $3T\left(\frac{n}{2}\right)$ representa las tres multiplicaciones recursivas de números más pequeños.
- $c \cdot O(n)$ es el tiempo necesario para combinar los resultados intermedios (c es la cantidad de resultados lineales).

Usando el teorema maestro, que establece $T(n) = aT\left(\frac{n}{b}\right) + f(n)$, donde $a = 3$, $b = 2$, y $f(n) = O(n)$, y si $f(n) = O(n^c)$ para $c < \log_b a$, entonces la solución es $T(n) = \Theta(n^{\log_b a})$.

En este caso, $a = 3$, $b = 2$, y $c = 1$ (ya que $O(n) = O(n^1)$). Como $c < \log_2 3$, según el teorema maestro, la complejidad del algoritmo de Karatsuba es $\Theta(n^{\log_2 3})$.

Dígitos de distinta longitud

Pseudocódigo modificado

```
1  def Potenciar(a,b):
2      maximo=max(len(a),len(b))#longitud_maxima(a,b)
3      diferencia=0
4      while (#digitos not 2^n):
5          n+=1#aumentar potencia de 2
6          if(maximo == 2^n):
7              diferencia=2**n-maximo
8              a,b,n = volver_par(a,b,diferencia)
9              #exit while
10         elif(2**n>maximo):
11             diferencia=2**n-maximo
12             a,b,n = volver_par(a,b,diferencia)
13             #exit while
14         else:
15             #continue
16     return a,b
```

Ejemplos

Archivo .py

Referencias

Rudini Sampaio

Construção e Análise de Algoritmos - UFC - Algoritmo de Karatsuba (aula 1).

Video de YouTube

<https://www.youtube.com/watch?app=desktopv=FRtigtITILM>

László Babai

Divide and Conquer: The Karatsuba algorithm.

Pdf

<https://people.cs.uchicago.edu/~laci/HANDOUTS/karatsuba.pdf>

Algoritmo de Karatsuba

Algoritmo de Karatsuba

https://es.wikipedia.org/wiki/Algoritmo_de_Karatsuba

Wikipedia

Anatoli Karatsuba

Anatoli Karatsuba

https://es.wikipedia.org/wiki/Anatoli_Karatsuba

Wikipedia

¿Preguntas?
Muchas gracias
gal20399@uvg.edu.gt

