

Ejercicios de Práctica

- 1. Variables y Template Literals** Crea tres variables: `nombreProducto` ("Camiseta"), `precioUnitario` (15.5) y `cantidad` (4). Usa *template literals* (backticks) para imprimir por consola el mensaje:
`"Has comprado 4 unidades de Camiseta. Total: 62€"`.
- 2. Tipos de Datos y typeof** Declara cuatro variables con los siguientes valores: `null`, `undefined`, `100n` (BigInt) y `"100"`. Imprime por consola el tipo de dato de cada una utilizando el operador `typeof`.
- 3. Conversión de Tipos** Crea dos variables: `a = "25"` y `b = 10`.
 - Realiza la suma directa (`a + b`) e imprime el resultado.
 - Convierte `a` a número explícitamente, realiza la suma e imprime el resultado correcto.
- 4. Operador Ternario** Dado un número en la variable `temperatura`, utiliza un operador ternario para asignar a la variable `mensaje` el texto `"Hace calor"` si la temperatura es igual o superior a 25, o `"Hace fresco"` en caso contrario. Imprime `mensaje`.
- 5. Estructura if / else if / else** Crea una variable `velocidad` con un valor numérico.
 - Si es mayor a 120, muestra un `console.error` indicando `"Exceso de velocidad"`.
 - Si está entre 60 y 120 (ambos inclusive), muestra un `console.info` indicando `"Velocidad adecuada"`.
 - Si es menor a 60, muestra un `console.warn` indicando `"Velocidad demasiado lenta"`.
- 6. Estructura switch** Crea una variable `mes` con el número del mes (del 1 al 12). Mediante un `switch`, muestra en qué estación del año nos encontramos (considera estaciones simples: 12, 1, 2 = Invierno; 3, 4, 5 = Primavera; 6, 7, 8 = Verano; 9, 10, 11 = Otoño). Incluye un caso `default` para números no válidos.
- 7. Bucle while** Crea un contador regresivo que empiece en 5 y termine en 0. Muestra por consola cada número seguido del mensaje `"Despegue en X..."`. Al llegar a 0, debe imprimir `"¡Despegue!"`.
- 8. Bucle do...while** Simula la solicitud de un PIN de seguridad. Declara una variable `pinCorrecto = 1234` y una variable `pinIngresado`. Usa un bucle `do...while` para incrementar un contador de intentos hasta que el pin sea correcto o se alcancen 3 intentos.
- 9. Bucle for con Condicionales (Pares e Impares)** Escribe un bucle `for` que recorra los números del 1 al 15. Para cada número, imprime por consola si es **PAR** o **IMPAR** usando el operador módulo (`%`).
- 10. Desafío Integrador (Acumulador)** Usa un bucle `for` para sumar todos los números múltiplos de 3 situados entre el 1 y el 30. Muestra al final el resultado acumulado de la suma por consola.